



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÁLLOMÁS

4383-2/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÁLLOMÁS

Készítette:

Palatinus Gyula
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert
Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítás előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	13
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	16
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	17
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.	17
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	17
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	17
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	20
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	20
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	20
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	21
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	21
1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	21
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	21

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	22
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	22
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	22
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	23
1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	23
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	23
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	24
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	24
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	24
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	24
1.12. Parancskönyv kezelése.	25
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	25
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	26
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	27
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	27
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	27
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	27
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	27
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	27
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	28
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	28
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	28
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	30
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	32

2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	33
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	33
2.18. Váltógondozás.	33
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	33
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	33
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	33
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	33
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	33
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	33
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	34
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	34
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	34
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	34
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	34
2.22. A vágányút ellenőrzése.	35
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	35
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	36
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	36
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások	36
2.24. A váltók állítása.	36
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	36
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	36
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	37
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	37
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	37
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	37

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	37
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	37
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	37
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	38
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma.	38
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	40
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni	40
2.33. A tolatás engedélyezése.	41
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	41
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	41
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	41
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	41
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	41
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása	41
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	42
2.36. Javítási tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	42
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ..	42
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	42
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	42
2.40. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	42
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	43
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	43
2.45.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	43
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	43

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	44
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	44
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	45
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	45
2.48. Engedélykérés-adás.	45
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	45
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	45
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	46
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	46
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	46
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai..	46
2.53. Rendkívüli áthaladás.	46
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	46
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	46
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	47
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	47
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	47
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	47
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	49
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	49
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	49
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	50
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	52
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások	52

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	52
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	53
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	53
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	53
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	53
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.	53
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	53
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	54
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	54
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	54
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	55
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	55
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	55
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	56
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	57
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	59
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	59
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	59
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	59
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	59
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	59
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	59
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	60
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.61	
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	61
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	61
6.5. Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése.....	61

6.6. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan	61
6.7. Nyíltvonalai egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:	62
6.8. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	62
6.9. Sajátcélu Vasúti pályahálózatokkal kapcsolatos információk	62
6.10. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	63
6.11. Vonattalálkozások lebonyolítása késések esetén.....	63
6.12. Közlekedés Hódmezővásárhely és Makó állomások között.	63

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Hódmezővásárhely állomás a Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh. 135 sz., egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon az 1544+51 – 1529+55 szelvények között Hódmezővásárhelyi Népkert és Kútvölgy állomások között fekvő elágazó állomás.

A (Szolnok) Tiszatenyő - Szentés - Hódmezővásárhely- Makó 130 sz., egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon az 1544+51 – 9+18 szelvények között Mindszent – Földeák állomások között fekvő elágazó állomás, Makó és Szentés állomásig rendelkező, vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

- a 135 sz. vonalon kezdőpont felől: Hódmezővásárhelyi Népkert (1564+20),
- a 135 sz. vonalon végpont felől: Kútvölgy (1448+81),
- a 130 sz. vonalon végpont felől: Földeák (164+50).

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Hódmezővásárhely – Földeák állomások között:

- A 15+15-ös sz. szelvényben a B/1 váltóval a Hódmezővásárhely-SZANIT ipvk pvh. (Villeroy & Boch Mo. Zrt. EUROTITÁN II Kft, RECOM Park Kft) sajátcélú vasúti pályahálózata,
- a 20+75 sz. szelvényben a D/1 váltóval a Hódmezővásárhely-CSOMIÉP ipvk pvh. sajátcélú vasúti pályahálózata,
- a 21+03 sz. szelvényben az E/1 váltóval az Agrokondi Kft, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózata.
- A 22+65-24+54 sz. szelvényben Hódmezővásárhely-Ipartelepek megállóhely, személyzet nélküli.
- A 89+00-90+80 sz. szelvényben Gorzsa megállóhely, személyzet nélküli.
- A 107+14-108+64 sz. szelvényben Szikáncs mh. ipvk. pvh., személyzet nélküli.

Hódmezővásárhely – Kútvölgy állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3,7 ‰.

Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely állomások közt a legnagyobb emelkedés 0,3 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Hódmezővásárhely állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

Kapcsolódó egyéb berendezések:

- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely – Földeák állomások között az AS106 jelű, Szikáncs mh. ipvk. pvh.-hoz csatlakozó, vonatszemélyzet által ellenőrzött önműködő fénysorompó-berendezés kezeléséhez.
- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely állomásra visszajelentett Hódmezővásárhely – Földeák állomások között lévő AS14, AS20, AS24 jelű vonali önműködő fény- és félsorompó berendezések, a HS 2 jelű helyből kezelt fénysorompó berendezés, valamint Hódmezővásárhely – Földeák állomások között a 15+16, 20+77 és 20+97 szelvényekben a nyíltvonalból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózatok biztosítására létesült fény fedezőjelzős berendezés kezeléséhez.
- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely állomásra visszajelentett, Hódmezővásárhely – Kútvolgy állomások között az AS 1516 vonali önműködő fény- és félsorompó berendezés kezeléséhez.

A berendezés kezelési körzete Hódmezővásárhely állomás fővágányaira, valamint Hódmezővásárhely – Földeák állomások között lévő HS 2 jelű helyből kezelt fénysorompó berendezésre, a 15+16 sz., 20+77 sz. és 20+97 sz. szelvényekben a nyíltvonalból kiágazó sajátcélu vasúti pályahálózatok biztosítására létesült fény fedezőjelzős berendezésére terjed ki. A berendezés kezelési körzete nem terjed ki az 1/b, valamint a VIII-XVII sz. mellékvágányokra.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely állomások között térközi közlekedési rend van, vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő térközbiztosítóberendezés üzemel. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés van. A térközszakasz 75 Hz-es váltakozó áramú, ütemezett sínáramkör, amelyek alkalmas a vontatójárművekre felszerelt EÉVB-EVM berendezések működtetésére.

Térközök száma: 1.

Hódmezővásárhely - Földeák között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Hódmezővásárhely - Kútvolgy között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I/a.	Vonatindító fővágány	182		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	1540+75	HU-18572-01-1	K	Nyílt	
I/b.	Mellékvágány, tároló	631		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	1540+75	9	HU-18572-01-1/B	K	Nyílt	Oldalrakodó, hídmérleg, rakminta kapu (Újvágány)
II.	Átmenő fővágány	795		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	5	HU-18572-01-2	F	Nyílt	Mozdonytisztító hely és vízdaru (II-III közt)
III.	Átmenő fővágány vágánytengely ugrással	806		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	7	HU-18572-01-3	D	Nyílt	Mozdonytisztító hely és vízdaru (III-IV közt)
IV.	Vonatfogadó / indító fővágány	782		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	10	11	HU-18572-01-4	D	Nyílt	
V.	Vonatfogadó / indító fővágány	725		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	12	15	HU-18572-01-5	F	Nyílt	
VI.	Vonatfogadó / indító fővágány	678		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	14	17	HU-18572-01-6	F	Nyílt	
VII.	Vonatfogadó / indító fővágány	655		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	16	17	HU-18572-01-7	F	Nyílt	
VIII.	Mellékvágány, tároló	162		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		18	22	HU-18572-01-8	F	Nyílt	Áramvételezési lehetőség biztosított

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
IX.	Mellékvágány, tároló	110		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		20/2	Földkúp	HU-18572-01-9	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
X.	Mellékvágány, rakodó	331		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	9	HU-18572-01-10	F	Nyílt	(Nagycsonka) Forgalomból kizárva
XI.	Mellékvágány, rakodó	570		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	3	HU-18572-01-11	K	Nyílt	(Újcsónka)
XII.	Mellékvágány, rakodó	30		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Homlokrakodó	30	HU-18572-01-12	E	Nyílt	Homlokrakodó (Homlokcsonka)
XIII.	Mellékvágány, tároló	20		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	6	HU-18572-01-13	F	Nyílt	(Terelőcsonka)
XIV.	Mellékvágány, tároló	27		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		22	Ütközőbak	HU-18572-01-14	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XV.	Mellékvágány, tároló	77		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	202	HU-18572-01-15	E	Nyílt	Mozdonyvizsgáló akna, forgalomból kizárva
XVI.	Mellékvágány, tároló	18		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	202	HU-18572-01-16	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XVII.	Mellékvágány, tároló	73		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	203	HU-18572-01-17	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XVIII.	Mellékvágány, tároló	72		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	203	HU-18572-01-18	F	Nyílt	Forgalomból kizárva

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I/a.	95m	1540+75 - 1541+70	sk0	--	aszfalt
I. -II.	290 m	1539+05 - 1541+95	sk15	1,65	aszfalt
II-III.	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	aszfalt
III-IV	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	kavics
IV-V	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	salak

Megközelítési útvonal: A váróterem kijáratí ajtajával szemben és attól jobbra és balra kiépített szilárd burkolatú átjárón lehet a peronokat megközelíteni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Rendeltetése	Helye
D	1544+50	Nem biztosított fény bejáratí jelző	Szeged-Rókus felől
DEj	1554+50	Nem biztosított fény bejáratí jelző előjelző	Szeged-Rókus felől
K	1543+93	Fény kezdő térközjelző	Hódmezővásárhelyi Népker felé
B	1529+55	Nem biztosított alak bejáratí jelző	Kútvölgy felől
BEj	1522+54	Nem biztosított alak bejáratí jelző kétfogalmú alak előjelző	Kútvölgy felől
C	9+18	Nem biztosított alak bejáratí jelző	Földeák felől
CEj	13+23	Nem biztosított alak bejáratí jelző kétfogalmú alak előjelző	Földeák felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1540+55	1540+55 – 1539+45 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti oldalrakodó kezdőpont felől
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1539+65	1540+55 – 1539+45 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felől
Tolatási határjelző	1544+01	Hódmezővásárhelyi Népkert állomás felé
Tolatási határjelző	1530+05	Kútvölgy állomás felé
Tolatási határjelző	8+68	Földeák állomás felé
Vágányzáró jelző	1534+20	X. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1538+20	XI. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1543+2	XIII. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1542+98	XV. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1542+98	XVI. csonka vágány végénél

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,

I. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására.
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 3 db 1,5 m magasságú állvány

II. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására.
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 3 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Kiszögelve	Állandóan zárva tartott	Forgalomból kizárva	Váltójelző
		Nem biztosított, Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
1	E	X		X	Mindkét irányban				FF
2	E	X		X	Mindkét irányban				FF
3	E	X		X	Egyenes irányban				FF
4	E	X	X		Mindkét irányban				FF
5	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
6	E	X		X	Mindkét irányban				FF
7/a	F	X	X		Mindkét irányban				ÁF
7/b	F	X	X		Mindkét irányban				ÁF
8	E	X	X		Mindkét irányban				FF
9	E	X	X		Egyenes irányban				ÁF
10	E	X		X	Mindkét irányban				FF
11	E	X		X	Mindkét irányban				FF
12	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
13	E	X	X		Mindkét irányban		E		ÁF
14	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
15	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
16	K	X	X		Mindkét irányban				ÁF
17	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
18	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
19	E	X	X		Mindkét irányban		E		ÁF
20	E	X	X		Nem			E,K	ÁF
20/2	E	X	X		Nem	E		E, K	ÁF
22	E	X	X		Egyenes irányban		E	E, K	ÁF
24	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
26	E	X	X		Egyenes irányban	E	E	K	ÁF

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Kiszögelve	Állandóan zárva tartott	Forgalomból kizárva	Váltójelző
		Nem biztosított, Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
28	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
30	E	X	X		Nem				FF
201	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF
202	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF
203	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF

A váltóknak váltófűtése nincs.

Jelmagyarázat:

Szabványos állás, Állandóan zárva tartott, Forgalomból kizárva:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- ÁF: Ábralemezkes fényvisszaverő
- FF: Forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Sötétben tolatás végezhető
IX.	1539+12	földkúp	Nem
X.	1536+54	ütközőbak + vágányzáró jelző	Igen
XI.	1538+16	földkúp + vágányzáró jelző	Igen
XIII.	1543+30	földkúp + vágányzáró jelző	Nem
XIV.	1538+89	ütközőbak	Nem
XV.	1542+50	ütközőbak + vágányzáró jelző	Nem
XVI.	1542+50	ütközőbak + vágányzáró jelző	Nem
XVII.	1542+75	földkúp	Nem
XVIII.	1542+96	földkúp	Nem

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Oldalrakodó/homlokrakodó teljes hosszban az I/b. vágány mellett az 1539+06-1541+09 sz. szelvényekben.
- Rakmintakapu tartóoszlopai az I/b. vágány mellett az 1534+74 sz. szelvényben.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása

- A II. sz. vízdaru a vízház előtt a II. és III. vágányok között van az 1541+42 sz. szelvényben.
- A III. sz. vízdaru a 24 sz. váltónál, a II. és III. vágányok között van az 1539+01 sz. szelvényben.
- A IV. sz. vízdaru a 19 sz. váltónál a III. és IV. sz. vágányok között van az 1534+85 sz. szelvényben.
- Mozdonytisztító helyek a II., III. és IV. vágányokon a vízdaruknál vannak kijelölve és kiképezve.
- Mozdonyvizsgáló akna a XV. vágányban (Fűtőházi vágány) van kiképezve az 1542+54-1542+68 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek szolgálati helyenként:

Forgalmi iroda

- IRCS kezelő pult, hangrögzítővel felszerelt,
- IP telefon (93-79), hangrögzítővel felszerelt,
- CB telefon (06/20-13),
- Technológiai célú mobiltelefon (+36305655900), hangrögzítővel felszerelt,
- 450 MHz-es vonalirádió, hangrögzítővel felszerelt,
- TS12-es rádiókörzet az állomási útátjárók fedezésére, hangrögzítővel felszerelt,
- C15-ös rádiókörzet a tolatási mozgásokhoz, hangrögzítővel felszerelt.

I őrhely:

- LB helyi kör, hangrögzítővel felszerelt
- LB engedélykérő Kútvölgy állomás felé, hangrögzítővel felszerelt
- LB engedélykérő Földeák állomás felé, hangrögzítővel felszerelt
- CB telefon (06/20-41),
- TS12-es rádiókörzet az állomási útátjárók fedezésére, hangrögzítővel felszerelt
- Utasítást adó térhangos körzet,
- Vonal pályatelefon csatlakozási lehetőség.

II.őrhely:

- LB helyi kör, hangrögzítővel felszerelt,
- CB telefon (06/20-42),
- TS12-es rádiókörzet az állomási útátjárók fedezésére, hangrögzítővel felszerelt.

Az állomáson egy térhangos körzet található az I. őrhely és a végpont felőli váltókörzet.

I. őrhelyen van elhelyezve egy utasítást adó berendezés egyirányú kommunikációs kapcsolattal a váltókörzet felé. Hangszórós távbeszélő oszlopnak helye: 1534+10 sz. szelvényben.

IRCS rendszerű kezelőpult értekezési lehetőségei:

- helyi (forgalmi iroda, I. őrhely, II. őrhely,
- állomásközi Kútvölgy és Földeák felé
- 135-ös forgalmi vonalirányító
- 130-as forgalmi vonalirányító
- 135 forgalomirányító
- CB telefon 86-58.

Az állomásközi távbeszélő vonalban lévő szolgálati helyek. Hódmezővásárhely – Hódmezővásárhelyi Népker között:

- Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevő
- 135 forgalomirányító

Hódmezővásárhely - Kútvölgy között:

- Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevő
- Hódmezővásárhely állomás I. sz. váltókezelői őrhely
- Kútvölgy állomás II. sz. váltókezelői őrhely
- Kútvölgy állomás forgalmi szolgálattevő

Hódmezővásárhely - Földeák között:

- Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevő
- Hódmezővásárhely állomás I. sz. váltókezelői őrhely
- Földeák állomás forgalmi szolgálattevő

Távbeszélő hívójelek:

Helyi körzeti távbeszélő:

- | | |
|--------------------------|-------|
| – forgalmi szolgálattevő | — |
| – I. őrhely | • • • |
| – II. őrhely | • • |

Vonali pályatelefon

Hódmezővásárhely:

- „D” bejáratú jelző 1544+51 sz. szelvény csatlakozási lehetőség.
- Csatlakozási lehetőség: Forgalmi iroda, I. őrhely

Hódmezővásárhely – Kútvölgy:

- 1546+56

Hódmezővásárhely – Földeák

- 14+09
- 20+52
- 24+61
- 106+38
- 157+74 szelvényben

Távbeszélő hívószámok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú telefon	Elektronikus elérhetőségek
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	30/565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/20-10	30/627-6216	palatinus.gyula@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/20-32	30/729-2668	huszar.zoltan2@mav.hu
Hódmezővásárhelyi Népkert forgalmi iroda	06/20-70	30/731-4990	hodmezovasarhelyinepkert.kfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	30/565-5718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Kútvolgy forgalmi iroda	06/18-24	30/467-8360	kutvolgy.rfszt@mav.hu
Székkutas forgalmi iroda	06/18-25	30/467-8355	szekkutas.rfszt@mav.hu
Makó forgalmi iroda	06/28-13	30/5656344	mako.rfszt@mav.hu
Földeák forgalmi iroda	06/28-43		
Makó-Újváros forgalmi iroda	06/28-45		
Szeged-Rókus forgalmi iroda	06/15-36	30/467-8354	szeged-rokus.rfszt@mav.hu
Szeged-Rendező forgalmi iroda	06/15-33	30/467-8343	szeged.rfszt@mav.hu
Mindszent forgalmi iroda	06/20-76	30/192-5920	mindszent.rfszt@mav.hu
Szentes forgalmi iroda	06/71-13	30/565-6198	szentes.rfszt@mav.hu
call-center	01/48-78	30/504-4878	
RCH Algyő	06/14-79		
MÁV-START Zrt. Tram-train ügyeletes	--	30/2786115	--
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	30/456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60	30/565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00	061/511-6100	budapest.tdiszp@mav.hu
Hálózati Energiaellátási diszpécser	06/22-92	30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek:

- Területi főüzemirányító,
- Forgalmi vonalirányítók,
- MÁV-START Zrt. Területi főirányító,
- call-center,
- 135 forgalomirányító,
- Biztosítóberendezési diszpécser,
- Pályás diszpécser,
- Távközlő diszpécser,
- Területi Funkcionális felügyelet,
- Hódmezővásárhely állomás IRCS kezelő pult,
- 1-es (TS12), 2-es (C15) rádiós körzet,
- 450 MHz-es vonali rádió,
- IP telefon.

Az IRCS hangrögzítő berendezés működésének állapot ellenőrzését a kijelzőn lévő „magnó” felirat jelzi.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútiüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
700-as Forgalmi vonalirányító	06/86-63	30/811-1687	uksg.700@mav.hu
900-as Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	30/310-5966	uksg.900@mav.hu
135 forgalomirányító	06/86-60	30/248-2668	uksg.kofi.hmv@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	30/542-6224	

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Az állomáson 2 rádióskörzet van.

1. körzet (állomási teljes sorompók fedezésére) TS12, hatókörzete Hódmezővásárhely állomás területe, 3 db hordozható rádió.

Tárolási helyük:

- Forgalmi iroda, 1 db
- I. őrhely, 1 db
- II. őrhely, 1 db

2. körzet (toltatáshoz) C15 1-es csatorna, hatókörzete Hódmezővásárhely állomás területe, 1 db telepített és 2 db hordozható rádió.

Tárolási helyük: forgalmi iroda

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Forgalmi iroda körzet: Kapcsolása a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről történik kézi kapcsolással. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Sötétedéstől virradatig a világítás vagyonvédelmi okokból nem kapcsolható ki! Az utazóközönség részére kijelölt helyiségek kivilágításáról a forgalmi szolgálattevő gondoskodik a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről. (KH Világítási naptár)

A váróterem zárva tartása alatt (a mindenkori menetrendhez igazodva) a lámpákat el kell oltani.

- Váltókezelői körzetek: A váltókezelői őrhelyek körzetében található, helyszíni kézi kapcsolású világítótestek be- és kikapcsolása a sötétedés beálltától a nappali világosságig az ott szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata. (Figyelembe véve a hosszabb vonat- és tolatásmentes időszakokat.)

A homlokcsonka (XII), nagycsonka (X) ill. újcsonka (XI) vágányt megvilágító oszlopokon lévő világítás kapcsolója az oszlopokon vannak elhelyezve, kezelésük szükség esetén a rakodást végző Vállalkozó vasúti társaság munkavállalójának feladata kézi kapcsolással.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató eszközök:

- ezen belül számítógéppel támogatott (digitális), helyből kezelt: PIS-GBE-05TTS állomási rendszer,
- továbbá számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: nem üzemel.

Kezelésével megbízott munkavállalók: Az utastájékoztató berendezés kezelő szerve a forgalmi irodában található. Kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:

- A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét az informatikai rendszerekből való lekérdezéssel kell, hogy megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 perccel elért vagy meghaladó késése esetén köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az utastájékoztató berendezés működési területe Hódmezővásárhely állomás váróterem és a felvételi épület vágányok felé eső része, valamint a város felőli oldal.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor a személypénztár és a peronok lettek figyelembe véve adni.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatok esetében a menetrendszerinti indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A csatlakozási lehetőségek ismertetését az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani.

Érkező vagy induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várhatókésés mértékéről és annak okáról:

- célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell adni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról a hangos utastájékoztatót az érkezés előtt 3 perccel korábban kell adni és utasvédelmi szempontból szükség szerint többször meg kell ismételni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A menetrendi időszakra érvényes szöveggönyvet és a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged készíti el. Az Utastájékoztató szöveggönyvek szerkesztése, karbantartása a személyszállítási technológus feladata.

A szöveggönyv és a szükségessé váló szöveggönyvi módosítás elektronikus formában kerül megküldésre az üzemmérnök, a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadó és az állomásfőnök részére. A kijelölt forgalmi technológiai szakelőadó végzi a szöveggönyv digitalizálásával kapcsolatos feladatokat és az utastájékoztató rendszerbe történő feltöltését. Az állomásfőnök, vagy megbízottja gondoskodik a szöveggönyv materiális példányának forgalmi irodába történő kihelyezéséről.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A PIS-GBE-05TTS állomási utastájékoztató berendezés működésében jelentkező meghibásodásokat, vagy használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a megjavításáról haladéktalanul intézkedni, bejelenteni a MÁV Zrt. Távközlési hibabejelentő szolgálatának (61-00). Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevőnek a verbális hangos utastájékoztató berendezést kell használni. Amennyiben a verbális utastájékoztató berendezés is használhatatlan, a tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő élőszóval a peronon és a váróteremben közölni köteles az utasok és a személypénztáros részére.

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírása szerint kell eljárni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetmények állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.

Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény:

Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni. Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV- START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonal beutazás alkalmával a feltárt, valamint a munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés vagy a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetések aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV-START Zrt., vágány-összeköttetés nincs.
- MÁV Zrt. Hidász szakasz, vágány-összeköttetés nincs.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szempontból:

A felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi koordinátori iroda
- forgalmi iroda

Külső téren:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Vállalkozó vasúti társaságok:

A felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt jegypénztár

Külön épületben:

- MÁV-START Zrt tram-train ügyeletes

Egyéb:

A felvételi épületben:

- MÁV Zrt. TEBO távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodában tartani:

- 1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
- 2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- 3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4. E.2. sz. Fékutasítás
- 5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei,

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffor%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FSzeged%2FH%C3%B3mez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D>

A forgalmi szolgálattevők számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgálattevő hozzáfér.

Váltókezelői őrhelyek:

- 1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása (az adott szolgálati helyre vonatkozó kivonata)
- 2. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
- 3. Menetrendjegyzék
- 4. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
- 5. Lezárási táblázat
- 6. Világítási naptár
- 7. Távbeszélő hívójelek
- 8. Helységjegyzék
- 9. Kimutatás az állandóan zárva tartott váltókról

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson 3 db, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

- Parancskönyv az állomási munkavállalók részére,
- Parancskönyv a pályavasúti vonali tolatásvezetők részére,

Parancskönyv a vasútvállalati és egyéb munkavállalók részére.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- forgalmi pihenő helyiség: 1 db sebkötöző csomag.
- váltókezelői őrhelyek: 1-1 db sebkötöző csomag.

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

2 db Véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában található.

Rendelő	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6726 Szeged, Csanádi utca 34/a	06-62/548-020