



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

137-274/2015/MAV

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

## HORT-CSÁNY

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31.

Készítette:

  
Bobák Tibor  
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

  
Gaál Ferenc  
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

  
Kallus Tihamér  
területi forgalmi osztályvezető

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

# Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8</b>  |
| <i>1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....</i>                                                                                         | <i>8</i>  |
| <i>1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>8</i>  |
| <i>1.4. A vonatok követési rendje, állomásközhöz tartozó bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>8</i>  |
| <i>1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....</i>                                                                                                                   | <i>9</i>  |
| <i>1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>11</i> |
| <i>1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>11</i> |
| <i>1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....</i>                                                                                      | <i>11</i> |
| <i>1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....</i>                                                                                                 | <i>13</i> |
| <i>1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. ....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>13</i> |
| <i>1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....</i> | <i>14</i> |
| <i>1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. ....</i>                                                                                                                                            | <i>15</i> |
| <i>1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása .....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>17</i> |
| <i>1.9.1. Szolgálati hely típusa.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>17</i> |
| <i>1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: .....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>17</i> |
| <i>1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomás, megállóhelyek).....</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>17</i> |
| <i>1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. ....</i>                                                                                                                                                                                     | <i>17</i> |

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. .... 17

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. 18

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. .... 18

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása ..... 19

## **2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 20**

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása..... 20

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása ..... 20

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. .... 20

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása..... 20

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. .... 20

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. .... 20

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. .... 21

2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. .... 22

2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .... 22

2.17. Váltógondozás. .... 23

2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése..... 23

2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése ..... 23

2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... 23

2.18. A váltók szabványos állásának közlése. .... 23

2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. .... 24

2.21. A vágányút ellenőrzése..... 24

2.21.1. A vágánybejárások szabályozása..... 24

2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 24

2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. .... 25

2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. .... 25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.24. A váltók állítása.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....                                                                                                                                                                                           | 25 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....                                                                                                                                                              | 25 |
| A KS1 kisiklasztósaru, a VS1, VS2 vágányzáró sorompó másodkulcsai a forgalmi irodában található. ....                                                                                                                                                                           | 25 |
| 2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. .... | 25 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....                                                                                                                                                                                                                          | 26 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....                                                                                                                                        | 26 |
| 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma .....                    | 26 |
| 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....                                                                                                            | 27 |
| 2.34. A tolatás engedélyezése.....                                                                                                                                                                                                                                              | 27 |
| 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                     | 27 |
| 2.35. Tolatásvezető kijelölése.....                                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....                                                                                                                                                                  | 27 |
| Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenységét a forgalmi szolgálattevő engedélyez, irányítja.....                                                                                                                                                                           | 27 |
| 2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. ....                                                                                                                                                                      | 27 |
| 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. ....                                                                                                                                                                                     | 28 |
| 2.36. Átállítás, összetolás. ....                                                                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....                                                                                                                                                                     | 28 |
| 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. ....                                                                                                                                                                                        | 28 |
| 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....                                                                                                                                                                                                                                    | 28 |
| 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                         | 28 |
| 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                               | 28 |
| 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                            | 29 |
| 2.41. Féksaru alkalmazása.....                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 |
| 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....                                                                                                                                                                    | 29 |
| 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....                                                                                                                                                                      | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....                                                                                                                                                                                             | 29 |
| 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
| 2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                               | 30 |
| 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                  | 31 |
| 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....                                                                                                                                                                    | 31 |
| 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség. ....                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása .....                                                                                                                                                                                                                              | 31 |
| 2.50. Engedélykérés -adás.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonal szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást bizonyítja. .... | 31 |
| 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 |
| 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....                                                                                                                                                                                                                    | 32 |
| 2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 |
| 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....                                                                                                                                                                                             | 32 |
| 2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....                                                                                                                                                                                                                                               | 32 |
| 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja. ....                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 |
| 2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 |
| 2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....                                                                                                                                                                                                   | 32 |
| 2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként). ....                                                                                                                            | 32 |
| 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.....                                                                                                                                   | 32 |
| 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....                                                                                                                                    | 33 |
| 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....                                                                                                                                                                         | 34 |
| 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....                                                                                                                                                                             | 34 |

2.64. *A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.* ..... 34

#### **4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA..... 36**

4.2. *Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.* ..... 36

#### **5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS ..... 37**

5.1. *Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.* ..... 37

5.1.1. *A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.* 37

5.1.1.2. *A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.*..... 37

5.2. *Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.*..... 37

*Az informatikai rendszer meghibásodása esetén a megrendelések teljesítése a Megrendelés technológiai pontosításban illetve a FOR Szolgáltatás naplózásban megrendeltek alapján történik.* ..... 37

5.2.1. *Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.* ..... 37

5.2.2. *A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.* ..... 38

5.3. *Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.*..... 38

5.3.1. *Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.* ..... 38

5.3.2. *Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.*..... 39

5.4. *A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.* ..... 39

5.5. *Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.* ..... 40

5.7. *A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel Adatrögzítő központ kapcsolatos helyi előírások szabályozása.* ..... 40

#### **6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK..... 42**

6.2. *Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.* ..... 42

6.3. *Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.* ..... 42

6.4. *Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.* ... 42

6.5. *A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.* ..... 45

# 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Hort-Csány állomás a 80. sz. a Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor kétvágányú villamosított, fővonalon az 765+76 és a 781+02 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

80 sz. vonalon:               - Hatvan állomás,  
                                      - Vámosgyörk állomás,

A szomszéd állomások felé nyílt vonali szolgálati hely nincs.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

80 sz. vonalon Hort-Csány – Hatvan állomások között:

| Szelvényszám (-tól) | Szelvényszám (-ig) | Emelkedés (ezrelék) | Esés (ezrelék) |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 690+50              | 710+50             | 5,0                 |                |

80 sz. vonalon Hort-Csány – Vámosgyörk állomások között:

| Szelvényszám (-tól) | Szelvényszám (-ig) | Emelkedés (ezrelék) | Esés (ezrelék) |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 840+50              | 852+00             |                     | 5,1            |

Hort-Csány állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú váltó- és vágányút foglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

**Forgalmi jellegű:**

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

**Egyéb jellegű:**

Felvételi épületben:

- Távközlő helyiség
- Biztosítóberendezési helyiség

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

A 80. sz. vonalon (Hatvan – Hort-Csány – Vámosgyörk között) térközi közlekedés van, ön-működő térközbiztosító berendezéssel, a pálya - EÉVB - vonatbefolyásolásra kiépített. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van.



**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal I–V.-ig.

A vágányok számát a Fejrovas előjegyzési naplóban betűvel kell előjegyezni.

| Vágány neve | Rendeltetése                                         | Használható hossz-<br>[m] | Használható hossz-<br>[m] | Lejtviszony kezdő-<br>pont felé [%] | Lejtviszony vég-<br>pont felé [%] | Vonatbefolyásolás<br>típusa                                                                 | Határoló kitérő<br>kezdőpont felől | Határoló kitérő<br>végpont felől | TAF-TSI azo-<br>nosító | Vá-<br>gán-<br>y<br>beso-<br>rolá-<br>sa | Hoz-<br>záfére-<br>s | Megjegyzés       |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                         | 4                         | 5                                   | 6                                 | 7                                                                                           | 8                                  | 9                                | 10                     | 11                                       | 12                   | 13               |
| I.          | rakodóvágány<br>mellékvágány                         | 764                       |                           |                                     | 2,5‰                              | Nincs                                                                                       | 14                                 | 9                                | 55-11221-01-1          | B                                        | Nyílt                | VS2, KS1,<br>VS1 |
| II.         | vonatfoga-<br>dó/indító fővá-<br>gány                | 777                       |                           |                                     | 2,5‰                              | 75Hz sínáram-<br>kör                                                                        | 14                                 | 9                                | 55-11221-01-2          | B                                        | Nyílt                |                  |
| III.        | Jobb átmenő<br>vonatfoga-<br>dó/indító fő-<br>vágány | 806                       |                           |                                     | 2,5‰                              | 75Hz sínáram-<br>kör, kezdőpon-<br>ti, végponti<br>váltókörzetben<br>75Hz sugárzó-<br>kábel | 10                                 | 7                                | 55-11221-01-3          | A                                        | Nyílt                |                  |
| IV.         | Bal átmenő vo-<br>natfogadó/indító<br>fővágány       | 828                       |                           |                                     | 2,5‰                              | 75Hz sínáram-<br>kör, kezdőpon-<br>ti, végponti<br>váltókörzetben<br>75Hz sugárzó-<br>kábel | 8                                  | 13                               | 55-11221-01-4          | A                                        | Nyílt                |                  |
| V.          | vonatfoga-<br>dó/indító fő-<br>vágány                | 758                       |                           |                                     | 2,5‰                              | 75Hz sínáram-<br>kör                                                                        | 8                                  | 17                               | 55-11221-01-5          | B                                        | Nyílt                |                  |
| VI.         | kihúzó vg,<br>Védőcsonka<br>mellékvágány             | 145                       |                           |                                     | 2,5‰                              | nincs                                                                                       | 15                                 | Föld<br>kúp                      | 55-11221-01-<br>VÉDŐCS | K                                        | Nyílt                |                  |

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon található az I - II és II-III vágányok között.

I-II vágányok közötti utasperon hossza 298 m, szélessége 1,75 m, sínkorona feletti magassága: sk0 cm

II-III-IV vágányok közötti utasperon hossza 298 m, szélessége 1,75 m, sínkorona feletti magassága: sk0 cm

Az utasperonok burkolata kavics.

Az utasok a kijelölt átjárókon közelítik meg a vágányokat.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Hort-Csány állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

| Végpont felől                            |                           |              |                |                           |                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                           |              | A jelző        |                           |                                                      |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Menet-<br>irány<br>oldala | Szelvényszám | Jele,<br>száma | Karok,<br>fények<br>száma | Rendeltetése                                         |
| Hort-Csány                               | j                         | 781+02       | C              | s                         | fBj. Helyesről a 795a<br>öfTj ad előjelzést.         |
| Hort-Csány                               | b                         | 781+02       | D              | s                         | fBj. Helytelenről a<br>795b öfTj ad előjel-<br>zést. |
| Hort-Csány                               | j                         | 769+78       | K2             | s                         | fKj II-ről                                           |
| Hort-Csány                               | b                         | 769+79       | K3             | s                         | fKj III-ről                                          |
| Hort-Csány                               | j                         | 769+26       | K4             | s                         | fKj IV-ről                                           |
| Hort-Csány                               | b                         | 769+06       | K5             | s                         | fKj V-ről                                            |
| Hort-Csány                               | j                         | 765+76       |                |                           | HO helyesre                                          |
| Hort-Csány                               | b                         | 765+76       |                |                           | HO helytelenre                                       |
| 753a sz. térközjelző                     | j                         | 752+37       | 753a           | s                         | öfTj                                                 |
| 753b sz. térközjelző                     | b                         | 752+37       | 753b           | s                         | öfTj                                                 |
| 735a sz. térközjelző                     | j                         | 735+10       | 735a           | s                         | öfTj                                                 |
| 735b sz. térközjelző                     | b                         | 735+10       | 735b           | s                         | öfTj                                                 |
| 719a sz. térközjelző                     | j                         | 718+00       | 719a           | s                         | öfTj                                                 |
| 719b sz. térközjelző                     | b                         | 718+00       | 719b           | s                         | öfTj                                                 |
| 703a sz. térközjelző                     | j                         | 702+23       | 703a           | s                         | öfTj                                                 |

|                      |   |        |      |   |      |
|----------------------|---|--------|------|---|------|
| 703b sz. térközjelző | b | 702+23 | 703b | s | öfTj |
| 687a sz. térközjelző | j | 686+20 | 687a | s | öfTj |
| 687b sz. térközjelző | b | 686+20 | 687b | s | öfTj |

| Kezdőpont felől                          |                           |              |                |                           |                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                           |              | A jelző        |                           |                                                      |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltpálya) | Menet-<br>irány<br>oldala | Szelvényszám | Jele,<br>száma | Karok,<br>fények<br>száma | Rendeltetése                                         |
| Hort-Csány                               | j                         | 765+76       | A              | s                         | fBj. Helyesről a 752a<br>öfTj ad előjelzést.         |
| Hort-Csány                               | b                         | 765+76       | B              | s                         | fBj. Helytelenről a<br>752b öfTj ad előjel-<br>zést. |
| Hort-Csány                               | j                         | 777+69       | V.2            | s                         | fKj II-ről                                           |
| Hort-Csány                               | j                         | 777+86       | V.3            | s                         | fKj III-ről                                          |
| Hort-Csány                               | j                         | 777+40       | V.4            | s                         | fKj IV-ről                                           |
| Hort-Csány                               | j                         | 776+66       | V.5            | s                         | fKj V-ről                                            |
| Hort-Csány                               | j                         | 781+02       |                |                           | HO helyesre                                          |
| Hort-Csány                               | b                         | 781+02       |                |                           | HO helytelenre                                       |
| 794a sz. térközjelző                     | j                         | 794+40       | 794a           | s                         | öfTj                                                 |
| 794b sz. térközjelző                     | b                         | 794+40       | 794b           | s                         | öfTj                                                 |
| 812a sz. térközjelző                     | j                         | 813+02       | 812a           | s                         | öfTj                                                 |
| 812b sz. térközjelző                     | b                         | 813+02       | 812b           | s                         | öfTj                                                 |
| 830a sz. térközjelző                     | j                         | 830+85       | 830a           | s                         | öfTj                                                 |
| 830b sz. térközjelző                     | j                         | 830+85       | 830b           | s                         | öfTj                                                 |
| 848a sz. térközjelző                     | j                         | 849+30       | 848a           | s                         | öfTj                                                 |
| 848b sz. térközjelző                     | j                         | 849+30       | 848b           | s                         | öfTj                                                 |

Hívójelzés és annak feloldása van

- az A, B, C, D bejáratú jelzőn,

Hívójelzés van: a K2, K3, K4, K5, V2, V3, V4, V5 kijáratú jelzőn

Hordozható jelzőeszközök:

**Forgalmi irodában:**

**Jelzőeszköz**

**db. száma**

- |      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 db | Nappali vonatindító jelzőeszköz                                             |
| 1 db | Fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható |
| 1 db | Jelzőzászló                                                                 |
| 4 db | Vörös fényű jelzőlámpa                                                      |
| 4 db | Sárga fényű jelzőlámpa                                                      |

**Jelzőeszköz fajtája**

## Raktár helyiségben:

| Jelzőeszköz<br>db. száma | Jelzőeszköz fajtája                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4                        | Kitűzhető Megállj-jelző                                                 |
| 4                        | Kitűzhető Megállj-jelző előjelző                                        |
| 1                        | Piros színű jelzőtárcsa közúti „Megállj” jelzés adásához                |
| 2                        | Piros színű jelzőlámpa közúti „Megállj” jelzés adásához                 |
| 1                        | Figyelmeztető-jelző                                                     |
| 1                        | Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző             |
| 1                        | Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző              |
| 1                        | Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző |

### Figyelmeztető jelek:

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel van minden felsővezetéki oszlopon.

### Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző van az állomás előtti szakaszoláson belül mindkét vágányon az A, B főjelzőknél a 766+26 sz. szelvényben és a C, D főjelzőknél a 780+52 sz. szelvényben.
- Vágányzáró jelző van a kihúzó vágány páratlan végén. Ez a vágány földkúpban végződik a 779+69 számú szelvényben.

### **1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

A központi állítású váltóknak váltójelzője nincs.

Az állomás váltói kezdőpont felől: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 központi állítású, biztosított váltók.

Az állomás váltói végpont felől: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1 központi állítású, biztosított váltók.

Váltófűtő berendezés nincs.

### **1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

Az I. sz. raktári vágány mindkét végén vágányzáró sorompó van, a VS1 a 777+67, a VS2 a 769+97 sz. szelvényben. A lejtés irányában, Vámosgyörk állomás felé található a 777+72 sz. szelvényben a KS 1. sz. siklasztó saru.

Az VI. számú vágány földkúpban végződik a 779+69 számú szelvényben.

A VS1 számú vágányzáró sorompó a KS1 számú siklasztósaruval amely pedig a 9. számú kitérővel van szerkezeti függésben, VS2 számú vágányzáró sorompó a 14. számú kitérővel van szerkezeti függésben.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és  
- külön célú telefonhálózatot (ez a forgalmi szolgálattevő asztalán található).

Külön célú telefonhálózat:

- Állomásközi: Hort-Csány – Hatvan (hívójele: — — —) + tartalék engedélykérő vonal  
Hort-Csány – Vámosgyörk (hívójele: — • — —)
- Forgalmi vonalirányítói vonal: Füzesabony – Miskolc
- Vonali: Hort-Csány – Miskolc  
Hort-Csány – Hatvan
- Villamos üzemi (hívójele:••): Hatvan állomás, Hort-Csány, Vámosgyörk, Gyöngyösház, Gyöngyös II. őrhely és forgalmi iroda között.  
Állomás köröztvény zárlat (hívójele:—)

Rádiós körzetek:

Helyi tolatórádió- körzet: nincs.

Pályatelefon: Hort-Csány – Hatvan  
Hort-Csány – Vámosgyörk

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsőtér, külsőtér
- Utasítást adó hangrendszer: I. körzet: az állomás végpont felőli részén  
(forgalmi iroda-tér)  
(tér-forgalmi iroda)  
(kültér-kültér)  
II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén  
(tér-forgalmi iroda)  
(forgalmi iroda-kültér)  
(kültér-kültér)

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Területi főüzemirányító 04/13-33 (hangrögzítéssel)
- Forgalmi vonalirányító 04/13-19 (hangrögzítéssel)
- FOR felügyelet 04/13-15 (hangrögzítéssel)
- Forgalmi iroda 04/41-35, 06-1-514-41-35

Hangrögzítő berendezés: Hatvan – Hort-Csány állomás állomásközi távbeszélőjén (Hatvan állomáson kerül rögzítésre)

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Valamennyi közcélú telefon hívható a forgalmi szolgálattevők részére megadott egyéni kódszámmal, a következők szerint: \*72\*titkos kód#00 a hivatalos 06-tal és a hívni kívánt körzet és telefonszámmal folytatva. Kivétel: mentők, rendőrség, tűzoltóság. Ekkor nem kell előhívószám, csak \*72\* titkos kód # mentők száma (104), vagy rendőrség száma(107), vagy tűzoltóság száma (105).

Vámosgyörk Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

| Vámosgyörk Állomásfőnökség                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vámosgyörk rendelkező fszt.                                                       | 06 30 / 648-2164 |
| Vámosgyörk rendelkező fszt. ( Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával) | 06 30 / 656-8644 |
| Gyöngyös fszt.                                                                    | 06 30 / 642-0471 |
| Gyöngyöshalász vkez.                                                              | 06 30 / 742-5542 |
| Hort Csány fszt.                                                                  | 06 30 / 641-2075 |
| Jászárokszállás fszt.                                                             | 06 30 / 642-5487 |
| Jászapáti fszt.                                                                   | 06 30 / 643-1564 |
| Jáskisér fszt.                                                                    | 06 30 / 644-5480 |
| Jászladány fszt.                                                                  | 06 30 /646-7822  |

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vámosgyörk rendelkező fszt. | 06 30 / 648-2164 |
| Jáskisér fszt.              | 06 30 / 644-5480 |

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

A Rakodási engedély kiadásával kapcsolatos helyi előírások a 4.2 pontban szerepelnek.

Az állomási kapcsolókert az állomás páratlan végén található a 789+33. sz. szelvényben. A kapcsolók elektromos működtetésűek. A vezérlő egysége, és annak visszajelentése a forgalmi irodában van.

A földelések elvégzésére a felvételi épület folyosóján 6 db földelő rúd áll rendelkezésre.

Kézi működtetésű kapcsolóval kell kapcsolni az állomás I. sz. (raktári) vágányát, mely a forgalmi iroda előtti felsővezetéki oszlopon található, továbbá kézi kezelésű a PRIMAGÁZ sajtócélszerű vasúti pályahálózat felsővezetékének a kapcsolója, mely a 779+04 számú szelvényben található az V. vágány mellett.

Rendkívüli helyzetben, a felsővezetéki berendezés közelében tűzoltás esetén a forgalmi szolgálattevő a hatályban levő utasítás alapján köteles munkát végezni. Tűzoltáshoz, a felsővezetéki kikapcsolást követően, a forgalmi szolgálattevő Rakodási engedélyt köteles kiállítani. A Rakodási engedélyre a forgalmi szolgálattevőnek rá kell írni, hogy tűzoltás céljából adták ki. A Rakodási engedély számát a forgalmi szolgálattevőnek elő kell jegyezni a villamos üzemi naplóban.

**A forgalmi irodában, a kapcsolószekrényben távműködtetésű kapcsolók vannak elhelyezve:**

**Szakaszolók szabványos állása:**

- Budapest jobb bekapcsolt (Bpj)
- Budapest bal bekapcsolt (Bpb)
- Miskolc jobb bekapcsolt (Msj)
- Miskolc bal bekapcsolt (Msb)
- Állomás jobb bekapcsolt (Áj)
- Állomás bal bekapcsolt (Áb)
- Összekötő jobb bekapcsolt (Öj)
- Összekötő bal bekapcsolt (Öb)

Kézi kapcsoló szolgál:

PRIMAGÁZ iparvágány (T<sub>1</sub>)

I. vágány Raktári (R)

A kézi kapcsolók szabványos állása a kikapcsolt állás.

A felsővezeteki kapcsolásokat a forgalmi szolgálattevő végzi el.

A PRIMAGÁZ iparvágányon a felsővezeték bekapcsolását a vonali tolatásvezető végzi.

Szükség esetén kézi kurblival történő kapcsolás is lehetséges.

**Térvilágítási körzetek:**

Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában találhatóak, melyek külön kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően.

Ezek működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékoság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. Rakodóterületek, kitérőkörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett terület rész térvilágítását ki kell kapcsolni.

A külső tér világítása a következőképpen történik:

- a következő kapcsolókat kell működtetni folyamatosan: lakótelep, állomási előtér+átjáró, névtábla.
- személyszállító vonatok közlekedése esetén (megálló) az előbb felsoroltakon kívül működtetni kell: raktár Budapest 2, raktár Miskolc 2 feliratú kapcsolókat is.
- tolatás esetén vagy rakodások alkalmával fentiekon kívül szükség szerint a következő elnevezésű kapcsolókat is be kell kapcsolni: kitérő 1 Budapest, raktér 1 Budapest, Budapest jobb működtető, kitérő 1 Miskolc, raktér Miskolc.



## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Hort-Csány állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Hort-Csány állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. Késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti információs rendszer (FOR00) alapján kap információt.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomás, megállóhelyek).**

Hangrendszerek: Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll.

### **1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.**

Hort-Csány állomáson menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatokról az áthaladáskor hangos utastájékoztatást kell adni.

## **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Utasítás gyűjtemény, forgalmi irodai rendeletgyűjtemény, Parancskönyv és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett faszekrény.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

F.1.sz. Jelzési Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2.sz. Fékutasítás

- a helyi Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu) /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérgazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Hort-Csány” menüpont alatt.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Mentődoboz, véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár a forgalmi irodában van elhelyezve.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: MVSZ HF 5 pontja alapján.

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| megnevezése                                                      | címe                                  | telefonszáma  |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos                                   | Füzesabony                            | 04/32-77      |
| Körzeti orvos                                                    | Hort, Kossuth Lajos út 122.<br>3014   | 06 37/378-028 |
| Kórház                                                           | Hatvan, Balassi Bálint út 16.<br>3000 | 06 37/341 033 |

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: MVSZ HF 5 pontja alapján.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások |                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| megnevezése                                                                                                                                        | címe                                | telefonszáma          |
| OMSZ Mentőállomás                                                                                                                                  | 3000 Hatvan, Teleki út 4            | 06 37/341-100<br>104  |
| Rendőrség                                                                                                                                          | 3000 Hatvan, Ratkó József út<br>14. | 06 37/342-244<br>107  |
| Tűzoltóság                                                                                                                                         | 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.        | 06 37/510- 237<br>105 |
| Katasztrófavédelem                                                                                                                                 | 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.        | 06 37/510-237         |
| Központi segélyhívó                                                                                                                                |                                     | 112                   |
| MÁV SZK Zrt. BLÜ                                                                                                                                   |                                     | 06 30/755<br>5858     |
| Polgárőrség                                                                                                                                        |                                     | 06 20/3158758         |
| Önkormányzat                                                                                                                                       | 3014 Hort, Szabadság tér 40.        | 06 37/378-001         |
| Búzakalász Vadásztársaság                                                                                                                          | 3014 Hort, Mátra utca 21.           | 06 30/4489122         |

|                                                                                             |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Rail Cargo Hungaria Zrt                                                                     | Füzesabony                         | 04/32-18             |
| MÁV-START Zrt                                                                               | Füzesabony                         | 04/31-73<br>04/31-74 |
| MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO)          | Füzesabony                         | 04/32-71             |
| MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok                                                | Miskolc, Tiszai Kandó Kálmán tér 1 | 04 / 11-79           |
| <b>B+N Referencia Zrt:</b><br>Füzesabony MÁV állomás, szociális épület, kirendeltség vezető | Füzesabony                         | 06 30/4620163        |

### 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Hort-Csány állomás területén csak a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO) által kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület jobb oldalán a forgalmi iroda ajtajától kb. 10 méterre található.