



Forgalmi Csomóponti Főnökség Balassagyarmat
Állomásfőnökség Ipolytarnóc

12345/2015/MAV

Ipolytarnóc

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 8 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 
Horváth Ervin
állomásfőnök

Ellenőrizte: 
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40191-8/2021/MAV

Módosítások előjegyzése

TARTALOMJEGYZÉK:

<i>1. Általános előírások</i>	10
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).	13
A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	14
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint	

füldelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	15
1.9.1 Szolgálati hely típusa	15
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	15
1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – <i>figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket</i> – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	15
1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	16
1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	16
1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	19

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	19
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	19
2.4.3. Osztott munkaidő esetén a szolgálat megszakítás tartama alatt a jelzők kezelésére, esetleges érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása (F.2. 3.1.1. pont, F.1. 9.6., 9.6.1.pont).....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával	19
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	20
2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztása.	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	21
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	21
2.16.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.	22
2.17. Váltógondozás.....	22
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	22
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	23
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	23
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	23
2.21. A vágányút ellenőrzése	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	23

2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	23
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	24
2.24. A váltók állítása.	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	24
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	24
2.28. Váltóellenőrzés.....	25
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	25
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	25
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	25
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. 25	
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.....	25
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	25
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	25
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőörrel fedezni kell.	26
2.34. A tolatás engedélyezése	26

2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	26
2.36. Átállás, összetolás	26
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	26
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	26
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	27
2.41. Féksaru alkalmazása.	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.....	27
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	27
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	27
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 4.4.6. p.).	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	28
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	29
2.48. Járműkapcsolások.	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	29
2.50. Engedélykérés -adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	29

2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	30
2.56. Megállás helye.	30
2.58 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	30
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	30
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	30
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	30
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások ..	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	31
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	31
2.65. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	32
4. <i>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....</i>	32
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	32

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	32
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. 32	
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	32
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	32
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ...	32
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	32
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	33
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	34
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	34
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	34
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	34
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	35

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Ipolytarnóc állomás a 78 sz. vonal Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc egyvágányú mellékvonal végállomása, a Szécsény Állomásfőnökséghez tartozó szolgálati hely.

Az állomás a pálya 992 + 59. – 999 + 34. sz. szelvényei között fekszik.

A pálya 1007 +27 számú szelvényében csatlakozik a ŽSR vonalához, ahol az államhatár is van.

Az állomás részt vesz az Ipolytarnóc - országhatár – Nógrádszakál - országhatár között, MÁV- ŽSR „Peage” forgalom lebonyolításában.

Szomszéd állomások:

78 vonal	Nógrádszakál	állomás	871 szelvény
	Lučenec (Losonc)	állomás	

Nyíltvonali szolgálati helyek:

78 vonal	Rárópuszta	megállóhely	913 szelvény
78 vonal	Kisrárós	feltételes megállóhely	926 szelvény
78 vonal	Litke	megállóhely	962 szelvény

Lejtési viszonyok az állomás közben:

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Ipolytarnóc-Nógrádszakál állomások között a legnagyobb

emelkedés: 3.5‰

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Ipolytarnóc-Nógrádszakál állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
956+00	953+65	-	8
951+65	949+85	-	6
933+15	931+10	8	-
931+10	926+50	5.4	-
909+40	907+40	-	6
905+40	903+00	-	8
901+00	896+25	-	6.2

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Ipolytarnóc-Losonc állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1003+00	1006+40	7.2	-

Lejtési viszonyok az állomás két végén:

Kezdőpont felőli végén a 999+00 sz. szelvénytől a kezdőpont felé a 993+70 sz. szelvényig 2.4‰ - es emelkedés van.

A 999+00 sz. szelvénytől az 1001+00 sz. szelvényig a pálya 0‰-ben van.

Biztosító berendezés típusa:

Nem biztosított szolgálati hely, váltózárkulcs-azonosító berendezéssel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda
- Váróterem

Egyközpontos nem biztosított szolgálati hely, ahol váltókezelői szolgálat esetén a váltókezelő a forgalmi irodában teljesít szolgálatot.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nógrádszakál - Ipolytarnóc	állomástávolság
Ipolytarnóc - Lučenec	állomástávolság

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA IPOLYTARNÓC												
Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony		Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
				kezdőpont felé [‰]	végpont felé [‰]							
1	mellék/ rakodó	150		2,4		nincs			55-11056-01-1	F	nyílt	
2	fővágány vonatfogadó/indító	150		2,4		nincs			55-11056-01-2	F	nyílt	
3	átmenő fővágány	193		2,4		nincs			55-11056-01-3	K	nyílt	
4	fővágány vonatfogadó/indító	260		2,4		nincs			55-11056-01-4	F	nyílt	

Az állomás vágányai vízszintben fekszenek.

A szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

szolgálati hely	vágányok szám	peron magassága	peron szélessége	peron hossza	megközelítés módja	burkolata
Ipolytarnóc	01--02	sk+0	0,5m	50m	szintbeli	burkolatlan

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás nem biztosított alak bejáratú jelzőkkel, és előjelzőkkel van fedezve.

A főjelzők helye:	"A" Nógrádszakál felől	992+ 59 szelvényben
	"B" Losonc felől	999 + 50 szelvényben

Az előjelzők helye:	„AEj”	988 +49 szelvényben
	„BEj”	1003+ 50 szelvényben

Az állomáson tolatásjelzők nincsenek.
Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.

Egyéb jelzők

A tolatási határjelzők az állomás bejáratú jelzőin belül 50 m-re vannak elhelyezve.

Megállás helye jelzők:

02. vágány: páros vonatok részére: 995+60
páratlan vonatok: 994+50

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db sárga jelzőzászló.
1 db zöld színű négyszögletes kézi jelzőtárcsa
2 db piros színű jelzőtárcsa
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek a fénye zöld színűre változtatható.
2 db páros féksaru /a forgalmi iroda melletti tároló helyiségben/

Valamennyi forgalmi szolgálattevő személyre szólóan el van látva: 1db jelzősípval és 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpával, melynek a fénye felhatalmazáskor zöld színűre változtatható.

Áruraktárban található:

2 db kitűzhető Megáll-jelző
2 db kitűzhető Megáll-jelző előjelzője
1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).

A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán:

2, 4, 6, 8, sz. helyszíni állítású váltók vannak, melyek közül a 4, és a 8 sz. váltó, kiszögelt váltó, valamennyi váltó helyszíni állítású, váltózárral van felszerelve és fényvisszaverővel ellátott.

Az állomás végpont felőli oldalán:

1, 3, 5 sz. váltók vannak.
Az 5 sz. váltó kiszögelt váltó

Valamennyi váltó ábralemezes.

Az 1, 2, 6, sz. váltók mindkét irányban lezárhatóak.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az 01. sz. vágány páros végén a 994+20. sz. szelvényben egy darab nyitott helyzetben kiszögelt VS2 számú vágányzáró sorompó van beépítve.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágány mellett a 994+55 sz. szelvényben oldalrakodó van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő készülék:
Az iránykulcs a baloldali állásban:
Lučenec (Losonc) ŽSR. felé biztosítja az összeköttetést.
Hívójele: —

Az iránykulcs jobboldali állásban:
Nógrádszakál felé biztosítja az összeköttetést:
Nógrádszakál hívó jele:”.-.”
Postai: 06-32-455-173, Mobil: 06-30-5655845 hangrögzítővel kiegészítve.

Ipolytarnóc - Nógrádszakál állomások között be van kötve a két forgalmi irodán kívül Rárópuszta mh. (36) őrhely.
Rárópuszta mh. (36) őrhely: Hívójele: — • —
Mobil: 06-30-3321057 hangrögzítővel kiegészítve.

Ipolytarnóc postai távbeszélő készülék:
Forgalmi iroda hívószáma: 06-32-454-144, mobil: 06-30-5655846 hangrögzítővel kiegészítve.
Állomásfőnök hívószáma: 06-32-372-734, mobil:06-30-3000258
A szolgálati helyen CB vonal és készülék nincs.
A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333
A forgalmi vonalirányító telefonszáma: +36-1-511-1386 vagy +36-30-8332378 hangrögzítővel kiegészítve.

Távgépíró berendezés:
Ipolytarnóc és Lučenec (Losonc) ŽSR állomások között engedélykérés és adás, valamint visszajelentés adására szolgál.
A távgépírón használt hivatalos nyelv: szlovák.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás épületeinek és térvilágításának fő órái a forgalmi irodában vannak elhelyezve.

A fő kapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve.

Külsőtér és az épület világítása a forgalmi irodából kezelhető.

A külsőtér megvilágításának szakaszolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolókkal végezhető.

Külön-külön világítható meg:

1. Rakodótér I. számú vágány mellett
2. I. számú váltókörczet.
3. II számú váltókörczet
4. Csapórudas közúti sorompó
5. A felvételi épületen elhelyezett falikarok.
6. Állomási névtábla
7. Váróterem

Kezeléséért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

A világításnál, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a világítási naptárban foglaltakat.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Ipolytarnóc állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval.

Az állomáson sem vizuális sem élőszavas utas tájékoztató nem áll rendelkezésre.

A vonatkésésekről a vonalirányító értesíti az állomás forgalmi szolgálattevőjét.

Az állomáson az érkező, induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó menetrend változásra figyelmeztető felhívás és az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések vannak kihelyezve a váróteremben.

Ipolytarnóc állomás forgalmi szolgálattevője a tudomására jutott személyvonati késésekről köteles Rárópuszta megállóhely sorompókezelőjét tájékoztatni.

1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, személypénztárost) haladéktalanul értesíteni.

1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A MÁV-START hirdetőanyagait (utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetőanyagok,) kihelyezése és pótlása, valamint aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend, a váróterem nyitvatartási rendjének kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetőanyagok eltávolítása az állomásfőnök, illetve az állomásfőnök által megbízott személy feladata.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

A váróteremben kihelyezett hirdetőanyagok hiánya esetén a forgalmi szolgálattevő jelentést tesz az Állomásfőnöknek, aki intézkedik a hiányzó hirdetőanyagok pótlásáról. Órhalom, Húgyag, Ludányhalászi, Litke megállóhelyeken csak utastájékoztató táblák vannak kihelyezve. Az átadott hirdetőanyagok kihelyezését, módosítását, pótlását, ellenőrzését, a lejárt hirdetőanyagok eltávolítását a vonalvezető végzi. A vonalvezetőnek a vonalbejárás során hetente egyszer ellenőriznie kell az utastájékoztató tábla meglétét és előírt tartalmát, valamint a menetrend váltásra figyelmeztető felhívást. A hiányosságokról jelentést tesz a balassagyarmati PFT vezetőjének.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény, forgalmi csomóponti szabályozások elektronikus formában megtalálhatóak a pályavasúti Intranet portálon a <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> elérési útvonalon.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- Ipolytarnóc Állomás Végrehajtási Utasítás

A 3.4.1. Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések” és „3.4.2. A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” felirattal ellátott dossziéban vannak elhelyezve.

A munkavállalók parancskönyve a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentőláda tárolási helye az állomásfőnöki iroda.

Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye: forgalmi irodai asztal.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	Dunakeszi Állomás sétány 19	06- 27/392-079
Ügyeletes orvos	3170 Szécsény, Rákóczi út 113.	06-32/370-432
Körzeti orvosok	Dr. Járosi János Ludányhalászi	06-32-456-002
Kórház	Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127	06-35/505-000
	Szent Lázár Megyei Kórház 3100. Salgótarján, Füleki út 54-56.	06-32/522-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság	3170 Szécsény, Rákóczi út 66. Körzeti megbízott: Ludányhalászi	06- 32/372-255 06 32 /456-108
Mentőállomás Szécsény	3170 Szécsény, Rákóczi u. 113	06-32/370-044
Mentőállomás Balassagyarmat	2660 Balassagyarmat Szontágh P. u. 2/a	06-35/301-044

Tűzoltóság	Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs Szécsény, Mártírok út 2, 3170	70/390 0444
	Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.	35/500-730
	Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. Tel: 06-35/300-055	35/300-055
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	3138, Ipolytarnóc, Határ út 5	06-32-454-100
Katasztrófa védelem Szécsény Járás Védelmi Bizottság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3170 Szécsény, Rákóczi út 84.	32/573-020/102
	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/521-030

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Az állomáson dohányzásra kijelölt hely: a kiskert mellett van kijelölve.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomás technológiájához szükséges létszám:

1 fő forgalmi szolgálattevő

1 fő váltókezelő

Az állomás technológiájához minimálisan szükséges létszám:

1 fő férfi forgalmi szolgálattevő.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása

Valamennyi munkavállaló szolgálatba lépés előtt köteles szolgálatképes állapotban, tiszta, szabályszerű egyen, vagy munkaruhában jelentkezni az alábbiak szerint:

A forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő is: az állomásfőnöknél, ha az állomásfőnök nincs szolgálatban, vagy nem tartózkodik a szolgálati helyen, a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél.

A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a forgalmi irodában található Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni.