



**PÁLYAVASÚTI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁCSELMÁS**

Iktatószám: 39056/2022/MAV

**Jánoshalma
állomás**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Összeállította:

Horváth Attila

Horváth Attila

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert

Endre Norbert

Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége Védelmi berendezések:.....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanélyek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanélyek kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanélyek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
Jánoshalma állomáson a forgalmi szolgálattevő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok mappa”, amely tartalmazza:.....	17
–Napi lassúmenet kimutatások.....	17

–Téli forgalmi utasítás	17
1.12. Parancskönyv kezelése.....	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Jánoshalma állomás a 154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas egyvágányú nem villamosított, országos törzshálózati vonalon Kunfehértó és Mélykút állomások között a 203+34-218+06 sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

A 154. sz. vonalon:

- Mélykút állomás (kezdőpont felől),
- Kunfehértó állomás (végpont felől).

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

A 154. sz. vonalon:

- Erdőszél megállóhely a 147+00 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

154. számú vonalon Kunfehértó - Jánoshalma állomások között:

- a legnagyobb esés 4,9 ‰.

Szelvénytípus(-tól)	Szelvénytípus(-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
132+50	138+50	5	-

154. számú vonalon Jánoshalma-Mélykút állomások között:

- A legnagyobb esés 3,1‰,
- A legnagyobb emelkedés 2,7‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Jánoshalma állomás fényjelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés, valamint Jánoshalma – Kunfehértó állomások között lévő AS 200 jelű vonali önműködő fény- és félsorompó berendezés, és a saját célú vasúti pályakiágazásokat biztosító fény fedezőjelző berendezés.

A berendezés kezelési körzete a kezdőpont felőli oldalon a 228+17 sz. szelvényben lévő biztosított fény előjelzőtől a végpont felőli oldalon 192+50 sz. szelvényben lévő nyíltvonal kiágazás fedező jelzője közötti terület. Ebből a 218+06 – 203+34 sz. szelvények közötti berendezések esnek az állomás területére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Mélykút – Jánoshalma között, és Jánoshalma - Kunfehértó között állomástávolságú, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma / jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány (rakodó vágány)		540		esés 2,5	nincs	4	11	HU-16618- 01-1	K	Nyílt	
II.	vonatfogadó / indító fővágány	725			esés 2,5	nincs	4	9	HU-16618- 01-2	E	Nyílt	
III.	átmenő vonatfogadó / indító fővágány	700			esés 4,3	nincs	2	3	HU-16618- 01-3	C	Nyílt	
IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	675			esés 4,3	nincs	8	5	HU-16618- 01-4	C	Nyílt	
V.	mellékvágány (rakodó vágány)		275		esés 4,3	nincs	8	ütköz őbak	HU-16618- 01-5	K	Nyílt	
VI.	mellékvágány (kerti csonka, rakodó vágány)	160			esés 2,5	nincs	hom- lok- rako- dó	11	HU-16618- 01-6	K	Nyílt	

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

III. vonatfogadó/indító fővágány lejtviszony végpont felé 205+71 sz. szelvénytől 208+00 sz. szelvényig 4,3 ‰ esés, 208+00 szelvénytől 212+00 szelvényig 2,5 ‰ esés.

IV. vonatfogadó/indító fővágány lejtviszony végpont felé 205+71 sz. szelvénytől 208+00 sz. szelvényig 4,3 ‰ esés, 208+00 sz. szelvénytől 212+00 sz. szelvényig 2,5 ‰ esés.

V. mellékvágány lejtviszony végpont felé 205+71 sz. szelvénytől 208+00 sz. szelvényig 4,3 ‰ esés, 208+00 sz. szelvénytől 210+62 sz. szelvényig 2,5 ‰ esés.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	350m	211+00- 214+50	sk32	9,40	szilárd

A peronra való feljárást az I. és II. sz. vágányokon át a forgalmi irodával szemben kiképzett átjáró biztosítja.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

- Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van a VS2 vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 4. sz. váltóval.
- Az I. sz. vágány végpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van a VS3 vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 7. sz. váltóval.
- Az V. vágány biztonsági határjelzőjén belül van a VS4 vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 8. sz. váltóval.
- A borpince vágány elbontásra került, de a VS1 vágányzáró sorompó nem lett megszüntetve, mely szerkezeti függésben van az 5. sz. váltóval.
- Az I. sz. vágány 212+78 sz. szelvényében 120 tonnás vágány-megszakításos iker járműmérleg van. Jelenleg üzemben kívül van.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelö- lése	Rendeltetése	
Mélykút- Jánoshalma	jobb	228+17	AEj	biztosított fény előjelző	
Jánoshalma	jobb	218+06	A	Biztosított fény bejárat	Hívójelzéssel kiegészítve
Jánoshalma	jobb	217+56	TH	Tolatási határjelző	állomás felé
Jánoshalma	jobb	213+83	K2	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma	jobb	213+67	K3	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma	jobb	213+45		Megállás helye jelző	Fényvissza- verős

(II. vágány mellett)					
Jánoshalma	jobb	213+43	K4	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma (I. vágány mellett)	bal	213+20		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	oldalrakodó
Jánoshalma (I. vágány mellett)	bal	212+04		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	élőrakodó

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jelölés	Rendeltetése	
Kunfehértó- Jánoshalma	jobb	192+50	D	Nyíltvonal kiágazás fedező jelzője, egyben Bejárat jelző előjelzője	
Kunfehértó- Jánoshalma	jobb	197+57	C	Nyíltvonal kiágazás fedező jelzője	
Jánoshalma	jobb	203+34	B	Biztosított fény bejárat	Hívójelzéssel kiegészítve
Jánoshalma	jobb	203+84	TH	Tolatási határjelző	Állomás felé
Borforgalmi SCVP elbontva		206+12		Megállj-jelző	
Jánoshalma	jobb	206+62	V3	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma	jobb	206+62	V4	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma	jobb	207+75	V2	Biztosított fény kijárat	
Jánoshalma (V. vágány)		210+30		Vágányzáró-jelző	
Jánoshalma (I. vágány mellett)	jobb	211+70		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	élőrakodó
Jánoshalma (I. vágány mellett)	jobb	212+30		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	oldalrakodó

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db-fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

II. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

III. váltókezelői őrhelyhez tartozó szerszámos:

- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv						
1	E	X	X		X	E,K	E,K			nincs	FF
2	E	X	X	X		E,K	E,K	E		nincs	FF
3	E	X	X		X	E,K	E,K			nincs	FF
4	E	X	X	X		E		E		nincs	ÁK
5	E	X	X	X		E			E	nincs	ÁK
6	E	X	X		X	E,K	E,K			nincs	FF
7	E	X	X	X		E		E		nincs	ÁK
8	K	X	X	X		K		K		nincs	ÁK
9	E	X	X	X		E		E		nincs	ÁK
11/a	F	X	X	X		E		F		nincs	ÁK
11/b	F	X	X	X				F		nincs	ÁK
A/1	E	X	X	X		E	E	E		nincs	ÁK
B/1	E	X	X	X		E	E	E		nincs	ÁK

Alkalmazott jelölések:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- F: főirány

Váltójelző:

- ÁK: ábralemezkes kivilágítható
- FF: forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	206+42	5. sz. váltó	Az elbontott sajátcélú vasúti pályahálózatba van beépítve, mely szerkezeti függésben van az 5. sz. helyszíni állítású váltóval
VS3	207+60	7. sz. váltó	I. sz. vágány végpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van, mely szerkezeti függésben van a 7. sz. helyszíni állítású váltóval
VS2	213+94	4. sz. váltó	I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül van, mely szerkezeti függésben van a 4. sz. helyszíni állítású váltóval
VS4	213+43	8. sz. váltó	V. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül van, mely szerkezeti függésben van a 8. sz. helyszíni állítású váltóval

Vágányzáró szerkezetek:

Helye, vágány száma	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
V.	210+30	ütközőbak, vágányzáró jelzővel	kivilágítható, végezhető sötétben tolatás
VI.	213+00	homlokrakodó	kivilágítható, végezhető sötétben tolatás

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I. sz. vágány mellett a 213+20 – 212+30 szelvények között az oldalrakodó
- Az I. sz. vágány mellett a 212+4 – 211+70 szelvények között az élőrakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzetbe bekötve:

- Jánoshalma forgalmi iroda
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma I. sz. váltókezelői őrhely

Állomásközi készülék:

- Kunfehértó forgalmi iroda
- Kunfehértó II. sz. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma I. sz. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma DEj
- A/1 kiágazás kezelő szekrénye
- Jánoshalma forgalmi iroda
- Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely
- Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely
- Mélykút forgalmi iroda

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| – Állomásfőnök: | 06+92-10 |
| – Forgalmi koordinátor: | 06+92-17 |
| – CB rendszerű telefon hívószám: | 06+52-54 |
| – Call-Center: | 01+48-78 |

Szomszédos forgalomszabályozó állomások:

- | | |
|--------------|----------|
| – Kunfehértó | 06+52-53 |
| – Mélykút | 06+92-18 |

Hívójelek:

- | | |
|---|------|
| – Jánoshalma forgalmi iroda: | —••— |
| – Jánoshalma II. sz. váltókezelői őrhely: | •• |
| – Jánoshalma I. sz. váltókezelői őrhely: | ••• |
| – Kunfehértó forgalmi iroda: | —•— |
| – Kunfehértó II. őrhely: | •• |
| – Mélykút forgalmi iroda: | •—•• |
| – Mélykút I. sz. váltókezelői őrhely: | ••• |

Technológiai célú mobil telefon:

- Állomásfőnök: +36 30/731-2543
- Forgalmi koordinátor: +36 20/942-5237
- Jánoshalma állomás: +36-30/2927-602
- Bácsalmás állomás: +36-30/4678-374
- Kunfehértó állomás: +36-30/2927-601
- Mélykút állomás: +36-30/7868-238

Elektronikus elérhetőségek:

Állomásfőnök: horvath.attila6@mav.hu

Forgalmi koordinátor: miko.miklos@mav.hu

Forgalmi szolgálattevő: janoshalma.rfszt@mav.hu

Mélykút Forgalmi szolgálattevő: melykut.rfszt@mav.hu

Kunfehértó Forgalmi szolgálattevő: kunfeherto.rfszt@mav.hu

Külsőtéri utasítást adó hangszórós távbeszélő körzet:

- Felvételi épület, forgalmi iroda bejáratánál,
- Raktár épület bejáratánál elhelyezve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Jánoshalma forgalmi szolgálattevő, Kunfehértó, valamint Mélykút állomások forgalmi szolgálattevői között, valamint a váltókezelői között nincs hangrögzítő beépítve a telefonba

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

1 db szelektoros rendszerű forgalmi vonalirányítói telefonon

	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:	Technológiai célú mobil telefon:	e-mail:
Forgalmi vonalirányító	06+12-21, 06+86-62	+36-30/310-5966	uksg900@mav.hu
Főüzemirányító:	06+13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítási körzetei:

- Aluljáró lejárati 68. oszlop
- V. sz. rakodóvágány
- Peron Kunfehértó felé
- Peron Mélykút felé
- Sorompólámpák 1-5. és 6-7. oszlopok
- I. sz. váltókörzet
- II. sz. váltókörzet
- Kerti rakodóvágány

A világítás kapcsolása, kézi kapcsolással történik. Az utazóközönség részére rendelkezésre bocsátott várakozó helyiségeinek, a váróterem, utasperon, valamint az állomás térvilágításának bekapcsolása a forgalmi irodában történik, a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptárban, és a Megállapodásban szabályozottak szerint, az energiatakarékosság és a vagyonvédelem figyelembe vételével. Az útátjárókat és a váltókörzeteket a Világítási naptárban meghatározott időben és távolbalátás korlátozottsága esetén állandóan meg kell világítani, a szolgálat megszakítás ideje alatt is. A rakodóterületeket csak akkor kell megvilágítani, ha ott rakodás, tolatási mozgás folyik, vagy ha arra vagyonvédelmi ok miatt szükség van.

A nyíltvonal és az állomási helyhez kötött jelzők fényjelzők. A jelzők lámpáinak gondozása a TEB szolgálat feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Az utastájékoztató berendezés SIVA típusú.
- A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a kezelésével megbízott munkavállaló.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, vagy a forgalmi vonalirányító értesíti.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A hangos utastájékoztató berendezés működési területe:

- utas külső: a váróterem előtt és a II - III. számú vágányok közötti utasperonon,
- utas belső: a váróteremben.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája 3 perc. Vonatok érkezése, vagy indulása előtt az utastájékoztatást az érvényben lévő „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” utasításban előírt gyakorisággal és időpontban kell végrehajtani. Olyan időben, hogy az utasoknak a váróteremtől a peron megközelítéséig megfelelő idő álljon rendelkezésre, de legalább a vonat tényleges, és menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, valamint a vonat tényleges és menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban történjen. Ez vonatkozik a 15 percet el nem érő állomási tartózkodással közlekedő vonatok esetében is. A 15 perccel hosszabb tartózkodási idővel rendelkező vonatok esetében a közleményt a vonat indulása előtt 3 perccel korábban kell beolvasni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról az utastájékoztatás csak akkor adható, ha az előbb érkező vonat már megállt.

Vonattalálkozás esetén az utastájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján a forgalmi üzemmérnök feladata.

A forgalmi üzemmérnök elektronikusan küldi meg a szöveggönyv módosítását az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor részére. Az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a

forgalmi szolgálattevők zártcsoportú e-mail rendszerében küldi meg az állomásra. A forgalmi szolgálattevő feladata kinyomtatni, valamint a módosítást végrehajtani.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a teljes verbális utastájékoztató hangrendszer használhatatlanná válik, akkor haladéktalanul értesíteni kell a távközlési diszpécser, aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására. A hibát és a megtett intézkedést a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni. Ebben az esetben a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a vonatszemélyzetet, ezt követően közösen közvetlen módon elvégzik az utasok tájékoztatását. Az utastájékoztató berendezés megjavításának tényét a javítást végzőkkel elő kell jegyeztetni a Hibaelőjegyzési könyvben.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén az érvényben lévő „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” ~~émmű~~ Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni a forgalmi szolgálattevő. Érkező vonat 5 perccel elő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyzővizsgálót, valamint a forgalmi vonalirányítót.

Amennyiben a helyben keletkezett rendkívüli esemény jelentős forgalmi zavart okoz, a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja vagy akadályozza, vagy a vonatközlekedést kizárja (Havaría), a forgalmi szolgálattevő köteles erről tájékoztatni a forgalmi vonalirányítót. A Havaría csoport határozza meg a rendkívüli esemény ideje alatt az operatív közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztató végrehajtását. A Havaría csoport által kiadott rendelkezésekről a forgalmi vonalirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A várótermekben az alábbi statikus hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező - induló vonatok jegyzéke
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Vágányzári információk
- Egyéb hirdetmények (ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjellegű közlemények)
- Váróterem nyitvatartási rendje,
- Állomási rend.

Jánoshalma állomáson menetrend váltáskor, és vágányzárak alkalmával a Területi forgalmi osztály kiskunhalasi területe által előállított Érkező - induló hirdetményt kell alkalmazni. Az Érkező - induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzem-mérnök, forgalmi

technológiai szakelőadó feladata. Érkező - induló vonatok jegyzékének kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

A vágányzári információk kihelyezését, a lejárta eltávolítását (az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig) a forgalmi szolgálattevő végzi. Megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik.

Váróterem nyitvatartási rendje, és az Állomási rend pótlásáról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik, a kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási információt tartalmazó hirdetmény kihelyezéséről, pótlásáról a MÁV-START Zrt.-gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi üzemmérnök, a forgalmi technológiai szakelőadó, állomásfőnök, forgalmi koordinátor feladata. Amennyiben a hiányosságot a forgalmi szolgálattevő észleli, a hiányosság tényét köteles jelezni a szolgálati vezetőjének.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda
- Az állomás területén még a forgalmi szakág által használt épület:
 - I. sz. váltókezelői őrhely,
 - II. sz. váltókezelői őrhely.

MÁV-START Zrt által használt helyiség:

Felvételi épületben: személypénztár, a forgalmi irodából nyílik.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában az iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

Az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Biztosítóberendezési Kezelési Szabályzat

A forgalmi irodai számítógépen a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek a központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Ezek elérési útvonala:

- központilag kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Központi Szabályozás
- területileg kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Területi Igazgatósági Szabályozás, ott Szeged
- szolgálati helyre kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Szolgálati helyek szabályozásai – Szeged - Kiskunhalas - adott állomás.

Jánoshalma állomáson a forgalmi szolgálattelvő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok mappa”, amely tartalmazza:

- Napi lassúmenet kimutatások
- Téli forgalmi utasítás
- RND sablonok

1.12. Parancskönyv kezelése.

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában és váltókezelői őrhelyeken van.
- Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattelvő asztalában.
- Alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kiskunhalas, Hársfa utca 2. 6400	+36-77/421-170 +36-70/313-8425
Orvosi ügyelet	Jánoshalma, Arany János utca 13. 6440	+36-77/401-088
Központi orvosi ügyelet		1830
Kórház	Kiskunhalas, Semmelweis Kórház Dr. Monszpart László u. 1, 6400	+36-77/522-000

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszám
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Területi Vasútbiztonság Őrparancsnok Diszpécser	6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.	+36-77/523-100

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Polgárőrség	Jánoshalma, Béke tér 9. 6440	+36-30/621-1299 +36-30/621-5851
Polgármesteri Hivatal	Jánoshalma, Béke tér 1. 6440	+36-77/501-001
Jánosik Takarító szolgálat	Budapest, Attila u. 34. 1047	+36-30/633-5644