



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÓRK

137-276/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

JÁSZAPÁTI

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31.

Készítette:


Bobák Tibor
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:


Gaál Ferenc
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE..... 2

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK..... 10

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. 10

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása..... 10

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 10

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.. 11

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 11

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 14

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... 14

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... 14

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... 15

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. 15

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása..... 16

1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olajvételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása. 16

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek,

<i>valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.</i>	16
<i>1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.</i>	17
<i>1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása</i>	18
1.9.1. Szolgálati hely típusa	18
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	18
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	18
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	18
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	18
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	19
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	19
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	19
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
<i>1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.</i>	20
<i>1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.</i>	20
<i>1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.</i>	21

<i>1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.</i>	21
2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	22
<i>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.</i>	22
<i>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.</i>	22
<i>2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.</i>	22
<i>2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.</i>	22
<i>2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.</i>	22
<i>2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.</i>	22
<i>2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.</i>	22
<i>2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.</i>	23
<i>2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.</i>	23
<i>2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.</i>	24
<i>2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélnévasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.</i>	25
<i>2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.</i>	26
<i>2.17. Váltógondozás.</i>	26
<i>2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.</i>	26
<i>2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.</i>	27
<i>2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.</i>	27
<i>2.18. A váltók szabványos állásának közlése.</i>	27
<i>2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.</i>	27
<i>2.21. A vágányút ellenőrzése.</i>	28
<i>2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.</i>	28
<i>2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.</i>	28
<i>2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.</i>	28

2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	28
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	28
2.24. <i>A váltók állítása.</i>	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	28
2.26. <i>Állandóan zárva tartandó váltók.</i>	29
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	29
2.27. <i>Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.</i>	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	29
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	29
2.29. <i>Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.</i>	29
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	29
2.33. <i>Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.</i>	29
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell..	30
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	30
2.34. <i>A tolatás engedélyezése.</i>	30
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	30
2.35. <i>Tolatásvezető kijelölése.</i>	31
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	31
Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenysége tilos.....	31
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	31
2.36. <i>Átállítás, összetolás.</i>	31
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	31
2.40. <i>Mozdonyok mozgásának szabályozása.</i>	31

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	31
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	31
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	31
2.41. Féksaru alkalmazása.	32
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	32
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	32
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	33
2.49. Figyelési, tájékozási és értesítési kötelezettség.	33
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozási kötelezettség helyi szabályozása.	33
2.50. Engedélykérés -adás.	33
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást bizonyítja.	33
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	33
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	34
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	34
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	34
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	34
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken. .	34
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	34
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	34
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	34

2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságunként).....	34
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	34
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	35
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	35
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	35
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	36

4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA

4.2. Az állomási rakodó vágányok és a hozzájuk tartozó rakodó területek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	37
---	----

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	38
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	38
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	38
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39

<i>5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.</i>	<i>39</i>
<i>5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....</i>	<i>40</i>
<i>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.</i>	<i>40</i>
<i>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.</i>	<i>40</i>
<i>5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....</i>	<i>41</i>
<i>5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center Adatrögzítő központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....</i>	<i>41</i>
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.....	42
<i>6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.</i>	<i>42</i>
<i>6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....</i>	<i>42</i>
<i>6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....</i>	<i>42</i>

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Jászapáti állomás a (311+85-326+92 sz. szelvényekben) 80. sz. Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor fővonalból Vámosgyörk állomásnál kiágazó 86 sz. Vámosgyörk - Újszász vonal középállomása. A pálya nem villamosított, egyvágányú pálya.

Szomszéd állomásai:

86. sz. vonal: Jászkisér

Jászárokszállás

86. sz. vonalon

Nyíltvonali szolgálati helye Jászdózsa megállóhely. Jászapáti és Jászárokszállás állomás között a 491+90 számú szelvényben.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Jászárokszállás állomás felé 326+92-332+60 szelvények között 2,1‰ emelkedő.

Jászkisér állomás felé 311+85-243+81 szelvények között 1,4‰ esés.

Az állomáson működő biztosítóberendezés típusa: Mellékvonali kisállomási egyszerűsített ID55 típusú biztosító berendezés.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV Start Zrt. TSZVI Budapest, Szolnok telephely, Szolgálati hely Jászapáti

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- Távközlő helyiség
- Biztosítóberendezési helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Jászapáti-Jászárokszállás és Jászapáti-Jászkisér állomások között állomástávolságú közlekedés van. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal, I –V.-ig.

A vágányok számát a Fejrovatos előjegyzési naplóban betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felől [m]	Használható hossz végpont felől [m]	Lejtviszony kezdőpont felől [%]	Lejtviszony végpont felől [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzájárulás és	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Rakodóvágány mellékvágány	388			0,7 ‰	Nincs	10	3	55-12039-01-1	K	Nyílt	oldalrakódó
II.	Vonatforgató/indító átmenő fővágány	708			0,7 ‰	Nincs	4	3	55-12039-01-2	D	Nyílt	vízdaru II. és III. sz. vágány között 315+77 sz. szelvényben
III.	Vonatforgató/indító fővágány	670			0,7 ‰	Nincs	8	5	55-12039-01-3	A	Nyílt	vízdaru II. és III. sz. vágány között 315+77 sz. szelvényben
IV.	Vonatforgató/indító fővágány	658			0,7 ‰	Nincs	12	5	55-12039-01-4	F	Nyílt	
V.	Rakodóvágány mellékvágány	303			0,7 ‰	Nincs	12	Földkúp	55-12039-01-5	K	Nyílt	V/S2
AGRO	mellékvágány	293				Nincs	2/1	Földkúp	55-12039-01-AGROC		Nem nyílt	AGRO scvp
CONCORDIA	mellékvágány	253				Nincs	14	Földkúp	55-12039-01-CONCORDIA		Nem nyílt	CONCORDIA scvp

[illegible]

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon van az I-II sz. és a II-III sz. vágányok között. Az utasperonok hossza 200 m, szélessége 1,75 m, sínkorona feletti magassága sk15cm, burkolata aszfalt.
Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonalat az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Jászapáti állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

A helyhez kötött jelzők felállítási helyét, megjelölését és rendeltetését a Közlekedési Határozmányok 7. sz. táblázata tartalmazza.

Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Rendeltetése
Jászapáti	333+44		fBEj
Jászapáti	326+92	A	fBj
Jászapáti	314+48	V	fkKj
Végpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Rendeltetése
Jászapáti	304+84		fBEj
Jászapáti	311+85	B	fBj
Jászapáti	323+91	K	fkKj

Hívójelzés van

- az A, B bejárat jelzőn,

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A, B, jelű bejárat jelzőkön belül 50 méter távolságra a 326+42 és 311+35 sz. szelvényekben.

Vágányzáró jelző van az V. vágányban mely földkúpnál végződik 319+50. sz. szelvényben.

Figyelmeztető jelek

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. vágány mellett lévő oldalrakodókon lévő áruaktárnál a 317+60 sz. szelvényben és a C/2 mellékvágányon (CONCORDIA) a 321+99 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1	nappali vonatindító jelzőeszköz
1	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
2	vörös fényű jelzőlámpa
2	sárga fényű jelzőlámpa
1	jelzőzászló
2	piros színű jelzőtárcsa (közúti Megállj jelzés adásához)
1	piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj” jelzés adásához)

A kerékpártárolóban:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző”
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Villamos úton központból állítható váltók:

Az állomás kezdőpont felőli végén:

2, 4, 6, 8, 10/a, 10/b, 12.

Az állomás végpont felőli végén:

1, 3, 5, 201.

A 14, 16 és 2/1 sz. váltók helyszíni állítású állandóan zárva tartott váltók.

A váltók nem rendelkeznek váltófűtéssel, sem váltójelzővel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

VS2 számú vágányzáró sorompó van az V. csonka vágány kezdőpont felőli végén a 321+80 sz. szelvényben. A vágány földkúpban végződik a 319+50 sz. szelvényben.

KS2 siklasztósaru van a 10-es számú kitérő után a 323+05 sz. szelvényben.

Földkúp van továbbá a III. sz. vágány folytatását képező vágány végén a 326+50 sz. szelvényben.

A VS2 számú vágányzáró sorompó a 12. számú kitérővel van szerkezeti függésben, a KS2 számú siklasztósaru kitérővel nincs szerkezeti függésben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A végpont felőli oldalon az oldalrakodóval rendelkező áruraktár, valamint a kezdőpont felőli oldalon a CONCORDIA Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton lévő raktár.

1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olajvételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Használaton kívüli vízdaru van a II. és III. sz. vágány között 315+77 sz. szelvényben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiégészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és
- külön célú telefonhálózatot (ezek fszt. asztalán végződnek).

Külön célú telefonhálózat:

- Állomásközi: Jászapáti – Jászkisér (hívójele: —●—) + tartalék engedélykérő vonal
Jászárokszállás állomás irányában az engedélykérés és adás rádión keresztül történik.

Rádiós körzetek:

- Helyi tolatórádió- körzet: nincs

Hangrendszerek:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Utastájékoztató hangrendszer: | Utas belsőtér, külsőtér |
| - Utasítást adó hangrendszer: | I. körzet: az állomás végpont felőli részén
(forgalmi iroda-tér),
(tér-forgalmi iroda),
(tér-tér),
II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén
(forgalmi iroda-tér),
(tér-forgalmi iroda),
(tér-tér). |

Vasútüzemi telefon üzemel:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Területi főüzemirányító | 04/13-33 (hangrögzítéssel) |
| - Forgalmi vonalirányító | 04/13-19 (hangrögzítéssel) |
| - FOR felügyelet | 04/13-15 (hangrögzítéssel) |
| - Forgalmi iroda | 04/95-45 |
| - Állomásfőnöki iroda | 04/95-42 |

FAX elérhetősége:

- forgalmi irodában: 06-57/441-026

Hangrögzítő berendezés nincs.

Vámosgyörk Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Vámosgyörk Állomásfőnökség	
Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Vámosgyörk rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 656-8644
Gyöngyös fszt.	06 30 / 642-0471
Gyöngyöshalász vkez.	06 30 / 742-5542
Hort Csány fszt.	06 30 / 641-2075
Jászárokszállás fszt.	06 30 / 642-5487
Jászapáti fszt.	06 30 / 643-1564
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480
Jászladány fszt.	06 30 / 646-7822

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás nem villamosított állomás.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában találhatók, melyek a szükségletnek megfelelően kapcsolhatók.

Ezek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékoság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. Ezen térvilágítási körzetek felkapcsolása a 2, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 21-es kapcsolókkal történik.

Rakodóterületek, kitérőkörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett terület rész térvilágítását ki kell kapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Jászapáti állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Jászapáti állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. Késésről, vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti informatikai rendszerből (FOR00) szerez információt.

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szövegkönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgálattevő részére megküldi.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Hangrendszerek: Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája Jászapáti állomáson 3 perc

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt **3 perccel korábban**, egyszer kell tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Jászapáti állomáson a menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatról az áthaladáskor hangos utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosításáról, karbantartásáról, cseréjéről a forgalmi szolgálattevő gondoskodik.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő jelenti a távközlési diszpécsernek. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a forgalmi szolgálattevő élszavas utastájékoztatót végez a váróteremben, az érkező vonat által használt vágány melletti peronon valamennyi vonatnál kell végezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli eseményekről kapott értesítés után a forgalmi szolgálattevő azonnal köteles értesíteni a vonatkísérő személyzetet.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Jászapáti állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Állomási rend.

Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben, valamint a váróterem ablakán van elhelyezve.

Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, menetrend-módosítás, különvonati menetrend) kikerkezés után az állomásfőnök megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróterembe. Az érvényét vesztt hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzemmérnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges cserét.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a MÁV-START Zrt. feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök vagy megbízottja a heti ellenőrzéskor ellenőrzi. A hirdetmények napi ellenőrzését a mindenkor szolgálatot ellátó forgalmi szolgálattevő végzi.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasításgyűjtemény a Parancskönyv és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérgazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Jászapáti” menüpont alatt.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Véralkohol vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye a forgalmi iroda.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony	04/32-77
Körzeti orvos:	Jászapáti, Petőfi út 1.	06 57/441-057
Központi Orvosi Ügyelet: 17.00 -08.00-ig és hétvégén:		06 57/443-421
Kórház Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	5100 Jászberény, Szelei út 2.	06 57/500-200

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: az MVSZ HF 5. pontjában található.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
OMSZ Mentőállomás	5100 Jászberény, Kórház u. 6-8	06 57/412-840 104
Rendőrség	5130 Jászapáti, István király út 20	06 57/441-009 107
Tűzoltóság	5130 Jászapáti, Damjanich u 52	06 30 2639344 105
Katasztrófavédelem	5130 Jászapáti, István király út 13.	06 57/407-497
Központi segélyhívó		112
MÁV SZK Zrt. BLÜ		06 30 755 5858
Polgárőrség	5130 Jászapáti, Kisjárasi út 24	06 70/2288- 180
Önkormányzat	5130 Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2	06 57/540-100
Vadásztársaságok szövetsége	5130 Jászapáti, Barátság Vadásztársaság Jászkiséri út	06 30/945 2596
Rail Cargo Hungaria Zrt	Füzesabony	04/32-18
MÁV-START Zrt	Füzesabony	04/31-73 04/31-74
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO) Füzesabony	Füzesabony	04/32-71
MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok	Miskolc Tiszai Kandó Kálmán tér 1	04 /11-79
B+N Referencia Zrt: Füzesabony MÁV állomás, szociális épület, kirendeltség vezető	Füzesabony	06 30/4620163

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Jászapáti állomás területén csak a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO) által kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt hely: A felvételi épület Jászkisér felőli végétől kb. 15 m-re található.