



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG JÁSZBERÉNY

39173-9//2022/MAV

JÁSZBOLDOGHÁZA-JÁNOSHIDA

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Siket Csabáné

Siket Csabáné
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedűs Barnabás Patrik

Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások.....	9
Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása - csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	15
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	16
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal	16
1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és a hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	16
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	18
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	18
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	18

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	19
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	19
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	19
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	19
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	20
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	20
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	20
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	21
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	22
1.12. Parancskönyv kezelése	22
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	22
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	23
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	24
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	25
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	25
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölés	26
2.18. Váltógondozás	27
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	27

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	27
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.	28
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	28
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	28
2.24. A váltók állítása.	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	29
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	29
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	29
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	30
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	30
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.....	30
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszám.	30
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	31
2.33. A tolatás engedélyezése.	32
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	32
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	32
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	32
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	33

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	34
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	34
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.	34
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	34
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	35
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű.	35
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	35
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	36
2.48. Engedélykérés-adás.	36
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	36
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	37
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	37
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	37
2.53. Rendkívüli áthaladás.	37
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	38
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	39
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	39
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	40
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	40
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége.	

Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	40
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	41
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	42
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	42
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	42
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	43
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	44
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	45
• A Vasúti társaság képviselője (munkavállalója) saját vasúttársasági számítástechnikai eszközén rögzíti, és elektronikus úton átadja a vonatfelvételnél szükséges adatokat.	46
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	46
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	48
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	48
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	48
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	49
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	50
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	50
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	51
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	51
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	51
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	51

6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	52
--	----

1. Általános előírások

Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint

Jászboldogháza - Jánoshida állomás a 82. sz. Hatvan – Újszász Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, villamosított vonalon a 410+00 – 425+30 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- kezdőpont felé: Portelek állomás,
- végpont felé: Újszász állomás.

Nyíltvonalai szolgálati hely: nincs

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Portelek - Jászboldogháza – Jánoshida állomások között a legnagyobb esés: -0,7‰. /emelkedés: +0,4 ‰.

Jászboldogháza – Jánoshida - Újszász állomások között a legnagyobb esés: -1,4‰ /emelkedés: 0 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson KÁ 69 típusú, jelfogós rendszerű, váltó és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés üzemel. A berendezés hatáskörzete a bejáratú jelzőkig terjed.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A fővonal egyvágányú pálya. A vonali biztosítóberendezés ellenmenetet – és utolérést kizáró berendezés, önműködő biztosított térközjelzőkkel, EÉVB-EVM 75 Hz vonatbefolyásolásra kiépítve.

Viszonylat	Közeledési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Jászboldogháza – Jánoshida - Portelek	térközi	önműködő biztosított	van
Jászboldogháza – Jánoshida - Újszász	térközi	önműködő biztosított	van

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	rakodó mellékvágány	559		0	0,2	nincs	4	3	HU-11981-01-1	K	Nyílt	
01 csonka	rakodó mellékvágány	77		0	0,2	nincs	földkúp	6	HU-11981-01-1 CSONKA	K	Nyílt	
02	átmenő fővágány	816		0	0,2	75 Hz	2	1	HU-11981-01-2	F	Nyílt	
03	vonatfogadó / indító fővágány	838		0	0,2	75 Hz	2	1	HU-11981-01-3	F	Nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).

Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágány nincs.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság	Megközelítés módja
02.	300 méter	7,5 méter	föld + gyöngykavics	sk+0	szintben bodán elemes gyalogos átjáró
03.	180 méter	1,8 méter	föld + gyöngykavics	sk+0	szintben bodán elemes gyalogos átjáró
03.	120 méter	1,8 méter	aszfalt	sk+15	sk+0 szintben bodán elemes gyalogos átjáró

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása - csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől							
A jelző helye			A jelző				
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene- t- irány- oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Hívó- jelzés	Hívó- jelzés felol- dása	Előjelzője	Rendeltetése
Jászboldogháza - Jánoshida	J	410+00	A	X	X	AT396/97 Tj	Bejárati jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	413+65	K2	X			Kijárat jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	413+65	K3	X			Kijárat jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	410+50	TH				Tolatási határjelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	414+57					Úrszelvényre figyelmeztető jel
Jászboldogháza - Jánoshida	J	414+72					Úrszelvényre figyelmeztető jel
Jászboldogháza - Jánoshida	-	414+50	-				Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	-	416+30	-				Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

Végpont felől							
A jelző helye			A jelző				
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene- t- irány olda- la	Szelvény- szám	Jelölése	Hívó- jelzés	Hívó- jelzés felol- dása	Előjelzője	Rendeltetése
Jászboldogháza - Jánoshida	J	425+30	B	X	X	AT438/39 Tj	Bejárat jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	421+72	V2	X			Kijárat jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	421+72	V3	X			Kijárat jelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	424+80	TH				Tolatási határjelző
Jászboldogháza - Jánoshida	J	416+95	-				Megállás helye jelző (02-03)

Szolgálati helyre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

Málhaházra:

- 2 db kitűzhető „Megállj” jelző
- 2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
- 2 db 1,5 méter magasságú állvány
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X			X		X	X		nincs	nincs
4	E	X	X			X		X	X		nincs	nincs
6	E	X	X		X			X	X		nincs	nincs
1	E	X	X		X			X	X		nincs	nincs
3	E	X	X		X			X	X	X	nincs	nincs

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

„VS1” jelű, helyszíni állítású vágányzáró sorompó található a 01 számú vágány végpont felőli végén, a 3-as számú kitérővel szerkezeti függésben (420+05 szelvényben).

Földkúp:

A 01. csonka vágány kezdőpont felőli végén (413+20 szelvényben), sötétben nem engedélyezett a tolatás felé.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Forgalmi iroda:

A forgalmi szolgálattevő asztalán beépített központi távbeszélő készülék van, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel:

- Újszász és Portelek állomások felé állomásközi távbeszélő, melyen az engedélykérés történik.
- MÁV hálózati CB távbeszélő. Hívószáma 02+23- 56

- Villamosüzemi közvetlen vonal. / Ez utóbbiba bevonhatók: Jászberény és Portelek forgalmi szolgálattevője és a PTI Budapest Felsővezetéki és Alállomási Főnökség, Felsővezetéki Szakasz Budapest (Újszász alállomás) villamos üzemirányítója.

Hívójelek:

- Újszász villamos üzemirányító: — — —
- Jászberény: • — — —
- Portelek: — —
- Jászboldogháza: • • • —

Különálló távbeszélő készülékek:

- szolgálati célú mobiltelefon, hívószáma: 06+30/392-0427
- egyéb vasútüzemi telefon hívószáma: 01+79-84
- pályatelefon, melynek csatlakozó doboza a forgalmi iroda falán van elhelyezve.
Belépőhelyek az állomás bejáratí jelzőinél, a nyílt vonalon a sorompószekevényeknél, térszekevényeknél vannak kialakítva.

Térhangos körzetek:

- Utastájékoztató:
Az állomás MAVOX típusú – élőszavas utastájékoztató berendezéssel rendelkezik.
Körzete: egyetlen közös körzetbe vonva a váróterem és a külső utasperon, külső téren 3 db oszlopon és váróteremben 1 db hangszóróra elosztva
- Utasítást adó térhangosító berendezés: az állomás páros és páratlan körzetére 2-2 db oszlopon elhelyezett hangszóróval, elkülönítve kezelhető.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítő berendezéssel kiegészített értekezési lehetőségek:

- állomásközi telefon Újszász állomás felé (Újszász állomáson elhelyezett rögzítő)
- villamosüzemi közvetlen vonal (Alállomás Újszászon elhelyezett rögzítő)

A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotára vonatkozó visszajelentés a forgalmi irodában nincs kiépítve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi vonalirányító elérhetősége:

Hatvan-Szolnok, forgalmi vonalirányító:
E-mail: ukbp.ua@mav.hu
CB: 01-21-57
Mobil: 06-30-833-2365

Területi főüzemirányító elérhetősége:
Területi főüzemirányító kelet:
E-mail: ukbp.tfoirk@mav.hu
CB: 01-13-33
Mobil: 06-30-565-6347

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal

- Hatvan vonal (HnV) nyíltvonalon vonali vezeték a kezdőpont felé
- Hatvan táp (HnT) nyíltvonalon tápvezeték a kezdőpont felé
- Újszász vonal (UV) nyíltvonalon vonali vezeték a végpont felé
- Újszász táp (UT) nyíltvonalon tápvezeték a végpont felé
- Állomás jobb (Áj) 01 – 02 vágányok
- Állomás bal (Áb) 03 vágány
- Összekötő jobb (Öj) jobboldali kapcsolókerti szakaszolócsoporthoz
- Összekötő bal (Öb) baloldali kapcsolókerti szakaszolócsoporthoz
- Segédtranszformátor (Str) biztosítóberendezés alátáplálás
- Üzemi 1 (Ü1) Hatvan vonali áramkör összekötése az állomási áramkörrel
- Üzemi 2 (Ü2) Újszász vonali áramkör összekötése az állomási áramkörrel
- Raktár 1 (R1) 01. vágány feletti, kezdőpont felőli 30 méteres felsővezeték egyéni kikapcsolására
- Raktár 2 (R2) 01. vágány feletti, végpont felőli 100 méteres felsővezeték egyéni kikapcsolására

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és a hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Szakaszoló megnevezése	Jelölése	Szabványos állása	Kapcsoló-kertben	Kapcsoló kerten kívül
Hatvan vonal	HnV	zárt	X	
Hatvan táp	HnT	zárt	X	
Újszász vonal	UV	zárt	X	
Újszász táp	UT	zárt	X	
Állomás jobb	Áj	zárt	X	
Állomás bal	Áb	zárt	X	
Összekötő jobb	Öj	zárt	X	
Összekötő bal	Öb	zárt	X	
Segédtranszformátor	Str	zárt		X (kapcsolókert mellett a 0431 oszlopon)
Raktári 1	R1	nyitott		X (01. vágány mellett, 04114 oszlopon)
Raktári 2	R1	nyitott		X (01. vágány mellett, VS1-nél)
Üzemi 1	Ü1	zárt		X ("A" bejáratnál)
Üzemi 2	Ü2	zárt		X ("B" bejáratnál)

A kapcsolókert a felvételi épület mellett 30 méterre található.

Bekapcsolt állásban is le kell lakatolni: Üzemi 1, Üzemi 2 és Segédtranszformátor szakaszolót. A lakattal lezárt szakaszolók kulcsainak helye: Forgalmi irodai felsővezetéki lakatszekrény. A le nem zárt szakaszolók lakatjainak helye: Forgalmi irodai felsővezetéki lakatszekrény. A szakaszolók kapcsolását a forgalmi szolgálattevő, vagy felsővezetékes szakszemélyzet kijelölt munkavállalója végezheti. Rakodási engedélyt a forgalmi szolgálattevő adhat ki.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők tárolási helye, darabszáma:
Málhakaróban:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

Földelőrudak tárolási helye, darabszáma:

- 4 db földelőrúd a raktárban

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítás üzemeltetésére szolgáló kapcsolótábla a forgalmi irodában található. A kapcsolótáblán az utasperon kivilágítására 4 kapcsoló szolgál. Ezen kívül külön-külön kapcsolókkal helyezhető üzembe az állomás páros és páratlan végén lévő tolatási tér, a páros és páratlan váltókörzet, a rakodóterületet és az útátjárót megvilágító egy-egy kandeláber.

A kapcsolókat a forgalmi szolgálattevő kezeli.

Indokolatlanul a térvilágítást bekapcsolni nem szabad, használatkor a takarékosagra és a vagyonvédelmi előírásokra, a KH-ban közzétett Világítási Naptár előírásait betartva kell figyelemmel lenni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Jászboldogháza - Jánoshida állomás „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás” előírásai alapján az „egyéb” kategóriába tartozó állomásnak minősül.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomás számítógéppel nem támogatott (analóg) MAVOX típusú, élőszavas hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik. A berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, és a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

A forgalmi irodából az éloszavas utastájékoztatás kizárólag Jászboldogháza - Jánoshida állomásra történik.

Az utastájékoztató berendezés egyetlen, közös körzetből áll: felvételi épület előtt és az utasperonokon, és a váróteremben tartózkodó utazóközönség tájékoztatására, hangszórós berendezésen keresztül.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás utasperonjainak megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni. Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

A vonat- és járműmozgásokra figyelmeztető utasvédelmi közleményeket a tervezett mozgás előtt 2 perccel, de legkésőbb a tényleges mozgás megkezdése előtt 1 perccel kell leadni.

Menetrendszerint áthaladó vonatokról az áthaladás előtt 2 perccel utasvédelmi tájékoztatást kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amennyiben a korábban érkező vonat már megállt a szolgálati helyen.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet éloszóval haladéktalanul értesíteni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az aktuális menetrendhez a Hangosbemondó szöveggönyvet a MÁV-START Zrt készíti el. A hangosbemondó Szöveggönyv módosítását, karbantartását - MÁV-START Zrt által biztosított anyag alapján - a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élőszavas utastájékoztatásra, melyet a váróteremben, és a felvételi épület előtt élőszavas tájékoztatással kell végrehajtani – 3 perccel a vonat várható érkezése előtt.

A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

Rendkívüli esetben helyből induló személyszállító vonat esetében az utastájékoztató berendezés meghibásodásáról a vonatszemélyzetet is értesíteni kell.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.

Az utazóközönség tájékoztatása a „Közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtási utasítás” –ban az egyéb állomásokra meghatározottak szerint kell végezni.

A várhatóan 5 perc, vagy azt meghaladó késésről, annak okáról, és a késés mértékében bekövetkezett változásról az információ tudomásra jutásakor tájékoztatni kell az utasokat. A tájékoztatást a vonat tényleges indulási idejében meg kell ismételni. Ha a késés mértékében 5 percet meghaladó változás áll be, akkor az új adatokkal meg kell ismételni az utasok tájékoztatását.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Az állomáson a váróterem zárására -Megállapodás szerint - az utolsó személyszállító vonat érkezése/indulása után kerül sor, ezért a papír alapú utastájékoztató hirdetményeket a váróteremben kell elhelyezni. A váróterem bezárására csak az utolsó személyszállító vonat

érkezése/indulása után kerülhet sor, késés esetén a várótermet csak a személyszállító vonatok tényleges érkezése/indulása után lehet bezárni.

A statikus utastájékoztató hirdetésekhez való hozzáférést a váróterem zárvatartási idejében is biztosítani kell az utasok részére, ezért ezeket a hirdetményeket (megfelelő tárolók hiányában) a váróterem ablakaiban is el kell helyezni.

Az alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái : Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, „Állomási rend”, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő elkészítése, esetleges módosítása a MÁV Zrt. feladata. Összeállítását, nyomtatását a Területi Forgalmi Osztály kijelölt munkavállalója végzi. Kihelyezése, eltávolítása, pótlása az állomáson a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a MÁV-START Zrt. készíti el és elektronikusan juttatja el. Kinyomtatása és átadása a forgalmi szolgálattevő részére a Területi Forgalmi Osztály kijelölt munkavállalójának feladata. Kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések összeállítása, tartalmi karbantartása és átadása a MÁV-START Zrt feladata. Az átadás történhet papíralapon kinyomtatva, vagy e-mailben elektronikusan. Kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

, „Állomási rend”: kihelyezése, pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem nyitvatartási rendje: arculatnak megfelelő hirdetményt, annak kihelyezését a hatvani Ingatlankezelési Főnökség biztosítja. Pótlási igényt az Ingatlankezelési diszpécser részére a hiányosságot felfedező forgalmi munkavállaló jelenti be.

A felsorolt statikus utastájékoztató hirdetések pótlási határideje: 5 munkanap.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

A kihelyezett utastájékoztató hirdetményeket, azoknak meglétét, aktualitását, pótlásának vagy eltávolításának esetleges szükségességét az ellenőrzésre kötelezett forgalmi munkavállalóknak az ellenőrzés megtartásának időpontjában, a forgalmi szolgálattevőknek szolgálatátvételt követően a váróteremben személyesen kell ellenőrizni. Amennyiben pótlás, módosítás szükséges, azt haladéktalanul el kell végezni. Ha ezt nem az ellenőrzésre kötelezett állapítja meg, és nem áll rendelkezésre megfelelő kihelyezhető anyag, ezt jelezni kell az állomásfőnök (forgalmi koordinátor) részére (munkaidőben telefonon, munkaidőn kívül e-mailben), aki haladéktalanul intézkedik a pótlandó hirdetés rendelkezésre állásáról, és kihelyezésre átadásáról a forgalmi szolgálattevő részére.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:

Központilag kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)

Területi igazgatósági hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)

Területi szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Szolnok)

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll :

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
- Vasútvállalatokkal megkötött Megállapodások
- Központi utasítás alapján kifüggesztendő, valamint rendelet-gyűjteményben elhelyezendő anyagok.
- Parancskönyv
- Parancskönyv a vasúti társaságok helyismerettel rendelkező munkavállalói számára

1.12. Parancskönyv kezelése

Az állomáson a Parancskönyvi rendelkezések tárolására mappát (iratrendezőt) kell alkalmazni. A vasúti társaságok részére rendszeresített parancskönyv papír alapú, könyv formátumú, a rendelkezések fedvényként kerülnek beragasztására.

A Parancskönyvek tárolási helye: a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszköz: a forgalmi irodában 1 db elsősegély doboz.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dr Kerekes Ildikó Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.	37/341-737
Orvosi rendelő	5144 Jászboldogháza Rákóczi út 21.	57/440-021
Orvosi ügyelet Felnőtt Orvosi ügyelet Gyermekek	5100 Jászberény Szelei út 2.	1830

Ittasság vizsgálathoz szükséges anyagok: az alkoholszonda, a digitális-alkoholteszter és a véralkohol vizsgálathoz szükséges egységdoboz. Ezen anyagok és a mentőláda tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért.

Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	-	112
Rendőrkapitányság	5100 Jászberény Hatvani út 1.	57/411-833 112
Mentők	5100 Jászberény Szelei út 2.	112
Tűzoltóság	5100 Jászberény Jákóhalmi út 1.	57/412-388 112
Polgármesteri Hivatal	5144 Jászboldogháza Rákóczi út. 27.	57/460 - 011
Polgárőrség	5144 Jászboldogháza	70/338 - 4723
Katasztrófa védelem	5100 Jászberény Lehel Vezér tér 18.	57/411-455 112
Vasútőr	Budapest központi személyzetirányító	01+76-78 01+11-45 06-80/204811
B+N	Hatvan	06-20/4091253