




PÁLYÁVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

4371-7/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás Jászladány

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01.


Készítette:


Németh Gábor
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:


Bodnár László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetésmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetésmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	18
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	18
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata	19
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.	20
2.18. Váltógondozás.....	20
2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése.....	20
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	21
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	22
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	22
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23

2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	23
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye szelvéyszám.	23
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	24
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	24
2.33. A tolatás engedélyezése.	24
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	24
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	24
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	24
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	24
Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenysége tilos.	24
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	24
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	25
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	25
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	25
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	25
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	25
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	25
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	26
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	26
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	26
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	26
2.48. Engedélykérés-adás.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	26
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	27
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	27
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.	27
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	27
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	27
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	27
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	27

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	28
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	31
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	32
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	33
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..	33
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások.	33
5.2.3. A részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	34
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	35
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	36
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	36
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	36
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	37
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	37
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	37
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	37
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	38
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	38
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	38
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	38

6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.....	38
---	-----------

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Jászladány állomás a 86 sz. Vámosgyörk - Újszász egy vágányú nem villamosított országos törzshálózati vonalon az 311+85 - 326+92 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszéd állomásai:

86. sz. vonal: - Jászkisér
- Újszász

Nyíltvonalai szolgálati helyei:

Jászladány és Jászkisér állomások között Jászkisér-felső megállóhely a 215 sz. szelvényben, Szellőhát megállóhely 200 sz. szelvényben.

Jászladány és Újszász állomások között Szászberek megállóhely a 50 sz. szelvényben.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Jászladány – Újszász

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
30	20		5

Jászladány - Jászkisér

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
137+17	141+00		2,5

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Jászladány állomáson Mellékvonalai kisállomási egyszerűsített DOMINO 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatókörzete Újszász felől az B bejárati jelző, Jászkisér felől az A bejárati jelzők által közrefogott vágányhálózat. Az előjelzők a berendezés részét képezik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Jászladány-Újszász és Jászladány-Jászkisér állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számmal.

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rakodóvágány mellékvágány	340		1,5‰		Nincs	6	3
II.	Átmenő fővágány,	586		1,5‰		Nincs	4	1
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	602		1,5‰		Nincs	2	1
IV.	mellékvágány, csonka vágány	60				Nincs	Földkúp	6

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon van az I-II és II-III vágány között. Az utasperonok hossza 150 m szélessége 1,75 m. Sínkorona feletti magassága sk0, burkolata aszfalt. Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonalat az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Jászladány állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely naprakészen tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Jászladány	144+17		fBEj
Jászladány	137+17	A	fBj
Jászladány	126+78	V	fkKj
AS 51	58+17	51K	Fsej
Végpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
AS 51	44+17	51V	Fsej
Jászladány	120+24		fBEj
Jászladány	125+50	B	fBj
Jászladány	134+54	K	fkKj

Hívójelzés van
- az A, B bejáratú jelzőkön.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejáratú jelzőn belül a 136+67 sz., B jelű bejáratú jelzőn belül a 126+00 sz. szelvényekben.

Az állomáson egy darab vágányzáró jelző van a 134+00 sz. szelvényben lévő földkúpnál.

Megállás helye jelző van a I. és II. vágány között a 131+50 és a 131+00 szelvényben valamint a II. és III. vágány között 133+00 sz. szelvényben.

Figyelmeztető jelek:

Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. vágány mellett lévő oldalrakodón a 131+40 és a 132+70 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
2 db	vörös fényű jelzőlámpa
2 db	sárga fényű jelzőlámpa
1 db	jelzőzászló
2 db	piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1 db	piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj” jelzés adásához)

A raktárhelyiségben:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző”
2 db	kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X		X			X	E/K		-	-
4	E	X	X		X			X	E/K		-	-
6	E	X	X		X			X			-	-
1	E	X	X		X			X	E/K		-	-
3	E	X	X		X			X	E/K		-	-

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az állomás I sz. vágánya a páratlan végén a 129+71 sz. szelvényben VS1 sz. vágányzáró sorompóval fedezett, a páros végén földkúpban végződik a 134+00 sz. szelvényben. A VS1 számú vágányzáró sorompó a 3. számú kitérővel van szerkezeti függésben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. vágány mellett lévő oldalrakodón a 131+40 és a 132+70 sz. szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

- Általános célú CB, és
- különcélú telefonhálózatot (ezek a fszt. asztalán végződnek).

Küloñcélu telefonhálozat:

- Állomásközi: Jászladány – Újszász (hívójele: —)
Jászladány – Jászkisér (hívójele: —•—)
- Vonali: Jászladány – Újszász (hívójele: —)
Jászladány – Jászkisér (hívójele: —•—)

Rádiós körzetek:

- Helyi tolatórádió- körzet: nincs

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsőtér, külsőtér
- Utasítást adó hangrendszer: I. körzet: az állomás végpont felőli részén
(forgalmi iroda-tér),
(tér-forgalmi iroda),
(tér-tér),
II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén
(forgalmi iroda-tér),
(tér-forgalmi iroda),
(tér-tér).

Vasútiüzemi telefon üzemel:

- FOR felügyelet 04/13-15 (hangrögzítéssel)
- Forgalmi iroda 04/41-73

Vámosgyörk Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Vámosgyörk Állomásfőnökség	
Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Vámosgyörk rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 656-8644
Gyöngyös fszt.	06 30 / 642-0471

Gyöngyöshalász vkez.	06 30 / 742-5542
Hort Csány fszt.	06 30 / 641-2075
Jászárokszállás fszt.	06 30 / 642-5487
Jászapáti fszt.	06 30 / 643-1564
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480
Jászladány fszt.	06 30 /646-7822

1.5.2. Hangrögztítő berendezések

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögztítő berendezéssel üzemelnek:

Vámosgyörk rendelkező fszt.	06 30 / 648-2164
Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480

A fenti mobiltelefonokon kívül, nincs hangrögztítővel üzemelő egyéb értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

Megnevezés	Telefonszám
Területi főüzemirányító	04/13-33 (hangrögztítéssel)
Forgalmi vonalirányító	04/13-19 (hangrögztítéssel)
MÁV-Start irányító	04/18-97 (hangrögztítéssel)

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában található, melyek a szükségletnek megfelelően kapcsolhatók.

Ezek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékoság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. Ezen térvilágítási körzetek felkapcsolása a 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11-es kapcsolókkal történik.

Rakodóterületek, kitérőkörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett terület rész térvilágítását ki kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti információs rendszer (FOR00) alapján kap információt.

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási

főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgálattevő részére megküldi.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll. Más szolgálati helyre nem történik utastájékoztatás.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni. Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomáson a menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatról az áthaladáskor hangos utastájékoztatást kell adni.

A hangos utastájékoztatást mindig olyan időben (a normaidők figyelembe vételével) kell adni, hogy az utasok folyamatosan tájékoztatva legyenek a vonatközlekedésről.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosításáról, karbantartásáról, cseréjéről a forgalmi szolgálattevő gondoskodik.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő jelenti a távközlési diszpécsernek. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a forgalmi szolgálattevő élőszavas utastájékoztatás végez a váróteremben, az érkező vonat által használt vágány melletti peronon valamennyi vonatnál kell végezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A rendkívüli eseményekről kapott értesítés után a forgalmi szolgálattevő azonnal köteles értesíteni a vonatkísérő személyzetet.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Állomási rend.

Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben, valamint a váróterem ablakán van elhelyezve.

Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, menetrendmódosítás, különvonati menetrend) kiérkezés után az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróterembe. Az érvényét vesztt hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzemmérnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges cserét.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a MÁV-START Zrt. feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéskor ellenőrzi. A Hirdetmények napi ellenőrzését a mindenkor szolgálatot ellátó forgalmi szolgálattevő végzi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Forgalom:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az utasításgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Papír alapon:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérgazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Jászládány” menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv, valamint a vasúti társaságok részére rendszeresített parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz a forgalmi irodában van.

Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: az MVSZ HF 5. pontjában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony	04/32-77
Körzeti orvos:	5055 Jászládány, Hősök tere 7.	06 57/817-979
Kórház Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	5100 Jászberény, Szelei út 2.	06 57/500-200

1.14. Általános segélyhívó polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
MÁV SZK Zrt. BLÜ		06 30 755 5858
Polgárőrség	5055 Jászládány, Hősök tere 7	0630/199-9507
Önkormányzat	5055 Jászládány, Hősök tere 6	06 57/817-951
MÁV-START Zrt	Füzesabony	04/31-73 04/31-74
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI	Füzesabony	04/32-71

IKO) Füzesabony		
MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok	Miskolc Tiszai Kandó Kálmán tér 1.	04 /11-79
B+N Referencia Zrt: Füzesabony MÁV állomás, szociális épület, kirendeltség vezető	Füzesabony	06 30/4620163