



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
 Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány
 Állomásfőnökség Hajdúszoboszló

Kaba Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. december 15-től

Összeállította:

Szatmári
 Gáborné

 Szatmári Gáborné
 állomásfőnök

Digitálisan aláírta:
 Szatmári Gáborné
 Dátum: 2020.11.16
 07:59:50 +01'00'

Felülvizsgálta: Sulyák
 Tibor

 Sulyák Tibor

Digitálisan aláírta:
 Sulyák Tibor
 Dátum:
 2020.11.16
 09:14:19 +01'00'

Sulyák Tibor
 forgalmi csomóponti főnökség vezető
 FCSF Püspökladány

Török
 Sándor

 Török Sándor

Digitálisan aláírta:
 Török Sándor
 Dátum: 2020.11.24
 08:32:39 +01'00'

Török Sándor
 forgalmi technológiai szakelőadó
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

.....
 Rusznák András
 osztályvezető

Digitálisan aláírta: Rusznák
 András
 Dátum: 2020.11.25 08:58:06
 01'00'

Területi forgalmi osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ..	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	16
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, felsorolása, helye.....	17
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	18
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	18
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	20
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:	23
1.9.1 Szolgálati hely típusa:	23
Kaba állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.	23
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	23
1.9.3 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	24
1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	24
1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,	

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	24
1.9.6 Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.	24
1.9.8.A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	25
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	25
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	25
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	25
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	26
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	26
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	31
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	32
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	32
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	33
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	33
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	33
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	33
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	33
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	33
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	33
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	34
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	35
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja ..	35
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	36
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	36
2.17. Váltógondozás	36
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	36
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	36

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	37
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	37
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	38
2.21. A vágányút ellenőrzése	38
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	38
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	39
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	39
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	39
2.24. A váltók állítása.....	39
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	39
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	39
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	39
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	39
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	40
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	40
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	40
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	40
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	41
2.34. A tolatás engedélyezése	41
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	41
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	41
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	41
2.36. Átállás, összetolás.	42
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	42
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	42
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	42
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	42
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	42
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	43
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	43
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	43
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	43
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	43

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	43
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	44
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	44
2.48. Járműkapcsolások.....	44
2.48.1.Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	44
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	45
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	45
2.50. Engedélykérés -adás.....	45
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	45
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	46
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	46
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	46
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	46
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	46
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	46
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	46
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	46
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	47
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	47
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságunként).....	47
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	47
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	47
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	48
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	49
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	49
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	51
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	51
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	52

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	52
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	52
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	54
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	54
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	54
5.2.2. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	55
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	55
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (<i>módszere, végrehajtásának módja</i>).	55
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	57
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	59
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	62
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	63
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	63
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	63
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	63
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	63

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Kaba állomás a 100 sz. Budapest Nyugati pu.- Cegléd – Szolnok - Záhony országhatár kétvágányú, villamosított fővonalon az 1877+48-1898+50 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás. Felügyeletét Hajdúszoboszló állomás főnöke látja el.

Szomszédos állomások:

- kezdőpont felől: Püspökladány állomás
- végpont felől: Hajdúszoboszló állomás

Nyílt vonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása:

Kaba- Hajdúszoboszló állomások között: nincs

Kaba-Püspökladány állomások között: nincs

Lejtési viszonyok:

- Kaba-Püspökladány állomások között legnagyobb esés/emelkedés:0,8 ezrelék
- Kaba - Hajdúszoboszló állomások között a legnagyobb esés/emelkedés: 2,2 ezrelék

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kaba állomáson ELEKTRA 2-es típusú, (LockTrac 6131 ELEKTRA International) egyközpontos, tolatóvágányutas, váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses elektronikus biztosítóberendezés üzemel. A berendezés kezelése, illetve vezérlése a forgalmi irodában elhelyezett EBO 2 kezelői rendszer segítségével történik.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV-START Vasúti Személyszállítási Zrt. TSZVI. Debrecen, Kaba állomás

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben elhelyezve:

- forgalmi iroda, tároló helyiség

Kereskedelmi jellegű:

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Felvételi épületben elhelyezve:
- személypénztár, váróterem.

Egyéb jellegű:

Különálló épületben elhelyezve:
PFT. Szakasz Püspökladány

Felvételi épületben elhelyezve:

TTEBO Biztosítóberendezési főnökség üzemi helyiségei
TTEBO Távközlési főnökség üzemi helyiségei.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kaba - Püspökladány és Kaba - Hajdúszoboszló állomások között önműködő biztosított térközjelzőkkel, ellenmenetet és vonat utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt, kétvágányú, jelfeladásra kiépített pályán térközi közlekedés van.

Vonatbefolyásolás típusa: EÉVB-EVM 75 Hz.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	vonat fogadó/indító jobb megkerülő	746	746	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	40	13	55-13870- 01-1	F	Nyílt	
II.	vonat fogadó/indító jobb átmenő	746	746	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	40	13	55-13870- 01-2	F	Nyílt	
III.	vonat fogadó/indító bal átmenő	861	861	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	44	7	55-13870- 01-3	F	Nyílt	
IV.	vonat fogadó/indító bal megkerülő	788	779	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	48	11	55-13870- 01-4	F	Nyílt	

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
V.	vonat fogadó/indító	731	723	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	50	15	55-13870- 01-5	F	Nyílt	
VI.	vonat fogadó/indító vágány	629	629	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	Nincs	50	15	55-13870- 01-6	F	Nyílt	
VII.	kihúzó csonka vágány		182	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	Nincs	32	ütközőbak	55-13870- 01-7	K	Nyílt	
VIII.	kihúzó csonka vágány		354	0,2 ‰ esés	0,2 ‰ emelkedés	Nincs	15	ütközőbak	55-13870- 01-8	F	Nem nyílt	
IX.	kihúzó csonka vágány	273				Nincs	ütközőbak	12	55-13870- 01-9	K	Nem nyílt	
X.	tároló csonka		200	0,7 ‰ esés	0,7 ‰ emelkedés	Nincs	24	ütközőbak	55-13870- 01-10	K	Nyílt	
XI.	tároló csonka		200	0,7 ‰ esés	0,7 ‰ emelkedés	Nincs	24	ütközőbak	55-13870- 01-11	K	Nyílt	
XII.	rakodó, tároló vágány	780	786	0,7 ‰ esés	0,7 ‰ emelkedés	Nincs	22	28	55-13870- 01-12	K	Nyílt	1874-1877 szelvényben burkolt rakodó terület
XIII.	vonatindító/ fogadó fővágány	759	752	0,7 ‰ esés	0,7 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	20	28	55-13870- 01-13	E	Nyílt	Vonat ki/bejáratás kizárólag a végpont felé/felől lehetséges
XIV.	vonatindító/ fogadó fővágány	773	795	0,7 ‰ esés	0,7 ‰ emelkedés	75HZ sínáram kör	R26	30	55-13870- 01-14	B	Nyílt	Vonat ki/bejáratás kizárólag a végpont felé/felől

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
												lehetőséges

	Lejtviszony kezdőpont felé		Lejtviszony végpont felé	
Vágány	szelvények között	érték	szelvények között	érték
IX. vágány	1869+11-1867+64	0,7 ‰ esés	1865+91-1866+86	0,0 ‰
	1867+61-1866+86	3,1 ‰ emelkedés	1866+86-1867+64	3,1 ‰ esés
	1866+86-1865+91	0,0 ‰	1867+64-1869+11	0,7 ‰ emelkedés

A Fejrovas előjegyzési naplókban a „A vágányútbeállítás” 6. sz. rovatban a vágányszámokat írott kis betűvel, olvashatóan kell előjegyezni. Egyéb közlemények előjegyzése alkalmával, (pl. munkavégzés engedélyezése, állomási vágányzárról történő értesítés, stb.) pedig római számokkal.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La forgalom részére az I., II., III. és IV. vágányok és a köztük lévő vágánykapcsolatok vehetők igénybe.

Ro-La vonat az átmenő fővágányok között kitérő irányban a 26-34. sz.; a 38-42 sz.; a 9-5 sz. és a 3-1 sz. váltókon közlekedhet.

Vágányszám	Közlekedés iránya	Érintett váltók száma	Vágány irány
I.	Püspökladány jobb vágányról/ra	34, 36, 38, 40	helyes/helytelen
I.	Püspökladány bal vágányra/ról	26, 34, 36, 38, 40	helyes/helytelen
I.	Hszoboszló jobb vágányra/ról	13, 9, 1	helyes/helytelen
I.	Hszoboszló bal vágányról/ra	13, 9, 5, 3	helyes/helytelen
II.	Püspökladány jobb vágányról/ra	34, 36, 38, 40	helyes/helytelen
II.	Püspökladány bal vágányra/ról	26, 34, 36, 38, 40	helyes/helytelen
II.	Hszoboszló jobb vágányra/ról	13, 9, 1	helyes/helytelen
II.	Hszoboszló bal vágányról/ra	13, 9, 5, 3	helyes/helytelen
III.	Püspökladány jobb vágányról/ra	34, 36, 38, 42, 44	helyes/helytelen
III.	Püspökladány bal vágányra/ról	26, 42, 44	helyes/helytelen
III.	Hszoboszló jobb vágányra/ról	7, 5, 3, 1	helyes/helytelen
III.	Hszoboszló bal vágányról/ra	7, 5, 3	helyes/helytelen
IV.	Püspökladány jobb vágányról/ra	34, 36, 38, 42, 44, 46, 48	helyes/helytelen
IV.	Püspökladány bal vágányra/ról	26, 42, 44, 46, 48	helyes/helytelen
IV.	Hszoboszló jobb vágányra/ról	11, 7, 5, 3, 1	helyes/helytelen
IV.	Hszoboszló bal vágányról/ra	11, 7, 5, 3	helyes/helytelen

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az állomáson az alábbi utas peronok találhatók:

Peron jele	Vágány száma	Szelvény számtól	Szelvény számig	Hossza (m)	Szélessége (m)	Burkolata	Magassága sk-tól (cm)
A	I.	1886+50	1889+50	300	6,0	térkő	55
B	III-IV.	1886+85	2089+85	300	9,2	térkő	55

Az A peron az utasok részére megközelítési úton érhető el. A B peron az A peronról az 1888+30 sz. szelvényben lévő gyalogos aluljárón keresztül érhető el.

A peronokon 1-1 db, 1000 kg teherbírású villamos személyfelvonó üzemel.

Az A és B peron végpont felőli végén a 1889+99 sz. szelvényben üzemi átjáró létesült. Az üzemi átjárónál az életvédelmi kerítésbe két oldalra nyíló, zárral ellátott kapu került beépítésre, amely biztosítja a gyalogos aluljáró, illetve a liftek üzemzavarát, vagy bármely ok miatti lezárását, vagy mozgáskorlátozott utas utazása esetén a peronok közötti közlekedést.

A kapuk zárjának a kulcsa a forgalmi szolgálattevő őrizetében van, szükség esetén a kapuk nyitása és zárása az ő feladata.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyhez kötött jelzők elhelyezését az állomás torzított helyszínrajza tartalmazza.

A főjelzők, előjelzők és tolatásjelzők:

Az állomás kezdő és végpontja felől a fővágányok mellett a biztonsági határjelzőn belül tolatásjelzővel egyesített, biztosított egyéni fény kijárat jelzők vannak elhelyezve.

Az állomást a kezdő és végpont felől mind a helyes és a helytelen vágány felől biztosított fény bejárat jelző fedezi. A bejárat jelzők külön előjelzővel nem rendelkeznek, jelzéseikre az előttük lévő önműködő, biztosított térközjelzők adnak előjelzést.

A K5, K6, V5 és V6 kijárat jelzők kivételével valamennyi bejárat és kijárat jelző 80 km/h érkezési sebességfokozat jelzés adására alkalmas lámpasoros (indikátor) kiegészítő jelzéssel van felszerelve.

Valamennyi bejárat és egyéni kijárat jelző Hívójelzéssel felszerelt.

A bejárat jelzők hátoldalán Hívójelzés feloldása jelzés van elhelyezve.

A tolatási mozgások szabályozása a tolatásjelzővel egyesített, biztosított egyéni fény kijárat jelzőkkel, törpe illetve árbócos fény tolatásjelzőkkel történik.

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

A helyhez kötött jelzők felállítási helye:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Püspökladány-Kaba	jobb	1862+68	AT 1862a	3	Az „A” bejárat jelzőre előjelzést adó önműködő térközjelző
Püspökladány-Kaba	bal	1862+68	AT 1862b	3	A „B” bejárat jelzőre előjelzést adó önműködő térközjelző
Kaba	jobb	1877+48	A	4	Bejárat jelző
Kaba	bal	1877+48	B	4	Bejárat jelző
Kaba	jobb	1868+93	E10	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1868+50	B12	2	Árbócos tolatásjelző
Kaba	jobb	1868+90	E16	2	Árbócos tolatásjelző
Kaba	bal	2+99 (Kaba- Nádudvar csatlakozó vasúti pálya)	SR2-1	2	Árbócos tolatásjelző
Kaba	jobb	1878+95	B28	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1878+86	V13	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1879+04	E26	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1879+32	V14	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1879+63	B34	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1880+06	E30	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1881+28	E38	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1882+88	E44	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	bal	0+58	J46	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1891+59	V1	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Kaba	jobb	1891+59	V2	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1892+50	V6	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1892+55	V5	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1892+64	V4	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1893+07	V3	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúszoboszló-Kaba	jobb	1914+56	AT 1915a	3	Az „D” bejárat jelzőre előjelzést adó önműködő térközjelző
Hajdúszoboszló-Kaba	bal	1914+56	AT 1915b	3	Az „C” bejárat jelzőre előjelzést adó önműködő térközjelző
Kaba	jobb	1898+50	D	4	Bejárat jelző
Kaba	bal	1898+50	C	4	Bejárat jelző
Kaba	jobb	1896+94	E1	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1896+35	B3	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1895+23	E5	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1893+70	E13	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1893+40	B15b	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1885+28	K6	4	Egyéni kijárat jelző
Kaba	jobb	1885+28	K5	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1884+83	K4	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1884+09	K1	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1884+09	K2	4	Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző
Kaba	jobb	1884+42	K3	4	Tolatásjelzővel

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

					egyesített fény kijárat jelző
Kaba	bal	1880+78	J32	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1871+60	J22	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	1871+60	B22	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	bal	1871+42	K13	2	Fedező jelző
Kaba	bal	1871+42	K14	2	Fedező jelző
Kaba	jobb	1871+10	B20a	2	Törpe tolatásjelző
Kaba	jobb	2+39	SR2-2	2	Törpe tolatásjelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- kezdőponti oldalon a A és B jelű bejárat jelzőktől visszafelé a 1877+98 sz. szelvényben 1-1 db
- végponti oldalon a C és D jelű bejárat jelzőktől visszafelé 50 méterre, az 1898+00 sz. szelvényben van elhelyezve 1-1 db,

„Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző van elhelyezve a felsővezetéken:

- 14 sz. váltó kitérő irányában
- 18 sz. váltó kitérő irányában
- A VII. sz. vágányon a 1882+42 sz. szelvényben.
- A IX. sz. vágányon a 1861+90 sz. szelvényben.
- A X. sz. vágányon a 1873+05 sz. szelvényben.
- A XI. sz. vágányon a 1873+05 sz. szelvényben.
- A XII. sz. vágányon a 1873+70 sz. szelvényben.
- A 28. sz. váltó egyenes irányában.
- A 46. sz. váltó egyenes irányában.

Kihajtható „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző van elhelyezve a felsővezetéki oszlopokon:

- A A és B jelű bejárat jelzők előtt a 1877+58 sz. szelvényben a páros sz. vonatok részére 1-1 db.
- A C és D jelű bejárat jelzők előtt a 1898+98 sz. szelvényben a páratlan sz. vonatok részére 1-1 db.

Kihajtható „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző” van elhelyezve az előző bekezdésben felsorolt szelvényekben, a „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző”-k hátoldalán 1-1 db.

Kihajtható „Figyelmeztető-jelző” van kitűzve a felsővezetéki oszlopokon:

- Kaba-Püspökladány állomások között a jobb és bal vágány mellett a 1875+08 sz. szelvényben 1-1 db.
- Kaba-Hajdúszoboszló állomások között a jobb és bal vágány mellett a 1902+46 sz. szelvényben 1-1 db

Vágányzáró-jelző van elhelyezve:

- A VII. sz. kihúzó vágány végén a 1882+61 sz. szelvényben lévő ütközőbakon.
- A VIII. sz. kihúzó vágány végén a 1896+90 sz. szelvényben lévő ütközőbakon.

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

- A IX. sz. kihúzó vágány végén a 1865+91 sz. szelvényben lévő ütközőbakon.
- A X. sz. tároló vágány végén a 1873+51 sz. szelvényben lévő ütközőbakon.
- A XI. sz. tároló vágány végén a 1873+51 sz. szelvényben lévő ütközőbakon.

Figyelmeztető jelek:

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett létesített A, valamint a III. és IV. sz. vágányok között létesített B peronok mindkét oldalán.

- Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel található:
 - a VII. sz. vágány végén lévő ütközőbak előtt 50, 100 és 150 méterre
 - a VIII. sz. vágány végén lévő ütközőbak előtt 50, 100 és 150 méterre
 - a IX. sz. vágány végén lévő ütközőbak előtt 50, 100 és 150 méterre

Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel:

A E26, B34, SR2-1, B3, E1 tolatásjelző hátoldalán van figyelmeztető jel.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Hordozható eszközök és tárolási helyük:

A forgalmi irodában:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér színe zöld színűre változtatható,
1 db jelzőzászló,
2 db piros színű tárcsa, 2 db piros fényű jelzőlámpa.
4 db vörös fényű jelzőlámpa

A tároló helyiségben:

4 db kitűzhető Megállj-jelző,
4 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
2 db vállmagasságú állvány.

Villamos vontatásra berendezett vonalakon alkalmazott jelzők:

4 db kitűzhető „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje”,
4 db kitűzhető „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége”
4 db kitűzhető „Figyelmeztető” jelző van elhelyezve.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A váltók számozása:

A kezdőpont felőli oldalon: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 sz. váltók

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

A végpont felőli oldalon: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 és 15a, 15b sz. váltók

A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása:

Az 1,3, 5, 7, 9 valamint a 26, 34, 38, 42, 44 sz. váltók nagysugarú váltók, azokon kitérő irányban legfeljebb 80 km/h sebességgel lehet közlekedni.

A 40 és 13 sz. váltók nagysugarú váltók, azokon kitérő irányban legfeljebb 120 km/h sebességgel lehet közlekedni.

A váltók állítási és biztosítási módja:

Valamennyi váltó villamos úton központból állítható, váltójelző nélküli, biztosított váltó.

Az állomáson villamos váltófűtő berendezés üzemel, amellyel az állomás valamennyi központi állítású váltója el van látva. A váltófűtés automatikus szabályozását a kezdőpont felőli váltókörzetben négy, a végpont felőli váltókörzetben kettő körzetvezérlő berendezés végzi a meteorológiai érzékelőkről jövő információk feldolgozásával.

A váltófűtés fűtési villamos energiaellátása a vontatási 25 kV, 50 Hz hálózatról, a 25/0,231 kV feszültség áttételű, STR1, STR3 és STR4 oszloptranzformátorról történik.

A váltófűtés működése a forgalmi szolgálattevő részére is vissza van jelentve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, felsorolása, helye.

Kisiklasztó saru:

Jele	Állítás módja	Helye	Szerkezeti függésben
KS2	villamos úton központból	1868+50 sz. szelvényben, az I. sz. összekötő vágányon	a 12 sz. váltóval
KS4	villamos úton központból	1868+90 sz. szelvényben a II. sz. összekötő vágányon	a 20a és a 18a sz. váltóval
KS6	villamos úton központból	1871+10 sz. szelvényben a XII. sz. vágányon	a 16 és a 14 sz. váltóval
KS8	villamos úton központból	1871+60 sz. szelvényben a XI. sz. vágányon	a 20b sz. váltóval
KS10	villamos úton központból	1871+60 sz. szelvényben a X. sz. vágányon	a 20b sz. váltóval
KS12	villamos úton központból	1878+95 sz. szelvényben a XII. sz. vágányon	a 28 sz. váltóval

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Ütközőbak:

- A VII. sz. kihúzó vágány végén a1882+61 sz. szelvényben.
- A VIII. sz. kihúzó vágány végén a1896+90 sz. szelvényben.
- A IX. sz. kihúzó vágány végén a 1865+91 sz. szelvényben.
- A X. sz. tároló vágány végén a 1873+51 sz. szelvényben.
- A XI. sz. tároló vágány végén a 1873+51 sz. szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson az alábbi Űrszelvénybe nyúló műtárgyak találhatók:

- Az I. sz. vágány mellett létesített oldalperon a1886+50-1889+50 sz. szelvények között.
- A III. és IV. vágányok között létesített szigetperon a 1886+85-1889+85 szelvények között.

Mindkét objektum esetében Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel hívja fel a figyelmet.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS) van kiépítve.

Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok felsorolása:

A forgalmi irodai IRCS készüléken valamennyi adott-, vett közlemény, az utastájékoztató és utasítást adó hangszórós berendezésen adott-, vett közlemény, a 06-1-513-64 29 CB vonal forgalma, a 36-30-650 9525 mobil telefon forgalma, a Motorola 1400 típusú kézi rádió és az URK kezelő egység között adott-, vett közlemények. A hangrögzítő berendezés a fenti csatornákon elhangzott közleményeket folyamatosan rögzíti. A kezelő felület a hangrögzítő készülék működéséről, meghibásodásáról visszajelentést ad.

A távbeszélő központ a következő összeköttetéseket, és szolgáltatásokat biztosítja:

Vonal	Hangrögzítés
Kaba-Püspökladány közötti engedélykérő vonal	van
Kaba-Hajdúszoboszló közötti engedélykérő vonal	van
Vonalirányítói vonal kényszerbelépési lehetőséggel	van
Villamos üzemi vonal az ebesi	van

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Alállomási Szakasz villamos üzemirányítójához	
Villamos üzemi vonal a karcagi Alállomási Szakasz villamos üzemirányítójához	van
Villamos üzemi járórvonal	van
Pályatelefon	van
Utasítást adó hangerősítő berendezés	van

Az állomáson 1 db telepített tolatási rádióközvetítő biztosít kapcsolatot a forgalmi szolgálattevő és a tolatószemélyzet, illetve a tolatószemélyzet tagjai között. A tolató rádió forgalmazása hangrögzítésre kerül.

Egyéb irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító:
CB: 03-13-33
mobil: 06-30-5656355
- Forgalmi vonalirányító (Debrecen-Szajol):
CB: 03-13-06
mobil: 06 (30) 421-3509

A felsorolt valamennyi irányítói elérhetőségen folytatott beszélgetés hangrögzítésre kerül.

Az utasítást adó hangszórós távbeszélő körzetei:

Kezdőponti oldalon:

- T2 közvetítő oszlopai:

Kezdőpont felőli bal oldalon:

- a „B” peron kezdőponti végén
- a K5 és K6 kijárat jelző között
- 46, 48 váltónál
- J46 törpe tolatásjelző vonalában
- E44 törpe tolatásjelző vonalában
- SR2-1 törpe tolatásjelző vonalában
- 26 váltó mellett

Kezdőponti jobb oldalon:

- a „A” peron kezdőponti végén
- a 40-es váltó vonalában
- a 38-as váltó vonalában
- a 36-os váltó vonalában
- a 30-as váltó vonalában

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

- T3 körzet oszlopai (Rendező):

- 28-as váltó vonalában
- 24-es váltó vonalában
- J22 törpe tolatásjelző vonalában
- 18-as váltó vonalában
- 16-as váltó vonalában
- 14-as váltó vonalában
- 10-12 váltó között
- 10-es váltó vonalában
- B12 törpe tolatásjelző vonalában

-T1 körzet oszlopai:

Végponti jobb oldalon:

- a „A” peron végponti végén
- 1-es váltó vonalában

Végponti bal oldalon:

- a „B” peron végponti végén
- 11-es váltó vonalában
- E13-as törpe tolatásjelző vonalában
- 7-es váltó vonalában
- a VIII. vágány mellett a 1895 szelvényben
- 5-ös váltó vonalában
- 3-as váltó vonalában

Az utasítást adó hangszórós távbeszélőn elhangzó közlemények hangrögzítésre kerülnek.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás 25 KV feszültségű villamos felsővezetékkel ellátott.

A nádudvari vontatóvágány és a Kabai Agrár-Ipari Park Kft. I. és II. összekötő vágánya fölött illetve a XII. vágányon a rakodóhely hosszában nincs felsővezeték, így villanymozdonnyal nem járható.

Kaba – Püspökladány állomások között a vonali felsővezetékben „Fázishatár” osztja meg a karcagi és az ebesi villamos alállomás táplálási szakaszát. A fázishatár az 1860+06 sz. szelvényben található.

Kapcsolási helyek, szakaszolók neve, elhelyezkedése:

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

A kapcsolókert a Felvételi épület és a PFT épülete között található az 1887+10 sz. szelvényben. A kapujának kulcsa a forgalmi irodai kulcsszekrényben áll őrzés alatt.

Szakaszolók			
Megnevezése/Jele	Működtetése	Szabványos állása	Helye
Budapest jobb/ Bpj	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Budapest bal/ Bpb	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Záhony jobb /Znj	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Záhony bal/ Znb	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Állomás jobb/ Áj	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Állomás bal/ Áb	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Állomás bal mellék/ áb	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Összekötő bal/ Öb	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Összekötő jobb/ Öj	távkezelt	bekapcsolt	Kapcsolókert
Ipar/ I	távkezelt	bekapcsolt	1880+35 sz. szelvényben a 188/04 sz. oszlopon
Üzemi1/ Ü1	távkezelt	bekapcsolt	1879+76 sz. szelvényben 188/17 sz. oszlopon
Üzemi2/ Ü2	távkezelt	bekapcsolt	1879+76 sz. szelvényben 188/18 sz. oszlopon
Üzemi3/ Ü3	távkezelt	bekapcsolt	1895+56 sz. szelvényben 190/07 sz. oszlopon
Üzemi4/ Ü4	távkezelt	bekapcsolt	1895+56 sz. szelvényben 190/08 sz. oszlopon
STR1	Kézi	bekapcsolt	1881+10 sz. szelvényben a 18806a sz. oszlopon
STR2	Kézi	bekapcsolt	1887+10 sz. szelvényben kapcsolókert

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Szakaszolók			
Megnevezése/Jele	Működtetése	Szabványos állása	Helye
			mellett a 18836a sz. oszlopon
STR3	Kézi	bekapcsolt	1894+13 sz. szelvényben a 18925a sz. oszlopon
STR4	Kézi	bekapcsolt	1870+21 sz. szelvényben C103/a sz. oszlopon

Állomási áramkörök:

Áramkör neve	Áramkörhöz tartozó vágányok
Állomás jobb/ Áj	I. és II. sz. vágányok
Állomás bal/ Áb	III. sz. vágány
Állomás bal mellék/ áb	IV, V, VI és VIII. sz. vágányok
Ipar/ I	VII, IX, X, XI, XII, XIII. és XIV sz. vágányok

Az állomási felsővezeték válaszszigetelőkkel Állomás jobb (Áj), Állomás bal (Áb) és Állomás bal mellék (áb) áramkörökre van osztva. Az I. szakaszolóval kapcsolható a VII, IX, X, XI, XII, XIII. és XIV sz. vágányok feletti felsővezeték.

A villamos felsővezeték szakaszolójának ki-és bekapcsolása a Villamos alállomásra telepített FET/HETA központból távkezeléssel történik.

A kapcsolások elvégzésére kijelölt személy:

- Az Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, STR1, STR2, STR3, STR4 szakaszolókat kizárólag a felsővezetékes szakszolgálat munkavállalói kezelhetik.

- Valamennyi további szakaszoló kezelése a FET központból a villamos üzemirányító feladata. A távkezelés meghibásodása esetén a villamos üzemirányító megbízhatja a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi irodai vagy a kapcsolókerti PanelPC-n a szakaszolók kapcsolására. A villamos üzemirányító a forgalmi szolgálattevő részére rendeli el a kapcsolás/földelés végrehajtását. A Villamos üzemi naplóban történő naplózás a forgalmi szolgálattevő feladata.

A szolgálat átadást a Villamos üzemi naplóban a következő szöveggel kell előjegyezni:

„Szolgálat átadás dátum, óra, perc-kor. Kapcsolók szabványos/kikapcsolt állásban. (Amennyiben bármely kapcsoló a szabványostól eltérő állásban van, akkor a kapcsolók jelét és állását tételesen fel kell sorolni.) Rakodási engedély kiadva van/nincs. ...db földelőrúd átadva. átadó:..... átvevő:.....”

A szolgálat átadás-átvétel előjegyzését követően az átvevő munkavállaló részéről külön sorban elő kell jegyezni: „A kapcsolók állásáról és a földelőrudak meglétéről meggyőződtem. aláírás:.....”

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Az állomáson 8 db földelő rúd van rendszeresítve. Tárolási helye: a kapcsolókeretben lévő tároló szekrény.

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok felsorolása:

- **A XII. sz. vágány a kezdőpont irányából, a 1873+70 sz. szelvényben elhelyezett „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje”-jelzőig járható.**

Az állomáson 8 db földelő rúd van rendszeresítve. Tárolási helye: a kapcsolókeretben lévő tároló állvány.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítás automatikus vezérlését alkonykapcsoló működteti.

Körzetek:

- kezdőpont felőli váltókörzet
- kezdőpont felőli jobb oldali tolatási padka
- kezdőpont felőli bal oldali tolatási padka
- IX. sz. vágány melletti tolatási padka
- végpont felőli váltókörzet
- végpont felőli jobb oldali tolatási padka
- végpont felőli jobb oldali tolatási padka
- általános vasútforgalmi terület (peronok vége és a váltókörzet között mindkét oldalon)
- az „A” peron nyitott része
- az „A” perontető
- a „B” peron nyitott része
- az „B” perontető
- a gyalogos aluljáró lépcsőzete az „A” peronnál
- gyalogos aluljáró lépcsőzete az „B” peronnál
- a gyalogos aluljáró
- L1 lift előtér
- L2 lift előtér
- SR2 útátjáró

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:

1.9.1 Szolgálati hely típusa:

Kaba állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására számítógéppel támogatott, SCHAUER PIS GBE típusú gépi hangosbemondó berendezés áll rendelkezésre. Az élőszavas közlemények bemondása az IRCS berendezésről helyi és távkezelt módon is lehetséges.

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Kezelésével megbízott: forgalmi szolgálattevő

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi vonalirányító telefonon, illetve a zárt csoportú levelező rendszeren keresztül tájékoztatja. A késések mértékét a forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján figyelemmel kíséri.

1.9.3 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Utastájékoztató körzetek:

UB – utas belső: a váróterem.

UK – utas külső: az I. vágány melletti „A” peronon valamint a III. és IV. vágányok közötti „B” peronon levő utastájékoztató hangszórók.

Az utastájékoztató körzeteken kívül más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 10 és 3 perccel korábban be kell mondani az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson az A és B peronok szigetperonnak minősülnek. A B peron az A peronról az 1888+30 sz. szelvényben lévő gyalogos aluljárón keresztül érhető el.

1.9.6 Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az I. és III.-IV. vágány mellett szigetperon van, ezért az áthaladó vonatokról nem kell utastájékoztatást adni.

1.9.8.A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és elektronikusan a Forgalmi csomóponthi főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részére átadott, majd az állomás részére megküldött Utastájékoztató szöveggönyv nyomtatását, módosítását az állomásfőnök vagy megbízottja végzi.

A menetrend változásának, illetve az évközi módosítások időpontjában a szöveggönyvek cseréje a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A gépi hangosbemondó berendezés meghibásodását haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécsernek és a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító (18-40) részére. A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követő 25 percen belül jelezni kell a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító felé.

A gépi hangosbemondó berendezés meghibásodása esetén az érvényes szöveggönyv alapján a forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását az utastájékoztató hangszórós berendezésen végzi.

Az utastájékoztató hangszórós berendezés meghibásodása esetén az előszóval történő utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi. Erről, valamint a közlekedő vonatokról a személypénztárost előszóval kell értesíteni.

Az előszóval történő utastájékoztatót először a várótermekben, majd a felvételi épület előtti területen kell végezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személypénztárosát a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles értesíteni.

Az állomáson tartózkodó személyszállító vonat fedélzeti utastájékoztatója érdekében szükséges információkat a vezető jegyvizsgálóval a vonat mellett személyesen előszóval, illetve utastájékoztató hangszórós berendezésen adott közleménnyel kell közölni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a forgalmi csomóponthi főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok) kezelése:

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

A forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni a <https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar> webhelyről a Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetményt és kihelyezni a meghatározott határidők szerint (vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt), illetve eltávolítani a lejárat napján 24:00-kor

A váróteremben találhatóak az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, illetve a Magyarország Vasúti Személyszállítási Térképe is. Ezek kifüggesztése, eltávolítása és módosítása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését az állomásfőnök vagy megbízottja, valamint a MÁV-START Zrt. pénztárellenőre végzi.

Hiányzó, illetve megrongálódott hirdetmény pótlásáról, cseréjéről a megállapítást követően azonnal gondoskodnak, szükség esetén a forgalmi technológus bevonásával.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálati helyen az érvényben lévő rendelkezések szerinti utasítások, VU-k illetve rendeletek állnak rendelkezésre.

Az utasítás és segédkönyvek, a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény, a Parancskönyv, az Ellenőrzési napló és egyéb nyilvántartások tárolási helye: a forgalmi irodai iratszekrény.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F. 3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására
5. E. 2. sz. Fékutasítás
6. E. 101. sz. Általános utasítás a MÁV. ZRt. villamos vonalainak üzemére
7. E. 102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
8. MÁV Zrt Kollektív Szerződése

Rendkívüli esemény Kezelési Kézikönyv

Központilag kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti Portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti Portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti Portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti Portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti Portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti Portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti Portál
E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti Portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti Portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti Portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti Portál
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti Portál
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti Portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti Portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti Portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti Portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti Portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti Portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti Portál

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti Portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti Portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti Portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti Portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti Portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti Portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti Portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti Portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti Portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti Portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti Portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti Portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti Portál

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti Portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti Portál
Utasítás a dinamikus kerékterhelésmérő berendezés jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak felhasználásáról	Pályavasúti Portál
Rendkívüli esemény Kezelési Kézikönyv	forgalmi iroda, tároló szekrény

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi Téli forgalmi Végrehajtási Rendelkezés	Pályavasúti Portál forgalmi iroda, tároló szekrény
Járműellenőrző berendezésekhez kapcsolódó Végrehajtási utasítások, Kezelési szabályzatok	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény Pályavasúti Portál
Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény Pályavasúti Portál

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési Ut. 1/A melléklet)	forgalmi iroda
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	forgalmi iroda
Elsősegély nyújtási útmutató (E.101.Ut.6.).	forgalmi iroda
A szolgálati hely torzított helyszínrajza. Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint	forgalmi iroda
Felsővezeték kapcsolási rajz.	forgalmi iroda
Lezárási táblázat.	forgalmi iroda
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A	forgalmi iroda

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	
Leltárjegyzék	forgalmi iroda
Közcélú távbeszélő hívószámok	forgalmi iroda
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda

Külön gyűjteményben:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2. sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Távbeszélő hívójelek (érintett szolgálati helyek) Közcélú távbeszélő hívószámok	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási Ütemterv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje	forgalmi iroda, tároló szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kullancscsípési napló (MVSZ)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Villamos üzemi munkák esetén rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke, elérhetősége, területileg illetékes villamos üzemirányító elérhetősége (E.102.Ut.5.3.).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Villamos üzemi munkák esetén a kapcsolási és földelési rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke (E.102.Ut.5.5.).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Rakodási engedély kiadására feljogosítottak névjegyzéke (E101.)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési út.3.)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Utas személyi sérülési adatlap (BVU 3. 9 sz.adatlap)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő munka/úti balesethez	forgalmi iroda, tároló szekrény

Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4. sz. függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások

Helyi dokumentumok:

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon található meg.

Elérhetősége: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx.

A forgalmi irodai számítógépen elektronikus formában az Asztal/ Zárt levelezési minták Kaba / Forgalmi rendeletgyűjtemény mappába kerültek feltöltésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye: a forgalmi irodai iratszekrényben.

Egészségügyi intézmények név-és címjegyzéke:

Szervezet	Cím	Elérhetőség
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.	4025.Debrecen Erzsébet út 11-13	Tel: 03/ 26-60, 06 52 417 -100 Dr. Nyilas Gizella Tel: 03 -26-40 Dr. Somogyi Irén Tel: 03 -26-41
Központi orvosi ügyelet:	4183. Kaba Béke u. 1.	Tel: 06-54-460-581 06-30-655-6612(vándor mobil)
Kórházak: Kenézy Gyula Kórház	Debrecen, Bartók Béla u. 2-26	Tel: 06-52-511-777, 06-80-204-414

Kaba Állomási Végrehajtási Utasítás

A véralkohol –vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda íróasztala.

Az alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Az állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Szervezet	Cím	Elérhetőség
Városi Rendőrkapitányság	4150. Püspökladány, Baross u. 2.	Tel: 107 , 112, 06-54-517-000
Rendőrség	4183. Kaba, Batthyány u.2	Tel: 06/54-460-177
Központi segélyhívó		112, 909 (vasúti telefonon)
Országos Mentőszolgálat	4150.Püspökladány, Kálvin J. u. 19.	Tel: 104 , 112, 06-54-451-005
Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4183, Kaba, Szabadság tér 1.	06-30-369-5522
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	4150.Püspökladány, Kossuth u. 10.	Tel: 105 , 112, 06-54-514-124
Katasztrófavédelem	4027 Debrecen, Böszörményi u. 41-47	Tel: 06-52-521-920
Polgárőrség		Tel: 06/30-206-6472
Polgármesteri Hivatal	4183. Kaba, Szabadság tér 1.	Tel: 06-54-460-313
Rákóczi Ferenc Vadásztársaság		Tel: 06-54-465-138 és 06-30-915-1235

A szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Szervezet	Cím	Elérhetőség
MÁV START Személyszállítási Zrt TSZVI. Debrecen, kirendeltség Kaba	4183. Kaba, Vasút u. 4	Személypénztár Tel: 03-64-33
B+N Referencia Zrt.	Komlóska, Szkalka köz 1	Tel: 06-70-311-4399

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely: A Felvételi épület Kapcsolókert felőli oldalán van kijelölve.