




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRBÁTOR

52412/2015/MÁV

Kállósemjén állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. november 1-től

Összeállította:


Lovasné Kun Ilona
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Nyíregyháza


Miklósi László
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:


Rusznák András
területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. Vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők,(főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. ...	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. A villamos felső vezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	12
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	12
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái.	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának a figyelembe vételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	13

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul-vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	13
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével, szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.	13
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	13
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével pótlásával módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	13
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név-és címjegyzéke. Elsősegélyre kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye.	14
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	15
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	16
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	16
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgálat átadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.4.2. Szolgálat átadás-átvételszolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	16
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	17
2.5. A forgalmi szolgálatteltevő (k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatteljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	17
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása az állomási, valamint nyíltvonalra helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	17
2.16. Váltókezelői körzetek kijelölése, őrzése.	18
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint csak a tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	18

2.17. Váltógondozás.	18
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	18
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	18
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának leszabályozása.	18
2.18. Váltók szabványos állásának közlése.	19
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	19
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	19
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	19
2.21. A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1. Vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettsége.	19
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.23.1. Váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	19
2.24. A váltók állítása.	20
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.26 Állandóan zárva tartandó váltók.	20
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. ...	20
2.27. Váltózár és védelmi berendezés másodkulcsok.	20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.28. Váltóellenőrzés.	20
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	20
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	20
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának-váltók helyes állásának ellenőrzése-szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	20
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	20
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	21
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedeztetni kell.	22

2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, illetve fény-és fűsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	22
2.34. Tolatás engedélyezése.	22
2.34.1.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	22
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	22
2.37.Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése.	23
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási tisztítási stb. munkát végeznek.	23
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	23
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	23
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	23
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése.	23
2.42. Szalasztható kocsik mennyiség, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.47.1. Rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének, helyi szabályozása.	24
2.47.2 A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	24
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	25
2.49. Figyelési, tájékozási és értesítési kötelezettség.	25
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozási kötelezettség helyi szabályozása.	25
2.50. Engedély kérés-adás.	25
2.50.1.Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt hely megnevezése.	25
2.51.A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemények adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	25
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
2.53. rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	26
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	26
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	26
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyen.	26

2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	26
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartólap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságoként).	26
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	26
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	26
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).	27
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	27
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében- létesített zárható átjáró használatának feltételei.	27
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	28
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	28
5. Pályavasúti Informatikai Rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	29
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	29
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	29
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	30
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	30
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	31
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
6. A szolgálati hely sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	33
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	33
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	33
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	34

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Kállósemjén állomás a 113-as számú Nyíregyháza - Mátészalka - Zajta egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 221+50-231+55 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Nagykálló és Nyírbátor állomás.

Nyíltvonali szolgálati hely:

- a 155+49 szelvényben van Nagykálló-elágazás személyzet nélküli nyíltvonali kiágazás,
- a 288+93-293+55 számú szelvények között Máriapócs megálló rakodóhely hely.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5 ezrelék, vagy annál nagyobb emelkedés, illetve esés:

A 113-as számú vonalon Kállósemjén-Nagykálló állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
142+00	150+00	5	-
166+00	175+00	5	-
197+00	209+00	5	-
215+00	222+00	5	-

A 113-as számú vonalon Kállósemjén-Nyírbátor állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
231+00	241+00	5	-
278+00	286+00	5	-
317+00	327+00	-	5

Az állomáson Alak Bejárat jelzős és SR2 félsorompóval kiegészített fénysorompó berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben a forgalmi iroda,
- Végpont felől az I-es számú váltókezelői őrhely.
- Távközlési szerelvénytér

Kereskedelmi jellegű:

- Utas-váróterem

**1.4. Vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Nagykálló-Kállósemjén állomások között: állomástávolságú követési rend van.

Kállósemjén-Nyírbátor állomások között: állomástávolságú követési rend van.

Az állomásközökben ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.

1.5. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	rakodó	343	343	4,2	1,5	nincs	4	3	55-15438-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító átmenő	328	328	4,2	1,5	nincs	6	3	55-15438-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító	328	328	4,2	1,5	nincs	6	1	55-15438-01-3	E	nyílt	

Fővágány elfoglalásakor, felszabadulásakor és vágányút beállítás elrendelésekor a forgalmi szolgálattevői Fejrovas előjegyzési naplóba a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Egyéb közleményeknél a vágány (ok) száma előjegyezhető arab, vagy római számmal is.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

vágányok között	hossza méterben	szélessége méterben	sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II.	130	1,5	sk +15	Burkolt
II.-III.	76	1,5	sk +00	Burkolatlan

Az utasok fel-és leszállásának megkönnyítése céljából a peronra vezető átjárók, a felvételi épület kezdőpont felőli végén, a forgalmi. iroda előtt, valamint a felvételi épület és a raktár épület közötti területen találhatóak.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők,(főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kállósemjén állomást mindkét irányból nem biztosított alak bejárat jelzők fedezik. Az állomáson törpe tolatásjelző nincs alkalmazva.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kállósemjén	jobb	221+50	„A”	1	bejárat jelző
Kállósemjén-Nagykálló állomások között	jobb	214+27	„AEj”	1	előjelző
Kállósemjén	jobb	224+28	„K”	2	fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kállósemjén	jobb	231+55	„B”	1	bejárat jelző
Kállósemjén-Nyírbátorállomások között	jobb	238+55	„BEj”	1	előjelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db jelzőzászló,

- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpával ellátott vállmagasságú állvány.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett jelzőeszközök:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.

1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A váltók számozása:

- Kezdőpont felől: 2, 4, 6
- Végpont felől: 1, 3

Valamennyi váltó helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, lezárható, nem biztosított váltó.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek ellátva.

Valamennyi váltó ábralemez, fényvisszaverős kialakítású.

40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás II. vágányát a kezdőpont felől a VS4-es jelű vágányzáró sorompó védi, mely szerkezeti függésben van a 4-es számú váltóval. A végpont felől a VS1 jelű vágányzáró sorompó védi, mely szerkezeti függésben van a 3-as számú váltóval. A volt sajátcélú vágány felé vezető vágányrész földkúpban végződik. A földkúp felől a KS2 jelű kisiklasztó saru és a VS2 jelű vágányzáró sorompó, melyek szerkezeti függésben vannak a 2-es számú váltóval védi a vonatok közlekedését.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás űrszelvénybe nyúló létesítménye a Felvételi épület kezdőpont felőli oldalán az I. sz. vágány mellett épített oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Engedélykérő vonalak:

Nagykálló-Kállósemjén állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva Kállósemjén állomás forgalmi iroda, Nagykálló állomás I-es számú váltókezelői őrhely, Nagykálló állomás II-es számú váltókezelői őrhelye és Nagykálló állomás forgalmi irodája.

Kállósemjén-Nyírbátor állomások között:

Engedélykérő rádió-rendszer van létesítve (típusa: BRG. FK. 402-SH), melybe be van kapcsolva Kállósemjén állomás forgalmi iroda, Nyírbátor állomás forgalmi iroda, Nyírbátor állomás II-es számú váltókezelői őrhelye.

Az állomáson és az engedélykérő vonalakba bekötött szolgálati helyeken hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A vonali távbeszélő hívójelek nincsenek feltüntetve, mivel a technikai háttér nem biztosított, nincs ilyen készülék.

Állomási hívójelek:

Forgalmi iroda hívójele: — (egy hosszú)

I. sz. váltókezelői őrhely hívójele: • (egy rövid)

Az állomás összes vasúti telefon vonala a RX-15-ös CB. Központból, illetve az SPX.- 208. Sz. Típusú telefon alközpontból működik, melyek a szerelvény szobába vannak telepítve.

Az állomás hívószámai:

- forgalmi iroda: 03/41-63

Mobil: +36 30/465-8074

Az állomáson hangos utastájékoztató, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés nincs telepítve.

A forgalmi iroda és az I-es számú váltókezelői őrhely között LB típusú telefonösszeköttetés van.

Forgalmi vonalirányító elérhetőségei:

KÖFI Mellékvonali: +36 30 465 7885 03/13-84

Területi főüzemirányító Debrecen: +36 30 565 6355 03/13-33

1.8. A villamos felső vezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felső vezetéki rendszerrel nem rendelkezik.

Az állomás területén az alábbi térvilágítási körzetek vannak:

- Külső sarok
- Nagykálló felőli tér
- Utas WC
- Térvilágítás I. körzet
- Térvilágítás II. körzet
- Sorompó megvilágítás

A kapcsolók a forgalmi irodában találhatók, melyeket a forgalmi szolgálattevő kezel a Világítási naptárnak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Középállomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson előszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, annak okáról a forgalmi szolgálattevők a Pályavasúti Informatikai Rendszeren keresztül szerezhetnek tudomást.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának a figyelembe vételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Eljutási idő normatíva a váróteremtől a II. III. vágányhoz: 3 perc.

Legalább 5 perces késés esetén az utasokat előszóval tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, és a késés okáról. A 20 percet meghaladó késés esetén az előzőeken felül tájékoztatni kell az utasokat az alternatív utazási lehetőségekről.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul-vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával az előbb érkező vonat megérkezésekor kell a később érkező vonatról előszavas utastájékoztatót adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével, szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.

Az áthaladó vonatokról minden esetben előszavas utastájékoztatóval kell felhívni az utasok figyelmét a vonatközlekedésre, bármely vonatfogadó vágányon történik is az. Az utas biztonság figyelembe vételével lehetőleg többszöri ismételve kell ezt a tájékoztatást megtenni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli események bekövetkeztekor a vonatkísérő személyzet értesítését a forgalmi szolgálattevő személyesen, a személyszállítási irányítón keresztül, ill. szolgálati mobiltelefonon történő értesítés alapján végzi.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével pótlásával módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomáson Érkező- Induló vonatok jegyzéke, és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kerülnek kihelyezésre.

Karbantartásuk, aktualizálásuk a forgalmi szolgálattevő feladata.

Egyéb, más utasjogi hirdetmények kihelyezése és karbantartása a MÁV-START TSZVI feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utas tájékoztató hirdetményekre vonatkozóan ellenőrzési kötelezettsége van az állomásfőnöknek, a forgalmi koordinátornak és a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnek. A forgalmi szolgálattevő szolgálatában egy alkalommal köteles az aktuális hirdetmények meglétéről és állapotáról meggyőződni.

Hiányosság megállapítása esetén, ha azt forgalmi szolgálattevő állapítja meg, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak, aki a hiányosságot pótolja, illetve póttoltatja. Ha ez távollétük miatt nem lehetséges, a forgalmi szolgálattevő a Pályavasúti portálról a hirdetményt letölti, kinyomtatja, és gondoskodik a kihelyezéséről.

A MÁV START által kihelyezett hirdetések hiányossága esetén a forgalmi szolgálattevő jelenti az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak. A jelentés alapján a hiányosság megszüntetése a MÁV START TSZVI feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A szükséges szabályozások digitális formában érhetők el a Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon:

Pályavasúti Intranet-, Forgalom-, Központi szabályozások.

A papír alapon is megtalálható szükséges rendeletek, hirdetések, utasítások listája a mindenkor hatályos EVIG sz. utasítás alapján rendszerezve, a forgalmi irodában vannak tárolva, melyek a szolgálati helyre szükségesek.

Ezek a következők:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és Mellékletei
- Megállapodások
- MVSZ Helyi Függeléke és Mellékletei
- Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás
- Tűzvédelmi irattartó

A területi, helyi és kifüggesztendő dokumentumokra vonatkozó rendelkezést a Területi Forgalmi Osztály által kiadott mindenkor hatályos rendelkezés tartalmazza.

A parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az irattartó szekrényben van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név-és címjegyzéke. Elsősegélyre kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter tárolási helye.

Az állomáson elsősegélynyújtó mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve, piktogrammal ellátott tárolási helyen.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás egészségügyi orvos	4700 Mátészalka, Seregély utca 2-4.	03/51-10
Orvosi rendelő	4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.	+36 42/255-575 +36 42/449-807
Jósa András Megyei Kórház	4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.	+36 42/599-700 +36 42/599-800

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Alkoholszonda, véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: a forgalmi iroda

Az alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor felügyelete alatt van.

1.12. Rendőrség, mentők tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.