




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
KÉTEGYHÁZA ÁLLOMÁS


46576-4/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
KÉTEGYHÁZA ÁLLOMÁS**

Készítette:

  
Szőke János  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
Meszesán László  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Jóváhagyta:

  
Cseh Attila  
TFO osztályvezető

## Módosítások előjegyzése

Tétel-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	46576/2015/MAV	Életbeléptetés	2015.10.31.	Szőke János
2.	46576-1/2015/MAV	1. számú módosítás	2016.12.11.	Szőke János
3.	46576-2/2015/MAV	2. számú módosítás (aktualizálás)	2017.12.10.	Szőke János
4.	46576-3/2015/MAV	3. számú módosítás (fedlap módosítás)	2017.12.10.	Szőke János
5.	46576-4/2018/MAV	4. számú módosítás (aktualizálás)	2018.12.09.	Szőke János
6.	46576-5/2019/MAV	5.számú módosítás (aktualizálás)	2019.12.15.	Szőke János
7.	46576-6/2019/MAV	6.számú módosítás (aktualizálás)	2020.12.13	Szőke János
8.	46576-7/2019/MAV	7.számú módosítás (aktualizálás)	2021.12.12.	Szőke János

## Tartalom

1. Általános előírások.....	11
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	11
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....	12
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....	12
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyási rendszer.....	12
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	12
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ....	14
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	14
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	15
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	15
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). ....	18
1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye. ....	20
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	20
1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása. ....	20
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	20

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. ....	25
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint: .....	27
1.9.1.Szolgálati hely típusa: .....	27
1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtája:.....	27
1.9.3.Utas-tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	27
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	28
1.9.5.Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.....	29
1.9.6.Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas-tájékoztatót adni.....	29
1.9.8.A MÁV-START. Zrt. által készített és átadott Utas-tájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	29
1.9.9. Az utas-tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utas-tájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	29
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START. Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	30
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. Állomási Rend, váróterem nyitva tartás). Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.).....	30
Az utas-tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	30
1.9.12.Utas-tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.) .....	31

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....	31
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. ....	32
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	32
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	33
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	33
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	33
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .....	33
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	34
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	34
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	34
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozása. ....	34
2.5. Forgalmi szolgálattevő (-k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. ....	35
2.7.1. Váltókezelő (-k) részletes munkabeosztása. ....	36
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	38
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja .....	38
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	39
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	39
2.17. Váltógondozás .....	39
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	39
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....	39
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	40

2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	41
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....	41
2.19.2.Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői őrhelyen van. ....	41
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágány utankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként. ....	42
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	42
2.21.1.A vágánybejárások szabályozása.....	43
2.21.2.A forgalmi szolgálattevő (-k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	43
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására. ....	43
2.22.2.A vízdaru (-k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.....	43
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	43
2.23.1.A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	43
2.23.2.A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	44
2.24. A váltók állítása. ....	44
2.24.1.Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	44
2.24.2.Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	44
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	44
2.26.1.Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.44	
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	44
2.27.1.A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	44
2.27.2.Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	44
2.28. Váltóellenőrzés. ....	45
2.28.1.A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt munkavállaló (második munkavállaló) meghatározása.....	45
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	45
2.29.2.A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	45

2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	45
2.32.1.A vágányút beállítására utasított munkavállalók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.....	45
2.32.2.A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan .....	46
2.33.1.Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. ....	48
2.33.2.Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni. ....	49
2.34. A tolatás engedélyezése.....	49
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	49
2.34.2.Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajátcélú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások. ....	49
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	50
2.35.1.Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	50
2.35.3.A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. ..	50
2.36. Átállás, összetolás.....	50
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	50
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	50
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása .....	51
2.40.1.Az egyedül vagy legfeljebb 1 járművel közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....	51
2.40.2.Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. ....	51
2.40.3.Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése. ....	51
2.41. Féksaru alkalmazása. ....	52
2.42. Szalasztható járművek mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	52
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	52
2.47.1.A <del>rögzítősaruk</del> kulccsal lezárható kocsifogó alátétek tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	52

2.47.2.A rögzítősaruk kulccsal lezárható kocsifogó alátétek elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	52
2.47.4.Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése. ....	54
2.48. Járműkapcsolások.....	54
2.48.1.Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	54
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	55
2.49.1.A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	55
2.50. Engedélykérés - adás.....	55
2.50.1.Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonalis szolgálati hely nincs akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást bizonyítja	5
5	
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott munkavállalók kijelölése.....	56
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	56
2.52.1.A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt munkavállalók felsorolása.....	56
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	56
2.53.1.Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	56
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	57
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	57
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	57
2.57.1.A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	57
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	58
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	58



2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	59
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	60
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézijárművek, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit...	60
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi Rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....	61
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése. ....	61
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	61
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....	61
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	61
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ....	62
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	62
5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	62
5.2.2 A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	63
5.3. Vonat-összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	64
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja). ....	64
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).....	65
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	66
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	67
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	67

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	67
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	68
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	68
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	69
6.5. Nyílt vonalra telepített járműdiagnosztikai berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása. ....	70
6.5.1. Kétegyháza – Szabadkígyós állomások között a 960 + 50 szelvényben WLM Dinamikus kerékterhelés vizsgáló berendezés riasztása esetén követendő eljárás. ....	70
6.5.2. Békéscsaba - Szabadkígyós állomások között, a 918+10 sz. szelvényben telepített Hőnfutásjelző berendezés riasztása esetén követendő eljárás. ....	73
6.6. Teendők a teljes sorompó használhatatlansága esetén: .....	73

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.**

Kétegyháza állomás (a 120-as fővonalon 1011+73-1027+29 **a szelvények között**, a 121-es mellékvonalon 1011+73-381+00 **a szelvények között**) a Szajol –Békéscsaba- Lőkösháza országhatár (120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fővonalon fekvő állomás.

Szomszédos állomások: kezdőpont felől: Szabadkígyós, végpont felől: Lőkösháza állomások.

A 120. sz. fővonal közép állomása, a 121. sz. Kétegyháza – Újszeged mellékvonal rendelkező állomása. Forgalomszabályozó szomszédos állomása: Mezőhegyes állomás (0+49).

Szomszédos MERÁFI állomása Medgyesegyháza (264+00 bejárati ellenőrző jelző)

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

120.-as vonalon

Szabadkígyós – Lőkösháza állomások közötti szakaszon nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

121.-es vonalon

Nyíltvonalai szolgálati helyek Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti vonalrészén:

Bánkút megállóhely a 312.számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Medgyesegyháza MERÁFI állomás a 264+00 – 253+20 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Magyarbánhegyes MERÁFI állomás a 195+79 – 185+00 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Mezőkovácsháza felső megállóhely a 138. számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Mezőkovácsháza MERÁFI állomás a 129+10 – 116+50 sz. szelvényekben személyzet nélküli szolgálati hely

Végegyháza megállóhely a 90 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Végegyháza alsó megállóhely a 67 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Belsőkamrás-pusztá megállóhely, a 36 számú szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Lejtési viszonyok:

120. sz. vonal Szabadkígyós – Kétegyháza állomások között:

Legnagyobb emelkedés: 1,9 ‰

120. sz. vonal Kétegyháza-Lőkösháza állomások között:

Legnagyobb emelkedés: 1,705 ‰

121 sz. vonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között:

Legnagyobb esés: 3 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kétegyháza állomáson mechanikus (vonóvezetékes) váltóállítású, fényjelzős biztosítóberendezés üzemel (SIEMENS–HALSKE), valamint csatlakozó önműködő térközbiztosító berendezés és az erre telepített vonali önműködő fénysorompó berendezések.

**1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

MÁV-START Zrt. (személypénztár) vágány összeköttetéssel nem rendelkezik.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda,
- Állomásfőnöki iroda,
- Forgalmi koordinátori iroda.

Az állomás kezdő és végpontja felől:

- I. számú váltókezelői őrhely,
- II. számú váltókezelői őrhely

Egyéb szakágak szolgálati helyei:

- Biztosítóberendezési jelfogó helyiség (kapcsolókert és a raktár között helyezkedik el).

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt. Személypénztár.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).  
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyási rendszer.**

Vonali biztosítóberendezés:

120.-as fővonalon:

Szabadkígyós – Kétegyháza és Kétegyháza – Lökösháza állomások között: ellenmenetet kizáró önműködő biztosított térközi közlekedés, amely vonatbefolyásolásra ki van építve.

Vonat befolyásolási rendszer: 75 Hz-es térközi ütemezett jelfeladás és ETCS L1.

A 121. sz. mellékvonalon:

Kétegyháza – Mezőhegyes állomások között a forgalomszabályozó és a MERÁFI állomások között állomástávolságú. A területi fő üzemirányító engedélyével ettől el lehet térni. MERÁFI Vonali Végrehajtási Utasításban szabályozottok szerint.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kez- dőpont felé [%]	Lejtviszony vég- pont felé [%]	Vonatbefolyáso- lás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azo- nosító	Vágány beso- rolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	fővágány, vonat fogadó/indító	800				Nincs	6	21	55-18051-01-1	C	nyílt	
II.	átmenőfővágány	821				Nincs	4	17	55-18051-01-2	C	nyílt	
III.	fővágány, vonat fogadó/indító	832				Nincs	2	7	55-18051-01-3	D	nyílt	
IV.	fővágány, vonat fogadó/indító	814				Nincs	14	5	55-18051-01-4	C	nyílt	
V.	fővágány, vonat fogadó/indító	752				Nincs	16	9	55-18051-01-5	D	nyílt	
VI.	fővágány, vonat fogadó/indító	726				Nincs	18	11	55-18051-01-6	D	nyílt	
VII.	fővágány, vonat fogadó/indító	672				Nincs	20	15	55-18051-01-7	D	nyílt	
VIII.	fővágány, vonat fogadó/indító	616				Nincs	22	19	55-18051-01-8	C	nyílt	
IX.	mellékvá- gány, tároló	612				Nincs	22	19	55-18051-01-9	B	nyílt	
X.	mellékvá- gány, rakodó	519				Nincs	8	25	55-18051-01-10	K	nyílt	
csonka(XI.)	mellékvá- gány, rakodó	254				Nincs	12	ütközö- bak	55-18051-01-11	K	nyílt	
tárház(XII.)	mellékvá- gány, scvp	300				Nincs	12	ütközö- bak	55-18051-01-12	K	nem nyílt	
XIII.	mellékvá- gány, tároló	60				Nincs	23	ütközö- bak	55-18051-01-13	K	nyílt	
XIV.	mellékvágány	100				Nincs	21	ütközö- bak	55-18051-01-14	K	nyílt	tároló

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

Lejtviszonyok a kezdőpont felé, valamennyi vágányon.

szelvénytől	szelvényig	vágányhossz	lejtviszony
1025+58	1016+20	938 méter	es 0,60
1026+20	1013+24	296 méter	es 1,806

Lejtviszonyok a végpont felé, valamennyi vágányon.

szelvénytől	szelvényig	vágányhossz	lejtviszony
1013+24	1016+20	296 méter	em 1,806
1016+20	1025+58	938 méter	em 0,60

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Szolgáltatásban római szám használata alkalmazandó. Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

#### **1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

A Ro-La forgalomra a II sz. átmenő fővágány van kijelölve.

Váltók állása a II. számú vágányon közlekedő Ro-La vonat esetén a következő:

egyenes	kitérő
2	
4	
1	
17	
13	

A hatályos HÜSZ alapján jelenleg a vonalon nem közlekednek.

#### **1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
<b>I.</b>	146 m	1021+0,6-1022+52	sk0	2,3	Vb-alj + salak
<b>I.-II.</b>	429 m	1018+18,4-1022+47,4	sk15 (250m) sk0 (179M)	1,5 1,7	térkö 205m Vb-alj+murva179m
<b>II.-III.</b>	235 m	1020+16-1022+50	sk0	2,0	Vb-alj + salak
<b>III.-IV.</b>	95 m	1022+65-1021+75	sk0	2,0	Vb-alj + salak

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

Az utas peronok az utasok általi megközelítése:

- (I. vágány) a váróteremből a kijáratl szemben balra és jobbra a vágányokon átjárás nélkül.
- (I. - II. sz. vágányok) a váróteremből a kijáratl szemben a vágányok felé szintbeli átjárón keresztül.
- (II. - III. sz. vágányok) a váróteremből a kijáratl szemben a vágányok felé szintbeli átjárón keresztül.
- (III. - IV. sz. vágányok) a váróteremből a kijáratl szemben a vágányok felé, szintbeli átjárón keresztül.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kétegyháza	jobb	1011+73	A	5	Biztosított fény bejá- rati. Hívójelzés kive- zélhető.
Kétegyháza	jobb	1014+65	B	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1014+65	C	3	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1014+99	D	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1015+26	E	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1015+53	F	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1015+81	G	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1016+09	H	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza	jobb	1016+37	J	4	Biztosított fény kijáratl
Kétegyháza-Szabadkí- gyós	jobb	997+23	AT99 6/99	3	Önműködő térköz- jelző, előjelzést ad az „A”bej. jelzőre
Kétegyháza-Mezőhegyes	jobb	374+00	UEj	2	Előjelző, előjelzést ad az „U” bejáratl jelzőre

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kétegyháza	jobb	1022+94	K	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1023+23	L	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1024+10	M	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1024+02	N	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1023+79	O	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1023+58	P	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1023+27	R	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1023+03	S	4	Biztosított fény kijárati
Kétegyháza	jobb	1027+29	T	5	Biztosított fény bejárati. Hívójelzés ki- vezérelhető
Kétegyháza	jobb	381+00	U	5	Biztosított fény bejárati Hívójelzés kivezérel- hető
Kétegyháza-Lőkösháza	jobb	1041+30	AT10 40/43	3	Önműködő térköz- jelző,előjelzést ad a „T” bej. jelzőre

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.



Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1018+43 1018+53	1018+43 és az 1018+53 sz. szelvényekben a X. sz. vágány mellett. (volt előrakodó)
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1019+53 1019+80	1019+53 és az 1019+80 sz. szelvényekben a X. sz. vágány mellett. (volt áruraktár)
Tolatási határjelző	1012+23	Az állomás kezdőpont felőli oldalán.
Tolatási határjelző	1026+79	Az állomás végpont felőli oldalán.
Tolatási határjelző	382+50	Az állomás végpont felőli oldalán a 121.-es vonalon.
Vágányzáró jelző	1018+00	XI. számú vágány végén
Vágányzáró jelző	3+76	XII. számú vágány végén
Vágányzáró jelző	1025+40	XIII. számú vágány végén
Vágányzáró jelző	1025+30	XIV. számú vágány végén
Villamos mozdony állj	1016+98	IX. vágány
Villamos mozdony állj	1022+16	IX. vágány
Villamos mozdony állj	1016+33	X. vágány
Villamos mozdony állj	1019+90	X. vágány
Villamos mozdony állj	1014+29	XI. vágány
Villamos mozdony állj	1025+30	XIV. vágány
Figyelmeztető tábla (kihajtható)	1009+12	Kezdőpont felől
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)	1011+23	Kezdőpont felől
Figyelmeztető tábla (kihajtható)	1030+09	Végpont felől
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)	1027+84	Végpont felől

**Hordozható jelzőeszközök:**

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.

I sz. váltókezelői őrhelyen:

- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője.

Kézi jelzőlámpák:

- 2 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, (tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre változtatható.

Közúti jelző eszközök:

- 2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

Tolatáshoz:

- 1 db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
- 1 db sárga jelzőzászló.

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

II sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.

Kézi jelzőlámpák:

- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa.(tolatáshoz-vonatfogadáshoz)

Közúti jelző eszközök:

- 2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

Tolatáshoz:

- 1 db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
- 1 db sárga jelzőzászló.

**1.6.2.A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).**

Váltó száma	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelzőtípusa	Állítási módja
1	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
2	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
3	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes	vonóvezetékes központi állítású
4	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
5	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
6	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
7	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
8	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású

9	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
10	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
11	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
12	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
13	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
14	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
15	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
16	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
17	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
18	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
19	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
20	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
21	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
22	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
23	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású
25	biztosított	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes	helyszíni állítású váltózáras

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

Váltófűtő berendezés egyik váltónál sincs.  
Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.

### **1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
XI.	1018+00	ütközőbak	mellékvágány rakodó
XIII.	1025+40	földkúp	mellékvágány tároló
XIV.	1025+30	földkúp	mellékvágány

### **1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Oldalrakodó és a raktári épület lépcsőfeljárója: 1019+53-1019+80 számú szelvényben, az élőrakodó: 1018+43-1018+53 számú szelvényben. Valamennyi műtárgy a X. számú vágány mellett található.

### **1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.**

Vízdaru a III. és IV. számú vágány között az 1023+24 szelvényben, jelenleg üzemben kívül.

### **1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Hangrögzítő berendezés:

Lőkösháza állomáson üzemel hangrögzítő berendezés. Használhatatlansága esetén az állomást forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel fel nem szereltnek kell tekinteni. Hangrögzítőberendezés meghibásodása esetén a rendelkező forgalmi szolgálattelvő köteles értesíteni Kétegyháza állomás forgalmi szolgálattelvőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

A forgalmi irodában:

- 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db Villamos üzemi távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék.
- A rendelkező asztalon 1 db rendelkező távbeszélő készülék.
- Az engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lőkösháza felőli) ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Lőkösháza állomáson van telepítve.

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

- A 121 sz. MERÁFI mellékvonal Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti összeköttetések,
- Engedélykérő telefon (rendelkező asztalban), 1 db mobil telefon (MERÁFI 1)
- 1 db mobil telefon (MERÁFI 2), amely a MERÁFI vonalon közlekedő vonatok személyzete részére, akkor kell kiadni, amikor a vonatszemélyzet mobil telefonkészülékkel nem rendelkezik. Valamennyi távbeszélő kapcsolat ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Mezőhegyes állomáson van telepítve.
- GSM-R diszpécser terminál.
- 1 db technológiai célú mobiltelefon 36/30/5655714.

#### I. sz. váltókezelői őrhelyen:

1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:

- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.

Kétegyháza állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel, azonban a fentebb felsoroltak szerint a beszélgetések rögzítésre kerülnek.

- 1 db mobil telefon: 0630/224-1830
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

#### II. sz. váltókezelői őrhelyen:

1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:

- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.
- 1 db mobil telefon: 0630/226-0425
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

#### Távbeszélő hívójelek:

Szabadkígyós állomás engedélykérő: (•••)

Lökösháza állomás engedélykérő: (• — ••)

Helyi körzet hívójelei:

- I. sz. váltókezelői őrhely: (•••)
- II. sz. váltókezelői őrhely: (••)
- Forgalmi iroda: (•)
- Villamos üzemi távbeszélő:
- Békéscsaba villamos üzemirányító: (•••)
- Kétegyháza forgalmi iroda: (— • —)

#### Vonali pályatelefon:

-120.-as vonalon:

A Kétegyháza – Szabadkígyós és a Kétegyháza – Lökösháza állomások közötti engedélykérő vonalra csatlakoztatható pályatelefon. A pályatelefonnak a forgalmi irodában és a forgalmi iroda külső falán a vágányok felől van csatlakozási lehetőség.

-121.-es vonalon:

A Kétegyháza – Mezőhegyes állomások közötti engedélykérő vonalra csatlakoztatható pályatelefon. A pályatelefonnak a forgalmi irodában csatlakozási lehetőség van kiépítve.

-Villamosjárőr vonal: A járőr vonal csatlakozó szerelvénye a forgalmi irodában is megtalálható.

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: 06/34-24
- Forgalmi koordinátor 06/39-46
- Forgalmi szolgálattelvő: 06/34-04  
06/39-45  
0630/565-5714
  
- Forgalmi vonalirányító: 06/14-12  
0630/565-6349
  
- Területi fő-üzemirányító: 06/13-33  
0630/565-6349
  
- Call-Center: 01/48-78  
06-30/504-4878
  
- Villamos üzemirányító: 06/33-26  
06/33-21  
0630/475 1593
  
- Szomszédos forgalomszabályozó állomás, stb.
  - Lökösháza: 06/39-13  
06/39-12  
0630/565 5716
  
  - Szabadkígyós: 06/34-64  
0630/467-7963
  
  - Mezőhegyes: 06/61-13  
0630/565 6345  
0630/565 6346
  
- Biztosító berendezési diszpécser: 06/12-70  
06/12-71
- pályavasúti. diszpécser: 06/11-60
- MAV-START Zrt. Területi személyszállítási fő-üzemirányító: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Állomások:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Szolnok Pagoda „I. –es állító központ” (Főrendelkező)	SZOLNOK-FORG-01	72110602	095 06 38 8881242	+36388881242
Szajol forgalmi (Rendelkező)	SZAJOL-FORG-01	72190802	095 06 38 8881249	+36388881249
Mezőtúr forgalmi iroda	MEZOTUR-FORG-01	76371302	095 06 38 8881630	+36388881630
Békéscsaba főrendelkező	BCSABA-FORG-01	76331302	095 06 38 8881631	+36388881631
Békéscsaba elektra kezelő	BCSABA-FORG-02	76333702	095 06 38 8881632	+36388881632
Békéscsaba TÁFI1	BCSABA-VREND-01	76331602	095 06 38 8881633	+36388881633
Szabadkígyós (Forgalmi szolgálattevő)	SZABADK-FORG-01	76346402	095 06 38 8881332	+36388881332
Szabadkígyós 1-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881867	095 06 38 8881867	+36388881867
Szabadkígyós 2-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881868	095 06 38 8881868	+36388881868
Kétegyháza (Forgalmi szolgálattevő)	KETEGYH-FORG-01	76343002	096 06 38 8881330	+36388881330
Kétegyháza 1-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881869	095 06 38 8881869	+36388881869
Kétegyháza 2-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881870	095 06 38 8881870	+36388881870
Lőkösháza forgalmi iroda	LOKOSHAZ-FORG-01	76391302	095 06 38 8881634	+36388881634

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

Üzemirányító Központ:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatból hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36388881620
Szajol-Békéscsaba / Szeged-Békéscsaba forgalmi vonalir.	SGUIKP-VONIR-01	76141201	095 06 38 8881600	+36388881600
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36388881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36388881622
Távközlési diszpécser (PTI Sg)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36388881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36388881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36388881616

Valamennyi GSM-R terminál központi hangrögzítőbe bekötve.

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: szoke.janos2@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: katona.attila3@mav.hu
- Forgalmi szolgálattelvő (zárt e-mail rendszer): ketegyhaza.rfszt@mav.hu
- Területi Fő-üzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- Vonalirányító: uksg.600@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: sgtszf@mavrt.hu

Technológiai célú, visszahallgatható telefonok:

- 0630/565-5714 Forgalmi szolgálattelvő
- Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Lőkösháza felőli) Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Mezőhegyes felőli) Mezőhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/39-13 Lőkösháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.



- 06/39-12 Lőkősháza állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/61-13 Mezöhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/565 6345 Mezöhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/565 6346 Mezöhegyes állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

Utasítást adó hangszórós távbeszélő oszlop helye:

Szelvénytípus	Helye	Jele
1023+87	I. sz. váltó körzetében, jobb oldal	-

**1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma.**

**1. Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:**

- 6 db a kapcsolókertben,
- 2 db a II. sz. váltókezelői őrhelyen van tárolva.  
Összesen 8 db 25 kv-os kültéri földelőrúd.

**2. Állandó földelési helyek:**

Kétegyháza állomáson nincs.

**3. Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok.**

Vágány	szelvényig	járható hossz (m)	Szakaszoló	
III. vágány felől a 121. vonal felé kiágazó hosszlánc	380+50	270		Vp felé
IX. vágány	1016+97		R2	Kp felől
IX. vágány	1023+36		R4	Vp felől
X. vágány	1016+33		R1	Kp felől
X. vágány	1019+90		R3	Vp felől

#### 4. Szakaszolók felsorolása, szabványos állása.

##### Állomási szakaszolók:

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Helye
Ü1	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	1014+82 10105 oszlop
Ü2	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	1027+23 10237 oszlop
Bpt	Budapest táp	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Bpv	Budapest vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Lht	Lőkösháza táp	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Lhv	Lőkösháza vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
áj	Állomás mellék jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
STR	Segédüzemi oszloptranzformátor	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lezárt	10201 1020+ 10 sz. oszlop
R1	Raktár1 szakaszoló	Kézi működtetésű	Kikapcsolt, lezárt	1014+ 29 10115 sz. oszlop
R2	Raktár2 szakaszoló	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	1016+17 10128 sz. oszlop
R3	Raktár3 szakaszoló	Kézi működtetésű	Kikapcsolt, lezárt	1020+42 10201 sz. oszlopon
R4	Raktár4 szakaszoló	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	1023+31 10220 sz. tartó oszlopon
T1	Tároló szakaszoló	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lezárt	1020+94 10206 sz. tartó oszlopon

#### 5. Kapcsolások végzésének szabályozása.

Kapcsolásokat végezhet:

- A forgalmi szolgálattelvő (jogosultsággal rendelkező)
- PTI Szeged Erősáramú Főnökség arra jogosult munkavállalói az utasításban meghatározottak szerint.

#### 6. Térvilágítási körzetek és kapcsolási módjuk.

- A forgalmi iroda körzete: az utas peronok környezete, a térvilágítás bekapcsolása automata fénykapcsoló segítségével történik, de kézi üzemmódban is kapcsolható a forgalmi irodából.

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.

- I. számú váltókörczet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a I. számú váltókezelői őrhelyről.
- II. számú váltókörczet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a II. számú váltókezelői őrhelyről.

**1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:**

#### **1.9.1.Szolgálati hely típusa:**

Kétegyháza állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

#### **1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtája:**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt EAB-típusú („egyirányú asztali beszélő”) utastájékoztató berendezés van. A kezelő készülék a forgalmi irodában van elhelyezve.

Kezelésével megbízott munkavállalók:

Az utas tájékoztatást a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott MÁV-START Zrt. által elkészített Utas-tájékoztató szövegkönyv alapján.

Információ a vonatkésésekről:

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat, valamint a személypénztárost.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

#### **1.9.3.Utas-tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.**

Az utas-tájékoztató berendezés csak Kétegyháza állomáson lévő utazóközönség tájékoztatására szolgál. Egy utastájékoztató körzet van: a váróterem és a felvételi épület vágányok felé eső része. A váróteremben 1 db, a felvételi épület és az I. sz. vágány között 3 db külön oszlopon 6 db utas-tájékoztató hangszóró van elhelyezve. Az utas-tájékoztató berendezés kezelő szerve a forgalmi irodában, a rendelkező asztalon található.

**1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az utasforgalmi terület (váróterem, pénztárcsarnok) és az állomási utas-peronok közötti eljutási idő 3 perc.

Az utastájékoztatás időpontja:

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel kell tájékoztatást adni, illetve indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.

De csak akkor, ha a vonat már az induló vágányra beállításra került, és az utasok beszállásának valamennyi biztonsági feltétele teljesítésre került. Ennek megtörténtéért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt.

A nem helyből induló (*átmenő*) vonatokról a menetrend szerinti indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3perccel korábban, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, illetve az érkező/induló (*átmenő*), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt 3perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utas-tájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havária csoport működésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve alul- vagy felüljáróval, ezért a hangos utastájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani az utasok védelmére.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően – 3 perccel – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

**1.9.6. Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas-tájékoztatást adni.**

Az állomáson az elsodrési határon belül tartózkodó utasokat a személyszállító vonatok közlekedésére kijelölt vágányokon közlekedő/áthaladó, valamint ezen vágányokat érintő tolatásokról az utasokat az F.2.sz. Forgalmi utasításban meghatározottak szerint, az utas védelmi közlemények bemondásával többször a forgalmi szolgálattevő a hangosbemondón keresztül köteles figyelmeztetni.

**1.9.8. A MÁV-START. Zrt. által készített és átadott Utas-tájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

Utas-tájékoztató szöveggönyv

A menetrendi időszakra érvényes Szöveggönyvet a MÁV-START. Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba készíti el.

Utas-tájékoztató szöveggönyv módosítása

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START. Zrt. TSZVI telephely Békéscsaba végzi el. 1 aláírt példányban levelezésként kiküldi az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki átadja a forgalmi szolgálattevőnek a módosítás végrehajtására.

**1.9.9. Az utas-tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utas-tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő élőszóval a peronon és a váróteremben közölni köteles az utasok részére. A meghibásodásról a személypénztárost értesíteni köteles a forgalmi szolgálattevő. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal történt előjegyzése mellett, a budapesti távközlő diszpécser szolgálat (Tel:01/ 61-00), továbbá a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító részére (06/13-33) azonnal be kell jelenteni. A

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás

Érvényes: 2020.12.13.

megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követő 25 percen belül a MÁV-START Zrt. Személyszállítási területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító és a területi főüzemirányító (06/13-33) részére be kell jelenteni. Üzemidőben a személypénztárost is tájékoztatnia kell a forgalmi szolgáltevőknek.

#### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START. Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (*baleset, időjárási körülmények, stb.*) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottnak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a rendkívüli esemény következményeiben beállt változás közlésére is, vagyis az információk aktualizálására is.

A folyamatos tájékoztatás megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információhiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

Ha rendkívüli üzemi körülmények miatt azonos irányba több vonat várakozik indulásra, akkor az utas-tájékoztató közleményben közölni kell a soron következő vonat, indulási időpontját, indulási helyét, célállomását és közlekedési jellemzőit.

#### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. Állomási Rend, váróterem nyitva tartás). Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)**

Az utas-tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

##### Utas tájékoztató hirdetések:

A pénztárcsarnokban az alábbi papíralapú hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás;
- Utas-jogi rendeletek, meghatározott személyszállítási hirdetések.
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, annak kihelyezése a szolgálati hely vezetőjének vagy megbízottjának a feladata.

A vágányzári hirdetések elektronikus úton való átadása az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a Forgalmi Csomópont Békéscsaba feladata.

Az A/4-es méretű hirdetések megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor az A/3-as méretű vágányzári hirdetményeket a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani és vasúti levelezésként megküldeni.

Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

**1.9.12. Utas-tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.)**

Az ezzel kapcsolatos ellenőrzés az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor, vagy megbízottja feladata.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 2. sz. Függeléke által a gyűjteményben tartandó utasításokat a pályavasúti intranet portálon lehet elérni elektronikus formában.

Nyomtatott formában rendelkezésre álló utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Utasítás Függelékei,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101.sz.Általános Utasítás,
- E.102.sz.Utasítás.
- Állomási Végrehajtási Utasítás és a mellékletét képező rendelkezések.

Parancskönyvi rendelkezés és mellékletét képező mappa, és a fent felsoroltak tárolására kijelölt hely a forgalmi irodában lévő üvegszekrény.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Az alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda kulcsszekrénye az alkoholszondás ellenőrzés nyilvántartással és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Elsősegélycsomag a forgalmi irodában van elhelyezve.

**Elérhetőségek:**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross u.34.	061 516/33-40 0666/327-448
Orvosi ügyelet	Elek Hősök útja 1-3	0666/240-896
Kórház	Pándy Kálmán kórház: Gyula, Semmelweis u.1.	0666/463-763
Egészségügyi intézmény	Kétegyháza Dózsa György u.90	0666/250-121 0666/250-113

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

**Hivatalok elérhetősége:**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Gyula Béke sgt.51.	0666/361-644 segélyhívó- szám: <b>107</b>
Rendőrség Eleki ügyelet	Elek Gyulai út. 12.	helyi:0666/250-137 0630/633-7238
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Gyula Karácsony János u.11.	0666/362-004 segélyhívó- szám: <b>104</b>
Tűzoltóság	Gyula Bartók Béla u.12.	0666/463-533 segélyhívó- szám: <b>105</b>
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Gyula Polgármesteri iroda	0666/526-809
Polgárőrség	Gyula Polgármesteri iroda	0666/526-809
Polgármesteri Hivatal	Kétegyháza Fő tér 9.	0666/250-122
Vadásztársaság	Kétegyháza Dózsa György u.137.	0630/466-3852

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás  
Érvényes: 2020.12.13.



Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Cím	Telefonszám
Vasútőr Kft.	Szeged Tisza pu.	0630/338-4211 06-14-54
Jánosik és Társai Kft. (Épület takarítók)		30/257-8411
Minerva-Hungary Kft.	Kétegyháza Zrínyi utca.17.	0670/476 6063
MMV Zrt.		06 1 815 5360
LTE Hungária Kft		0630/335 6827
Rail Cargo Hungaria Zrt.		06 1 512 7530
PSZ a.s.		06 1 511 5118
FLOYD Zrt.		0630/847 4130
MÁV-START Zrt. (Személyszállítás)		06 1 511 1409
AWT Rail HU Zrt. Kft.		06 1 382 0926

### 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

- Felvételi épület mögött a hátsó kijárat ajtótól 5 méterre Lökösháza felé.
- I. számú őrhelyen: A bejárat ajtótól 5 méterre Lökösháza felé.
- II. számú őrhely: A lépcsőfeljárótól 5 méterre Békéscsaba felé.

## 2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

### 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

#### Az állomás technológiájához szükséges létszám:

Forgalmi szolgálattevő: 1 fő

I. számú őrhely váltókezelő: 1 fő

II. számú őrhely váltókezelő: 1 fő

Ez egyben az állomás minimális technológiai létszáma.

Vonali tolatószemélyzet minimális létszáma:

1 fő vonali tolatásvezető, 1 fő vonali kocsirendező a sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásakor. Minden más esetben 1 fő vonali tolatásvezető.

### 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása

A forgalmi szolgálattevőnek és váltókezelőknek a szolgálati beosztásban közölt időpontban az állomásfőnöknél, vagy a forgalmi koordinátornál távollétükben a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél kell szolgálatra jelentkezni.

Szolgálatra történő jelentkezéskor meg kell győződni a munkavállalók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Az ellenőrzést szűrőpróbaszerűen alkoholszonda alkalmazásával is

Állomási Végrehajtási Utasítás Kétegyháza állomás

Érvényes: 2020.12.13.