



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-FERENCVÁROS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KISPEST

39148/2022/MAV

Kispest

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

.....
Csávás Róbert
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....
Molnár Árpád
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....
Szakál-Asztalos Kinga
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39148-1/2022/MAV

Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönként. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	18

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	23
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	23
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	24
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	25
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	25
2.18. Váltógondozás.....	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	25
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	25
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	26

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	26
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	27
2.22. A vágányút ellenőrzése.	27
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	27
2.24. A váltók állítása.	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	28
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	28
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	28
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	29
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	29
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	29
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	31
2.33. A tolatás engedélyezése.	31
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	31
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	31
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.	32
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	32

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	33
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	34
2.48. Engedélykérés-adás.	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	35
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	35
2.53. Rendkívüli áthaladás.	36
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	36
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	36

2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	39
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	39
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	40
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	40
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	40
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	41
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	41
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	41

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	42
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	43
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	43
6.5. A kommunikációs eszközök használatáról és adatkezeléssel kapcsolatos szabályozás.	43

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Kispest állomás a 142 sz. Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, Kőbánya-Kispest és Pestszentimre állomások között a 72+48 - 90+80 sz. szelvényekben helyezkedik el, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

142 sz. vonalon: Kőbánya-Kispest (56 szelvényben).

142 sz. vonalon: Pestszentimre állomás (142 szelvényben).

211 sz. vonalon: Soroksár (0 szelvényben)

Nyíltvonalai szolgálati hely:

142 sz. vonalon: Pestszentimre felső megállóhely (126 szelvényben).

Kispest – Pestszentimre állomások között Pestszentimre felső mh. 121+44 sz. szelvényében deltavágány ágazik ki, amely egyvágányú pályával köti össze Kispest állomást Soroksár állomással.

A Kőbánya-Kispest – Kecskemét vonalat Pestszentimre felső mh. 125+15 sz. szelvényében, pályaszintben keresztezi a Soroksár állomás – Szemeretelep megállóhely összekötő vonala (Forgalomból kizárva!).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Kispest - Pestszentimre	88+75 – 90+75	-6‰
	90+75 – 97+00	-5‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

- Az állomáson fényjelzős kulcsazonosító berendezés üzemel. A 4 sz. váltó központi állítású, elektrodinamikus, az állomás kezdőpont felőli oldalán biztosított vonat vágányutak állíthatók be. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő által az irodai kulcsazonosító rendelkező készülék, az irodai nyomógombos „gumilábas Domino”, valamint a váltókezelői szolgálati helyeken a nyomógombos és mechanikus készülékek kezelésével történik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönként. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Térközök száma	Jelfeladás
Kőbánya-Kispest - Kispest	önműködő biztosított térközi	1	75 Hz (EÉVB)
Kispest - Pestszentimre	vonatjelentőőri	2	nincs
Kispest - Soroksár	vonatjelentőőri	2	nincs

Kőbánya-Kispest – Kispest állomások között ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés van.

Kispest – Pestszentimre és Kispest – Soroksár ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	raktári vágány	672	-	-	-2,5	Nincs	ütközőbak	11/b	HU-55-10199-01-1	K	nyílt	6-23 sz. váltók között forgalomból kizárva
02	vonatfogadó/indító fővágány	630	-	-	-2,5	Nincs	4	5	HU-55-10199-01-2	E	nyílt	
03	vonatfogadó/indító, átmenő fővágány	640	-	-	-2,5	Nincs	4	5	HU-55-10199-01-3	E	nyílt	

04	tároló vágány	177	-	-	-2,5	Nincs	ütközőbak	13	HU-55-10199-01-4	E	nyílt	jelenleg forgalomból kizárva
05	tároló vágány	86	-	-	-2,5	Nincs	ütközőbak	21	HU-55-10199-01-5	E	nyílt	jelenleg forgalomból kizárva
06	tároló vágány	86	-	-	-2,5	Nincs	ütközőbak	21	HU-55-10199-01-6	F	nyílt	jelenleg forgalomból kizárva
07	rakodóvágány	160	-	-	-2,5	Nincs	ütközőbak	19	HU-55-10199-01-7	K	nyílt	jelenleg forgalomból kizárva
08	tároló vágány	44	-	-	-2,5	Nincs	földkúp	9	HU-55-10199-01-8	-	nyílt	
kihúzó	kihúzóvágány	316	-	-	-2,5	Nincs	11/a	földkúp	HU-55-10199-01-KIHÚZÓ	-	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Utasperon hossza	Utasperon szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02.	200 méter	1,0	aszfalt	sk+15
03.	230 méter	1,0	aszfalt	sk+15

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kőbánya-Kispest felől:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene tirány oldala	Szelvénytávolság (m)	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
állomás	jobb	72+48	A	4	biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt
állomás	jobb	77+75	E	3	biztosított fény kijárati jelző
állomás	jobb	77+75	D	4	biztosított fény kijárati jelző

Kispest állomás A jelű bejárati jelzőjére Kőbánya-Kispest állomás kijárati jelzője ad előjelzést.

Pestszentimre felől:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene tirány oldala	Szelvénytávolság (m)	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	105+60	BEj	2	fény fedezőjelző előjelzője
nyíltpálya	jobb	98+60	B	2	fény fedezőjelző, Hívójelzéssel felszerelt

nyíltpálya	jobb	97+80	FEj	2	nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője
nyíltpálya	jobb	92+80	A	2	fény fedezőjelző, Hívójelzéssel felszerelt
állomás	jobb	90+80	F	2	nem biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt
állomás	jobb	85+80	AEj	2	fény fedezőjelző előjelzője
állomás	jobb	84+70	84	2	sorompót fedező fény fedezőjelző

Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek:

Jelző neve	Szelvénytípusa
Tolatási határjelző	73+01, 90+30
Vágányzáró-jelző	76+76, 80+76, 81+50, 83+60, 89+50
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	80+60, 81+00
Megállás helye-jelző (01.-02. peron)	80+03
Megállás helye-jelző (02.-03. peron)	80+25; 82+25

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda	II. sz. ór hely	I. sz. ór hely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db Megállj jelző	1 db Megállj jelző
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db Megállj jelző előjelzője	1 db Megállj jelző előjelzője
	1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az	1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az
	1 db sárga színű jelzőzászló	1 db sárga színű jelzőzászló
	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi
	2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
	2 db piros fényű jelzőlámpa	2 db piros fényű jelzőlámpa
	2 db 1,5m magasságú állvány	2 db 1,5m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

I.sz. őrhely:

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
3	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
5	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	FF
7	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
9	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
11/a	F	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
11/b	F	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
13	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF
15	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	FF
17	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
19	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
21	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF

II.sz. őrhely:

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
4	E	X	X	-	X	-	-	X	E/K	-	-	FF

Forgalmi iroda:

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
6	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	FF
8	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
23	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
25	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Földkúp: 08.sz. és a kihúzó vágány végén 83+60 szelvény

Ütközőbak: 01., 76+76 szelvény
04., 05., 06., 81+50 szelvény
07. sz. vágány végén 80+76 szelvény

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01. sz. vágány mellett a 80+60 – 81+00 szelvényben található (oldalrakodó).

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Kispest forgalmi szolgálattevő – Kispest II. sz. őrhely váltókezelő – Kőbánya-Kispest rendelkező forgalmi szolgálattevő (hangrögzítővel Kőbánya-Kispest állomáson kiegészítve).
- Kispest forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre felső forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre forgalmi szolgálattevő (hangrögzítővel nincs kiegészítve).
- Kispest forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre felső forgalmi szolgálattevő – Soroksár forgalmi szolgálattevő (hangrögzítővel nincs kiegészítve).

Helyi forgalmú távbeszélő körzetek:

- Forgalmi iroda - I. sz. őrhely (hangrögzítővel nincs kiegészítve).
- Forgalmi iroda - II. sz. őrhely között (hangrögzítővel nincs kiegészítve).

CB rendszerű üzemi távbeszélő kapcsolat:

- Állomásfőnök: 01-66-07
- Forgalmi iroda: 01-66-08

Közcélú távbeszélő kapcsolat:

- Állomásfőnök: +36-1-511-66-07
- Forgalmi iroda: +36-1-511-66-08
+36-30-565-5880 mobil telefonkészülék (folyamatos hangrögzítési funkcióval telepítve).

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomási (Kőbánya-Kispest – Kispest kivételével) és állomásközi távbeszélők nincsenek hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Forgalmi vonalirányító: 01-14-24, +36-1-511-1424
- Területi főüzemirányító: 01-13-33, +36-1-511-1333, +36-30-420-6829

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Villamos felsővezeteki rendszer az állomáson nincs.

A térvilágítást az I. és II. váltóköri körzetben az ott szolgálatot teljesítő váltókezelők, az épület és peronvilágítást a forgalmi szolgálattelvő kapcsolja.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,
- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök,
- INFO oszlop,
- kezelésével megbízott munkavállalók,
- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.

A számítógéppel nem támogatott, analóg, helyből kezelt utastájékoztató hangosbemondó készülék a forgalmi irodában van elhelyezve, amelyet a forgalmi szolgálattelvő kezel a Kezelési Szabályzat, a Hangosbemondó szöveggönyv, valamint a MÁV-START Zrt.-vel kötött megállapodás alapján.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattelvő végzi analóg módon a telepített utasítást adó hangosbemondó készüléken keresztül.

Az utastájékoztatást végző forgalmi szolgálattelvő a vonatok késéséről a rendelkezésre álló informatikai rendszerből, ennek használhatatlansága esetén a szomszédos forgalomszabályozó állomástól, forgalmi vonalirányítótól illetve a területi főüzemirányítótól kap értesítést.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Kispest állomás egy utastájékoztatási körzettel rendelkezik, mely magába foglalja a forgalmi irodát, a várótermet és a peronokat is.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc.

Az állomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

Az érkezés után továbbinduló (átmenő), 15 percnél kevesebbet tartózkodó vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:

- először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel,
- másodszer az indulási idő előtt, a helyi viszonyoktól függően az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban.

Az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatok esetében a 10 perccel korábbi tájékoztató szövegnek kötelezően tartalmaznia kell a vonat tervezett/várható érkezési időadatát.

Pl.: Személyvonat érkezikállomásról ..óra ..perckor, 10 perc múlva avágányra.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatonál a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb a „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban értékkel korábban.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozások alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása után adhat utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő, de maximum az érkezés előtt 3 perccel.

A vonat tényleges érkezése, ill. indulása előtt:

- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt az „állomás utasperonok megközelítési időnormája” perc értékkel korábban utastájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra juttatásakor azonnal az érintettek felé jelezni, ill. korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató a MÁV-START Zrt. által megküldött szöveggönyv alapján történik. Módosítása, karbantartása az FCSF forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, aki elektronikus és papír formátumban, kimutatható módon átadja az állomásfőnöknek vagy forgalmi koordinátornak. A forgalmi szolgálattevők részére elektronikus és papír formátumban, kimutatható módon átadja az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hangosbemondó berendezés meghibásodását és használhatatlanságát a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles a távközlési diszpécser felé jelenteni és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben. A végleges helyreállításig a forgalmi szolgálattevő a váróteremben illetve az épület előtt élősavas utastájékoztatót köteles adni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak okáról, várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a kapott megrendelések alapján, annak elmaradása esetén az informatikai rendszerből nyert információk alapján haladéktalanul tájékoztatni az utazóközönséget.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása elsősorban az állomásfőnök, távolléte esetén az általa megbízott munkavállaló (a forgalmi koordinátor, forgalmi szolgálattevő) feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor és az állomásfőnök feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány a FCSF forgalmi üzemmérnökétől, forgalmi technológiai szakelőadójától azt meg kell kérni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

A PTI Bp. TPLO Bp. PFT Főnökség Bp. Kelet III. sz. szakasz.
Vágány-összeköttetés: nincs.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

Forgalmi iroda, állomásfőnöki iroda

I.sz. őrhely.

II.sz. őrhely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomáson a teljes utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye elérhető az informatikai rendszeren keresztül a pályavasúti portálról:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az ÁVU és mellékletei, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi iroda utasítás- és segédletgyűjteményét a forgalmi szolgálattevő kezeli, a módosítások naprakész átvezetésével együtt.

Az Állomási Végrehajtási Utasítás és az MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei 1-1 példánya megtalálható a váltókezelői őrhelyeken a forgalmi asztal fiókjában.

Központilag kiadott dokumentumok:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávolságú villamosított vonalak üzemére
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
7. Balesetvizsgálati Utasítás

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás és aktualizált mellékletei

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi szolgálattevők és a váltókezelők a forgalmi irodában elhelyezett Parancskönyvet kötelesek aláírni, tudomásul venni.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz:

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Elsősegélynyújtásra minden forgalmi szolgálattevő ki van képezve.

A mentődobozból felhasznált anyagokat a dobozhoz mellékelt jegyzéken elő kell jegyezni a sérült valamint az ellátást végző nevének feltüntetésével. Felhasználás esetén a forgalmi szolgálattevő Eseménykönyvileg köteles azt jelenteni az állomásfőnöknek.

A mentődoboz ellenőrzéséért, mentődoboz feltöltéséért az állomásfőnök a felelős.

Véralkohol vizsgálati doboz, alkohol szonda:

A véralkohol vizsgálati doboz és a szonda a forgalmi irodában lévő fa szekrényben van elhelyezve.

Ellenőrzéséért, pótlásáért az állomásfőnök a felelős.

Név	Cím	Telefonszám
Üzemorvos: Dr. Kollár Eszter	Budapest, Podmaniczky u. 109.	01-48-71, +36/-1-881-0100
Üzemorvos: Dr. Velegi István	Budapest, Podmaniczky u. 109. /545. szoba. Budapest IX. kerület Fék u. 3.	+36-1-881-0100/2301. mellék 01-62-61
Jahn Ferenc (Dél Pesti) Kórház	Budapest XX. ker. Köves u. 1.	+36-1-289-6200
Állami Egészségügyi Központ II. (volt MÁV Kórház)	Budapest, Podmaniczky u. 111.	+36-1-475-2601, 01-47-71
XIX. kerületi Rendelőintézet	Budapest, Ady Endre u. 122.	+36-1-347-5900 Ügyelet: +36-1-282-9692
Pestszentlőrinc Pestszentimre EÜ Szolg. Non Profit Kiemelten Közhasznú Kft.	1183 Budapest Thököly u. 3.	+36-1-297-1210
Pestszentimre Orvosi Rendelőintézet	1188 Budapest Nemes u 36.	+36-1-295-2750

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezés	Cím	Telefonszáma
Rendőrség	Bp. XVIII. kerület Üllői út 438. Bp. XIX. kerület Ady E. u. 29.	36-1-292-9200, 107, 112, vasúti: 907 +36-1-292-9250, 107, 112, vasúti: 907
Mentők		104, 112, vasúti: 904
Tűzoltóság	Bp. XIX. kerület Üllői út 235.	+36-1-459-2319, 105, 112, vasúti: 905
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal	Budapest, Üllői út 400. Budapest, Városház tér 18.	+36-1-290-2021, +36-1-291-6366 +36-1-282-96002
Katasztrófavédelem	Budapest Mogyoródi út 43.	+36-1-469-4100, Ügyeleti telefon: +36-1-469-4293
Környezetvédelmi Főfelügyelőség	Budapest 1011, Fő út 44-50.	+36-1-457-3300
Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Budapest 1191, Hunyadi u. 10-14.	+36-30-541-9409
MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat	Budapest 1097, Fék u. 8a.	+36-1-511-1145 +36-30-950-6047

További elérhetőségek a szolgálati helyen kifüggesztett hatályos Válságkezelési és Válságkommunikációs Utasítás 1/A sz. melléklete szerint.