



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Kisterenye

46503-8/2015/MAV

Kisterenye

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: *Maksa Gábor*
Maksa Gábor
állomásfőnök

Ellenőrizte: *Kökény Zoltán*
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: *Miskolczy Zsolt*
Miskolczy Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: *Kondor Balázs*
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	10
1.3. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése . A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
Fővágányok:	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	15
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	15
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	15
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	18
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	19
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	19
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	20
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	22
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	22
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	22
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	23

1.9.3.	Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	23
1.9.4.	Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának, és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	23
1.9.6.	Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.....	23
1.9.8.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utas tájékoztató szöveggönyv mosósítását, karbantartását végző munkavállaló.	24
1.9.9	Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	24
1.9.10.	Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	24
1.9.11.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetmények fajtái.....	25
1.9.12.	Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	25
1.10.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	26
A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:		26
1.11.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 27	
1.12.	Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	27
1.13.	A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	29
2.	A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	29
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	29
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	29
2.3.	Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	30
2.3.1.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	30

2.4.1.	Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	31
2.5.	Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával	32
2.7.1.	Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	34
2.14.	Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	36
2.15.	Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	36
2.16.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	37
2.16.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	37
2.17.	Váltógondozás.....	37
2.17.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	37
2.17.2.	A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	38
2.17.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	38
2.18.	A váltók szabványos állásának közlése.	38
2.19.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	38
2.19.2.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	38
2.20.	A vágányút beállításához szükséges idők vágány utankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként.....	39
2.21.	A vágányút ellenőrzése.	39
2.21.1.	A vágánybejárások szabályozása.....	40
2.21.2.	A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	40
2.23.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	40
2.23.1.	A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (F.2. 2.8.3.p.)	40
2.23.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	41
2.24.	A váltók állítása.	41
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére.	41
	A váltóállásra kötelezettek meghatározása.	41

2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére	41
	A váltóállításra kötelezettek meghatározása	41
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók	42
2.26.1.	Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése felsorolása	42
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	42
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	42
2.27.2.	Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása (F.2. sz. Függelék 32.5.4. pont). Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	42
2.28.	Váltóellenőrzés.	43
2.28.1.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	43
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	44
2.29.2.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	44
2.31.	Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	45
2.31.1.	A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt helymeghatározása.....	45
2.32.	Jelentés a vágányút beállításáról.....	45
2.32.2.	A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan.	45
2.33.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	45
2.33.1.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	47
2.34.	A tolatás engedélyezése	47
2.34.1.	Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	47
2.35.	Tolatásvezető kijelölése	47
2.35.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	47
2.35.2.	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával tolatási körzetek elhatárolása	48
2.35.3.	A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	48
2.36.	Átállítás, összetolás	49

2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	49
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	49
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	49
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	49
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	50
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	50
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	50
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	50
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	51
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	51
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	51
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	52
2.50. Engedélykérés-adás.	52
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	52
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	53
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	53
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	53
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	53
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	53
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	53
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	54
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	54
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	54
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	54

2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.....	54
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	54
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	54
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	56
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	56
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	56
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	57
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	57
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	58
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	58
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	58
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	58
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	58
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	58
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	58
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	60
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	60
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	61

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal <i>(tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása)</i>	61
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	62
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	64
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	65
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	65
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	66
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	66
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	67
A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	68

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytű szám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytű szám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Kisterenye állomás a Hatvan – Somoskőújfalu, oh. (81. sz.) egy vágányú, nem villamosított fővonalon az 1133+05 sz. - 1148+46 sz. szelvény között fekszik, mint elágazó állomás, valamint rendelkező állomás. Az állomásból ágazik ki a 83 sz. Kisterenye-Mátranovák nem villamosított egy vágányú és a 84 sz. Kisterenye –Kál-Kápolna nem villamosított egy vágányú mellékvonal. Az állomás kezdőpontja a 83 és 84 sz. vonalaknak.

Szomszédos állomások:

- 81.sz. vonalon: - Nagybátony állomás,
 - Zagyvapálfalva állomás.
- 83.sz. vonalon: - Mátramindszent állomás,
- 84.sz. vonalon: - Mátramindszent állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- 81 sz. vonalon:
- Kisterenye-Bányatelep megállóhely a 1156+00 - 1157+75 sz. szelvények között,
 - Vizslás megállóhely a 1181+59 - 1183-29 sz. szelvények között.
- 84 sz. vonalon:
- Vasötvözet gyár saját célú vasúti pályahálózat nyíltvonalai kiágazás a 16+36 sz. szelvényben
 - Nempti megállóhely a 46+46 - 47+12-sz. szelvények között

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5‰ alatt:

81 sz. vonalon Kisterenye-Nagybátony állomások között a legnagyobb emelkedés 4,8‰.

5‰ felett:

81.sz. vonalon Kisterenye-Zagyvapálfalva állomások között:

Szelvénytű szám (-tól)	Szelvénytű szám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1174+00	1178+00	5,8‰	
1178+00	1188+00	7,0‰	
1188+00	1194+00	6,5‰	
1207+00	1216+90	7,0‰	

10‰ felett:

84 sz. vonalon Kisterenye-Mátramindszent állomások között a legnagyobb emelkedés 10‰.

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
25+40	30+80	6,4‰	
33+58	36+89	5,92‰	
53+36	58+36	6,2‰	
64+60	68+30	5,8‰	
72+60	82+40	6,6‰	
85+54	92+41	10,0‰	

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomás biztosítóberendezése egy-vágányutas Siemens-Halske berendezés.

Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

Mindkét végén a kezdőpont és a végpont felől is állomási útátjáró található, mely teljes sorompóval van fedezve.(Sr 2 a kezdőpont és Sr 1 a végpont felől) Kezelésük a váltókezelői szolgálati helyről történik. A sorompók a szolgálati helyen lévő biztosító berendezéssel szerkezeti függésben vannak.

1.2. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda, melyből nyílik a volt átmenesztői iroda
- forgalmi koordinátor iroda,
- állomásfőnöki iroda,

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- nincs

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- anyagraktár,
- irattár

1.3. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

81 sz. vonalon, kezdőpont felé (Nagybátony)

állomástávolságú;

81 sz. vonalon, végpont felé (Zagyvapálfalva)

állomástávolságú;

84 sz. vonalon (Mátramindszent, ill. Kál-Kápolna)

állomástávolságú;

Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

Vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése . A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fővágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	655	655	*01/k.	*01/v.	Nincs	12	9	55-11858-01-1	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
02.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	738	738	*02/k.	*02/v.	Nincs	8	5	55-11858-01-2	"E" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
03.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	579	579	*03/k.	*03/v.	Nincs	14	7	55-11858-01-3	"C" (2150 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
04.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	495	495	*04/k.	*04/v.	Nincs	16	11	55-11858-01-4	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	451	451	*05/k..	*05/v.	Nincs	18	13	55-11858-01-5	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
06.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	413	413	*06/k.	*06/v.	Nincs	20	17	55-11858-01-6	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
07.vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	372	372	*07/k	*07/v.	Nincs	22	19	55-11858-01-7	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
09.vágány	mellékvonali vonatindító	135	135	*09/k.	*09/v.	Nincs	12	Ütkö- ző bak	55-11858-01-9	"K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	

Mellékvágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08.vágány	közforgalmú rakodó, tároló, javító	372	372	*08/k.	*08/v.	Nincs	22	19	55-11858-01-8	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	
010.vágány	Raktári vágány	192	192	*010/k	010/v.	Nincs	24	15	55-11858-01-RAKTÁRI 10	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	Ideiglenesen kizárva 100m oldalrakodóval
PGF. Csonka-vágány	PGF. Csonka vágány	100	100	*PGF/k	*PGF/v	Nincs	15	Ütközőbak	55-11858-01-PGF cs	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	
011.vágány	közforgalmú rakodó.	80	80	*011/k	*011/v	Nincs	Ütközőbak	21	55-11858-01-HOMLOK	"K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	Homlok-rakodóval ellátott

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : A 12-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 9-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *01/v. : A 9-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 12-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *02/k. : A 8-es váltótól az 1137+00-ig 0,9‰ emelkedés - az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 5-ös váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *02/v. : A 5-ös váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - 1137+00-ig 2,1‰ lejtés - a 8-as váltóig 0,9‰ lejtés.
- *03/k. : A 14-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 7-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *03/v. : A 7-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 14-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *04/k. : A 16-os váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 11-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *04/v. : A 11-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 16-os váltóig 2,1‰ lejtés.
- *05/k. : A 18-as váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés – a 13-as váltóig 1,1‰ emelkedés.
- 05/v. : A 13-as váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 18-as váltóig 2,1‰ lejtés.
- *06/k. : A 20-as váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés – a 17-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *06/v. : A 17-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 18-as váltóig 2,1‰ lejtés.
- *07/k. : A 22-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 19-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *07/v. : A 19-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 22-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *09/k. : A 12-es váltótól az ütközőbakig 2,1‰ emelkedés.
- *09/v. : Az ütközőbaktól a 12-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *08/k. : A 22-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 19-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *08/v. : A 19-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 22-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *010./k. : A 24-es váltótól a 9-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *010./v. : A 9-es váltótól a 24-es váltóig 1,1‰ lejtés.
- *PGF/k. : A 15-ös váltótól az 1144+50-ig 1,1‰ emelkedés az ütközőbakig 2,5‰ emelkedés.
- *PGF/v. : Az ütközőbaktól az 1144+50-ig 2,5‰ lejtés - a 15-ös váltóig 1,1‰ lejtés.
- *011/k. : Az ütközőbaktól a 21-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *011/v. : A 12-es váltótól az ütközőbakig 1,1‰ lejtés.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát Arab számmal – és vezető nullával (01,02, stb.) kell írni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
09	100 méter	7 méter	burkolatlan	sk+0
01	132 méter	7 méter	burkolatlan	sk+0
02	241 méter	2 méter	burkolatlan	sk+0
03	241 méter	2 méter	burkolatlan	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől az 01. és a 02. vágányban 4-4 helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró van.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást "A", "B", "C" jelű fényvisszaverő fóliával ellátott biztosított alak bejárati jelző fedezi, melyektől általános fékúttávolságra a háromfogalmú előjelzők vannak. Az állomáson fényvisszaverő fóliával ellátott alak kijárati jelző "K" jelű 8 db, "V" jelű 7 db van.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Jele száma	Karok,fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1133+05	„A” jelű	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1123+01	„Aej”		előjelző
nyíltpálya	jobb	06+37	„C”	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	13+28	„Cej”		előjelző
állomás	jobb	1137+78	K 1	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1137+13	K 2	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1138+21	K 3	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1138+46	K 4	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1138+80	K 5	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1139+02	K 6	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1139+25	K 7	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1137+68	K 9	1	kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Jele száma	Karok,fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1148+46	„B” jelű	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1158+62	„Bej”		előjelző
állomás	jobb	1143+75	V 1	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1144+11	V 2	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+79	V 3	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+46	V 4	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+13	V5	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1142+81	V 6	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1142+61	V 7	1	kijárat jelző

A személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére az 01 és 02 sz. vágány mellett (felvételi épület előtt) fényvisszaverő fóliával ellátott Megállás helye jelző van kitűzve: az 01 sz. vágánynál a páros vonatok részére a 1139+20. a 02 sz. vágány mellett a páratlan vonatok részére a 1139+50.sz.szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló

I. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője
- 2 db vörös fényű, 3 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló
- Közút fedezésére 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!”jelzés adásához), és 2 db vállmagasságú állvány
- Munkalámpa 1 db

II. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője
- 2 db vörös fényű, 3 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló
- Közút fedezésére 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!”jelzés adásához), és 2 db vállmagasságú állvány
- Munkalámpa 1 db

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Forgalmi Iroda:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
24	helyszíni	zárnyszerű	biztosított	nincs

II. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
2	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
4	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
6	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
201	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
8	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
10	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
12	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszjelző	ábralemezes
14	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
16	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
18	vonóvezetékes	kampózárás	biztosított	ábralemezes
20	vonóvezetékes	kampózárás	biztosított	ábralemezes
22	vonóvezetékes	kampózárás	biztosított	ábralemezes

I. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
1/1	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
1	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
3/b	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszelve	ábralemezes
3/a	vonóvezeték	kampózárás	biztosított, reteszelve	ábralemezes
5	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított, reteszelve	ábralemezes
7	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított	ábralemezes
9/a	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
9/b	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
11	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
13	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
15	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
17	vonóvezeték	kampózárás	biztosított	ábralemezes
19	vonóvezeték	kampózárás	nem biztosított	nincs
21	helyszíni	kampózárás	biztosított	ábralemezes

Az állomás valamennyi váltója az 1/1 és a 21 sz. váltó kivételével görgős csúcssín-emelő szerkezettel ellátott.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az 01 sz. vágányból a kezdőpont felőli oldalon a 12 sz. váltón ágazik ki a 09 sz. vágány, mely a mellékvonal felé vonatindító ütközőbakban végződő vágány. (Ideiglenes a forgalomból kizárva) Szelvényszám: 1139.

A 010. sz. Raktári vágány 15 sz. kitérő után, a végpont felé az ún. PGF csonka, ütközőbakban végződik. (Ideiglenesen a forgalomból kizárva). Szelvényszám: 1145.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A raktári vágány mellett lévő oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

<u>Helyi körzet:</u>	forgalmi iroda	hívójele:	—
	I-es őrhely	hívójele:	•••
	II-es őrhely	hívójele:	••
	"K" bódé	hívójele:	—•—

Az I. és II. őrhelyen a távbeszélő készülékeken kívül külsőtéri hangerősítő berendezés is rendszeresítve van.

I. körzet 1 db hangszóró 1145+70 szelvényben
 „K” bódé és 2 db hangszóró a 1145+00 sz. szelvényben

II. körzet: 1 db hangszóró a 1136+00 sz. szelvényben

Állomásközi távbeszélő Nagybátony felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele:	—•—
	II-es őrhely	hívójele:	••
Nagybátony	I-es őrhely	hívójele:	—•—
	forgalmi iroda	hívójele:	—•••

Állomásközi távbeszélő Zagyvapálfalva felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele:	—•—
	I-es őrhely	hívójele:	•••
Zagyvapálfalva	II-es őrhely	hívójele:	••
	forgalmi iroda	hívójele:	•—•

Állomásközi távbeszélő Mátramindszent felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele:	—•—
	II-es őrhely	hívójele:	••
Mátramindszent	forgalmi iroda	hívójele:	••—

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő:

A forgalmi üzemirányító központ és a vonal valamennyi forgalmi szolgálattevője között.
Tel.: 01-13-87

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
MÁV Irányítói munkahelyek				
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71138701	095 06 38 8881105	+36 38 8881105
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129

CB rendszerű MÁV hálózatban:

- Kisterenye forgalmi iroda: 02-27-77;
- Kisterenye forgalmi iroda fax: 02-27-59;
- Állomásfőnök: 02-27-78;
- Forgalmi koordinátor: 02-27-60;
- Távközlés: 02-27-48;

Postai telefon:		
<u>Név, beosztás:</u>	<u>Vezetékes hívószám:</u>	<u>Mobil hívószám:</u>
Kisterenye forgalmi iroda	06-1-512-2777	+36-30-565-5616
Technológiai mobiltelefon	-	+36-30-565-5964
Állomásfőnök (Maksa Gáborné)	06-1-512-2778	+36-30-736-9428
Forgalmi koordinátor (Paulik Tamás)	06-1-512-2760	+36-30-855-3069
Nagybátony forgalmi iroda	06-1-512-2772	+36-30-231-6002
Zagyvapálfalva forgalmi iroda	06-1-512-2753	+36-30-223-9676
Mátramindszent forgalmi iroda	06-32-366-141	+36-30-661-6633

Tolató rádió hullám sávja: 163,300 Mhz.

Az állomáson hangrögzítővel kiegészített távbeszélő nincs.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás térvilágítási körzetekre van osztva.

Állomás: -forgalmi iroda
 -II-es körzet;
 -I-es körzet.

A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, II. őrhelyen, és az I. őrhelyen található. A világítási kapcsolókat a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő és a váltókezelő kezeli a saját körzetében.

A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomási vasúti felüljáró megvilágítását a városi kapcsolóval az ÉMÁSZ kapcsolja be.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson analóg élőszavas utas tájékoztató berendezés üzemel. Vizuális utas tájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik. Az utas tájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli.

Vonatkésésekről információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a FOR00 informatikai rendszerből, a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információk alapján, és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorába-az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével-elő kell jegyezni.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az utas tájékoztatási kötelezettséget Kisterenye állomás területére kell mindenre kiterjedően elvégezni.

Az állomáson egy utas tájékoztató körzet van. Az utasok tájékoztatására 8 db hangszóró szolgál. Ebből 1 db a személypénztár előtti folyosón, 2 db a váróteremben és 5 db a nyílt tér felé a fedett utas peronon van elhelyezve.

A hangosbemondó berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli, a Kezelési utasítás és a Hangosbemondó szöveggönyv alapján.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának, és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A vonat menetrendszerinti és tényleges érkezése, indulása előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzétenni. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonat típust és az indulási időt.

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc.

Legalább 5 perces késés esetén-az előzőeken felül- be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket.

1.9.6. Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejárat jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utas tájékoztató szöveggönyv mosósítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az aktuális menetrendhez a Hangosbemondó szöveggönyvet a MÁV-START ZRT. készíti el. Az aktualizált szöveggönyveket a Forgalmi csomóponthi Főnökség technológiai csoportja adja át az állomásfőnökség részére. A kiadott érvényben lévő szöveggönyv állomásra történő kiadásáért és karbantartásáért az állomásfőnök a felelős.

1.9.9 Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó utas tájékoztató berendezés meghibásodása esetén a közleményeket a váróteremben és a peronokon várakozóknak a helyszínen, élőszóval kell elmondani. Az utas tájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hiba előjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendkívüli események bejelentési rendje:

Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal egyeztetettek szerint).

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás érdekében a MÁVINFORM – tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros, a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást végrehajtja.

Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utas tájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.

A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az érintett vonat vezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, köteles vonatan az utas tájékoztatást elvégezni.

Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést „elkészíteni, és elküldeni, a forgalmi csomópont vezető, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet

Területi Vasútbiztonsági Szervezet, MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái.

Kisterenye állomásra a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utas tájékoztató hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Kisterenye állomáson a fedett peronra kihelyezett falitáblákra kerülnek kihelyezésre.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utas jogi hirdetések aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Kisterenye állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetés pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni

A hatályát veszített Hirdetéseket az éjszakai szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani.

1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemtechnikeitől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:

- A központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elektronikus elérhetősége:
<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)
Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában:

Helyi dokumentumok:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei.
- Védelmi gyűjtemény.
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.
- Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholeszter tárolási helye.

Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, továbbá az I. és a II. őrhelyen van.

Vérvételi egységdoboz tárolási helye az alkohol szondával és az alkoholeszterrel együtt a forgalmi iroda 1 ajtós szekrénye.

Mentőszekrény: nincs

Alkoholeszter tárolási helye: állomásfőnöki iroda, forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kerül kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Foglalkozás egészségügyi orvos: (Dr. Kerekes Ildikó)	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02-21-39.
Orvosi ügyelet:	3070 Bátortereny, Ózdi út 60.	06-32-310-104
Házi orvosi rendelők:	1. sz. 3078 Bátortereny, Vasút út 7. 2. sz. 3078 Bátortereny, Tarjáni út 4. 3. sz. 3078 Bátortereny, Váci M. út 5.	06-32-350-746 06-32-350-658 06-32-350-634
Szent Lázár Megyei Kórház	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222
Szakorvosi Rendelőintézet	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Segélyhívószám:112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság	3070 Bátonyterenye Kossuth u. 1.	06-32/ 355-255
Megyei Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján Rákóczi u. 40	06-32/411-255
Megyei Nyomozóhivatal	3100 Salgótarján Május 1. út 43.	-
Mentőállomás	3070 Bátonyterenye Ózdi út 52.	06-32/353-544
Megyei és Városi Tűzoltóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/411-131 06-32/411-400
Vállalati tűzoltóság	Hatvan	02/ 22-75
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/411-131 06-32/414-196 06-32/414-089
Városi Katasztrófavédelem	3070 Bátonyterenye Ózdi út 9.	06-32/553-027
Védelmi Főnökség Bp. - Ferencváros	-	01/ 32-55.
Védelmi Kirendeltség Hatvan	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02/ 22-36.
Polgárőrség	3078 Bátonyterenye Határ út 2	06-32/350-571 +36-20-324-0186;
Polgármesteri Hivatal	3070 Bátonyterenye Városház út	06-32/353-877
Köztársasági megbízott	3100 Salgótarján	06-32/410-022
Vadásztársaság	3100 Salgótarján	06-32/314-929
Glória Kegyelet Kft	3078 Bátonyterenye Vasút út 12.	06-32/350-792 +36-30-911-1634
Mikuska Temetkezés	3100 Salgótarján Füleki út 7.	+36-20-216-9980
Vincze Temetkezés	3078 Bátonyterenye Bajcsy-Zs. út 11.	06-32/350-526; +36-20-954-9682
MÁV TEK	-	01/11-15; 01/11-16; 01/11-17
Közlekedési Felügyelet	3100 Salgótarján Csokonai út 1/a.	06-32/440-484 06-32/441-056
Városi Ügyészség	3100 Salgótarján Május 1. út 43	06-32/410-277
B+N takarító cég	-	+36-20-409-1253