



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KISTERENYE

39173-18//2022/MAV

KISTERENYE

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Maksa Gáborné

Maksa Gáborné
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedűs Barnabás Patrik

Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközt milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés)	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
Fővágányok	10
1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0</i> , <i>sk15</i> , <i>sk30</i> , <i>sk55</i>), burkolata,) az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	13
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tojási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	14
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	17
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	17
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	17
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	17
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	18
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	20
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	20
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	20

- hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,	20
- dinamikus vizuális utas tájékoztató eszközök	20
- kezelésével megbízott munkavállalók a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt	20
1.8.2. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.	20
1.8.3. Az utas peronok megközelítési időnormatívája. A hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	21
1.8.4. Az utas tájékoztatás időnormatívája.....	21
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utas tájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	21
1.8.7. Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	21
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utas tájékoztatás szervezése és végrehajtása	21
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utas tájékoztató hirdetmények fajtái. Az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	22
1.8.10. Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	22
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	22
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	23
1.12. Parancskönyv kezelése.	23
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	23
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	24
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	25
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	25
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	25
Ezt követően a forgalmi szolgálattevő a leváltó váltókezelővel köteles az elvégzendő munkát közölni és figyelmeztetni a balesetmentes, utasításszerű munkavégzésre.	25

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	26
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	26
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	26
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	27
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	28
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	29
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	29
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	29
2.18. Váltógondozás.	30
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	30
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	30
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	30
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	31
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	31
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	31
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők 31	
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	31
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	31
2.22. A vágányút ellenőrzése.	32
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	32
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	32
2.24. A váltók állítása.	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása 32	
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása 33	

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	33
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	33
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	33
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	34
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	34
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	34
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszeltetett váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	34
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	35
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	35
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	35
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	36
2.33. A tolatás engedélyezése.	37
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	37
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	37
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	38
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	38
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	38
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	39
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	39
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	39
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	40
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	40
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	40
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	40
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	40

2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	41
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	41
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	41
2.48. Engedélykérés-adás.	41
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	41
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	42
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	43
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	43
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	43
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	43
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	44
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	44
2.53. Rendkívüli áthaladás.	44
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	44
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	44
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	44
2.55.2. A váltókezelők, váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők vonatfogadási helyének meghatározása	44
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	44
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	45
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. vonatkozó előírások	45
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	46
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	46

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	47
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek	47
kijelölése, rakodások engedélyezése.	47
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	47
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	47
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	48
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	48
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	48
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	48
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	48
5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	48
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	49
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	49
5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	49
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	49
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	50
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	50
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	52
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	52
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	52
5.8.2. Üzenetfogadással nyugtázással kapcsolatos előírások	52
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	52
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	53
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	53
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	53
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	53
6.5. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartásának vezetése.....	53

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Kisterenye állomás a Hatvan – Somosközfalu, oh. 81. sz. egy vágányú, nem villamosított országos törzshálózati vonalon az 1133+05 sz. - 1148+46 sz. szelvény között fekszik, mint elágazó állomás, valamint rendelkező állomás. Az állomásból ágazik ki a 83 sz. Kisterenye-Mátranovák nem villamosított egy vágányú és a 84 sz. Kisterenye –Kál-Kápolna nem villamosított egy vágányú mellékvonal.

Az állomás kezdőpontja a 83 sz. és 84 sz. vonalaknak.

Szomszéd állomások:

81.sz. vonalon: - Nagybátony állomás 1105+03 szelvényben
 - Zagyvapálfalva állomás 1221+00 szelvényben

83.sz. vonalon: - Mátramindszent állomás 96+40

84.sz. vonalon: - Mátramindszent állomás 96+40

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

81 sz. vonalon:

- Kisterenye-Bányatelep megállóhely 1156+01 szelvényben
- Vizslás megállóhely a 1181+60 szelvényben.

84 sz. vonalon:

- Vasötvözet gyár saját célú vasúti pályahálózat nyíltvonalai kiágazás a 16+36 sz. szelvényben
- Nempti megállóhely a 67+70. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig 5‰ alatt

81 sz. vonalon Kisterenye-Nagybátony állomások között a legnagyobb emelkedés 4,8‰.

5‰ felett:

81.sz. vonalon Kisterenye-Zagyvapálfalva állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1174+00	1178+00	5,8‰	
1178+00	1188+00	7,0‰	
1188+00	1194+00	6,5‰	
1207+00	1216+90	7,0‰	

10‰ felett:

84 sz. vonalon Kisterenye-Mátramindszent állomások között a legnagyobb emelkedés 10‰.

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
25+40	30+80	6,4‰	
33+58	36+89	5,92‰	
53+36	58+36	6,2‰	
64+60	68+30	5,8‰	
72+60	82+40	6,6‰	
85+54	92+41	10,0‰	

1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson Siemens-Halske egy-vágányutas biztosítóberendezése van.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközből milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés)

81 sz. vonalon, kezdőpont felé Nagybátony	állomástávolságú;
81 sz. vonalon, végpont felé Zagyvapálfalva	állomástávolságú;
84 sz. vonalon, végpont felé Mátramindszent	állomástávolságú;

Ellenmenetet- és utolérést kizáró biztosító berendezés nincs.
Vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fővágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfére s	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.vágány	fogadásra /indításra	655		*01/ k.	*01/ v.	Nincs	12	9	HU 11858-01-1	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
02.vágány	fogadásra /indításra, átmenő fővágány	738		*02/ k.	*02/ v.	Nincs	8	5	HU 11858-01-2	"E" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
03.vágány	fogadásra /indításra	579		*03/ k.	*03/ v.	Nincs	14	7	HU 11858-01-3	"C" (2150 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
04.vágány	fogadásra /indításra	495		*04/ k.	*04/ v.	Nincs	16	11	HU 11858-01-4	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.vágány	fogadásra /indításra	451		*05/ k..	*05/ v.	Nincs	18	13	HU 11858-01-5	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
06.vágány	fogadásra /indításra	413		*06/ k.	*06/ v.	Nincs	20	17	HU 11858-01-6	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
07.vágány	fogadásra /indításra	372		*07/ k	*07/ v.	Nincs	22	19	HU 11858-01-7	"D" (2200mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
09.vágány	mellékvonali vonatindító fővágány	135		*09/ k.	*09/ v.	Nincs	12	Ütkö- ző bak	HU 11858-01-9	"K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	

Mellékvágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08.vágány	közforgalmú rakodó, tároló, javító	372		*08/ k.	*08/ v.	Nincs	22	19	HU 11858-01-8	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	
10. vágány	Raktári vágány	0		*010 /k	010/ v.	Nincs	24	15	HU 11858-01- RAKTÁRI 10	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	Ideiglenesen kizárva 100 m oldalrakodó
PGF. Csonka- vágány	PGF. Csonka vágány	100		*PG F/k	*PG F/v	Nincs	15	Ütkö -ző bak	HU 11858-01- PGF cs	K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	
11. vágány	közforgalmú rakodó Sikló	80		*011 /k	*011 /v	Nincs	Ütkö -ző bak	21	HU 11858-01- HOMLOK	"K" (2000mm-en belül létesítmény van)	Nyílt	Homlok- rakodóval ellátott

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : A 12-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 9-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *01/v. : A 9-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 12-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *02/k. : A 8-es váltótól az 1137+00-ig 0,9‰ emelkedés - az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 5-ös váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *02/v. : A 5-ös váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - 1137+00-ig 2,1‰ lejtés - a 8-as váltóig 0,9‰ lejtés.
- *03/k. : A 14-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 7-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *03/v. : A 7-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 14-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *04/k. : A 16-os váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 11-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *04/v. : A 11-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 16-os váltóig 2,1‰ lejtés.
- *05/k. : A 18-as váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés – a 13-as váltóig 1,1‰ emelkedés.
- 05/v. : A 13-as váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 18-as váltóig 2,1‰ lejtés.
- *06/k. : A 20-as váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés – a 17-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *06/v. : A 17-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 18-as váltóig 2,1‰ lejtés.
- *07/k. : A 22-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 19-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *07/v. : A 19-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 22-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *09/k. : A 12-es váltótól az ütközőbakig 2,1‰ emelkedés.
- *09/v. : Az ütközőbaktól a 12-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *08/k. : A 22-es váltótól az 1140+00-ig 2,1‰ emelkedés - a 19-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *08/v. : A 19-es váltótól az 1140+00-ig 1,1‰ lejtés - a 22-es váltóig 2,1‰ lejtés.
- *010./k. : A 24-es váltótól a 9-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *010./v. : A 9-es váltótól a 24-es váltóig 1,1‰ lejtés.
- *PGF/k. : A 15-ös váltótól az 1144+50-ig 1,1‰ emelkedés az ütközőbakig 2,5‰ emelkedés.
- *PGF/v. : Az ütközőbaktól az 1144+50-ig 2,5‰ lejtés - a 15-ös váltóig 1,1‰ lejtés.
- *011/k. : Az ütközőbaktól a 21-es váltóig 1,1‰ emelkedés.
- *011/v. : A 12-es váltótól az ütközőbakig 1,1‰ lejtés.

1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
09	100 méter	7 méter	burkolatlan	sk+0
01	132 méter	7 méter	burkolatlan	sk+0
02	241 méter	2 méter	burkolatlan	sk+0
03	241 méter	2 méter	burkolatlan	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől indul. Az 01. és a 02. sz. vágányban 4-4 helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró van.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást "A", "B", "C" jelű fényvisszaverő fóliával ellátott biztosított alak bejáratú jelző fedezi, melyektől általános fékúttávolságra a háromfogalmú előjelzők vannak felállítva. Az állomáson fényvisszaverő fóliával ellátott biztosított alak kijáratú jelző "K" jelű 8 db, "V" jelű 7 db van.

Megállás helye jelző van kitűzve: az 01.sz. vágánynál a 1139+20. szelvényben, a 02. sz. vágány mellett a 1139+50.sz.szelvényben.

Tolatási határjelző a kezdőponti végén 1133+55 szelvényben, a végponti végén a 1147+96 szelvényben.

Megállóhelyre figyelmeztető jel a végponti végén a 1147 szelvényben.

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel a 10.vágány mellett a homlok és oldalrakodó oldalán.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytávjára	Jelölése		Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1133+05	„A” jelű		bejáratú jelző
nyíltpálya	jobb	1123+01	„Aej”		előjelző
nyíltpálya	jobb	06+37	„C”		bejáratú jelző
nyíltpálya	jobb	13+28	„Cej”		előjelző
állomás	jobb	1137+78	K 1		kijáratú jelző
állomás	jobb	1137+13	K 2		kijáratú jelző
állomás	jobb	1138+21	K 3		kijáratú jelző
állomás	jobb	1138+46	K 4		kijáratú jelző
állomás	jobb	1138+80	K 5		kijáratú jelző
állomás	jobb	1139+02	K 6		kijáratú jelző
állomás	jobb	1139+25	K 7		kijáratú jelző
állomás	jobb	1137+68	K 9		kijáratú jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
nyíltpálya	jobb	1148+46	„B” jelű	2	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1158+62	„Bej”		előjelző
állomás	jobb	1143+75	V 1	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1144+11	V 2	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+79	V 3	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+46	V 4	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1143+13	V5	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1142+81	V 6	1	kijárat jelző
állomás	jobb	1142+61	V 7	1	kijárat jelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló

I.sz. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db "Megállj" jelző
- 1 db "Megállj jelző" előjelzője
- 3 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány

II. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db "Megállj" jelző
- 1 db "Megállj jelző" előjelzője
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 3 vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

száma	szabványos állás	biztosított	központi állítású	helyszíni állítású	kampózár	zárnylev	lezáráható	biztonsági betét	állandóan zárva	váltójelző	Váltófűtés
2	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
4	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
6	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
8	egyenes	X	X			X	X	X		ÁF	nincs
10	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
12	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
14	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
16	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
18	kitérő	X	X		X		X	X	K	ÁF	nincs
20	egyenes	X	X		X					ÁF	nincs
22	egyenes	X	X		X					ÁF	nincs
24	egyenes			X		X	X	X	E		nincs
201	egyenes	X	X		X		X	X	E	ÁF	nincs
1	egyenes	X	X		X		X	X	E	ÁF	nincs
3a	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
3b	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
5	egyenes	X	X			X	X	X		ÁF	nincs
7	egyenes	X	X			X	X	X		ÁF	nincs
9a	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
9b	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
11	egyenes	X	X		X		X	X		ÁF	nincs
13	kitérő	X	X		X		X	X	K	ÁF	nincs
15	egyenes	X	X		X					ÁF	nincs
17	egyenes	X	X		X					ÁF	nincs
19	egyenes			X	X						nincs
21	egyenes	X	X		X						nincs
1/1	egyenes	X	X		X				E	ÁF	nincs

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az 01.sz. vágányból a kezdőpont felőli oldalon a 12. sz. váltón ágazik ki a 09.sz. vágány, mely a mellékvonal felé vonatindító ütközőbakban végződő vágány. (Ideiglenes a forgalomból kizárva) Szelvénytípus: 1139.

A 010.sz. Raktári vágány 15. sz. kitérő után, a végpont felé az ún. PGF csonka, ütközőbakban végződik.(Ideiglenesen a forgalomból kizárva). Szelvénytípus:1145.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A10 sz. raktári vágány mellett lévő oldalrakodó úrszelvénybe nyúlik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzet:

forgalmi iroda	hívójele:	—
I.sz. őrhely	hívójele:	...
II.sz. őrhely	hívójele:	..
"K" bódé	hívójele:	—

Az I.sz. és II.sz. őrhelyen a távbeszélő készülékeken kívül külsőtéri hangerősítő berendezés is rendszeresítve van.

I. körzet 1 db hangszóró 1145+70 szelvényben
 „K” bódé és 2 db hangszóró a 1145+00 sz. szelvényben

II. körzet: 1 db hangszóró a 1136+00 sz. szelvényben

Állomásközi távbeszélő Nagybátöny felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele:	—
	II.sz. őrhely	hívójele:	..
Nagybátöny	I.sz. őrhely	hívójele:	—
	forgalmi iroda	hívójele:	—

Állomásközi távbeszélő Zagyvapálfalva felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele:	—
	I.sz. őrhely	hívójele:	...
Zagyvapálfalva	II.sz. őrhely	hívójele:	..
	forgalmi iroda	hívójele:	—

Állomásközi távbeszélő Mátramindszent felé:

Kisterenye	forgalmi iroda	hívójele: ---
	II.sz. őrhely	hívójele: ..
Mátramindszent	forgalmi iroda	hívójele: ---

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A technológiai mobiltelefon a vonali kiszolgáláshoz.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő:

Tel.: 01-13-87

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécse r pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatból hívunk Diszpécser pultot/
MÁV Irányítói munkahelyek				
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16- FOUZIR- 01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Budapest-Hatvan forgalmi vonali irányító	K16- HATV-01	71138701	095 06 38 8881105	+36 38 8881105
Hálózati Főüzemirányító	K16- HAFUZIR -01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16- REHEIR- 01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
Hálózati Főüzemirányító	K16- HAFUZIR -01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
MÁV-Start Főirányító	K16- STFOIR- 01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16- STHAV- 01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608

MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2. EM 211 Területi Főüzemirányító	MS-UIG-TFUZIR-01	74133390	095 06 38 8881401	+36 38 8881401
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Személyszállítási Irányító	MS-UIG-STSZI-01	74189790	095 06 38 8881402	+36 38 8881402

CB rendszerű MÁV hálózatban:

- Kisterenye forgalmi iroda 02-27-77;
- Állomásfőnök 02-27-78;
- Forgalmi koordinátor 02-27-60;
- Távközlés: 02-27-48;

Postai telefon		
Név, beosztás:	Vezetékes hívószám:	Mobil hívószám:
Kisterenye forgalmi iroda	06-1-512-2777	+36-30-565-5616
Technológiai mobiltelefon	-	+36-30-565-5964
Állomásfőnök Maksa Gáborné	06-1-512-2778	+36-30-736-9428
Forgalmi koordinátor Kispál János Zsolt	06-1-512-2760	+36-30-114-1687
Nagybátony forgalmi iroda	06-1-512-2772	+36-30-231-6002
Zagyvapálfalva forgalmi iroda	06-1-512-2753	+36-30-223-9676
Mátramindszent forgalmi iroda	06-32-366-141	+36-30-661-6633
Kál-Kápolna rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-1-514-3615	+36-30-742-5464

A technológiai mobiltelefon a vonali kiszolgáláshoz hangrögzítővel van kiegészítve.

Kál-Kápolna állomáson a rendelkező forgalmi irodában hangrögzítő berendezés üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek

Állomás:

- forgalmi iroda
- II-es körzet
- I-es körzet.

A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, II.sz. őrhelyen, és az I.sz. őrhelyen találhatók. A világítási kapcsolókat a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő és a váltókezelő kezeli a saját körzetében.

A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomási vasúti felüljáró megvilágítását a városi kapcsolóval az ÉMÁSZ kapcsolja be.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,**
- **dinamikus vizuális utas tájékoztató eszközök**
- **kezelésével megbízott munkavállalók a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

Az állomáson analóg előszavas utas tájékoztató berendezés üzemel. Vizuális utas tájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik. Az utas tájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattelvő kezeli.

Vonatkésésekről információ beszerzése a forgalmi szolgálattelvő feladata. Ez történhet a FOR00 informatikai rendszerből, a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információk alapján, és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján. A forgalmi vonalirányító által közölt késési információkat a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével-elő kell jegyezni.

Az utas tájékoztatási kötelezettséget Kisterenye állomás területére kell mindenre kiterjedően elvégezni.

Az állomáson egy utas tájékoztató körzet van. Az utasok tájékoztatására 8 db hangszóró szolgál. Ebből 1 db a személypénztár előtti folyosón, 2 db a váróteremben és 5 db a nyílt tér felé a fedett utas peronon van elhelyezve.

A hangosbemondó berendezést a forgalmi szolgálattelvő kezeli, a Kezelési utasítás és a Hangosbemondó szövegtábla alapján.

1.8.2. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az utas tájékoztatási kötelezettséget Kisterenye állomás területére kell mindenre kiterjedően elvégezni.

1.8.3. Az utas peronok megközelítési időnormatívája. A hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A vonat menetrendszerinti és tényleges érkezése, indulása előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzétenni. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonat típust és az indulási időt.

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

Legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket.

1.8.4. Az utas tájékoztatás időnormatívája

Az állomáson áthaladó vonat esetén Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejáratí jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utas tájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az aktuális menetrendhez a Hangosbemondó szöveggönyvet a MÁV-START ZRt. készíti el. Az aktualizált szöveggönyveket a Területi Forgalmi Osztály Budapest technológiai csoportja adja át az a felügyeletet ellátó állomásfőnökség részére. A kiadott érvényben lévő szöveggönyv állomásra történő kiadásáért és karbantartásáért az állomásfőnök a felelős.

1.8.7. Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó utas tájékoztató berendezés meghibásodása esetén a közleményeket a váróteremben és a peronokon várakozóknak a helyszínen, élszóval kell elmondani. Az utas tájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hiba előjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utas tájékoztatás szervezése és végrehajtása

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendkívüli események bejelentési rendje:

Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal egyeztetettek szerint).

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás érdekében a MÁVINFORM – tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást végrehajtja.

Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utas tájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élszóban történik.

A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az érintett vonat vezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, köteles vonatán az utas tájékoztatást elvégezni.

Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést” elkészíteni, és elküldeni a területi forgalmi koordinátor, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Vasútbiztonsági Szervezet, MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utas tájékoztató hirdetmények fajtái. Az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Kisterenye állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utas tájékoztatósi hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Kisterenye állomáson a fedett peronra kihelyezett falitáblákra kerülnek kihelyezésre.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utas jogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Kisterenye állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az állomásfőnök.

A hatályát vesztt Hirdetményeket az éjszakai szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani.

1.8.10. Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a Területi Forgalmi Osztály Budapest technológiai csoportjától meg kell kérni. A hiányzó hirdetmények pótlásának, cseréjének határideje 5 munkanap.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű:

I.sz. és a II. sz váltókezelői őrhely

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda, melyből nyílik a volt átmenesztői iroda
- forgalmi koordinátor iroda,
- állomásfőnöki iroda,

Egyéb jellegű

Felvételi épületben:

- anyagraktár,
- irattár

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: palyaintranet.mav.hu/ forgalom/központi szabályozás / forgalom menüpont

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti) igazgatósági szabályozás/ Budapest menüpont

Helyi és területi szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

[palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz _/Budapest/Rákosrendező](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Budapest/Rakosrendező)

A forgalmi irodában papír alapon „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és a „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” és az ÁVU mellékletek találhatóak meg.

Helyi dokumentumok:

- Védelmi gyűjtemény.
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

Vasútvállalati parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, továbbá az I. és a II. őrhelyen van. Vértvételi egységdoboz tárolási helye az alkohol szondával és az alkoholteszterrel együtt a forgalmi iroda 1 ajtós szekrénye.

Mentőszekrény: nincs

Alkoholteszter tárolási helye: állomásfőnöki iroda, forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsorát a Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének 10 pontja Munkahelyi elsősegélynyújtás helyi rendje tartalmazza.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Foglalkozás egészségügyi orvos: (Dr. Kerekes Ildikó)	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02-21-39.
Orvosi ügyelet:	3070 Bátonyterenye, Ózdi út 60.	06-32-310-104
Házi orvosi rendelők:	1. sz. 3078 Bátonyterenye, Vasút út 7.	06-32-350-746
	2. sz. 3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 4.	06-32-350-658
	3. sz. 3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5.	06-32-350-634
Szent Lázár Megyei Kórház	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222
Szakorvosi Rendelőintézet	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Segélyhívószám:112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Védelmi Kirendeltség Hatvan	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02- 22-36.
Polgárőrség	3078 Bátonyterenye Határ út 2	06-32-350-571 +36-20-324-0186;
Polgármesteri Hivatal	3070 Bátonyterenye Városház út	06-32-353-877
Glória Kegyelet Kft	3078 Bátonyterenye Vasút út 12.	06-32-350-792 +36-30-911-1634
Mikuska Temetkezés	3100 Salgótarján Füleki út 7.	+36-20-216-9980
Vincze Temetkezés	3078 Bátonyterenye Bajcsy-Zs. út 11.	06-32-350-526; +36-20-954-9682
MÁV TEK	-	01-11-15; 01-11-16; 01-11-17
Közlekedési Felügyelet	3100 Salgótarján Csokonai út 1/a.	06-32-440-484 06-32-441-056
Városi Ügyészség	3100 Salgótarján Május 1. út 43	06-32-410-277
B+N takarító cég	-	+36-20-409-1253