



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
KÖTEGYÁN ÁLLOMÁS

7956/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KÖTEGYÁN ÁLLOMÁS

Készítette:


Lomjanszki József
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:


Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila
Osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék	
Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék	3
1. Általános előírások	5
1.1. Az állomás fekvése, vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása	6
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.....	9
Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.....	9
A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók,	9
váltókapcsolatok felsorolása, és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek, felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja.	12
1. 8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	13

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	13
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztatási hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége... 	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Kötegyán állomás a 135.sz. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán országhatár országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, nem villamosított, normál nyomtávolságú vonalon az 526+63 - 539+13, szelvények között fekszik, mint vonatindító és csatlakozó állomás. Az állomásból ágazik ki a 128.sz. vonal Kötegyán – Vésztő – Szeghalom – Püspökladány mellékvonalként üzemeltetett, egyvágányú nem villamosított, normál nyomtávolságú vonal az 526+63-274+26. sz. szelvények között. Kötegyán állomás, rendelkező állomása a 128.sz. és 135.sz. vonalnak. Az országhatár az állomás területén van, az 527+47 sz. szelvényben.

Szomszédos állomások:

A 135. sz. vonalon:

- kezdőpont felől Sarkad állomás,
- végpont felől Nagyszalonta (Salonta) állomás /Románia/.

A 128. sz. vonalon:

- Okány állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

128.sz. vonalon:

- Méhkerék megállóhely a 252 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Sarkadkeresztúr megállóhely a 187 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

A 128.sz. vonalon, Kötegyán – Okány állomások között:

Kötegyán –Okány állomások között a legnagyobb emelkedés 4,0 ‰.

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
138+97	134+97	5,0	esés
132+77	128+77	5,0	esés

A 135. sz. vonalon, Kötegyán- Sarkad állomások között:

A legnagyobb esés: 0,1 ‰, legnagyobb emelkedés: 0,5 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Kötegyán állomáson váltózár kulcsazonosító készülékkel kiegészített, előjelzővel ellátott, villamos blokkzár alatt tartott, nem biztosított alak bejárat jelzővel ellátott berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer.

Kötegyán- Sarkad és Kötegyán – Okány állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Kötegyán – Sarkad és Kötegyán – Okány állomások között munkavonat, az elől haladó vonat érkezéséről kapott visszajelentés vétele előtt elindítható.

Kötegyán – Nagyszalonta állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, MÁV-CFR Közös Szolgálati Utasítás szerint.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány száma / neve	Rendeltetése	Forgalmi használható kezdőpont felé (m)	hossza	Forgalmi használható kezdőpont felé [%]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó vágány	516		0	0	-	12	3		HU-18747-01-1	F	nyílt	Forgalomból kizárva.
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	580		0	0	-	12	3		HU-18747-01-2	C	nyílt	
III.	Átmenő fővágány	608		0	0	-	10	5		HU-18747-01-3	C	nyílt	
IV.	Átmenő fővágány	571		0	0	-	8	7		HU-18747-01-4	D	nyílt	
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	530		0	0	-	14	9		HU-18747-01-5	D	nyílt	
VI.	Vonatfogadó/indító fővágány	250	0	0	0	-	14	9		HU-18747-01-6	D	nyílt	Forgalomból kizárva: 528+45-531+70
VII.	Csonka vágány	29	0	0	0	-	16	föld kúp		HU-18747-01-7	K	nyílt	Forgalomból kizárva.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvény-szám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	120m	531+37 – 531+80	sk15	1,75	aszfalt
		531+80 – 532+12	sk0		aszfalt
		532+12– 532+57	sk15		aszfalt
II.-III.	135m	531+45 – 531+82	sk15	1,80	aszfalt
		531+82– 532+12	sk0		aszfalt
		532+12 – 532+80	sk15		aszfalt
III.-IV.	135m	531+45 – 531+82	sk15	1,75	aszfalt
		531+82 – 532+12,5	sk0		aszfalt
		532+12,5 – 532+80	sk15		aszfalt
IV.-V.	38m	531+62 – 531+82	sk15	1,60	aszfalt
		531+82 – 532+00	sk0		aszfalt

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronokon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése.
Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
Jelző helye			Jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Sarkad - Kötegyán	jobb	546+29	AEj	Nem biztosított, alak bejárati jelző előjelzője
Kötegyán	jobb	539+13	A	Nem biztosított, alak bejárati jelző

Kezdőpont felől				
Jelző helye			Jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Okány - Kötegyán	jobb	270+00	BEj	Nem biztosított, alak bejáratati jelző előjelzője
Kötegyán	jobb	274+26	B	Nem biztosított, alak bejáratati jelző

Kezdőpont felől				
Jelző helye			Jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Nagyszalonta - Kötegyán	jobb	521+50	CEj	Nem biztosított, alak bejáratati jelző előjelzője
Kötegyán	jobb	526+63	C	Nem biztosított, alak bejáratati jelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Rendeltetése	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	274+76	Okány felé
Tolatási határjelző	538+63	Sarkad felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	531+00	I. rakodó vágány melletti raktár
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	531+45	I. rakodó vágány melletti oldalrakodó

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1db sárga színű jelzőzászló.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 1,5m magasságú állvány,
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.

Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása, és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Váltó száma	Szabványos állás	Állítási módja	Zár szerkezet típusa	Iezárható	Állandóan zárva tartott	Váltó jelző	Váltó-fűtés
		helyszíni	kampózár				
1	E	X	X	X		ÁF	nincs
3	K	X	X	X	X ¹	ÁF	nincs
5	E	X	X	X		ÁF	nincs
7	E	X	X	X		ÁF	nincs
9	K	X	X	X	X	ÁF	nincs
2	E	X	X	X		ÁF	nincs
4	E	X	X	X		ÁF	nincs
6	E	X	X	X		ÁF	nincs
8	E	X	X	X	X	ÁF	nincs

10a	E	X	X	X	X	ÁF	nincs
10b	E	X	X	X	X	ÁF	nincs
12	K	X	X	X	X¹	ÁF	nincs
14	K	X	X	X	X	ÁF	nincs
16	E	X	X			ÁF	nincs

Jelmagyarázat:

- **E**: egyenes irány
- **K**: kitérő irány
- **X¹**: kiszegelt váltó
- **ÁF**: ábralemezes fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek, felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	sötétben tolatás
VII. sz. vágány végén	532+82	földkúp	sötétben a földkúp felé tilos a tolatás

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Oldalrakodó az I. sz. vágány mellett 531+00 – 531+45 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek:

Forgalmi iroda:

- Forgalmi vonalirányítói telefon
- CB telefon
- Állomásközi távbeszélő
- Szolgálati mobiltelefon

I. sz. váltókezelői őrhely:

- állomásközi távbeszélő

II. sz. váltókezelői őrhely:

- állomásközi távbeszélő
- Szolgálati mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Az állomásközi távbeszélőkön az alábbi hívójelek vannak érvényben:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Vésztő forgalmi szolgálattevő	. –
Okány forgalmi szolgálattevő	...
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	- .
Sarkad forgalmi szolgálattevő	 -
Gyula forgalmi szolgálattevő	- ..

A helyi távbeszélőkön az alábbi hívójelek vannak érvényben:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Kötegyán forgalmi iroda	.
I számú váltókezelői őrhely	...
II számú váltókezelői őrhely	..

A CFR vasút felé a két forgalmi iroda között van egy engedélykérő távbeszélő vonal.
CB távbeszélő vonal hívószáma: 09-04-09453-3412

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Területi forgalmi koordinátor	06-31-10	+36-20-383-37853	meszesan.laszlo@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06-12-70 06-12-71 06-12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06-11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01-61-00		bp.tdiszp@mav.hu
Ingyatlankezelési diszpécser, Budapest	01-21-76		ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
FOR Funkcionális Felügyelet, Szeged	06-13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Call Center	01-48-78	+36-30-504-4878	

Szolgálati mobiltelefonok:

- Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő: +36/30/565-5848,
- Kötegyán II.sz. váltókezelő: +36/30/500-8050,
- Sarkad forgalmi szolgálattevő: +36/30/467-8456,
- Sarkad I. sz. váltókezelő: +36-30-494-9717
- Gyula forgalmi szolgálattevő: +36/30/565-5847,
- Okány forgalmi szolgálattevő: +36/30/467-8616,
- Vésztő rendelkező forgalmi szolgálattevő: +36/30/715-2228.

A szolgálati mobiltelefonok csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használhatók, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomási és állomásközi értekező berendezések hangrögzítéssel nincsenek felszerelve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítási körzetei:

- Forgalmi iroda:
 - A felvételi épület, a nyitott utasperonok valamint az állomás végpont felőli oldala. A kézi kapcsolás, a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.
- II. sz. váltókezelői őrhely:
 - A kezdőpont felőli oldal térvilágítása, és az útátjáró kivilágítása. A kézi kapcsolás, a szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata.

1. 8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt, közvetett módon történő, élőszavas utastájékoztatási rendszer van kiépítve.
- Az utastájékoztatást, a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.
- A vonatkésésekről a rendelkező forgalmi szolgálattevő, a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozik, vagy a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Kötegyán állomás egy utastájékoztató körzet, amely a felvételi épület, és a peronok területe. Kötegyán állomásról másik szolgálati hely utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani: „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység, pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című, mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat.

Utas-tájékoztatás a 127. és a 128.sz. vonalról történik, Kötegyán- Békéscsaba, és Kötegyán- Vésztő- Gyoma viszonylatban, a mindenkor érvényes Utastájékoztató szöveggönyv alapján.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel, és a helyi viszonyoktól függően az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell tájékoztatást adni.

A nem helyből induló (átmenő) vonatokról, a menetrend szerinti indulás előtt az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

Érkező vagy induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell utas tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel az érkező/induló (átmenő), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési,

indulási idő előtt az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek és a módosítandó lapok készítése a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadása-átvétele:

A menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal, a Vállalkozó vasúti társaság személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyveket egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Az Utastájékoztató szöveggönyv elektronikus formában is megküldésre kerül az állomásfőnöknek.

Év közbeni módosításkor, módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal, a Vállalkozó vasúti társaság személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyveket elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Nyomtatásról a Vállalkozó vasúti társaság, kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles, elektronikus levél formájában a személyszállítási technológusnak.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadásáért felelős munkavállalók:

- A MÁV-START Zrt. TSzVI Szeged részéről: személyszállítási technológus.
- A PTI TFO békéscsabai terület részéről: forgalmi technológiai szakelőadó
- az állomás részéről: állomásfőnök.

Elérhetőségeiket a Megállapodás melléklete tartalmazza.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelentést tenni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécser szolgálata részére telefonon, és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben.

A meghibásodás idejét és a berendezés megjavításának idejét a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi főüzemirányító, valamint a forgalmi vonalirányító részére haladéktalanul be kell jelenteni. A Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni az értesítések tényét.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén tartalék utastájékoztató berendezés a távközlő helyiségben található, melyet a biztosítóberendezés megfelelő aljzatába kell csatlakoztatni. Abban az esetben, ha az utastájékoztató, és a tartalék utastájékoztató berendezés is használhatatlanná válik, az utastájékoztatót a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek közvetlen, élőszóval kell végeznie.

Amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalója, azt tapasztalja, hogy az utastájékoztató berendezés nem, vagy rendellenesen működik, köteles értesíteni a rendelkező forgalmi szolgálattevőt.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén, „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység, pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A késésekről a rendelkező forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a rendelkező forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában, a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell, a várható késés mértékéről, okáról, valamint az alternatív utazási lehetőségekről.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Statikus hirdetmények:

- Érkező - induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása:

Az Érkező-induló jegyzéket a PTI TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a kihelyezésről, eltávolításról a rendelkező forgalmi szolgálattevő felé, aki azt az osztott munkaidő megkezdése előtt köteles elvégezni, az érvényességi idő figyelembevételével.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt és a „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a TFO békéscsabai terület, forgalmi üzemelnöke az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. A személyzetnélküli szolgálattelhelyekre és a Megállóhelyekre pedig a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója továbbítja a pályás szakszolgálat részére a MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

Az állomásfőnök rendelkezik a kihelyezésről, eltávolításról a rendelkező forgalmi szolgálattevő felé, aki azt az osztott munkaidő megkezdése előtt köteles elvégezni, az érvényességi idő figyelembevételével.

Az állomáson kihelyezendő aktuális Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket, a Vállalkozó vasúti társaság meghatározott eljárási rend szerint végzi.

Érkező - induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Méhkerék és Sarkadkeresztúr megállóhelyekre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése PTI TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A megállóhelyekre kihelyezendő Érkező - induló vonatok jegyzékét PTI TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadó kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából, úgy, hogy a kihelyezést megelőző 3. munkanapon azok már Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba Pályafenntartási Szakasz Szeghalom kezelésében legyenek. Szakasz legkésőbb az érvényesség kezdetének napján gondoskodik azok kihelyezéséről.

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről PTI TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” vágányzári információkat, PTI TFO forgalmi üzem-mérnöke kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyeken történő kifüggesztetéséről.

Az „utastájékoztató táblával” felszerelt megállóhelyeken a Vágányzári információkat úgy kell kihelyezni, hogy az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket ne takarja. Az érvénytelen (lejárt) Vágányzári információk lejáratí idejéről PTI TFO forgalmi üzem-mérnöke elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztatósi hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- rendelkező forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt egy alkalommal,
- az állomásfőnök ellenőrzése alkalmával.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás, a MÁV-START Zrt-vel kötött Megállapodás szerint.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Felvételi épület
 - Forgalmi iroda,
 - PFT melegedő.
- I.sz. Váltókezelői őrhely,
- II.sz. Váltókezelői őrhely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában találhatók.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- MÁV-CFR Közös Szolgálati Utasítás
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon (<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom>) találhatóak, melyekre a hivatkozások (Központi Szabályozás, Területi Igazgatósági Szabályozás, Szolgálati Helyek Szabályozásai), a rendelkező forgalmi szolgálattelvő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fSzeged%2fB%c3%a9k%c3%a9scsaba&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson a forgalmi személyzet részére nyomdai úton előállított Parancskönyv áll rendelkezésre, a vasúti társaságok személyzetére vonatkozó Parancskönyvi rendelkezések Iratrendezőben található. Tárolási helyük a Forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A Forgalmi irodában, az I. sz. és II. sz. váltókezelői őrhelyen sebkötöző csomag áll rendelkezésre.

Az állomáson Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

A véralkohol vizsgálati doboz, az MVSZ Helyi Függeléke szerint, Gyula állomás Forgalmi irodában található.

Az alkoholszonda, az állomás Forgalmi irodájában található.

Az alkoholteszter tárolási helye, az Állomásfőnöki iroda.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás- egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross út 34.	06/33-40 06/1-516-33-40 06/30-6086184

- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Hivatalok elérhetősége:

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám:		112
Polgárőrség	Kötegyán Határőrtelep 6	66/278-555
Polgármesteri Hivatal	Kötegyán Kossuth u. 33	66/278-422
Biztonsági Főig. Területi VasútbiztonságVasútőrök	Szeged Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	+36/30/922-6534