



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KISKUNHALAS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁCSALMÁS

48686/2015/MÁV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KUNFEHÉRTŐ ÁLLOMÁS

Készítette:

Felülvizsgálta:

Zsebeházi Ildikó

Zsebeházi Ildikó

állomásfőnök

Urbán Attila

Urbán Attila

Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte |
|---------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 1. | 48686/2015/MAV | Hatályba léptetés | 2015.10.31. | |
| 2. | 48686-1/2015/MAV | 1. számú Módosítás | 2016.12.11. | |
| 3. | 48686-2/2015/MAV | 2. számú Módosítás | 2017.12.10. | |
| 4. | 48686-3/2015/MAV | 3. számú Módosítás | 2018.12.09. | |
| 5. | 48686-4/2015/MAV | 4. számú Módosítás | 2019.12.15. | |
| 6. | 48686-5/2015/MAV | 5. számú Módosítás | 2020.12.13. | |
| 7. | 48030-6/2015/MAV | 6. számú Módosítás | 2021.12.12. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Módosítások előjegyzése..... | 2 |
| Tartalomjegyzék..... | 3 |
| 1. Általános előírások..... | 10 |
| 1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa..... | 10 |
| 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helységeknek) felsorolása. | 10 |
| 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. | 10 |
| 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. | 11 |
| 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. | 11 |
| 1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. | 12 |
| 1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. | 12 |
| 1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 13 |
| 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. | 14 |
| 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. | 15 |
| 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. | 17 |
| 1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 17 |
| 1.9.1. Szolgálati hely típusa: | 17 |

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztató a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésre vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 20

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... 21

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye. 21

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora (beosztása). Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. 22

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 22

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 23

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat-megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.5. Forgalmi szolgálattevő(k),térfőnökök részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltógondozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. A váltók szabványos állásának közlése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálatátvételkor és ellenőrzések alkalmával.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. Váltóellenőrzés.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának - váltók helyes állásának ellenőrzése - szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró, mely a közutat keresztezi(közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelő helye, szelvény száma.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Átállás, összetolás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.1. A rögzítő saruk tárolási helye, darab-és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsfogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Járműkapcsolások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. Figyelési, tájékozási és értesítési kötelezettség.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozási kötelezettség helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. Engedélykérés–adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozókijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt állomási munkavállaló.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérleg használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.2. A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.5. Eljárás a teljes sorompó használhatatlansága esetén:**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Kunfehértó állomás a 154-es Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja – Bátaszék vonalon Kiskunhalas és Jánoshalma állomások között a 107+30-122+10 számú szelvények között fekszik, nem villamosított vonalon, egyvágányú pályán.

Szomszéd állomások:

- a 154 számú vonalon: - kezdőpont felől Jánoshalma állomás,
- végpont felől Kiskunhalas állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

a 154 számú vonalon Kiskunhalas – Kunfehértó között:

- Kunfehértó elágazás a 17+74 számú szelvényben,
Kunfehértó- Jánoshalma között:
- Erdőszél megállóhely a 147+00 számú szelvényben.

Lejtési viszonyok:

Kiskunhalas – Kunfehértó állomások között:

A legnagyobb esés 18+00- 24+90 szelvényig 3,1 ‰.

A legnagyobb emelkedés 52+50-64+50 szelvényig 4,7 ‰.

Kunfehértó – Jánoshalma állomások között:

A legnagyobb esés 192+00-205+50 szelvényig 4,9 ‰.

A legnagyobb emelkedés 132+50-138+50 szelvényig 5,0 ‰.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Kunfehértó nem biztosított állomás, mely kulcsazonosító berendezéssel, helyszíni állítású váltókkal és alakjelzőkkel van felszerelve.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helységeknek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
 - forgalmi iroda
- Az állomás területén még a forgalom által használt épület:
 - II. számú váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Jánoshalma felé állomástávolságú, Kiskunhalas, illetve Harkakötöny állomás felé vonatjelentőőri térségi közlekedés. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor, a vágányút beállítás elrendelése rovatban és a külön sorba írandó közlemények esetén a vágányok számát betűvel kell jelölni, szolgálatátadás előjegyzésekor római szám alkalmazandó.

Állomási vágányok:

| Vá- gá- ny neve | Rendeltetése | Használható hossza kezdőpont felé(m) | Használható hossza végpont felé(m) | Lejtviszony kezdőpont felé (‰) | Lejtviszony végpont felé (‰) | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | vonatfogadó/indító fővágány | 778 | | | | nincs | 6 | 1 | 55- 16584 -01-1 | E | Nyílt | |
| II. | átmenő fővágány | 752 | | | | nincs | 2 | 1 | 55- 16584 -01-2 | D | Nyílt | |
| III. | vonatfogadó/indító fővágány | 750 | | | | nincs | 4 | 3 | 55- 16584 -01-3 | D | Nyílt | |
| IV. | mellékvágány (rakodó vágány) | 350 | | | | nincs | 6 | | 55- 16584 -01-4 | K | Nyílt | |

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Vágány- szám | Hossz | Szelvényszám | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------|
| I-II. | 270 m | 111+20-113+90 | sk 30 | 4,40 | murva |

A megközelítési útvonal a felvételi épület felől.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A IV. sz. vágányon a 117+68 szelvényben van a VS2 vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 6. sz. váltóval.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

| Kezdőpont felől | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|--|-------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvénytyszám | Jele, száma | Karok, fények száma | Rendeltetése | Kiegészítő jelzés |
| Nyíltpálya | jobb | 132+05 | AEj | | Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelzője | |
| Kunfehértó | jobb | 122+10 | A | 1 | Nem biztosított alak bejárati jelző | |

| Végpont felől | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|--|-------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvénytyszám | Jele, száma | Karok, fények száma | Rendeltetése | Kiegészítő jelzés |
| Nyíltpálya | jobb | 97+25 | Bej | | Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelzője | |
| Kunfehértó | jobb | 107+30 | B | 1 | Nem biztosított alak bejárati jelző | |

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

| Megnevezés | Szelvény-szám | Helye |
|---------------------|---------------|---------------------------------|
| Tolatási határjelző | 107+80 | Végpont felől az állomás felé |
| Tolatási határjelző | 121+60 | Kezdőpont felől az állomás felé |
| Vágányzáró-jelző | 112+63 | IV. vágány végén földkúp |

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db piros színű tárcsa (közúti Megállj! jelzés adására)
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője.
- 1 db sárga színű kézi jelzőzászló

Raktár:

- 1 db jelzőlámpatartó állvány

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga színű kézi jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Váltó száma | Biztosítás és állítási módja | Lezárható | Váltójelző típusa | Váltójelző kialakítása | Váltófűtés |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | nem biztosított helyszíni állítású | Mindkét irányban váltózárral felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható | forgólapos | fényvisszaverős kialakítású | nincs |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------|-----------------------------|-------|
| 2 | nem biztosított helyszíni állítású | Mindkét irányban váltózárral felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható | forgólapos | fényvisszaverős kialakítású | nincs |
| 3 | nem biztosított helyszíni állítású | Mindkét irányban váltózárral felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható | forgólapos | fényvisszaverős kialakítású | nincs |
| 4 | nem biztosított helyszíni állítású | Mindkét irányban váltózárral felszerelt. Mindkét irányban biztonsági betéttel lezárható. | forgólapos | fényvisszaverős kialakítású | nincs |
| 6 | nem biztosított helyszíni állítású | Kitérő irányban váltózárral lezárható | forgólapos | fényvisszaverős kialakítású | nincs |

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

| Jele | Szelvény-szám | Szerkezeti függés | Megjegyzés |
|------|---------------|-------------------|--|
| VS2 | 117+68 | 6. sz. váltó | A IV. számú vágányban van a VS2 számú vágányzáró sorompó, mely szerkezeti függésben van a 6. számú nem biztosított helyszíni állítású váltóval. Kulcsa a II. számú váltókezelői őrhely kulcsazonosító berendezésében van őrizet alatt. |

Vágányzáró szerkezetek:

| Helye | Szelvényszám | Vágányzáró szerkezet | Megjegyzés |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|
| IV | 112+63 | földkúp vágányzáró jelzővel | --- |

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

Helyi körzetbe bekötve:

- Kunfehértó forgalmi iroda.
- Kunfehértó II. sz. váltókezelői őrhely

Kunfehértó-Jánoshalmaállomások között:

- Kunfehértó II. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma DEj
- A/1 kiágazás kezelő szekrénye
- Jánoshalma I. váltókezelői őrhely
- Jánoshalma forgalmi iroda

Kunfehértó-Kiskunhalasállomások között:

- Kiskunhalas rendelkező forgalmi szolgálattevő
- Kiskunhalas I. váltókezelői őrhely
- Kunfehértó elágazás szolgálati hely

1 db szelektoros rendszerű forgalmi vonalirányítói telefonon

1db CB rendszerű telefon, hívószám:

06+52-53

1db DPS rendszerű telefon, hívószám:

21

Hangrögzítő berendezések:

Kunfehértó forgalmi szolgálattevő és Kiskunhalas rendelkező forgalmi szolgálattevője között az engedélykérő telefonba (Balotaszállás-elágazást is beleértve), illetve az 52-13 CB rendszerű telefonba van beépítve.

Kunfehértó forgalmi szolgálattevőnél lévő szolgálati mobiltelefonba hangrögzítő van beépítve, mely hívás közben kb. 15 másodpercenként ismétlődő "pittyegő" hanggal jelzi a működését.

Távbeszélő hívójelek:

Az állomásközi hívójel:

- Jánoshalma forgalmi iroda: —●●—
- Jánoshalma I. sz. szolgálati hely: ●●●
- Kunfehértó II. sz. szolgálati hely: ●●
- Kunfehértó forgalmi iroda: —●—
- Balotaszállás – Kunfehértó elágazás: ●—
- Kiskunhalas forgalmi iroda: —●

Vonali távbeszélő:

- Jánoshalma DEj
- A/1 kiágazás kezelő szekrénye

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: 06+92-10
- Forgalmi koordinátor: 06+92-17
- CB rendszerű telefon hívószám: 06+52-53
- Forgalmi vonalirányító: 06+12-21, 06+86-62
- Főüzemirányító: 06+13-33
- Call-Center: 01+48-78
- Kommunikációs körzet állomás: 06+92-13
- Szomszédos forgalomszabályozó állomások:
 - Jánoshalma 06+52-54
 - Kiskunhalas 06+52-13

Hangrögzítő technológiai célú mobil telefon:

- Jánoshalma állomás: 06-30/2927-602
- Bácsalmás állomás: 06-30/4678-374
- Kunfehértó állomás: 06-30/2927-601
- Mélykút állomás: 06-30/7868-238
- Fő üzemirányító: 06-30/565-6349

A társasági mobilszolgáltatások használatának szabályozásáról hatályos utasítás egyértelműen rendelkezik a forgalmi irodában elhelyezett, a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt lévő technológiai célú (segélykérő) mobiltelefonok használatáról.

A szolgálati mobiltelefonokról:

- a forgalmi szolgálattevő feladata, hogy minden szolgálat kezdetekor és a szolgálat teljes tartama alatt a készülék feltöltött, bekapcsolt, üzemképes állapotát biztosítja, és fogadja a - közlekedés biztonság szem előtt tartása mellett – a bejövő hívásokat, és SMS-eket
- a különböző utasításokban előírt, a mobiltelefon használatot, a nem üzemi telefonon történő értesítéseket előíró hívásokat ezzel a készülékkel kell kezdeményeznie,
- a készülék, vagy tartozékai esetleges elvesztését, eltulajdonítását az állomásfőnöknek haladéktalanul bejelenti (a készülék és tartozékai a szolgálat átadás tárgyát kell, hogy képezzék)
- a központilag feltelepített management alkalmazásokat nem törli a telefonról, azok futását nem akadályozza
- az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, gazdálkodási koordinátor, illetékes általános pályavasúti előadó felszólítására a készüléket üzemkész állapotban, tartozékaival együtt visszaszolgáltatja,
- az átvett készülékért és a tartozékokért teljes anyagi felelősséget vállal,
- a Munkáltató, illetve a biztonsági szervezet felszólítására a készüléket üzemkész állapotban, tartozékaival együtt bemutatja, illetve a Munkáltató rendelkezése szerint a MÁV SZK IT üzletága részére visszaszolgáltatja.

A technológiai célú mobiltelefon csak szolgálati érdekből és szolgálati célra használható!
Magánbeszélgetések céljára használni tilos!

A kezdeményezett hívások nyilvántartására a következő kimutatást kell vezetni:

| Dátum | Idő | Tartam | Hívott szám | Hívás célja | Aláírás |
|-------|-----|--------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: zsebehazi.ildiko@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: kovacs.zoltan20@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: kunfeherto.rfszt@mav.hu (zárt e-mail rendszer).

1.8.A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

- Peronvilágítás: kapcsolója a forgalmi irodában, kapcsolja a forgalmi szolgálattevő.
- Váróterem kapcsolója a forgalmi irodában, kapcsolja a forgalmi szolgálattevő.
- I. sz. váltókörzet: kapcsolója a forgalmi irodában, kapcsolja a forgalmi szolgálattevő.
- II. sz. váltókörzet: kapcsolója a II. sz. szolgálati helyen, kapcsolja a váltókezelő.
- IV. sz. rakodóvágány-körzet: kapcsolója a helyszínen. Rakodás esetén a váltókezelő, tolatás alkalmával a vonali tolatásvezető kapcsolja.

A váróterem világítását, a térvilágítást az utasok közlekedésére, valamint a tolatási mozgások lebonyolítására használt területeken a világítási naptár, az energiatakarékosság és a vagyonvédelem figyelembe vételével kell üzemeltetni.

1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Az utastájékoztató berendezés MAVOX (SYVA ST-80) típusú.
- Kezelésével megbízott munkavállaló: a forgalmi szolgálattevő.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás területe egy utas tájékoztatási körzet. Az utastájékoztató hangerősítő berendezésre kapcsolódik a váróterem helyisége, valamint a felvételi épületen lévő hangszórók.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája:

Kunfehértó állomáson az utasforgalmi terület és a személyszállító vonatok által használt vágányok közötti közlekedési időszükséglet 3 perc.

Normál üzemi körülmények esetén az utastájékoztatást a hatályos Utastájékoztató szöveggönyv alapján kell végezni.

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit az Utastájékoztató szöveggönyv melléklete tartalmazza.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:

- először a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel,
- másodsor, a 3 perccel korábban.

Az érkezés után tovább induló (átmenő) vonatokról:

- a menetrend szerinti érkezés előtt egyszer, 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:

- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Amennyiben a személyszállító vonat a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonatnál kell megtenni. Amennyiben további információk átadása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vállalkozó vasúti társaság gondoskodik.

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján élőszavas tájékoztatást ad a 154 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozóan. Minden más menetrendi igény esetén kötelesek az utasokat tájékoztatni arról, hogy a szükséges információt hol kaphatják meg. MÁV direkt: +36 (1) 3 49 4949.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul-vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

A vonatmozgást figyelembe véve az utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségességét az F.2. sz. Forgalmi Utasítás előírásainak megfelelően, a rendelkezésre álló hangos szöveggönyv alapján kell végezni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve a 3 perc értéket – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, (áthaladó vonatok esetében már áthalad) mire az utasok a peront megközelítik.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni.

Állomásokon az utasok elsodrési határon belüli tartózkodására tekintettel, a vonatok közlekedéséről/áthaladásáról vagy forgalmi célú megállásáról az utasokat a forgalmi szolgáltató hangos utastájékoztató berendezésén keresztül tájékoztatni köteles.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A szükségessé váló módosításokat az alap- (illetve pótlékokhoz készített korábbi) verzióban kell átvezetni, színnel vagy korrekktúrával jelezve.

A szöveggönyv módosítását kimutathatóan elektronikusan és nyomtatott formában kell átadni a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökének, amely egyben – a vágányzárakra vonatkozó szöveggönyv kivételével – a korábbi verzió érvénytelenítését, az új adatbázissal felülírást jelent, külön visszavonás nélkül is. A vágányzári menetrendre vonatkozó szöveggönyv esetében mind a fedlapon és minden oldalán ezt a ténytet és az érvényességet fel kell tüntetni, amely a vágányzár befejezésével, külön értesítés nélkül hatályát veszti (meghosszabbítására külön kell intézkedni). A Forgalmi csomóponti főnökség elektronikusan küldi meg a szöveggönyv módosítását.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a teljes verbális utas tájékoztató hangrendszer használhatatlanná válik, akkor haladéktalanul értesíteni kell a távközlési diszpécst aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására. A tett intézkedést a Hibaelőjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal elő kell jegyezni. Ebben az esetben a forgalmi szolgáltató köteles értesíteni a vonatszemetlyzetet, ezt követően közösen közvetlen módon elvégzik az utasok tájékoztatását. Az utas tájékoztató berendezés megjavításának tényét a javítást végzőkkel elő kell jegyeztetni a Hibaelőjegyzési könyvben.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésre vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén, az utas tájékoztatás érdekében az átmenő vonatnál a vonat érkezése után, a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést előszóval köteles közölni.

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények mintaszövegeit az Utas-tájékoztató szöveggönyv melléklete tartalmazza.

Amennyiben az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, akkor a Vállalkozó vasúti társaság kijelölt munkavállalója az utastájékoztatást elektronikus formában rendeli meg.

A vonatok késéséről, vonatelmaradásokról az utazóközönséget abban az esetben is megbízható információ tartalommal kell tájékoztatni, amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság részéről az utastájékoztató szöveg még nem került megrendelésre, vagy még nem érkezett meg.

Az utastájékoztató szöveg megérkezéséig a forgalmi vonalirányító haladéktalanul köteles rendelkezni az érintett állomások forgalmi szolgálattevői felé az utastájékoztatás végrehajtására. A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatást a rendelkezés kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek végezni.

A rendelkezés, valamint a szövegszerű utastájékoztatás kiadását követően az állomási utastájékoztató tevékenységet ellátó forgalmi személyzet a kiadott rendelkezések és a vonatkozó szabályozások szerint kötelesek az utasokat tájékoztatni.

Vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetén a hangos utastájékoztató eszközökön a vonatokat a teljes útvonalra kell meghirdetni, majd ezzel egyidejűleg külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a vonat útvonalán mely állomások között közlekedik vonatpótló autóbusz. Az utasokat a vágányzárba vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően minden esetben tájékoztatni kell a vonatpótló autóbusz közlekedési rendjéről és szolgáltatásairól is.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező - Induló vonatok jegyzéke
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Vágányzári információk
- Egyéb hirdetések (ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb idényjellegű közlemények)
- Váróterem nyitvatartási rendje,
- Állomási rend.

Kunfehértó állomáson menetrend váltáskor, és vágányzárak alkalmával a Forgalmi csomóponti főnökség Kiskunhalas által előállított Érkező - Induló hirdetményt kell alkalmazni. Az Érkező - Induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Érkező - Induló vonatok jegyzékének kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

A vágányzári információk kihelyezéséről, a lejártak eltávolításáról (az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig), megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik. Kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

Váróterem nyitvatartási rendje, illetve az Állomási rend pótlásáról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik, a kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási információt tartalmazó hirdetmény, a kihelyezéséről, pótlásáról a Forgalmi csomóponti főnökség gondoskodik.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi üzemmérnök és a forgalmi technológus, állomásfőnök, forgalmi koordinátor feladata. Amennyiben a hiányosságot a forgalmi szolgálattevő észleli, a hiányosság tényét köteles jelezni a szolgálati vezetőjének.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában külön erre a célra rendszeresített iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A forgalmi irodai számítógép asztalán 3 db parancsikonton keresztül érhető el elektronikus formában a „Központilag kiadott dokumentumok”, „Területi hatállyal kiadott dokumentumok” és a „Helyi dokumentumok”.

A Parancskönyv és a Kifüggesztendő rendeletek a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora (beosztása). Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda és váltókezelői őrhelyen van
- az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalában.

Alkoholtesztár az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

| Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény | | |
|--|---|----------------------------------|
| Rendelők, kórházak | Cím | Telefonszám |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Dr. Vezendi Béla Kiskunhalas Hársfa u. 2. 6400 | 06-77 421-170 06-70/313-84-25 |
| Orvosi ügyelet | Dr. Székácsi István Kunfehértó, Rákóczi utca 13/a. 6413 | 06-77/407-103 |
| Kórház | Semmelweis Kórház Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1, 6400 | 06-77/522-000 |

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|---|--|--------------------|
| Hivatal | Cím | Telefonszám |
| Egységes Európai Segélyhívószám | Budapest, Csokonai utca 3. | 112 |
| Rendőrkapitányság | Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 6400 | 107, 06-77/423-255 |
| Országos Mentőszolgálat Mentőállomása | Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. 6400 | 104, 06-77/421 634 |
| Tűzoltóság | Kiskunhalas, Körösi út 21. 6400 | 105, 06-77/421-355 |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Kecskemét, Deák F. tér 3. 6000 | 06-76/502-014 |
| Polgármesteri Hivatal | Kunfehértó, Szabadság tér 8. 6413 | 06-77/507-131 |
| Vadásztársaság | Ragadics Ferenc, Kunfehértó, Béke tér 3. 6413 | 06-20/508-2965 |

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A forgalmi iroda mögött kijelölt terület.

A II. számú váltókezelői őrhely mögött kijelölt terület.