



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
KÚTVÖLGY ÁLLOMÁS

4387-2/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
KÚTVÖLGY ÁLLOMÁS

Készítette:

Palatinus Gyula

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert

Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	15
1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	17

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	18
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	18
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	18
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	19
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás.	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	23
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	23
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	24
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24

2.22. A vágányút ellenőrzése.....	24
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása... 25	
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	26
2.28. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	26
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	26
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	26
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvénytípusa, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvénytípusa.....	26
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	27
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	27
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	28
2.36. Javítási tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	28
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.....	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..	30
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. .	30
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	31
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	31
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai....	31
2.53. Rendkívüli áthaladás.	32
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	32
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	32
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	32
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	32
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	33
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	34
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	35
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	36
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	36

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	36
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	36
5.2.3. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	37
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	38
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	38
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	39
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	41
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	41
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	41
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	41
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	43
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	43
6.5. Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése.....	43
6.6. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan.....	43
6.7. Személyvonati vonattalálkozás lebonyolítása az állomáson.	43
6.8. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek.	44
6.9. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Kútvölgy középállomás a 135 sz. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán oh. egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon, Hódmezővásárhely – Székkutas állomások között helyezkedik el az 1448+81 – 1432+48 sz. szelvények között. A szomszéd állomások felé 5 ezrelék és annál nagyobb esés nincs.

Szomszédos állomások

- Kezdőpont felől: Hódmezővásárhely állomás (1529+55)
- Végpont felől: Székkutas állomás (1361+16)

Nyíltvonalon szolgálati helyek felsorolása

- Kútvölgy – Székkutas állomások között Sóshalom mh. az 1410+00 sz. szelvényben, személyzet nélküli.

Lejtési viszonyok

- Hódmezővásárhely – Kútvölgy állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3,7 ‰.
- Kútvölgy – Székkutas állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa Siemens-Halske, működését és kezelését a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A biztosítóberendezés kezelési közege Kútvölgy állomásra terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlési bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kútvölgy – Székkutas állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Kútvölgy – Hódmezővásárhely állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó és indító fővágány	903		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	1	HU-18580-01-1	F	Nyílt	
II.	Átmenő fővágány	843		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	1	HU-18580-01-2	E	Nyílt	
II.	Vonatfogadó és indító fővágány	829		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18580-01-3	F	Nyílt	

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I – II.	162 m	1440+47 – 1442+09	SK+00	1,50	Salak
II – III.	182 m	1439+20 – 1441+02	SK+00	1,50	Salak

Megközelítési útvonal: A forgalmi iroda bejáratával szemben az utasok részére kiépített szilárd burkolatú átjárón lehet a peronokat megközelíteni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Jele	Szelvény-száma	Rendeltetése	Helye
A	1448+81	Biztosított alak bejáratú jelző	Hódmezővásárhely felől
AEj	1455+97	Háromfogalmú alak előjelző	Hódmezővásárhely felől
H	1432+48	Biztosított alak bejáratú jelző	Székkutas felől
HEj	1425+28	Háromfogalmú alak előjelző	Székkutas felől
B	1445+19	Alak kijáratú jelző	I.
C	1444+93	Alak kijáratú jelző	II.
D	1444+79	Alak kijáratú jelző	III.
E	1436+16	Alak kijáratú jelző	I.
F	1436+51	Alak kijáratú jelző	II.
G	1436+51	Alak kijáratú jelző	III.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvényszám	Helye
Tolatási határjelző	1432+98	Székkutas állomás felé
Tolatási határjelző	1448+31	Hódmezővásárhely állomás felé

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőszó
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó							
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Zárnyelv			
1	E	X	X	X	Egyenes irányban reteszelhető	X	FF
2	E	X	X	X	Egyenes irányban reteszelhető	X	FF
3	E	X	X	X	Egyenes irányban reteszelhető	X	FF
4	E	X	X	X	Egyenes irányban reteszelhető	X	FF

Jelmagyarázat

Szabványos állás, biztonsági betét:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban

Váltójelző:

- FF: Forgólapos fényvisszaverő

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek szolgálati helyenként

Forgalmi iroda:

- LB engedélykérő Székkutas felé
- LB engedélykérő Hódmezővásárhely felé

- LB helyi kör
- 135-ös forgalmi vonalirányító
- CB telefon (06/18-24)
- Technológiai mobiltelefon (+36-30/467-8360)
- PT csatlakozási lehetőség

I. sz. őrhely:

- LB engedélykérő Székkutas felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

II. sz. őrhely:

- LB engedélykérő Hódmezővásárhely felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

Rádióskörzet és térhangos körzet nincs.

Az állomásközi távbeszélő vonalban lévő szolgálati helyek

Kútvölgy – Hódmezővásárhely között:

- Kútvölgy állomás forgalmi szolgálattevő
- Kútvölgy állomás II. sz. váltókezelői őrhely
- Hódmezővásárhely forgalmi szolgálattevő
- Hódmezővásárhely I. sz. váltókezelői őrhely

Kútvölgy – Székkutas között:

- Kútvölgy forgalmi szolgálattevő
- Kútvölgy I. sz. váltókezelői őrhely
- Székkutas. forgalmi szolgálattevő
- Székkutas II. sz. váltókezelői őrhely

Távbeszélő hívójelek

Helyi körzeti távbeszélő:

- | | |
|--------------------------|-------|
| – forgalmi szolgálattevő | — |
| – I. sz. őrhely | • • • |
| – II. sz. őrhely | • • |

Állomásközi távbeszélő:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| – Kútvölgy forgalmi iroda | — • — — |
| – Kútvölgy I. sz. őrhely | • • • |
| – Kútvölgy II. sz. őrhely | • • |
| – Székkutas forgalmi iroda | — • — |
| – Székkutas II. sz. őrhely | • • |
| – Hódmezővásárhely forgalmi iroda | — • • |
| – Hódmezővásárhely I. sz. őrhely | • • • |

Vonali pályatelefon

Kútvölgy – Hódmezővásárhely:

- 1516+56 szelvényben

Kútvolgy – Székkutas:

- 1382+37 szelvényben

Elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútiüzemi	Közcélú telefon	E-mail cím
Kútvolgy forgalmi iroda	06/18-24	+36-30/467-8360	kutvolgy.rfszt@mav.hu
Székkutas forgalmi iroda	06/18-25	+36-30/467-8355	szekkutas.rfszt@mav.hu
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	+36-30/565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/20-10	+36-30/627-6216	palatinus.gyula@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/20-32	+36-30/729-2668	huszar.zoltan2@mav.hu
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878	
RCH Algyő	06/14-79		
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	30/456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60	30/565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00	061/511-6100	budapest.tdiszp@mav.hu
Hálózati Energiaellátási diszpécser	06/22-92	+36-30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

- Hódmezővásárhely engedélykérő távbeszélő
- Területi főüzemirányító
- Forgalmi vonalirányító
- MÁV-Start Zrt. Területi főirányító
- Call-center
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Pályás diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Területi Funkcionális Felügyelet

Hódmezővásárhely engedélykérő távbeszélő hangrögzítő berendezés működésének állapot ellenőrzését Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevője ellenőrzi a kijelzőn lévő „magnó” felirat alapján.

Kútvolgy állomáson hangrögzítővel ellátott értekező berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/86-63	+36-30/811-1687	uksg.700@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei

- Forgalmi iroda körzet: Kapcsolása kézi kapcsolással történik, a forgalmi szolgálattevő feladata a világítási naptárnak megfelelően. A sötétedés beálltától a nappali világosságig a világítás vagyónvédelmi okokból nem kapcsolható ki!

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségek kivilágításáról a forgalmi szolgálattevő gondoskodik a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről kézi kapcsolással. (KH Világítási naptár)

- I. sz. őrhely körzet: Kapcsolása kézi kapcsolással történik, a váltókezelő feladata a világítási naptárnak megfelelően.
- II. sz. őrhely körzet: Kapcsolása kézi kapcsolással történik, a váltókezelő feladata a világítási naptárnak megfelelően.

Az állomás világítási hálózata a forgalmi irodában található kapcsolószekrényből üzemeltethető.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató eszközök

Az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök

Az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt

A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét az informatikai rendszerekből való lekérdezéssel kell, hogy megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. A megközelítési időnorma megállapításakor a váróterem és a peronok lettek figyelembe véve. A forgalmi szolgálattevő az

utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

Utastájékoztatási kötelezettség késések esetén

A forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat a késés mértékéről, okáról.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás utasperonjainak szélessége és megközelítési módja indokoltá teszi, hogy az áthaladó vonatokról minden esetben élőszavas utastájékoztatást kell adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az érkezés előtt 3 perccel korábban a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles az utasokat tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírása szerint kell eljárni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a kijelölt forgalmi technológiai szakelődőjének a feladata.

A forgalmi technológiai szakelődő küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el:

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Az Állomási rend, Vároterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetésért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonalbeutazás alkalmával a feltárt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelést, vagy a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetések aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szakág:

- Forgalmi iroda
- I. sz. őrhely
- II. sz. őrhely

Az állomás területén más szakág nem működik.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodában tartani:

- 1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
- 2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- 3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4. E.2. sz. Fékutasítás
- 5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffor%2Fgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FSzeged%2FK%C3%BAtv%C3%B6lgly&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

A forgalmi szolgáltatók számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgáltató hozzáfér.

Váltókezelői őrhelyek

- 1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása (az adott szolgálati helyre vonatkozó kivonata)
- 2. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
- 3. Menetrendjegyzék
- 4. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
- 5. Lezárási táblázat
- 6. Világítási naptár
- 7. Távbeszélő hívójelek
- 8. Helységjegyzék

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson 3 db, nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

- Parancskönyv az állomási munkavállalók részére,
- Parancskönyv a pályavasúti vonali tolatásvezetők részére,
- Parancskönyv a vasútvállalati és egyéb munkavállalók részére.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- forgalmi pihenő helyiség: 1 db sebkötöző csomag.
- váltókezelői őrhelyek: 1-1 db sebkötöző csomag.

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi pihenő szekrény. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson. Véralkohol-vizsgálati doboz Hódmezővásárhely állomáson található a forgalmi irodában.

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6726 Szeged, Csanádi utca 34/a	06-62/548-020

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	Hódmezővásárhely, Kaszap utca 25.	+36-30/621-6393
Polgármesteri Hivatal	Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.	+36-62/530-100
MÁV BIF TVB	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48 +36-30/922-6534
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	+36-30/542-6224