



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KOMÁROM
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG LÁBATLAN

39320-14/2022/MAV

LÁBATLAN

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

.....
Kovács Adrienn
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....
Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....
Csöre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....
Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

37026-17/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint <i>(villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon)</i> , szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. <i>(A nyíltvonalai szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távkezelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 % vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvényszám szerint meg kell határozni).</i>	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalai biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (F.2. 15.16.7.4.).	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0, sk15, sk30, sk55</i>), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (<i>Aluljáró, felüljáró, szintbeni megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.</i>).	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, egyéb jelzők: Vágányzáró jelző, Megállj jelző előjelzője – F.1. 4.7.3.1. – Megállás helye jelző, Távolságjelző, Tolatási határjelző, V-betűs jelző, Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez kapcsolódó jelzők, Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása (kivéve: Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel). Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva (árbócos/törpe, lámpafejes/lámpasoros, biztosított/nem biztosított). A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. <i>(Ha van váltójelző, annak típusa: ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős. A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is).</i> A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések <i>(vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk)</i> , vágányzáró szerkezetek <i>(földkúp, ütközőbak)</i> felsorolása, helye, valamint függősége.	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	16
1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a	

távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).	16
1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő beszélgetés kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök; F.2.F. 7.2.2. c.).	17
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörszet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolat F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.).	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	18
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája (A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségessége, ideje. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni. Azokon az állomásokon, amelyek nem rendelkeznek szigetperonnal, vagy a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, vonattalálkozás alkalmával az utastájékoztatás végzése).	18
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások (Mi az eljárás, ha csak a hangos, vagy csak a vizuális berendezés használhatatlan, vagy ha mind a kettő.). Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatással kapcsolatos előírások).	19
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. (pl. <i>Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás</i>) Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása (<i>Kinek, mi a feladata stb.</i>).	19
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).	20
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. <i>Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat</i>).	20
1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).	21

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	21
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. <i>(Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is F.2. 1.2.121., F.2.F. 4.2.).</i>	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása (F.2. 1.4.11.).	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása (F.2. 1.4.12., F.2.F. 16.3.2.).	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással (F.2. 1.4.13.).	23
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (F.2. 1.4.14.).	23
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása (F.2. 1.2.110., 1.4.14.).	23
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.34., 1.2.59. Itt kell szabályozni a térfőnök, állomási szolgáltatások koordinátora, forgalmi ügyeletes tiszt feladatait is).	23
2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.).	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	25
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (F.2. 2.7.3.).	26
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál (F.2. 2.7.6.).	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként (F.2. 2.8.2.).	27
2.22. A vágányút ellenőrzése (F.2. 2.8.4.1., 2.8.4.2.).	27
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	27
2.24. A váltók állítása.	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.1.).	27

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.2.).	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása (F.2. 2.10.3.).	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonal szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.).	28
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	28
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	28
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.2.).	28
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.3.).	29
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (<i>közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve</i>), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma (<i>Itt kell szabályozni az önműködő fénysorompók irányfüggőségét, valamint, hogy üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi-e</i> F.2. 3.1.7.).	29
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell (F.2. 3.6.2., 3.6.3., 3.11.2.).	30
2.33. A tolatás engedélyezése.	30
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése (F.2. 4.1.2.).	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utsokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása	
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása (F.2. 4.1.11.1.).	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.1.).	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül (4.1.17.).	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok (F.2. 4.1.17.1.).	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások (F.2.F. 16.5.6.2.).	32
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása (F.2. 4.4.5.1.).	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása (F.2. 1.2.101., 7.2.1.).	32
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások (F.2. 5.3.3.).	33

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése (F.2. 5.3.1., 7.2.1.).	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások (F.2. 5.3.2.).	33
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat (F.2. 5.5., 5.5.6.).	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése (F.2. 5.6.1.).	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 7.2.).	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása (F.2. 15.1.12.3.).	34
2.48. Engedélykérés-adás.	34
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást tanúsítja F.2. 15.7.4.).	34
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése (F.2. 15.8.1.).	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása (F.2. 15.11.4.).	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása (F.2. 15.14.1.1., SZ.1. 8.).	35
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai (F.2. 15.14.1.2.).	35
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások (F.2. 15.16.7.4.).	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 14.3.5.2.).	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.4.2.2.).	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés, F.2.F. 14.4.4.).	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.5.4.).	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. (Mely állomásra, állomásközre, rendelkezési szakaszra vonatkozóan kell a Nyilvántartást vezetni. A Nyilvántartás vezetésére, a kimutatás kézbesítésére vonatkozó előírások F.2. 17.1.4., vonatkozó normatív utasítás).	37

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i>	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	38
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	38
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	38
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	38
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások (SZ.1.).	39
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	39
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	40
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése (SZ.1.).	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében <i>(módszere, végrehajtásának módja)</i>	40
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal <i>(tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása)</i>	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások (F.2. 1.2.156., 12.7.).	41
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	41
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	42
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i>	42
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	42
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START).	42
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal F.2.F. 7.2.).	43

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomás a 4. számú Esztergom-Kertváros - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 223+00 és a 193+50 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

4. sz. vonalon: Nyergesújfalu állomás,
Süttő állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

4. sz. vonalon:

Lábatlan – Süttő állomások között Piszke mrh. a 178. sz. szelvényben,

Lábatlan – Nyergesújfalu állomások között Nyergesújfalu-felső megállóhely a 230. szelvényben található.

A nyíltvonalai szolgálati helyek személyzettel nem rendelkeznek.

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

Lábatlan-Süttő állomások között a legnagyobb emelkedés 1‰.

Lábatlan-Nyergesújfalu állomások között a legnagyobb emelkedés: 1,8 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltófoglaltságos, ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Jelfeladás	Vonali biztosító berendezés
Lábatlan-Nyergesújfalu	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve
Lábatlan - Süttő	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A

vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jel e	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF- TSI azonosít ó	Vágán y besoro lása	Hozzá- férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellevágány /rakodó	637		0	-0,1	Nincs	14	7	55- 01587- 01-1	K	Nem	Teljes hosszban 5km/h
02.	átmenő fővágány vonatfogadó/i	540	554	0	-0,1	Nincs	14	7	55- 01578- 01-2	C	Igen	
03.	fővágány vonatfogadó/i ndító	602	591	0	-0,1	Nincs	12	9	55- 01587- 01-3	D	Igen	Teljes hosszban 10km/h
04.	fővágány vonatfogadó/i ndító	524	508	0	-0,1	Nincs	16	11	55- 01587- 01-4	C	Igen	Teljes hosszban 10km/h
05.	fővágány	438	423	0	-0,1	Nincs	18	15	55- 01587-		Igen	Kizárva
06.	mellevágány	362		0	-0,1	Nincs	20	19	55- 01587- 01-6	C	Igen	Kezdőpont felől csonka
07.	mellevágány	320		0	-0,1	Nincs	22	21	55- 01587-	C	Igen	Kezdőpont felől csonka

- Az 01. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- Az 03. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 10 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- Az 04. sz. vágány teljes hosszban legfeljebb 10 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- A 05. sz. vágány ideiglenesen a forgalomból kizárva.
- A 06. sz. vágány a kezdőpont felőli oldalon 362 m hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.
- A 07. sz. vágány a kezdőpont felőli oldalon 320 m hosszban legfeljebb 5 km/h. sebességgel járható, kitűzve nincs.

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetéskor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A peron elhelyezkedése	A peron hossza	A peron szélessége	A peron sínkorona feletti magassága	A peron burkolata
01 - 02. sz. vágány között	200 m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve
02 - 03. sz. vágány között	200 m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzőkre a Hívójelzés kivezérelhető.

A bejárat jelzők hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, Szám		Rendeltetése
Lábatlan	jobb	230+67	Aej		bejárat jelző előjelzője
Lábatlan	jobb	222+99	A		bejárat jelző
Lábatlan	jobb	207+60	K2		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	208+20	K3		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	207+80	K4		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	207+25	K5		kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, Szám		Rendeltetése
Lábatlan	jobb	191+30	Bej		bejárat jelző előjelzője
Lábatlan	jobb	198+40	B		bejárat jelző
Lábatlan	jobb	201+91	V2		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	201+80	V3		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	202+35	V4		kijárat jelző
Lábatlan	jobb	202+78	V5		kijárat jelző

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nincsenek.

Tolatási határjelzők:

Jelző jele,száma	Szelvénytyszám	Rendeltetése
TH	222+49	tolatási határjelző
TH	198+90	tolatási határjelző

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Jelzőeszközök elnevezése	Mennyisége	Tárolási helye
vonatindító jelzőeszköz	1 db	forgalmi iroda
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db	
sárga fényű jelzőlámpa	2 db	
jelzőzászló	1 db	

Jelzőeszköz elnevezése	Mennyisége	Tárolási helye
Megállj jelző	2 db	kazánház
Megállj jelző előjelzője	2 db	
vörös fényű jelzőlámpa	2 db	
piros fényű jelzőlámpa (közút fedezéséhez)	6 db	
vállmagasságú állvány	6 db	
piros színű jelzőtárcsa (közút fedezéséhez)	6 db	

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Csússzínrögzítő kengyel	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Elektromos ellenőrzőzár					
2	E	X		X	X	X	X	E, K			ÁF
5	E	X	X			X	X	E, K			
6	E	X		X	X	X	X	E, K	E		ÁF
7	E	X		X		X	X	E, K			FF
9	ME	X	X			X	X	F, M			
10	E	X	X			X	X	E, K			
11	E	X	X			X	X	E, K			
12	FE	X	X			X	X	F, M			
14	E	X		X	X	X	X	E, K			ÁF
15	K	X	X			X	X	E, K			ÁF
16	ME	X	X			X	X	E, K			
17/a	ME			X	X			F, M			ÁF
17/b	ME	X	X			X	X	F, M			ÁF
18	E	X	X			X	X	E, K	E		
20	E			X	X			E, K			ÁF
21	E			X	X		X	E, K			ÁF
21/1	FE			X	X			F, M			ÁF
21/2	E			X	X			E, K			
22	K			X	X		X	E, K			ÁF

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- ÁF: ábralemezis fényvisszaverő

- F: főirány
- M: mellékirány

Forgalomból kizárva: 17/a, 21,21/1,21/2 számú váltók.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés	Helye
VS 3. 7-es számú váltóval szerkezeti függésben	01. sz. vágányon
VS 2. 2-es számú váltóval szerkezeti függésben	Cembrit Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS 22. 22-es számú váltóval szerkezeti függésben	Dömper vágány felé, a felvételi épület előtt
VS 10.	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS12.	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat
VS14. 14-es számú váltóval szerkezeti függésben	01. sz. vágányon

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01. sz. vágány mellett 150 m hosszban oldalrakodó található.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Az állomás mindkét oldalán a 02. és 03. sz. vágányok között egy-egy vízdaru található, melyek jelenleg üzemben kívül vannak. A vízdaruk kulcsainak tárolása a forgalmi irodában a kulcsszekrényben történik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában található:

LB engedélykérő telefon		Hívójelek
Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Süttő és Nyergesújfalú felé):	Lábatlan:	.-..
	Nyergesújfalú:	-.
	Süttő:	..-
Pályatelefon:	A pályatelefon csatlakozó készüléke a forgalmi irodában került kiépítésre.	

CB rendszerű vasútüzemi telefonszámok		
Állomásfőnök:	Üzemi	02/59-49
	Külső telefonról	06/1-512-5949
	Mobil	+36/30-793-3497
Forgalmi koordinátor:	Üzemi	02/59-52
	Külső telefonról	06/1-512-5952
	Mobil	+36/30-172-3181
Forgalmi iroda:	Üzemi	02/59-77
	Külső telefonról	+36/1-512 59 77 + fax
	Mobil	+36/30/506-2215
Utasítást adó hangszórós (kétirányú) hangoszlop:	T1 - - -	
4 db. rádiókészülék:	állomási tolatáshoz	
Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Külső telefonról	+36/1/511-1166
	Mobil	+36/30/833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1/511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420 6829

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson nincs hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Mobil	+36/30-833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1-511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420-6829

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzetek kézi kapcsolói feliratozva a forgalmi irodában külön álló kapcsolószekrényen találhatók. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni.

A térvilágítással a kapcsolatos hiányosságokat a diszpecser.erosaram@mav.hu e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

Az állomáson három térvilágítási körzet található:

- I. sz. Világítási körzet:
Az állomás kezdőpont felőli oldala.
- II. sz. Világítási körzet:
Az állomás végpont felőli oldala.
- III. sz. Világítási körzet:
Állomásépület és az utas peronok.
- Váróterem és az utas illemhelyek.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson analóg, számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés működik, melyet forgalmi szolgálattevő kezel.

Az állomáson vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésekről az utazóközönséget a rendelkezésre álló szövegminták alapján köteles tájékoztatni.

A forgalmi szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét, melynek figyelembe vételével gondoskodnia kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgáltató köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgáltatóival és szükség szerint a forgalmi vonalirányítóval.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).

Utastájékoztatás csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az állomáson egyidőben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

Az utastájékoztató rendszer belsőtéri berendezései a váróteremben, a külső téri berendezései az utasperonokon vannak elhelyezve.

Az állomásközpontban található megállóhelyeken a hangos utastájékoztató rendszer nincs kiépítve.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

A hangos utastájékoztató szöveggönyv kézbesítése az utastájékoztatót élőszóban végző forgalmi szolgálattevő részére az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő a Hibaelőjegyzési könyvbe történő bejegyzése mellett TEB diszpécser részére távbeszélőn azonnal köteles bejelenteni.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles az utazóközönséget forgalmi iroda előtti téren, és a váróteremben tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatót. A bemondandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (neszmely.rfszt@mav.hu,) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztató tényét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatadás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonatnál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy a rendelkezésre álló eszközön (mobiltelefon) keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztató végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Az állomáson kihelyezett statikus hirdetménytároló oszlopon található hirdetmények:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

A váróteremben található statikus utastájékoztató hirdetmények:

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

A megállóhelyeken kihelyezett statikus hirdetménytároló oszlopon található hirdetmények:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

Az állomáson a statikus hirdetménytároló oszlopon a hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében pedig forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróteremben az Állomási rend kihelyezése a forgalmi koordinátor, távollétében a forgalmi szolgálattevő feladata, a Váróterem nyitvatartási rendje kihelyezését a MÁV Zrt – Ingatlankezelési diszpécser megbízott munkavállalója végzi.

A megállóhelyeken a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat megbízott munkavállalói végzik a hirdetmények kihelyezését, pótlását, eltávolítását.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomás vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetmények meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetmények esetében az állomásfőnök elrendeli a forgalmi koordinátornak, forgalmi szolgálattevőnek a hirdetmények cseréjét, eltávolítását.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld Komárom Terület területi forgalmi koordinátorának, aki a felügyeletet ellátó állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetmények meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetmények esetében az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor e-mailben értesíti a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat pályamesterét, aki elrendeli az általa megbízott munkavállalójának a cserét, vagy hiánypótlást.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld Komárom Terület területi forgalmi koordinátorának, aki a felügyeletet ellátó állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

A felvételi épületben: forgalmi iroda.1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában az asztalfiókban található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők. A pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyvi rendelkezések állomási és vasútvállaltok részére digitális formátumból kerülnek kinyomtatásra és külön erre a célra rendszeresített tárolóban kerülnek lefűzésre a sorszámozásnak megfelelően.

Az állomási és külön a vasúti vállalatok részére felfektetett iratgyűjtő mappa a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelemszerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

Név	Cím	Telefonszám
Háziorvosi rendelő Lábatlan	2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 13	+36/33-464-061
Orvosi ügyelet:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	1830
MÁV üzemorvos	2800 Komárom, Tóth Lőrinc utca 3. Dr. Paksi Magdolna	02/52-10 +36/34-340-640
Mentők Esztergom	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	112
Kórház: Vaszari Kolos Kórház	2500 Esztergom, Petőfi Sándor út 26	+36/33-542-300

Az alkoholszonda és alkoholteszter, és a véralkohol-vizsgálati doboz az állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	.	112
Polgármesteri hivatal	2541 Lábatlan, József Attila u.	+36/33-517-500
MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútör Kft.	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	+36/1-511-4042 diszpécser szolgálat: 01/76-87
Lábatlan Polgárőr Egyesület	2541 Lábatlan, Piszkei utca 7.	+36 30 534 8856

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő a KSz. Helyi Függelékben, valamint a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontban személyesen a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatot átvevő szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra kötelezettek a forgalmi szolgálattevők, akik szolgálati idejük alatt, a szolgálat átvétele után az arra alkalmas első időben kötelesek állomásbejárást tartani.