



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Dunaföldvár

43634-19/2015/MAV

Mezőfalva

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 6 sz. módosításokkal egységes szerkezetben

Készítette:

Merkl Ferenc
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csőre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40906-1/2021/MAV

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	12
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	14
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	14
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	14

<u>1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái.</u>	14
<u>1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye</u>	15
<u>1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.</u>	15
<u>1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.</u>	16
<u>1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.</u>	16
<u>2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások</u>	17
<u>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.</u>	17
<u>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.</u>	17
<u>2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.</u>	17
<u>2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.</u>	17
<u>2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.</u>	17
<u>2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.</u>	17
<u>2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatsszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.</u>	18
<u>2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.</u>	18
<u>2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.</u>	19
<u>2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.</u>	20
<u>2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.</u>	20
<u>2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.</u>	20
<u>2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.</u>	20
<u>2.17. Váltógondozás</u>	21
<u>2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.</u>	21
<u>2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.</u>	21
<u>2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.</u>	21
<u>2.18. A váltók szabványos állásának közlése.</u>	21
<u>2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.</u>	21
<u>2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartozódási helye nem a forgalmi irodába vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.</u>	21
<u>2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz szükséges idők meghatározása vágányutanként.</u>	21

2.21. A vágányút ellenőrzése	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása	22
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.24. A váltók állítása.	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	23
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helve. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	23
2.28. Váltóellenőrzés.	24
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	24
2.33. Állomási, nyíltvonalis útsorompók szelvény száma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvény száma.	25
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	26
2.36. Átállítás, összetolás.	27
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	27
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27

<u>2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.</u>	27
<u>2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.</u>	27
<u>2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.</u>	28
<u>2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.</u>	28
<u>2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.</u>	28
<u>2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.</u>	29
<u>2.48. Járműkapcsolások</u>	29
<u>2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.</u>	29
<u>2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.</u>	29
<u>2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.</u>	29
<u>2.50. Engedélykérés -adás.</u>	29
<u>2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.</u>	29
<u>2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.</u>	30
<u>2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).</u>	30
<u>2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.</u>	30
<u>2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.</u>	30
<u>2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.</u>	30
<u>2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.</u>	30
<u>2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő</u>	30
<u>2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.</u>	31
<u>2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.</u>	31
<u>2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely a váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.</u>	31
<u>2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkező szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.</u>	31
<u>2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányvaira vonatkozó korlátozások szabályozása.</u>	32
<u>2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.</u>	32
<u>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</u>	33
<u>4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.</u>	33
<u>Az állomáson rakodást kizárólag a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet.</u>	33
<u>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</u>	33
<u>5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb)</u>	

<u>kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.</u>	33
<u>5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.</u>	33
<u>5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.</u>	33
<u>5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.</u>	33
<u>5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.</u>	33
<u>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságnak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.</u>	33
<u>5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.</u>	34
<u>5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.</u>	34
<u>5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.</u>	34
<u>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.</u>	34
<u>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.</u>	34
<u>5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.</u>	35
<u>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.</u>	36
<u>6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzése, átadása-átvételére, vonatkozó helyi előírások szabályozása</u>	36
<u>6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.</u>	36
<u>6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.</u>	36
<u>6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.</u>	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Mezőfalva állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. mellékvonalon, mely egyvágányú Dunaújvárostól Paks állomásig nem villamosított pálya és Dunaújváros - Rétszilas 43. sz. mellékvonalon mely egyvágányú nem villamosított pálya a 376+73-366+00 sz. szelvények által határolt területen helyezkedik el, mint középállomás

Szomszédos állomások:

A 42 sz. vonalon:

Kezdőpont felől:

Dunaújváros állomás.

Végpont felől:

Dunaföldvár állomás.

A 43 sz. vonalon:

Kezdőpont felől:

Dunaújváros állomás.

Végpont felől:

Rétszilas állomás.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

A 42 sz. vonalon:

Szolálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Dunaújváros állomás	16,7 km	259+08-276+45 szelvények között
Újvenyim mh.	6,2	319 szelvény
Mezőfalva elágazás	1,8 km	400+24-404+65 szelvények között
Előszállás Mrh.	7,7 km	469+85-482+79 szelvények között
I. sz. Sajátcélu Vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli	11,7 km	498+80-501+37 szelvények között
Dunaföldvár állomás	16,7 km	540+79-556+24 szelvények között

A 43 sz. vonalon:

Szolálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Mezőfalva elágazás	1,8 km	20+30–17+55 szelvények között
Nagykarácsony felső mh.	4,8 km	48+00–50+00 szelvények között
Nagykarácsony mh.	7,3 km	72+00–74+00 szelvények között
Alap mh.	16,2 km	158+00–160+00 szelvények között
Rétszilas alsó mh.	17,8 km	174+67–176+67 szelvények között
Rétszilas állomás	21,6 km	202+99-901+00 szelvények között

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰ ₀₀	esés ‰ ₀₀
Mezőfalva-Dunaújváros	377-369	5,2	
	352-350		6,9
	348-337		7
	332-323	8,6	
	320-317	6,4	
	317-315	5,9	
	315-305	7,2	
	305-296	6,4	
	296-292	7,5	
	292-287	6,4	
	287-283	5,5	
Mezőfalva-Dunaföldvár	388-405	6,9	
	446-450		6
	490-499		7,8
	534-536	7,0	
Mezőfalva-Rétszilas	6-20		7
	31-35	6,2	
	35-37	7,6	
	37-48	6,9	
	50-63	6,7	
	73-79	5,3	
	99-106		6,8
	106-138		7,1
	138-146		6,7
	146-148		7,7
	148-151		6,5

Az állomáson váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda
- I., és II. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térközrendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Mezőfalva-Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Mezőfalva-Rétszilas	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Mezőfalva-Dunaújváros	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs

Mezőfalva–Rétszilas állomások között:

Állomástávolságú közlekedés, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva állomásról Rétszilas állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható Dunaföldvár állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a

Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet győződni.

Mezőfalva–Dunaföldvár állomások között:

Állomástávolságú közlekedés, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva állomásról Dunaföldvár állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható Rétszilas állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet győződni.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágányok számozása rendeltetése, hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	rakodó	691			2,5	nincs	4	7	55-06536-01-1	K	nyílt	
02.	vonat fogadásra/indításra	721			2,5	nincs	4	3	55-06536-01-2	D	nyílt	
03.	átmenő fővágány	771			2,5	nincs	6	5	55-06536-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadásra/indításra	711			2,5	nincs	8	9	55-06536-01-4	F	nyílt	kizárva
05.	tároló	631			2,5	nincs	8	9	55-06536-01-5	K	nyílt	kizárva
Csonka	rakodó		141		2,5	nincs	-	7	55-06536-01- CSONKA	K	nyílt	

Fejrovtos előjegyzési napló vezetések a vágányok arab számmal vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02, 03	186 méter	1,8	salak	sk+0

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Dunaújváros állomás felől-felé helyhez kötött jelzők

Jelző neve	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Karok száma	Rendeltetése
A	Jobb	376+73	egy	bejárat jelző
AEj	Jobb	366+00	egy	bejárat jelző előjelzője

Dunaföldvár, Rétszilas állomás felől-felé helyhez kötött jelzők

Jelző neve	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Karok száma	Rendeltetése
B	Jobb	388+67	egy	bejárat jelző
BEj	Jobb	398+67	egy	bejárat jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző a bejárat jelzőkén belül 50 méterre.

Figyelmeztető jelek:

Az 1.6.4. pontban feltüntetett oldalrakodó az Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van megjelölve.

Figyelmeztető jelek:

Neve	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	01 vágány	oldalrakodó

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. váltókezelői ór hely	II. sz. váltókezelői ór hely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
1 db fehér fényű kézi jelző-lámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db sárga színű jelzőzászló	1 db sárga színű jelzőzászló

	1 db kitűzhető „Megállj” jelző	1 db kitűzhető „Megállj” jelző
	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Lezárható	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
2	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	forgólapos
4	helyszíni állítású	kampózárás	kitérő irányban	igen	forgólapos
6	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemez
8	helyszíni állítású	forgalomból kizárva			

I. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Lezárható	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
1	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemez
3	helyszíni állítású	kampózárás	igen	kitérő irányban	ábralemez
5	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemez
7	helyszíni állítású	kampózárás	igen	kitérő irányban	ábralemez
9	helyszíni állítású	forgalomból kizárva			

Az állomáson valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A csonka vágányon található a VS3 vágányzáró sorompó, mely a 7. sz. váltóval van szerkezeti függésben, a vágány végén ütközőbakban végződik. Az 01. sz. vágányon található a KS1 kisiklasztó saru, mely a 3. sz. váltóval van szerkezeti függésben

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágány mellett az oldalrakodó az űrszelvénybe nyúlik.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Szelektív hívású állomásközi távbeszélő: be van kapcsolva:

1, Dunaföldvár felé:

Dunaföldvár forgalmi iroda: 411, II. sz. őrhely 412,

Előszállás: 311

Mezőfalva: forg. iroda: 211, I. sz. őrhely 212

Körözüvény: *.

2, Dunaújváros felé:

Mezőfalva: forg. iroda: 231,

Dunaújváros forg. iroda: 131, I őrhely 132,

körözüvény *.

Vonali távbeszélő Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között:

Mezőfalva: 25

Rétszilas állomás: 26

körözüvény 20

I sz váltókezelői őrhely: 27

II. sz váltókezelői őrhely: 22

Helyi távbeszélő kapcsolat van a forgalmi iroda, valamint az I., sz. váltókezelői szolgálati hely között.

IP engedélykérő telefon Rétszilas irányában: KÖFI II irányító: 05-18-52, hangrögzítővel ellátva.

CB távbeszélő készülék. Telefonszám: 05-96-97

Forgalmi vonalirányító felé a 01/11-40

Területi főüzemirányító a 01 17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn.

T-Mobil rádiótelefon melybe be van kapcsolva valamennyi kijelölt készülék.

Telefonszám: 30-565-5584

Dunaújváros-Mezőfalva állomások rendelkező forgalmi szolgálattevő között valamennyi fajta vasúti telefon el van látva hangrögzítéssel. Ellenőrzése Dunaújváros állomáson van.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

Kapcsolási körzetek:

- Bejárat világitás
- Térvilágitás I.
- Váróterem
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő illetve a váltókezelők feladata.
A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Az állomáson hangos bemondásra alkalmas készülék illetve vizuális berendezés sincs. A forgalmi szolgálattevő részéről az utasok tájékoztatása élőszóban történik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs kiépítve.
A vonatok érkezéséről/indulásáról a tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája 3 perc.
Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a tájékoztatást meg kell ismételni. A tájékoztatást élőszóval személyesen kell közölni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás esetén különös gondot kell fordítani az utasvédelem betartására és az utasok figyelmét fel kell hívni a vonattalálkozásra.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén a vonat érkezése előtt a peronon tartózkodókat fel kell szólítani a távozásra, a felvételi épület előtt történő várakozásra.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Fali menetrendhirdetmények (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása, a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése a forgalmi üzemmnök, kihelyezése, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívásra az Állomási rend kihelyezése, illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása az állomásfőnök, vagy az állomásfőnök által megbízott személy feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata, melyet szolgálatonként egyszer köteles ellenőrizni. Az állomásfőnök ellenőrzései alkalmával köteles ellenőrizni. Hiányosság esetén a forgalmi szolgálattevő illetve az állomásfőnök köteles pótlásáról intézkedni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E. 2. sz. Fékutasítás
- 5.

Helyi dokumentumok:

1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon található meg (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>).

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a véralkohol doboz Dunaföldvár állomás forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dunaújváros állomás felvételi épületében, rendelési időben	05-97-55
Szent Pantaleon Kórház	Dunaújváros, Korányi Sándor Út 4-6.	06-25/550-550
Házi orvos:	Dr. Tassy Péter Mezőfalva Simmelweis Ignác u. 1.Dr.	25-506-925
Ügyeletos orvos:	Nagyvenyim, fő u. 45	25-506-201
Allatorvos:	Állategészségügyi Centrum Dunaújváros Béke Körút 3/B	20 935 4183

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség:	Mezőfalva, Ady Endre út	25-244-040
Városi rendőrkapitányság:	Dunaújváros, Dózsa György út	25-411-100; 107
Mentők	Dunaújváros, Kossuth L. u 1	104, CB: 904, 112
Tűzoltóság:	Dunaújváros, Tűzoltó u. 1	105, 25-510-150
Katasztrófavédelem:	Dunaújváros, Tűzoltó út 1	25-510-150
Polgárőrség:	Mezőfalva, József Nádor u. 19	20-352-8116
Vasútörök	MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-4655
Polgármesteri hivatal:	Mezőfalva, Fő tér 1	25-244-021
Vadásztársaság:	Mezőfalva, Nagysismánd	70-246-3800
Mezőfalva állomás:		Vezetékes: 25-244-019 Mobil: 30-565-5584

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A felvételi épület mellett, illetve a I és II. váltókezelői őrhely bejáratától legalább 5 méterre a kijelölt helyen. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.