



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-KELENFÖLD
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG DUNAFÖLDVÁR

37343-5/2022/MAV

Mezőfalva

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Merkl Ferenc
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

37343-13/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37343-13/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01	Merkel Ferenc
2.	37343-13/2022/MAV	1. sz. módosítás	2023.12.10	Merkel Ferenc
3.	35797-20/2024/MAV	2. sz. módosítás	2024.12.15	Merkel Ferenc

Tartalom

1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ..	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmenetek ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetőmenet hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	16
Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	18

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	18
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	19
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	20
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	21
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	21
2.18. Váltógondozás.....	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
Váltógondozási körzetek megegyeznek a váltókezelői körzetekkel.....	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	22
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	22
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	22
2.21 A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	24
Az állomáson lévő állandóan zárva tartandó váltók felnyitását, állítását, lezárását a váltókezelő köteles végezni, a forgalmi szolgálattelvő rendelkezésének alapján.....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	24

2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	24
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	24
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	24
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó meghatározása.	24
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	24
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	24
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	26
2.33. A tolatás engedélyezése.	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	26
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	26
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	27
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	27
Az állomáson több tolatócsapat egyidejű tolatása nem engedélyezett.	27
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.36.2 Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	27
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2 Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	30
2.51. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.53. Rendkívüli áthaladás.	31

Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	31
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	31
2.55.1. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	31
2.58. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyiszabályozás	33
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	36
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	36
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Mezőfalva állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. egyvágányú villamosított mellékvonalon, mely Dunaújváros - Paks állomás között nem villamosított és Dunaújváros - Rétszilas 43. sz. mellékvonalon mely egyvágányú nem villamosított pálya a 376+73-366+00 sz. szelvények által határolt területen helyezkedik el, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

42 sz. vonal:

Szomszéd állomás	Elhelyezkedés
Dunaújváros állomás	259+08-276+45 szelvények között
Dunaföldvár állomás	540+79-556+24 szelvények között

A 43 sz. vonal:

Szomszéd állomás	Elhelyezkedés
Dunaújváros állomás	259+08-276+45 szelvények között
Rétszilas állomás	202+99-901+00 szelvények között

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

A 42 sz. vonalon:

Szolgálati helyek	Elhelyezkedés
Újvenyim mh.	319 szelvény
Mezőfalva elágazás	400+24-404+65 szelvények között
Előszállás mrh.	469+85-482+79 szelvények között
I. sz. Sajátcélu Vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli	498+80-501+37 szelvények között

A 43 sz vonalon:

Szolgálati helyek	Elhelyezkedés
Mezőfalva elágazás	20+30–17+55 szelvények között
Nagykarácsony felső mh.	48+00–50+00 szelvények között
Nagykarácsony mh.	72+00–74+00 szelvények között
Alap mh.	158+00–160+00 szelvények között
Rétszilas alsó mh.	174+67–176+67 szelvények között

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰	Esés ‰
Mezőfalva-Dunaújváros	377-369	5,2	-
	352-350	-	6,9
	348-337	-	7
	332-323	8,6	-
	320-317	6,4	-
	317-315	5,9	-
	315-305	7,2	-
	305-296	6,4	-
	296-292	7,5	-

Mezőfalva-Dunaföldvár	292-287	6,4	-
	287-283	5,5	-
	388-405	6,9	-
	446-450	-	6
	490-499	-	7,8
	534-536	7,0	-
Mezőfalva-Rétszilás	6-20	-	7
	31-35	6,2	-
	35-37	7,6	-
	37-48	6,9	-
	50-63	6,7	-
	73-79	5,3	-
	99-106	-	6,8
	106-138	-	7,1
	138-146	-	6,7
	146-148	-	7,7
	148-151	-	6,5

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson váltózárral kulcsazonosító berendezés üzemel. A berendezés kezelésére vonatkozó szabályozást az 1995. február 27-től érvényes 872/1995. TEBO sz. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Mezőfalva állomás forgalmi szolgálattevője kezeli Mezőfalva elágazás Dominó 55 rendszerű, egyközpontos, váltó-, és vágány foglaltságos biztosító berendezését. A berendezés kezelésére vonatkozó szabályozást az 2019.08.28 30156/2019/MAV TEBO érvényes sz. Kezelési Szabályzat tartalmazza

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térköz-rendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Mezőfalva-Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Mezőfalva-Rétszilás	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Mezőfalva-Dunaújváros	állomástávolságú	nincs	Mezőfalva-Mezőfalva elágazás között utolérést kizáró, Mezőfalva elágazás Rétszilás között ellenmenetet és utolérést kizáró	nincs

Mezőfalva–Rétszilás állomások között:

Állomástávolságú közlekedés van, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva állomásról Rétszilás állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható Dunaföldvár

állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet győződni.

Mezőfalva–Dunaföldvár állomások között:

Állomástávolságú közlekedés van, azonban jól működő foglaltság-ellenőrzés esetén Mezőfalva állomásról Dunaföldvár állomásra indított elől haladó vonat után követő vonat indítható Rétszilas állomásra, ha az elől haladó vonat Mezőfalva elágazás váltóján áthaladt és a Mezőfalva – Mezőfalva elágazás vonalszakasz szabad állapotáról a berendezésről meg lehet győződni.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	rakodó	691			2,5	nincs	4	7	HU-06536-01-1	K	nyílt	
02.	vonat fogadó/ indító vágány	721			2,5	nincs	4	3	HU-06536-01-2	D	nyílt	
03.	átmenő fővágány vonat fogadó/ indító vágány	771			2,5	nincs	6	5	HU-06536-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadó/ indító vágány	711			2,5	nincs	8	9	HU-06536-01-4	F	nyílt	forgalomból kizárva
05.	tároló	631			2,5	nincs	8	9	HU-06536-01-5	K	nyílt	forgalomból kizárva
Csonka	rakodó		141		2,5	nincs	-	7	HU-06536-01- CSONKA	K	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossz	Peron szélesség	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02, 03	186 méter	1,8	salak	sk+0

Utasperonok megközelítési útvonala:

A 01. és 02. sz. vágányok között, a felvételi épülettől kiépített betonozott szintbeli gyalogos átjáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az Állomási Végrehajtási Utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Mezőfalva-Dunaújváros	jobb	376+73	A	alak bejárat jelző
Mezőfalva-Dunaújváros	jobb	366+00	AEj	alak bejárat jelző előjelző
Mezőfalva Dunaújváros felé	jobb	377+23	TH	Tolatási határjelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Mezőfalva-Rétszilás/Dunaföldvár	jobb	388+67	B	alak bejárat jelző
Mezőfalva-Rétszilás/Dunaföldvár	jobb	398+67	BEj	alak bejárat jelző előjelző
Mezőfalva Rétszilás/Dunaföldvár	jobb	388+10	TH	Tolatási határjelző

Figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	01 sz. vágány	oldalrakodó

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda	I. váltókezelői őrhely	II. sz. váltókezelői őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db sárga színű jelzőzászló	1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. Váltókezelői őrhely

Váltó													
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Megjegyzés
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	nincs	ÁF	
4	K	x	-	x	x	-	-	x	-	-	nincs	ÁF	
6	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	E	nincs	FF	Egyenes irányban a váltó állítását megakadályozó eszközzel biztosítva
8	E	x	-	x	x	-	-	x	-	E	nincs	ÁF	Forgalomból kizárva

I. Váltókezelői őrhely

Váltó													
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Megjegyzés
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
1	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	nincs	ÁF	
3	K	x	-	x	x	-	-	x	-	E	nincs	ÁF	
5	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	E	nincs	ÁF	Egyenes irányban a váltó állítását megakadályozó eszközzel biztosítva
7	K	x	-	x	x	-	-	x	-	E	nincs	ÁF	
9	E	x	-	x	x	-	-	x	-	E	nincs	ÁF	Forgalomból kizárva

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány, K: kitérő irány, ÁF: ábralemez fénnyel visszaverő, FF: forgólapos fénnyel visszaverő
Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A védelmi berendezések az állomás területén helyszíni állításúak. A vágányzáró szerkezetek felé sötétben a tolatás engedélyezett.

Vágány	Helyhez kötött védelmi berendezés	Vágányzáró szerkezet	Szelvénytípus	Függőség (váltó)
Csonka	vágányzáró sorompó VS3	ütközőbak	383+80	7. sz.
01	kisiklasztó saru KS1	nincs	385+65	3. sz.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Vágány	Elhelyezkedése	Megnevezése
01	383+80-384+20	oldalrakodó

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Szelektív hívású állomásközi távbeszélő:

1, Dunaföldvár állomás felé:

Dunaföldvár állomás forgalmi iroda: 411,
Dunaföldvár II. sz. őrhely: 412,
Előszállás: 311,
Mezőfalva állomás forgalmi iroda: 211,
Mezőfalva állomás I. sz. őrhely: 212,
Körösvény: *.

2. Dunaújváros állomás felé:

Mezőfalva állomás forgalmi iroda: 231,
Mezőfalva állomás II. sz. őrhely: 232,
Dunaújváros állomás forgalmi iroda: 131,
Dunaújváros állomás III sz. őrhely: 132,
Körösvény: *.

Helyi távbeszélő Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között:

Mezőfalva állomás forgalmi iroda: 25,
Mezőfalva állomás I sz. váltókezelői őrhely: 27,
Mezőfalva állomás II. sz. váltókezelői őrhely: 22,
Körösvény 20.

IP engedélykérő telefon 05/ Rétszilas állomás irányában: KÖFI II irányító: 05/18-52, hangrögzítővel ellátva.

CB távbeszélő készülék. Telefonszám: 05/96-97

Forgalmi vonalirányító felé a 01/11-40

Területi főüzemirányító a 01 17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn.

Technológiai mobiltelefon telefonszám: +36/30-565-5584 mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

IP engedélykérő telefon Rétszilas állomás irányában: KÖFI II irányító: 05-18-52, hangrögzítővel ellátva.

Dunaújváros-Mezőfalva állomások forgalmi szolgálattevői között a CB és a szelektív hívású vasúti telefon el van látva hangrögzítéssel. Ellenőrzése Dunaújváros állomáson van. A hangrögzítő berendezést, mindaddig használhatónak kell tekinteni, ameddig a távközlő szakszolgálat illetékese a használhatatlanságról értesítést nem ad.

Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között a szelektív hívású állomásközi távbeszélő ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő berendezés Dunaújváros állomáson van telepítve.

A forgalmi irodában rendszeresített mobil telefonon (+36/30-565-5584) valamennyi beszélgetés a Carin rendszerben kerül hangrögzítésre.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Megnevezés	Elérhetőség	
	Telefon	E-mail
Forgalmi vonalirányító	01/11-40 +36/30-833 2269	ukbp.ab@mav.hu
Területi Főüzemirányító nyugat	01/17-88 06/1-511-1788 +36/30-420-6829	ukbp.tfoirny@mav.hu

40 KÖFI II. Forgalmi vonalirányító	05/18-52 06/30-396-2188	ukps.kofi40b.2@mav.hu
Utastájékoztatási irányító	01/36-39 +36 30 183 7035	uk.utasir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Kapcsolási körzetek:

Forgalmi irodában kapcsolható:

- Bejáratil világítás
- a rakodó vágány melletti terület 1-3 szakaszban.
- Váróterem

I. sz. váltókezelői őrhelyen kapcsolható:

- Bejáratil világítás
- Váltókörzet

II. sz. váltókezelői őrhely

- Bejáratil világítás
- váltókörzet.

A világítás feliratozott kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálatil helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.

A forgalmi szolgálattevő a késésekről valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a Pályavasúti informatikai rendszerből, a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől, szükség szerint pedig a forgalmi vonalirányítótól szerez információt.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>>Segítség menü>>> Felhasználói Kézikönyv)
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 keretrendszer >>>Dokumentumok>>> Felhasználói Kézikönyv).

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája 3 perc.

Az utastájékoztatást az érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban kell megtenni.

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasokat a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel köteles tájékoztatni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő személyesen, előszóban a forgalmi iroda előtti területen és a váróteremben köteles megtenni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a tájékoztatást meg kell ismételni. Amennyiben a késésben változás van arról is tájékoztatni kell az utasokat. A tájékoztatást előszóval személyesen kell közölni.

Rendkívüli esemény esetén az utasokat tájékoztatni kell a bekövetkezett rendkívüli esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, a menetrendtől eltérő megállásokról, esetleges más alternatív eljutási lehetőségekről, a helyi közlekedési szolgáltatók járműveire történő átszállási lehetőségekről és annak feltételeiről.

Rendkívüli események esetén, továbbá vonatpótló buszok rendkívüli esemény miatt történő közlekedésekor — a vonat menetrend szerinti érkezési idejében, valamint azt megelőzően 10 perccel — a forgalmi szolgálattevő a várakozó utasokat a helyszínen előszóval köteles tájékoztatni a kialakult helyzetről, a várható késések, és a vonat elmaradásának vagy vonatpótló autóbussz közlekedésének tényéről és megállási helyéről. A rendkívüli helyzet kezelése során bekövetkezett vagy tudomására jutott bármely — a közlekedést érintő — új információ esetén a várakozó utasokat azonnal tájékoztatni kell. A forgalmi szolgálattevő — amennyiben az állomáson vonat tartózkodik — úgy a vonatszemélyzetet is köteles előszóval tájékoztatni a fent leírtakról a fedélzeti utastájékoztatás elvégzése céljából.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Fali menetrendhirdetmények (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása a MÁV-START Zrt. feladata. Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése, és esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata. Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell.

Váróterem nyitvatartási rend:

A váróterem nyitva tartására vonatkozó információt a TIZO létesítményfelelőse készíti el és helyezi el a váróterem bejárat ajtaján. Az ellenőrzés során ennek hiányát megállapító forgalmi szolgálattevő köteles a TIZO diszpécserének a hiány tényét bejelenteni, aki köteles intézkedni a létesítményfelelős felé a pótlásról.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).

Az Érkező-induló jegyzék, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend meglétének ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat átvétel után. Hiánya, vagy megrongálása esetén, telefonon értesíteni köteles az állomásfőnököt. A forgalmi üzemmérnök munkaidején belül gondoskodik a jegyzék pótlásáról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Az állomás szolgálati helyei:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda
- Kezdőpont felől II. sz. váltókezelői őrhely,
- Végpont felől I. sz. váltókezelői őrhely,

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, kifüggesztendő hirdetések, továbbá a külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezései szerinti tartalommal a forgalmi irodában lévő szekrényben találhatók.

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályozások, helyi és területi szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabályozásai/Budapest/Székesfehérvár) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyvek nyomdai úton előállított papír alapú könyvek. Az állomási személyzet a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkohol doboz tárolási helye a felügyeletet ellátó állomásfőnökség forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1.	05/97-55
Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros	2400 Dunaújváros, Korányi Sándor Út 4-6.	06/25-550-550
Ügyeletes orvos Dunaújváros	2421 Nagyvenyim, fő u. 45	06/25-506-201

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	2422 Mezőfalva, József Nádor u. 19	+36/20-352-8116
Fegyveres biztonsági őrök	1087 Budapest. Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-1145, +36/30-950-6047
Önkormányzat	2422 Mezőfalva, Fő tér 1	06/25-244-021
B+N Referencia Zrt.	Apisclean Kft. 7602 Pécs Pf. 73.	+36/30-278-0219
MÁV-START Zrt. TSZVI Dunaújváros	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1-3.	06-25-436-750
CER Zrt.	1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.	06/1-476-3486
RCH Zrt. Dunaújváros	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1-3.	06/25-500-496