



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
MINDSZENT ÁLLOMÁS

35601/2022MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
MINDSZENT ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urbán Attila'.

Urbán Attila
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.	17
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	20
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	20
1.12. Parancskönyv kezelése.	21

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	21
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	23
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	23
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	24
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	25
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	26
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	28
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	29
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	29
2.18. Váltógondozás.....	29
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	29
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	29
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	29
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	29
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	29
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	30
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	30
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	30
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	30
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	30
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	30
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	31
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	31
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	31
2.24. A váltók állítása.....	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	32

2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	32
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	32
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	32
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	32
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	32
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	32
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	33
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	33
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	33
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	34
2.33. A tolatás engedélyezése.....	35
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	35
Az állomáson tolatást csak a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet. Az állomáson élőszóval kell a tolatást engedélyezni az állomásra érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező, a parancskönyvi névjegyzékben szereplő és a parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul vett, továbbá a tolatás vezetésével megbízott munkavállaló részére.....	35
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	35
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	35
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	35
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	35
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	36
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	36
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	36
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	36
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	36
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	36
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	36
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	37
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	37
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	37
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	37
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsfogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	37

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	38
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése....	38
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	38
2.48. Engedélykérés-adás.....	39
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	39
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	39
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	39
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	40
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	40
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	40
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	40
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	40
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	40
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	41
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	42
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	43
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	43
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	44
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	45
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	45
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	46
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	46
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	46
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	46
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	46
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	46
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	47
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	48
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	48
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	48

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	49
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	49
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	51
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	54
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	55
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	55
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	55
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	55
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	55
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	56
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	56
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	57
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	57
6.5. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan:	57

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentés – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Szegvár (90+92 szelvény) és Hódmezővásárhelyi Népkert (338+42 szelvény) állomások között, a 165+85-177+57 sz. szelvények között fekvő, biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Szegvár (90+92 szelvény), végpont felől Hódmezővásárhelyi Népkert (338+42 szelvény) állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Szegvár – Mindszent állomások között:

- Kórógyószentgyörgy megállóhely a 119 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között

- Mártély mh. ipvk. a 237+85. sz. szelvényben, az A/1 jelű váltón keresztül történik a kiszolgálása. Személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Szegvár – Mindszent állomások között:

Legnagyobb esés: 2,20 ‰ (124+60 – 128+60 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 3,00 ‰ (108+75 – 111+95 sz. szelvények között)

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
313+50	319+70	4,00	emelkedés
319+70	324+50	5,00	esés

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Mindszent állomáson Kulcszárás biztosító berendezés üzemel. AS 187 jelű és az AS 250 jelű nyíltvonalai fény- és félsorompó berendezés.

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között Mártély megállóhely iparvágány kiágazás fény fedezőjelző berendezés.

Mindszent–Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között vonatutolérés- és ellenmenet-kizáró berendezés üzemel. A fenti berendezések kezelő visszajelentő szerelvényei a forgalmi irodába telepített domino kezelő és visszajelentő készüléken találhatók.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szegvár – Mindszent állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés nem üzemel.

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, visszajelentés vétele előtti közlekedés nincs engedélyezve.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között üzemel.

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.

A 237+50.sz. szelvényben Mártély mh. ipvk. fény fedezőjelzős berendezés van.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	424	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadásra / indításra kijelölt fővágány	615	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-2	K	Nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	659	-	-	-	Nincs	2	1	55-18200-01-3	D	Nyílt	-

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 %-nál kisebb esésben fekszik.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	229 m	170+11 – 172+40	sk15	1,90	aszfalt
II.-III.	252 m	170+87 – 173+39	sk15	1,90	aszfalt

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Szegvár felől, nyíltvonal	jobb	158+81	AEj		Kétfogalmú biztosított alak előjelző
Szegvár felől, nyíltvonal	jobb	165+85	A		Biztosított alak bejárati jelző
Szegvár felől, állomás	jobb	167+83	B		Alak kijárati jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Hódmezővásárhelyi Népkert felől, állomás	jobb	175+58	C		Fény kijárati jelző
Hódmezővásárhelyi Népkert felől, nyíltvonal	jobb	177+57	D		Biztosított alak bejárati jelző
Hódmezővásárhelyi Népkert felől, nyíltvonal	jobb	184+57	DEj		Kétfogalmú biztosított alak előjelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Szegvár felől, állomás	jobb	166+35			Tolatási határjelző
Szegvár felől, állomás Az I. sz. vágány melletti	bal	171+71			Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

oldalrakodó kezdőpont felőli végén.				
Szegvár felől, állomás. Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén.	jobb	171+88		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvén yszám	Jelölése	Rendeltetése
Hódmezővásárhelyi Népkert felől, állomás	jobb	177+07		Tolatási határjelző

Mártély mh. ipvk. helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
Mindszent (kizár) – Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár), nyíltvonal	jobb	248+21	Af Ej	Mártély mh. ipvk. fény fedezőjelző előjelzője
Mindszent (kizár) – Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár), nyíltvonal	jobb	236+84	Af	Mártély mh. ipvk. fedezőjelző
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvén yszám	Jelölése	Rendeltetése
Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár) – Mindszent (kizár), nyíltvonal	jobb	248+21	Bf Ej	Mártély mh. ipvk. fedezőjelző előjelzője
Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár) – Mindszent (kizár), nyíltvonal	jobb	239+35	Bf	Mártély mh. ipvk. fedezőjelző

Mártély mh. ipvk egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése

Mindszent (kizár) Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár), nyíltvonal	–	jobb	231+50		Megállóhelyre figyelmeztető jel
Mindszent (kizár) Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár), nyíltvonal	–	jobb	240+31		Megállás-helye jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvén yszám	Jelölése		Rendeltetése
Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár) – Mindszent (kizár), nyíltvonal	jobb	248+40			Megállóhelyre figyelmeztető jel

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen azonos mennyiségben:

- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db 1,5m magasságú állvány
- 1 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz)

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X		X	X			X				ÁF

2	E	X		X	X			X				ÁF
3	K	X		X	X			X		K		ÁF
4	K	X		X	X			X		K		ÁF
5.	E	X		X	X			X		E		ÁF

Mártély mh. ipvk.:

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
A/1	E	X		X	X			X	X	E		ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Mindszent állomáson a védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	175+40	KS1, 3 sz. váltó	Sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágányának biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa KS1 kisiklasztó saruban
KS1	175+40	3 sz. váltó, VS1	Sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágányának biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosító berendezésben
VS3	172+86	5 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a forgalmi iroda biztosító berendezésében
VS2	168+78	4 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely biztosító berendezésében

Mártély mh. ipvk. védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	0+86	A/1	A vágányzáró sorompó kulcsos szerkezeti függésben van a váltóállító készülékre szerelt Halas zárszerkezettel és a külsőtéri kulcsszekrény révén a fény fedezőjelzős berendezéssel.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 171+71 – 171+88 sz. szelvényekben az oldalrakodó van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Forgalmi iroda értekezési lehetőségek:

- CB telefon
- állomásközi távbeszélő Szegvár és Hódmezővásárhely viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- szolgálati mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Szegvár forgalmi iroda, hívójele: -- ●
- Szegvár I. sz. váltókezelői őrhely: ● - ●
- Mindszent forgalmi iroda, hívójele: - ● ●
- Mindszent I. sz. váltókezelői őrhely: ● -
- Mindszent II. sz. váltókezelői őrhely: ● ●
- Fénysorompó: ● ● ●

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között be van kötve az AS187, AS250, AS319, AS330 jelű fénysorompóknál elhelyezett készülék.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: -- ●
- I. váltókezelői őrhely: ● -
- II. váltókezelői őrhely: ● ●

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Mindszent forgalmi iroda: 06/72-53, 06/20-76
- Szegvár forgalmi iroda: 06/72-51, 06/20-77
- Hódmezővásárhelyi Népkert forgalmi iroda: 06/20-70
- 135 forgalomirányító 06/14-09 hangrögzített
- Hódmezővásárhely forgalmi iroda: 06/20-13
- Szentes állomásfőnöki iroda: 06/71-01
- Szentes forgalmi koordinátori iroda: 06/72-10, 06/72-03
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/71-13
- Szentes külső forgalmi szolgálattevő: 06/71-10
- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- Call-center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

Szolgálati mobiltelefon:

- Mindszent mobil: 30/192-5920 hangrögzített
- Szegvár forgalmi iroda: 30/797-0334
- Hódmezővásárhelyi Népkert forgalmi iroda: 30/731-4990
- Hódmezővásárhely forgalmi iroda: 30/565-5900
- 135 forgalomirányító 30/248-2668 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített
- Szentes külsős fszt: 30/073-2209
- Call-center adatszolgáltató központ: 30/504-4878

- Vezénylőtiszt: 30/565-5905
- Szentes állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor: 30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor: 30/915-9017
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349 hangrögzített
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Csomóponi Főnökség Vezető Kecskemét: 30/329-0269

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: kis.imre2@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor I.: bozo.tibor@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor II.: kissne.mester.gyongyi@mav.hu
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő: szentes.rfszt@mav.hu
- Külső forgalmi szolgálattevő: szentes.kfszt@mav.hu
- Csongrád forgalmi szolgálattevő: csongrad.rfszt@mav.hu
- Gátér váltókezelő: gater.vk@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponi Főnökség: kecskemmet.fcsf@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító Szeged: uksg.tfoir@mav.hu
- 900-as Forgalmi Vonalirányító Szeged: uksg.900@mav.hu

Váltókezelői őrhely értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő Szegvár és 135 forgalomirányító viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Szolgálati mobil telefon:

- Mindszent mobil: 30/192-5920 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített
- 135 forgalomirányító 30/248-2668 hangrögzített

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

A többi távbeszélő kapcsolat hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349 hangrögzített
- Forgalmi 700-as vonalirányító Szeged: 30/811-1687
- Forgalmi 700-as vonalirányító Szeged: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Forgalmi 900-as vonalirányító Szeged: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- MÁV-START Területi Személyszállítási főüzemirányító Szeged: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből szakaszosan, illetve az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett kapcsolótábláról üzemeltethetők. A főkapcsoló a forgalmi iroda kapcsolótábláján található, mellyel a teljes áramtalanítás végrehajtható.

A forgalmi irodából kapcsolható az épület világítása; az utasperont és a rakodó területet megvilágító lámpák.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, a váltókörzet megvilágítása, az útátjáró megvilágítása.

A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, az útátjáró megvilágítása, a váltókörzet megvilágítása.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Mindszent állomás egyéb állomás

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattevő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Utastájékoztatói kötelezettség:

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Hirdetmények fajtái:

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrend módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetmények kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi

koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetések eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

Megállóhelyi információk kihelyezésének és eltávolításának szabályozása

Városi Park, Csongrád úti tanyák, Kettőshalom, Kónyaszék, Csongrád alsó megállóhelyeken és Gátér állomáson az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke.
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyeken a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

A szükséges hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a hatályos MÁV-START Zrt-vel kötött megállapodás alapján történik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást.
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemnéke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról.
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítása:

- a változás szükségessé teszi-e vagy sem az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását, valamint
- személyzettel rendelkező vagy nem rendelkező szolgálati hely, a hirdetésen meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő napon kell eltávolítani.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény és minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon érhetőek el a központilag, területileg és a szolgálati helyre vonatkozó dokumentumok:

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Szeged

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_helyek_szabályozásai/Szeged/Forgalmi_Cs_omóponti_Főnökség_Kecskemét

A forgalmi szolgálattevő számítógépén a „C” meghajtón megtalálható a közösen elérhető „Adatok” mappa, amelyben a Napi lassúmenet kimutatások, a távirat minták és egyéb, a munkavégzéssel összefüggő dokumentumok találhatóak.

A váltókezelői őrhelyeken:

Nyomtatott formában van elhelyezve az Állomási Végrehajtási Utasítás.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz a forgalmi irodában, az alkoholszonda és digitális alkohol teszter a forgalmi iroda rendelkező asztal jobb oldali fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Mindszent Ady E. u. 1.	30/550-5050
Kórház Erzsébet	Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2.	62/532-222
Körzeti orvos	Mindszent Csokonai u. 2.	62/225-343

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrség	Mindszent, Köztársaság tér 31.	62/225-006 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33.	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Hódmezővásárhely, Szent István tér 1.	62/241-233 (105, 112)
Polgármesteri hivatal	Mindszent, Köztársaság tér 31.	62/527-010
Polgárőrség	Mindszent, Kodály Z. u. 31.	30/621-6238
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Vadásztársaság		112
ZOL-TAK Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112