



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR

38137-6/2022/MAV

Moha-Rakodó

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Szuhács Gabriella
állomástönök

Ellenőrizte:

Nádi Ferenc
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

38137-10/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	38137-10/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Szuhács Gabriella

Tartalom

1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	6
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.	7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint....	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1.Értekezési lehetőségek.....	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	11
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	12
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	12
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	13

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	13
1.12. Parancskönyv kezelése.	14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	14
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Moha-Rakodó állomás az 5. sz. Székesfehérvár – Komárom (Rendező) Országos törzshálózati, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 127+94 - 141+55 sz. szelvények között fekszik, mint vonatindító középállomás.

Szomszédos állomások:

Az 5. sz. vonalon Moha és Bodajk állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

5. sz. vonalon Moha-Rakodó és Bodajk állomások között:
Fehérvár-útszög megállóhely, mely a 153 sz. szelvényben fekszik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5. sz. vonalon Moha-Rakodó – Moha állomások között a legnagyobb emelkedés 0,0‰, a legnagyobb esés 3,0‰.

5. sz. vonalon Moha-Rakodó – Bodajk állomások között a legnagyobb emelkedés 4,5‰, a legnagyobb esés 0,0‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson vágányutas határbiztosítással ellátott Siemens-Halske vonóvezetékes központi váltóállítással, alakjelzős biztosítóberendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Moha – Moha-Rakodó állomások között állomástávolságkövetési rend van kialakítva. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés és kiépített vonatbefolyásolási rendszer nincs.
- Moha-Rakodó – Bodajk állomások között állomástávolságkövetési rend van kialakítva. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés és kiépített vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	800		esés 1,9		nincs	2	1	55-03681-01-1	F	nyílt	
02	vonatfogadó/indító fővágány	750		esés 1,9		nincs	6	5	55-03681-01-2	D	nyílt	
03	vonatfogadó/indító fővágány	700		esés 1,9		nincs	8	7	55-03681-01-3	E	nyílt	kizárva
04	vonatfogadó/vonatindító fővágány	650		esés 1,9		nincs	10	9	55-03681-01-4	E	nyílt	
05	vonatfogadó/vonatindító fővágány	600		esés 1,9		nincs	12	11	55-03681-01-5	C	nyílt	kizárva
Bak 1.	mellékvágány	159		esés 1,9		nincs	földkúp	4	55-03681-01-BAK1	0	nyílt	
ALCUFER	scvph.					nincs			55-03681-02-ALCUFER2	0	nem nyílt	Iparvágány
ALCUFER1	scvph.					nincs			55-03681-02-ALCUFER1	0	nem nyílt	Iparvágány
HOMOK	scvph.					nincs			55-03681-02-HOMOK	0	nem nyílt	Iparvágány

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.

Az 5. sz. vonalon a Ro-La forgalom lebonyolítása nem engedélyezett.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedés	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Sínkorona feletti magassága	Peronburkolat
01. sz. vágány mellett	130 méter	10,0	sk+0	aszfalt/murva

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Moha-Rakodó – Moha állomások között	jobb	117+93	AEj	bejárati jelző alak előjelző Moha felől	
Moha-Rakodó	jobb	127+94	A	alak bejárati jelző Moha felől, kijárati jelző előjelző Bodajk felé	Külön előjelzővel rendelkezik.
Moha-Rakodó	jobb	129+73	B	alak kijárati jelző	
Moha-Rakodó	jobb	131+18	C	alak kijárati jelző	

Moha-Rakodó	jobb	131+35	D	alak kijárat jelző	
Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Moha-Rakodó	jobb	131+58	E	alak kijárat jelző	
Moha-Rakodó	jobb	131+79	F	alak kijárat jelző	

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Moha-Rakodó – Bodajk állomások között	jobb	151+56	MEj	bejárat alak előjelző Bodajk felől	
Moha-Rakodó	jobb	141+55	M	alak bejárat jelző Bodajk felől, kijárat jelző előjelző Moha felé	Külön előjelzővel rendelkezik.
Moha-Rakodó	jobb	139+52	G	alak kijárat jelző	
Moh -Rakodó	jobb	138+35	H	alak kijárat jelző	
Moha-Rakodó	jobb	138+04	J	alak kijárat jelző	
Moha-Rakodó	jobb	137+77	K	alak kijárat jelző	
Moha-Rakodó	jobb	137+55	L	alak kijárat jelző	

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző: az A és M jelű bejárat jelzőkön belül vannak kitűzve.
- Biztonsági határjelző: valamennyi szomszédos összefutó vágánynál elhelyezve.
- Vágányzáró jelző: a BAK1. sz. csonkavágány kezdőponti oldalán van kitűzve.

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda	
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

I. sz. állítóközpont	
1 db sárga színű jelzőszásló	1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db 1,5m magasságú állvány
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db piros fényű jelzőlámpa
II. sz. állítóközpont	
1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására.	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
1 db sárga színű jelzőszásló	

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal:

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód		Zárszerkezet	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózár					
2	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	FF
4	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
6	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
8	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
10	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
12	K	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
12/1b	E	X	X	-	X	X	-	-	-	ÁF

Végponti oldal:

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód		Zárszerkezet	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózá					
1	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	FF
3	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
5	E	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
7	K	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
9	E	X	X-	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
11	K	X	X	-	X	X	E,K	-	-	ÁF
11/1	E	X	X	-	X	X	-	-	-	ÁF

Jelmagyarázat:

X: biztosítottság, állítási mód, zárszerkezet típus, lezárhatóság celláiban azok meglétét jelenti.

E: szabványos állás és biztonsági betét cellákban a váltó egyenes irányát jelöli.

K: szabványos állás és biztonsági betét cellákban a váltó kitérő irányát jelöli.

FF: váltójelző celláiban forgólapos, fényvisszaverős váltójelző kialakítást jelöli.

ÁF: váltójelző celláiban ábralemez, fényvisszaverős váltójelző kialakítást jelöli.

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés	Helye	Vágány	Függésben/Váltó	Sötétben történő tolatás
VS3	139+67 sz.szelvény	02 fővágány, végponti oldal	-	igen - megvilágítható
KS3	na.	02 fővágány, végponti oldal	-	igen - megvilágítható
Földkúp	128+20 sz. szelvény	Bak1 csonkavágány, kezdőponti oldal	-	igen, megvilágítható

A KS3jelű kisiklasztó saru szerkezeti függésben van az I.sz állítóközpont biztosítóberendezésével.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1.Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- vezetékes telefon: 0622/418-301
- szolgálati mobil telefon: +36/30-241-4764
- helyi körzet (LB telefon), hívójelek:
 - forgalmi iroda: —
 - I.sz. állítóközpont: ●●●
 - II. sz. állítóközpont: ●●
- rádió körzet:
- Mellékvonali irányítói rádióhálózat, 1 csatornával.

Funkciója:

- Bodajk és Moha állomás irányába engedélykérésre használható, tanú bevonásával.
- A Székesfehérvár-Komárom vonalon közlekedő rádióval felszerelt mozdonyokkal lehet összeköttetést létesíteni.

I. torony:

- helyi körzet (LB telefon), hívójelek:
 - forgalmi iroda: —
 - I.sz. állítóközpont: ●●●
 - II. sz. állítóközpont: ●●

II. torony:

- helyi körzet (LB telefon), hívójelek:
 - forgalmi iroda: —
 - I.sz. állítóközpont: ●●●
 - II. sz. állítóközpont: ●●
- rádió körzet:
- Mellékvonali irányítói rádióhálózat, 1 csatornával.

Funkciója:

- Moha – Moha-Rakodó állomás irányába engedélykérés tanúskodására.

Állomásközi távbeszélő és külső téri utasítást adó berendezések nem állnak rendelkezésre.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés nem áll rendelkezésre.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító Nyugat:

- 06/1-511-1788
- +36/30-420-6829

Forgalmi vonalirányító (hegyeshalmi):

- 06/1-511-1655
- +36/30-833-2315

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Az állomáson mellékvonali irányítói rádióhálózat üzemel, 1 csatornával.
Területi hatálya: Székesfehérvár – Komárom vonalszakasz.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

Az 5. sz. Székesfehérvár – Komárom (Rendező) Országos törzshálózati, egyvágányú vonal nem villamosított.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson 3 térvilágítási körzet került kiépítésre, melyek a forgalmi irodából, az I. és II. sz. állítóközpontból kapcsolhatók.

- Forgalmi iroda körzete: Felvételi épület előtti térvilágítás, névtábla. Forgalmi iroda, árkád. A felvételi épületen belüli és kívüli egyéb helyiségek saját kapcsolóval rendelkeznek.
- I. sz. állítóközpont körzete: a sorompó, a váltókörzet térvilágítása, továbbá az állítóközpont belső és külső terei.
- II. sz. állítóközpont körzete: a sorompó és 2.sz váltó környezete, váltókörzet térvilágítása, továbbá az állítóközpont belső és külső terei.

Valamennyi kapcsoló kézi működtetésű, alkonykapcsoló az állomáson nem üzemel, a főkapcsoló a forgalmi irodában található.

A Világítási naptár szerinti és gazdaságos üzemeltetésért a mindenkori szolgálatban levő rendelkező forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők a felelősek.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az állomáson a vasúti közszolgáltatási tevékenység szünetel.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények
A Tájékoztató a szolgáltatás szüneteléséről hirdetményt az alábbi helyen kell kifüggeszteni 1 példányban:

- váróterem ajtó.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt készíti el.

A TSZVI székesfehérvári személyszállítási technológusa az állomást érintő Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket - Tájékoztató a szolgáltatás szüneteléséről - személyesen átadási íven adja át a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke részére legkésőbb 3 munkanappal az érvényesség kezdete előtt.

Az állomásra a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevő részére. A hirdetmény érvénybe lépésének időpontjában — a szolgálat megszakítás figyelembe

vételével — a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, valamint cseréjéről gondoskodni.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetés meglétének ellenőrzése az állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal zárt csoportú üzenetet köteles küldeni a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke címére a hiányzó jegyzék helyének pontos megjelölésével. A forgalmi üzemmérnök munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület

- Forgalmi iroda

I. sz. állítóközpont

II. sz. állítóközpont

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Teruleti_Igazgatosagi_Szabalyozas/Budapest) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgالاتi_Helyek_Szabalyozasai/Budapest/Forgalmi_Csomopont_Szekesfehervar) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások: C:\Adatok\Lassúmenet
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

- A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, nyilvántartások.
- A Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott – hatályos rendelkezések szerinti - kifüggesztendő állandó hirdetések, valamint külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások.
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.
- Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre.

Az I. sz. és II. sz. állítóközpont:

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

- Állomási Végrehajtási Utasítás (mellékletek nélkül),
- Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat,
- Lezárási, Elzárási táblázat,
- A szolgálati hely torzított helyszínrajza,
- Világítási naptár,
- Kimutatás a váltók szabványos állásáról,
- Váltógondozási rend,
- Menetidők táblázatos kimutatása S125 (II. ór hely)
- Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre,
- 35769/2020/MAV a Hibaelőjegyzési könyv vezetéséről szóló hatályos EVIG utasítás,
- Leltárjegyzék.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyvek tárolási helye a forgalmi iroda.

Külön Parancskönyv van felfektetve:

- Állomási személyzet
- Pályavasúti vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező
- Vasútvállalati vonali tolatócsapat

részére.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegély-felszerelés, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását az elsősegély felszerelés dobozban található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg is jelenteni kell. Az elsősegély-felszerelés dobozát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a hatályos MVSZ Helyi Függelékének 9. pontja tartalmazza.

Név	Cím	Telefonszám
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1.	22/505-072, üzemi: 02/41-10
Dr Paksi Magdolna üzem orvos	2900 Komárom, Tóth L.u.3.	34/344-755 üzemi: 02/51-10

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22	+36/20-439-7106
Vagyonőrök	na.	na.
Fegyveres biztonsági őrök	na.	na.
Polgármesteri Hivatal Fehérvárcsurgó	8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.	22/200-190
B+N Referencia Zrt.	3644 Tardona, Katus domb 1.	+3630/777-5694