



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG GYŐR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG MOSONMAGYARÓVÁR

39150-7/2022/MAV

Mosonmagyaróvár

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Németh Szabolcs
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csöre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39150-11/2022/MAV

Tartalomjegyzék

Tartalom

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	17
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.5.4. A szolgáló helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	17
1.6. Villamos felsővezeték rendszer.....	17
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	17
1.6.2. Állomási kapcsolóterület, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése.....	18
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	19
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	19
1.8.1. A szolgáló helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	19
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáló helyek utastájékoztatója történik az állomásról.	19
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	19
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	20

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	20
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	20
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	21
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	21
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	21
1.12. Parancskönyv kezelése.	22
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	22
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22. A vágányút ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24. A váltók állítása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.4. GSM-R hálózaton történő tolatás szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat **Hiba!**
A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.
..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.
..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. **Hiba!** **A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.
..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba!** **A könyvjelző nem létezik.**

- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Mosonmagyaróvár állomás az 1. sz. Budapest-Keleti – Győr - Hegyeshalom oh. országos törzshálózati-vonalként üzemeltetett kétvágányú, villamosított vonalon a 1753 + 00 és 1770 + 00. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

1. sz. vonalon: Kimle-Károlyháza állomás.
Hegyeshalom állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

1. sz. vonalon: Levél megállóhely, mely a 1837. sz. szelvényben található.
A megállóhely személyzettel nem rendelkezik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

1. sz. vonalon Kimle-Károlyháza – Mosonmagyaróvár állomások között a legnagyobb esés 1,58 ‰, Mosonmagyaróvár - Hegyeshalom állomások között a legnagyobb emelkedés 1,0 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson DOMINO 55 típusú, egyközpontos, váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés üzemel, melynek hatáskörzetébe nem tartoznak bele a 01a, 01b, 01c, 11. 12. 13. 14. és 15. sz. mellékvágányok.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kimle-Károlyháza, valamint Hegyeshalom állomások felé/felől önműködő biztosított térségi jelzővel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB- EVM 75 Hz, ETCS 1) kiépített közlekedési rend van kialakítva.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térségi rendszer	Jelfeladásra kiépítettség
Mosonmagyaróvár – Kimle-Károlyháza	térségi	4 db önműködő	van
Mosonmagyaróvár - Hegyeshalom	térségi	6 db önműködő	van

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A jelfeladásra kiépített vágányokon a jelfeladás minden közlekedési irányban megfelelően kiépítésre került.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01A	mellékvágány tároló	220			+0,05 ‰	Nincs	24	38	55-01347-01-1A		nyílt	
01B	mellékvágány tároló	160			+0,05 ‰	Nincs	38	40	55-01347-01-1B		nyílt	
01C	mellékvágány rakodó	208			+0,05 ‰	Nincs	40	-	55-01347-01-1C		nyílt	
02	vonatfogadó/in dító jobb megkerülő fővágány	896			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk ör, ETCS L1	20	17	55-01347-01-2		nyílt	
03	vonatfogadó/in dító, jobb átmenő fővágány	1011			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk ör, ETCS L1	18	13	55-01347-01-3		nyílt	
04	vonatfogadó/in dító, bal átmenő fővágány	990			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk ör, ETCS L1	16	11	55-01347-01-4		nyílt	
05	vonatfogadó/in dító bal megkerülő fővágány	749			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk ör, ETCS L1	30	15	55-01347-01-5		nyílt	
06	vonatfogadó/in dító fővágány	671			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk ör, ETCS L1	32	19b	55-01347-01-6		nyílt	
07	vonatfogadó/in dító	615			+0,05 ‰	75 Hz sínáramk	34	21b	55-01347-01-7		nyílt	

	fővágány			ör, ETCS L1						
08	mellékvágány rakodó	615	+0,05 ‰	Nincs	34	21b	55-01347-01-8		nyílt	
09	mellékvágány kihúzó	313	+0,05 ‰	Nincs	-	22	55-01347-01-9		nyílt	
10	mellékvágány kihúzó	200	+0,05 ‰	Nincs	-	4	55-01347-01-10		nyílt	
11	mellékvágány tároló	178	+0,05 ‰	Nincs	28	36	55-01347-01-11		nyílt	
12	mellékvágány rakodó	125	+0,05 ‰	Nincs	28/1	-	55-01347-01-12		nyílt	
13	mellékvágány tároló	210	+0,05 ‰	Nincs	40	-	55-01347-01-13		nyílt	
14	mellékvágány rakodó	0	+0,05 ‰	Nincs	28/2	-	55-01347-01-14		nyílt	Lezárva
15	mellékvágány rakodó	0	+0,05 ‰	Nincs	28/2	-	55-01347-01-15		nyílt	Lezárva
16	mellékvágány oldalrakodó	90	+0,05 ‰	Nincs	19a	-	55-01347-01-16		nyílt	
17	mellékvágány homlokrakodó	50	+0,05 ‰	Nincs	21a	-	55-01347-01-17		nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom a 02, 03, 04 és 05 sz. vágányokon, valamennyi váltókapcsolaton keresztül és valamennyi irányból bonyolítható le.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Peron/ vágányok között	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
A / 02-03.	250 m	6	viacolor	sk 55-60
B / 04-05.	250 m	6	viacolor	sk 55-60

Utasperonok megközelítése aluljárókon át történik.

A vágányokhoz szolgálati célból szintbeli peronvég feljárón lehet eljutni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklet tartalmazza

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Mosonmagyaróvár	jobb	1752+38	A	5	bejárati jelző
Mosonmagyaróvár	bal	1752+38	B	5	bejárati jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1757+50	K2	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1757+12	K3	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1757+12	K4	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1758+87	K5	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1759+17	K6	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1759+47	K7	5	kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		

Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Mosonmagyaróvár	jobb	1774+47	C	5	bejárati jelző
Mosonmagyaróvár	bal	1774+47	D	5	bejárati jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1766+33	V2	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1766+88	V3	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1766+88	V4	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1766+61	V5	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1765+80	V6	5	kijárat jelző
Mosonmagyaróvár	jobb	1765+50	V7	5	kijárat jelző

A bejárati jelzőkre és valamennyi kijárat jelzőre Hívójelzés kivezérelhető. Hívójelzés feloldása jelzés az A, B, C, D jelű bejárati jelzők hátoldalán található. A bejárati jelzők nem rendelkeznek külön előjelzővel, ezt a szerepet a bejárati jelzők előtt felállított utolsó önműködő térközjelzők látják el.

Nem biztosított tolatásjelzők:

Jele	Rendeltetése	Helye	Karok, fények száma	Szelvénytípus
„Tj1”	Tolatás jelző	végpont felől az scvph. vágány mellett	2	1769+87
„Tj2”	Tolatás jelző	kezdőpont felől a 10. sz. vágány mellett	2	1754+27
„Tj4”	Tolatás jelző	kezdőpont felől az 9. sz. vágány mellett	2	1756+42
„Tj6”	Tolatás jelző	kezdőpont felől az scvph. vágány mellett	2	1758+92

Egyéb jelzők:

Figyelmeztető jel	Helye
Vágányzáró-jelző	01C sz. vágány végén
Vágányzáró-jelző	10. sz. vágány végén
Vágányzáró-jelző	13. sz. vágány végén
Vágányzáró-jelző	16. sz. vágány végén
Vágányzáró-jelző	17. sz. vágány végén

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Megnevezés	Helye
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (kitérő irányban)	Scvph összekötő vágányon 28. sz. váltónál a 1758. sz. szelvényben
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (kitérő irányban)	01. B sz. vágányon a 38 sz. váltó mellett
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (kitérő irányban)	01. B sz. vágányon a 40 sz. váltó mellett
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (egyenes irányban)	Scvph összekötő vágányon II/1 sz. váltónál a 1774 sz. szelvényben
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (egyenes irányban)	16 sz. vágányon a 19 sz. váltó mellett
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (egyenes irányban)	17 sz. vágányon a 21 sz. váltó mellett

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök darabszáma
Forgalmi irodában	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 1 db sárga színű jelzőzászló
Kapcsolókertben	2 db Figyelmeztető jel 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosíthatósága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	E/K		-	-
4	E	X	X			X	X			-	-
6	E	X	X			X	X	E/K		-	-
8	E	X	X			X	X	E/K		-	-
10	E	X	X			X	X	E/K		-	-
12	E	X	X			X	X	E/K		-	-
14	E	X	X			X	X	E/K		-	-
16	E	X	X			X	X	E/K		-	-
18	E	X	X			X	X			-	-
20	E	X	X			X	X			-	-
22	E	X	X			X	X			-	-
24	E			X	X					-	ÁF
26	E	X	X			X				-	-
28	E			X	X					-	ÁF
28/1	E			X	X		X		E	-	ÁF
28/2	E			X	X		X			-	ÁF
30	E	X	X			X				-	-
32	E	X	X			X				-	-
34	K	X	X			X				-	-
36	E			X	X					-	ÁF
38	E			X	X					-	ÁF
40	E			X	X					-	ÁF
Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
1	E	X	X			X	X	E/K		-	-
3	E	X	X			X	X	E/K		-	-
3/1	E	X	X			X	X			-	-
5	E	X	X			X	X	E/K		-	-

7	E	X	X			X	X	E/K		-	-
9	E	X	X			X	X	E/K		-	-
11	E	X	X			X	X	E/K		-	-
13	E	X	X			X	X	E/K		-	-
15	E	X	X			X	X			-	-
17	E	X	X			X	X			-	-
19/a	F	X	X			X	X			-	-
19/b	F	X	X			X	X			-	-
21/a	F	X	X			X	X			-	-
21/b	F	X	X			X	X			-	-
II/1	E			X	X		X		E	-	ÁF

A táblázatban szereplő rövidítések magyarázata: E: egyenes irány, K: kitérő irány, F: főirány, ÁF: ábralemezis fényvisszaverővel ellátott váltójelző.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel kitérő irányban járható váltó nincs. A váltók váltófűtőberendezéssel nincsenek felszerelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Vágányzárósorompók (helyszíni állításúak):

VS 1 jelű: Rettig, Kühne schvp összekötő vágányon a cég felől

VS 2 jelű: Rettig, Kühne schvp összekötő vágányon az állomás felől

VS 3 jelű: 12. felől

VS 4 jelű: 12. felé vezető vágányon

VS 5 jelű: 12 sz. rakodó csonkavágányon

VS 6 jelű: Gabona, Ligna, MÉH, AGRO-WIRT Scvph. összekötő vágányon (Pft által lezárva)

Kisiklasztó saruk (központi állításúak):

KS1 jelű: a 17 sz. váltó és a vágányhídmérleg között, függésben 17 sz. váltóval

KS2 jelű: a 4 és 18 sz. váltók között, függésben a 18 sz. váltóval

KS3 jelű: a 16 sz. vágányon, függésben a 19A sz. váltóval

KS4 jelű: a 20 és 24 sz. váltók között, függésben a 20 sz. váltóval

KS5 jelű: a 17 sz. vágányon, függésben a 21A sz. váltóval

KS6 jelű: a 26 sz. váltó és a Tj6 jelű tolatásjelző között, függésben a 26 sz. váltóval

KS7 jelű: a 08 sz. vágány végpont felőli oldalán, függésben 21B sz. váltóval

KS8 jelű: a 08 sz. vágány kezdőpont felőli oldalán található, függésben a 34 sz. váltóval.

Vágányzáró szerkezetek, melyek felé sötétben lehet tolatni:

01C sz. csonka vágány: ütközőbak

09 sz. csonka vágány: földkúp

10 sz. csonka vágány: ütközőbak

12 sz. rakodó vágány: földkúp

13 sz. rakodó vágány: ütközőbak

14 sz. rakodó vágány: földkúp

15 sz. rakodó vágány: földkúp

16 sz. rakodó vágány: beton homlokrakodó

17 sz. rakodó vágány: beton oldalrakodó

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 13. sz. vágányon a 1764 – 1795+50 sz. szelvények, a 16. sz. vágányon pedig a 1766+80 – 1767+20 sz. szelvények között elhelyezkedő oldalrakodók.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

a./ A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

b./ CB távbeszélő kapcsolat: Üzemi és közcélú hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál. Elérhetőség: 02/68-11.

c./ Forgalmi vonalirányítói kapcsolat: értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval 01/16-55 telefonszámon.

d./ Engedélykérő kapcsolat, melybe bekötvé:

Mosonmagyaróvár állomás forgalmi iroda – Hegyeshalom állomás főrendelkező forgalmi iroda.

Mosonmagyaróvár állomás forgalmi iroda – Kimle-Károlyháza állomás forgalmi iroda.

Állomások hívójelei:

Mosonmagyaróvár állomás forgalmi iroda (hosszú, hosszú) (- -)

Hegyeshalom állomás főrendelkező forgalmi iroda (rövid, rövid, hosszú) (. . -)

Kimle-Károlyháza állomás forgalmi iroda (hosszú, rövid, hosszú) (- . -)

e./ KÖFE: Hegyeshalom és Kimle-Károlyháza állomások felé.

f./ Külső téri tértelefon (térhangos): Tolatások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál. A térhangos oszlopok az állomás kezdőpont és végpontfelőli váltóköri körzetben, illetve a peronokon kerültek elhelyezésre.

g./ Villamos üzemi telefon: KÖFE/FET diszpécser Budapest kapcsolat.

h./ Közcélú távbeszélő: CB kapcsolat száma: 06/1-512-6811.

i./ UIC 450 rádiórendszer : „UIC vonali rádió Kom-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő működő mozdonyrádiókkal folytatható forgalmazás

j/ Tolató rádió forgalmi szolgálattevő, tolatásvezetők között.

k./ szolgálat mobiltelefon készülék: +36/30-966-3425

l./ GSM-R kapcsolat: GSM-R hálózaton belül: 72681102,

MÁV üzemi telefonvonalon: 095 06 38 8881267, Külső hálózatról: +36 38 8881267

GSM-R hívószámok GSM-R hálózaton belül/ MÁV üzemi telefonvonalon/ Külső hálózatról:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/
Déli pu. - Székesfehérvár összesítés:				
Déli pu. forgalmi	DELI-FORG-01	71546302	095 06 38 8881130	+36 38 8881130
Kelenföld forgalmi	KELENFOL-FORG-01	71530302	095 06 38 8881134	+36 38 8881134
Budapesti telepítési helyszínek kivéve Déli pu. Nagytétény összesítés:				
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-01	71131702	095 06 38 8881150	+36 38 8881150
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-02	71169902	095 06 38 8881151	+36 38 8881151
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-03	71190202	095 06 38 8881152	+36 38 8881152
Keleti pu. forgalmi ügyeletes tiszt	KELETI-FORG-01	71167502	095 06 38 8881153	+36 38 8881153
Ferencváros Személy pu forgalm	FRADI-FORG-01	71633802	095 06 38 8881159	+36 38 8881159
Ferencváros Nyugati rendező forgalmi iroda	FRADI-NREND-01	71643202	095 06 38 8881166	+36 38 8881166
Győr kizár - Bóba kizár összesítés:				
Győrszabadhegy forgalmi	GYSZHEGY-FORG-01	72625802	095 06 38 8881236	+36 38 8881236
Vecses (bezár) - Lókösháza (bezár) összesítés:				
Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés				
Budaörs forgalmi	BUDAORS-FORG-01	71567302	095 06 38 8881176	+36 38 8881176
Biatorbágy forgalmi	BIATORB-FORG-01	71557402	095 06 38 8881177	+36 38 8881177
Herceghalom forgalmi	HERCEGHA-FORG-01	71548002	095 06 38 8881178	+36 38 8881178
Bicske forgalmi	BICSKE-FORG-01	71537102	095 06 38 8881179	+36 38 8881179
Szárliget forgalmi	SZARLIGE-FORG-01	72552902	095 06 38 8881251	+36 38 8881251
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-01	72571302	095 06 38 8881252	+36 38 8881252
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-02	72575602	095 06 38 8881253	+36 38 8881253
Tata forgalmi	TATA-FORG-01	72577102	095 06 38 8881254	+36 38 8881254
Almásfüzitő rendelkező torony	ALMASF-RTOR-01	72580302	095 06 38 8881255	+36 38 8881255
Komárom-Rendező forgalmi	KOMAROM-FORG-01	72520202	095 06 38 8881256	+36 38 8881256
Ács forgalmi	ACS-FORG-01	72526102	095 06 38 8881258	+36 38 8881258
Nagyszentjános forgalmi	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Győrszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Ótvevény forgalmi	OTTEVENY-FORG-01	72636202	095 06 38 8881264	+36 38 8881264
Lébény-Mosonszentmiklós	LEBENY-FORG-01	72636302	095 06 38 8881265	+36 38 8881265
Kimle forgalmi	KIMLE-FORG-01	72681002	095 06 38 8881266	+36 38 8881266
Mosonmagyaróvár forgalmi	MOSONMVR-FORG-01	72681102	095 06 38 8881267	+36 38 8881267
Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-01	72661602	095 06 38 8881268	+36 38 8881268
Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-02	72691702	095 06 38 8881269	+36 38 8881269
Hegyeshalom rendező forgalmi	HEGYESH-REND-01	72660702	095 06 38 8881270	+36 38 8881270
FET irányítói munkahelyek és vontatási állomások:				
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-02	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-03	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV Irányítói munkahelyek				
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	71117890	095 06 38 8881125	+36 38 8881125
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	71332590	095 06 38 8881126	+36 38 8881126
Biztosítóbereendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
További irányítói munkahelyek				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
"07" Szobathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-IFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
GYSEV irányítói és vonali munkahelyek				
Menetirányító	GYSOPRON-MENE-01	77733301	095 06 38 8881703	+36 38 8881703
Cargo irányító	GYSOPRON-CARG-01	77726350	095 06 38 8881717	+36 38 8881717
Villamos diszpécser	GYSOPRON-VILL-01	77734503	095 06 38 8881710	+36 38 8881710
Műszaki diszpécser	GYSOPRON-MUSZ-01	77734450	095 06 38 8881718	+36 38 8881718
Személyszállítási irányító	GYSOPRON-SZEM-01	77714690	095 06 38 8881723	+36 38 8881723
Rajka forgalmi iroda	GYRAJKA-FORG-01	77791702	095 06 38 8881758	+36 38 8881758
Sopron villamos állomás	GYSOPRON-UZEM-01	77723203	095 06 38 8881705	+36 38 8881705

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Mosonmagyaróvár állomás forgalmi iroda – Komárom – Hegyeshalom forgalmi vonalirányító közötti kommunikációt az Üzemirányító Központ Budapestre telepített hangrögzítő berendezés rögzíti. Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom állomások között az engedélykérő telefonon történő kommunikációt a Hegyeshalom állomásra telepített hangrögzítő berendezés rögzíti. A hangrögzítő berendezés állapotának ellenőrzését a távközlő szakasz folyamatosan végzi, használhatatlanság esetén értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

Mosonmagyaróvár – Kimle-Károlyháza állomások forgalmi irodái között az engedélykérő telefonon hangrögzítővel nincs kiegészítve. Mosonmagyaróvár állomásra hangrögzítő berendezés nincs telepítve, a GSM-R eszköz hangrögzítővel ellátott.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányítói kapcsolat:

Értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval a 01/16-55 vasútüzemi, illetve +36/30-833-2315 szolgálati mobiltelefonszámon.

Területi főüzemirányító Nyugat kapcsolat:

Értekezés lehetséges 01/17-88 vasútüzemi, illetve +36/30-420-6829 szolgálati mobiltelefonszámon.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Mozdonyrádió körzet: UIC 450 rádiórendszer: „UIC vonali rádió Kom-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő mozdonyrádiókkal, valamint az állomási tolatás során folytatható forgalmazás.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

A villamos felsővezetéki kapcsolókat és áramköröket az ÁVU 2. számú melléklete tartalmazza.

Az állomás áramkörei:

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Állomás jobb (Aj)	03.	szakaszoló A, C bejárati jelzőnél
jobb mellék (áj)	02.	szakaszoló 8. 12. 17. és 3/1. váltónál
Állomás bal (Ab)	04.	szakaszoló B, D bejárati jelzőnél
bal mellék (áb)	05.06.07.09.16.17.	szakaszoló 22. és 15. váltónál
Raktár jobb (R2)	01. és 11.	szakaszoló 24. sz. váltó után, állomás jobb mellékről kapja a feszültséget
Raktár bal (R1)	08.	szakaszoló 21. és 34. sz. váltó után, állomás bal mellékről kapja a feszültséget
Ipar (Ip)	scvph.	szakaszoló 3/1. II/1. sz. váltó után, állomás jobb mellékről kapja a feszültséget
Budapest jobb	jobb vg.	A bejárati jelzőtől Kimle-Károlyháza bejárati
Budapest bal (Bpb)	bal vg.	B bejárati jelzőtől Kimle-Károlyháza bejárati
Hegyeshalom jobb (Hhj)	jobb vg.	C bejárati jelzőtől Hegyeshalom bejárati jelzőig

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Hegyeshalom bal (Hhb)	bal vg.	D bejárat jelzőtől Hegyeshalom bejárat jelzőig
Összekötő jobb		a jobb oldali szakaszoló csoportot köti össze
Összekötő bal (Öb)		a bal oldali szakaszoló csoportot köti össze
Üzemi 1 (Ü1)		Budapest bal vg.
Üzemi 2 (Ü2)		Budapest jobb vg.
Üzemi 3 (Ü3)		Hegyeshalom bal vg.
Üzemi 4 (Ü4)		Hegyeshalom jobb vg.

Villamos mozdonyal csak részben járható vágány: a Scvph vágány, amely csak a II/1 sz. váltóig járható villamos mozdonyal a végpont felé 500 m hosszban.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése.

Felsővezetéki hálózat kapcsolása:

- KÖFE/FET rendszerről (Áj, áj, Áb, áb, Bpj, Bpb, Hhj, Hhb, Öj, Öb)
- kézi kapcsolással a kapcsolókertről kapcsolhatók – ha a távvezérlés nem működik.
- Raktár jobb (R2), Raktár bal (R1), Ipar (Ip) kapcsolók felsővezeték oszlopról kézi kapcsolóval kapcsolhatók.

Állomási kapcsolókertről a felvételi épület végpont felőli oldalán helyezkedik el. A kapcsolókertről lakattal lezárva, lakatkulcs a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt található. A kapcsolókertről elhelyezett kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás.

A Raktár jobb (R2) kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, nem földelt állás.

A Raktár bal (R1) kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, földelt állás.

Az Ipar (Ip) kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, nem földelt állás.

Kulcsok a forgalmi irodában találhatóak.

A kapcsolókertről a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, valamint üzemi személyzet léphet csak be. Kapcsolást csak érvényes vizsgával rendelkező végezhet. A forgalmi szolgálattevőn kívül földelést előírt vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező is végezhet. A kapcsolásra jogosultak névjegyzékét az ÁVU 4. számú melléklete tartalmazza.

Rakodási engedélyt csak a forgalmi szolgálattevő állíthat és adhat ki.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Kapcsolókertről	2 db Figyelmeztető jel 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző 2 db Üzemen lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Földelő rudak darabszáma: 6 db, melyek tárolási helye a kapcsolókertről. A földelő rudak meglétéről és állapotáról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátvételkor köteles meggyőződni és annak tényét a Villamos üzemi naplóban előjegyezni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek		
Helye	Megnevezése	Kapcsolási mód
Az állomás végpont felőli oldala	1-es körzet	Automata
Az állomás kezdőpont felőli oldala	2-es körzet	Automata
Utasterek	Peronok	Automata
	Aluljáró	Automata
	Felvételi épület	Kézi

A világítás feliratozott kézi kapcsolói a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben vannak elhelyezve. A kezelés során a Világítási naptárban meghatározottakat és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni. Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a világítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) helyből kezelt DIGITON típusú utastájékoztató berendezés található, melynek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Levél megállóhelyre hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom állomásról távkezelt utastájékoztató berendezés van.

Levél megállóhelyre a végponti irányból közlekedő vonatok közleményeinek bemondása Hegyeshalom állomásról történik, a kezdőponti irányból közlekedő vonatok bemondását Mosonmagyaróvár állomás végzi.

Az állomásra valamint Levél megállóhelyre dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét. A Hangosbemondó szöveggönyv alapján gondoskodni kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat valamint folyamatos kapcsolatot tartani Kimle-Károlyháza és Hegyeshalom állomások forgalmi szolgálattevőivel, szükség szerint a forgalmi vonalirányítóval.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Hangos utastájékoztató körzetek Mosonmagyaróvár állomáson:

- UK1 (utas külső 1 – „A” peron)
- UK2 (utas külső 2 – „B” peron)
- UB (utas belső – váróterem)

Az állomásról Levél megállóhely utastájékoztatása történik. A megállóhelyen egy utastájékoztató körzet került kiépítésre.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Hangos utastájékoztatót az érkező és áthaladó vonatokról az érkezés előtt 4 perccel korábban kell megtenni. Amely vonathoz idegen nyelvű közlemény tartozik, az idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét annak érdekében, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen.

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, a várható késés mértékéről és annak okáról azonnal tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Levél megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről/indulásáról a vonatok menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell magyar nyelvű tájékoztatást adni. Idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét annak érdekében, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás szigetperonnal rendelkezik, a peronok aluljárón keresztül közelíthetők meg. Ha az állomáson személyszállító vonat tartózkodik a menetrend szerint áthaladó vonatról utastájékoztatót kell adni. Levél megállóhelyen nem kell a haladó vonatokról tájékoztatni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztatóhoz a forgalmi szolgálattevőnél a MÁV-START Zrt. által készített szöveggönyv áll rendelkezésre. A MÁV-START Zrt. által átadott módosításokat a Forgalmi csomóponti főnökség technológusa e-mailben továbbítja a forgalmi szolgálattevő részére, mely alapján az aktualizálást a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A gépi hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni az élősavas bemondásra. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor az utasokat élőszóban a váróteremben és a felvételi épület előtti téren kell tájékoztatni.

A személyszállító vonatokat az Érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad.

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A forgalmi szolgálattevő köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (a vonatkísérő személyzetet hangos utastájékoztató rendszeren keresztül, a személypénztárost pedig telefonon) haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Az állomáson az Érkező-induló vonatok jegyzéke és a vonalszakaszt érintő Menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, Váróterem nyitva tartás idő, Állomási rend és Utas jogi hirdetmények vannak kihelyezve. A váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, Díjszabás, Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári hirdetmény, Menetrendváltásra vonatkozó felhívás) a forgalmi szolgálat által használt helyiség (zárva tartott régi váróterem) belső ablakaira, kívülről láthatóan, kerülnek kihelyezésre.

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése és eltávolítása, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése illetve pótlása, valamint az érvényét veszített Hirdetmények eltávolítása az állomásfőnök vagy megbízottjának feladata.

A váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák hiányát, sérülését az Ingtatlankezelő diszpécser felé kell bejelenteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

Fali Menetrendhirdetmények (vonalsorszámossal menetrend, térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, stb.) kihelyezése és pótlása a MÁV-START Zrt. feladata.

Levél megállóhelyen az Érkező-induló vonatok jegyzéke, a menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezését, cseréjét, pótlását a hegyeshalmi pályafenntartási főnökség végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése szolgálatonként a forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor és a Forgalmi csomóponti főnökség ellenőrzéssel megbízott munkavállalójának feladata. MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a MÁV-START Zrt. győri képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A Pályavasút által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányzó hirdetményt azonnal pótolni kell. Ha a Pályavasúti informatikai rendszerből a kinyomtatás nem lehetséges, vagy nem áll rendelkezésre másodpéldány, akkor erről a tényről a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökét vagy forgalmi technológiai szakelőadóját értesíteni kell. Váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák hiányát, sérülését az Ingtatlankezelő diszpécser felé kell bejelenteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben: forgalmi iroda, állomásfőnöki iroda, forgalmi koordinátor iroda, személypénztár.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában a szekrényben található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a pályavasúti intranet portálon elektronikus formában elérhetők.

A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda.
A szolgálatban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládban található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládat papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Az elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállalók nevét a MVSZ Helyi Függelék 9. sz. pontja tartalmazza.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Győr, Révai M. u. 5.	02/61-10
Karolina Kórház	Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4.	06-96/574-600
Ügyeletos orvos	Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 37.	06-96/215-013

Véralkohol vizsgálat elvégzéséhez szükséges vér levételének helye:
9024 Győr Vasvári Pál u. 2-4. Pszichiátriai-, Mentalhygienes és Addiktológiai Osztály
Alkoholteszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság	Mosonmagyaróvár Engels Frigyes út 8.	06-96/215 – 433 107 Vasúti: 907
Országos Mentőszolgálat	Mosonmagyaróvár Csaba u. 1/a.	06-96/215 – 335 104 Vasúti: 904
Városi Tűzoltóparancsnokság	Mosonmagyaróvár Alkotmány út 16.	06-96/215 – 633 105 Vasúti: 905
Polgármesteri Hivatal	Mosonmagyaróvár Fő utca 11.	06-96/215 – 055
Katasztrófavédelem	Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 1.	06-96/215-633
Fegyveres Biztonságiőrség	Győr Révai u. 5.	02/63-10
Központi Segélyhívó		112
Vadásztársaság		+36-30/246-5223
Polgárőrség	Mosonmagyaróvár Szent István király út 112.	+36-30/439-9247
B+N Kft. Takarító cég		+36-30/670-8752