



NAGYATÁD ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A blue ink signature of Vukk Attila, written in a cursive style.

Vukk Attila
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A blue ink signature of Helmeczi Mihály, written in a cursive style.

Helmeczi Mihály
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A blue ink signature of Miklós Csaba, written in a cursive style.

Miklós Csaba
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A blue ink signature of the Területi Forgalmi Osztály, written in a cursive style.

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50434/2015/MÁV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvénytám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Nagyatád állomás a Nagyatád – Somogyszob 38. sz. nem villamosított mellékvonal kezdőpontja, vonatindító és végállomás.

Az állomás a 76+17 és a 103+13 sz. szelvények között fekszik.

Az állomás Kaposvár Forgalmi csomóponti főnökség területén fekszik és Somogyszob Állomásfőnökség felügyelete alá tartozik.

Szomszédos állomások:

Somogyszob állomás a 705+64 – 722+85 sz. szelvények között.

A két állomás között nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

Szomszéd állomásokig a lejtési viszonyok

Somogyszob – Nagyatád			
Szelvénytám	Emelkedés ‰	Esés ‰	Hosszúságban
21+07-25+53	5,0		446
40+73-57+73		5,0	1700
68+72-80+52		6,0	1180
88+92-100+42		6,0	1150

Nagyatád – Somogyszob között

- legnagyobb lejtés: 6,0 ‰
- legnagyobb emelkedés: 5,0 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Nagyatád állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben található:

- volt állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- személypénztár

Váltókezelői őrhelyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely

1.4. **A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Nagyatád – Somogyszob állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ raktári és rakodó	343	-	-	3,0 esés	nincs	7	14	55-08631-01-1	nyílt	
II.	fővágány/ vonat fogadó- indító	360	-	-	3,0 esés	nincs	7	14	55-08631-01-2	nyílt	
III.	fővágány/ vonat fogadó- indító	396	-	-	3,0 esés	nincs	5	12	55-08631-01-3	nyílt	
IV.	fővágány/ vonat fogadó- indító	430	-	-	3,0 esés	nincs	5	10	55-08631-01-4	nyílt	
V.	mellékvágány/ rakodó csonka	256	-	-	5,0 esés	nincs	6	Föld kúp	55-08631-01-5	nyílt	
VI.	mellékvágány/ rakodó csonka	362	-	-	4,0 esés	nincs	6	Föld kúp	55-08631-01-6	nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Helye	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata
II-III vágány között	70 m	2,2 m	sk+15	aszfalt
	184 m		sk+00	salakkal burkolt

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonal a váróteremmel szemben részben bodan elemekkel, részben aszfalttal burkolt átjárón keresztül vezet.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
Vf	biztosított fény fedezőjelző	-	jobb	80+80	-
T2	nem biztosított fény tolatásjelző	-	jobb	85+95	-
Végpont felől					
BEj	nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	72+10	-
B	nem biztosított fény bejárati jelző	Somogyszob felől	jobb	76+17	-
TH	egyéb jelző	Somogyszob felől	bal	Bejárati jelzőn belül 50 méterre	

Figyelmeztető jel

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére
- 1 db vállmagasságú állvány

- 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítás szerinti osztályozás
1. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
3. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
5. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
7. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
1/1. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
2. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
2/1. sz. váltó	helyszíni állítású	le nem zárható nem biztosított/egyenes irányba kiszögelt/
4. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított
6. sz. váltó	helyszíni állítású	le nem zárható, nem biztosított
10. sz. váltó	helyszíni állítású	le nem zárható, nem biztosított
12. sz. váltó	helyszíni állítású	le nem zárható, nem biztosított
14. sz. váltó	helyszíni állítású	váltózárral felszerelt, nem biztosított

Valamennyi váltójelző ábralemezes kialakítású.

Kivilágításuk a 2. 14. pont szerint történik.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

- 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk).

7. sz. váltó vele szerkezeti függésben van	VS3	
14. sz. váltó vele szerkezeti függésben van	VS8	KS10
4. sz. váltó vele szerkezeti függésben van	VS4	KS6, KS8
2. sz. váltó vele szerkezeti függésben van		KS2

Csonkavágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak).

Csonkavágány az V. és a VI. számú rakodóvágány, mely földkúpban végződik. A többi csonkavágány a saját célú vágányhálózathoz tartozik, vágányzáró szerkezetüket részletesen az ÁVU 15. sz. mellékletében levő Üzemviteli Végrehajtási Utasítások tartalmazzák.

- 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az I. sz. vágány mellett raktárépület és oldalrakodó található, melyek Űrszelvénybe nyúló műtárgynak vannak minősítve és az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 260. ábrája szerinti figyelmeztető jellel vannak megjelölve.

- 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

Somogyszob - Nagyatád állomások között

- Nagyatád állomás forgalmi iroda (-.)
- Nagyatád állomás I. sz. váltókezelői őrhely (.)
- Somogyszob állomás forgalmi iroda (-.)

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. II. sz. váltókezelői őrhely között

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. sz. váltókezelői őrhely között

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat.

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító II.: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

CB. távbeszélő: többközpontos berendezés. A MÁV Zrt. egész hálózatán a bekötött állomások egymás között közvetlen telefon összeköttetést tudnak létesíteni.

Forgalmi iroda hívószáma: 05/49-20

Forgalmi irodába van telepítve a 06/30/565-6189 hívószámú mobiltelefon.

Az állomás egy rádióskörzetnek minősül, a forgalmi irodában 1 db telepített berendezés és 1 db hordozható készülék van.

PT kapcsolat a belépő helyekkel összefüggésben, a fővonal PT rendszer használatacéljából. A beltéri rendszer telepítési helye a forgalmi iroda, melynek tartozéka 1 db hordozható pályatelefon készülék. Alkalmazása a Kezelési Szabályzat leírása szerint.

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

Hangrögzítő berendezés:

Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevőjének rendelkező távbeszélő készüléke ki van egészítve DSR SolidBank típusú Kaposvár állomásra telepített hangrögzítő berendezéssel. A berendezés hibáját, illetve esetleges üzemen kívül helyezését a szolgálati helyen külön lámpa, illetve hangjelzés nem jelzi.

A berendezés a Somogyszob, valamint Nagyatád állomások forgalmi szolgálattevői által folytatott beszélgetéseket rögzíti.

A forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő közti beszélgetést a hangrögzítő nem rögzíti.

A hangrögzítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak. A hangrögzítő berendezés esetleges zavarának észlelését követően Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Nagyatád állomás forgalmi szolgálattevőjét, melyet a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

A térvilágítási körzeteket a forgalmi szolgálattevő kézzel kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

- 1-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. szolgálati hely melletti területet, az útátjárót és környékét

- 2-es kapcsoló kapcsolja a peronvilágítást
- 3-as kapcsoló kapcsolja a 85+80 sz. szelvényben lévő útátjáró környékét
- 4-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. vágány melletti rakodóterületet
- 5-ös kapcsoló kapcsolja a felvételi épület körüli területet.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.**

Az utazóközönség verbális tájékoztatására a számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt KAB 32/1 típusú hangrögzítő nélküli utastájékoztató berendezés üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók.**

Az utastájékoztató berendezést Nagyatád állomáson a forgalmi szolgálattevő kezeli. Az utastájékoztatót a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által átadott érvényes „Hangosbemondó szövegbkönyv” szerint kell végrehajtani, amely az utastájékoztató alapadatain túl utasvédelmi közlemények szövegmintáit, valamint a rendkívüli események bekövetkezése esetén alkalmazandó szövegmintákat is tartalmazza.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, továbbá a forgalmi vonalirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazóközönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetett módon történő élőszavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatót a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás területén egy utastájékoztató körzet van kiépítve, melyhez a felvételi épület előtti tér, ill. az utasperon tartozik. Az utastájékoztató berendezés Nagyatád állomáson az utasperonon és a váróteremben hallható.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának

figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A forgalmi szolgálattelvőnek az érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrend szerinti és tényleges indulása előtt olyan időben (az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékét alkalmazva) kell az információkat közzétenni, hogy az utasoknak elegendő idő álljon rendelkezésre a vonatok megközelítésére.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

- 1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

- 1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által megrendelt módosítások alapján a módosítások átvezetése a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) feladata.

- 1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utazóközönség tájékoztatását közvetlen módon történő éloszavas utastájékoztatás formájában a forgalmi szolgálattelvő végzi.

- 1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a forgalmi vonalirányítót.

- 1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban ki kell helyezni a váróteremben.

A hirdetmények kiadásáért a forgalmi koordinátor (állomásfőnök) a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem

változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatói hirdetések rendelkezésre állnak-e az állomás várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort) eseménykönyvi jelentés formájában értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően. Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a Forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett mappa segítségével közvetlenül nyitja meg.

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak. A parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai asztalon lévő irattartó.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Nagykanizsa	93/312-296, 05/43-61
Kórház	Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1	82/504-400
Orvosi ügyelet	Nagyatád Tallián A. u. 2/A	82/504-490

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó	-	Telefon:	112
Rendőrség:	Nagyatád, Zrínyi u. 7.	Telefon:	82/352-010
	Ügyelet:	Telefon:	107
Mentők:	Nagyatád, Rozsnyói u. 2.	Telefon:	82/351-104
	Ügyelet:	Telefon:	104
Tűzoltóság:	Nagyatád, Szt. Flórián tér 1.	Telefon:	82/351-033
	Ügyelet:	Telefon:	105
Polgármesteri Hivatal:	Nagyatád Baross G.u.9.	Telefon:	82/352-666
Katasztrófavédelem	Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Telefon:	82/528-994 82/424-983
BIF Területi Vasútbiztonság Vasútör diszpécser	Dombóvár	Telefon:	65-11, 65-15 30/922-6530
Vadásztársaság	SEFAG Zrt. Lábodi Vadászterdészet	Telefon:	82/553-900 30/445-2806
	e-mail cím:	szabo.szilard@sefag.hu	
	Victoria Jagd Club Vadásztársaság 7563 Somogyszob Nagybaráti puszta	Telefon:	70/638-3948
	Berekfás Vadásztársaság 7500 Nagyatád Kossuth u.5. fszt. 40.	Telefon:	30/9592824
	Zöld Természet Vadásztársaság 7500 Nagyatád Kossuth u.5. fszt. 40.	Telefon:	30/9592824

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében és a váltókezelői őrhelyen tilos a dohányzás.

Dohányozásra kijelölt helyek:

- Forgalmi irodától délre, a raktárépület mellett
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely mellett, a táblával kijelölt helyen.