



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38633/2022/MAV

# Nagyatád állomás

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

**Vuk Attila**  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

**Györkös Tamás**  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

**Szűcs László**  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

**Bárány Péter**  
területi forgalmi osztályvezető



## Tartalomjegyzék

|   |          |
|---|----------|
| <b>Módosítások előjegyzése.....</b>   | <b>2</b> |
| <b>1. Általános előírások.....</b>  | <b>7</b> |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....   | 7        |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....   | 7        |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....   | 7        |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközponti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....  | 7        |
| 1.2. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....                                      | 7        |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....  | 8        |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....  | 8        |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....                           | 8        |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 9        |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....  | 10       |
| 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....  | 10       |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....  | 10       |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek.....  | 10       |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....  | 11       |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....   | 11       |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....  | 11       |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....  | 11       |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....   | 12       |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....   | 12       |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....  | 12       |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....   | 12       |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....  | 13       |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éleszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....   | 13       |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....   | 13       |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....   | 13       |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....   | 14       |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....  | 14       |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 1.11.     | Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....  | 14        |
| 1.12.     | Parancskönyv kezelése.....  | 14        |
| 1.13.     | Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 14        |
| 1.14.     | Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyronőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                       | 15        |
| <b>2.</b> | <b>A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>   | <b>16</b> |
| 2.1.      | A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....   | 16        |
| 2.2.      | A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....   | 16        |
| 2.3.      | Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....   | 16        |
| 2.4.      | Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....  | 16        |
| 2.4.1.    | Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....   | 16        |
| 2.4.2.    | Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....   | 16        |
| 2.4.3.    | Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....  | 17        |
| 2.5.      | Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....   | 17        |
| 2.8.      | Váltókezelő részletes feladata. ....  | 17        |
| 2.16.     | Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélnál vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....   | 18        |
| 2.17.     | Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....   | 18        |
| 2.17.1.   | Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....  | 18        |
| 2.18.     | Váltógondozás.....  | 18        |
| 2.18.1.   | Váltógondozási körzetek kijelölése.....   | 18        |
| 2.18.2.   | A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....   | 19        |
| 2.18.3.   | A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....   | 19        |
| 2.19.     | A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....   | 19        |
| 2.19.1.   | A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....  | 19        |
| 2.19.2.   | A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....  | 19        |
| 2.20.     | Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....  | 19        |
| 2.20.1.   | A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....  | 19        |
| 2.20.3.   | Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....                                     | 19        |
| 2.20.4.   | Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. ....  | 19        |
| 2.21.     | A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....   | 20        |
| 2.22.     | A vágányút ellenőrzése. ....  | 20        |
| 2.22.1.   | A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....  | 20        |
| 2.22.2.   | A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....   | 20        |
| 2.24.     | A váltók állítása. ....   | 20        |
| 2.24.1.   | Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....  | 20        |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 2.24.2. | Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....  | 20 |
| 2.25.   | Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának.....   | 20 |
| 2.26.   | Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....  | 21 |
| 2.27.   | Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....  | 21 |
| 2.27.1. | A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....   | 21 |
| 2.28.   | A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....   | 21 |
| 2.31.   | A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....   | 21 |
| 2.32.   | Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.....  | 21 |
| 2.32.1. | Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám..... | 21 |
| 2.33.   | A tolatás engedélyezése.....  | 22 |
| 2.33.1. | A tolatás engedélyezése, elrendelése.....   | 22 |
| 2.33.3. | Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....  | 22 |
| 2.34.   | Tolatásvezető kijelölése.....   | 23 |
| 2.36.   | Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....  | 23 |
| 2.36.2. | Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....  | 23 |
| 2.38.   | Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....   | 23 |
| 2.39.   | Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....  | 23 |
| 2.40.   | Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....  | 24 |
| 2.41.   | Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....   | 24 |
| 2.45.   | Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....  | 24 |
| 2.45.1. | A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....  | 24 |
| 2.45.3. | A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....   | 24 |
| 2.45.4. | Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....   | 25 |
| 2.45.5. | Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése,.....  | 25 |
| 2.45.6. | A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....   | 25 |
| 2.47.   | A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....   | 26 |
| 2.48.   | Engedélykérés-adás.....   | 26 |
| 2.48.2. | Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....  | 26 |
| 2.50.   | A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....  | 26 |
| 2.51.   | Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....  | 26 |
| 2.51.1. | Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....  | 26 |
| 2.55.   | A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....   | 26 |
| 2.55.2. | A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....  | 26 |
| 2.56.   | Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....   | 27 |
| 2.57.   | Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....                             | 27 |
| 2.58.   | Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....   | 27 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2.59.     | Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....   | 27        |
| 2.60.     | Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....  | 28        |
| 2.62.     | A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 28        |
| <b>4.</b> | <b>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....</b>  | <b>30</b> |
| 4.2.      | Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....   | 30        |
| <b>5.</b> | <b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>  | <b>31</b> |
| 5.1.      | A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....   | 31        |
| 5.1.1.    | A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....   | 31        |
| 5.1.3.    | A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....   | 32        |
| 5.2.      | Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....   | 32        |
| 5.2.1.    | Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....   | 32        |
| 5.2.3.    | A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....   | 33        |
| 5.2.4.    | Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....   | 33        |
| 5.3.      | Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....   | 33        |
| 5.3.1.    | Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....  | 33        |
| 5.3.2.    | Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....   | 33        |
| 5.3.3.    | Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....  | 33        |
| 5.4.      | A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....  | 34        |
| 5.5.      | Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....  | 34        |
| 5.7.      | A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....  | 34        |
| 5.8.      | Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....   | 35        |
| 5.8.1.    | A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....   | 35        |
| 5.8.4.    | A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....  | 35        |
| 5.9.      | Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....  | 35        |
| <b>6.</b> | <b>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>  | <b>36</b> |
| 6.2.      | A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....  | 36        |

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytűszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása.

Nagyatád állomás a Nagyatád – Somogyszob 38. sz. egyvágányú nem villamosított mellékvonal kezdőpontja, vonatindító és végállomás.

Az állomás a 76+17 és a 103+13 sz. szelvények között fekszik.

#### Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon: - Somogyszob állomás a 705+64 – 722+85 sz. szelvények között.

A két állomás között nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

| Szelvénytűszám (tól) | Szelvénytűszám (ig) | Emelkedés ‰ | Esés ‰ |
|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21+07                | 25+53               | 5,0         |        |
| 40+73                | 57+73               |             | 5,0    |
| 68+72                | 80+52               |             | 6,0    |

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Nagyatád állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagyatád – Somogyszob állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

### 1.2. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                          | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1                 | 2                                     | 3  | 4  | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                | 12         | 13         |
| I.                | mellékvágány/<br>raktári és<br>rakodó | 343  | -  | -                              | -                            | nincs                    | 7                              | 14                           | HU-08631-01-1     | nyílt      |            |

|      |                                      |     |   |   |   |       |   |             |               |       |                        |
|------|--------------------------------------|-----|---|---|---|-------|---|-------------|---------------|-------|------------------------|
| II.  | fővágány/<br>vonat fogadó-<br>indító | 360 | - | - | - | nincs | 7 | 14          | HU-08631-01-2 | nyílt |                        |
| III. | fővágány/<br>vonat fogadó-<br>indító | 396 | - | - | - | nincs | 5 | 12          | HU-08631-01-3 | nyílt |                        |
| IV.  | fővágány/<br>vonat fogadó-<br>indító | 430 | - | - | - | nincs | 5 | 10          | HU-08631-01-4 | nyílt |                        |
| V.   | mellékvágány/<br>rakodó csonka       | 256 | - | - | - | nincs | 6 | Föld<br>kúp | HU-08631-01-5 | nyílt | Forgalomból<br>kizárva |
| VI.  | mellékvágány/<br>rakodó csonka       | 362 | - | - | - | nincs | 6 | Föld<br>kúp | HU-08631-01-6 | nyílt |                        |

Az állomás vágányain a kezdőpont felé:

- 76+17 - 80+52 sz. szelvények között 6,0‰ esés,
- 80+52 - 84+72 sz. szelvények között 2,0‰ esés,
- 84+72 - 88+92 sz. szelvények között 5,0‰ esés,
- 88+92 - 100+42 sz. szelvények között 6,0‰ esés,
- 100+42 - 103+13 sz. szelvények között 0,0 ‰ vízszintben van.

### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Helye                       | Hossza | Szélessége | Magassága | Burkolata        |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
| II-III sz.<br>vágány között | 70 m   | 2,2 m      | sk+15     | aszfalt          |
|                             | 184 m  |            | sk+00     | salakkal burkolt |

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonal a váróteremmel szemben részben bodan elemekkel, részben aszfalttal burkolt átjárón keresztül vezet.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

| Kezdőpont felől |                                   |                     |                    |               |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Jele, száma     | Típusa, rendeltetése              | Helye, érvényessége | Menet-irány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| Vf              | biztosított fény fedezőjelző      | -                   | jobb               | 80+80         | -                   |
| T2              | nem biztosított fény tolatásjelző | -                   | jobb               | 85+95         | -                   |



| Végpont felől |  |                  |      |                                  |   |
|---------------|--|------------------|------|----------------------------------|---|
| BEj           | nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője | -                | jobb | 72+10                            | - |
| B             | nem biztosított fény bejárati jelző            | Somogyszob felől | jobb | 76+17                            | - |
| TH            | egyéb jelző                                    | Somogyszob felől | bal  | Bejárati jelzón belül 50 méterre |   |

#### Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

#### A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

##### Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

##### I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1db 1,5 m magasságú állvány.

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |            |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szama | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          |            | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózár            | Zárnyelv | Spherolock |           |                  |                         |            |            |
| 1     | E                | -           | -              | x         | x                   | -        | -          | x         | -                | E                       | -          | ÁF         |
| 3     | E                | -           | -              | x         | x                   | -        | -          | x         | -                | E                       | -          | ÁF         |
| 5     | E                | -           | -              | x         | x                   | -        | -          | x         | -                | E                       | -          | ÁF         |
| 7     | K                | -           | -              | x         | x                   | -        | -          | x         | -                | K                       | -          | ÁF         |
| 2     | K                | -           | -              | x         | x                   | -        | -          | x         | -                | K                       | -          | ÁF         |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2/1 | E | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | ÁF |
| 4   | E | - | - | x | x | - | - | x | - | E | - | ÁF |
| 6   | E | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | ÁF |
| 10  | E | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | ÁF |
| 12  | E | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | ÁF |
| 14  | K | - | - | x | x | - | - | x | - | K | - | ÁF |

2/1 sz. váltó kitérő irányba kiszögelve.

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk).

| Védelmi berendezések |                  | Vágány száma | Állítás módja | Szerkezeti függése |
|----------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Vágányzáró sorompó   | kisiklasztó saru |              |               | Váltó száma        |
| VS3                  | -                | I.           | Helyszíni     | 7. sz.             |
| VS8                  | KS10             | I.           | Helyszíni     | 14. sz.            |
| VS4                  | KS6, KS8         | V.           | Helyszíni     | 4. sz.             |
| -                    | KS2              |              | Helyszíni     | 2. sz.             |

### Csonkavágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak).

Csonkavágány az V. és a VI. számú rakodóvágány, mely földkúpban végződik. A vágány mellett térvilágítás nincs, sötétben a tolatás nem engedélyezett.

### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett raktárépület (82+40 - 83+10 szelvények között) és oldalrakodó található, melyek Űrszelvénybe nyúló műtárgynak vannak minősítve.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

Somogyszob - Nagyatád állomások között

- Nagyatád állomás forgalmi iroda (-.)
- Nagyatád állomás I. sz. váltókezelői őrhely (.)
- Somogyszob állomás forgalmi iroda (-.)

CB. távbeszélő: többközpontos berendezés. A MÁV Zrt. egész hálózatán a bekötött állomások egymás között közvetlen telefon összeköttetést tudnak létesíteni.

Forgalmi iroda hívószáma: 05/49-20

Forgalmi irodába van telepítve a 06/30/565-6189 hívószámú mobiltelefon.

PT kapcsolat a belépő helyekkel összefüggésben, a fővonal PT rendszer használatacéljából. A beltéri rendszer telepítési helye a forgalmi iroda, melynek tartozéka 1 db hordozható pályatelefon készülék. Alkalmazása a Kezelési Szabályzat leírása szerint.

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. II. sz. váltókezelői őrhely között

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

#### Hangrögzítő berendezés:

Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevőjének rendelkező távbeszélő készüléke ki van egészítve DSR SolidBank típusú Kaposvár állomásra telepített hangrögzítő berendezéssel. A berendezés hibáját, valamint esetleges üzemen kívül helyezését a szolgálati helyen külön lámpa, valamint hangjelzés nem jelzi.

A berendezés a Somogyszob, valamint Nagyatád állomások forgalmi szolgálattevői által folytatott beszélgetéseket rögzíti.

A forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő közti beszélgetést a hangrögzítő nem rögzíti.

A hangrögzítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak. A hangrögzítő berendezés esetleges zavarának észlelését követően Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Nagyatád állomás forgalmi szolgálattevőjét, melyet a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

Forgalmi vonalirányító II.: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

### 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Az állomáson egy tolatási rádiós körzet működik.

A körzethez tartozik a forgalmi irodában 1 db telepített berendezés, valamint a kiszolgáló menet (vonali tolatásvezető, mozdonyvezető) 1-1 db hordozható készülék. Csatornaszám: 2

Működési terület: Nagyatád állomás

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzeteket a forgalmi szolgálattevő kézzel kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

A peronvilágítást a személyszállító vonatok érkezése előtt legalább 10 perccel be kell kapcsolni, a vonat elhaladása után még legalább 10 percig égve kell hagyni.

A várótermet az éjszakai vonatmentes időre a forgalmi szolgálattevőnek be kell zárni és a világítást le kell kapcsolni.

Nagyatád állomás térvilágítási körzetei:

- 1-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. szolgálati hely melletti területet, az útátjárót és környékét
- 2-es kapcsoló kapcsolja a peronvilágítást
- 3-as kapcsoló kapcsolja a 85+80 sz. szelvényben lévő útátjáró környékét
- 4-es kapcsoló kapcsolja az I. sz. vágány melletti rakodóterületet
- 5-ös kapcsoló kapcsolja a felvételi épület körüli területet.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.**

Az utazóközönség verbális tájékoztatására a számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt KAB 32/1 típusú hangrögzítő nélküli utastájékoztató berendezés üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók.**

Az utastájékoztató berendezést Nagyatád állomáson a forgalmi szolgálattevő kezeli. Az utastájékoztatót a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által átadott érvényes „Hangosbemondó szövegkönyv” szerint kell végrehajtani, amely az utastájékoztató alapadatain túl utasvédelmi közlemények szövegmintáit, valamint a rendkívüli események bekövetkezése esetén alkalmazandó szövegmintákat is tartalmazza.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR00 alrendszer A\_0202\_01 – Forgalmi napló – Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a területi főüzemirányítótól értesül, valamint az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazóközönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetett módon történő élőszavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatót a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni

### 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás területén egy utastájékoztató körzet van kiépítve, melyhez a felvételi épület előtti tér, ill. az utasperon tartozik. Az utastájékoztató berendezés Nagyatád állomáson az utasperonon és a váróteremben hallható.

### 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Nagyatád állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

A forgalmi szolgálattevőnek az érkező, valamint az induló vonatok esetén a vonat menetrend szerinti és tényleges indulása előtt olyan időben (az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékét alkalmazva) kell az információkat közzétenni, hogy az utasoknak elegendő idő álljon rendelkezésre a vonatok megközelítésére.

**1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által megrendelt módosítások alapján a módosítások átvezetése a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) feladata.

**1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécsernek és azt a Hibaelőjegyzési könyvben a vonatkozó előírásoknak megfelelően rögzíteni kell. A forgalmi szolgálattevő helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a forgalmi vonalirányítót. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utazóközönség tájékoztatását közvetlen módon történő élősavas utastájékoztató formájában a forgalmi szolgálattevő végzi.

**1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élősavas utastájékoztató formájában kell tájékoztatni.

**1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban ki kell helyezni a kültéri Hirdetmény tárolóba.

A hirdetések kiadásáért a forgalmi koordinátor (állomásfőnök) a felelős. A hirdetések kihelyezése, az érvényét veszített hirdetések bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét.

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

### 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevők szolgálatonként egy alkalommal kötelesek a hirdetések meglétét és állapotát ellenőrizni. Hiányosság esetén Somogyszob állomásfőnökét vagy megbízottját kötelesek értesíteni, majd a kiküldött hirdetményt pótlólag elhelyezni.

Az ellenőrzésre kötelezettek heti egy alkalommal kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni, az esetleges hiányosságot haladéktalanul pótolni.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben található:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda
- személypénztár

Váltókezelői őrhelyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően. Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a Forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett mappa segítségével közvetlenül nyitja meg.

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a forgalmi irodai asztalon lévő irattartó.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Név:  | Cím:  | Telefon:                |
| <b>Foglalkozás-<br/>egészségügyi orvos:</b> | Dr. Tódor Enikő<br>Nagykanizsa Vasútállomás | 93/312-296,<br>05/43-61 |

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

|   | Cím, e-mail cím          | Telefon                        |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Központi segélyhívó                               | -                        | 112                            |
| Polgármesteri Hivatal:                            | Nagyatád Baross G. u. 9. | 82/352-666                     |
| BIF Területi Vasútbiztonság<br>Vasútőr diszpécser | Dombóvár                 | 05/65-11, 65-15<br>30/922-6530 |