




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRÁBRÁNY

51824/2015/MAV

Nagycsere Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:




Iszák Béla
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:




Végh Zoltán
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen



Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:



Rusznák András
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	7
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (kisiklasztó saruk felsorolása, helye.....	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.7. Értekezési lehetőségek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	11
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	12
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezés.....	12
1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	12
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.....	13
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	13
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. (Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	13
1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	14

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	14
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság címe, telefonszáma.	15
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	15
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	15
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	15
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	16
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás.	16
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása.	16
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása.	17
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	18
2.17. Váltógondozás.	18
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	18
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	18
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	19
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	19
2.21. A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	20
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	20
2.24. A váltók állítása.	20
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	20
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshin-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	21
2.28. Váltóellenőrzés.	21
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	21

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	21
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása	21
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám.	21
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	22
2.34. A tolatás engedélyezése.	23
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	23
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	23
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	23
2.36. Átállás, összetolás.	23
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	23
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	23
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	24
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	24
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	24
2.41. Féksaru alkalmazása.	24
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.	24
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	24
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	24
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	25
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	25
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	25
2.48. Járműkapcsolások.	25
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	25
2.49. Figyelési, tájékozási és értesítési kötelezettség.	26
2.49.1. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó tájékozási kötelezettség helyi szabályozása.	26
2.50. Engedélykérés -adás.	26
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	26
Nagycsere - Debrecen állomások között:	26
Nagycsere - Vámospércs állomások között:	26
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	27
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	27
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	27
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	27

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra.	27
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	27
2.55. Rendkívüli áthaladás.	27
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	28
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	28
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	28
2.58.1. A forgalmi szolgálattelvők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	28
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	28
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	28
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	29
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	29
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	29
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely, szolgálati hely kijelölése.	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendő feladatokhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	31
Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	31
5.2.2. A részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	32
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	32

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	32
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alattiteljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	35
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	35
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	35
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	36
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	37

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nagycsere állomás 105 sz. Debrecen – Nyírábrány oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 89+66-113+96 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

105 sz. vonalon: - Debrecen állomása
- Vámospércs állomás .

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

105 sz. vonalon: - Nagycsere-Debrecen állomások között:
Debrecen-Kondoros megállóhely a 65+76-68+21 sz. szelvényben,
Debrecen-Szabadságtelep megállóhely a 26+50-27+67 sz. szelvényben,

Nagycsere-Vámospércs állomások között:
Haláp megállóhely a 147+20-148+20sz. szelvényben.

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

- Nagycsere-Debrecen állomások között a legnagyobb esés/emelkedés -6.0 ‰.

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
15+50	13+00		5,4
11+00	7+00		6

- Nagycsere- Vámospércs állomások között a legnagyobb esés/emelkedés -2,4‰.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson fényjelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- állomásfőnöki iroda

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- széntároló

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

A vonatok követési rendje:

- Nagycsere-Vámospércs állomások között állomástávolságú,
- Nagycsere-Debrecen állomások között állomástávolságú közlekedés egyvágányú-, tengelyszámlálóval kiegészített ellenmenet- és utolérést kizáró berendezéssel felszerelt, vonatbefolyásolásra ki nem épített pályán. A tengelyszámlálóval kiegészített ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés üzemszerű működése esetén az állomásközt egy térköznek kell tekinteni!

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásol ás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	rakodó, mellékvágány	924				nincs	4.sz	3.sz	55- 15149- 01-1	K	Nyílt	
II	Vonatfogadó/indító fővágány	924				nincs	4.sz	3.sz	55- 15149- 01-2	F	Nyílt	
III	Átmenő fővágány Vonatfogadó/indító fővágány	1104				nincs	2.sz	1.sz	55- 15149- 01-3	F	Nyílt	

Vágány sz.	Szelvény sz.	Szelvény sz.	Emelkedés/ Esés (+ -) o/oo
valamennyi	99+66m	102	+0,3
valamennyi	102	112+10m	- 0,2
valamennyi	112+10m	113+96m	+2,3

A Fejrovas naplók vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány sz.	Utas peron hossza, szélessége méterben)	Utas peron sínkorona feletti magasság	Utas peron burkolata
II.-III.	136x1,6	Sk-15.	aszfalt

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon keresztül történik

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

Nagycsere biztosított fény bejárati jelzőkkel, külön előjelzőkkel, a kezdőpont felé kezdő fény térközjelző egyben közös kijárat jelző is, a végpont felé a II. sz. és III. sz. vágányok mellett fény kijárat jelzőkkel felszerelt állomás. A bejárati jelzők „Hívó” jelzéssel vannak felszerelve. „Hívójelzés feloldása jelzés” nincs az állomáson.

A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban, a vágány jobb oldalán mindhárom irányban tolatási határjelző, 100+70 sz. szelvényben útátjáró van elhelyezve.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatóak, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Az állomáson az 1-es és 2-es váltó villamos úton központi állításúak, a 4-es és a 3 –as számú váltók helyszíni állításúak. A rakterületek burkolata az I. vágány mellett aszfalt. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nagycsere állomás	jobb	99+68	A	2	Bejárati jelző,

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

					Hívójelző"-vel felszerelt
Nagycsere állomás	jobb	89+68	AEj	1	Bejárati jelző előjelző
Nagycsere állomás	jobb	100+95	K	1	Kezdő térközjelző, egyben közös kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nagycsere állomás	jobb	113+95	B	2	Bejárati jelző, Hívójelző"-vel felszerelt
Nagycsere állomás	jobb	124+21	BEj	1	Bejárati jelző
Nagycsere állomás	jobb	114+04	V2	2	Egyéni kijárat jelző
Nagycsere állomás	jobb	114+04	V1	1	Egyéni kijárat jelző

A „Hívójelzők”-nek nincs „Hívójelzés feloldása jelzés”-e.

Figyelmeztető jelek:

A 103+30 - 103+90 sz. szelvényben lévő oldalrakodón: úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

Hordozható jezőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jezőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

Széntárolóban.

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomáson az 1-es és a 2-es számú váltó központi állítású, villamos hajtóművel felszerelt, biztosított váltó

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

4.sz. váltó Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt egyenes irányban lezárható, biztosított váltó, ábralemez

3.sz. váltó Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt egyenes irányban lezárható, biztosított váltó, ábralemez

A 3. és 4. számú kitérők villamos csúcscsínellenőrző készülékkel is fel vannak szerelve. A készülék a villamos váltóállítómű átalakított változata.

A 3-as és a 4-es váltó fényvisszaverő fóliával van felszerelve.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

Az állomás területén kitérő irányban, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (kisiklasztó saruk felsorolása, helye).

KS1.sz. kisiklasztó saru, 111+15m sz. szelvényben, a 3 sz.váltóval van szerkezeti függésbe hozva,

KS2.sz. kisiklasztó saru, 102+17m sz. szelvényben. a 4 sz.váltóval van szerkezeti függésbe hozva.

Mind a kettő kisiklasztó saru az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül van elhelyezve.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

103+30m - 103+90m.sz. szelvényben, I. sz. vágány mellett, oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő (LB) Nagycsere -Vámospércs – Debrecen állomás:

Hívójelek:

Nagycsere forgalmi iroda: - · - ·

Vámospércs forgalmi iroda: · - - ·

Debrecen forgalmi iroda: - · ·

Hangrögzítő berendezés Debrecen állomáson van felszerelve az állomásközi távbeszélőn

CB telefon: Nagycsere forgalmi iroda: 03-93-32.

Mobiltelefon: 06305655726-Hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

Utasításadó térhangos berendezés, rádiós körzet az állomás területén nem üzemel.

Irányítói elérhetőségek:

- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33

- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51

- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Általános rendelkezések:

Az állomás külső terét az utas -és munkavédelem, valamint vagyonbiztonság mindenkori figyelembevételével alkonyattól virradatig, a Világítási naptárt figyelembe véve kell megvilágítani.

Amennyiben az utas-, és munkásvédelem, valamint vagyonbiztonság megengedi a szolgálati helyen utoljára megálló személyszállító vonat után 20 perccel le kell kapcsolni a térvilágítást és azt a szolgálati helyre elsőnek érkező személyszállító vonat előtt 30 perccel kell visszakapcsolni. A szolgálatban lévő dolgozók kötelesek a megfelelő világítási körzetek lámpáit - takarékoság szem előtt tartásával működtetni.

Az állomás egy térvilágítási körzetre van osztva:

A vágányok, útátjárók, utasterek, rakodóterek, épületek megvilágítását a felvételi épület előterében elhelyezett kapcsolótábláról a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Az állomás egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezés.

Az állomás nem rendelkezik utas tájékoztató berendezéssel

A forgalmi szolgálattevő a főüzemirányító az informatikai eszközök útján tájékozódik a vonatok késéséről, valamint annak mértékéről. A tájékozódás után a forgalmi szolgálattevő a vonat késéséről, köteles a felvételi épület előtt tartózkodó utazóközönséget tájékoztatni

Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból várakozásra kényszerül, közvetlenül a vonat indulása előtt, ismételten tájékoztatni kell az utasokat a vonatkísérő személyzet útján, a vonat tényleges indulási idejéről.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az utas tájékoztatás csak Nagycsere állomáson történik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítését (vonatkísérő személyzet,) a forgalmi szolgálattevő szóbeli tájékoztatással végzi. Rendkívüli esemény esetén a területi főüzemirányítót a forgalmi szolgálattevő telefonon köteles értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetmények fajtái. (Az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás.
- Utas jogi hirdetmények:
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről,
- Legközelebbi menetjegy-kiadási hely,
- Tájékoztató az érvényes menetdíjakról

Az állomáson az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

1.9.12. Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas tájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

- Az állomásfőnök az állomáson lévő utas tájékoztató hirdetményeket ellenőrzi, a megállóhelyeken lévő utas tájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utas tájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utas tájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A pályahálózat működtető és a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsege által kiadott utasítások, szabályzatok, segédkönyvek és VU-k gyűjteménye a forgalmi irodában lévő iratszekrényekben, illetve a forgalmi irodában lévő számítógépen elektronikus formában, feltelepített MÁV Pályavasúti Intranet Portálon és az „M” Meghajtón , a mindenkor hatályos EVIG Utasítás előírtaknak megfelelően található meg.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.3. sz. Utasítás,
- F.7. sz. Utasítás,
- Menetrendi segédkönyv,
- E.2. sz. Fékutasítás.
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei,
- A vasúti társaságokkal kötött megállapodások,
- Helyi Végrehajtási Utasítások.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025. Debrecen, Erzsébet út 12	03-28- 69
Ügyeletes orvos, Kórház /Kenézi Gyula kórház/	4031. Debrecen, Bartók Béla út 2/26.	06-52- 511- 777

A mentődoboz az öltözőhelyiségben van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda, alkoholteszter és a véralkohol vizsgálati doboz az öltözőhelyiségben van elhelyezve.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4024. Debrecen Budai Ézsiás út 4.	0652-516- 400, 107
Mentő állomás	4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-411- 330, 104
Katasztrófavédelem	4027. Debrecen, Böszörményi út 46/56.	0652 521- 220, 521-237, 105
Önkormányzat	4024. Debrecen, Piac út 20.	0652-511- 400
Vadásztársaság	4077. Nagycsere	0630 249 4469, 0630 325 3078.
Polgárőrség	4024. Debrecen, Piac út 20.	0652 507-453
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
Központi segélyhívó		112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén egy dohányzásra kijelölt hely található a szolgálatban lévő munkavállalók részére: a felvételi épület Debrecen felőli hátoldalán van.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattelvő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A forgalmi szolgálattelvő munkanapokon az állomásfőnöknél, vagy megbízottjánál, az állomásfőnök távolléte esetén, valamint pihenő és munkaszüneti napokon a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattelvőnél köteles jelentkezni szolgálattételre a szolgálati beosztásban meghatározott időpontban.

A jelentkezés bizonylatolása a forgalmi irodában elhelyezett Jelentkezési könyvben történik.