

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás Szombathely – Nagykanizsa egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik az 1514+10 -1530+80 számú szelvények között. A vonal kezdőpontja Szombathely, a végpontja, pedig Nagykanizsa. Szombathely – Zalaszentiván kizár szakaszt a GYSEV ZRt üzemelteti. Szomszédos állomás a kezdőpont felől Zalaszentiván, amely 1462+70 -1442+97 számú szelvényben fekszik. A végpont felől Bucsuszentlászló állomás, amely a 1559+56 - 1572+ 70 szelvényben fekszik. Zalaszentiván és Nagykapornak állomások között Alsónemesapáti megállóhely található az 1494 szelvényben. Nagykapornak - Zalaszentiván állomások között legkedvezőtlenebb lejtés 2,0 ‰. Nagykapornak- Bucsuszentlászló állomások között 1,6 ‰ emelkedő. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Fényjelzős mechanikai biztosítóberendezés.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Felvételi épület: forgalmi iroda, távközlő helyiség.
- II őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlő bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagykapornak - Zalaszentiván, illetve Nagykapornak és Bucsuszentlászló állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Nagykapornak- Zalaszentiván állomás között ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés üzemel. A vonalon vonatbefolyásoló rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése		Használható kezdőpont [m]	Használható hossza [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzájárulás	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
I	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	807	807	-1,3	1,3	nincs	2	3	55-05397-01-5	E	nyílt		
II	vonatfogadó/indító fővágány	717	717	1,8	-1,8	nincs	4	5	55-05397-01-5	E	nyílt		
III	vonatfogadó/indító fővágány	636	636	1,8	-1,8	nincs	6	7	55-05397-01-5	E	nyílt		
IV	mellékvágány	611	611	1,8	-1,8	nincs	8	7	55-05397-01-5	K	nem		
V	sajátcélú vasúti pálya	550	550	1,8	-1,8	nincs	8	1/1	55-05397-01-5	K	nem		
Csonka	mellékvágány	20	20	-	-	nincs	1/1	földkúp	55-05397-01-5 CSONKA	0	nem		

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La forgalomra kijelölt vágány az II számú vágány a 2.(kitérő)-, 4.(kitérő)-, és 5.(kitérő)-, 3.(kitérő)-, 1.(egyenes) . számú váltókon keresztül történik a közlekedés.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az állomáson sk15 típusú betonaltól összeállított kavicsburkolatú utasperon van az I. számú vágány mellett, mely a felvételi épület felől közelíthető meg, hossza 100 méter, szélessége 4 méter.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AEj	1504+08	Előjelző a kezdőpont felől
A	1514+10	Bejárat jelző a kezdőpont felől („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
K1	1517+30	Kijárat jelző az I. vágányról a kezdőpont felé
K2	1517+78	Kijárat jelző az II. vágányról a kezdőpont felé
K3	1518+16	Kijárat jelző az III. vágányról a kezdőpont felé
BEj	1540+82	Előjelző a végpont felől
B	1530+80	Bejárat jelző a végpont („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
V1	1525+37	Kijárat jelző az I. vágányról a végpont felé
V2	1524+95	Kijárat jelző az II. vágányról a végpont felé
V3	1524+52	Kijárat jelző az III. vágányról a végpont felé

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 4 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 2 db Megállj jelző,
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,” jelzés adásra,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,
- piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló

II. Őrhely:

- 1 db jelzőzászló,

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,, jelzés adásra,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db Megállj jelző.

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejáratú jelzőin belül 50 méterre TH (Tolási Határjelző) van felállítva.
- A csonka vágány végén vágányzáró-jelző van.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólappos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal váltói: 2, 4, 6, 8, a végponti oldal: 1, 1/1, 3, 5, 7, amelyek biztosítottak. A helyszíni állítású 1/1, 2, 4, 6, 8. sz. váltók váltózárrel, az 1 sz. helyszíni állítású váltó váltózárrel és retesszel is el vannak látva. A 3, 5, 7. sz. központi állítású váltók kétirányú retesszel vannak felszerelve. 1/1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 számú váltók ábralemezzel, az 1 számú váltó forgólappal ellátottak. Az 1 számú váltó fényvisszaverős kialakítású, az 1/1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 számú váltók kivilágíthatóak. A váltók váltófűtéssel nincsenek felszerelve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Kezdőponti felőli oldalon: Zalaszentiván állomás forgalmi iroda, hívójele: /../

Nagykapornak állomás II. számú váltókezelői őrhely: /.../

Nagykapornak állomás forgalmi iroda./-./

Végpont felőli oldalon: Bucsuszentlászló állomás II. számú váltókezelői őrhely /.../

Bucsuszentlászló állomás forgalmi iroda /-.../

Bucsuszentlászló állomás I. számú őrhely /... .../

Helyi forgalmi távbeszélő / forgalmi iroda- II sz. váltókezelői őrhely.

Pályatelefon vonal /Zalaszentiván állomás felé a két állomás forgalmi irodája az AS 1484. sz. fénysorompónál valamint az AS 1498.sz. fény+fénysorompónál lévő csatlakozó. Bucsuszentlászló felé az AS 1540 fénysorompó csatlakozási pontja.

Az engedélykérő telefon hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve, melynek üzemképes állapotát hangjelzés jelzi.

A forgalmi vonalirányító elérhetősége: 07-13-36, 06-30-398-7429

A területi főüzemirányító elérhetősége: 07-13-33, 06-30-565-6351

Területi Funcionális Felügyelet : 07-13-44, 06-30-485-3013

Az állomáson térhangos berendezés nem üzemel.

Nagykapornak állomás telefonos elérhetősége: 07-32-66, 06-1-517-32-66, 06-30-320-5260.

Bucsuszentlászló állomás telefonos elérhetősége: 07-32-64, 06-1-517-32-64, 06-30-317-4260.

Zalaszentmihály-Pacsa állomás telefonos elérhetősége: 07-32-65, 06-1-517-32-65, 06-30-318-9411.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A vágányok között és az állomás mindkét oldalán, a váltóköri körzetben térvilágítás működik. A térvilágítás kapcsolói a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényben vannak elhelyezve.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató feladatot az állomás nem végez. Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonszemélyzetnek előszóban kell adni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletok listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékai, E.2. sz. Fékutasítás, Menetrendi segédkönyv I kötet, ÁVU és mellékletei, egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak papír alapon.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Vasúti üzemorvos	Zeg Bajcsy-Zsilinszki tér 1	07-31-27
Körzeti orvosi rendelő	Alsónemesapáti Rákóczi út 32.	06-92-393-375
Zala Megyei Kórház	Zalaegerszeg Zrínyi út 1.	06 92-311-410.

A véralkohol doboz, alkoholszonda az ittaságvizsgáló jegyzőkönyv a forgalmi irodában található. Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó	-	112
Önkormányzat	8924 Alsónemesapáti Petőfi út 1	06-92-393-379
B+N Referencia Zrt	3937 Komlóskő Szalka köz 1	06-47-461-330

Vadásztársaság: az értesítési rend mellékletében és forgalmi irodában kifüggesztve megtalálható

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A II őrhelyen és a felvételi épületnél egyaránt a déli oldalon kialakított dohányzó helyen lehetséges.