



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG GYŐR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG GYŐRSZENTIVÁN

39150-3/2022/MAV

Nagyszentjános

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Szarka Pál
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csöre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39150-11/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ...	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	15
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.	15
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	15
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	17

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegeknyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása..	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése.....	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.1. Váltókezelői közvetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22. A vágányút ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás a Budapest Keleti pályaudvar - Hegyeshalom országhatár, villamos vontatásra kiépített, kétvágányú, jobb járatú 1. számú országos törzshálózati vonalon, Ács és Győrszentiván állomások között az 1227+20 és 1244+22 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

1. sz. vonalon: - Ács állomás
- Győrszentiván állomás

Legnagyobb lejtési viszony szomszédos állomásokig:

Ács - Nagyszentjános állomások között a bal és jobb vágányon legnagyobb esés: -1,4‰, .

Nagyszentjános – Győrszentiván állomások között a bal és jobb vágányon legnagyobb emelkedés: +1,4‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Dominó 55 típusú, váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses állomási biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe a Raktári vágány nem tartozik bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Ács - Nagyszentjános	térközi	5 önműködő térköz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Nagyszentjános - Győrszentiván	térközi	5 önműködő térköz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített

Nyílt vonali csatlakozások, jelfeladás:

Ács valamint Győrszentiván állomások felé/felől önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB- EVM 75 Hz, ETCS 1) kiépített vonal található.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás a	Hozzáférs	Meg-jegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonatfogadó/indító megkerülő fővágány	896	793	0,00 ‰		75 Hz ETCS L1	10	7	HU-01248-01-1	F	nyílt	713 m a két jelző közti távolság
02.	vonatfogadó/indító jobb átmenő fővágány	870	870	0,00 ‰		75 Hz ETCS L1	10	7	HU-01248-01-2	F	nyílt	826 m a két jelző közti távolság
03.	vonatfogadó/indító bal átmenő fővágány	810	810	0,00 ‰		75 Hz ETCS L1	12	11	HU-01248-01-3	F	nyílt	804 m a két jelző közti távolság
04.	vonatfogadó/indító megkerülő fővágány	810		0,00 ‰		75 Hz ETCS L1	14	11	HU-01248-01-4	F	nyílt	804 m a két jelző közti távolság
Raktár	mellékvágány	395		0,00 ‰		nincs	15	13	HU-01248-01-RAKTÁR	K	nyílt	
MG ipv	mellékvágány	245		0,00 ‰		nincs	16	ütköző- bak	HU-01248-02-MG IPV	K	nem nyílt	
Alállomás	mellékvágány	250		0,00 ‰		nincs	14	ütköző- bak	HU-01248-01-ALÁLL	K	nem nyílt	

A jelfeladásra kiépített vágányokon a jelfeladás minden közlekedési iránynak megfelelően kiépítésre került.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).

Az állomáson csak az átmenő 02 sz. és 03 sz. fővágányok vannak kijelölve RO-LA vonatok közlekedésére, minden irányból a 2-4, 6-8, és az 1-3, 5-9 sz. váltókapcsolatokon keresztül.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Peron/ vágányok között	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
A / 01-02	240 méter	6,40	aszfalt	sk +30
B / 03-04	240 méter	5,90	aszfalt	sk +30

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épület végpont felőli oldalán kiépített aluljáró. Szükség esetén (pl: mozgáskorlátozott utasok) a forgalmi szolgálattevő engedélyével és kíséretében szabad az életvédelmi kerítés kapuján átmenni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot ÁVU 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Ács állomás felől-felé:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése
Nagyszentjános	jobb oldal	1227+20	A	bejárati jelző
Nagyszentjános	bal oldal	1227+20	B	bejárati jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1233+29	K1	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1232+30	K2	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1232+30	K3	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1232+55	K4	kijárat jelző

Az állomáson az A és B jelű bejárati jelző külön előjelzővel nem rendelkezik. A bejárati jelzőre az utolsó önműködő biztosított térközjelző ad előjelzést. Az A és B jelű bejárati jelzőre és a K1 K2, K3, K4 jelű kijárat jelzőre a „Hívójelzés” kivezérelhető. Az A és B jelű bejárati jelzők hátoldalára a „Hívójelzés feloldása” jelzés kivezérelhető.

Györszentiván állomás felől-felé

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Nagyszentjános	bal oldal	1244+22	C	bejárati jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1244+22	D	bejárati jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1240+44	V1	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1240+64	V2	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1240+70	V3	kijárat jelző
Nagyszentjános	jobb oldal	1240+70	V4	kijárat jelző

Az állomáson a C és D jelű bejárati jelző külön előjelzővel nem rendelkezik. A C és D jelű bejárati jelzőre az utolsó önműködő biztosított térközjelző ad előjelzést. Az C és D jelű bejárati jelzőre és a V1, V2, V3, V4 jelű kijárat jelzőre a „Hívójelzés” kivezérrelhető. A C és D jelű bejárati jelzők hátoldalára a „Hívójelzés feloldása” valamint a fény főjelzőkön alkalmazott 80km/h érkezési sebesség fokozat jelzés kivezérrelhető.

Egyéb jelzők:

Megnevezés	Helye
Tolatási határjelző	Ács állomás felől: 1227+70 sz. szelvény
Tolatási határjelző	Györszentiván állomás felől: 1243+72 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	01. sz. vágányon 16. sz. váltónál, SCVP felé 1233+02 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	04. sz. vágányon a 14. sz. váltónál, üzemi vágány felé 1232+01 sz. szelvény

Figyelmeztető jelek:

A Rakodó vágány mellett a közforgalmú rakodó terület oldalrakodóján, a kezdőpont felőli irányban Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van felfestve.

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök
Forgalmi iroda	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

	1 db sárga színű jelzőzászló
Forgalmi iroda, öltöző helyiség	2 db Figyelmeztető jelző
	2db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
	2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
	2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	E, K		-	-
4	E	X	X			X	X	E, K		-	-
6	E	X	X			X	X	E, K		-	-
8	E	X	X			X	X	E, K		-	-
10	E	X	X			X	X	E, K		-	-
12	E	X	X			X	X	E, K		-	-
14	E	X	X		X		X	E, K		-	-
16	K	X	X		X		X	E, K		-	-
16/1	E	X		X	X		X			-	ÁF
18	E			X	X					-	ÁF
1	E	X	X			X	X	E, K		-	-
3	E	X	X			X	X	E, K		-	-
5	E	X	X			X	X	E, K		-	-
7	E	X	X			X	X	E, K		-	-
9	E	X	X			X	X	E, K		-	-
11	E	X	X			X	X	E, K		-	-
13	E	X	X		X		X	E, K		-	-
15	E	X	X		X		X	E, K		-	-

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

ÁF: ábralemezis fényvisszaverő

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Megnevezés, állítási mód	Jele	Helye, függősége
Kisiklasztó saru, központi állítású	KS1	1238+89. szelvény, 13. sz. váltóval függésben
Kisiklasztó saru, központi állítású	KS2	1234+48. szelvény, 14. sz. váltóval függésben
Kisiklasztó saru, központi állítású	KS3	1234+95. szelvény 15. sz. váltóval függésben
Kisiklasztó saru és vágányzáró sorompó	KS/VS 2	1232+48. szelvény, 16. sz. váltóval függésben

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Úrszelvénybe nyúló műtárgy a Rakodó vágány mellett az 1236-1238. sz. szelvények között található oldalrakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

Forgalmi vonalirányítói kapcsolat:

Értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval, hangrögzítővel felszerelt.

Vonali távbeszélő kapcsolat:

Nagyszentjános állomás forgalmi iroda – Ács állomás forgalmi iroda

Nagyszentjános állomás forgalmi iroda – Györszentiván állomás forgalmi iroda között.

Hívójelek:

Györszentiván állomás forgalmi iroda:(rövid, rövid rövid, hosszú)...-

Ács állomás forgalmi iroda:(rövid, rövid, rövid) ...

Nagyszentjános forgalmi iroda:(hosszú, rövid, rövid, hosszú)-..-

Györszentiván állomás forgalmi iroda hangrögzítővel kiegészített elérhetősége:02/63-74, szolgálati mobiltelefon +3630/529 0668

Ács állomás forgalmi iroda elérhetősége: 02/52-61, szolgálati mobiltelefon +3630/5231427

Az engedélykérő csatorna hangrögzítése Ács és Györszentiván állomások felé irányuló értekezés esetén nem valósul meg.

CB távbeszélő kapcsolat:

Üzemi és közcélú hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál.

Forgalmi iroda elérhetőségei: 02/61-51

Szolgálati mobiltelefon: +36/30-525-2042

Közcélú távbeszélő: CB készülékről hívható: 06/1-512-6151.

Villamos üzemi telefon: KÖFE – FET diszpécser Budapest kapcsolat

KÖFE: Ács és Gyórszentiván állomások felé.

GSM-R kapcsolat: GSM-R hálózaton belül: 72615102,

MÁV üzemi telefonvonalon: 095 06 38 8881259, Külső hálózatról: +36 38 8881259.

GSM-R rendszer hangrögzítővel kiegészített, a hangrögzítés központilag történik.

Mozdonyrádió kapcsolat:

UIC 450 rádiórendszer: „UIC vonali rádió Kom-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő 450 MHz-en működő mozdonyrádiókkal folytatható forgalmazás.

Külső téri hangosbeszélő:

Tolatási mozgások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál.

A térhangos oszlopokon található jelölések:

- T: Térhangos saját körzetre - külsőtéri körzetek között;
- F: Forgalmi iroda – külsőtéri körzetek és a forgalmi iroda közötti értekezés lehetséges.

GSM-R elérhetőségek:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés				
Ács forgalmi	ACS-FORG-01	72526102	095 06 38 8881258	+36 38 8881258
Nagyszentjános forgalmi	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Gyórszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-02	72608602	095 06 38 8881263	+36 38 8881263
FET irányítói munkahelyek és vontatási alállomások:				
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV Irányítói munkahelyek Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				

Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	71311490	095 06 38 8881121	+36 38 8881121
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTfir-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTfir-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	71126390	095 06 38 8881127	+36 38 8881127
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71119090	095 06 38 8881128	+36 38 8881128
Biztosítóberendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
További irányítói munkahelyek				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Nagyszentjános állomás forgalmi iroda – Komárom – Hegyeshalom forgalmi vonalirányító közötti kommunikációt az Üzemirányító központ Budapestre telepített hangrögzítő berendezés rögzíti.

Nagyszentjános – Gyórszentiván, Nagyszentjános – Ács állomások forgalmi irodái között az engedélykérő telefon hangrögzítővel nincs kiegészítve.

Az állomásra hangrögzítő berendezés nincs telepítve.

GSM-R rendszer hangrögzítővel kiegészített, a hangrögzítés központilag történik.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Budapest területi főüzemirányító nyugat elérhetősége (hangrögzítővel ellátott): 01/17-88 mobiltelefon: +36 30/ 420 6829; GSM-R: 71178890

Komárom - Hegyeshalom forgalmi vonalirányító elérhetősége (hangrögzítővel ellátott): 01/16-55; mobiltelefon:+36 30/ 833 2315; GSM-R: 71165501

Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval közvetlen értekezés a PLANET SYSTEM diszpécser terminálon lehetséges.

1.6.Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás áramkörei:

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Állomás jobb (Aj)	01-02	szakaszoló A és C bejárati jelzőnél
Állomás bal (Ab)	03-04	szakaszoló B és D bejárati jelzőnél
Budapest jobb (Bj)	jobb	A bejárati jelzőtől Ács állomás bejárati jelzőig
Budapest bal (Bb)	bal	B bejárati jelzőtől Ács állomás bejárati jelzőig
Hegyeshalom jobb (Hj)	jobb	C bejárati jelzőtől Gyórszentiván állomás bejárati jelzőig
Hegyeshalom bal (Hb)	bal	D bejárati jelzőtől Gyórszentiván állomás bejárati jelzőig
Összekötő jobb (Öj)		a jobb oldali szakaszoló csoportot köti össze
Összekötő bal (Öb)		a bal oldali szakaszoló csoportot köti össze
Raktár I. (R1)	raktári	szakaszoló a 123418a jelű oszlopon a raktári vágány mellett, állomás jobbról kapja a feszültséget

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok:

- Alállomási vágányok (Ü3; Ü4) a 04 sz. vágány kezdőpont felöli oldalán a 14 sz. váltóval ágazik ki, villamos mozdonnyal nem járható, villamos felsővezetéki hálózat nincs!
- Kisalföldi Mezőgazdasági Rt. vágány (Ü1; Ü2) az 01 sz. vágány kezdőpont felöli oldalán a 16 sz. váltóval ágazik ki, villamos mozdonnyal nem járható, villamos felsővezetéki hálózat nincs!

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség, Felsővezetéki Szakasz Nagyszentjános felügyelete alá tartozik.

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást.

A villamos felsővezetéki kapcsolók és áramkörei az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képező rajzon kerültek feltüntetésre. Kapcsolást csak előírt vizsgával rendelkező munkavállaló végezhet.

A kapcsolásra jogosultak névjegyzéke az ÁVU mellékletét képezi.

A kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felöli oldalán helyezkedik el. A kapcsolókert lakattal lezárva, lakatkulcs a forgalmi irodában található. A kapcsolókertbe a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő, valamint az üzemi személyzet léphet be.

A kapcsolókertben elhelyezett kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás. A raktárkapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, lakattal lezárt állás. A lakatkulcsok tárolási helye a forgalmi iroda.

Rakodási engedély kiállítására a forgalmi szolgálattelvő jogosult.

Felsővezetéki hálózat kapcsolása történhet:

- FET rendszerről ;
- kézi kapcsolással.

A kapcsoló kertben található, távvezérelhető szakaszolók:

- Budapest jobb (Bj.);
- Budapest bal (Bb.);
- Állomás jobb (Áj);
- Állomás bal (Áb);
- Összekötő jobb (Öj);
- Összekötő bal (Öb);
- Hegyeshalom jobb (Hj);
- Hegyeshalom bal (Hb);

Amennyiben a távvezérlés bármely ok miatt nem lehetséges, a szakaszolókat kézi kapcsolással kell kapcsolni.

Nagyszentjános - Győrszentiván állomások között az 1248+20 - 1249+95 sz. szelvényben fázishatár van kiépítve.

Kapcsoló kerten kívüli, kézi kapcsolású szakaszolók:

- Raktár (R1) a 123418a. jelű oszlopon (Raktári vágány mellett);
- Segédüzemi transzformátor szakaszoló (STR) a 123/14 sz. oszlopon.
Szabványos állása a bekapcsolt állás. Hálózati áramellátás hiánya esetén, biztosítja az áramellátást a biztosítóberendezés teljes értékű működéséhez.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:

- 2 db Figyelmeztető-jelző;
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző;
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző;
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző,

melyek tárolási helye a forgalmi iroda öltöző helyisége.

Az állomásra 4 db földelő rúd van rendszeresítve. A hordozható földelő rudak tárolási helye: a zárva tartott kapcsolókert. Kulcsa a forgalmi irodában található. A földelő rudak meglétéről és állapotáról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátvétel alkalmával köteles meggyőződni és a Villamos üzemi naplóban előjegyezni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek		
Helye	Neve	Kapcsolási mód
Az állomás végponti oldala	II-es körzet	Alkonykapcsoló
Az állomás kezdőponti oldala	I-es körzet	Alkonykapcsoló
Utasterek	Peronok	Alkonykapcsoló
	Aluljáró	Alkonykapcsoló
	Felvételi épület	Kézi

A világítás feliratozott kézi kapcsolói a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben vannak elhelyezve. A kezelés során a Világítási naptárban meghatározottakat és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni. Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a világítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

A váróterem világítása az első vonat érkezése előtt 30 perccel kezdődik és az utolsó vonat leközeledését követő 10 percre tart.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel támogatott DIGITON rendszerű hangos utastájékoztató berendezés üzemel. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az állomáson dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét. A Hangosbemondó szöveggönyv alapján gondoskodni kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőivel és a forgalmi vonalirányítóval.

A FOR00-ból az alábbi szerint lehet megkeresni a vonatok késését.

- FOR00_02_01. Keretrendszer>Forgalmi napló A_0202_1-Feladat kijelölés> Jelentőpont>Előhoz-F4>Eltérés oszlopban a vonatazonosító sorában jegyzett késés.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató csak az állomásra vonatkozóan történik.

Utastájékoztató körzetek:

- **UK** (utas külső „A” – „B” peron)
- **UB** (utas belső – váróterem)

A rendszer a két körzetet együtt kezeli.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc. A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 4 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatót végezni.

Érkező és induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás aluljárón keresztül megközelíthető szigetperonokkal rendelkezik.

Ha az állomáson személyszállító vonat tartózkodik a menetrend szerint áthaladó vonatról utastájékoztatót kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató végzéséhez a forgalmi szolgálattevőnél a MÁV START Zrt. által elkészített szöveggönyv áll rendelkezésre, melyet a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológiai szakelőadója küld meg a forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyvben szükségessé váló módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A digitális hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a PLANET SYSTEM berendezésen élőszóval kell utastájékoztatót adni. Mindkét berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élősavas utastájékoztatóra, melyet a váróteremben, és a felvételi épület előtt kell végrehajtani. A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hiba-előjegyzési könyvben elő kell jegyeznie.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az utastájékoztatóhoz szükséges szövegminta zárt e-mail rendszeren kerül kiadásra. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor a távbeszélőn kapott tájékoztatót a forgalmi szolgálattevő köteles a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában szó szerinti formában előjegyezni.

A kapott információ alapján az utastájékoztatót a hangos utastájékoztató berendezésen haladéktalanul el kell végezni.

A forgalmi szolgálattevő köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, a vonatkísérő személyzetet hangos utastájékoztató rendszeren keresztül haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke és a vonalszakaszt érintő menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, váróterem nyitvatartási idő, Állomási rend és utas jogi hirdetőmények vannak kihelyezve. . A váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetőmény, menetrend változásra vonatkozó felhívás) a telepített statikus utastájékoztató táblán kerülnek kihelyezésre.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése, pótlása, valamint az érvényét veszített Hirdetőmények eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Fali Menetrendhirdetmények (vonalsorszamos menetrend, térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, stb.) kihelyezése és pótlása a MÁV-START Zrt. feladata.

A váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák kihelyezése és pótlása az ingatlankezelő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése szolgálatonként a forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor és a Forgalmi csomóponti főnökség ellenőrzéssel megbízott munkavállalójának feladata. MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a MÁV-START Zrt. győri képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Pályavasút által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányzó hirdetményt azonnal pótolni kell. Ha a Pályavasúti informatikai rendszerből a kinyomtatás nem lehetséges, vagy nem áll rendelkezésre másodpéldány, akkor erről a tényről a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökét vagy forgalmi technológiai szakelőadóját értesíteni kell.

Váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák hiányát, sérülését az Ingatlankezelő diszpécser felé kell bejelenteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás felvételi épületétől a végpont felé 120 méterre a PTI Bp. Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Felsővezetéki szakasz Nagyszentjános villamos alállomása helyezkedik el.

Vágány összeköttetés: kezdőpont felőli oldalon a 04. sz. vágányából ágazik ki, a 14 sz. váltóval, amely szerkezeti függésben van a KS2 kisiklasztó saruval.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda található.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában a szekrényben található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők.

A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvben elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. Az állomásra kiadott mentőládák feltöltéséért, valamint az elhasznált anyagok utánrendeléséért, a mindenkori anyaggazdálkodási feladattal megbízott a felelős a forgalmi koordinátor közreműködésével. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az állomáson nincs elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:

rendel: Győr, Révai M. u. 5.

elérhetősége: 02/ 61-10.

Vér levételének helye:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Mentálhigiéniai Osztály Győr Zrínyi M. út.13.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények		
Megnevezése	Cím	Telefonszáma
Önkormányzat	Nagyszentjános Vasút út 1.	+36/96-544-031
Fegyveres Biztonsági Őrség	Győr Révai u. 5.	02/ 63-10
Segélyhívó		112
Polgárőrség	Nagyszentjános Erdő sor 22.	+36/70-5045-915
B+N Referencia Kft.	Tardona Katusdomb 1.	+36/30-670-8752

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő szolgálatra az állomásfőnöknél, forgalmi koordinátornál, távollétükben a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél jelentkeznek. A

