



Forgalmi Csomóponti Főnökség Balassagyarmat
Állomásfőnökség Nógrádszakál

12345/2015/MAV

Nógrádszakál

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 8 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 

Horváth Ervin
állomásfőnök


Ellenőrizte: 

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 

Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:



Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40191-8./2021/MAV

TARTALOMJEGYZÉK:

<i>1. Általános előírások</i>	10
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
Lejtési viszonyok az állomásközben:	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	12
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).	14
A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	14
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati	

helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	15
1.9.1 Szolgálati hely típusa.....	16
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – <i>figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket</i> – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	16
1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	16
1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	16
1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	20
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.3. Osztott munkaidő esetén a szolgálat megszakítás tartama alatt a jelzők kezelésére, esetleges érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	21
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	21
2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztása.	22
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	22
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	22
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	23
2.16.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.	23
2.17. Váltógondozás.....	23
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	23
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	24
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	24
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	24
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	24

2.21. A vágányút ellenőrzése	24
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	24
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	25
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	25
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	26
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	26
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása (F.2. 32. sz. Függelék 32.5.4. pont). Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	26
2.28. Váltóellenőrzés.....	26
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	27
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	27
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	27
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	27
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	27
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.....	27
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	27
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	27

2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan	27
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	27
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	28
2.34. A tolatás engedélyezése	28
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	28
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	28
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	28
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	29
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	29
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	29
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	29
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	29
2.41. Féksaru alkalmazása.	29
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.....	29
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	29
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	30
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások	30
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	30
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	30
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	30
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	30

2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	31
2.48. Járműkapcsolások.	31
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	31
2.50. Engedélykérés -adás.....	31
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	31
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	32
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	32
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	32
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	32
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	32
2.56. Megállás helye.	32
2.58 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	32
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	32
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	32
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	33
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások ..	33
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	34

2.65. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	34
4. <i>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....</i>	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	34
5. <i>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</i>	34
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	34
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	35
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ..	35
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	35
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	35
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	36
6. <i>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</i>	37
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	37
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	37
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nógrádszakál állomás a 78. sz. vonal Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc egyvágányú mellékvonal középállomása Balassagyarmat – Ipolytarnóc közötti rendelkezési szakaszon,

Szécsény- Ipolytarnóc állomások között, a 863+26 – 873+16. sz. szelvényben fekszik. A végpont felé Rárópuszta megállóhely a 913/914 szelvények között (teljes sorompót kezelő őrhely) van.

Nógrádszakál állomás Szécsény Állomásfőnökséghez tartozó szolgálati hely.

Csatlakozó állomás a ŽSR felé: a pálya 2+41 számú szelvényében csatlakozik a ŽSR vonalához Malé Straciny állomás felé, ahol az államhatár is van.

Az állomás részt vesz az Ipolytarnóc - országhatár – Nógrádszakál - országhatár között, MÁV- ŽSR „Peage” forgalom lebonyolításában.

Szomszéd állomások:

78 vonal	Szécsény	állomás	772 szelvény
78 vonal	Ipolytarnóc	állomás	995 szelvény

Nyíltvonali szolgálati helyek:

78 vonal	Ludányhalászi	megállóhely	817 szelvény
78 vonal	Rárópuszta	megállóhely	913 szelvény
78 vonal	Kisrárós	feltételes megállóhely	926 szelvény
78 vonal	Litke	megállóhely	962 szelvény

Lejtési viszonyok az állomásközben:

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között a legnagyobb emelkedés:

3.5‰

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Szécsény állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
863+60	858+26	-	8
849+80	843+80	6	-
837+60	831+60	-	7.5

5‰ alatt: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között a legnagyobb emelkedés: 3.5‰

5‰, vagy 5‰ felett: 78 sz. vonalon Nógrádszakál-Ipolytarnóc állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
896+25	901+00	6.2	-
903+00	905+40	8	-
907+40	909+40	6	-
926+50	931+10	-	5.4
931+10	933+25	-	8
949+85	951+65	6	-
953+65	956+00	-	8

Lejtési viszonyok az állomás két végén:

Kezdőpont felőli végén a 865+53 sz. szelvénytől a kezdőpont felé a 863+25 sz. szelvényig 6 ‰ - es esés van.

Végpont felőli végén a 872+80 sz. szelvénytől a 873+26 sz. szelvényig 4 ‰-es esés van.

A ŽSR vonal felé a 865+ 78 sz. szelvénytől a 863+25 sz. szelvényig 6 ‰-es esés van.

Biztosítóberendezés típusa:

Nem biztosított szolgálati hely, váltózárlat-azonosító berendezéssel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda
- Váróterem
- II. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szécsény - Nógrádszakál	állomástávolság
Nógrádszakál - Ipolytarnóc	állomástávolság
Nógrádszakál – Malé Straciny	állomástávolság

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA NÓGRÁDSZAKÁL												
Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony		Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
				kezdőpont felé [%]	végpont felé [%]							
1	mellék/ rakodó	204				nincs			55-11023-01-1	F	nyílt	865-867 - esés 867- 872 0 872- 873 4 esés
2	átmenő fővágány	486				nincs			55-11023-01-2	F	nyílt	
3	fővágány vonatfogadó/indító	565				nincs			55-11023-01-3	F	nyílt	
4	fővágány vonatfogadó/indító	565				nincs			55-11023-01-4	F	nyílt	

- 01.vágány mellék/rakodó: 204 m
 02. átmenő fővágány: 730 m
 03. fővágány: 730 m
 04. fővágány: 630 m

A 872 + 72 sz. szelvénytől 444 m hosszban a vágányok vízszintesek.
 A 868+28 sz. szelvénytől 250 m hosszban 2,5 ‰. esés van.

A szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs.
 A fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

szolgálati hely	vágányok szám	peron magassága	peron szélessége	peron hossza	megközelítés módja	burkolata
Nógrádszakál	01--02	sk+15	0,8 m	60 m	szintbeli	burlokatlan
	02-03	sk+15	0,8 m	40 m	szintbeli	burlokatlan

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás nem biztosított alak bejáratú jelzőkkel, és előjelzőkkel van fedezve.

A főjelzők helye:	"A" Szécsény felől	863+ 25 szelvényben
	"B" ŽSR „Peage felől	10 + 26 szelvényben
	„C” Ipolytarnóc felől	873 + 16 szelvényben

Az előjelzők helye:	„AEj”	859 + 26 szelvényben
	„BEj”	14 + 26 szelvényben
	„CEj”	877+16. szelvényben

Az állomáson tolatásjelzők nincsenek.

Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával van ellátva.

Egyéb jelzők

A tolatási határjelzők az állomás bejáratú jelzőin belül 50 m-re vannak elhelyezve.

Megállás helye jelzők:

02 vágány: páros vonatok részére: 871+20
páratlan vonatok részére: 870+80

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

1 db sárga jelzőzászló.

1 db négyszögletes zöld színű kézi jelzőtárcsa

2 db piros színű jelzőtárcsa

2 db piros színű jelzőlámpa

Valamennyi forgalmi szolgálattevő személyre szólóan el van látva: 1db jelzősípval és 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpával, melynek a fénye felhatalmazáskor zöld színűre változtatható.

A forgalmi iroda melletti tárolóban található:

1 db páros féksaru

2 db kitűzhető Megáll-jelző

2 db kitűzhető Megáll-jelző előjelzője

1 db vállmagasságú állván

2 db kocsifogó alátét

II. sz. őrhely:

1 db négyszögletes zöld színű kézi jelzőtárcsa

1 db Sárga jelzőzászló

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek a fénye zöld színűre változtatható

1 db páros féksaru

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).

A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán:
2, 4, 6, 8, 10 sz. helyszíni állítású váltók vannak.

Az állomás végpont felőli oldalán:
1, 3, 5, 7 sz. váltók vannak.
Az 1, 5 sz. váltó vonóvezetékes váltó.
A 3, 7 sz. kiszögelt váltó
A 2, 4, 6, 8, 10, és a 3, 7 sz. helyszíni állítású váltó váltózárrel,
Az 1, 5 sz. váltó központi retesszel van felszerelve.

Valamennyi váltó ábralemez, fényvisszaverővel ellátott.. Az 1, 5, 2, 4, 6, 8, 10, sz. váltók mindkét irányban lezárhatóak. A 3 és 7 sz. váltók egyenes irányban lezárhatóak.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az 01. sz. vágány: páros végén a 866+20. sz. szelvényben a VS2 számú, a páratlan végén a 871+10. sz. szelvényben az VS1 számú vágányzáró sorompó van beépítve.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágány mellett a 870+30 sz. szelvényben oldalrakodó van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő készülék:

Nógrádszakál II. őrhely hívójele: ••

Szécsény állomás forgalmi iroda hívójele: —•—
Postai: 06-32-370-734, Mobil: 06-30-3321047 hangrögzítővel kiegészítve.

Ipolytarnóc irányában:
Ipolytarnóc állomás forgalmi iroda hívójele: •••
Postai: 06-32-454144, Mobil: 06-30-5655846 hangrögzítővel kiegészítve.

36. sz. sorompókezelői szolgálati hely:

Rárópuszta hívójele: — • —

Mobil: 06-30-3321057 hangrögzítővel kiegészítve.

Malé Straciny irányába bekötve:

Malé Straciny forgalmi iroda hívójele: — —

CB. típusú távbeszélő: nincsen

Távgépíró berendezés:

Malé Straciny és Nógrádszakál állomások között engedélykérés – adás, valamint visszajelentés adására szolgál.

A távgépírón használt hivatalos nyelv: a szlovák.

Helyi távbeszélő:

A forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői szolgálati hely van bekötve.

Postai távbeszélő:

Forgalmi iroda hívó száma: 06-32-455-173, mobil: 06-30-5655845 hangrögzítővel kiegészítve.

Állomásfőnök hívószáma: 06-32-372-734, mobil: 06-30-3000258

A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333

A forgalmi vonalirányító telefonszáma: +36-1-511-1386 vagy +36-30-8332378 hangrögzítővel kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A fő kapcsoló a forgalmi irodában, a kapcsoló szekrényben található.

Itt van elhelyezve a térvilágítás kapcsolója is.

A külső tér megvilágításának szakaszolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolóval végezhető.

Külön-külön világítható meg:

1. Rakodótér.
2. I. számú váltókörzet.
3. A felvételi épületen elhelyezett falikarok.
4. Öltöző
5. Váróterem
6. Az állomási névtábla.
7. Utasok által használt peronrész.

Kezeléséért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

II. sz. váltókörzet térvilágítás kapcsolója a II. számú váltókezelői szolgálati helyen van. Kezeléséért a váltókezelő a felelős.

A világításnál, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a világítási naptárban foglaltakat.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Nógrádszakál állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval.

Az állomáson sem vizuális sem élősavas utas tájékoztató nem áll rendelkezésre.

A vonatkésésekről a vonalirányító értesíti az állomás forgalmi szolgálattevőjét.

Az állomáson az érkező, induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó menetrend változásra figyelmeztető felhívás és az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések vannak kihelyezve a váróteremben.

Nógrádszakál állomás forgalmi szolgálattevője a tudomására jutott személyvonati késésekről köteles Ráróspuszta megállóhely sorompókezelőjét tájékoztatni.

1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékét* – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, személypénztárost) haladéktalanul értesíteni.

1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A MÁV-START hirdeményeit (utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések,) kihelyezése és pótlása, valamint aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend, a váróterem nyitvatartási rendjének kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetések eltávolítása az állomásfőnök, illetve az állomásfőnök által megbízott személy feladata.

Rárós megállóhelyen: - Érkező-induló vonatok jegyzéke, - Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése. A sorompókezelő Ráróspuszta megállóhelyen köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések (Érkező-

induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

A váróteremben kihelyezett hirdetmények hiánya esetén a forgalmi szolgálattevő jelentést tesz az Állomásfőnöknek, aki intézkedik a hiányzó hirdetmények pótlásáról.

Órhalom, Húgyag, Ludányhalászi, Litke megállóhelyeken csak utastájékoztató táblák vannak kihelyezve. Az átadott hirdetmények kihelyezését, módosítását, pótlását, ellenőrzését, a lejárt hirdetmények eltávolítását a vonalgondozó végzi. A vonalgondozónak a vonalbejárás során hetente egyszer ellenőriznie kell az utastájékoztató tábla meglétét és előírt tartalmát, valamint a menetrend változásra figyelmeztető felhívást. A hiányosságokról jelentést tesz a balassagyarmati PFT vezetőjének.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény, forgalmi csomóponti szabályozások elektronikus formában megtalálhatóak a pályavasúti Intranet portálon, a <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> elérési útvonalon.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

Nógrádszakál Állomás Végrehajtási Utasítás

A 3.4.1. Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és „3.4.2. A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” felirattal ellátott dossziében vannak elhelyezve.

A munkavállalók parancskönyve a forgalmi irodában, Ráróspuszta megállóhelyen az őrhelyen van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	Dunakeszi Állomás sétány 19	06- 27/392-079
Ügyeletos orvos	3170 Szécsény, Rákóczi út 113.	06-32/370-432
Körzeti orvosok	Dr. Járosi János Ludányhalászi	06-32-456-002
Kórház	Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127	06-35/505-000
	Szent Lázár Megyei Kórház 3100. Salgótarján, Füleki út 54-56.	06-32/522-000

A mentőláda, a véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye: forgalmi irodai asztal. Rárópuszta megállóhelyen a sorompókezelői őrhelyen van elhelyezve.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság	3170 Szécsény, Rákóczi út 66. Körzeti megbízott: Ludányhalászi	06- 32/372-255 06 32 /456-108
Mentőállomás Szécsény Mentőállomás Balassagyarmat	3170 Szécsény, Rákóczi u. 113 2660 Balassagyarmat Szontágh P. u. 2/a	06-32/370-044 06-35/301-044
Tűzoltóság	Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs Szécsény, Mártírok út 2, 3170	70/390 0444
	Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.	35/500-730
	Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. Tel: 06-35/300-055	35/300-055

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	3187, Nógrádszakál, Madách út 18	06/32-455-171.
Katasztrófa védelem Szécsény Járás Védelmi Bizottság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	32/573-020/102 06-32/521-030

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Az állomáson dohányzásra kijelölt hely az ivókút mellett, a II. őrhelynél a WC mellett van kijelölve.

Rárópusztán az sorompókezelői őrhely mögötti tér.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomás technológiájához szükséges létszám:

1 fő forgalmi szolgálattevő

1 fő váltókezelő

Rárópuszta megállóhelyen egy fő sorompókezelő.

A technológia ellátásához minimálisan szükséges létszám:

1 fő Forgalmi szolgálattevő,

1 fő váltókezelő

Rárópuszta megállóhelyen egy fő sorompókezelő.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása

Valamennyi munkavállaló szolgálatba lépés előtt köteles szolgálatképes állapotban, tiszta, szabályszerű egyen, vagy munkaruhában jelentkezni az alábbiak szerint:

A forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő is: az állomásfőnöknél, ha az állomásfőnök nincs szolgálatban, vagy nem tartózkodik a szolgálati helyen, a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél.

A forgalmi szolgálattevőnél jelentkezik szolgálatra Rárópuszta megállóhely sorompókezelője telefonon. A feljelentkezéskor, valamint szükség esetén szolgálat közben is a forgalmi szolgálattevő a sorompókezelő szolgálatképes állapotáról köteles meggyőződni.

A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a forgalmi irodában található Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni. Rárópuszta megállóhelyen az őrhelyen van elhelyezve.