



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HIDASNÉMETI

4371-33/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

NOVAJIDRÁNY

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

Készítette:

Csósz István
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

Tartalomjegyzék	
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	5
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	8
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	8
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	10
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	10
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	10
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	10
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezkedése. A szakaszoló lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	10
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	12
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatója történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).....	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	12
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása..	13

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	14
A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorsszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Novajdrány állomás fekvése:

Az állomás a 90. sz. Felsőzsolca - Hidasnémeti oh. Országos törzshálózati vonalon fekszik a 429+50 - 447+08 sz. szelvények között, önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt, vonatbefolyásolásra kiépített, egy vágányú, villamosított pályán.

Szomszéd állomások:

Kezdőpont felől Forró-Encs állomás.

Végpont felől Hidasnémeti állomás.

Nyíltvonali szolgálati hely:

Forró-Encs - Novajdrány között: 390-391 sz. szelvényben Méra megállóhely.

Novajdrány - Hidasnémeti között: 538-539 sz. szelvényben Hernádszurdok megállóhely.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Forró-Encs – Novajdrány állomások között a legkedvezőtlenebb: 3,3 ‰ emelkedő

Novajdrány – Hidasnémeti állomások között a legkedvezőtlenebb: 2,4 ‰ emelkedő

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson DOMINÓ 55. típusú biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonalon az állomáshoz mindkét irányból önműködő biztosított, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös 75 Hz-es frekvencián önműködő térközi közlekedésre és vonatbefolyásolásra kiépített, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés van.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	fővágány, vonatfogadó /indító	902		2,5	0,0	Van	4	1	HU-13219-01-1	F	IGEN	
II	átmenő fővágány vonatfogadó /indító	869		2,5	0,0	Van	6	3	HU13219-01-2	F	IGEN	
III	fővágány, vonatfogadó /indító	860		2,5	0,0	Van	6	3	HU-13219-01-3	F	IGEN	
IV	csonka-mellékvágány rakodóvágány	245		2,5	0,0	nincs kiépítve	4		HU-13219-01-4	K	IGEN	(kizárva)

A forgalom elől ideiglenesen 2009.02.05-étől kizárt vágányok:

- IV. csonka-mellék, rakodóvágány

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Novajdrány:

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.	240	437+17 – 440+57	sk30	4,5	viakolor
III.	240	437+17 – 440+57	sk30	4,5	viakolor

A II-III sz. vágány között a 437+17 – 440+57 sz. szelvényben viakolor burkolatú peron található 240 méter hosszban, 4,5 méter szélességben sínkorona feletti magassága sk 30, mely további 110 méter hosszban a kezdőpont felé aszfaltburkolatú részben folytatódik.

Megközelítése a kiépített átjárón lehetséges.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajidrány állomás

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése		Rendeltetése
Novajidrány	Jobb	429+50	A		Biztosított fény bejárati jelző
Novajidrány	Jobb	434+16	K1		Biztosított fény kijárati jelző
Novajidrány	Jobb	434+23	K2		Biztosított fény kijárati jelző
Novajidrány	Jobb	423+23	K3		Biztosított fény kijárati jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma		Rendeltetése
Novajidrány	Jobb	447+08	B		Biztosított fény bejárati jelző
Novajidrány	Jobb	442+65	V1		Biztosított fény kijárati jelző
Novajidrány	Jobb	442+30	V2		Biztosított fény kijárati jelző
Novajidrány	Jobb	442+18	V3		Biztosított fény kijárati jelző

Tolatási határjelzők helye:

kezdőpont felől : 430+00 sz. szelvényben

végpont felől : 446+58 sz. szelvényben

A jelzőeszközök tárolási helye a forgalmi iroda, amelyek a következők:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöld színűre változtatható;
- 1db jelzőzászló

Kézi raktárban:

- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző!”
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője!”
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db jelzőtárcsa közúti „Megállj!” jelzés adásához,

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

- 1 db vállmagasságú állvány,
- 9 db csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelző, tárolási helye a kézi raktár.
 - 4 db Áramszedőt le!
 - 3 db Áramszedőt fel!
 - 2 db Figyelmeztető-jelző.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X			X		X	X		X, villamos	
3	E	X	X			X		X	X		X, villamos	
2	E	X	X			X		X	X		X, villamos	
4	K	X	X		X			X	X	X		
6	E	X	X			X		X	X		X, villamos	

A villamos váltófűtő berendezés típusa: RTR-VK, az 1.3.2.6. sz. váltókon van az állomáson.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

IV. csonka vágány, egyben rakodóvágány is, amely kizárásra került, földkúpban végződik és a KS2 jelű siklasztó saru (434+18) található rajta.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Novajdrány - Forró- Encs - Halmaj – Szikszó- Onga forgalmi irodák között,
- Novajdrány – Hidasnémeti forgalmi irodák között.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajidrány állomás

NA 10 vonalirányítói távbeszélő:

Novajidrány - KÖFE Miskolc, amely hangrögztítő berendezéssel van kiegészítve;

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

- Onga forgalmi iroda	04/17-66
- Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő	04/15-56
- Felsőzsolca külső forgalmi szolgálattevő.	04/17-72
- Szikszó külső forgalmi szolgálattevő	04/57-62
- Szikszó távkezelt állomások forgalmi irányítója	04/17-62
- Halmaj forgalmi iroda	04/17-63
- Forró-Encs forgalmi iroda	04/17-61
- Novajidrány forgalmi iroda	04/91-40
- Hidasnémeti rendelkező forgalmi szolgálattevő.	04/91-15
- Hidasnémeti külső forgalmi szolgálattevő.	04/91-12
- Állomásfőnök	04/91-01
- Forgalmi koordinátor	04/91-08

Mobiltelefon:

- Szikszó távkezelt állomások forgalomirányítója	06/30-855-09-46
- Hidasnémeti rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/30-855-08-96
- Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/30-855-06-77

Utasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

- Az állomás váltókörzeteiben utasítás adására alkalmas Egyirányú külsőtéri bemondó berendezés van.

Amelyről a saját térre, a helyi állomáson lévő BIZ.BER jelfogóba, a saját állomás forgalmi irodájával együtt Szikszó állomás IRCS kezelő helyére, valamint a Szikszó állomás BIZ.BER jelfogóval is lehet kapcsolatot létesíteni.

- Az állomás kezdőpont felőli végén a válaszadásra kiépített oszlopok az A jelző, 2, 4, 6 váltók, K3 jelző,és VS 2 mellett,
- Az állomás végpont felőli végén a B jelző, 1, 3 váltók, SR1 mellett vannak elhelyezve.

Pályatelefon:

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek kezelő szerelvénye a forgalmi irodában van elhelyezve.

Villamos üzemi telefon:

Miskolc FET Központ: 04/22-41,
04/22-42,
06/30-434-0599.

A szolgálati helyek hívójelei:

Hidasnémeti forgalmi iroda: ••••
Novajidrány forgalmi iroda: — — •
Forró-Encs forgalmi iroda: • • — •
Halmaj forgalmi iroda: — •
Szikszó forgalmi iroda: — • —
Onga forgalmi iroda: — — —
Felsőzsolca forgalmi iroda: — — ••

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezés:

Az állomáson valamennyi telefon, és hangos utastájékoztató hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- | | |
|---|--------------------|
| - Területi forgalmi vonalirányító Miskolc | 04/13-29 |
| - Területi főüzemirányító Miskolc | 04/13-33 |
| - START irányító Miskolc | 04/18-97, 04/17-93 |

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Az állomás területén rádiós körzet nem működik.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

A Felsőzsolca – Hidasnémeti oh. vonalon nagyvasúti villamos vontatásra kiépített felsővezetéki rendszer üzemel 25000 V feszültséggel, 50 periódusú váltóárammal az alábbiak szerint. A felsővezetéki rendszert a Nyékládházi, 120/10/25 kV-os transzformátor alállomás táplálja. A felsővezetéki rendszer állandóan feszültség alatt van, az esetleges feszültségmentesítésre alkalmanként rendelkeznek.

Az állomás villamos kapcsolási rajza az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. sz. mellékletben és a forgalmi irodában található meg.

Áramkörök megnevezése:

- HT: Hidasnémeti táp.
- FzsT: Felsőzsolca táp.
- FzsV: Felsőzsolca vonal.
- HV: Hidasnémeti vonal.
- Áj: Állomás jobb.
- Öj: Összekötő jobb.
- Áb: Állomás bal.
- Öb: Összekötő bal.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Kapcsolási helyek:

- kapcsolókert / kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás /
- raktári szakaszkapcsoló: R.1 –IV. csonkavágány / szabványos állás kikapcsolt nem földelt./

Állomási Végrehajtási Utasítás Novajdrány állomás

Ki-, bekapcsolások elvégzése:

A szakaszolók kapcsolása forgalmi irodában elhelyezett villamos vezérlő berendezéssel történik. Abban az esetben, ha a villamos vezérlő berendezés nem működik, a kapcsolókertben a helyszínen, a kapcsolást az erre a célra szolgáló hajtókar segítségével, kézi működtetéssel kell végrehajtani.

A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye a forgalmi irodában lévő kulcsszekrény.

Kapcsolókertben történő ki-, bekapcsolást jelenlétes forgalmi szolgálattevő végezheti el.

A raktári vágány felsővezetéki hálózatának alaphelyzete a kikapcsolt földeletlen helyzet, a kapcsoló kikapcsolt állapotában biztonsági lakattal lezárva, melynek kulcsa a forgalmi irodába van elhelyezve.

A lakat kulcsát a jelenlétes forgalmi szolgálattevő a vonat részére kiállított Írásbeli rendelkezésén köteles átadni a vonali tolatásvezetőnek.

A lakatkulcs visszavételének elismerése a Fejrovtos előjegyzési naplóban történik.

Védőföldelések elvégzésének szabályozása:

Szükséges kikapcsolások elvégzése és bejelentése után: a jelenlétes forgalmi szolgálattevő előzetes engedélye alapján a vonali tolatásvezető feladata.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

9 db csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelző, tárolási helye a kézi raktár.

- 4 db Áramszedőt le!
- 3 db Áramszedőt fel!
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában elhelyezett kapcsoló szekrényben vannak. Alkonykapcsolóval ellátva. Vezérlése Nyékládháza alállomásról is elérhető.

Utasforgalmi terület: magas peron

Tolatási terület: I. váltókörzet,
rakterület
II. váltókörzet

Egyéni kapcsolóval működik a váróterem és a felvételi épület előtti terület.

A világítási naptárnak megfelelően, ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy az esetleges tolatás, rakodás, idejére a világítás megfelelő legyen.

A váróterem bezárásának idejére a világítást a személypénztáros kapcsolja.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson verbális (hallható), hangos utastájékoztató berendezés van, amely számítógéppel támogatott automatikusan működő távvezérelt rendszerrel történik.

Amennyiben az utastájékoztatás távvezérelt üzemmódban nem működik, a hangos utastájékoztatást Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője végzi a berendezés kezelésével, számítógéppel nem támogatott helyből kezelt berendezésről. Azonban Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek elrendelheti számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés kezelését.

A hangos utas-tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust és az esetleges késés mértékét. Az állomáson vizuális utastájékoztató eszköz nincs.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van, amely magába foglalja az utas belső és az utas külső utastájékoztatást.

Novajdrány állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasforgalmi terület és a peronok között, a megközelítési normaidő 3 perc.

Az utazáshoz szükséges információkat, a vonatok állomásra való érkezését az utasvédelmi szempontok figyelembevételével legalább 3 perccel megelőzően be kell mondani.

Legalább 5 perces, vagy azt meghaladó késés esetén, be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. A késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

A Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának feladata az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott tájékoztatásokat Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának utasítása alapján a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi. Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén haladéktalanul értesíteni kell a TEB diszpécser a Hiba-előjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal történő előjegyzés mellett, aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomáson menetrend szerint áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatást a digitális hangrendszer adja, meghibásodása esetén Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles előszavas utastájékoztatást végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV-START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

Állomási Végrehajtási Utasítás Novajdrány állomás

A személypénztáros értesítése az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a hatályos MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint történik. A berendezés használhatatlanságát Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója köteles a távközlési diszpécsernek jelenteni. Amennyiben a forgalmi irodai utastájékoztató berendezés meghibásodik a jelenlétes forgalmi szolgálattevő kötelessége bejelenteni a távközlési diszpécser felé.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltás és módosítás előtt. Kihe-lyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata.

A Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a forgalmi koordinátor távollétében az állomásfőnök feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a vonatérzékeléssel működő utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, akkor az utastájékoztatót Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles élősavas utastájékoztatót végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV-START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

A személypénztáros értesítése az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a hatályos MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint történik. A berendezés használhatatlanságát Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója köteles a távközlési diszpécsernek jelenteni. Amennyiben a forgalmi irodai utastájékoztató berendezés meghibásodik a jelenlétes forgalmi szolgálattevő kötelessége bejelenteni a távközlési diszpécser felé.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása..

Rendkívüli események felmerülése esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni, a személyszállítási főirányítót, valamint az állomáson tartózkodó személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálóját az állomáson várható késésről, és a várakozás okáról, későbbi indulásról, szóban vagy az utastájékoztató hangosbemondó alkalmazásával, a valamint a hatályos MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdeté-nyek fajtái. Az utastájékoztató hirdeté-nyek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávo-lítása.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Forgalmi csomóponti főnökség munkavállalója készíti el, nyomtatja ki és juttatja el az Állomásfőnökség részére olyan időben, hogy a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) az érintett állomásra időben ki tudja juttatni.

Állomási Végrehajtási Utasítás Novajdrány állomás

Az állomást érintő „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást” a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke (távollétében a forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az Állomásfőnökség részére, a lehető legrövidebb időn belül.

A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kinyomtatása és érintett állomásokra történő eljuttatása munkaidőben a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) feladata. Az állomásra kijuttatott hirdetések kihelyezése, az érvénytelen hirdetések eltávolítása a külső forgalmi szolgáltató feladata.

Az állomásfőnök vagy megbízottja illetve a Forgalmi csomóponti főnökség ellenőrzésre kötelezett dolgozói kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni, esetleges pótlásukról gondoskodni.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzés alkalmával köteles meggyőződni az utastájékoztató hirdetmények meglétéről, hiányuk esetén köteles a pótlásukról gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt. személypénztár,

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt (személypénztár),

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- BF és TF Szakas (távközlő és jelfogó szerelvénytér, műszerészműhely),

1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, elérhetősége a Területi forgalmi osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Novajdrány állomás

- F.1 számú Jelzési Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.3 számú Utasítás,
- F.7 számú Utasítás,
- Sz.1 számú Utasítás,
- E.2 számú Fékutasítás,
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei,
- Végrehajtási Utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 45.	06/1-514-1678. 04/16-78, 04/24-46

Mentőláda a forgalmi irodában.

Véralkohol-vizsgálati doboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában lévő iratszekrény.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség	Szikszó, Kassai út 6	06/30-395-6318
Polgármesteri Hivatal	Szikszó, Kálvin tér 1	46/596-444 450
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály	Miskolc, Szemere út 26.	01/63-19. e-mail: ingatlankezele-si.diszpecser@ma v.hu
Központi segélyhívó		112