



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHÁZA

52240/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

NYÉKLÁDHÁZA

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Nyékládháza állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52240/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52240/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Nyékládháza Állomási Végrehajtási Utasítás 7. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 08.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tibor Valaszek', followed by a horizontal line.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	52240- 1/2015/MAV	Változások	2015.12.13.	
2.	61566/2016/MAV	Változások	2016.12.11.	
3.	51961/2017/MAV	Változások	2017.12.10.	
4.	49585/2018/MAV	Változások	2018. 12. 09.	
5.	46072/2019/MAV	Változások	2019.12.15.	
6.	39375/2020/MAV	Változások	2020.12.13.	
7.	42503/2021/MAV	Változások	2021.12.12.	

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa,	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(- ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).	15
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye...	15
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	16
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	18

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:	19
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	20
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	20
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	20
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	20
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	21
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	21
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	21
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	21
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	22
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.	22
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	22
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási	22
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.....	23
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	23

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	24
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	25
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	25
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	25
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	25
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	25
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	26
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	26
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	26
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	29
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	29
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	29
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	29
2.17. Váltógondozás.	29
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	29
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	30
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	30
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	30
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	32
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	32
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	
32	
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	32
2.22.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás	32
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	32

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	32
2.24. A váltók állítása.	33
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	33
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	33
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	33
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	33
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása.	33
Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	33
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	33
2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	34
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	35
2.34. A tolatás engedélyezése.....	35
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	35
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.....	35
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	36
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	36
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása	36
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	36
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	36
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	36
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	37

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	37
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	37
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	37
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	37
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	38
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	38
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	39
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	39
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	39
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	39
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	40
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	40
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	40
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	40
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	41
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	41
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	42
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	42
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	43

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	43
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	43
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	44
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	45
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	45
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	45
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	46
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	46
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	46
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	47
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	47
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	47
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	48
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	48
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	49
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	50
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	50
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	50
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	51
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	51
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.	52

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa,

Nyékládháza állomás a Budapest (Keleti pu.) - Hatvan - Miskolc - Szerencs - Sátoraljaújhely 80. sz. villamosított fővonalon fekszik a 1679+84-1698+53 szelvények között, elágazó állomás. Miskolc-Tiszai és Emőd állomások felé kétvágányú pálya csatlakozik az állomáshoz. Ebből a vonalból ágazik ki a Nyékládháza – Tiszapalkonya - Erőmű (89. sz.) egyvágányú, villamosított fővonal.

Egyközpontos állomás, Miskolc, Emőd és Hejőkeresztúr állomások felé önműködő biztosított térközi közlekedésre berendezett pálya.

- Szomszéd állomások:

80. sz. vonal

- Miskolc Tiszai (végpont felől)
- Emőd (kezdőpont felől)

89. sz. vonal

- Hejőkeresztúr

- Lejtési viszonyok

Kezdőpont felől

Emőd – Nyékládháza állomások között legnagyobb emelkedő 2,2‰.

Végpont felől

Miskolc Tiszai - Nyékládháza állomások között legnagyobb emelkedő 0,8‰.

Nyékládháza –Hejőkeresztúr állomások között a legnagyobb emelkedő 1,5‰

- Biztosítóberendezés típusa: Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltság ellenőrző, egyközpontos biztosító berendezés.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- Az állomás területén működő társszolgálati ágak:
 - MÁV- START ZRt.
 - PFT Mérnökszakasz Nyékládháza
 - Blokkmesteri szakasz Nyékládháza
 - Alállomási szakasz Nyékládháza

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi épület:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- távközlő helyiség

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

- levelező helyiség
- biztosítóberendezési szakszolgálat helyiségei

Felvételi épület:

- MÁV START ZRt. helyiségek
- személypénztár helyiség
- forgalmi koordinátori iroda
- raktárhelyiség
- blokkmesteri helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

	Emőd - Nyékládháza	Nyékládháza – Miskolc Tiszai	Nyékládháza - Hejőkeresztúr
követési rend	önműködő biztosított térköz, kétvágányú pálya	önműködő biztosított térköz kétvágányú pálya	önműködő biztosított térköz, egyvágányú pálya
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(- ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza váganont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó /mellékvágány	554		0,00 -1,1		Nincs	24	39	55-11361-01-1	K	nyílt	1687+86 1688+42 forgalomból kizárva
II	bal átmenő fővágány	850		0,00 -1,1		Sugárzó kábel	22	29	55-11361-01-2	E	nyílt	
III	jobb átmenő fővágány	867		0,00 -1,1		Sugárzó kábel	14	19	55-11361-01-3	D	nyílt	
IV	fővágány vonatindító - fogadó	806		0,00 -1,1		Van	10	21	55-11361-01-4	D	nyílt	
V	fővágány	831		0,00		Nincs	16	23	55-11361-	E	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

	vonatindító - fogadó			-1,1					01-5			
VI	fővágány vonatindító - fogadó	871		0,00 -1,1		Nincs	18	25	55-11361-01-6	D	nyílt	
VII	fővágány vonatindító - fogadó	798		0,00 -1,1		Nincs	20	31	55-11361-01-7	D	nyílt	
VIII	fővágány vonatindító - fogadó	762		0,00 -1,1		Nincs	26	33	55-11361-01-8	D	nyílt	18,5t tengely terhelés
IX	fővágány vonatindító - fogadó	716		0,00 -1,1		Nincs	28	35	55-11361-01-9	E	nyílt	18,5t tengely terhelés
X	fővágány vonatindító - fogadó	669		0,00 -1,1		Nincs	30	37	55-11361-01-10	E	nyílt	
XI	rakodó /mellékvágány	653		0,00 -1,1		Nincs	30	37	55-11361-01-11	K	nyílt	
kihúzó Csonka	mellékvágány	345		0,00 -1,1		Nincs	11		55-11361-01-kihúzó	K	nyílt	
II Kavicsbánya kihúzó	mellékvágány	220		0,00 -1,1		nincs	5		55-11361-01-kihúzó	K	nem nyílt	
III bánya kihúzó	mellékvágány	202		0,00 -1,1		Nincs	VS3	16	55-11361-01-kihúzó3	K	nyílt	
állomási csonka	mellékvágány	255		0,00 -1,1		Nincs	1		55-11361-01-vill.a	K	nyílt	1/a kiszö- gelve
Mályi tégla	mellékvágány	120		0,00 -1,1		Nincs	1		55-11361-01-vill.a	K	nyílt	forgalom ból kizárva
II bánya összekötő vágány	mellékvágány	550		0,00 -1,1		Nincs		27	55-11361-02-bánya2	K	nem nyílt	forgalom ból kizárva

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni!

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az állomáson az utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Utasperon	Utasperon hossza szélessége	Sínkorona magassága feletti	burkolata
I.-II. vágány között	500m 1,8 m	sk.30	szilárd
II.-III.vágány között	600 m 1,8 m	sk.30	szilárd
III-IV.vágány között	600m 1,8 m	sk.30	szilárd
IV-V.vágány között	300m 1,8m	sk.30	szilárd

A vágányok megközelítése a váróterem előtti betonozott területről történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás kezdőpont felőli végén:

Bejárati jelzők, előjelzők:

Jele	Szelvény- száma	Megnevezése	Megjegyzés/ Kiegészítő jelzések
1666a	1666+57	fény térközjelző	előjelzést adó
A	1679+84	biztosított fény bejárati	hívójelzéssel kiegészítve
1666b	1666+57	fény térközjelző	előjelzést adó
X	1679+84	biztosított fény bejárati	hívójelzéssel kiegészítve
B	7+65	biztosított fény bejárati	hívójelzéssel kiegészítve
22	21+73	fény térközjelző	előjelzést adó

Kijárat jelzők:

Jele	Szelvény- száma	Megnevezése	Megjegyzés/ Kiegészítő jelzések
K2	1685+60	biztosított fény kijárat jelző	II. vágányról
K3	1685+60	biztosított fény kijárat jelző	III. vágányról
K4	1685+20	biztosított fény kijárat jelző	IV. vágányról
K5	1685+68	biztosított fény kijárat jelző	V. vágányról
K6	1685+02	biztosított fény kijárat jelző	VI. vágányról
K7	1685+29	biztosított fény kijárat jelző	VII. vágányról
K8	1685+61	biztosított fény kijárat jelző	VIII. vágányról
K9	1685+85	biztosított fény kijárat jelző	IX. vágányról
K10	1686+64	biztosított fény kijárat jelző	X. vágányról

A kijárat jelzőkre előjelzés a bejárati jelzőkkel adható. Végpont felől, helyes bal vágányról érkező vonatok esetében az 1698+53 sz. szelvényben lévő „D” jelű bejárati jelzővel, a helytelen jobb vágányról érkező vonatok esetében a 1698+53 sz. szelvényben lévő „Y” jelű bejárati jelzővel kapnak előjelzést a vonatok.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Az állomás végpont felőli végén:

- Bejárat jelzők, előjelzők

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Megjegyzés/ Kiegészítő jelzések
1712b	1712+60	fény térközjelző	előjelzést adó
Y	1698+53	biztosított fény bejárat	hívójelzéssel kiegészítve
1712a	1712+60	fény térközjelző	előjelzést adó
D	1698+53	biztosított fény bejárat	hívójelzéssel kiegészítve

- Kijárat jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Megjegyzés/ Kiegészítő jelzések
V2	1694+05	biztosított fény kijárat jelző	II. vágányról
V3	1693+43	biztosított fény kijárat jelző	III. vágányról
V4	1693+29	biztosított fény kijárat jelző	IV. vágányról
V5	1693+04	biztosított fény kijárat jelző	V. vágányról
V6	1693+05	biztosított fény kijárat jelző	VI. vágányról
V7	1693+29	biztosított fény kijárat jelző	VII. vágányról
V8	1693+00	biztosított fény kijárat jelző	VIII. vágányról
V9	1692+72	biztosított fény kijárat jelző	IX. vágányról
V10	1693+50	biztosított fény kijárat jelző	X. vágányról

A kijárat jelzőkre előjelzés a bejárat jelzőkkel adható. Kezdőpont felől, a helyes jobb vágányról érkező vonatok esetében 1679+84 sz. lévő „A” jelű bejárat jelzővel, a helytelen bal vágányról érkező vonatok esetében az 1679+84 sz. szelvényben lévő „X” jelű bejárat jelzővel kapnak előjelzést a vonatok.

A főjelzők Hívójelzés – feloldása jelzéssel nincsenek kiegészítve!

Tolatásjelzők:	Megjelölése	Szelvény-száma	Megnevezése
Mályi téglagyár felől	T1/1/aFK	4+94	biztosított tolatás jelző
alállomás felől	T3/1/aMK	1+60	biztosított tolatás jelző
III bányából	T2	1683+62	nem biztosított tolatás jelző
II bánya kihúzó	T5	1697+63	nem biztosított tolatás jelző
kihúzó	T7	1696+82	nem biztosított tolatás jelző
II bánya összekötő	T9	1693+50	nem biztosított tolatás jelző

Egyéb jelzők:	felállítási helye	rendeltetése
Emőd felé	1680+34 szelvény jobb vágány	Tolatási határjelző.
Emőd felé	1680+34 szelvény bal vágány	Tolatási határjelző.
Hejőkeresztúr felé	7+15	Tolatási határjelző.
Miskolc - Tiszai felé	1698+03 szelvény jobb vágány	Tolatási határjelző
Miskolc – Tiszai felé	1698+03 szelvény bal vágány	Tolatási határjelző

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

- A forgalmi irodában van elhelyezve:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
2 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőzászló
2 db.	fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek színe vörösre változtatható
2 db.	vörös fényű kézi jelzőlámpa.
2 db.	2 db. piros színű jelzőtárcsa

- Forgalmi iroda mellett állványon:

3 db	kitűzhető Megállj jelző
3 db	kitűzhető Megállj jelző előjelzője
1 db	vállmagasságú állvány.
2 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
2 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1db	Figyelmeztető - jelző

- Átmenesztő helyiségben:

2db	hordozható vállmagasságú állvány
-----	----------------------------------

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos).

Váltók:	számozása	állítása	biztosítási módja
Kezdőpont felől:	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.	villamos úton központi állítású	biztosított
Végpont felől:	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.		

A váltók váltójelzővel felszerelve nincsenek.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó az állomás területén nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

- Vágányzáró sorompók:

Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
1691+69	VS1	szerkezeti függésben a 39. váltóval
1685+87	VS2	szerkezeti függésben a 24. váltóval
1683+00	VS3	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

- Vágányzáró szerkezetek:

Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
1697+85	vágányzáró földkúp II. bányák kihúzó	
1698+85	vágányzáró földkúp I. vége kihúzó	
0+57,7	ütközőbak téglaágyú csonka	1/a kiszögelve
0+77,7	földkúp állomási csonka	

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I.sz. raktári vágány melletti oldalrakodó az 1687+00 – 1688+50 sz. szelvények között.
- A gyalogos felüljáró tartóoszlopai az V. – VI. és a X. – XI. vágányok között a 1691+98,5 szelvényben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Rendelkezésre álló értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő
- vonali távbeszélő
- vasúti távbeszélő
- vonalirányító (végpont hangrögzítővel felszerelt)
- pályatelefon
- mobiltelefon

Egyéni hívójelek:

Emőd forgalmi iroda	hosszú - hosszú - hosszú	(- - -)
Miskolc r. forgalmi iroda	hosszú - hosszú	(- -)
Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid - hosszú	(- . -)

Rádiós körzet csatorna azonosító:

- TS02 tolatói körzet (148.825 MHz)

A tolató rádió hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Utasítást adó körzet az állomás mindkét végén ki van alakítva.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Kezdőpont felől: szelvényben	Végpont felől: szelvényben
1691+78	1682+52
1691+88	1683+62
1692+54	1684+61
1693+14	1684+93
1693+54	1685+66
1694+75	1686+07
1694+20	1686+86
1694+30	
1695+34	
1695+15	

Utastájékoztató berendezések a váróterem és váróterem körzetében vannak:

- fedett peron 5 db.
- külső fali konzol 4 db.
- utas külső 5 db.
- felvételi épület 5 db.

Hívószámok:

Szolgálati hely, név	Elérhetőség
Nyékládháza állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő: mobiltelefon teljes körű hálózati lehetőséggel Nyékládháza állomás FAX	04/22-15 06/30 6530758 hangrögzítővel kiegészítve 06/1/514/2231
Nyékládháza állomás külső forgalmi szolgálattevő	04/22-16 06/1/514/2216
Nyékládháza állomás külső II. forgalmi szolgálattevő	04/22-33 06/1/514/22-33
Állomásfőnök	04/22-01 06/30/6480334
Forgalmi koordinátor	04/22-02 06/30/2563961
Vezénylőtiszt	04/1617 06/30 6568565
Területi főüzemirányító	04/13-33 06/1/514/1333
Forgalmi vonalirányító:	04/13-19 06/1/514/1319

Közvetlen forgalmi vonalirányítói és villamos üzemi távbeszélő készülék üzemel.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

A távbeszélő készülékek, állomásközi távbeszélő készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felső vezetéki rendszere a pályahálózat működtető területi szolgálati felsőbbbsége, Miskolc, Nyékládháza alállomáshoz tartozik. A forgalmi szolgálattevő valamennyi villamos üzemi munkával kapcsolatban az alállomáson szolgálatban lévő villamos üzemirányítótól köteles engedélyt kérni.

Nyékládháza állomáson rakodás az I. sz. és XI. sz. rakodó vágányokon történhet.

Az állomási kapcsolókert a forgalmi iroda mellett található.

Kapcsolási helyek:

Helyszínen történik a kézi működtetésű szakaszoló kapcsolása:

- Ipar jobb 1.
- Ipar jobb 2.
- Ipar jobb 3.
- Raktári vágány.

A helyszínen a kapcsolás és a földelés a külső forgalmi szolgálattevő feladata.

A többi kézi működtetésű szakaszolók ki-, illetve bekapcsolása a forgalmi irodában lévő kapcsolótáblán, illetve a kapcsolókertben lévő üzemi kapcsolóval történik. A kapcsolótáblán a kapcsolás a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

Szakaszolók elhelyezkedése:

megnevezése	jelölése	szabványos állás	állomási áramkörök
Budapest bal	Bpb	bekapcsolt	„X” jelző és 2. sz. kitérő között
Budapest jobb	Bpj	bekapcsolt	„A” jelző és 4. sz. kitérő között
Miskolc bal	Msb	bekapcsolt	„D” jelző és 3. sz kitérő között
Miskolc jobb	Msj	bekapcsolt	„Y” jelző és 9 sz. kitérő között
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	2. sz. kitérőtől a 3. sz kitérőig. II. vágány
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	4. sz. kitérőtől a 9. sz. kitérőig. III. IV. V. VI. vágány
Állomás mellék	áj	bekapcsolt	18. sz. kitérőtől a 25. sz.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

jobb			kitérőig VII. VIII. IX. X. vágány
Raktár	R	kikapcsolt	39. sz. kitérőtől a 24. sz. kitérőig I. vágány
Ipar jobb 1.	Jj1	bekapcsolt	16. sz. kitérőtől a III. bányai kihúzó vágánya
Ipar jobb 2.	Jj2	kikapcsolt	30. sz. kitérőtől a 37. sz. kitérőig (a XI. vágány)
TP. vonal	Tpv	bekapcsolt	B'' jelző és a 8.sz. kitérő között

A földelő rudak tárolása:

- kisváróterem 4 db
- kapcsolókert 2 db

A kapcsolókertben vannak elhelyezve a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

1 db.	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje,
1 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Rakodások engedélyezése:

A rakodás megkezdése előtt a Vállalkozó Vasúti Társaság munkavállalója köteles a rendelkező forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rakodásról. A rendelkező forgalmi szolgálattevő az állomáson szolgálatban lévő villamos üzemirányítótól kapott engedélyt köteles a Villamos üzemi naplóban időadattal, a rakodási engedély számának feltüntetésével előjegyezni, a külső forgalmi szolgálattevőnek rendelkezni az Ipar jobb 1, Ipar jobb 2, Ipar jobb 3 és a raktári vágány be- kikapcsolásáról, a vágány földeléséről.

A Vállalkozó Vasúti Társaság munkavállalója, illetve a rakodást végző fél a rakodás megkezdése előtt a „Rakodási engedélyt” köteles a forgalmi irodában átvenni és aláírni.

Rakodás befejezése után a Vállalkozó Vasúti Társaság képviselője a kiadott nyomtatványt a forgalmi irodában köteles leadni.

Térvilágítási körzetek:

SR1, SR2 sorompó, és a (voltage) mérlegház körzetének világítása alkonykapcsolóval történik.

A Közlekedési Határozmányok 9 táblázat Világítási Naptárának megfelelően a külső forgalmi szolgálattevő végzi a kapcsolótáblán a kapcsolást:

- fedett peron; váróterem
- I-II; III-IV; VII-VIII vágányok, és gyalogos felüljáró, élőrakodó.
- kereskedelmi, és forgalmi épület névtábla;

Ettől eltérően kell kikapcsolni:

Váróterem zárva tartás: 00.20-03.20 között

Felelős: a külső forgalmi szolgálattevő.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor”

című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Nyékládháza állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

1. hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés

Verbális utastájékoztatás

- Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a II. külső (külső) forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül a MÁV START ZRT által összeállított szövegkönyv alapján végzi.

Vizuális utastájékoztatás:

- A váróteremben aktualizált, Nyékládháza állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, amely tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó lényeges információkat.

2. kezelésével megbízott munkavállalók

Az utastájékoztató berendezés kezelését Pályavasúti munkavállaló végzi.

- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR00 adataiból kap információt. A FOR00 elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap.

Információ hiánya esetén késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson két utastájékoztató körzet van: várótermi valamint vágányok körzete.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormája: 3 perc.

- A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyékládháza

előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén, az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

- Helyből induló vonatokról menetrendszerinti indulási idő előtt 10+3 perccel, illetve a menetrendszerinti indulási idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.
- A célállomásra menetrendszerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni.
- Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
- Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után kell tájékoztatást adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperon megközelítése a váróterem előtti betonrészről történik. Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén hangos utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a külső forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

- A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:
 - Távközlési Alosztály diszpécseri szolgálatának 61-00
 - Személyszállítási területi Főüzemirányító 18-97 legkésőbb a meghibásodást, illetve a javítást követő 25 percen belül.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasokat a váróterem előtti téren élőszóval kell az előző pontban meghatározott módon tájékoztatni.

Ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles erről a tényről a személypénztárost telefonon értesíteni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Zavar esetén a forgalmi szolgálattevő tájékoztatás ad a vezető jegyvizsgáló részére a zavar okairól, várható időtartamáról, illetve az esetleges alternatív eljutási / átszállási lehetőségekről.

Rendkívüli esemény esetén a személypénztáros értesítése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

A szolgálati helyen a következő utastájékoztató hirdetményeket kell elhelyezni:

- érkező-induló vonatok jegyzéke
- menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetmények
- váróterem nyitvatartási rend
- állomási rend

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök ellenőrzések alkalmával az aktuális hirdetmények meglétét ellenőrizni köteles. Érkező, induló vonatok jegyzékét, vágányzári információk meglétét a Forgalmi Csomóponti Főnökség munkavállalója ellenőrzi. Az aktuális hirdetmények kihelyezésért, karbantartásért, aktualizálásért a forgalmi koordinátor a felelős.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a „mindenkor hatályos” EVIG Utasításban előírt, illetve Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1. sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2. sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>

A Parancskönyv és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszékény.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő külső/rendelkező forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomáson 1 db. mentődoboz van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

A foglalkozás-egészségügyi orvos Miskolc MÁV Rendelőintézet található.

Vasútüzemi telefon: 04/24-46, 06/46/508-994

Ügyeletes orvos helyben, az Egészségügyi Központban található.

Cím: 3433 Nyékládháza, Kossuth út 43.sz.

Telefonszám: 06/46/309-433

Kórház a város területén nincs, legközelebbi Miskolcon található.

Borsod- Abaúj-Zemplén megyei kórház 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 76.

Telefonszám: 06/46/515-200

A véralkohol - vizsgálati doboz, alkoholszonda és alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nevét az MVSZ. HF. 4. pontja tartalmazza.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó: 112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások			
megnevezése		címe	telefonszáma
Mentők	Országos Mentőszolgálat	Miskolc Petőfi út. 18.	06/46/412-422 904
Tűzoltóság	Hivatásos Önkormányzati	Miskolc Dózsa György út 15.	06/46/500-140 905
Rendőrség	Városi Rendőrkapitányság	Miskolc Fábán kapu 4.	06/46/514-511 907
Polgárőrség	Nyékládháza	Nyékládháza Erkel ú.6.	06/46/391-426
BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Miskolc Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Miskolc Dózsa György út 15.	06/46/502-962 06/46/500-140