



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHÁZA

8128/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÉKLÁDHÁZA

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től

Készítette:

Tomán Ágnes
Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila
Barsi Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Tartalom

1. Általános előírások.....	1
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	1
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	1
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	1
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra készített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	1
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	3
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	3
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ..	3
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	5
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	7
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	7
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	7
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	7
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	9
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	9
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	9
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	9
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	10
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	11
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	11

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	12
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	12
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	13
1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	13
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	14
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	17
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	17
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.18. Váltógondozás.....	20
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	20
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges időt +10' megnövelve kell figyelembe venni.	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.	21
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	21
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	22
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	22
2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	22
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	23
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	23
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	24
2.33. A tolatás engedélyezése.	25
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	25
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	25
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	25
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	26

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	26
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29
A féksarut csak megfutamodott járművek megállítására lehet használni.	29
Az állomáson 4 db. féksaru van. A féksaruk tárolására kijelölt hely a forgalmi iroda.	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	30
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	31
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	31
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások:	31
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (<i>K, A, B, C, D, E, F megjelölés, F.2.F. 14.4.4.</i>).	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	33
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	33
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	34

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.....	34
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	35
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	35
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	37
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolálati hely kijelölése.....	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	38
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	38
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	38
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	38
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	39
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	39
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	39
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	39
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	40
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	40
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	41
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	41
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	41

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.....	41
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	41
• A Mezőkeresztes – Mezőnyárád – Mezőkövesd közé telepített dinamikus kerékterhelő berendezés Emőd állomásra van visszajelentve. A páros számú vonatoknál Nyékládháza állomás technológiai pont.....	41

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nyékládháza állomás a 80. sz. Budapest Keleti pu. – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely oh. Országos Törzshálózati vonalként Üzemeltetett kétvágányú, villamosított vasútvonalon a 1679+84 - 1698+53 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás.

Az állomásból ágazik ki a 89 sz. Nyékládháza – Tiszapalkonya Erőmű villamosított, egy vágányú Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett vasútvonal.

Szomszéd állomások:

80. sz. vonalon:

- Emőd állomás
- Miskolc Rendező pályaudvar.

89. sz. vonalon:

- Hejőkeresztúr állomás

Lejtési viszonyok:

80. sz. vonalon Nyékládháza - Emőd állomások között a legnagyobb emelkedő 2,2 ‰

80. sz. vonalon Nyékládháza – Miskolc Rendező állomások között a legnagyobb esés 0,8 ‰

89. sz. vonalon Nyékládháza - Hejőkeresztúr állomások között a legnagyobb emelkedő 1.5‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Integra Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltság ellenőrző, egyközpontos biztosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

	Emőd - Nyékládháza	Nyékládháza – Miskolc Tiszai	Nyékládháza - Hejőkeresztúr
követési rend	önműködő biztosított térköz, kétvágányú pálya	önműködő biztosított térköz kétvágányú pálya	önműködő biztosított térköz, egyvágányú pálya
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó /mellékvágány	554		0,00 -1,1		Nincs	24	39	HU-11361-01-1	K	nyílt	1687+86 1688+42 forgalom ból kizárva
II	bal átmenő vonatindító - fogadó fővágány	850		0,00 -1,1		75 Hz	22	29	HU -11361-01-2	E	nyílt	
III	jobb átmenő vonatindító - fogadó fővágány	867		0,00 -1,1		75 Hz	14	19	HU -11361-01-3	D	nyílt	
IV	fővágány vonatindító - fogadó	806		0,00 -1,1		75 Hz	10	21	HU -11361-01-4	D	nyílt	
V	fővágány vonatindító - fogadó	831		0,00 -1,1		Nincs	16	23	HU -11361-01-5	E	nyílt	
VI	fővágány vonatindító - fogadó	871		0,00 -1,1		Nincs	18	25	HU -11361-01-6	D	nyílt	
VII	fővágány vonatindító - fogadó	798		0,00 -1,1		Nincs	20	31	HU -11361-01-7	D	nyílt	
VIII	fővágány vonatindító - fogadó	762		0,00 -1,1		Nincs	26	33	HU -11361-01-8	D	nyílt	18,5t tengely terhelés
IX	fővágány vonatindító - fogadó	716		0,00 -1,1		Nincs	28	35	HU -11361-01-9	E	nyílt	18,5t tengely terhelés
X	fővágány vonatindító - fogadó	669		0,00 -1,1		Nincs	30	37	HU -11361-01-10	E	nyílt	
XI	rakodó /mellékvágány	653		0,00 -1,1		Nincs	30	37	HU -11361-01-11	K	nyílt	
kihúzó Csonka	mellékvágány	345		0,00 -1,1		Nincs	11		HU -11361-01-kihúzó	K	nyílt	
I kavicsbánya kihúzó	mellékvágány	220		0,00 -1,1		nincs	5		HU -11361-01-kihúzó	K	nem nyílt	
III bányá kihúzó	mellékvágány	202		0,00 -1,1		Nincs	VS3	16	HU -11361-01-kihúzó3	K	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

alállomási csomoka	mellékvágány	255		0,00 -1,1		Nincs	1		HU -11361- 01-vill.a	K	nyílt	1/a kisző- gelve
Mályi tégla	mellékvágány	120		0,00 -1,1		Nincs	1		HU -11361- 01-vill.a	K	nyílt	forgalom ból kizárva
II bánya összekötő	mellékvágány	550		0,00 -1,1		Nincs		27	HU -11361- 02-bánya2	K	nem nyílt	forgalom ból kizárva

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza szélessége	Sínkorona feletti magassága	Burkolata
I.-II. vágány között	500m 1,75 m	sk.15	szilárd
II.-III. vágány között	600 m 1,75 m	sk.15	szilárd
III-IV. vágány között	600m 1,75 m	sk.15	szilárd
IV-V.vágány között	300m 1,75m	sk.15	szilárd

A vágányok megközelítése a szintben kiépített átjárókon, a váróterem előtti betonozott területről történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet - irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
nyílt vonal	jobb	1666+57	1666a	Önműködő biztosított térközjelző, A jelű bejárati jelzőre előjelzést ad.
Nyékládháza	jobb	1679+84	A	fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

nyílt vonal	bal	1666+57	1666b	Önműködő biztosított térközjelző, X jelű bejárati jelzőre előjelzést ad.
Nyékládháza	bal	1679+84	X	fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
nyílt vonal	jobb	7+65	B	fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Nyékládháza	jobb	21+73	22	Önműködő biztosított térközjelző, B jelű bejárati jelzőre előjelzést ad.
Nyékládháza	jobb	1685+60	K2	Kijárat jelző a II. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+60	K3	Kijárat jelző a III. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+20	K4	Kijárat jelző a IV. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+68	K5	Kijárat jelző az V. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+02	K6	Kijárat jelző a VI. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+29	K7	Kijárat jelző a VII. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+61	K8	Kijárat jelző a VIII. vágányról
Nyékládháza	jobb	1685+85	K9	Kijárat jelző a IX. vágányról
Nyékládháza	jobb	1686+64	K10	Kijárat jelző a X. vágányról
Nyékládháza	jobb	1680+34	TH	Tolatási határjelző Emőd felé
Nyékládháza	bal	1680+34	TH	Tolatási határjelző Emőd felé
Nyékládháza	jobb	7+15	TH	Tolatási határjelző Hejőkeresztúr felé

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet - irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
nyílt vonal	bal	1712+60	1712b	Önműködő biztosított térközjelző, Y jelű bejárati jelzőre előjelzést ad.
Nyékládháza	bal	1698+53	Y	fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
nyílt vonal	jobb	1712+60	1712a	Önműködő biztosított térközjelző, D jelű bejárati jelzőre előjelzést ad.
Nyékládháza	jobb	1698+53	D	fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Nyékládháza	jobb	1694+05	V2	Kijárat jelző a II. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+43	V3	Kijárat jelző a III. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+29	V4	Kijárat jelző a IV. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+04	V5	Kijárat jelző az V. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+05	V6	Kijárat jelző a VI. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+29	V7	Kijárat jelző a VII. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+00	V8	Kijárat jelző a VIII. vágányról
Nyékládháza	jobb	1692+72	V9	Kijárat jelző a IX. vágányról
Nyékládháza	jobb	1693+50	V10	Kijárat jelző a X. vágányról

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Nyékládháza	jobb	1698+03	TH	Tolatási határjelző Miskolc Tiszai felé
Nyékládháza	bal	1698+03	TH	Tolatási határjelző Miskolc Tiszai felé

A főjelzők Hívójelzés – feloldása jelzéssel nincsenek kiegészítve.

Tolatásjelzők				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet - irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Nyékládháza	jobb	4+94	T1/1/aFK	biztosított tolatás jelző Mályi téglagyár felől
Nyékládháza	jobb	1+60	T3/1/aMK	biztosított tolatás jelző Villamos állomás felől
Nyékládháza	jobb	1683+62	T2	nem biztosított tolatás jelző III. Bánya kihúzó
Nyékládháza	jobb	1697+63	T5	nem biztosított tolatás jelző Kavicsbánya kihúzó
Nyékládháza	jobb	1696+82	T7	nem biztosított tolatás jelző Kihúzó csonka
Nyékládháza	jobb	1693+50	T9	nem biztosított tolatás jelző II. Bánya összekötő

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db. nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
- 1 db. jelző zászló

Forgalmi iroda mellett állványon:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 1 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 1db Figyelmeztető – jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.

Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó az állomáson nincs.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
4	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
6	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
8a	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
8b	M	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
10	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
12	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
14	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
16a	F	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
16b	M	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
18	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
20	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
22	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
24	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
26	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
28	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
30	K	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
1a	F	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
1b	F	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
3	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
5	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
7	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
9	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
11	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
13	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
15	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
17	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
19	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
21a	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
21b	M	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
23	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
25	K	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
27	K	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
29	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
31a	F	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
31b	M	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

33	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
35	E	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
37	K	X	X	X			X	X	nem	nincs	nincs
39	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs

Váltófűtő berendezés az állomáson nem lett kiépítve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

- Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvénytábla száma	Állítás módja	Szerkezeti függés
VS1	1691+69	helyszíni	szerkezeti függésben a 39. sz. váltóval
VS2	1685+87	helyszíni	szerkezeti függésben a 24. sz. váltóval
VS3	1683+00	helyszíni	

- Vágányzáró szerkezetek:

Típus	Szelvénytábla száma	Vágány	Sötétben tolatás végezhető-e
vágányzáró földkúp	1697+85	Kihúzó csonka	nem
vágányzáró földkúp	1698+85	I. Kavicsbánya kihúzó	nem
ütközőbak	0+57,7	alállomási csonka	nem
földkúp	0+77,7	Mályi téglá	nem

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I.sz. raktári vágány melletti oldalrakodó az 1687+00 – 1688+50 sz. szelvények között.
- A gyalogos felüljáró tartóoszlopai az V. – VI. és a X. – XI. vágányok között a 1691+98,5 szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Nyékládháza állomáson egy rádiós körzet van:

- TS02 tolatói körzet
- A tolató rádió hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Térhangos körzetek:

- Utas külső

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

- Utas belső
- T1 az állomás páratlan végén
- T2 az állomás páros végén

Forgalmi irodában rendelkezésre álló értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő
- vonali távbeszélő
- vasúti távbeszélő
- vonalirányító (végpont hangrögzítővel felszerelt)
- mobiltelefon
- villamos üzemi távbeszélő

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Kezdőpont felől: szelvényben	Végpont felől: szelvényben
1691+78	1682+52
1691+88	1683+62
1692+54	1684+61
1693+14	1684+93
1693+54	1685+66
1694+75	1686+07
1694+20	1686+86
1694+30	
1695+34	
1695+15	

Egyéni hívójelek:

Emőd forgalmi iroda	hosszú - hosszú - hosszú	(- - -)
Miskolc r. forgalmi iroda	hosszú - hosszú	(- -)
Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid - hosszú	(. - -)

Hívószámok:

Szolgálati hely, név	Elérhetőség
Nyékládháza állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő: mobiltelefon teljes körű hálózati lehetőséggel	04/22-15 06/30 6530758
Nyékládháza állomás külső forgalmi szolgálattevő	04/22-16 06/1/514/2216
Állomásfőnök	04/22-01

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

	06/30/6480334
Forgalmi koordinátor	04/22-02 06/30/2563961
Vezénylőtiszt	04/5326 06/30 3794120

Közvetlen forgalmi vonalirányítói és villamos üzemi távbeszélő készülék üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

- A forgalmi irodai mobil telefon hangrögzítővel felszerelt.
- A forgalmi vonalirányítóval folytatott hívások mind a vasúti távbeszélőn, mind a közvetlen vonalirányítói telefonon hangrögzítésre kerülnek.
A hangrögzítés tényének visszajelzése nincs.
- A távbeszélő készülékek, állomásközi távbeszélő készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

	Elérhetőség
Területi főüzemirányító	04/13-33 06/1/514/1333
Forgalmi vonalirányító:	04/13-19 06/1/514/1319 Közvetlen vonalirányítói telefon
Utastájékoztatói irányító:	email: uk.utasir@mav.hu vasútüzemi: 01/36-39 külső telefonról: +36 1 511 3639 mobil: +36 30 183 7035

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

TS02 tolató körzet, hatókörzete: Nyékládháza állomás területe.
A körzethez a forgalmi irodában telepített központi egység, és 4db, a forgalmi irodában tárolt kézi rádió tartozik

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

Áramkör			
megnevezése	jelölése	szabványos állása	hozzátartozó vágányzat
Budapest bal	Bpb	bekapcsolt	„X” jelző és 2. sz. kitérő között
Budapest jobb	Bpj	bekapcsolt	„A” jelző és 4. sz. kitérő között
Miskolc bal	Msb	bekapcsolt	„D” jelző és 3. sz kitérő között

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Miskolc jobb	Msj	bekapcsolt	„Y” jelző és 9 sz. kitérő között
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	2. sz. kitérőtől a 3. sz kitérőig. II. vágány
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	4. sz. kitérőtől a 9. sz. kitérőig. III. IV. V. VI. vágány
Állomás mellék jobb	áj	bekapcsolt	18. sz. kitérőtől a 25. sz. kitérőig VII. VIII. IX. X. vágány
Raktár	R	kikapcsolt	39. sz. kitérőtől a 24. sz. kitérőig I. vágány
Ipar jobb 1.	Jj1	bekapcsolt	16. sz. kitérőtől a III. bánya kihúzó vágánya, III bánya II. vágánya 100 méter hosszban. (Indítófej)
Ipar jobb 2.	Jj2	kikapcsolt	30. sz. kitérőtől a 37. sz. kitérőig (a XI. vágány)
TP. vonal	Tpv	bekapcsolt	B” jelző és a 8.sz. kitérő között

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a forgalmi iroda mellett található. Kulcs a forgalmi iroda kulcsszekrényben.

Kapcsolási helyek:

Helyszínen történik a kézi működtetésű szakaszoló kapcsolása:

- Ipar jobb 1.
- Ipar jobb 2.
- Raktári vágány.

A többi kézi működtetésű szakaszolók ki-, illetve bekapcsolása a forgalmi irodában lévő kapcsolótáblán, illetve a kapcsolókertben lévő üzemi kapcsolóval történik.

A szakaszolókat lezáró lakatok és a kulcsaik a forgalmi irodában, zárt szekrényben található.

A forgalmi szolgálattevő valamennyi villamos üzemi munkával kapcsolatban a Nyékládháza alállomáson szolgálatban lévő villamos üzemirányítótól köteles engedélyt kérni.

Rakodási engedélyt a rendelkező forgalmi szolgálattevő állíthat ki.

A kapcsolásra, földelésre kapott engedély előjegyzése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

A kapcsolótáblán a kapcsolást a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi. A kapcsolókertben lévő szakaszolók kapcsolását, és a földelést a rendelkezőtől szóban kapott engedély alapján a külső forgalmi szolgálattevő végzi.

1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyékládháza

Hordozható jelzők:

- 1 db. Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző,
 - 2 db. Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző,
 - 2 db. Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző,
 - 1 db. Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.
- A jelzők tárolási helye a forgalmi iroda mellett lévő kapcsolókert.

Földelő rudak

- 4 db a kisváróteremben
- 2 db a kapcsolókertben

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Alkonykapcsolóval felszerelt: SR1, SR2 sorompó, és a (volt) mérlegház körzetének világítása.

A Közlekedési Határozmányok 20. táblázat Világítási Naptárának megfelelően a külső forgalmi szolgálattevő végzi a kapcsolótáblán a kapcsolást:

- fedett peron; váróterem
- I-II; III-IV; VII-VIII vágányok, és gyalogos felüljáró, élőrakodó.
- kereskedelmi, és forgalmi épület névtábla;

Ettől eltérően kell kikapcsolni:

- Váróterem zárva tartás: 23:30-03.20 között

Világítás kapcsolásáért felelős: külső forgalmi szolgálattevő.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés.

Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a külső forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatót a külső forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül a MÁV-START ZRT által összeállított szöveggönyv alapján végzi.

Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR00 adataiból kap információt. A FOR00 elérhetetlensége esetén, információt a Forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap.

Információ hiánya esetén késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson két utastájékoztató körzet van:

- Utás belső: a váróterem

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyékládháza

Utas külső: a váróterem előtti fedett peron, és a vágányok körzete

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormája: 3 perc.

- A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3' kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén, ezen kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.
- Helyből induló vonatokról menetrendszerinti indulási idő előtt 10+3 perccel, illetve a menetrendszerinti indulási idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.
- A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni.
- Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
- Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Az állomáson az utasforgalom részére megnyitott terület az I. számú vágánytól az V. számú vágányig tart. Ezekben a vágányokon végzett tolatási mozgásokról, vagy áthaladó vonatokról az utasokat figyelmeztetni kell.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után lehet tájékoztatást adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a külső forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési Alosztály diszpécseri szolgálatának (61-00)
- Személyszállítási területi főüzemirányítónak (18-97) legkésőbb a meghibásodást, illetve a javítást követő 25 percen belül.

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyékládháza

- A szolgálatban lévő személypénztárost 22-36 telefonon értesíteni.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasokat a külső forgalmi szolgálattelvő a váróterem előtti téren élőszóval tájékoztatja a Hangosbemondó szöveggönyv alapján.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Zavar esetén a külső forgalmi szolgálattelvő ad tájékoztatást a vezető jegyvizsgáló részére a zavar okairól, várható időtartamáról, illetve az esetleges alternatív eljutási / átszállási lehetőségekről.

Rendkívüli esemény esetén a személypénztáros értesítése a rendelkező forgalmi szolgálattelvő feladata.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése az állomás épület oldalán felszerelt vitrinben, „Utazási információk” táblán történik.

A szolgálattelvő helyen a következő utastájékoztató hirdetményeket kell elhelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetmények
- Állomási rend

A hirdetmények kihelyezéséért felelős a forgalmi koordinátor.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök ellenőrzések alkalmával az aktuális hirdetmények meglétét ellenőrizni köteles.

A forgalmi koordinátor az aktuális hirdetmények kihelyezéséért, karbantartásáért, aktualizálásáért a felelős.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő társszolgálati ágak:

- MÁV- START ZRt.
- PFT Mérnökszakasz Nyékládháza
- Blokkmesteri szakasz Nyékládháza
- Alállomási szakasz Nyékládháza

A szakágak külön vágány-összeköttetéssel nem rendelkeznek.

1.10. Az állomás szolgálattelvő helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi épület:

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyékládháza

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Felvételi épület:

- forgalmi koordinátori iroda
- blokkmesteri iroda
- személypénztár
- pénztárellenőri iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a mindenkor hatályos Munkautasításnak megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei.
- Az aktuális Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről szerinti papíralapú dokumentumai.

Elektronikus formában megtalálhatóak:

- A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>
- Szolgálati helyek szabályozásai – Miskolc – Forgalmi Csomópont Miskolc – Nyékládháza.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A szolgálati helyen papír alapú Parancskönyv található.

Az állomási, és a vasúttársasági személyzet részére külön-külön Parancskönyv van felfektetve tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Az állomáson 1 db. mentődoboz van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.
- A véralkohol - vizsgálati doboz, alkoholszonda és alkoholeszter tárolási helye a forgalmi iroda.
- Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nevét az MVSZ. HF. 4. pontja tartalmazza.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Nyékládháza

Név	Cím	Telefonszám
Miskolc MÁV Rendelőintézet Foglalkozás egészségügy	3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út 45.	04/24-46 06-46/508-994
Egészségügyi Központ Nyékládháza orvosi ügyelet	3433 Nyékládháza, Kossuth út 43.sz.	06-46/309-433
Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház	3526 Miskolc Szentpéteri kapu 76.	06-46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgárőrség	Nyékládháza Erkel út. 6.	06-46/391-426
MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági Őrség	Miskolc-Tiszai. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.	06-30/9226-524 04/11-44
Polgármesteri Hivatal	Nyékládháza Vasút út. 16.	06-46/391-420