



Forgalmi Csomóponti Főnökség Komárom
Állomásfőnökség Lábatlan

49779-10/2017/MAV


Nyergesújfalú


Állomás


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 5. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 
Kovács Adrienn
állomásfőnök

Ellenőrizte: 
Böröczki Andrea
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 
Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 15.

38779/2021/MAV

Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások:.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek, helyiségeinek felsorolása.....	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	11
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.7. Érkezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	13
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. (állomás, megállóhely).....	13
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	14
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	14
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	14
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:.....	14
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	16
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	17
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	17
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	18
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása... ..	18
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	18
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	18
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	18
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi	

forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörük elhatárolásával.	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	20
2.16. Váltókörtetek kijelölése, őrzése.	20
Az állomáson két váltókörtet található.	20
I.sz. váltókörtetthez tartozó váltók: 1, 3, 5.	20
II.sz. váltókörtetthez tartozó váltók: 2.	20
2.17. Váltógondozás.	20
2.17.1. Váltógondozási körtetek kijelölése.	20
A váltógondozási körtetek megegyeznek a 2.16. pontban felsorolt váltókörtetekkel.	20
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	20
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	21
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.21. A vágányút ellenőrzése.	21
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	21
Ha ez bármely ok miatt nem lehetséges, tényleges bejárással köteles meggyőződni a vágányút szabad voltáról.	21
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	21
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	22
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögztítő szerkezettel felszerelt váltókat.	22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelhető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma.	23
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell:	24
2.34. A tolatás engedélyezése.	24
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	25
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	25
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	25
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	25
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	25
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	25
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	25
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	25
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	25
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	26
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	26
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	26
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	26
2.47.1. A rögztítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	26

2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése:	26
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	27
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	27
2.48. Járműkapcsolások.....	27
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	27
2.50. Engedélykérés – adás.	28
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	28
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	28
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	28
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	28
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	28
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	28
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	29
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	29
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	29
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	29
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	29
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	30
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	30
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás:.....	30
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	30
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	31
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	31
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja).	31
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	32
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	33
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	33
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	33
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	34

1. Általános előírások:

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Az állomás a 4. számú Esztergom - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 240+11 és a 253+35 szelvényben helyezkedik el, mint középállomás.

Szomszédos állomások: kezdőpont felől Tokod, végpont felől Lábatlan állomás.

Nyergesújfalu és Tokod és állomások között Tát megállóhely, Nyergesújfalu és Lábatlan állomások között Nyergesújfalu-felső megállóhely és Eternityár megálló-rakodóhely található.

Nyíltvonali szolgálati helyek és szelvénytérképi számok.

Tokod állomás felé:

Szolgálati helyek:	Elhelyezkedés:
Tát mh.	315 - 316. szelvényben

Lábatlan állomás felé:

Szolgálati helyek:	Elhelyezkedés:
Nyergesújfalu-felső mh.	230. szelvényben
Eternityár mrh.	218 - 219. szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

Állomásköz:	Szelvénytől-szelvényig:	Emelkedés, esés mértéke:
Nyergesújfalu - Tokod	253+35 - 330+12	- 5,10 ‰
Nyergesújfalu - Lábatlan	222+99 - 240+11	+ 4,00 ‰

Az állomás vágányai és a nyílt vonal Almásfüzitő felé folyamatosan emelkednek.

A 02. és a 03. sz. vágányok emelkedése 2,5 ‰.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltó és vágányfoglaltságos, ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek, helyiségeinek felsorolása.

A felvételi épületben található:

Forgalmi jellegű:

- forgalmi iroda,
- pihenő,
- régi pénztárhelyiség, mely tárolóként üzemel.

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem.

Az állomásépület mellett 2 db. konténer található irattár és tároló funkcióval.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat:	Közlekedési rend:	Jelfeladás:	Vonali biztosító berendezés:
Tokod - Nyergesújfalu	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve
Nyergesújfalu - Lábatlan	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
03.	fővágány vonatfogadó/indító	656	665	+1	0	Nincs	2	3	55-01602-01-3	E	Igen	
02.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	666	692	+1	0	Nincs	2	5	55-01602-01-2	K	Igen	
I. sz. "Raktári" csonka	mellékvágány/rakodó	40	40	+1	0	Nincs	Földkúp	5	55-01602-01-1	K	Nem	Kizárva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkورونا feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A peron elhelyezkedése:	A peron hossza:	A peron szélessége:	A peron sínkورونا feletti magassága	A peron burkolata
02. sz. vágány felvételi épület felől	150 m	200 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve
02 - 03. sz. vágány között	150 m	120 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

A vágányok felett gyalogos felüljáró található, mely a város két oldalát köti össze.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárati jelzőkre a „Hívójelzés”-t kivezélhetők. A jelzők „Hívójelzés feloldása” jelzéssel nincsenek felszerelve.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, Száma	Fények száma	Rendeltetése
Nyergesújfalu	jobb	260+30	Aej	2	bejárati jelző előjelzője
Nyergesújfalu	jobb	253+35	A	4	bejárati jelző
Nyergesújfalu	jobb	250+50	K2	2	kijárat jelző
Nyergesújfalu	jobb	250+40	K3	3	kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, Szám	Fények száma	Rendeltetése
Nyergesújfalu	jobb	233+10	Bej	2	bejárati jelző előjelzője
Nyergesújfalu	jobb	240+11	B	4	bejárati jelző
Nyergesújfalu	jobb	243+60	V2	2	kijárat jelző
Nyergesújfalu	jobb	243+85	V3	3	kijárat jelző

Tolatási határjelzők:

Jelző jele, száma:	Szelvénytípusa:	Rendeltetése:
TH	252+85	tolatási határjelző
TH	240+61	tolatási határjelző

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nem található.
A bejárati jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Jelzőeszköz elnevezése:	Mennyisége:	Tárolási helye:
vonatindító jelzőeszköz	1 db	forgalmi iroda
jelzőászló	1 db	
fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db	
vörös fényű jelzőlámpa	2 db	
sárga fényű jelzőlámpa	2 db	
piros színű jelzőtárcsa (közút fedezéséhez)	2 db	
piros fényű jelzőlámpa (közút fedezéséhez)	2 db	
Megállj jelző	2 db	konténer
Megállj jelző előjelzője	2 db	
vállmagaságú állvány	2 db	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Tokod állomás felől:

váltó száma	szelvény-szám	váltóállítási módja	ellenőrzési módja	váltójelző kialakítása	megjegyzés
2	251+05	központi	villamos	nincs	-

Lábatlan állomás felől:

váltó száma	szelvény-szám	váltóállítási módja	ellenőrzési módja	váltójelző kialakítása	megjegyzés
1	242+94	központi	villamos	nincs	-
3	243+33	helyszíni állítású	váltózár + villamos retesz	ábralemez	-
5	244+78	helyszíni állítású	váltózár + villamos retesz	ábralemez	egyenes állásban kiszögelve

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

	elnevezése	elhelyezkedése
Lábatlan állomás felől	VS 1. 1 és 3-as számú váltókkal szerkezeti függésben	Zoltek Zrt. felé
	VS 3. 1 és 5-ös számú váltókkal szerkezeti függésben	01. sz. vágányon
	vágányzáró földkúp	01. sz. vágányon. az 5. sz. váltótól 40 m-re, a felvételi épület felé

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01. sz. raktári csonka vágány mellett 40 m hosszban oldalrakodó található.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekező berendezések:

LB engedélykérő telefon:		hívójelek:
Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Tokod és Látatlan felé):	Látatlan forgalmi iroda:	.-..
	Nyergesújfalú forgalmi iroda:	.-.
	Tokod forgalmi iroda:	.-.-
	Tokod I. sz. őrhely:	...
Pályatelefon:	Forgalmi irodában van elhelyezve a pályatelefon csatlakozó készülék.	
CB rendszerű vasútüzemi telefonszámok:		
Állomásfőnök:	Üzemi	02/59-49
	Külső telefonról	06/1-512-5949
	Mobil	+36/30-793-3497
Forgalmi koordinátor:	Üzemi	02/59-52
	Külső telefonról	06/1-512-5952
	Mobil	+36/30-172-3181
Forgalmi iroda:	Üzemi	02/59-68
	Külső telefonról	+36/1-512-5968
	Mobil	+36/30-511-4482
Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Külső telefonról	+36/1/511-1166
	Mobil	+36/30-833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1-511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420 6829

A telefonok kezelésére és használatára vonatkozó Kezelési Szabályzat az ÁVU- mellékletét képezi. A telefonok hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint a földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolási módja.

Az állomás és a vonal felsővezetéki hálózattal nem rendelkeznek.

A peronok, tolatási körzetek, váltókörzetek valamint az állomás névtáblájának kivilágítását biztosító kapcsolók feliratozva a forgalmi irodában található, melyek működése automata (alkonykapcsoló).

A felvételi épületben található váróterem kapcsolója a pénztárhelyiségben található, kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni.

A térvilágítással a kapcsolatos hiányosságokat a diszpecser.erosaram@mav.hu e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

Az állomáson három térvilágítási körzet, és a váróterem világítás található:

- I. sz. Világítási körzet:
Az állomás kezdőpont felőli oldala.
- II. sz. Világítási körzet:
Az állomás végpont felőli oldala.
- III. sz. Világítási körzet:
Állomásépület és az utasperon.

Váróterem.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Az állomáson analóg, számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés működik, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel.
- Az állomáson vizuális utastájékoztató berendezés nincs.
- A forgalmi szolgálattevő a vonatkésekről az utazóközönséget a rendelkezésre álló szövegminták alapján köteles tájékoztatni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. (állomás, megállóhelyek).

Utastájékoztatás csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az állomáson egyidőben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

Az utastájékoztató rendszer belsőtéri berendezései a váróteremben, a külső téri berendezései az utasperonokon vannak elhelyezve.

Az állomásközökben található megállóhelyeken a hangos utastájékoztató rendszer nincs kiépítve.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

- Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő a Hibaelőjegyzési könyvbe történő bejegyzése mellett TEB diszpécser részére távbeszélőn azonnal köteles bejelenteni.
- Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a szükséges információk megadásával köteles az utazóközönséget forgalmi iroda előtti téren tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatót. A bemozdandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (nyergesujfalu.rfszt@mav.hu.) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztató tényét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatátadás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonatonál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy hangosbemozdón keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztató végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetemények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomás vonatkozásában:

- Az Érkező-Induló vonatok jegyzékét a Forgalmi csomóponti főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadója akadályoztatása esetén a forgalmi üzemmnök készíti el, tartja karban, és végzi el a szükség szerinti módosításait. Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a 00:00-tól változót a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök vagy az általa megbízott (állomásfőnököt helyettesítő) forgalmi koordinátor feladata. A pótláshoz szükséges dokumentumok a forgalmi szolgálattevő íróasztalának fiókjában borítékban vannak elhelyezve.
- A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” hirdetemény e-mailben az állomásfőnökségekre történő eljuttatása a Forgalmi csomóponti főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadójának akadályoztatása esetén a forgalmi üzemmnök feladata. Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök feladata. Távollétük esetén (szabadság, betegség, munkaidőn kívüli időszak, stb.) a kihelyezést a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.
- Az Érkező-Induló vonatok jegyzékének, valamint a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás tekintetében történt ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan az Forgalmi csomóponti főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadójának, akadályoztatása esetén az Forgalmi csomóponti főnökség Komárom forgalmi üzemmnökének kell a bejelentést megtenni, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetésére.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetemények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása, ellenőrzése (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök vagy az általa megbízott (állomásfőnököt helyettesítő) forgalmi koordinátor feladata. Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdeteményekkel kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephely személyszállítási technológusa a kompetens. Hiányuk vagy megrongálásuk esetén az azt felfedező munkavállaló köteles azonnal értesíteni az Forgalmi csomóponti főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadóját, akadályoztatása esetén a Forgalmi csomóponti főnökség Komárom üzemmnökét, aki a TSZVI TSZVI Bp. Nyugati telephely személyszállítási technológusának jelzi a hiányosságot, és kéri, intézkedését a hiányosság megszüntetésére. Távollétük esetén (szabadság, betegség, munkaidőn kívüli időszak, stb.) a kihelyezést a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani. A pótláshoz szükséges dokumentumok a forgalmi szolgálattevő íróasztalának fiókjában borítékban vannak elhelyezve.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetemények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

Zárható hirdeteménytartó az állomáson nincs.

A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató táblák megrongálódását, eltulajdonítását a felfedező szakszolgálat (Forgalmi csomóponti főnökség Komárom, MÁV START Zrt, PFT Szakasz) köteles írásban (e-mail) a Pályafenntartási Főnökség Angyalföld diszpécser e-mail címére bejelenteni.

Ugyan ez az eljárás, ha a PFT vonalbejárója a vonalbejárás során hiányosságot állapít meg.

Az ellenőrzésre kötelezettek a hirdetésmények állapotáról minden ellenőrzés alkalmával kötelesek meggyőződni! A lejárt, aktualitásukat veszített hirdetésményeket el kell távolítani, szükség esetén gondoskodni kell a cseréről, pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetésmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelem szerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

	cím:	telefonszám:
Dr Tábori Lajos rendelőintézet:	2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 146.	+36/33-514-040
Orvosi ügyelet:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	+36/33-411-004
MÁV üzemorvos:	2900 Komárom, Tóth Lőrinc utca 3. Dr. Paksi Magdolna	02/52-10 +36/34-340-640
Mentők Esztergom:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	112, +36/33-411-004
Esztergom Vaszari Kolos Kórház:	2500 Esztergom, Petőfi Sándor út 26.	+36/33-542-300

Az alkoholszonda és alkoholteszter a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz pedig Lábatlan állomás forgalmi irodájában található.

Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	cím:	telefonszám:
Rendőrség:	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 27.	112, vagy +36/33-510-240
Tűzoltóság:	2536 Nyergesújfalu, Szentgyörgyi Albert u. 1.	112, vagy +36/33-455-012
Mentők:	2500 Esztergom, Dózsa György tér 1	112, vagy +36/33-411-004
Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	2500 Esztergom, Baross Gábor út 30.	+36/33-520-000
Dunamente Bérkilövő Vadásztársaság:	2541 Lábatlan, Rózsa Ferenc út 14.	+36/33-483-058
Polgármesteri hivatal:	2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út. 104. 106.	+36/33-514-320
MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútör Kft.:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	+36/1-511-4042 diszpécser szolgálat: 01/76-87

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épület bal oldalánál található. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölve.

2.A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör:	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő a KSz. Helyi Függelékben, valamint a szolgálati beosztásban meghatározott időpontban személyesen az átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatba lépő munkavállaló szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.