



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRÁBRÁNY

37811/2022/MAV

Nyírábrány Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Nagy 2 Zsolt
Digitálisan aláírta: Nagy 2 Zsolt
Dátum: 2022.11.24 11:44:28 +01'00'
.....
Nagy Zsolt
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák Tibor
Digitálisan aláírta: Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.24 12:18:45 +01'00'
.....
Sulyák Tibor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi László
Digitálisan aláírta: Miklósi László
Dátum: 2022.11.29 07:49:08 +01'00'
.....
Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János
Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.30 19:13:29 +01'00'
.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37811/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Nagy Zsolt
2.	39306-8/2023/MAV	1.sz. módosítás	2023.12.10.	Nagy Zsolt
3.	37352/2024/MAV	2.sz. módosítás	2024.12.15.	Nagy Zsolt

Tartalom

1.Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.4.5. Vízdaruk, fordítóköröngök, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgáloknak felsorolása.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	15
1.5.3 Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	17
A vonat menetrendszerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges érkezés előtt, a hangos.....	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	18

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmenetek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmenetek kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmenetek ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	20
1.12. Parancskönyv kezelése.	21
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholos állapot vizsgáló rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	21
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	23
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	24
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	25
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	25
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	25
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	26
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	28
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	28
2.18. Váltógondozás.	28
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	28
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	28
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	28
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	29
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	29
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	29
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	29
2. 20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	29

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	29
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	29
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	29
2.22. A vágányút ellenőrzése.	30
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	30
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	30
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	30
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	30
2.24. A váltók állítása.....	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	31
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	31
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	31
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	31
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	31
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	31
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	32
2.32. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.	32
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvénytípusa, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvénytípusa.....	32
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	33
2.33. A tolatás engedélyezése.	33
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	33
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	33
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	33
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	33
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	33
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	34
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	34
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	34

2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	34
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	35
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	35
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	35
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	35
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	35
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	35
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	36
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	36
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	36
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	36
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	37
2.48. Engedélykérés - adás.	37
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	38
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	38
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	38
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	39
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	39
2.51.2. A vezető jegyzivizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai....	39
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	39
2.53. Rendkívüli áthaladás.	39
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	39
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	39
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	39
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	39
2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.....	39
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	40
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. .	40
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	41

2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	41
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	41
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	42
2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	43
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	44
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	44
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	44
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	45
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	45
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	45
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	45
5.2.2. Elegendő feldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	46
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	46
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	46
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	47
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	47
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	47
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	47
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	48
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	49
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	49
5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	50
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	50
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	52
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	52
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	53
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..	53
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	53

6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal. 54

1.Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nyírábrány állomás a 105 számú, Debrecen – Nyírábrány oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon, a 286+52 – 301+49 sz. szelvények között fekszik, mint csatlakozó állomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont felől Vámospércs állomás
- Végpont felől Románia területén fekvő Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) állomás.

Nyíltvonal szolgálati helyek:

- Nyírábrány-Vámospércs állomások között: Szentannapuszta megállóhely a 251+33-265+33 sz. szelvényben.

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Nyírábrány - Vámospércs állomások között a legnagyobb esés/emelkedés -2,3‰

Nyírábrány - Érmihályfalva állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa: Az állomáson mechanikus jelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatókörzete:

Hosszirányban az állomás biztosítóberendezésének a 307+32 hm szelvényben elhelyezett „B” jelű, és a 276+40 hm szelvényben elhelyezett „A” jelű bejárat jelzők háromfogalmú előjelzői. Keresztirányban magába foglalja az állomás I, II, III, IV és V. számú vonatforgalom céljára megépített vágányait, melyek közül az I. vágányra bejárat nem kezdeményezhető. Erről a vágányról kezdőpont felé csak kijárat állítható. A berendezés hatókörzetében található az állomás végponti oldalán az SR1 jelű fény- és félsorompó berendezés, amely szerkezeti függésben van a „B” jelű bejárat, illetve a „V” jelű csoport kijárat jelzővel. A berendezés feladata, hogy szerkezeti függést teremtsen az állomás váltói, jelzői és a végponti oldalon az állomási sorompó között.

Kezelési körzetei:

Forgalmi iroda – az állomás területén

I. sz. váltókörzet az állomás végpont felőli oldalán – az állomás területén

II. sz. váltókörzet az állomás kezdőpont felőli oldalán – az állomás területén

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

- Vámospércs - Nyírábrány állomások között állomástávolságú,
- Nyírábrány - Érmihályfalva állomások között állomástávolságú.

Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyírábrány

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/A.	Tároló, mellékvágány	379				nincs	10. sz.	12. sz.	HU-15180-01- 1A	K	Nyílt	Forgalomból ki van zárva
I.	Vonatindító fővágány	844				nincs	6. sz.	3. sz.	HU-15180-01- 1	K	Nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	844				nincs	2. sz.	1. sz.	HU-15180-01- 2	D	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány Vonatfogadó/indító fővágány	848				nincs	2. sz.	1. sz.	HU-15180-01- 3	E	Nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	797				nincs	4. sz.	5. sz.	HU-15180-01- 4	E	Nyílt	
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	797				nincs	8. sz.	7. sz.	HU-15180-01- 5	E	Nyílt	

Vágány száma	Szelvény sz.	Szelvény sz.	Emelkedés/ Esés (+ -) o/oo
valamennyi	286+52m	293	+0,6
valamennyi	293	296	+1,4
valamennyi	296	299+50	+3,3
valamennyi	299+50	301+49m	0

Az I/A vágány teljes hosszban a forgalomból ki van zárva.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány száma	Utasperon hossza, szélessége (méterben)	Utasperon sínkorona feletti magasság	Utasperon burkolata
I-II.	136 x 1,6	SK15	aszfalt
II-III.	230 x 1,6	SK15	aszfalt

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon keresztül történik

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza, az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakterület burkolata az I. vágány mellett aszfalt. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi jelzője alakjelző. A jelzőkkel adható jelzések megfelelnek az F.1.sz. Jelzési utasításban foglalt jelzési rendszernek.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyírábrány	jobb	286+52	A	2	Biztosított alak bejárat jelző
Nyírábrány	jobb	276+40	AEj	2	Háromfogalmú alak előjelző

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyírábrány	jobb	289+11	K	1	Közös alak kijárat jelző,
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyírábrány	jobb	301+49	B	2	Biztosított alak bejárat jelző
Nyírábrány	jobb	307+32	BEj	2	Háromfogalmú alak előjelző
Nyírábrány	jobb	300+62	V	1	Közös alak kijárat jelző,

Tolatási határjelzők

- „A” jelű bejárat jelzőnél 287+02 sz. szelvényben
- „B” jelű bejárat jelzőnél 300+99 sz. szelvényben

Figyelmeztető jelek:

- oldalrakodón: úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

Hordozható jelzőeszközök:

A II.sz váltókezelői szolgálati helyiség tartozéka:

- 1 db megállj jelző
- 1 db megállj jelző előjelzője
- 1 db jelzőtárcsa / szabad az elhaladás jelzés adására /
- 1 db zöld/fehér fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga jelzőzászló

Az I.sz váltókezelői szolgálati helyiség tartozéka:

- 1 db megállj jelző
- 1 db megállj jelző előjelzője
- 1 db jelzőtárcsa / szabad az elhaladás jelzés adására /
- 2 db jelzőtárcsa / útátjáró fedezésére /
- 1 db zöld/fehér fényű jelzőlámpa
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga jelzőzászló

A forgalmi iroda helyiség tartozéka:

- 1 db vonatindító jelzőtárcsa

- 2 db zöld/fehér fényű vonatindító kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga jelzőászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár					
2.	E	X	X	X	X				ÁF
4.	E	X	X	X	X				ÁF
6.	E	X	X	X	X				ÁF
8.	E	X	X	X	X				ÁF
10.	E		X	X	X		X		
12.	E		X	X	X		X		
1.	E	X	X	X	X				FF
3.	E	X	X	X	X				FF
5.	E	X	X	X	X				FF
7.	E	X	X	X	X				FF

A 10,12, 3. számú váltók csak egyenes irányban lezárhatók.

Az állomás területén kitérő irányban, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van felszerelve.

Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltó nincs az állomáson.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- 298+03 - 298+21. sz. szelvényben, az I. sz. vágány melletti oldalrakodó.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

- 296+14 sz. szelvényben üzemén kívüli vízdaru van az I. és II. sz. vágányok között,
- 291+50 sz. szelvényben tűztisztító hely az I.sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, 50 m-es szakaszon.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi Iroda:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Nyírábrány - Vámspércs – Érmihályfalva.

Hívójelek:

- Nyírábrány forgalmi iroda: _ .
- Vámspércs forgalmi iroda: . _ .
- Érmihályfalva forgalmi iroda: _ . .

- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek:

- forgalmi iroda: -
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . . .
- II.sz váltókezelői szolgálati helyiség: . .

CB telefon:

Telefonszám:

- Nyírábrány forgalmi iroda: 03-96-23
- Érmihályfalva forgalmi iroda: 09-04-09-455-3413

Szolgálati célú mobiltelefon: 06-30-5655721

Nyírábrány – Érmihályfalva állomások között, Határállomási Kommunikációs rendszer (HKR)

Nyírábrány forgalmi iroda és a közúti határátkelőhely HRK-ügyeletes között közvetlen LB-vonali kapcsolat van kiépítve. Hívójele nincs.

I.számú őrhely:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Nyírábrány – Érmihályfalva.

Hívójelek:

- Nyírábrány forgalmi iroda: _ .
- Érmihályfalva forgalmi iroda: _ . .
- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek:

- forgalmi iroda: -
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . . .
- II.sz váltókezelői szolgálati helyiség: . .

II.számú őrhely:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Nyírábrány – Vámspércs:

Hívójelek:

- Nyírábrány forgalmi iroda: _ .
- Vámspércs forgalmi iroda: . _ .
- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek:

- forgalmi iroda: -
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . . .
- II.sz váltókezelői szolgálati helyiség: . .

Rádiós körzet az állomás területén nem üzemel.

Utasítást adó hangszórós távbeszélő körzetek:

A forgalmi iroda és az I., II. sz. váltókezelői szolgálati helyiség tolatási körzete között, utasítást adó hangszórós távbeszélő kapcsolat van kiépítve. Az I. sz. váltókezelői őrhelyen az 5.sz. váltó mellett, a II.sz. váltókezelői őrhelyen a 6.sz. és 10. sz. váltó mellett egy-egy oszlopra szerelt, oszloponként 2 darab hangszóró van telepítve.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84, 06-30-4657885
- Tehervonati irányító telefonszáma: 061 5131382, 06-30-1141207
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33, 06-30-565-6355

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson a térvilágítás működtetése a „Világítási naptár” előírásainak megfelelően az energiagazdálkodási és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével történik.

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. körzet:

- a) 10-26 sz. térvilágítási lámpákat,
- b) Az I.sz. vágány mellett lévő kandeláberek lámpáit,
- c) Rakodó 1, 2 lámpáit tartalmazza.

Az 1. körzet lámpáit az I. sz.váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja.

Az SR1 útátjáró melletti lámpákat a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

2. körzet:

A körzet az „A” jelű bejárat jelzőtől a 9. sz. térvilágítási oszlopig tart.

A 2. körzet lámpáit, a II. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja.

3. körzet:

A körzet „B” jelű bejárat jelzőtől a 27. sz. térvilágítási oszlopig tart.

A 3. körzet lámpáit, a II. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja.

A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényről működtetve a forgalmi szolgálattevő, a napszaknak és a világítási naptárnak megfelelően, a személybiztonságot, valamint a vagyonvédelmi szempontokat szem előtt tartva gondoskodik a szolgálati és utazóközönség által használt helyiségek és területek megvilágításáról.

A különböző körzetek külön kézi kapcsolóval kapcsolhatók.

Kapcsolók elnevezése és körzetek felsorolása - az elnevezés utal a világítási körzet helyére:

Peron bal 1, Peron bal 2, Peron bal 3, Tér közép 1, Tér közép 2, Peron jobb 1, Peron jobb 2, Tér bal, Jobb váltó, Útátjáró, Db vég, Névtábla, Váró, WC.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Utasájékoztató eszközök:

Nyírábrány állomáson PIS rendszerű hangszórós, számítógéppel támogatott utas tájékoztató berendezés működik. Az utas tájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről, a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a forgalmi vonalirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáshoz tartozó utastájékoztató körzetek:

- UB (utas belső), az utas csarnokban,
- UK (utas külső), felvételi épület vágányok felőli részén és az utas peronon a II.-III. vágányok között található.

Más szolgálati helyre vonatkozó utastájékoztatás nem történik az állomáson.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc.

A MÁV-START Zrt. által az adott menetrendi időszakokra elkészített utastájékoztató szöveggönyv alapján, a forgalmi szolgálattevőnek legalább 3 perccel a vonat menetrendszerinti, vagy tényleges érkezése előtt kell elvégezni az utastájékoztatást. Indulás előtt pedig 15, 8 és 3 perccel korábban kell elvégezni az utasok tájékoztatását. A 30 percet meghaladó késés esetén, 10 percenkénti hangos utastájékoztatást kell végezni.

A vonatok menetrendjétől való eltérő közlekedés esetén a késés, vagy a korlátozások mértékéről, illetve a tényleges közlekedés időpontjáról, a területi főüzemirányító ad tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő részére, amit a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában rögzíteni kell, a területi főüzemirányító nevének előjegyzése mellett. A forgalmi szolgálattevő a rendelkezésére álló informatikai eszközök által is köteles a vonatok késéséről tájékozódni és ez alapján, valamint a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján az utasokat tájékoztatni kell.

Legalább 5 perces késés esetén a késés mértékéről, okáról és az esetleges alternatív utazási lehetőségekről az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A vonat menetrendszerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges érkezés előtt, a hangos utastájékoztatást a TSZVI által átadott szöveggönyvben meghatározottak szerint kell végezni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Az utasok védelme érdekében, ha egy időben kettő vonat közlekedését kell lebonyolítani, akkor olyan időben kell az értesítést megtenni, hogy a

felvételi épülettől távolabb eső vágányra bejáró vonatra az utasok fel és leszállása, a felvételi épülethez közelebb eső vágányra bejáró vonat érkezése előtt megtörténhessen. Ha az előbbi feltétel nem biztosítható, akkor a felvételi épülethez közelebb eső vágányra bejáró vonat érkezése előtt, a mögöttes vágányra bejáró vonatról, csak a felvételi épülethez közelebbi vágányra bejáró vonat megállása után szabad utastájékoztatást adni.

Esetenként, ha szükséges, a forgalmi szolgálattevő vonatközlekedés, tolatások alkalmával köteles, hangosbemondó útján figyelmeztetni az utasokat a veszélyhelyzetre.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Debreceni terület útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén, Nyírábrány állomáson a forgalmi szolgálattevő a Schauer Hungária Kft. Budapest felé köteles bejelenti a hibát, a 06306088631 telefonszámon. Ezt követően a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását, a Területi főüzemirányítónak be kell jelenteni.

A berendezés meghibásodása esetén, az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató szöveggönyv szerint manuálisan, gépi bemondással végzi, ennek a berendezésnek a használhatatlansága esetén pedig élőszóval, a felvételi épület előtti téren, illetve a váróteremben végzi az utasok tájékoztatását. A személypénztáros, valamint a vonatszemélyzet értesítését az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját telefonon (03/18-40) a forgalmi szolgálattevőnek értesíteni kell. Az állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét élőszóval köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevő. Az utazóközönséget a kapcsolódási pontban foglaltak szerint tájékoztatni kell a várható tartózkodási időről, illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztatás tartalmáról a területi főüzemirányító, e-mailban értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetményei
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Nyírábrány állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor I. és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a Pályafenntartási Szakasz kijelölt munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Szakasz részére, a Debreceni terület, illetve Nyírábrány állomás bocsájítja rendelkezésre.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

Forgalom:

- ellenőrzéseik alkalmával, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket heti egy alkalommal, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig havonta egy alkalommal,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal.

MÁV Start Zrt:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával.

Pályafenntartási főnökség:

- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV Start Zrt. személypénztár a felvételi épületben.
- RAIL CARGO Hungaria Zrt. a felvételi épületben

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda,

- forgalmi koordinátor iroda
- Állomás területén:
- I. sz. és II. sz. váltókezelői őrhely

Vállalkozó vasúti társaságok:

Felvételi épületben:

- MÁV Start Zrt személypénztár,
- Rail Cargo Hungary iroda.

Hatóság:

Felvételi épületben:

- Nyírábrány határrendészeti kirendeltség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások és segédkönyvek gyűjteményének helye:

Forgalmi irodai szekrény:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására (a forgalomirányítási csoport szolgálati helyein)
5. E.2. sz. Fékutasítás
6. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

Forgalmi irodai szekrényben iratgyűjtőben:

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

1. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. sz. Függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások
2. A hatályos Területi Télforgalmi Rendelkezés

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”-ok
3. MvSz Helyi Függeléke, mellékletei
4. Télforgalmi Végrehajtási Utasítás

Az elektronikusan kiadott dokumentumok, a pályavasúti informatikai rendszer forgalmi irodában elhelyezett termináljának asztalán elhelyezett linkről, a pályavasúti portálon elérhetők, valamint a forgalmi irodai számítógépeken a TFO által kiadott szabályozásnak megfelelően (központi, területi, helyi mappák, elérhetőségekre utaló parancsikonokkal).

ÁVU és mellékletei, Pályaműködtetői kapacitásigények nyilvántartása, Tűzvédelmi iratgyűjtő, a forgalmi irodai szekrényben lefűzőben vannak elhelyezve.

Az íróasztal mögött parafa tábára kitűzve található a kifüggesztendő dokumentumok:

1. Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési út. 1/A melléklet)
2. Nyíltvonali Útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség

3. A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint)
5. Lezárási táblázat
6. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
7. Leltárjegyzék
8. Közcélú távbeszélő hívószámok
9. Területi szervezeti ábra
10. Szolgálati beosztás (külön irattartóban a kezelő asztalon)
11. Alkoholszondás ellenőrzési napló (íróasztal fiókja)

Az informatikai rendszerrel összefüggő jelentések, a számítógépes munkaállomás Hibaelőjegyzési könyvével együtt a kezelő asztal fiókjában találhatóak.

A pályavasúti Intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/nyirabranyn>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van. A Parancskönyv tárolási helye a Forgalmi iroda íróasztala.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- A mentődoboz a forgalmi irodában a szekrényben van elhelyezve.
- véralkohol-vizsgálati doboz, az alkoholszonda és az alkoholteszt a forgalmi irodában a szekrényben vannak elhelyezve.
- Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett személy nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás – egészségügyi orvos	Debrecen, Erzsébet út. 12, 4025	03-28-65
legközelebbi kórház: DOTE klinika	4012 Debrecen Nagyerdei Körút 98.	52/511 600

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Mentők	4264. Nyírábrány, Jókai út3. 4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-208-186, 06-52-411-330, 104
Rendőrség	4026 Debrecen, Kossuth u. 20-22.	107

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Katasztrófavédelem	4024 Debrecen Böszörményi út 45-56.	105
Területi Vasútbiztonság Debrecen Őrzés-védelem	Debrecen Petőfi tér 12. 4025	vasúti:03/29-48 mobil:06 30 9226519
B+N Referencia Zrt.	3937. Komlóska Szkalka köz 1.	06-20-469-9474
Határrendészeti Kirendeltség, Nyírábrány	4264. Nyírábrány, határőr út 110.	06-52-596-009
Önkormányzat	4264, Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.	06-52-208-001.