



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Debrecen  
Állomásfőnökség Nyíradony

52057/2015/MAV

# Nyíradony Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:

Pásztor Sándor  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Végh Zoltán János  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető  
Forgalmi Csomóponti Főnökség  
Debrecen

Kiss Gábor  
Területi forgalmi szakértő  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András  
Területi forgalmi osztályvezető  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen



## Tartalomjegyzék:

<b>1. Általános előírások</b>	<b>9</b>
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalon üzemeltetőberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők ( <i>főjelzők, előjelzők, egyéb jelzők</i> ) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának a megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	15
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	15
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	17
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	17
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	17
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	18

<b>1.9.10.</b> Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	18
<b>1.9.11.</b> Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	18
<b>1.9.12.</b> Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
<b>1.10.</b> Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	19
<b>1.11.</b> Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	20
<b>1.12.</b> Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
<b>1.13.</b> A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	21
<b>2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások</b>	<b>22</b>
<b>2.1.</b> A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	22
<b>2.2.</b> A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
<b>2.3.</b> Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	22
<b>2.3.1.</b> Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	22
<b>2.4.</b> Szolgálatátvétel helyi szabályozása.	23
<b>2.4.1.</b> Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	23
<b>2.4.3.</b> Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	23
<b>2.5.</b> Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	24
<b>2.7.1.</b> Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	25
<b>2.14.</b> Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	25
<b>2.15.</b> Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	26
<b>2.16.</b> Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
<b>2.16.1.</b> Váltókezelői körzetek meghatározása valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
<b>2.17.</b> Váltógondozás.	26
<b>2.17.1.</b> Váltógondozási körzetek kijelölése.	26
<b>2.17.2.</b> A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	27
<b>2.17.3.</b> A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
<b>2.18.</b> A váltók szabványos állásának közlése.	27
<b>2.19.</b> Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	27

<b>2.19.2.</b> Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	28
<b>2.20.</b> A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
<b>2.21.</b> A vágányút ellenőrzése.	28
<b>2.21.1.</b> A vágánybejárások szabályozása.	28
<b>2.21.2.</b> A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	28
<b>2.23.</b> A váltók használhatóságának ellenőrzése.	29
<b>2.23.1.</b> A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	29
<b>2.23.2.</b> A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	29
<b>2.24.</b> A váltók állítása.	29
<b>2.24.1.</b> Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
<b>2.24.2.</b> Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
<b>2.26.</b> Állandóan zárva tartandó váltók	29
<b>2.26.1.</b> Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	29
<b>2.27.</b> Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	30
<b>2.27.1.</b> A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	30
<b>2.27.2.</b> Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	30
<b>2.28.</b> Váltóellenőrzés.	30
<b>2.28.1.</b> A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	30
<b>2.29.</b> Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	30
<b>2.29.2.</b> A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	30
<b>2.32.</b> Jelentés a vágányút beállításáról.	31
<b>2.32.1.</b> A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	31
<b>2.32.2.</b> A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan.	31
<b>2.33.</b> Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	31
<b>2.33.1.</b> Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	33
<b>2.34.</b> A tolatás engedélyezése.	34
<b>2.34.1.</b> Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	34
<b>2.35.</b> Tolatásvezető kijelölése.	34
<b>2.35.1.</b> Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	34
<b>2.35.3.</b> A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	34
<b>2.36.</b> Átállás, összetolás.	35
<b>2.36.1.</b> Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	35

<b>2.37.</b> Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése.	35
<b>2.38.</b> Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	35
<b>2.40.</b> Mozdonyok mozgásának szabályozása.	35
<b>2.40.1.</b> Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	35
<b>2.40.2.</b> Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	36
<b>2.40.3.</b> Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	36
<b>2.41.</b> Féksaru alkalmazása.	36
<b>2.42.</b> Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	36
<b>2.45.</b> A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	36
<b>2.47.</b> Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	36
<b>2.47.1.</b> A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	36
<b>2.47.2.</b> A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	37
<b>2.47.3.</b> Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	37
<b>2.47.4.</b> Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	37
<b>2.48.</b> Járműkapcsolások.	38
<b>2.48.1.</b> Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	38
<b>2.49.</b> Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	38
<b>2.49.1.</b> A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	38
<b>2.50.</b> Engedélykérés - adás.	38
<b>2.50.1.</b> Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	38
<b>2.51.</b> A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	39
<b>2.52.</b> Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	39
<b>2.52.1.</b> A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	39
<b>2.53.</b> Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	39
<b>2.53.1.</b> Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	39
<b>2.54.</b> A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	39
<b>2.54.2.</b> A vonatok mozdonyvezetőinek közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként.	39
<b>2.54.3.</b> A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	39
<b>2.56.</b> Megállás helye.	39
<b>2.57.</b> Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	40
<b>2.57.1.</b> A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	40
<b>2.58.</b> A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	40
<b>2.58.1.</b> A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	40

<b>2.58.2.</b> A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	40
<b>2.59.</b> Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	40
<b>2.60.</b> Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálatttevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	40
<b>2.61.</b> Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	41
<b>2.62.</b> Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	41
<b>2.63.</b> A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	42
<b>2.64.</b> A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	42
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.</b>	<b>43</b>
<b>4.2.</b> Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	43
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b>	<b>44</b>
<b>5.1.</b> Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	44
<b>5.1.1.</b> A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	44
<b>5.1.1.1.</b> Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	44
<b>5.1.1.2.</b> A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	44
<b>5.2.</b> Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	44
<b>5.2.1.</b> Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	44
<b>5.2.2.</b> A részletes feladatkírásban nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	45
<b>5.3.</b> Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	46
<b>5.3.1.</b> Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	46
<b>5.3.2.</b> Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	46
<b>5.4.</b> A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	47
<b>5.5.</b> Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	49
<b>5.7.</b> A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	49
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</b>	<b>50</b>

<b>6.1.</b> A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	50
<b>6.2.</b> Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	50
<b>6.3.</b> Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	50
<b>6.4.</b> Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	52



## 1. Általános előírások

**1.1.** Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nyíradony állomás a 110 sz. Debrecen-Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 243+80-255+92 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás. Az állomásból ágazik ki a 112 sz. Nyíradony – Nagykálló-Elágazás - Nagykálló nem villamosított, egy vágányú mellékvonal. Az állomás végállomása a 112 sz. Nagykálló – Nagykálló-Elágazás - Nyíradony viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak. A 112 sz. vonal nyomvonala Nagykálló-Elágazás – Nagykálló állomás között a 113 sz. vonallal azonos.

Jelenleg a 112. számú vonalon a személyszállítási közszolgáltatás szünetel.

A 112-es sz. vonalra vonatkozó rendelkezéseket az: 24092/2019/MAV sz. „Végrehajtási Utasítás” a 112-es Nagykálló – Nyíradony vasútvonal szolgálati helyeinek ( Balkány mrh, Biri mrh ) kiszolgálása ( a személyszállító vonatok közlekedésének szüneteltetése időtartamára ) tartalmazza.

### Szomszédos állomások:

110 sz. vonalon:                   - Hajdúsámson állomás,  
  - Nyírgelse állomás.

112 sz. vonalon:                   - Nagykálló állomás,

### Nyíltvonali szolgálati helyek:

110 sz. vonalon:

- Tamásipuszta megállóhely a 128+40-140+35 sz. szelvényben,
- Tisztavíz megállóhely a 153+50-166+50 sz. szelvényben,
- Aradványpuszta megálló-rakodóhely a 181+92-194+30 sz. szelvényben,
- Nyírmihálydi megállóhely a 309+00-310+07 sz. szelvényben.

112 sz. vonalon:

- Abapuszta megállóhely a 199+77-191+77 sz. szelvényben,
- Cibak megállóhely a 142+08-135+49 sz. szelvényben,
- Balkány megálló-rakodóhely a 125+53-118+98 sz. szelvényben,
- Görénypuszta megállóhely a 104+53-96+59 sz. szelvényben,
- Biri megálló-rakodóhely a 74+98-72+34 sz. szelvényben.

112 sz. vonalon:

-Nagykálló-Elágazás távkezelt forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely a 21+40-153+53 (113 sz.vonal) sz. szelvényben. A távkezelése Nagykálló állomásról történik.

### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

110 sz. vonalon Hajdúsámson-Nyíradony állomások között a legnagyobb emelkedés 4,9 ‰.

110 sz. vonalon Nyíradony-Nyírgelse állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
300+55	307+35		5‰
311+22	318+02	5‰	

Állomási Végrehajtási Utasítás NYÍRADONY ÁLLOMÁS

112 sz. (113 sz.) vonalon Nagykálló állomás – Nagykálló-Elágazás között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
142+00	150+00	5‰	

112 sz. vonalon Nagykálló-Elágazás – Nyíradony állomás között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
20+28	26+65	5‰	
63+34	71+86	5‰	
84+56	88+36	5‰	
109+44	115+34	5‰	
120+59	128+59	5‰	
131+94	133+04	5‰	
141+94	144+74	5‰	
154+13	166+13	5‰	
169+93	175+93	5‰	
183+92	187+92		5‰

Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:

Az állomáson üzemelő berendezés Siemens Halske /S.H./ Típusú mechanikus vágányutas biztosító berendezés.

**1.2.** Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő társszolgálati ágak:

Az állomás területén a PLO Szakaszmerő Nyírbátor, Nyíradonyi kirendeltsége működik vágánykapcsolat nélkül.

**1.3.** Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Az állomás területén:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- PFT pihenőhelyiség

**1.4.** A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Hajdúsámson-Nyíradony, Nyíradony-Nyírgelse, valamint Nyíradony-Nagykálló állomások közötti viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

**1.5.** Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kiterő kezdőpont felől	Határoló kiterő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány: rakodó és tároló	458			*	Nincs	2	9	55-15370-01-1	K	nyílt	
II.	fővágány: vonatfogadó/indító	670			*	Nincs	6	5	55-15370-01-2	F	nyílt	
III.	átmenő fővágány: vonatfogadó/indító	735			*	Nincs	6	3	55-15370-01-3	F	nyílt	
IV.	fővágány: vonatfogadó/indító	678			*	Nincs	10	1	55-15370-01-4	F	nyílt	
V.	fővágány: vonatindító	256			*	Nincs	10	11	55-15370-01-5	F	nyílt	
KEMIKÁL	mellékvágány: iparvágány	630			*	Nincs		5	55-15370-01-KEMIKÁL	<null>	nem nyílt	
PAULIK	mellékvágány: iparvágány	99			*	Nincs		7	55-15370-01-PAULIK	<null>	nem nyílt	

6\* Az állomási vágányok a 243+80 - 250+45 sz. szelvényig vízszintben vannak, a 250+45 – 255+45 sz. szelvényig 2‰-es esés van a végpont felé, ezt követően a 255+45 sz. szelvénytől vízszintben van.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2.** Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson lévő utasperonok nem minősülnek szigetperonoknak.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között a 247+46-249+46 szlv.	SK15, 160 cm.	200 m.	aszfalt burkolat
II.-III. vágány között a 247+46-249+46 szlv.	SK15, 160 cm.	200 m.	aszfalt burkolat
III.-IV. vágány között a 246+95-249+75 szlv.	SK0, 160 cm.	280 m.	salak, zúzottkő burkolat
IV.-V. vágány között a 247+40-247+90 szlv.	SK0, 160 cm.	50 m.	salak, zúzottkő burkolat

Az utasperonok a felvételi épülettől jobbra helyezkednek el. Az utasperonok megközelítésére a közút felől és a váróteremből a kiépített, burkolt átjárón keresztül, a felvételi épület előtti tér jobb oldalán van lehetőség. A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

**1.6.** A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomáson lévő váltók elsősorban vonóvezetés központból állíthatók, de vannak helyszíni állítású váltózárrel felszereltek is. A vonatforgalom szabályozása a biztosított alak főjelzőkkel és előjelzőkkel történik. A rakterület burkolata az I. vágány mellett beton/betonalj. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

**1.6.1.** Helyhez kötött jelzők (*főjelzők, előjelzők, egyéb jelzők*) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának a megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Nyíradony állomást mindhárom irányból biztosított alak bejárati jelzők, a 110 sz. vonal felől háromfogalmú alak előjelzők, a 112 sz. vonal felől pedig kétfogalmú alak előjelző fedezi. A II., III. és IV. sz. számú vágányok mellett mindkét irányból, az V. sz. vágány mellett csak a kezdőpont felől van a biztonsági határjelzőn belül egyéni biztosított alak kijárat jelző. A V2, V3, V4 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzők eljelzője az „A” jelű biztosított alak bejárati jelző árbocán van elhelyezve. A K2, K3, K4 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzők eljelzője a „C” jelű biztosított alak bejárati jelző árbocán van elhelyezve. A K5 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzőnek nincsen előjelzője. Valamennyi főjelző és előjelző fényvisszaverős kialakítású.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyíradony állomás	jobb	236+75	AEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	243+80	A	2	Bejárati jelző
Nyíradony állomás	jobb	218+96	BEj	0	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	224+16	B	1	Bejárati jelző
Nyíradony állomás	jobb	243+80	KEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	246+54	K2	1	Kijárat jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+35	K3	1	Kijárat jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+93	K4	1	Kijárat jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+98	K5	1	Kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyíradony állomás	jobb	263+00	CEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	255+92	C	2	Bejárati jelző
Nyíradony állomás	jobb	255+92	VEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	253+12	V2	1	Kijárat jelző
Nyíradony állomás	jobb	253+12	V3	1	Kijárat jelző
Nyíradony állomás	jobb	253+55	V4	1	Kijárat jelző

Figyelmeztető jelek felsorolása:

Az I. vágány mellett a 247+90 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodójára mindkét irány felől fel van festve az úrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel.

Tolatási határjelzők:

A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindhárom irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző.

- Hajdúsámson felől : a 244+30 sz. szelvényben,
- Nyírgelse felől : a 255+42 sz. szelvényben,
- Nagykálló felől : a 224+66 sz. szelvényben,

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

-Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

-I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),
- 1 db vállmagasságú állvány.

-II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db Megállj-jelző,
- 2 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),
- 1 db vállmagasságú állvány.

**1.6.2.** A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók számozása:

- Kezdőpont felől: 2, 4, 6, 8, 10,
- Végpont felől: 1, 3, 5, 7, 9, 11,

Helyszíni állítású váltók:

- Végpont felől: 7, 9, 11,

Központi állítású, vonóvezetékes váltók:

- Kezdőpont felől: 2, 4, 6, 8, 10,
- Végpont felől: 1, 3, 5,

Váltózárrel lezárt váltók:

- Végpont felől: 7, 9, 11,

Központból reteszeltető váltók:

- Kezdőpont felől: 2, 4, 6, 8, 10,
- Végpont felől: 1, 3, 5,

Az állomáson minden váltó biztosított váltó.

A 7, 9, 11 sz. váltók csak egyenes irányban zárhatók.

Az állomáson valamennyi váltójelző ábralemezes típusú.

Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

A váltók és egyéb védelmi berendezések másodkulcsai a forgalmi irodában hozzáférhető helyen, egyenként leólmozva, lezárt vaskazettában vannak tárolva.

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

#### Vágányzáró sorompók:

- VS3 jelű az 1+46 sz. szelvényben található. A II. vágányban lévő 7 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.
- VS5 jelű a 249+86 sz. szelvényben található. A II. vágányban lévő 9 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.
- VS7 jelű a 249+49 sz. szelvényben található. A IV. vágányban lévő 11 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.

A VS3/5 és a VS7 jelű vágányzáró sorompók kulcsai a forgalmi irodában lévő rendelkező berendezésben találhatóak.

### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I. vágány mellett a 247+90 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodója.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Értekezési lehetőségek:

- Közcélú értekező berendezés:

- Forgalmi iroda, száma: 06-1-513-9275

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

- Üzemi értekező berendezések:

- Forgalmi iroda, száma: 03-92-75
- Állomásfőnöki iroda, száma: 03-92-81
- Állomásfőnök, mobiltelefon száma: 06-30/655-1966
- Forgalmi koordinátor, mobiltelefon száma: 06-30/465-8286
- Forgalmi iroda, FAX vonal száma: 03-92-85
- Helyi forgalmi kör, amibe Nyíradony forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

- Forgalmi iroda, mobiltelefon száma: 06-30/565-5573

A készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészített.

- Engedélykérésre – adásra használt állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Nyíradony - Hajdúsámson állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony II. sz. váltókezelői, Hajdúsámson I. sz. váltókezelői őrhely, és Hajdúsámson forgalmi iroda.

- Nyíradony - Nyírgelse állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony I. sz. váltókezelői, Nyírgelse II. sz. váltókezelő őrhely, és Nyírgelse forgalmi iroda.

- Nyíradony - Nagykálló állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony II. sz. váltókezelői őrhely, Nagykálló-elágazás, Nagykálló forgalmi iroda.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

#### Távbeszélő hívójelek:

-Állomásközi:

<input type="checkbox"/> Hajdúsámson forgalmi iroda hívójele:	— — —	csengetés
<input type="checkbox"/> Nyírgelse forgalmi iroda hívójele:	• • •	csengetés
<input type="checkbox"/> Nagykálló forgalmi iroda hívójele:	— • —	csengetés
<input type="checkbox"/> Nyíradony forgalmi iroda hívójele:	— •	csengetés

- Helyi forgalmi kör:

<input type="checkbox"/> Nyíradony forgalmi iroda hívójele:	—	csengetés
<input type="checkbox"/> I. sz. váltókezelői őrhely:	•	csengetés
<input type="checkbox"/> II. sz. váltókezelői őrhely:	• •	csengetés

Rádiós értekező és utasításadó térhangos berendezés az állomás területén nem található.

#### Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító Nyíregyháza telefonszáma: 03-13-07
- Területi főüzemirányító Debrecen telefonszáma: 03-13-33
- MÁV-START üzemirányító Debrecen telefonszáma: 03-18-40
- Pályás diszpécser Debrecen telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser Debrecen telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet Miskolc telefonszáma: 04-61-00

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.



**1.8.** A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincsen.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 5 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata.
2. Körzet: Az I.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

Kapcsolásuk lehetőség szerint a „Világítási naptár” alapján történik.

**1.9.** Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

**1.9.1.** Szolgálati hely típusa.

Nyíradony állomás elágazó állomás.

**1.9.2.** A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincsen. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről történő utastájékoztatásért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. A közlekedő személyszállító vonatok késéséről a forgalmi vonalirányítótól és a Pályavasúti informatikai rendszerből kap információt. Az 5 percet meghaladó késésről az utazóközönséget élőszóval köteles tájékoztatni, mely tájékoztatás tényét időadat feltüntetésével a Fejrovtos előjegyzési napló, következő sorában köteles előjegyezni.

**1.9.3.** Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren élőszavas bemondással végzi. Más állomás vagy megállóhely utastájékoztatását nem végzik.

**1.9.4.** Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A váróteremből az állomás utasperonjaihoz a minimálisan szükséges eljutási idő 3 perc. Az állomáson hangos utastájékoztató berendezés nincsen. Az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő élöszavas bemondással végzi a vonat érkezése előtt 5 perccel. Változó késés esetén a tájékoztatót 10 perc múlva meg kell ismételni.

**1.9.5.** Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás sem szigetperonnal sem hangos utastájékoztató berendezéssel nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően - figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormája” perc értéket – csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, ( áthaladó vonatok esetében már áthalad ) mire az utasok a peront megközelítik.

**1.9.10.** Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a MÁV-START Zrt. irányítóját haladéktalanul telefonon köteles értesíteni. A személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóknak (vonatkísérő személyzet) az értesítést pedig szóbeli tájékoztatással végzi.

**1.9.11.** Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
  - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
  - Menetdíj táblázat
  - Személyszállítási Üzletszabályzat kivonata
  - Legközelebbi pénztár
  - Segítségnyújtási hely a fogyatékkal élő- és csökkent mozgásképességű személyek részére
- Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Állomáson a váróteremben lévő hirdetményszekrényben, megállóhelyeken, a hirdetmény táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Elkészítése a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök, kihelyezése, pótlása, eltávolítása állomáson a forgalmi szolgálattevő, megállóhelyeken a kihelyezése az állomásfőnök, pótlása, eltávolítása pedig a Nyírbátori Pályafenntartási szakasz feladata.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

Állomáson a váróteremben lévő hirdetémszekrényben, megállóhelyeken, a hirdetés táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Elkészítése a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök, kihelyezése, pótlása, eltávolítása állomáson a forgalmi szolgálattevő, megállóhelyeken a kihelyezése az állomásfőnök, pótlása, eltávolítása pedig a Nyírbátori Pályafenntartási szakasz feladata

- Díjtáblázat, Utasjogi hirdetémszekrények, stb.:

A váróteremben, megállóhelyeken lévő hirdetémszekrényben, hirdetés táblán kell elhelyezni. A nyomtatvány kihelyezést, pótlását, eltávolítást a MÁV-START Zrt. végzi.

#### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetémszekrények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetémszekrények ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
  - Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
  - Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetémszekrényeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetémszekrényeket pedig bejárásai alkalmával,
  - A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetémszekrényeket szolgálatonként egy alkalommal,
  - A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetémszekrényeket bejárásai alkalmával.
- Eljárás a hirdetémszekrények, hirdetémszekrények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetémszekrény (ek), hirdetémszekrények sérülését, rongálódását, elvesztését észlelő munkavállaló, vagy az ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki a helyreállításhoz, pótláshoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

**1.10.** Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Nyíradony állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak. Részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások: - F.1. sz. Jelzési Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, - F.3. sz. Utasítás, - F.7. sz. Utasítás, - Menetrendi segédkönyv, - E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU és a mellékletei a forgalmi irodában vannak elhelyezve külön gyűjteményben. AVU kivonattal rendelkezik az I. sz. és a II. sz. őrhely. A Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata a forgalmi irodán kívül az I. sz. és a II. sz. őrhelyen is rendelkezésre állnak. A Parancskönyv a forgalmi iroda iratszekrényében található.

**1.11.** Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Debrecen Erzsébet út 12.	03-28-69,
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Mátészalka Vasútállomás	03-51-10,
Házi orvos	Nyíradony Kossuth út. 4.	06-52-203-022,
Orvosi ügyelet	Nyíradony Kossuth út. 4.	06-52-203-022,
Kórház	Nyíregyháza Szent I. út 68	06-42-465-666,
Kórház	Mátészalka, Kórház út. 2/4	06-44-311-011,
Kórház	Debrecen, Bartók B. út. 2/26	06-52-413-555,

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető munkavállalók:

Az állomáson a forgalmi szolgálattevők oktatás keretén belül kaptak képzést az elsősegélynyújtásból.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

A Mentődoboz a forgalmi irodában van rendszeresítve, feltöltött és lezárt állapotban. Használata esetén a felhasználást elő kell jegyezni.

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a forgalmi irodában van tárolva. Alkoholszondával és alkoholteszterrel az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor is rendelkezik.

**1.12.** Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Állomási Végrehajtási Utasítás NYÍRADONY ÁLLOMÁS

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőror	Nyíradony, Árpád tér 6. sz.	06-52-203-010, 112,
Rendőrkapitányság	Hajdúhadház, Bocskai tér 4. sz.	06-52-583-400, 112,
Országos Mentőszolgálat	Debrecen, Külső vásártér út 11-14. sz.	06-52-411-330, 112,
Katasztrófavédelmi őrs	Nyíradony, Árpád út 1/A.	06-52-593-105, 112,
Katasztrófavédelem	Debrecen, Böszörményi út 46-56. sz.	06-52-521-931, 112,
Polgármesteri hivatal	Nyíradony, Árpád tér 1. sz.	06-52-203-001,
Polgárőrség	Nyíradony, Árpád tér 1. sz.	06-20-936-3047,
Vadásztársaság	Nyíradony, Szakolykert 87. sz.	06-70-320-3242,
Vadásztársaság	Nyíradony, Guthpuszta 64. sz.	06-30-415-1816,
Vadásztársaság	Debrecen, 35-ös útfél 0212/6. HRSz.	06-30-264-5676,
Vadásztársaság	Hajdúsámson, Szabadságtér 5. sz.	06-30-289-8613,
Vadásztársaság	Nyírmihálydi Acsádi u 11. sz.	06-70-947-3934,
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40,
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	36-20-469-9474,
Vasútörök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46,

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely a szolgálatban lévő munkavállalók részére, a felvételi épülettel szemben, az V. vágányon túl kialakított táblával kijelölt üzemi területen.