



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Debrecen  
Állomásfőnökség Nyíradony

52061/2015/MAV

## Nyírgelse Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:

Pásztor Sándor  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Végh Zoltán János  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető  
Forgalmi Csomóponti Főnökség  
Debrecen

Kiss Gábor  
Területi forgalmi szakértő  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András  
Területi forgalmi osztályvezető  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen



## Tartalomjegyzék:

<b>1. Általános előírások</b>	<b>9</b>
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők ( <i>főjelzők, előjelzők, egyéb jelzők</i> ) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának a megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	13
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	16

<b>1.9.10.</b> Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	17
<b>1.9.11.</b> Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
<b>1.9.12.</b> Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17
<b>1.10.</b> Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	18
<b>1.11.</b> Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
<b>1.12.</b> Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
<b>1.13.</b> A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	19
<b>2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások</b>	<b>20</b>
<b>2.1.</b> A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
<b>2.2.</b> A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
<b>2.3.</b> Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	21
<b>2.3.1.</b> Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21
<b>2.4.</b> Szolgálatátvétel helyi szabályozása.	22
<b>2.4.1.</b> Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	22
<b>2.4.3.</b> Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	22
<b>2.5.</b> Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	22
<b>2.7.1.</b> Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	23
<b>2.14.</b> Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	24
<b>2.15.</b> Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	24
<b>2.16.</b> Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
<b>2.16.1.</b> Váltókezelői körzetek meghatározása valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	24
<b>2.17.</b> Váltógondozás.	25
<b>2.17.1.</b> Váltógondozási körzetek kijelölése.	25
<b>2.17.2.</b> A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	25
<b>2.17.3.</b> A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	25
<b>2.18.</b> A váltók szabványos állásának közlése.	26
<b>2.19.</b> Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	26

<b>2.19.2.</b> Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	26
<b>2.20.</b> A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	26
<b>2.21.</b> A vágányút ellenőrzése.	26
<b>2.21.1.</b> A vágánybejárások szabályozása.	27
<b>2.21.2.</b> A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
<b>2.23.</b> A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
<b>2.23.1.</b> A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	27
<b>2.23.2.</b> A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	27
<b>2.24.</b> A váltók állítása.	27
<b>2.24.1.</b> Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
<b>2.24.2.</b> Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
<b>2.26.</b> Állandóan zárva tartandó váltók	28
<b>2.26.1.</b> Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	28
<b>2.27.</b> Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	28
<b>2.27.1.</b> A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	28
<b>2.27.2.</b> Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	28
<b>2.28.</b> Váltóellenőrzés.	28
<b>2.28.1.</b> A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	28
<b>2.29.</b> Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	29
<b>2.29.2.</b> A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	29
<b>2.32.</b> Jelentés a vágányút beállításáról.	29
<b>2.32.1.</b> A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	29
<b>2.32.2.</b> A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	29
<b>2.33.</b> Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	29
<b>2.33.1.</b> Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	30
<b>2.34.</b> A tolatás engedélyezése.	31
<b>2.34.1.</b> Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	31
<b>2.35.</b> Tolatásvezető kijelölése.	31
<b>2.35.1.</b> Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	31
<b>2.35.3.</b> A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	31
<b>2.36.</b> Átállás, összetolás.	31
<b>2.36.1.</b> Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	31

<b>2.37.</b> Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése.	32
<b>2.38.</b> Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	32
<b>2.40.</b> Mozdonyok mozgásának szabályozása.	32
<b>2.40.1.</b> Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	32
<b>2.40.2.</b> Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	33
<b>2.40.3.</b> Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	33
<b>2.41.</b> Féksaru alkalmazása.	33
<b>2.42.</b> Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
<b>2.45.</b> A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	33
<b>2.47.</b> Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
<b>2.47.1.</b> A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
<b>2.47.2.</b> A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
<b>2.47.3.</b> Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
<b>2.47.4.</b> Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	34
<b>2.48.</b> Járműkapcsolások.	34
<b>2.48.1.</b> Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	34
<b>2.49.</b> Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	35
<b>2.49.1.</b> A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	35
<b>2.50.</b> Engedélykérés - adás.	35
<b>2.50.1.</b> Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	35
<b>2.51.</b> A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
<b>2.52.</b> Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	36
<b>2.52.1.</b> A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	36
<b>2.53.</b> Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	36
<b>2.53.1.</b> Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	36
<b>2.54.</b> A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	36
<b>2.54.2.</b> A vonatok mozdonyvezetőinek közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként.	36
<b>2.54.3.</b> A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	36
<b>2.56.</b> Megállás helye.	36
<b>2.57.</b> Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	37
<b>2.57.1.</b> A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	37
<b>2.58.</b> A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	37
<b>2.58.1.</b> A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	37

<b>2.58.2.</b> A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	37
<b>2.59.</b> Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	37
<b>2.60.</b> Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	37
<b>2.61.</b> Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
<b>2.62.</b> Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	38
<b>2.63.</b> A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	38
<b>2.64.</b> A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	39
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.</b>	<b>40</b>
<b>4.2.</b> Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	40
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b>	<b>41</b>
<b>5.1.</b> Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	41
<b>5.1.1.</b> A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	41
<b>5.1.1.1.</b> Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	41
<b>5.1.1.2.</b> A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	41
<b>5.2.</b> Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	41
<b>5.2.1.</b> Részletes feladatkíráshoz szükséges előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	41
<b>5.2.2.</b> A részletes feladatkíráshoz nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
<b>5.3.</b> Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	43
<b>5.3.1.</b> Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	43
<b>5.3.2.</b> Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	43
<b>5.4.</b> A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
<b>5.5.</b> Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	46
<b>5.7.</b> A belső adattörzstörzsi tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	46
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</b>	<b>47</b>

<b>6.1.</b> A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	47
<b>6.2.</b> Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
<b>6.3.</b> Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	47
<b>6.4.</b> Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	49

## **1. Általános előírások**

**1.1.** Az állomás fekvése szelvénytűszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Nyírgelse állomás a 110 sz. Debrecen-Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 329+15-341+20 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

### Szomszédos állomások:

110 sz. vonalon:                   - Nyíradony állomás,  
  - Nyírbátor állomás.

### Nyíltvonali szolgálati helyek:

110 sz. vonalon:  
- Nyírmihálydi megállóhely a 309+00-310+07 sz. szelvényben.  
- Nyírbogát megállóhely a 407+34-418+16 sz. szelvényben,

### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

110 sz. vonalon Nyíradony-Nyírgelse állomások között:

Szelvénytűszám (-tól)	Szelvénytűszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
300+55	307+35		5‰
311+22	318+02	5‰	

110 sz. vonalon Nyírgelse-Nyírbátor állomások között a legnagyobb esés 4,9 ‰.

### Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:

Az állomáson üzemelőberendezés Siemens Halske /S.H./ típusú mechanikus vágányutas biztosító berendezés.

**1.2.** Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén ilyenek nem működnek.

**1.3.** Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Az állomás területén:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

### Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Állomási Végrehajtási Utasítás NYÍRGELSE ÁLLOMÁS

**1.4.** A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nyíradony-Nyírgelse, valamint Nyírgelse-Nyírbátor állomások közötti viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

**1.5.** Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány: rakodó és tároló	478			*	Nincs	8	3	55-15396-01-1	F	nyílt	
II.	fővágány: vonatfogadó/indító	655			*	Nincs	6	3	55-15396-01-2	F	nyílt	
III.	átmenő fővágány: vonatfogadó/indító	671			*	Nincs	6	1	55-15396-01-3	F	nyílt	

6\* Az állomási vágányok a kezdőpont felől 329+15 – 330+42 sz. szelvényig vízszintben vannak, a 330+42 – 339+02 sz. szelvényig 2,5%-os esés van a végpont felé, majd a 339+02 – 341+21 sz. szelvényig vízszintben van.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2.** Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson lévő utasperonok nem minősülnek szigetperonoknak.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között	SK0, 200 cm.	150 m.	salak, zúzottkő burkolat
II.-III. vágány között	SK0, 160 cm.	310 m.	salak, zúzottkő burkolat vasbetonaljjal szegélyezve

Az utasperon a felvételi épülettel szemben helyezkedik el. Az utasperonok megközelítésére a váróteremből a kiépített, burkolt átjárón keresztül, a felvételi épület előtti térrel szemben történik.

**1.6.** A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomáson lévő váltók elsősorban vonóvezetés központból állíthatók, de van helyszíni állítású váltózárral felszerelt is. A vonatforgalom szabályozása a biztosított alak főjelzőkkel és előjelzőkkel történik. A rakterület burkolatlan. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

**1.6.1.** Helyhez kötött jelzők (*főjelzők, előjelzők, egyéb jelzők*) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának a megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Nyírgelse állomást mindkét irányból biztosított alak bejárati jelző és háromfogalmú alak előjelző fedezi. A II. és a III. sz. számú vágányok mellett mindkét irányból a biztonsági határjelzőn belül egyéni biztosított alak kijárat jelző. A V2 és a V3 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzők eljelzője az A jelű biztosított alak bejárati jelző árbocán van elhelyezve. A K2 és a K3 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzők eljelzője a B jelű biztosított alak bejárati jelző árbocán van elhelyezve. Valamennyi főjelző és előjelző fényvisszaverős kialakítású.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyírgelse állomás	jobb	322+15	AEj	1	Előjelző
Nyírgelse állomás	jobb	329+15	A	2	Bejárati jelző
Nyírgelse állomás	jobb	329+15	KEj	1	Előjelző
Nyírgelse állomás	jobb	332+50	K2	1	Kijárat jelző
Nyírgelse állomás	jobb	332+65	K3	1	Kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyírgelse állomás	jobb	349+38	BEj	1	Előjelző
Nyírgelse állomás	jobb	341+20	B	2	Bejárati jelző
Nyírgelse állomás	jobb	341+20	VEj	1	Előjelző
Nyírgelse állomás	jobb	339+18	V2	1	Kijárat jelző
Nyírgelse állomás	jobb	339+25	V3	1	Kijárat jelző

Figyelmeztető jelek felsorolása:

Az állomás területén figyelmeztető jel nincs.

Tolatási határjelzők:

A bejárat jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző.

- Nyíradony felől : a 329+65 sz. szelvényben,
- Nyírbátor felől : a 340+70 sz. szelvényben,

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

-Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

-I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),

-II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,

**1.6.2.** A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók számozása:

- Kezdőpont felől: 4, 6, 8,
- Végpont felől: 1, 3,

Helyszíni állítású váltók:

-Kezdőpont felől: 4, 8,

Központi állítású, vonóvezetékes váltók:

-Kezdőpont felől: 6,

-Végpont felől: 1, 3,

Váltózárral lezárt váltók:

-Kezdőpont felől: 8,

Központból reteszeltető váltók:

-Kezdőpont felől: 4, 4/1, 6,

-Végpont felől: 1,

Az állomáson minden váltó biztosított váltó.

A helyszíni állítású, központból reteszeltető váltók: 4, /egyenes irányban leszegelve/.

A 8, sz. váltó csak egyenes irányban zárható.

Az állomáson valamennyi váltójelző ábralemez típusú.

Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

A váltó és egyéb védelmi berendezések másodkulcsai a forgalmi irodában hozzáférhető helyen, egyenként leólmozva, lezárt vaskazettában vannak tárolva.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

Vágányzáró sorompók:

- VS4/8 jelű a 334+36 sz. szelvényben található. A II. vágányban lévő 8 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.

Kisiklasztó saru:

- KS1 jelű a 338+90 sz. szelvényben az I. vágányon található.

Földkúp:

- A sajátcélú vasúti pályahálózatán a 0+96 sz. szelvényben lévő 4/1 sz. helyszíni állítású, központból reteszeltető váltóból kiágazó csonkavágány végén található. A váltó szabványos állása a kitérő irány, aminek a rögzítése a II. sz. váltókezelői őrhelyen lévő 4/1 sz. váltó reteszével történik. A sajátcélú vasúti pálya a 4/1 sz. váltóig megszüntetve, a 4 sz. váltó egyenes állásban reteszelve és leszegelve.

A VS2 jelű vágányzáró sorompó kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen lévő biztosító berendezésben található. A sajátcélú vasúti pálya, a VS2 sz. Vágányzáró sorompó és a 2 sz. váltó megszüntetésre került.

A VS4/8 jelű vágányzáró sorompó kulcsa a forgalmi irodában lévő biztosító berendezésben található.

A KS1 jelű kisiklasztó saru kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhelyen lévő biztosító berendezésben található.

#### **1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az állomáson Űrszelvénybe nyúló műtárgy nincsen.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések.** Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Értekezési lehetőségek:

- Közcélú értekező berendezés:

- Forgalmi iroda, száma: 06-1-513-9277

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

- Üzemi értekező berendezések:

- Forgalmi iroda, száma: 03-92-77
- Forgalmi iroda, FAX vonal száma: 03-92-67
- Helyi forgalmi kör, amibe Nyírgelse forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

- Forgalmi iroda, mobiltelefon száma: 06-30/565-5579

A készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészített.

- Engedélykérésre – adásra használt állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Nyíradony - Nyírgelse állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony I. sz. váltókezelői, Nyírgelse II. sz. váltókezelői őrhely, és Nyírgelse forgalmi iroda.

- Nyírgelse - Nyírbátor állomások között:

## Állomási Végrehajtási Utasítás NYÍRGELSE ÁLLOMÁS

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyírgelse forgalmi iroda, Nyírgelse I. sz. váltókezelői, Nyírbátor II. sz. váltókezelői őrhely, és Nyírbátor forgalmi iroda.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

### Távbeszélő hívójelek:

-Állomásközi:

<input type="checkbox"/> Nyírbátor forgalmi iroda hívójele:	–	csengetés
<input type="checkbox"/> Nyírgelse forgalmi iroda hívójele	• • •	csengetés
<input type="checkbox"/> Nyíradony forgalmi iroda hívójele:	– •	csengetés

- Helyi forgalmi kör:

<input type="checkbox"/> Nyírgelse forgalmi iroda hívójele:	–	csengetés
<input type="checkbox"/> I. sz. váltókezelői őrhely:	•	csengetés
<input type="checkbox"/> II. sz. váltókezelői őrhely:	• •	csengetés

Rádiós értekező és utasításadó térhangos berendezés az állomás területén nem található.

### Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító Nyíregyháza telefonszáma: 03-13-07
- Területi főüzemirányító Debrecen telefonszáma: 03-13-33
- MÁV-START üzemirányító Debrecen telefonszáma: 03-18-40
- Pályás diszpécser Debrecen telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser Debrecen telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet Miskolc telefonszáma: 04-61-00

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

**1.8.** A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincsen.

### Térvilágítási körzetek:

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 4 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata.
2. Körzet: Az I-es váltókezelői őrhely váltókörzetének a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

3. Körzet: Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

Kapcsolásuk lehetőség szerint a „Világítási naptár” alapján történik.

### **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

#### **1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

A szolgálati hely típusa, egyéb állomás.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincsen. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről történő utastájékoztatásért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. A közlekedő személyszállító vonatok késéséről a forgalmi vonalirányítótól és a Pályavasúti informatikai rendszerből kap információt. Az 5 percet meghaladó késésről az utazóközönséget élszóval köteles tájékoztatni, mely tájékoztatás tényét időadat feltüntetésével a Fejrovtos előjegyzési napló, következő sorában köteles előjegyezni.

#### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren élszavas bemondással végzi. Más állomás vagy megállóhely utastájékoztatását nem végzik.

#### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

A váróteremből az állomás utasperonjaihoz a minimálisan szükséges eljutási idő 3 perc. Az állomáson hangos utastájékoztató berendezés nincsen. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő élszavas bemondással végzi a vonat érkezése előtt 5 perccel. Változó késés esetén a tájékoztatást 10 perc múlva meg kell ismételni.

#### **1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás sem szigetperonnal sem hangos utastájékoztató berendezéssel nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően - figyelembe véve az „ állomási utasperonok megközelítési időnormája” perc értéket – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, ( áthaladó vonatok esetében már áthalad ) mire az utasok a peront megközelítik.

**1.9.10.** Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a MÁV-START Zrt. irányítóját haladéktalanul telefonon köteles értesíteni. A személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóknak (vonatkísérő személyzet) az értesítést pedig szóbeli tájékoztatással végzi.

**1.9.11.** Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
  - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
  - Menetdíjtáblázat
  - Személyszállítási Üzletszabályzat kivonata
  - Legközelebbi pénztár
  - Segítségnyújtási hely a fogyatékkal élő- és csökkent mozgásképességű személyek részére
- Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Állomáson a váróteremben lévő hirdetményszekrényben, megállóhelyeken, a hirdetmény táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Elkészítése a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök, kihelyezése, pótlása, eltávolítása állomáson a forgalmi szolgálattevő, megállóhelyeken a kihelyezése az állomásfőnök, pótlása, eltávolítása pedig a Nyírbátori Pályafenntartási szakasz feladata.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

Állomáson a váróteremben lévő hirdetményszekrényben, megállóhelyeken, a hirdetmény táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Elkészítése a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök, kihelyezése, pótlása, eltávolítása állomáson a forgalmi szolgálattevő, megállóhelyeken a kihelyezése az állomásfőnök, pótlása, eltávolítása pedig a Nyírbátori Pályafenntartási szakasz feladata.

- Díjtáblázat, Utasjogi hirdetmények, stb.:

A váróteremben, megállóhelyeken lévő hirdetményszekrényben, hirdetmény táblán kell elhelyezni. A nyomtatvány kihelyezést, pótlását, eltávolítást a MÁV-START Zrt. végzi.

**1.9.12.** Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
  - Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
  - Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
  - A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal,
  - A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.
- Eljárás a hirdetményeszekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetményeszekrény (ek), hirdetmények sérülését, rongálódását, elvesztését észlelő munkavállaló, vagy az ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki a helyreállításhoz, pótláshoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

**1.10.** Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Nyírgelse állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak. Részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások: - F.1. sz. Jelzési Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, - F.3. sz. Utasítás, - F.7. sz. Utasítás, - Menetrendi segédkönyv, - E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU és a mellékletei a forgalmi irodában vannak elhelyezve külön gyűjteményben. AVU kivonattal rendelkezik az I. sz. és a II. sz. ór hely. A Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata a forgalmi irodán kívül az I. sz. és a II. sz. ór helyen is rendelkezésre állnak. A Parancskönyv a forgalmi iroda iratszekerényében található.

**1.11.** Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Debrecen Erzsébet út 12.	03-28-69,
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Mátészalka Vasútállomás	03-51-10,
Házi orvos	Nyírgelse Kossuth út. 51.	06-42-269-301,

Állomási Végrehajtási Utasítás NYÍRGELSE ÁLLOMÁS

Orvosi ügyelet	Balkány Benedek út. 4.	06-42-361-644,
Kórház	Nyíregyháza Szent I. út 68	06-42-465-666,
Kórház	Mátészalka, Kórház út. 2/4	06-44-311-011,
Kórház	Debrecen, Bartók B. út. 2/26	06-52-413-555,

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető munkavállalók:

Az állomáson a forgalmi szolgálattevők oktatás keretén belül kaptak képzést az elsősegélynyújtásból.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

A Mentődoboz a forgalmi irodában van rendszeresítve, feltöltött és lezárt állapotban. Használata esetén a felhasználást elő kell jegyezni.

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a forgalmi irodában van tárolva. Alkoholszondával és alkoholteszterrel az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor is rendelkezik.

**1.12.** Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Nyírlugos, Encsencsi út. 1-3. sz.	06-42-288-146, 112,
Rendőrkapitányság	Nyírbátor, Bocskai út. 2. sz.	06-42-281-666, 112,
Országos Mentőszolgálat	Nyírbátor, Báthori út. 25. sz.	06-42-281-704, 112,
Katasztrófavédelmi őrs	Szakoly, Rákóczi út. 69. sz.	06-42-561-108, 112,
Katasztrófavédelem	Nyírbátor, Debreceni út. 69. sz.	06-42-510-007, 112,
Polgármesteri hivatal	Nyírgelse, Kossuth út. 2. sz.	06-42-269-351,
Polgárőrség	Nyírgelse, Kossuth út. 2. sz.	06-30-643-4857,
Vadásztársaság	Nyíradony, Szakolykert 87. sz.	06-70-320-3242,
Vadásztársaság	Nyíradony, Guthpuszta 64. sz.	06-30-415-1816,
Vadásztársaság	Nyírmihálydi Acsádi út. 11. sz.	06-70-947-3934,
Vadásztársaság	Nyírbogát, Dobó út. 37. sz.	06-30-475-3758,
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40,
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	36-20-469-9474,
Vasútőrök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46,

**1.13.** A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Nyírgelse állomáson dohányzásra a felvételi épület mellett a kezdőpont felől lévő, lemez tároló melletti hely van kijelölve.