



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HIDASNÉMETI

21515/2016/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

ONGA

Hatálybalépés időpontja: 2016. május 01

Készítette:

Fejes Gábor
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
csomópontvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	59361/2016/MAV	Módosítás	2016.12.11	Barna Ferenc
2.	28693/2017/MAV	Módosítás	2017.07.01	Fejes Gábor
3.	46559/2018/MAV	Módosítás	2018.12.09	Fejes Gábor
4.	45269/2019/MAV	Módosítás	2019.12.15	Fejes Gábor
5.	38661/2020/MAV	Módosítás	2020.12.13	Fejes Gábor
6.	41687-6/2021/MAV	Módosítás	2021.12.12	Fejes Gábor

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Tartalom

Tartalom	3
1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága,(sk0, sk15, sk30, sk55. burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.6.1.Helyhez kötött jelzők, (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor típusa (ábralemez vagy forgólapos)	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	10
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	11
1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés.	12
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	13
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végzett munkavállaló.	13
1.9.9. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	13

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	14
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	14
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	14
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	15
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
1.13. A dohányzásra kijelölt hely (helyek) meghatározása.	16
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	16
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	16
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	17
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	17
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	17
2.17. Váltógondozás.	17
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	17
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	17
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	18
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	18
2.21. A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	19
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

2.24. A váltók állítása.....	19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása.	20
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	20
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	20
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely a közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	20
Onga – Szikszó állomások között:	21
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	21
2.34. A tolatás engedélyezése.....	21
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	21
Az érvényben lévő Vonali Végrehajtási Utasításban leszabályozottak szerint kell eljárni.	21
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	21
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	21
2.36. Átállás, összetolás.....	21
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	21
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási tisztítási stb. munkát végeznek.....	22
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	22
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	22
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	22
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	22
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	22
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely. ...	22
2.50. Engedélyadás bizonyítása.....	23
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	23
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	23
A hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás szerint.	23
2.52.1. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.....	23
A hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás szerint.	23
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....	23
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	23
A hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás szerint.	23
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	23

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	23
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	23
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	23
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányinak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. (K, A, B, C, D, E, F, megjelölés).	24
2.63. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	25

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Onga állomás a 90. számú Felsőzsolca – Hidasnémeti oh. fővonalon, az 53+56 és a 70+03 szelvények között fekszik, amely Felsőzsolca – Hidasnémeti között egyvágányú, villamosított, felsővezetékekkel kiépített pálya.

Onga állomás, alapesetben forgalmi személyzetrel nem rendelkező, Szikszó állomás távkezelte állomása. A szolgálat ellátása a hatályos Vonal Végrehajtási Utasítás szerint történik.

A távkezelte Elpult D55 Biztosítóberendezés használhatatlansága esetén jelenlétes forgalmi szolgálattevő lát el szolgálatot, jelen Állomási Végrehajtási Utasításban szabályozottak szerint.

Szomszédos állomások:

90. számú vonal: - kezdőpont felől Felsőzsolca állomás,
 - végpont felől Szikszó állomás

Nyíltvonal szolgálati helyek felsorolása:

Onga és Szikszó állomások között:

- Szikszó-Vásártér mh. mely a 136+49 és a 141+65 szelvények között fekszik,

Lejtési viszonyok:

Felsőzsolca felé a legnagyobb esés – emelkedés: 2,5‰,

Szikszó felé a legnagyobb esés-emelkedés: 2,5 ‰.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Onga állomás INTEGRA DOMINÓ 55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt szolgálati hely.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok, külső vasúti társaságok nincsenek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű szakág:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Egyéb jellegű szakág:

- Felvételi épületben:
- jelfogó helyiség

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer.

A vonalon az állomáshoz mindkét irányból önműködő biztosított, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös 75 Hz-es frekvencián önműködő térközi közlekedésre és vonatbefolyásolásra kiépített (EÉVB), ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés van.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetés	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I	fővágány, vonatfogadó/indító	810		0,0	0,0	Van	2	1	55-13110-01-1	E	IGEN	
II	átmenő fővágány, vonatfogadó/indító	810		0,0	1,0	Van	2	1	55-13110-01-2	E	IGEN	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága,(sk0, sk15, sk30, sk55. burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Onga:

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.	345	60+11-63+56	sk30	1,5	aszfalt
II.	345	60+11-63+56	sk30	1,5	aszfalt

Az I. vágány az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalon, a II. vágány az aluljárón át közelíthető meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz az Állomási Végrehajtási Utasítás 1 számú mellékletében található. A helyszínrajz tartalmazza:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.6.1.Helyhez kötött jelzők, (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye	Megjegyzés/kiegészítő jelzések
A	53+56	Biztosított fény bejárat jelző	Felsőzsolca felől	Hívó- és Hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
B	70+03	Biztosított fény bejárat jelző	Szikszó felől	Hívó- és Hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
K1	58+00	Biztosított fény kijárat jelző	Kezdőpont felől I. sz. vágány mellett	Hívójelzéssel kiegészítve
K2	58+11	Biztosított fény kijárat jelző	Kezdőpont felől II. sz. vágány mellett	Hívójelzéssel kiegészítve
V1	66+03	Biztosított fény kijárat jelző	Végpont felől I. sz. vágány mellett	Hívójelzéssel kiegészítve
V2	66+13	Biztosított fény kijárat jelző	Végpont felől II. sz. vágány mellett	Hívójelzéssel kiegészítve
V2Ism.	64+03	Ismétlő jelző	Végpont felől II. sz. vágány mellett	

Az „A”- jelű bejárat jelzőre Felsőzsolca felől a 40. számú (40+75 öfTj) önműködő térközjelző ad előjelzést, a „B”- jelű bejárat jelzőre Szikszó felől a 82. számú (82+87 öfTj) önműködő térközjelző ad előjelzést.

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejárat jelzőnél az 54+06 sz. szelvényben és a B jelű bejárat jelzőnél az 69+53 sz. szelvényben.

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőászló,
- 1 db mindkét irányba piros fényt adó jelzőlámpa,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa.

Forgalmi iroda melletti helyiségben:

- 1 db vállmagasságú állvány,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelző,
- 6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz”.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor típusa (ábralemez vagy forgólapos)

Váltó száma	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés/ típus
1	biztosított	mindkét irányban biztonsági betéttel	váltójelző nélküli	van, villamos
2	biztosított	mindkét irányban biztonsági betéttel	váltójelző nélküli	van, villamos

A villamos váltófűtő berendezés típusa: RTR-VK

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Onga,
- Felsőzsolca,
- Szikszó
- Halmaj,
- Forró-Encs,
- Novajdrány,
- Hidasnémeti,

NA 10 vonalirányítói távbeszélő:

Onga - KÖFE Miskolc, amely hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve,

Az állomáson a KÖFE vonalirányító telefon kivételével hangrögzítő berendezés nincs.

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

- | | |
|--|--------------------|
| - Onga forgalmi iroda | 04/17-66 |
| - Szikszó külsős forgalmi szolgálattevő | 04/57-62 |
| - Szikszó távkezelt állomások forgalomirányítója | 04/17-62 |
| - Halmaj forgalmi iroda | 04/17-63 |
| - Forró-Encs forgalmi iroda | 04/17-61 |
| - Novajdrány forgalmi iroda | 04/91-40 |
| - Területi forgalmi vonalirányító Miskolc | 04/13-29 |
| - Területi főüzemirányító Miskolc | 04/13-33 |
| - START irányító Miskolc | 04/18-97, 04/17-93 |

Mobiltelefon:

- | | |
|--|-----------------|
| - Szikszó távkezelt állomások forgalomirányítója | 06/30-855-09-46 |
| - Hidasnémeti rendelkező forgalmi szolgálattevő | 06/30-855-08-96 |
| - Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő | 06/30-855-06-77 |

Onga állomás forgalmi irodája az ISDN országos távhívásra alkalmas telefonvonallal rendelkezik. (06/1-514-91-40). A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Állomási Végrehajtási Utasítás Onga állomás

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Valamennyi közcélú telefon hívható a távkezelt állomás forgalmi irányítók, külsős forgalmi szolgálattelvők részére megadott egyéni kódszámmal, a következők szerint: *72*titkos kód#00 a hivatalos 06-tal és a hívni kívánt körzet és telefonszámmal folytatva. Kivétel: mentő, rend-őrség, tűzoltó. Ekkor nem kell előhívószám, csak *72* titkos kód # mentő száma (104), vagy rendőrség száma(107), vagy tűzoltóság száma (105).

Utasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

- A forgalmi iroda és az állomási váltókörzetek között, valamint a váltókörzetek között utasítás adására alkalmas Egyirányú külsőtéri bemondó berendezés van. Amelyről a saját térre, a helyi állomáson lévő BIZ.BER jelfogóba, a saját állomás forgalmi irodájával együtt Szikszó állomás IRCS kezelő helyére, valamint a Szikszó állomás BIZ.BER jelfogóval is lehet kapcsolatot létesíteni.
- Az állomás kezdőpont felőli végén a válaszadásra kiépített oszlopok az 2 számú váltó és SR 2 számú sorompó mellett,
- Az állomás végpont felőli végén az 1 sz. váltó mellett van elhelyezve

Pályatelefon

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek csatlakozója kezelő szerelvénye a forgalmi irodában van elhelyezve.

Villamos üzemi telefon

Nyékládháza: 04/22-41, 04/22-42,
06/30-434-0599.

Hangrögzítő berendezés:

Az állomáson valamennyi telefon, és hangos utastájékoztató hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

A szolgálati helyek hívójelei:

Hidasnémeti forgalmi iroda: • • • •

Novajidrány forgalmi iroda: — — •

Forró-Encs forgalmi iroda: • • — •

Halmaj forgalmi iroda: — •

Szikszó forgalmi iroda: — • —

Onga forgalmi iroda: — — —

Felsőzsolca forgalmi iroda: — — • •

Az állomás területén rádiós körzet nem működik.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A Felsőzsolca – Hidasnémeti, oh. vonalon nagyvasúti villamos vontatásra kiépített felsővezetéki rendszer üzemel 25000 V feszültséggel, 50 periódusú váltóárammal az alábbiak szerint.

A felsővezetéki rendszert a nyékládházi 120/10/25 kV-os transzformátor alállomás táplálja. A felsővezetéki rendszer állandóan feszültség alatt van, az esetleges feszültségmentesítésre alkalmanként rendelkeznek.

Állomási Végrehajtási Utasítás Onga állomás

Az állomás felsővezetéki áramköreinek ismertetése:

Onga állomás I. – II. sz. vágányok felsővezetékkel ellátottak.

Onga állomás felsővezetéki hosszláncok a 67+42 és a 53+90 sz. szelvények kiépített állomás előtti villamos szakaszolások között épültek ki.

Az áramköri táplálás folyamatosságát – kialakítás szempontjából nyíltvonalként kezelt állomásokon – a szakaszolások áthidalására beépített Vö 2 és Vö 1 jelű szakaszkapcsolók biztosítják.

Kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezését az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

Földelőrudak:

2 db földelőrúd a forgalmi iroda melletti zárt helységben található.

Térvilágítási körzetek:

- I. Peron,
- II. Peron,
- Aluljáró,
- Névtábla,
- Átjáró,
- Állomási sorompó.

A térvilágítás be-és kikapcsolása alkonykapcsolóval automatikusan történik.

1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Szolgálati hely típusa: Egyéb állomás

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés.

Az állomáson verbális (hallható), hangos utastájékoztató berendezés van, amely számítógéppel támogatott automatikusan működő távvezérelt rendszerrel történik.

Amennyiben az utastájékoztatás távvezérelt üzemmódban nem működik, a hangos utastájékoztatást Szikszó állomás külsős forgalmi szolgálattevője végzi a berendezés kezelésével, számítógéppel nem támogatott helyből kezelt berendezésről. Azonban Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek elrendelheti számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés kezelését.

A hangos utas-tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust és az esetleges késés mértékét

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van, amely magába foglalja az utas belső és az utas külső utastájékoztatást.

Onga állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A menetrend szerint érkező vonatok esetén az érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A menetrend szerint induló vonatok esetén az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről, érkező vonat esetén a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonat esetén a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatok esetén a menetrend szerinti indulási idő előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 06:00 - 18:00 óra közötti időszakban, legalább két óránként egy alkalommal az utasok figyelmét fel kell hívni, hogy az utasforgalom részére megnyitott területen tilos a dohányzás.

A Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának feladata az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott tájékoztatásokat Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának utasítása alapján a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi. Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén haladéktalanul értesíteni kell a TEB diszpécser a Hibaelőjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal történő előjegyzés mellett, aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson menetrend szerint áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatást a digitális hangrendszer adja, meghibásodása esetén Szikszó állomás külsős forgalmi szolgálattevője köteles élőszavas utastájékoztatást végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végzett munkavállaló.

A Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata.

A Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a forgalmi koordinátor távollétében az állomásfőnök feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Állomási Végrehajtási Utasítás Onga állomás

Amennyiben a vonatérzékeléssel működő utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, akkor az utastájékoztatót Szikszó állomás külsős forgalmi szolgálattevője köteles élőszavas utastájékoztatót végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV-START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

A berendezés használhatatlanságát Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója köteles a távközlési diszpécsernek jelenteni. Amennyiben a forgalmi irodai utastájékoztató berendezés meghibásodik a jelenlétes forgalmi szolgálattevő kötelessége bejelenteni a távközlési diszpécser felé.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események felmerülése esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni, a személyszállítási főirányítót, valamint az állomáson tartózkodó személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálóját az állomáson várható késésről, és a várakozás okáról, későbbi indulásról, szóban vagy az utastájékoztató hangosbemondó alkalmazásával, a valamint a hatályos MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, nyomtatja ki, és juttatja el az állomásfőnökség részére, olyan időben, hogy a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök Onga állomásra időben ki tudja vinni.

Az állomáson Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, a régi eltávolítása a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök feladata.

Az állomást érintő „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást” a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke (távollétében a forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az állomásfőnökség részére, a lehető legrövidebb időn belül.

A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kinyomtatása és érintett állomásokra történő eljuttatása munkaidőben a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) feladata. Az állomásra kijuttatott hirdetések kihelyezése, az érvénytelen hirdetések eltávolítása a forgalmi koordinátor (távolléte esetén az állomásfőnök) feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson kihelyezett hirdetések meglétét heti ellenőrzéseik alkalmával köteles ellenőrizni az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor, pótlásukról gondoskodni kell.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 számú Jelzési Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2 számú Fékutasítás.

Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények tárolási helye a forgalmi irodában lévő, erre rendszeresített iratszekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök együttesen felelős.

Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő iratszekrény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 45.	16-78, 06-1-514-1678
Orvos	Onga, Arany J. út 18/a	46/464-108
Ügyeletes orvos	Felsőzsolca, Rákóczi út 27-29	46/584-055
Egészségügyi intézmény Megyei Kórház	Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76	46/515-200

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Felsőzsolca, Mártírok út 6	46/383-400, 107, 907
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Miskolc, Petőfi út 18	46/411-845, 104, 904
Tűzoltóság	Miskolc, Dózsa György út 15	105, 905 46/500-140
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Miskolc, Dózsa út 15	46/500-140
Polgárőrség	Onga, Kossuth út 12	06/30-654-1245
Polgármesteri Hivatal	Onga, Rózsa Ferenc út 18	46/464-290
Vadásztársaság	Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság	46/515-742
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási	Miskolc, Szemere út 26.	01/13-86, 01/63-19 e-mail:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Osztály		ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság	Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.	04/12-78
Központi segélyhívó		112, 909

1.13. A dohányzásra kijelölt hely (helyek) meghatározása.

A dohányzásra kijelölt hely forgalmi irodától jobbra, a felvételi épület mellett található.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Onga állomáson alaphelyzetben a mindenkor hatályos Vonali Végrehajtási Utasításban előírt, személyzet nélküli forgalomszabályozási feladatok ellátását Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója végzi.

A távkezelt Elpult D55 Biztosítóberendezés meghibásodása esetén, illetve a Területi Forgalmi Osztály elrendeli a forgalom szabályozási feladatok végzésére jelenlétes forgalmi szolgálattevő kirendelése történik. Ebben az esetben a forgalmi szolgálat ellátását a jelen Állomási Végrehajtási Utasításban előírtak szerint kell végezni

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a szolgálatba történő jelentkezés, és a szolgálatból való távozás időpontját Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójánál köteles bejelenteni.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő állomásbejárást az F.2. Forgalmi Utasításban felsorolt esetekben a szolgálat felvétel után 1 órán belül köteles tartani.

Az észlelt hiányosságok megszüntetésére köteles intézkedni, és az állomásfőnök részére Eseménykönyvi jelentést tenni. Az állomásbejárás tényét „*dátum, óra, perc állomásbejárást tartottam, aláírás*” szöveggel a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és bejelenteni Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának, valamint a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni. A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (- ok) körzetét bejárni. Az állomásbejárás tényét, illetve a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben jelenteni a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek, illetve a hiányosságokat a telepállomásán Eseménykönyvben is rögzítenie kell.

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.

Amennyiben Onga állomáson folytatólagos szolgálat válna szükségessé a szolgálatra jelentkező jelenlétes forgalmi szolgálattevő részére a szolgálatátadás-átvétel személyesen, szóban és írásban történik.