



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HIDASNÉMETI

4371-30/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

ONGA

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

Készítette:

Csösz István
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Tartalom

Tartalom	3
1. Általános előírások	5
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	5
1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	6
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint... 6	
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	8
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	8
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	9
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	9
1.6. Villamos felsővezeteki rendszer.	10
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.	10
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	10
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	11
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	11
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	11
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	12
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	12

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	12
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	14

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorsszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Onga állomás a 90. számú Felsőzsolca – Hidasnémeti oh. Országos törzshálózati vonalon, az 53+56 és a 70+03 szelvények között fekszik, amely Felsőzsolca – Hidasnémeti között egyvágányú, villamosított, felsővezetékkel kiépített pálya.

Onga állomás, alapesetben forgalmi személyzettel nem rendelkező, Szikszó állomás távkezelt állomása. A szolgálat ellátása a hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás szerint történik.

Szomszédos állomások:

90. számú vonal: - kezdőpont felől Felsőzsolca állomás,
 - végpont felől Szikszó állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Onga és Szikszó állomások között:

- Szikszó-Vásártér mh. mely a 136+49 és a 141+65 szelvények között fekszik,

Lejtési viszonyok:

Felsőzsolca felé a legnagyobb esés – emelkedés:	2,5‰,
Szikszó felé a legnagyobb esés-emelkedés:	2,5 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Onga állomás DOMINÓ 55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt szolgálati hely.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonalon az állomáshoz mindkét irányból önműködő biztosított, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös 75 Hz-es frekvencián önműködő térközi közlekedésre és vonatbefolyásolásra kiépített (EÉVB), ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés van.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	fővágány, vonatfogadó/indító	810		0,0	0,0	Van	2	1	HU-13110-01-1	E	IGEN	
II	átmenő fővágány,	810		0,0	1,0	Van	2	1	HU-13110-01-2	E	IGEN	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Onga:

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.	345	60+11-63+56	sk30	1,5	aszfalt
II.	345	60+11-63+56	sk30	1,5	aszfalt

Az I. vágány az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalon, a II. vágány az aluljárón át közelíthető meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Onga	Jobb	53+56	A	Biztosított fény bejárati jelző	
Onga	Jobb	58+00	K1	Biztosított fény kijárat jelző	
Onga	Jobb	58+11	K2	Biztosított fény kijárat jelző	
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Rendeltetése	
Onga	Jobb	70+03	B	Biztosított fény bejárati jelző	
Onga	Jobb	66+03	V1	Biztosított fény kijárat jelző	
Onga	Jobb	66+13	V2	Biztosított fény kijárat jelző	
Onga	Jobb	64+03	V2Ism	Ismétlő jelző	

Az „A”- jelű bejárati jelzőre Felsőzsolca felől a 40. számú (40+75 öfTj) önműködő térközjelző ad előjelzést, a „B”- jelű bejárati jelzőre Szikszó felől a 82. számú (82+87 öfTj) önműködő térközjelző ad előjelzést.

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejárati jelzőnél az 54+06 sz. szelvényben és a B jelű bejárati jelzőnél az 69+53 sz. szelvényben.

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db mindkét irányba piros fényt adó jelzőlámpa,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa.

Forgalmi iroda melletti helyiségben:

- 1 db vállmagasságú állvány,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelző,
- 6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz”.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X				X	X			X, villamos	
2	E	X	X				X	X			X, villamos	

A villamos váltófűtés berendezés típusa: RTR-VK

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Onga,
- Felsőzsolca,
- Szikszó
- Halmaj,
- Forró-Encs,
- Novajdrány,
- Hidasnémeti,

NA 10 vonalirányítói távbeszélő:

Onga - KÖFE Miskolc

Az állomáson a KÖFE vonalirányító telefon kivételével hangrögzítő berendezés nincs.

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

- | | |
|---|----------|
| - Onga forgalmi iroda | 04/17-66 |
| - Szikszó külsős forgalmi szolgálattevő | 04/57-62 |
| - Szikszó távkezelte állomások forgalomirányítója | 04/17-62 |
| - Halmaj forgalmi iroda | 04/17-63 |
| - Forró-Encs forgalmi iroda | 04/17-61 |
| - Novajdrány forgalmi iroda | 04/91-40 |

Állomási Végrehajtási Utasítás Onga állomás

Mobiltelefon:

- | | |
|---|-----------------|
| - Szikszó távkezelte állomások forgalomirányítója | 06/30-855-09-46 |
| - Hidasnémeti rendelkező forgalmi szolgálattelvő | 06/30-855-08-96 |
| - Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattelvő | 06/30-855-06-77 |

Utasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

- A forgalmi iroda és az állomási váltókörzetek között, valamint a váltókörzetek között utasítás adására alkalmas Egyirányú külsőtéri bemondó berendezés van. Amelyről a saját térre, a helyi állomáson lévő BIZ.BER jelfogóba, a saját állomás forgalmi irodájával együtt Szikszó állomás IRCS kezelő helyére, valamint a Szikszó állomás BIZ.BER jelfogóval is lehet kapcsolatot létesíteni.
- Az állomás kezdőpont felőli végén a válaszadásra kiépített oszlopok az 2 számú váltó és SR 2 számú sorompó mellett,
- Az állomás végpont felőli végén az 1 sz. váltó mellett van elhelyezve

Pályatelefon

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek csatlakozója kezelő szerelvénye a forgalmi irodában van elhelyezve.

Villamos üzemi telefon

Miskolc FET Központ: 04/22-41, 04/22-42,
06/30-434-0599.

A szolgálati helyek hívójelei:

Hidasnémeti forgalmi iroda: ••••
Novajdrány forgalmi iroda: — — •
Forró-Encs forgalmi iroda: •• — •
Halmaj forgalmi iroda: — •
Szikszó forgalmi iroda: — • —
Onga forgalmi iroda: — — —
Felsőzsolca forgalmi iroda: — — ••

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson valamennyi telefon, és hangos utastájékoztató hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- | | |
|---|--------------------|
| - Területi forgalmi vonalirányító Miskolc | 04/13-29 |
| - Területi főüzemirányító Miskolc | 04/13-33 |
| - START irányító Miskolc | 04/18-97, 04/17-93 |

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Az állomás területén rádiós körzet nem működik.

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

A Felsőzsolca – Hidasnémeti, oh. vonalon nagyvasúti villamos vontatásra kiépített felsővezetési rendszer üzemel 25000 V feszültséggel, 50 periódusú váltóárammal az alábbiak szerint.

A felsővezetési rendszert a nyékládházi 120/10/25 kV-os transzformátor állomás táplálja. A felsővezetési rendszer állandóan feszültség alatt van, az esetleges feszültségmentesítésre alkalmanként rendelkeznek.

Az állomás felsővezetési áramköreinek ismertetése:

Onga állomás I. – II. sz. vágányok felsővezetékekkel ellátottak.

Onga állomás felsővezetési hosszláncok a 67+42 és a 53+90 sz. szelvények kiépített állomás előtti villamos szakaszolások között épültek ki.

Az áramköri táplálás folyamatosságát – kialakítás szempontjából nyíltvonalként kezelt állomásokon – a szakaszolások áthidalására beépített Vö 2 és Vö 1 jelű szakaszkapcsolók biztosítják.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezését az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye a forgalmi irodában lévő kulcsszekrény.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Forgalmi iroda melletti helyiségben:

2 db földelőrúd

6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz

1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának .

Térvilágítási körzetek:

- I. Peron,
- II. Peron,
- Aluljáró,
- Névtábla,
- Átjáró,
- Állomási sorompó.

A térvilágítás be- és kikapcsolása alkonykapcsolóval automatikusan történik.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson verbális (hallható), hangos utastájékoztató berendezés van, amely számítógéppel támogatott automatikusan működő távvezérelt rendszerrel történik.

Amennyiben az utastájékoztatás távvezérelt üzemmódban nem működik, a hangos utastájékoztatást Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője végzi a berendezés kezelésével, számítógéppel nem támogatott helyből kezelt berendezésről. Azonban Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítója a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek elrendelheti számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés kezelését.

A hangos utas-tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust és az esetleges késés mértékét. Az állomáson vizuális utastájékoztató eszköz nincs.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van, amely magába foglalja az utas belső és az utas külső utastájékoztatást.

Onga állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégzni.

Az állomáson az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A menetrend szerint érkező vonatok esetén az érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A menetrend szerint induló vonatok esetén az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről, érkező vonat esetén a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonat esetén a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatok esetén a menetrend szerinti indulási idő előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 06:00 - 18:00 óra közötti időszakban, legalább két óránként egy alkalommal az utasok figyelmét fel kell hívni, hogy az utasforgalom részére megnyitott területen tilos a dohányzás.

A Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának feladata az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

Abban az esetben, ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, a fent szabályozott tájékoztatásokat Szikszó állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának utasítása alapján a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi. Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén haladéktalanul értesíteni kell a TEB diszpécser a Hibaelőjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal történő előjegyzés mellett, aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomáson menetrend szerint áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatót a digitális hangrendszer adja, meghibásodása esetén Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles élőszavas utastájékoztatót végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata.

A Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a forgalmi koordinátor távollétében az állomásfőnök feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a vonatérzékeléssel működő utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, akkor az utastájékoztatót Szikszó állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles élőszavas utastájékoztatót végezni. Amennyiben meghibásodás miatt ez nem lehetséges abban az esetben a kirendelt a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a MÁV-START Zrt. által kiadott szöveggönyv alapján.

A berendezés használhatatlanságát Szikszó állomás távkezelte állomások forgalomirányítója köteles a távközlési diszpécsernek jelenteni. Amennyiben a forgalmi irodai utastájékoztató berendezés meghibásodik a jelenlétes forgalmi szolgálattevő kötelessége bejelenteni a távközlési diszpécser felé.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni, a személyszállítási főirányítót, valamint az állomáson tartózkodó személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálóját az állomáson várható késésről, és a várakozás okáról, későbbi indulásról, szóban vagy az utastájékoztató hangosbemondó alkalmazásával, a valamint a hatályos MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása .

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, nyomtatja ki, és juttatja el az állomásfőnökség részére,

Állomási Végrehajtási Utasítás Onga állomás

olyan időben, hogy a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök Onga állomásra időben ki tudja vinni.

Az állomáson Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, a régi eltávolítása a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök feladata.

Az állomást érintő „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást” a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke (távollétében a forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az állomásfőnökség részére, a lehető legrövidebb időn belül.

A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kinyomtatása és érintett állomásokra történő eljuttatása munkaidőben a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) feladata. Az állomásra kijuttatott hirdetések kihelyezése, az érvénytelen hirdetések eltávolítása a forgalmi koordinátor (távolléte esetén az állomásfőnök) feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások .

Az állomáson kihelyezett hirdetések meglétét heti ellenőrzéseik alkalmával köteles ellenőrizni az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor, pótlásukról gondoskodni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben
- forgalmi iroda.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:
- jelfogó szerelvénytartószoba.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, a Területi forgalmi osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 számú Jelzési Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás,
- F.2 számú Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.3 számú Utasítás,
- F.7 számú Utasítás,
- Sz.1 számú Utasítás,
- E.2 számú Fékutasítás,
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei,
- Végrehajtási Utasítások.

Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények tárolási helye a forgalmi irodában lévő, erre rendszeresített iratszekrény.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Onga állomás

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a forgalmi koordinátor, illetve az állomásfőnök együttesen felelős.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 45.	16-78, 06-1-514-1678

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14.Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség	Onga, Kossuth út 12	06/30-654-1245
Polgármesteri Hivatal	Onga, Rózsa Ferenc út 18	46/464-290
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály	Miskolc, Szemere út 26.	01/13-86, 01/63-19 e-mail: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság	Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.	04/12-78
Központi segélyhívó		112