



Forgalmi Csomóponti Főnökség Győr  
Állomásfőnökség Mosonmagyaróvár

46871-10/2015/MAV


## Öttevény

Állomás


## Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től  
az 5. sz. módosítással egységes szerkezetben


Készítette:

  
.....  
Németh Szabolcs  
állomásfőnök


Ellenőrizte:

  
.....  
Horváth Zsuzsanna  
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:

  
.....  
Nagy Attila  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
.....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 30.

35452-6/2021/MÁV



1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. ....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	7
A jelfeladásra kiépített vágányokon mindkét irányból van jelfeladás. ....	7
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. ....	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa. ....	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: ....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ....	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni. ....	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. ....	16
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegtároló módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ....	16
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. ....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	17
<b>1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....</b>	<b>17</b>
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. ....	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	18

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. ....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	19
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával. ....	20
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. ....	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	21
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	21
2.17. Váltógondozás. ....	21
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....	21
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	22
2.21. A vágányút ellenőrzése. ....	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. ....	22
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	23
2.24. A váltók állítása. ....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
A váltók állítása a vonatok részére a forgalmi szolgálattevő feladata. ....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	23
2.27.1. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. ....	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	24
2.33.1. Nyíltvonali út sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. ....	25
A 2.33. pontban felsorolt valamennyi nyíltvonali út sorompó vasúti jelzővel ellenőrzött. ....	25
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni. ....	25
2.34. A tolatás engedélyezése. ....	25
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	25
2.35. Tolatásvezető kijelölése. ....	25
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	25
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. ....	25
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	25
2.36. Átállítás, összetolás. ....	26
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. ....	26
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	26

<b>2.40.2. Több összekapcsolt mozdonyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások</b> .....	26
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	26
2.41. Féksaru alkalmazása.....	26
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	26
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	27
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	27
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	27
Az állomás területén tolatás csak bejárással végezhető, szalasztásos tolatás nem végezhető.....	27
2.48. Járműkapcsolások.....	28
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	28
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	28
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	28
2.50. Engedélykérés -adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	29
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása.....	29
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	29
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	30
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő.....	30
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	30
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	30
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	30
<b>2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlért küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások szabályozása</b> .....	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	34
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	34
4. A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	37
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	37
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
<b>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal</b> .....	38
<b>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás</b> .....	38
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	40
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40

6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás .....	40
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás .....	41
<b>6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása. ....</b>	<b>41</b>

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Öttevény állomás az 1. számú Budapest-Keleti – Győr - Hegyeshalom oh. kétvágányú, villamosított országos törzshálózati fővonalon a 1534 + 30 és 1553 + 01 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Győr állomás és Lébény-Mosonszentmiklós állomás.

Szomszédos állomások távolsága és szelvénytérképi számjai

Szolálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Győr	13,1 km	1414 szelvényben
Lébény-Mosonszentmiklós	6,2 km	1607 szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati hely:

Abda megállóhely a 1493 szelvényben.

Lejtési viszony szomszédos állomásokig:

Győr állomás felé a legnagyobb esés: 4,4 ‰

Lébény-Mosonszentmiklós állomás felé a legnagyobb emelkedés: 1,4 ‰

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson DOMINO 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű:

- biztosító berendezés üzemi épülete.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Győr, valamint Lébény-Mosonszentmiklós állomások felé önműködő biztosított térségi jelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB- EVM 75 Hz, ETCS 1) kiépített közlekedési rend van.

<b>Viszonylat</b>	<b>Közlekedési rend</b>	<b>Térségi rendszer</b>	<b>Jelfeladásra kiépítettség</b>
Győr – Öttevény	térségi	6 db önműködő	van
Öttevény – Lébény-Mosonszentmiklós	térségi	3 db önműködő	van

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

A jelfeladásra kiépített vágányokon mindkét irányból van jelfeladás.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányokat arab számozással, vezető nullával kell előjegyezni.



Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	vonatfogadó/indító jobb megkerülő fővágány	812		0,00 %		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	16	11	55-01313-01-1		nyílt	
02	vonatfogadó/indító, jobb átmenő fővágány	840		0,00 %		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	14	11	55-01313-01-2		nyílt	
03	vonatfogadó/indító, bal átmenő fővágány	905		0,00 %		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	8	9	55-01313-01-3		nyílt	
04	vonatfogadó/indító bal megkerülő fővágány	875		0,00 %		75 Hz sínáramkör, ETCS L1	10	9	55-01313-01-4		nyílt	
05	mellékvágány rakodó, tároló	406		0,00 %		Nincs	16	15	55-01313-01-5		nyílt	
06 csonka	mellékvágány rakodó, tároló	517		0,00 %		Nincs	10	-	55-01313-01-6		nyílt	

**1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

Az állomáson a Ro-La forgalom lebonyolítása az 01, 02, 03 és 04 sz. vágányokon, valamennyi váltókapcsolaton keresztül és valamennyi irányból lebonyolítható.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása**

Peron/ vágányok között	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
A / 01-02.	300 m	6	aszfalt	sk+30
B / 03-04.	300 m	6	aszfalt	sk+30

Utasperonok megközelítéshez aluljáró van kiépítve.

Szolgálati célból való megközelítés szintbeli gyalogos átjárón peronvég feljárón keresztül lehetséges.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

A helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklete tartalmazza.

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Öttevény	jobb	1534+30	A	5	bejárati jelző
Öttevény	bal	1534+30	B	5	bejárati jelző
Öttevény	jobb	1539+78	K1	5	kijárat jelző
Öttevény	jobb	1539+59	K2	5	kijárat jelző
Öttevény	jobb	1539+59	K3	5	kijárat jelző
Öttevény	jobb	1539+64	K4	5	kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Öttevény	jobb	1553+01	C	5	bejárati jelző

Ötvevény	bal	1553+01	D	5	bejárati jelző
Ötvevény	jobb	1547+87	V1	5	kijárat jelző
Ötvevény	jobb	1547+82	V2	5	kijárat jelző
Ötvevény	jobb	1547+99	V3	5	kijárat jelző
Ötvevény	jobb	1547+71	V4	5	kijárat jelző

A bejárati jelzőkre és valamennyi kijárat jelzőre Hívójelzés kivezérelhető. Hívójelzés feloldása jelzés az A, B, C, D jelű bejárati jelzők hátoldalán található.

Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Megnevezés	Helye
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	05. vágányon 15. sz. váltó után 1543. sz. szelvényben
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (kitérő irányban)	05. vágányon 16. sz. váltónál 1539+20. sz. szelvényben
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	06. vágányon 1541+60. sz. szelvényben

Egyéb jelzők:

Megnevezés	helye
Vágányzáró-jelző	06. vágány végén
Ütközőbak távolságára figyelmeztető jel (50, 100, 150)	06. vágány mellett

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök darabszáma
Forgalmi irodában	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz, 1 db fehér jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható, 1 db jelzőzászló, 2 db fehér szegélyű, piros kézi jelzőtárcsa közút felé „Megállj!” jelzés adására, 4 db vörös fényű lámpa.
Kapcsolókertben	4 db kitűzhető Megállj jelző, 4 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője.
Kapcsolókertben	2 db Figyelmeztető jel 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy**

fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Kezdőpont felöli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző
2	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
4	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
6	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
8	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
10	villamos	kampózárás	központi állítású	-
12	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
14	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
16	villamos	kampózárás	központi állítású	-

Végpont felöli oldal :

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző
1	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
3	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
5	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
7	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
9	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
11	villamos	zárnnyeltes	központi állítású	-
15	villamos	kampózárás	központi állítású	-

A váltók váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Védelmi berendezések:

Kisiklasztó saruk:

KS2 jelű: a 06. sz. vágányon,

KS3 jelű: az 05. sz. vágányon,

KS4 jelű: az 05. sz. vágányon.

Vágányzáró szerkezetek:

06. sz. csonka vágányon ütközőbak

**1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Úrszelvénybe nyúló műtárgy az 05 sz. Raktári vágány mellett lévő oldalrakodó.

### **1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.**

06 sz. csonka vágányon vizsgálóakna.

### **1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

a./ A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattelvők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

b./ CB távbeszélő kapcsolat: Üzemi és közcélú hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál. 02/63-62

c./ Forgalmi vonalirányítói kapcsolat: értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval 01/16-55 telefonszámon.

d./ Vonali (engedélykérő) kapcsolat:

Öttevény forgalmi iroda – Győr rendelkező forgalmi iroda

Öttevény forgalmi iroda – Lébény-Mosonszentmiklós forgalmi iroda

Állomások hívójelei:

Öttevény állomás forgalmi iroda (hosszú, hosszú, hosszú) (- - -)

Győr állomás - főrendelkező forgalmi iroda (hosszú, hosszú, rövid) ( - - .)

Lébény-Mosonszentmiklós állomás forgalmi iroda (rövid, hosszú, rövid, rövid) ( . - . .)

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Győr – Öttevény között az engedélykérő telefont a győri hangrögzítő berendezés rögzíti.

e./ KÖFE: Győr és Lébény-Mosonszentmiklós állomások felé

f./ Külső téri tértelefon (térhangos): Tolatások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál. A térhangos oszlopok az állomás kezdőpont és végpontfelőli váltókörzetben, illetve a peronokon kerültek elhelyezésre.

g./ Villamos üzemi telefon: KÖFE – FET diszpécser Budapest kapcsolat

h./ Közcélú távbeszélő: CB kapcsolat száma: 06/1-512-6362

i./ UIC 450 rádiórendszer : „UIC vonali rádió Kom-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő 450 MHz-en működő mozdonyrádiókkal folytatható forgalmazás

j./ szolgálati célú mobil telefon: +36/30-529-1527

k./ GSM-R kapcsolat: GSM-R hálózaton belül: 72636202,

MÁV üzemi telefonvonalon: 095 06 38 8881264, Külső hálózatról: +36 38 8881264

Az állomásra hangrögzítő berendezés nincs telepítve.

Győr - Öttevény állomások között történő engedélykérést a Győr állomásra telepített hangrögzítő berendezés rögzíti.

GSM-R hívószámok GSM-R hálózaton belül/MÁV üzemi telefonvonalon/ Külső hálózatról:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hívó Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hívó Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/
<b>Déli pu. - Székesfehérvár összesítés:</b>				
Déli pu. forgalmi	DELI-FORG-01	71546302	095 06 38 8881130	+36 38 8881130
Kelenföld forgalmi	KELENFOL-FORG-01	71530302	095 06 38 8881134	+36 38 8881134
<b>Budapesti telepítési helyszínek kivéve Déli pu.- Nagytétény összesítés:</b>				
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-01	71131702	095 06 38 8881150	+36 38 8881150
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-02	71169902	095 06 38 8881151	+36 38 8881151
Keleti pu. rendelkező	KELETI-REND-03	71190202	095 06 38 8881152	+36 38 8881152
Keleti pu. forgalmi ügyeletes tiszt	KELETI-FORG-01	71167502	095 06 38 8881153	+36 38 8881153
Ferencváros Személy pu forgalm	FRADI-FORG-01	71633802	095 06 38 8881159	+36 38 8881159
Ferencváros Nyugati rendező forgalmi iroda	FRADI-NREND-01	71643202	095 06 38 8881166	+36 38 8881166
<b>Győr kizár -Boha kizár összesítés:</b>				
Győrszabadhegy forgalmi	GYSZHEGY-FORG-01	72625802	095 06 38 8881236	+36 38 8881236
<b>Vecsés (bezár) - Lőkősháza (bezár) összesítés:</b>				
<b>Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés</b>				
Budaörs forgalmi	BUDAORS-FORG-01	71567302	095 06 38 8881176	+36 38 8881176
Biatorbágy forgalmi	BIATORB-FORG-01	71557402	095 06 38 8881177	+36 38 8881177
Herceghalom forgalmi	HERCEGHA-FORG-01	71548002	095 06 38 8881178	+36 38 8881178
Bicske forgalmi	BICSKE-FORG-01	71537102	095 06 38 8881179	+36 38 8881179
Szárígyet forgalmi	SZARLIGE-FORG-01	72552902	095 06 38 8881251	+36 38 8881251
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-01	72571302	095 06 38 8881252	+36 38 8881252
Tatabánya forgalmi	TATABANY-FORG-02	72575602	095 06 38 8881253	+36 38 8881253
Tata forgalmi	TATA-FORG-01	72577102	095 06 38 8881254	+36 38 8881254
Almásfűtő rendelkező torony	ALMASF-RTOR-01	72580302	095 06 38 8881255	+36 38 8881255
Komárom-Rendező forgalmi	KOMAROM-FORG-01	72520202	095 06 38 8881256	+36 38 8881256
Ács forgalmi	ACS-FORG-01	72526102	095 06 38 8881258	+36 38 8881258
Nagyszentjános forgalmi	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Győrszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Ótveny forgalmi	OTTEVENY-FORG-01	72636202	095 06 38 8881264	+36 38 8881264
Lébény-Mosonszentmiklós	LEBENY-FORG-01	72636302	095 06 38 8881265	+36 38 8881265
Kimle forgalmi	KIMLE-FORG-01	72681002	095 06 38 8881266	+36 38 8881266
Mosonmagyaróvár forgalmi	MOSONMVR-FORG-01	72681102	095 06 38 8881267	+36 38 8881267
Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-01	72661602	095 06 38 8881268	+36 38 8881268
Hegyeshalom forgalmi rendelkező	HEGYESH-FORG-02	72691702	095 06 38 8881269	+36 38 8881269
Hegyeshalom rendező forgalmi	HEGYESH-REND-01	72660702	095 06 38 8881270	+36 38 8881270
<b>FET irányítói munkahelyek és vontatási állomások:</b>				
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-02	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Istvántelek 120/25kV 2.emelet vezénylő	ISTVANT-25KV-03	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71232303	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
<b>MÁV Irányítói munkahelyek</b>				
<b>Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	71117890	095 06 38 8881125	+36 38 8881125
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	71332590	095 06 38 8881126	+36 38 8881126
Biztosítóberekezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
<b>További irányítói munkahelyek</b>				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
<b>"07" Szombathely Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
<b>GYSEV irányítói és vonali munkahelyek</b>				
Menetirányító	GYSOPRON-MENE-01	77733301	095 06 38 8881703	+36 38 8881703
Cargo irányító	GYSOPRON-CARG-01	77726350	095 06 38 8881717	+36 38 8881717
Villamos diszpécser	GYSOPRON-VILL-01	77734503	095 06 38 8881710	+36 38 8881710
Műszaki diszpécser	GYSOPRON-MUSZ-01	77734450	095 06 38 8881718	+36 38 8881718
Személyszállítási irányító	GYSOPRON-SZEM-01	77714690	095 06 38 8881723	+36 38 8881723
Rajka forgalmi iroda	GYRAJKA-FORG-01	77791702	095 06 38 8881758	+36 38 8881758
Sopron villamos állomás	GYSOPRON-UZEM-01	77723203	095 06 38 8881705	+36 38 8881705

**1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

A villamos felső vezetéki kapcsolók és áramkörei az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. sz. mellékletét képező rajzon vannak feltüntetve.

Felsővezetéki hálózat kapcsolása:

- KÖFE-FET rendszerről,
- kézi kapcsolással a kapcsolókertből kapcsolhatók.
- Raktár (R1) kapcsoló az 05 sz. vágány melletti felsővezeték oszlopról kapcsolható.
- Tároló (R2) kapcsoló a 06 sz. vágány melletti felsővezeték oszlopról kapcsolható.

Állomási kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán helyezkedik el.

A kapcsolókert lakattal lezárva, lakatkulcs a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt található.

A kapcsolókertben elhelyezett kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás.

A raktár és tároló kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, nem földelt állás.

A raktár vágány villamos mozdonyal végpont felől 50 m hosszban járható, a tároló vágány kezdőpont felől 50 m hosszban járható.

A kapcsolókertbe a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, valamint üzemi személyzet léphet be.

Kapcsolást érvényes vizsgálával rendelkező végezhet. A forgalmi szolgálattevőn kívül földelést előírt vizsgálával rendelkező vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező is végezhetnek.

A kapcsolásra jogosultak névjegyzéke az ÁVU 4. sz. mellékletét képezi.

Az állomás áramkörei:

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Állomás jobb (Aj)	01-02	szakaszoló A, C bejárati jelzőnél
Állomás bal (Ab)	03-04	szakaszoló B, D bejárati jelzőnél
Raktár jobb (Rj)	05	szakaszoló 15. sz. 16. sz. váltó után, állomás jobbról kapja a feszültséget
Ipar bal (ip)	06	szakaszoló 10. sz. váltó után, állomás balról kapja a feszültséget
Budapest jobb (Bj)	jobb vg.	A bejárati jelzőtől Fázishatárig
Budapest bal (Bb)	bal vg.	B bejárati jelzőtől Fázishatárig
Hegyeshalom jobb (Hj)	jobb vg.	C bejárati jelzőtől Lébény-Mosonszentmiklós bejárati jelzőig
Hegyeshalom bal (Hb)	bal vg.	D bejárati jelzőtől Lébény-Mosonszentmiklós bejárati jelzőig
Összekötő jobb (Öj)		a jobb oldali szakaszoló csoportot köti össze
Összekötő bal (Öb)		a bal oldali szakaszoló csoportot köti össze

Kézi kapcsolóval feszültség mentesíthetők:

- Raktár (R1) az 05 sz. vágány felett levő felsővezeték
- Tároló (R2) a 06 sz. vágány felett levő felsővezeték.

A R1 az állomás jobbról, a R2 az állomás balról kap feszültséget.

Valamennyi kapcsoló körzetében külön táblán "Nagyfeszültség, életveszély" feliratú tábla van elhelyezve.

Földelő rudak darabszáma: 4 melynek tárolási helye: a zárva tartott váróteremben van. A helyiség kulcsa a forgalmi irodában található.

A földelő rudak meglétéről és állapotáról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátadáskor köteles meggyőződni és annak tényét a Villamos üzemi naplóban előjegyezni.

<b>Térvilágítási körzetek</b>		
<b>Helye</b>	<b>Neve</b>	<b>Kapcsolási mód</b>
Az állomás végpont felőli oldala	1-es körzet	Automata és kézi
Az állomás kezdőpont felőli oldala	2-es körzet	Automata és kézi
Utasterek	Peronok	Automata és kézi
	Aluljáró	Automata és kézi
	Felvételi épület	Automata és kézi

A térvilágítási kézi kapcsolói a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényben vannak, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a térvilágítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Egyéb állomás.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) helyből kezelt DIGITON típusú utastájékoztató berendezés található, melynek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Hangos utastájékoztató körzetek Ötvevény állomáson:

- UK1 (utas külső 1 – „A” peron)
- UK2 (utas külső 2 – „B” peron)
- UB (utas belső – váróterem)

Az állomásról Abda megállóhely utastájékoztatása történik, Abda megállóhelyen egy utastájékoztató körzet van.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomáson az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája 4 perc.

Hangos utastájékoztató eszközön az érkező, induló (átmenő) vonatokról az érkezés előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.



Amely vonathoz idegen nyelvű közlemény tartozik, az idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen.

Abda megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről/indulásáról a vonatok menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell magyar nyelvű tájékoztatást adni. Idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen.

Ötvevény állomáson érkező, illetve induló 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, a várható késés mértékéről és annak okáról azonnal tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Abda megállóhelyen az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás szigetperonnal rendelkezik, a peronok aluljárón keresztül közelíthetők meg.

**1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.**

Ha az állomáson személyszállító vonat tartózkodik a menetrend szerint áthaladó vonatról utastájékoztatást kell adni.

**1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A hangos utastájékoztatáshoz a forgalmi szolgálattevőnél a MÁV START Zrt. által elkészített szöveggönyv áll rendelkezésre. A MÁV START Zrt. által megküldött módosítások a karbantartása a forgalmi szolgálattevő feladata.

**1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élősavas utastájékoztatásra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani.

A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevő köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet, haladéktalanul értesíteni.

### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke és a vonalszakaszt érintő menetrend-változásra figyelmeztető felhívások, váróterem nyitva tartás idő, Állomási rend és utas jogi hirdetések vannak kihelyezve. A váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetés, menetrendváltásra vonatkozó felhívás) a forgalmi szolgálat használt helyiségek (forgalmi iroda, váróterem) belső ablakra, kívülről láthatóan, kerülnek kihelyezésre.

Fali hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az állomáson a forgalmi szolgálattevő feladata.

Abda megállóhelyen érkező-induló vonatok jegyzéke és a megállóhely utasforgalmát érintő menetrendváltásra figyelmeztető felhívások és utas jogi hirdetések vannak kihelyezve.

Abda megállóhelyen az érkező-induló vonatok jegyzék, a menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és utas jogi hirdetés kihelyezését, cseréjét, pótlását a pályafenntartási főnökség végzi.

### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése szolgálatonként a forgalmi szolgálattevő, ellenőrzések alkalmával a forgalmi koordinátor, az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy feladata. MÁV-START Zrt utasjogi hirdetés hiánya esetén a hiányosságról a MÁV-START Zrt. győri képviselőjét értesíteni kell.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hiánya esetén az informatikai rendszerből kinyomtatással a hirdetményt pótolni kell. Ha a kinyomtatás nem lehetséges, vagy nem áll a menetrendváltásra figyelmeztető felhívásból másodpéldány rendelkezésre az állomásfőnökséget, érkező-induló jegyzék hiánya esetén a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökét, vagy forgalmi technológiai szakelőadóját kell értesíteni.

### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók, melynek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett az Állomásfőnökség létszámában: Leidenbach Angelika és Wolf Rita forgalmi szolgálattevők.

<b>Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</b>		
<b>Megnevezése</b>	<b>Címe</b>	<b>Telefonszáma</b>
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt	Győr, Révai M. u. 5.	02/61-10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr	Győr Vasvári Pál u. 2-4.	418-244
Dr. Keresztes Hajnalka körzeti orvos	Öttevény Fő u. 86.	485-045

Alkoholtesztár az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

Véralkohol vizsgálat elvégzéséhez szükséges vér levételének helye:

9024 Győr Vasvári Pál u. 2-4. Pszichiátriai-, Mentalhygienes és Addiktológiai Osztály

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

<b>Védelmi szervezetek, intézmények</b>		
<b>Megnevezése</b>	<b>Címe</b>	<b>Telefonszáma</b>
Városi Rendőrkapitányság	Győr Szent Imre u. 2-4.	314-866 107 Vasúti: 907
Országos Mentőszolgálat	Győr Tarcsai Vilmos u. 11.	312-122 104 Vasúti: 904
Városi Tűzoltóparancsnokság	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	529-530 105 Vasúti: 905
Polgármesteri Hivatal	Öttevény Fő utca 100.	552-200
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	510-620
Fegyveres Biztonságiórség	Győr Révai u. 5.	63-10
Központi Segélyhívó		112
Vadásztársaság		+36-20/491-2227

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Szolgálatban levő munkavállalók és az utazók részére dohányzásra kijelölt hely: a felvételi épület és a biztosító berendezés üzemi épület között táblával megjelölt terület.