



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-KELENFÖLD  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG DUNAFÖLDVÁR

37343-6/2022/MAV

## Paks

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Merkl Ferenc  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

37343-13/2022/MAV



## Tartalom

1. Általános előírások .....	6
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása. ....	8
1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	10
1.5.2. Hangrögztítő berendezések.....	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek .....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások. ....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat). ....	11
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrk, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma .....	12
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	13
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	13
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	13
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	13
2.4.1 Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	13

2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	14
2.4.3. Osztott munkaidő esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	14
2.5 Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	14
2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja....	15
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	15
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	15
2.18. Váltógondozás.....	15
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	15
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	15
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	16
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	16
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	16
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	16
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	16
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	16
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	16
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	16
2.24. A váltók állítása.....	17
2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.26 Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	17
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	17
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	17
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	17
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	17
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	17
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	17
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	18
2.32.3 Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	19
2.33.1. A tolatás engedélyezése.....	19
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	19
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	19
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	19
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	19
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	19
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	19
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	20
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ..	20
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	20

2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....	20
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése. ....	20
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	20
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....	20
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	21
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	21
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	21
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	21
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....	22
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	22
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	22
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....	22
2.48. Engedélykérés-adás. ....	22
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	22
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	23
2.5. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	23
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel. ....	23
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	23
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. ....	23
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	23
2.58. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	24
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	24
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	24
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	25
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. ....	25
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ....	25
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	25
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	25
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	25
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	26

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	26
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	26
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	26
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. ....	26
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....	26
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. ....	27
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	27
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	27
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. ....	27
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	27
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	28

## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Paks állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. egyvágányú, nem villamosított mellékvonal felőli fejállomása. Az állomás a 784+09 - 795+13 sz. szelvények között helyezkedik el. Szomszédos állomása a kezdőpont felől Dunaföldvár állomás.

#### Nyíltvonalon szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgalati helyek	Elhelyezkedés
Paks Dunapart mh.	760+60 - 761+35 szelvények között
Dunakömlőd mh.	711+08-711+52 szelvények között
Böleske mh.	630 szelvény

#### Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰	Esés ‰
Paks-Dunaföldvár	762-763	6	-
	634-636	8	-
	628-630	-	10
	627-628	8	-
	504-623	-	10
	592-602	7	-
	568-580	-	10
	558-566	7	-

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző- és biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fényjelzős váltózárt kulcsrögzítős berendezés üzemel. A berendezés üzemeltetésére vonatkozó szabályozást a 2002-től érvényes 4187/2002. TEBO sz. Kezelési utasítás tartalmazza.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomás közötti) Vonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térköz-rendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefejezési rend
Paks - Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágányok számozása rendeltetése, hossza

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonat fogadó/indító	540		0		nincs	6	11	HU-06593-01-1	F	nyílt	
02.	vonat fogadó/indító	520		0		nincs	6	9	HU -06593-01-2	F	nyílt	
03.	vonat fogadó/indító	560		0		nincs	4	9	HU -06593-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadó/indító	668		0		nincs	2	5	HU -06593-01-4	F	nyílt	
05.	rakodó		265	0		nincs	földkúp	11	HU -06593-01-5	K	nyílt	
06.	rakodó		320	0		nincs	földkúp	3	HU -06593-01-6	K	nyílt	rakodási hossz: 262 m



### 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

### 1.3.2. Utasperonok hossza, sínkورونا feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkورونا feletti magasság
01. sz. vágány mellett	80 m	6 m	burkolatlan	sk+15
01. sz. 02. sz. vágány között	171 m	1,8 m	burkolatlan	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített betonelem, szintbeli átjáró.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az Állomási Végrehajtási Utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Helyhez kötött jelzők:

#### Kezdőpont felől

A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése
Paks-Dunaföldvár	jobb	784+09	A	fény bejárati jelző
Paks-Dunaföldvár	jobb	777+63	AEj	fény bejárati jelző előjelző
Paks-Dunaföldvár	Dunaföldvár felé	785+16	TH	tolatási határjelző
Paks-Dunaföldvár	jobb	785+60	K	fény kijárati jelző

#### Végpont felől

A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Paks/ MVM Atomerőmű felé	jobb	784+09	T1	fény tolatás jelző
Paks/ MVM Atomerőmű felé	jobb	805+38	T2	fény tolatás jelző

A fényjelzőkre Hívójelzés, a bejárati jelző hátlapjára a Hívójelzés feloldása nem vezérelhető ki.

Figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	05 sz. vágány	oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	06 sz. vágány	oldalrakodó

**Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása**

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1 db piros fényű jelzőlámpa
1 db sárga színű jelzőzászló
1 kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Kezdőpont felől:

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
4	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
6	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	FF

Végpont felől:

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	

			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	x	x	-	-	x	E/K	E	-	FF
3	E	-	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
5	E	-	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
7	E	-	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
9	E	-	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
11	K	-	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	FF

E: egyenes irány, K: kitérő irány, ÁF: ábralemezes fényvisszaverő, FF: forgólapos fényvisszaverő.

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A vágányzáró szerkezetek felé sötétben a tolatás engedélyezett.

Vágány	Helyhez kötött védelmi berendezés	Vágányzáró szerkezet	Szelvényszám	Függőség (váltó)
05	-	földkúp	790+30	-
06	--	földkúp	789+00	-

### 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Vágány	Elhelyezkedése	Megnevezése
05	789+80-790+20	oldalrakodó
06	791+00-792+00	oldalrakodó

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Dunaföldvár-Paks állomások között állomásközi távbeszélő nincs.

Vezetékes távbeszélő: 06/75-311-436, mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.

Mobiltelefon Telefon szám: +36/30-565-5586.

### 1.5.2, Hangrögzítő berendezések.

Vezetékes távbeszélő: 06/75-311-436, mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő hang hallatszik.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Megnevezés	Elérhetőség
------------	-------------

	<b>Telefon</b>	<b>E-mail</b>
Forgalmi vonalirányító	01/11-40 +36/30-833 2269	ukbp.ab@mav.hu
Területi Főüzemirányító nyugat	01/17-88 06/1-511-1788 +36/30-420-6829	ukbp.tfoirny@mav.hu

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási kapcsolási körzetek:

- Épületkörüli világítás
- Kezdőpont felőli váltókörzet világítás
- a rakodó vágány melletti terület 1-3 szakaszban
- Végpont felőli váltókörzet világítás

A világítás kapcsolását a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényben elhelyezett és feliratozott kapcsolókkal végzi a Világítási naptár alapján, figyelembe véve a takarékoság és a vagyonvédelemi előírásokat is.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda található.

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat).

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, kifüggesztendő hirdetések, továbbá a külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezései szerinti tartalommal a forgalmi irodában lévő szekrényben található.

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhető el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabalyozás/Budapest) menüpontban érhető el.
- A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Budapest-Kelenföld](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabalyozásai/Budapest/Forgalmi_Csomópont_Budapest-Kelenföld) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhető el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvek nyomdai úton előállított papír alapú könyvek. Az állomási személyzet és a vasúttársasági Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye Dunaföldvár állomás forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.	05/97-55
Kórház:	7100 Szekszárd Béni Balogh Ádám u. 5-7	74/501-500
Orvosi rendelő	7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13	06/75-830-750

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség:	7030 Paks, Dózsa Gy. u. 28	+36/30-957-9657
Fegyveres Biztonsági Őrség	MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-4655
Polgármesteri hivatal:	7030 Paks, Dózsa György út 55-61	75/500-500
Vadásztársaság:	7030 Paks, Rákóczi u. 5-7.	+36/20-338-3028
B+N Referencia Zrt.	7602 Pécs, Pf.: 73	+36/30-278-0219
CER Zrt.	1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.	06/1-476-3486
RCH Zrt. Dunaújváros	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1-3.	06/25-500-496