

1. Általános előírások

A Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Győrszabadhegy – Pannonhalma - Tarjánpuszta állomások között a nyílt pályán és Pannonhalma állomáson munkát végző MÁV ZRT., valamint más külső vállalkozó munkavállalóira és MÁV ZRT., más szakágainak munkavállalóira.

1.1. állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Pannonhalma állomás a 11. sz. vonalon Győrszabadhegy - Veszprém között 145+31-159+39 sz. szelvények között fekszik, egyvágányú, mellékvonalon nem villamosított, középállomás. Pannonhalma állomás Veszprémvarsány állomásfőnökséghez csatolt állomás.

Szomszédos állomásai:

A 11. számú vonalon: Győrszabadhegy állomás (kezdőpont felől)

Tarjánpuszta állomás (végpont felől)

Nyílt vonali szolgálati helyek:

A 11. számú vonalon: Nyúl megállóhely 98 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

11. sz. vonalon Győrszabadhegy - Pannonhalma állomások között:

Szelvénytérkép(-től)	Szelvénytérkép(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
60	63		5,4
70	76	5,2	
127	130	5,6	
130	134	6,8	
146	147	6,7	

11. sz. vonalon Pannonhalma - Tarjánpuszta állomások között

Szelvénytávolság(-tól)	Szelvénytávolság(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
156	158	10	
158	161	11	
163	165		6,5
172	175	10,2	
175	178	11,0	
178	184	9,5	
184	189	10,2	
189	194	10,6	
194	197	8,0	
200	210	9,7	
210	212	7,8	

A legnagyobb esés Pannonhalma - Győrszabadhegy állomások között: 6.8 ‰.

A legnagyobb emelkedés Pannonhalma-Tarjánpuszta állomások között: 11 ‰.

Biztosítóberendezés:

Pannonhalma állomáson központi váltóállítással kiegészített, fényjelzős, nem biztosított kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben: - forgalmi szolgálat a felvételi épületben található forgalmi irodában történik.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Győrszabadhegy – Pannonhalma, Pannonhalma-Tarjánpuszta állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs, jelfeladás nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási fővágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó, tároló vágány	369 m		147+16-154+04 2 ‰		nincs	6	3	55-02931-01-1	K	nyílt	10 km/h
II.	fogadó – indító átmenő fővágány	575 m		147+16-154+04 2 ‰		nincs	2	1	55-02931-01-2	E	nyílt	
III.	fogadó – indító fővágány	560 m		147+16-154+04 2 ‰		nincs	4	5	55-02931-01-3	E	nyílt	
IV.	fogadó – indító fővágány	560 m		147+16-154+04 2 ‰		nincs	4	5	55-02931-01-4	E	nyílt	

Az I. II. III. IV. számú vágányoknak a 148 - 154 sz. szelvényben 2.3 ‰ emelkedése van a végpont felé.

Fejrovtos előjegyzési naplóba a vonatok számának az előjegyzése betűvel történik.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az utas peronok

vágány	hossza	szélessége	magassága	burkolata
I-II.	235 m,	1,95m,	sk0,15m	betonaljszegélyes aszfaltborítású
II-III.	235 m,	2,27 m,	sk0,00m	betonaljszegélyes murvás
III-IV.	235 m,	1,95 m	sk0,15m	betonaljszegélyes aszfaltborítású

A forgalmi iroda ajtajának vonalában szintbeli megközelíthetőséggel.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Pannonhalma állomáson, központi váltóállítással kiegészített nem biztosított fényjelzős kulcsazonosító berendezés van.

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Váltójelző	Zárszerkezet
1	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	zárnyelves
2	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	zárnyelves
4	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	kampózárás
5	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	kampózárás
3	Helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	kampózárás
6	Helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	kampózárás

- Pannonhalma állomást mindkét irány felől nem biztosított előjelzővel felszerelt fény bejárati jelző fedezi, melyek ki vannak egészítve hívójelzővel.
- A kezdőpont felé kijárat jelző nincs.
- A végpont felé egy fényfedező jelző van, mely szerkezeti függésben van a 154 + 36 sz. szelvényben lévő állomási SR1. sz. fény - és felsorompóval.
- Az I. sz. rakodó vágány mindkét végén vágányzáró sorompó van. A kezelése a kezelési szabályzatban leírtak szerint történik.

Az állomáson a felvételi épülettől a kezdőpont felé az I. vágány mellett széntároló, női és férfi WC, 20 m hosszú, 5 m széles oldalrakodó és utána 175 m hosszú, 13 m széles burkolt rakterület van.

A felvételi épülettel, valamint a magasított peron két széle beton aljakkal van szegélyezve, az

átjárók áthidalókkal vannak burkolva.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomáson nem biztosított fényjelzők vannak.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győrszabadhegy felől	jobb	138+31	AEj	2 db fény	nfBEj Győrszabadhegy felől
Győrszabadhegy felől	jobb	145+31	A	2 db fény+hívó jelzés	nfBj Győrszabadhegy felől

A bejárat jelző ki vannak egészítve hívójelzővel.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tarjánpuszta felől	jobb	163+39	CEj	2 db fény	nfBEj Tarjánpuszta felől
Tarjánpuszta felől	jobb	156+39	C	2 db fény+hívó jelzés	nfBj Tarjánpuszta felől
Tarjánpuszta felé	jobb	154+38	B	2 db fény	ffj SR1 fedező jelző Tarjánpuszta felé

A bejárat jelző ki vannak egészítve hívójelzővel.

Tarjánpuszta - Pannonhalma állomások között: 169 - 170 sz. szelvényben kiágazó téglagyári scvp fedező jelzők vannak.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Pannonhalma felől	jobb	161+46	AEj	2 db fény	Fej-m Pannonhalma felől
Pannonhalma felől	jobb	168+42	A	2 db fény	Fj-m Pannonhalma felől

Biztosított alakjelző, melynek a szabványos állása továbbhaladást engedélyező állás, melyre figyelmeztető jellel van ellátva.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tarjánpuszta felől	jobb	177+93	BEj	2 db fény	Fej-m Tarjánpuszta felől
Tarjánpuszta felől	jobb	170+91	B	2 db fény+ hívó jelzés	Fj-m Tarjánpuszta felől

Biztosított alakjelző, melynek a szabványos állása továbbhaladást engedélyező állás, melyre figyelmeztető jellel van ellátva.

Egyéb jelzők: Tolatási határjelző

Pannonhalma kezdőponti oldalon

145+81, sz. szelvényben,

Pannonhalma végponti oldalon

155+89 sz. szelvényben van.

Figyelmeztető jelek: Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az oldalrakodóra van kifüggesztve!

Forgalmi iroda:

- nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db
- fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 db
- piros fényű jelzőlámpa 3 db
- fehér-sárga fényű jelzőlámpa 2 db
- jelzőzászló 1 db
- Piros színű jelző tárcsa 1 db

Raktár:

- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db
- Vállmagasságú állvány 1 db

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Váltójelző	Zárszerkezet
1	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	zárnyelves
2	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	zárnyelves
4	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	kampózárás
5	központi állítású villamos	biztosított	ábralemezes	kampózárás
3	Helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	kampózárás
6	Helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	kampózárás

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye.

Az I. vágányon:

- a kezdőpont felől: VS2, vágányzáró sorompó 150 sz. szelvényben, szerkezeti függésben van a 6-os számú váltóval.
- a végpont felől: VS1, vágányzáró sorompó 153+40 sz. szelvényben, szerkezeti függésben van a 3-as számú váltóval,

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Állandó űrszelvényben nyúló műtárgyak az állomás területén és a saját célú pályahálózatokon:

I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó 152+25-152+45 sz. szelvényben, 1 db helyszínrajz

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson az értekezés a rendelkező forgalmi asztról van biztosítva, mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, üzemszerű működését egy bip. hang jelzi.

A rendelkező asztrhoz tartozik egy CB, egy LB és egy T.COM telefon(06/96/470-078). Hangrögzítő berendezés van, amely Pannonhalma állomásra van telepítve. Az értekezés lehetőségét szolgálja egy szolgálati mobiltelefon (+36-30-936-1980). A rendelkező asztra van felszerelve az utasítást adó hangosbemondó, a páros (T2) és páratlan (T1) számú oldalra a váltókörzetekbe, valamint az utasok tájékoztatására szolgáló hangos bemondó. A kezdőponti oldalon a 147+20, 147+60, 149+70 sz. a végponti oldalon az 154.sz. szelvényben felszerelt tértelefon van. A rendelkező asztron nyomógombokkal elválasztva van a CB telefon, állomásközi távbeszélő, valamint a tértelefonok.

Az állomásközi távbeszélőhöz kapcsolódó szolgálati helyek:

- Győrszabadhegy: .-
- Tarjánpuszta: -.
- Veszprémvarsány: -.-

A Postai telefonkészüléket segélykérésre, valamint rendkívüli esetben engedélykérésre szabad használni, tel: +36-96-470-078.

Szolgálati mobil telefon száma: +36-30-712-4919.

CB készüléken keresztül valamennyi szolgálati hellyel távbeszélő kapcsolatot lehet létesíteni. A CB készülékekről szükség esetén közvetlenül értesíthetők a mentők a 904, tűzoltóság a 905, és a rendőrség a 907 telefonszámon.

Főbb üzemi telefonszámok:

forgalmi szolgálattevő:	07/55-23, +36/30-712-4919
üzemi fax:	07/55-22
állomásfőnök:	07/55-01, +36/30-515-2518
forg. koordinátor:	07/55-11, +36/30933-2377
forgalmi vonalirányító:	07/13-31, 30/398-7895
területi fő üzemirányító:	07/13-33
FOR felügyelet:	07/13-44, +30/485-3013

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezeték nincs. Az állomás térvilágítása szakaszolva van. Egy-egy nagy fényerejű lámpa külön-külön kapcsolható. A többi lámpa hétfelé van szakaszolva. A mindenkori forgalomnak megfelelő kivilágításról a forgalmi szolgálattevő köteles a takarékoság figyelembevételével gondoskodni

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Pannonhalma állomás utasítás előírásai alapján egyéb állomás kategóriába sorolt. Pannonhalma állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Pannonhalma állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a rendelkező asztalon elhelyezett kezelőpultról kell kezelni. A váróteremben 1db hangszóró van

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomás, megállóhelyek).

Az állomás nincs utastájékoztató körzetekre osztva. Az utastájékoztatás csak Pannonhalma állomásra vonatkozik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája Pannonhalma állomáson 3 perc.

Az állomáson megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel, utastájékoztatót kell adni.

5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételt tájékoztatót kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Pannonhalma állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére utastájékoztatót az előbb érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatót adni.

Áthaladó vonatokról utastájékoztatót kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy utasítás alapján a forgalmi szolgálattevő vezeti át a szöveggönyvbe.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek (07-61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07-13-31).

A vonatokról a váróteremben és forgalmi iroda előtti térről élőszóban utastájékoztatót kell adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A Forgalmi szolgálattevő a vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül értesít a rendkívüli eseményről. Az értesítést végrehajthatja a vonatszemélyzet részére élőszóban is

1.9.11.Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. (Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)

Az Érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetések kihelyezése, módosítása, pótlása, eltávolítása az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor feladata. A forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni kell a hiányosságot az állomásfőnökség felé.

1.9.12.Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzékét, vágányzári információkat, Váróterem nyitvatartás hirdetését, Utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetéseket a forgalmi szolgálattevőnek szolgálat átvétel, szolgálat megszakítás alkalmával, a váróterem bezárása, kinyitáskor ellenőriznie kell. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlására.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni az Érkező-induló vonatok jegyzékének, Vágányzári információk, Váróterem nyitvatartás, Utas- jogi hirdetések, illetve a személyszállítási hirdetések meglétéről, annak hiánya esetén köteles pótlásáról gondoskodni.

1.10.Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások:

- F.1. sz. Jelzési utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi utasítás
- F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékek
- E.2. sz. Fékutasítás
- Műszaki Táblázatok I.
- Műszaki Táblázatok II.
- AVU
- Kezelési szabályzat
- Parancskönyv

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye, elektronikusan a FOR munkaállomáson elérhetőek.

A Parancskönyv a forgalmi irodában a biztosítóberendezés tetején található.

A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában található kifüggesztve.

1.9. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

- Mentőláda: a forgalmi irodában van
- Hordágy: a forgalmi iroda mögötti pihenőhelyiségben található
- Véralkohol doboz: FCSF Veszprém ügyeleti autójában található.
- Véralkohol szonda: a forgalmi irodából nyíló irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése:	címe:	telefonszáma:
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Göbölös Dóra	8200 Veszprém Damjanich u.4/c.	tel:22/505-072
Mentőállomás	9022 Győr Tartsay V u. 11.	96-312-122 06-1-517-52-29 104(MACS904)
Orvosi rendelő	Veszprémvarsány Kossuth u. 21.	06-88-589-675
Petz Aladár Megyei Kórház	9024 Győr Vasvári Pál u 2-4.	96-418-244

1.10. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények,		
megnevezés:	címe:	telefonszáma:
Tűzoltóság Győr- Sopron Megyei és Városi Parancsnokság	9021 Győr, Munkácsi M. u. 4.	105 (MACS 905) 96-315-152
Rendőrség Győr- Sopron Megyei Főkapitányság	9024 Győr Szent Imre u. 2-4	107 (MACS 907) 96-520-000
Körzeti megbízott	9090 Pannonhalma Petőfi út 8/b	

Pannonhalmi rendőrkapitányság ügyelete		96/471-606, 107, vagy 112
Polgármesteri Hivatal	Pannonhalma Dózsa György út 10.	06-96- 470-099
Tarjánpuszta-Pannonhalma között: Bornát Vadásztársaság	9088 Bakony Péterd Kossuth u. 43	06-30 994 0795
Pannonhalma Gyórszabadhegy között: Illak Vt.	9090 Pannonhalma Dózsa u.34	06-20 247 7667
Katasztrófavédelem	9021 Győr Munkácsi M. u. 4.	06-96-529-530
MAV ZRt. Vagyonkezelési és gazdálkodási Igazgatósága	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	36-1-517-1630
B+N ZRt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	+36 (30) 670-8752

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Pannonhalma állomás területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen szabad. A Területi Ingatlankezelési Egység Tapolca részéről az alábbi helyek lettek dohányzó hely céljából kijelölve:

- A felvételi épület kezdőpont felőli oldalán táblával jelölt hely.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálatonként:

szolgálati hely munkakör	<u>Az állomás technológiához szükséges létszám (fő)</u>	<u>Az állomás technológiához szükséges minimális létszám (fő)</u>
forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattelvő	1	1