



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG PÁSZTÓ

39173-15/2022/MAV

Pásztó

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Farkas János
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökeny Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nyerges Katalin
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39173-31/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások	8
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva.A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása,.....	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	19
1.12. Parancskönyv kezelése.....	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök,.....	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	21
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	23
2.18. Váltógondozás.....	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	24

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	24
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ..	24
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	24
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.22. A vágányút ellenőrzése.	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	25
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	25
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	25
2.24. A váltók állítása.	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	26
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	27
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	27
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	27
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	27
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszámjelzést értesíteni kell.	28

2.33. A tolatás engedélyezése.	28
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	29
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	29
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	29
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	29
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	29
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen.	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	30
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	30
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	30
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	30
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	30
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	30
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	31
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	31
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	31
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	31
2.48. Engedélykérés-adás.	31
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	31
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	32
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	32
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyzettel.	32
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	32

2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	33
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	33
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	33
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	33
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	34
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	34
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	34
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	35
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	35
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.	35
4.1.1. Járműmérleg típusa, helye.	35
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	35
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	36
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	36
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	36
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	37
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	37

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	39
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	39
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	39
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	39
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	39
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	41
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	41

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Pásztó állomás a 81. sz. Hatvan - Somoskőújfalu oh. Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon a 973+28-984+55.szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

- Szurdokpüspöki állomás 905+50-889+96 szelvények között
- Tar állomás 1031+24-1043+56 szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Mátraszőlős-Hasznos megállóhely az 1006. szelvényben,
- Pásztó-Áruraktár scpvk. az 1016. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Pásztó-Tar állomások között a legnagyobb emelkedés 3.5 ‰ .

81.sz. vonalon Pásztó-Szurdokpüspöki állomások között:

Állomásköz	Szelvény számtól	Szelvény számig	Esés
Pásztó-Szurdokpüspöki	912+00	907+00	6.4 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Siemens Halske típusú vonóvezetékes vágányutas biztosító berendezés üzemel. Hatáskörzete az állomás „A” és „B” bejárati jelzői közötti terület, valamint a nyíltvonalon lévő „AEj” és „BEj” előjelzők.

Pásztó-Áruraktár scpvk. szolgálati helyen fedezőjelzős berendezés üzemel, készüléke Pásztó forgalmi irodában van telepítve. Az iparvágány forgalomból kizárva.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés	Jelfeladás
Szurdokpüspöki-Pásztó	állomástávolság	nincs	nincs
Pásztó-Tar	állomástávolság	nincs	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	rakodó	650	*			nincs	12	13	HU-11809-01-1	K	nyílt	forgalomból kizárva
02	átmenő fővágány	733	*			nincs	2	1	HU-11809-01-2	F	nyílt	
03	vonatfogadó/indító fővágány	521	*			nincs	4	3	HU-11809-01-3	F	nyílt	
04	vonatfogadó/indító fővágány	470	*			nincs	8	5	HU-11809-01-4	K	nyílt	
05	vonatfogadó/indító fővágány	420	*			nincs	10	7	HU-11809-01-5	K	nyílt	forgalomból kizárva
06	vonatfogadó/indító fővágány	368	*			nincs	14	9	HU-11809-01-6	K	nyílt	
07	rakodó	368	*			nincs	VS2	VS1	HU-11809-01-7	K	nyílt	végpont felől csonkavágányként használható, tényleges hossz: 173 m
„K” csonka	rakodó csonka	133	*			nincs	13	föld kúp	HU-11809-01-1KCSONK	K	nyílt	forgalomból kizárva
„V” csonka	tároló csonka	115	0,00	0,00		nincs	12	ütköző bak	HU-11809-01-1vcsonk	K	nyílt	forgalomból kizárva

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : 980+20-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00 -976+10 0,0‰.
- *01/v. : 976+10- 978+00 0,0‰ , 978+00 - 980+20 1,2‰ emelkedés.
- *02/k. :.983+44- 981+04 3,4‰ lejtés, 981+04- 978+00 1,2‰lejtés, 978+00-974+40 0,0‰ .
- *02/v. : 974+40-978+00 0,0‰, 978+00-981+04 1,2‰ emelkedés, 981+04-983+44 +3,4‰ emelkedés.
- *03/k. : 981+98-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00-975+25 0,0‰.
- *03/v. : 975+25-978+00 0,0‰, 978+00-981+98 1,2‰ emelkedés.
- *04/k. : 981+65-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00-975+65 0,0‰.
- *04/v. : 975+65-978+00 0,0‰, 978+00-981+65 1,2‰ emelkedés.
- *05/k. : 981+39-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00-975+92 0,0‰.
- *05/v. : 975+92-978+00 0,0‰, 978+00-981+39 1,2‰ emelkedés.
- *06/k. : 981+10-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00-976+10 0,0‰.
- *06/v. : 976+10-978+00 0,0‰, 978+00-981+10 1,2‰ emelkedés.
- *07/k. : 980+53-978+00 1,2‰ lejtés, 978+00-976+62 0,0‰.
- *07/v. : 976+62-978+00 0,0‰, 978+00-980+53 1,2‰ emelkedés.
- * KCs /k.: 982+00-981+046-ig 3,4‰ lejtés, 981+46-980+20 1,2‰ lejtés.
- * KCs /v.: 980+20- 981+046-ig 1,2‰ emelkedés, 981+46-982+00 3,4‰ emelkedés.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02	200 méter	1,8	föld	sk+15
03	200 méter	1,65	föld	sk+15

Az utasok részére a megközelítési útvonal a felvételi épület előtt 978+70.sz.szelvényben a peronvégek közötti bodánelemes szintbeli átjárón keresztül van kijelölve.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Szurdokpüspöki-Pásztó	jobb	961+98	AEj	Bejárati jelző külön előjelzője
Pásztó	jobb	973+28	A	Előjelzővel egyesített bejárati jelző
Pásztó	jobb	973+78	TH	Tolatási határjelző
Pásztó	jobb	975+90	K2	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	976+11	K3	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	976+32	K4	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	976+69	K5	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	976+69	K6	Kijárat jelző
Pásztó 03. vágány	jobb	978+80	Á	Megállás helye-jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálatihely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Tar-Pásztó	jobb	1027+39	BEj	Fedező jelző előjelzője
Tar-Pásztó	jobb	1017+36	B	Fedező jelző
Tar-Pásztó	jobb	1014+53	A	Fedező jelző
Tar-Pásztó	jobb	1044+48	AEj	Fedező jelző előjelzője
Tar-Pásztó	jobb	994+70	BEj	Bejárati jelző külön előjelzője
Pásztó	jobb	984+55	B	Előjelzővel egyesített bejárati jelző
Pásztó	jobb	984+01	TH	Tolatási Határjelző
Pásztó	jobb	982+02	V2	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	981+50	V3	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	981+10	V4	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	980+92	V5	Kijárat jelző
Pásztó	jobb	980+60	V6	Kijárat jelző
Pásztó 02. vágány	jobb	978+80	Á	Megállás helye-jelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőlámpa jelzőeszköz,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló

I.sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db Piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adására)
- 2 db 1,5m magasságú állvány,
- 1 db Munkalámpa

II.sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 1 db Munkalámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózá					
2	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
4	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
6	E	X	X		X	X	E K		nincs	FF
8	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
10	E	X	X		X	X			nincs	ÁF
12	E	X	X		X	X			nincs	ÁF
14	K	X	X		X	X			nincs	ÁF
1	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
3	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
5	E	X	X		X	X	E K		nincs	ÁF
7	E	X	X		X	X			nincs	ÁF
9	K	X	X		X	X			nincs	ÁF
11	E	X		X	X	X	E		nincs	ÁF
13	E	X		X	X	X		E	nincs	ÁF

Kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs az állomáson.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Neve	Vágány száma	Szelvénytípus	Függőség
VS1	07.	980+53	vágányutas
VS2	07.	976+62	vágányutas

Vágányzáró szerkezetek:

Vágány neve	Vágányzáró szerkezet	Szelvénytípus
1V csonka	ütközőbak	974+55
1K csonka	földkúp	981+90
	ütközőbak	982+02

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

978+40-978+60 szelvények között a 07. vágány úrszelvényébe nyúló oldalrakodó.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókörongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Vízdaru a 03.-04. vágányok között a 980+42 szelvényben. Üzemen kívül.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: ● — — ●

Pásztó I.órhely: ● ● ●

Pásztó II. órhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Pásztó:

Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●

Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●

Pásztó II. órhely: ● ●

Szurdokpüspöki I. órhely: ● ● ●

Állomásközi távbeszélő Pásztó-Tar:

Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●

Pásztó I.órhely: ● ● ●

Tar forgalmi iroda: — ● ●

Tar II.órhely: ● ●

Vasútiüzemi CB rendszerű távbeszélő, hívószáma: 02/23-65, külső hálózatról: 06/1-512-2365

Forgalmi vonalirányító közvetlen CB rendszerű távbeszélő

Technológiai célú mobiltelefon, hívószáma: 06/30-2359351

II.órhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: ● — — ●

Pásztó I.órhely: ● ● ●

Pásztó II. órhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Pásztó:

Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●

Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●

Pásztó II. órhely: ● ●

Szurdokpüspöki I. órhely: ● ● ●

I.órhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: ● — — ●

Pásztó I.órhely: ● ● ●

Pásztó II. órhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Pásztó-Tar:

Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●

Pásztó I.órhely: ● ● ●

Tar forgalmi iroda: — ● ●

Tar II.órhely: ● ●

Az állomáson utasítást adó térhangos berendezés nincs kiépítve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítő berendezéssel üzemelő készülék nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

forgalmi vonalirányító	01/13-87 06/1-511-1387 +36(30) 833-2378 Cb rendszerű közvetlen távbeszélő	ukbp.hn@mav.hu
területi főüzemirányító Kelet	01/13-33 06/1-511-1333 +36 (30) 565-6347	ukbp.tfoirk@mav.hu
hálózati főüzemirányító	01/32-47 06/1 511-3247 +36 (20) 964-9287	uk.hfoir@mav.hu
Rendkívüli helyzeteket kezelőirányító	01/36-40 06/ 1 511-3640 +36 (30) 336-8943	uk.rhkir@mav.hu
Utastájékoztatási irányító	01/36-39 06/ 1 511 3639 +36(30) 183 7035	uk.utasir@mav.hu

GSM-R elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatból hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 388881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Telepített rádió nem üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Kapcsolásért felelős	Világítási körzet	Kapcsolás módja
forgalmi szolgálattevő	utasperon lámpaoszlopok fedett peron forgalmi iroda váróterem, váróterem átjárófolyosó, homlokzati világítás névtábla	kézi
II. őrhely váltókezelő	kezdőponti váltókörzet	kézi
I.őrhely váltókezelő	líra (váltókörzet) sorompó világítás	kézi
I.őrhely váltókezelő	rakterület	alkonykapcsoló

A kapcsolásért felelős munkavállaló tevékenységét a világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével köteles végezni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson analóg, helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel. Kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

Késésekről, vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerekből, a forgalmi vonalirányítótól, és a szomszédos szolgálati helyektől szerez információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról .

Az állomáson egy hangos utastájékoztató körzet van kiépítve, a váróterembe és a külső térre egyszerre történik a tájékoztatás. A kezelésével megbízott dolgozó utastájékoztatást csak a saját állomás vonatkozásában végez.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc. Érkező vonatokról utastájékoztatást az érkezési idő előtt 3 perccel, helyből induló vonatok esetében az indulás előtt 5 perccel, majd közvetlenül az indulás előtt kell adni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az utasokkal elfoglalt vágányokon történő vonat- és járműmozgás esetén az utasvédelmi közleményeket olyan időben kell adni, hogy az utasok a járművek odaérkezése előtt az érintett területet időben el tudják hagyni.

Menetrend szerint áthaladó vonatokról azok bejáratú jelzőhöz közeledésekor, a közlekedés tényéről hangos utastájékoztatót kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak akkor adható hangos utastájékoztató, ha az előbb érkező vonat a részére kijelölt helyen már megállt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által elkészített és átadott Hangosbemondó szöveggönyvet a forgalmi csomópont üzemmérnöke küldi meg az állomásfőnök részére elektronikus úton.

A szöveggönyv berendezést kezelő részére történő átadása, a szükséges módosítások átvezetése az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a kezelésével megbízott forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek, a Hibaelőjegyzési könyvben történő előjegyzés mellett.

A közlekedő vonatokkal kapcsolatos információkat ebben az esetben a forgalmi szolgálattevő az utasok részére a forgalmi iroda előtti téren és a váróteremben élőszóval hozza az utazóközönség tudomására. A vonatszemélyzet és a személypénztáros értesítése tartózkodási helyükön a vonathoz és a személypénztárnál személyesen történik.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM-tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.

A forgalmi vonalirányító — a rendelkezésére álló információk alapján — zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül értesíti a kialakult helyzetről, a várható forgalomzavartatás mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről a forgalmi szolgálattevőt, aki a kapott rendelkezés alapján gondoskodik az utastájékoztatóról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Pásztó állomás

Hirdetmény fajtája	Elkészítés, módosítás	Kihelyezés, pótlás, eltávolítás
Érkező-induló vonatok jegyzéke	MÁV Zrt. FCSF technológiai csoport	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	MÁV-START Zrt.	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Állomási rend	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Váróterem nyitvatartása	Területi ingatlankezelési egység Hatvan	Területi ingatlankezelési egység Hatvan
utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények	MÁV-START Zrt.	MÁV-START Zrt.

Mátraszőlős-Hasznos megállóhely

Hirdetmény fajtája	Elkészítés, módosítás	Kihelyezés, pótlás, eltávolítás
Érkező-induló vonatok jegyzéke	MÁV Zrt. FCSF technológiai csoport	Máv Zrt. Pályafenntartási Szakasz Salgótarján
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	MÁV-START Zrt.	Máv Zrt. Pályafenntartási Szakasz Salgótarján
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények	MÁV-START Zrt.	MÁV-START Zrt.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor a heti forgalmi ellenőrzések során végzi. Az ellenőrzés során megállapított, vagy egyéb úton tudomásukra jutott hiányosság megszüntetése iránt az előző pontban foglaltak szerint teszik meg az intézkedést.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

Forgalmi jellegű:

forgalmi iroda

állomásfőnöki iroda

forgalmi koordinátori iroda

Egyéb:

MÁV-START Zrt. személypénztár

B+N Referencia Zrt. kazánház

VOLÁNBUSZ Zrt. jegypénztár, pihenőhelyiség.

I.sz. váltókezelői őrhely az állomás végponti végén

II.sz. váltókezelői őrhely az állomás kezdőponti végén

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről” utasítás alapján elektronikus úton elérhető:

Központilag kiadott utasítások:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi%20szabályozás/Forgalom)

Területi hatállyal kiadott utasítások:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi%20Igazgatósági%20Szabályozás/Budapest)

Helyi és csomóponti szintű szabályozás:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai Budapest/Forgalmi Csomópont Hatvan](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati%20helyek%20szabályozásai%20Budapest/Forgalmi%20Csomópont%20Hatvan)

A forgalmi irodában papír alapon rendelkezésre áll:

- A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések,
- A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások.

I. és II. őrhelyen papír alapon rendelkezésre áll:

- Állomási Végrehajtási Utasítás,
- Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat,
- Kifüggesztendő hirdetések.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson nyomdai úton előállított papír alapú parancskönyv van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz áll rendelkezésre: - felvételi épület forgalmi iroda,
- I. őrhely.

Az állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállalók névsorát a Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének 10. pontja tartalmazza.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Hatvan Boldogi út 1.	02/21-39
Pásztó körzeti rendelőintézet	Pásztó Hársfa út 1.	32/360-081

Orvosi ügyelet	Pásztó Semmelweis út 2.	32/310-104
Szent Margit Kórház	Pásztó Semmelweis út 15-17.	32/560-000

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholteszt, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonörök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	3060 Pásztó Kölcsei út 35	32/460-155
MÁV Vasútör Kft.	Budapest	06-1/ 511-11-45
KMKK Zrt.	5000 Szolnok Nagysándor József út 24.	06-20-326-2677
B+N Referencia Zrt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	06-20-409-1253
Pásztó Polgárőr Szervezet	3060 Pásztó Fő út 22.	06-20/996-5071
MÁV START Zrt.	3000 Hatvan Boldogi u.1.	06-1/512-2201

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
I. sz. váltókezelői őrhely:		
váltókezelő vonóvezetékes I.	1	1
II. sz. váltókezelői őrhely:		
váltókezelő vonóvezetékes I.	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Az állomási személyzet a KSZ Helyi Függelékében munkakörökre megszabott, és a „Szolgálati beosztás”-ban előírt időben köteles szolgálatra jelentkezni, és az eltávozásig a szolgálatot végezni.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél jelentkezik szolgálatra. A váltókezelő a szolgálatot átadó váltókezelőnél jelentkezik szolgálatra.

Ha a szolgálatba jelentkező munkavállaló szolgálatképes állapotával szemben kétség merül fel, a szolgálat átadását meg kell tagadni, szükség esetén alkohol szondás vizsgálatot kell végezni.