




PÖRBÖLY ÁLLOMÁS


ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS


Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:



.....
Németh Attila
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


.....
Tóth Tamás
Forgalmi csomóponti főnökség vezető


.....
Neményi Norbert
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 41930/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Pörböly állomás a Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja – Báticaszék egyvágányú, nem villamosított egyéb fővonal középállomása, mely kezdődik 860+01 számú szelvénytől és tart a 872+68 számú szelvényig.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

– Báticaszék állomás a 947+41 számú szelvénytől az 595+30 és a 186+08 számú szelvényig.

Végpont felől

– Baja állomás a 774+34 számú szelvénytől a 756+78 számú szelvényig.

Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

- Báticaszék – Pörböly állomások között Alsónyék megállóhely található a 937+27 – 940+27 számú szelvények között.
- Baja – Pörböly állomások között Baja-Dunafürdő megállóhely található a 797+40 – 795+30 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

154. sz. vonalon Pörböly- Baja között a legnagyobb emelkedés 5,7 ‰, a legnagyobb esés 4,8 ‰,

154. sz. vonalon Pörböly- Báticaszék között a legnagyobb emelkedés 3 ‰, a legnagyobb esés 2 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvénytérkép szerint:

154. sz. vonalon Baja- Pörböly állomások között:

Szelvénytérkép (-tól)	Szelvénytérkép (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
792+00	793+00		5,4
795+00	798+00		5,7
798+00	802+00		5,6

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa

Az állomás Siemens fényjelzős mechanikus biztosítóberendezéssel van felszerelve, a biztosítóberendezés kezelését a 366/1969. sz. V. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

- forgalmi iroda,
- I. sz. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- volt állomásfőnöki iroda.
- utaskiszolgáló helyiség: váróterem,

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Pörböly – Baja és Pörböly – Bátaszék állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Az állomásközök vonatbefolyásolásra nem kiépítettek. Ellenmenetet és utolérés kizárást biztosító berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Állomási vágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzá férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	átmenő fővágány, vonatfogadó/indító	730		2,5		Nincs	2	1	55-07153-01-1	nyílt	
2	fővágány, vonatfogadó/indító	698		2,5		Nincs	6	3	55-07153-01-2	nyílt	
3	fővágány, vonatfogadó/indító	679		2,5		Nincs	6	5	55-07153-01-3	nyílt	
Erdészet	sajátcélú vágány	750					4	5	55-07153-02-ERDÉSZET	nem	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága
I-II. sz. vágányok között	281m	4,4m	járdalap	sk+15

A peronok a felvételi épület felől erre kijelölt átkelő helyeken, szintben közelíthetők meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvénytábla száma	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Bátaszék- Pörböly	jobb	882+77	AEj	kettő	biztosított fény előjelző
Bátaszék- Pörböly	jobb	872+68	A	négy	hívójelzéssel kiegészített biztosított bejárati jelző fény
Pörböly	jobb	870+10	K1	három	biztosított kijárati jelző fény
Pörböly	jobb	869+39	K2	három	biztosított kijárati jelző fény
Pörböly	jobb	869+60	K3	három	biztosított kijárati jelző fény

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvénytábla száma	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése

Baja- Pörböly	jobb	849+90	BEj		biztosított előjelző	fény
Pörböly- Bátaszék	jobb	860+01	B		hívójelzéssel kiegészített biztosított bejárati jelző	fény
Pörböly	jobb	867+55	V1		biztosított kijárat jelző	fény
Pörböly	jobb	862+77	V2		biztosított kijárat jelző	fény
Pörböly	jobb	863+04	V3		biztosított kijárat jelző	fény

Tolatási határjelző mindkét bejárati jelzőtől számított 50 méterre van kitűzve.

Megállás helye jelző az I. sz. vágány mellett kezdőpont felől a 868+50 sz. szelvényben van elhelyezve, valamint a hozzá tartozó Távolságjelzők 50, 100 és 150 méterre az I. sz. vágány külső oldalán az ellenkező irányba van elhelyezve.

Figyelmeztető jel

A fény előjelzők előtt 2 m távolságra bejárati jelzőre figyelmeztető, illetve 200 és 300 m távolságra ferdesávós Előjelzőre figyelmeztető jelek vannak felállítva.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható

I. sz. váltókezelői szolgálati hely

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db lámpatartó állvány (hordozható)
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti "Megállj!" jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti közlekedés megállításához)
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

II. sz. váltókezelői szolgálati hely

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1 db lámpatartó állvány (hordozható)
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti közlekedés megállításához)

- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti “Megállj!” jelzés adásához)

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A kezdőpont felőli oldalon a 2, 4, 6 sz., a végpont felőli oldalon az 1, 3, 5 sz. váltók találhatóak. Az állomás valamennyi váltója vonóvezetékes központi állítású, biztosított váltó. Az 1 és 2 sz. váltó központból állítható ellenőrző retesszel ellátott.

Az állomás valamennyi váltó váltójelzője forgólapos és fényvisszaverő fóliával ellátott. Az 1 és 2 sz. váltó görgős csúcscsínemelő szerkezettel van ellátva. Váltók váltófűtéssel nem rendelkeznek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomásból kiágazó Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton a 4 és 5 sz. váltók után találhatóak a VS2 és VS1 jelű vágányzáró sorompók. A vágányzáró sorompók a 4 és 5 számú kiágazási váltókkal függésben nincsenek, kulcsa az I. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely a biztosítóberendezésben van elhelyezve. A sorompók kulcsa valamennyi vágányra történő be- és kijárat esetén az I. és II. váltókezelői szolgálati helység biztosítóberendezésben fogva kell tartani.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei

Baja állomás felé bekapcsolva:

- Pörböly forgalmi iroda (- . -)
- Pörböly I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Baja II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)
- Baja forgalmi iroda (- . . .)

Bátaszék állomás felé bekapcsolva:

- Pörböly forgalmi iroda (- . -)
- Pörböly II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)
- Bátaszék I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Bátaszék forgalmi iroda (- .)

Helyi forgalmú távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei:

- forgalmi iroda (- . -)
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Pörböly II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)

CB telefon

- forgalmi iroda 05 - 72-11
06 - 91-28

Irányítói elérhetőségek:

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Pörboly állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok tájékoztatása élőszóval történik, mely a forgalmi szolgálattevő feladata.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája- a váróterem ajtajától mérve- 3 perc, ezért a vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható érkezésről, induló vonatok esetében a vonat indulási ideje előtt legkésőbb 3 perccel kell az indulásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell az érkező/induló vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonatpust és az érkezési/indulási időt.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

A szigetperon szintben közelíthető meg az I. sz. átmenő fővágányon keresztül. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb az I. sz. vágányra behaladó vonat megérkezését követően lehet értesíteni az utazóközönséget élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utasok tájékoztatása élőszóval történik, mely a forgalmi szolgálattevő feladata. A váróteremben, a felvételi épület előtt és a peronokon tartózkodó utasokat a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával a helyszínen köteles tájékoztatni. Ennek során az egyébként a hangosbemondón adandó közleményeket kell az utazóközönség tudomására hozni határozott, jól érthető hangnemenben.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című Utasításban 4.5.1. pontjában foglaltak szerint köteles eljárni.

A forgalmi vonalirányítótól, vagy a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján értesíteni kell az érintett vonatok vezető jegyvizsgálóját a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, illetve a menetrendtől eltérő megállásokról.

Az állomáson keletkezett 5 perc, vagy azt meghaladó mértékű késéssel érintett személyszállító vonat vezetőjegyzőjét a forgalmi szolgálattevő szóban köteles értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Utastájékoztató hirdetmények

– Érkező/Induló vonatok jegyzéke. Elkészítése, karbantartása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.

A Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke az elkészített Érkező/Induló vonatok jegyzékét menetrendváltás, valamint menetrend módosítás életbelépése előtt minimum 3 nappal átadja az állomásfőnök részére, aki a kihelyezésről köteles gondoskodni, melyet a forgalmi szolgálattevő hajt végre.

– „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”.

Az állomáson ezek kihelyezése, pótlása, esetleges eltávolítása és módosítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények meglétére, állapotára és tartalmára vonatkozó ellenőrzését a forgalmi szolgálattevőnek szolgálatátvételt követően kell elvégezni, hiányosság, nem megfelelésség esetén – a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. kivételével – a Fejrovasat előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni, és erről értesíteni kell az állomásfőnököt vagy forgalmi koordinátort. Amennyiben tartalék hirdetmény áll rendelkezésre, a pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hiányzó „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. pótlásáról a MÁV Zrt. hivatalos honlapján (www.mavcsoport.hu) a Vágányzári hírek menüpont alatt található vágányzári információk kinyomtatásával haladéktalanul gondoskodni kell.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, valamint a VU mellett őrzendő rendeletgyűjtemény digitális formában állnak rendelkezésre a FOR számítógépek asztalán.

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az E.2. sz. Fékutasítás nyomtatott formában, a jegyzőkönyvek,

dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben, forgalmi szolgálattelvő asztalán megtalálhatóak.

Parancskönyv a forgalmi irodában, illetve az I. és a II. váltókezelői szolgálati helyen került elhelyezésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda. Hordágy a raktárban van.

Elsősegélynyújtásra kijelölt hely a forgalmi iroda. Az elsősegélynyújtásra kijelölt személyek névsora a forgalmi irodában ki van függesztve. Véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában van.

	<i>Cím</i>	<i>Telefon</i>
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Dombóvár, Kandó K. tér 1.	05/64-89
Házi orvos:	Pörböly, Bajai út.	74/492-042
Orvosi ügyelet	Bátaszék, Kossuth L.u.54.	104
Városi Kórház:	Szekszárd, Béri Balogh Á. út. 5/7.	74/501-500
	Baja, Rókus u. 10.	79/422-233

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	<i>Cím, e-mail cím</i>	<i>Telefon</i>
Központi segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság:	Szekszárd, Várköz 4. Pf.124.	74/501-100
Megyei Rendőrkapitányság:	Szekszárd, Mészáros u 17-21.	74/501-111
Rendőroros	Bátaszék külterület 0135-127 Hrsz.	74/501-127
	Ügyelet:	107
Mentők	Szekszárd, Mikes u. 28.	74/315-355
	Baja, Pokorni u. 6-8.	79/326-230
	Ügyelet	104
Tűzoltóság	Szekszárd, Mikes u.16-22.	74/412-422
	Ügyelet	105
Polgármesteri Hivatal	Pörböly, Óvoda út. 1.	74/491-542
Katasztrófavédelem	Szekszárd, Mikes u. 16-22.	74/504-700
Vadásztársaságok:		
Vadásztársaság Baja	Tóth Zoltán Baja, gemenc @gemenczrt.hu	30/348-3756
Bátaszék Vadászegylet	Zsigmond András Alsónyék, Vadászház, Külterület 0577/2 hrsz. elnok@bataszekivt.hu	30/633-5830
A SEGÉLYHÍVÓK számai a forgalmi irodában kifüggesztésre kerültek!		

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Pörböly állomáson az utasforgalomra megnyitott és az üzemi területeken tilos a dohányzás! Az állomás területén és a felvételi épületben, valamint a szolgálati helyiségekben szembetűnő felirattal és piktogrammal meg van jelölve a dohányzás tiltása.

Dohányzásra kijelölt hely a volt utas WC melletti terület, valamint a váltókezelői szolgálati helyek melletti terület, mely szembetűnő felirattal és piktogrammal meg van jelölve. A dohányzó helyeken el van helyezve csikktartó.