



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38543/2022/MAV

Pörboly állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Németh Attila
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Varga Róbert
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Eklics Tibor
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15

1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	16
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	16
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4.	Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1.	Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	17
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	17
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.	18
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	18
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	18
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	18
2.18.	Váltógondozás.....	18
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	18
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	18
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	18
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	19
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	19
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	19
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	19
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	19
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	20
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	20
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	20
2.24.	A váltók állítása.	20
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	20
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	20
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	20
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	20
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	21

2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	21
2.29.1.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékes központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	21
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	21
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.	21
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	21
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	22
2.33.	A tolatás engedélyezése.	22
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	22
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	22
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	23
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	23
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	23
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	23
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	23
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	23
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	24
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	24
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	25
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	25
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	25
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	25
2.48.	Engedélykérés-adás.	25
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	25
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	26
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	26
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	26
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	26
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	26
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	27
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	27
2.55.1.	A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	27
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	27

2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	28
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	28
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	29
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	30
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	30
	Rendkívüli esetben rakodást, az állomás vágányain a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet.	30
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	31
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	31
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	32
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	32
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	32
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	33
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	33
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	33
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	33
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	33
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	33
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35
	Szolgálatátadás-átvételét a Fejrovtos előjegyzési naplóban kell végezni. Az átadásban rögzíteni kell a szolgálat zavartalan folytatásához szükséges tudnivalókat, nyitott tételeket és utalni kell a működéssel kapcsolatos problémákra. Az átadást az alábbi szöveggel kell előjegyezni: „FOR terminál rendben átadva, rögzítendő esemény nincs.” vagy „FOR terminál rendben átadva, rögzítendő feladatok”.	35
	A működéssel kapcsolatosan fennálló üzemzavarok és meghibásodások részletes átadását a FOR Hibaelőjegyzési könyvben kell szolgálatátadásban rögzíteni.	35
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	35
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	35
5.8.2.	Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	35
	A forgalmi szolgálattevők az „Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról” rendelkezésben foglaltak szerint kötelesek eljárni. Beérkező e-mailek törlése tilos.	35
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	35
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	35
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	37
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	37
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	37
6.5. Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer.	37
Baja-Dunapart kiszolgálása	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytól szerinti, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytól szerinti felsorolása.

Pörböly állomás a 154. számú Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja – Báticasék egyvágányú, nem villamosított országos törzshálózati vonal középállomása, mely kezdődik a 860+01 számú szelvénytől és tart a 872+68 számú szelvényig.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

- Báticasék állomás a 947+41 számú szelvénytől az 595+30 és a 186+08 számú szelvényig.

Végpont felől

- Baja állomás a 774+34 számú szelvénytől a 756+78 számú szelvényig.

Nyíltvonali szolgálati helyek az állomásközben

- Báticasék – Pörböly állomások között Alsónyék megállóhely található a 937+27 – 940+27 számú szelvények között.
- Baja – Pörböly állomások között Baja-Dunafürdő megállóhely található a 797+40 – 795+30 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

154. sz. vonalon Pörböly- Baja között a legnagyobb emelkedés 5,7 ‰, a legnagyobb esés 4,8 ‰,

154. sz. vonalon Pörböly- Báticasék között a legnagyobb emelkedés 3 ‰, a legnagyobb esés 2 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvénytól szerinti:

154. sz. vonalon Baja- Pörböly állomások között:

Szelvénytól (-tól)	Szelvénytól (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
792+00	793+00		5,4
795+00	798+00		5,7
798+00	802+00		5,6

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás Siemens fényjelzős mechanikus biztosítóberendezéssel van felszerelve, a biztosítóberendezés kezelését a 366/1969. sz. V. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Pörböly – Baja és Pörböly – Báticasék állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Az állomásközök vonatbefolyásolásra nem kiépítettek. Ellenmenetet és utolérés kizárását biztosító berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	átmenő fővágány, vonatfogadó/indító	730		2,5		Nincs	2	1	55-07153-01-1	nyílt	
2	fővágány, vonatfogadó/indító	698		2,5		Nincs	6	3	55-07153-01-2	nyílt	
3	fővágány, vonatfogadó/indító	679		2,5		Nincs	6	5	55-07153-01-3	nyílt	
Erdészet	sajátcélú vágány	750					4	5	55-07153-02-ERDÉSZET	nem	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága
I-II. sz. vágányok között	281m	4,4m	járdalap	sk+15

A peronok a felvételi épület felől erre kijelölt átkelő helyeken, szintben közelíthetők meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	biztosított fény előjelző	Bátaszék- Pörböly	jobb	882+77	
A	biztosított fény bejárati jelző	Bátaszék- Pörböly	jobb	872+68	hívójelzés

K1	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	870+10	
K2	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	869+39	
K3	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	869+60	
Végpont felől					
BEj	biztosított fény előjelző	Baja- Pörböly	jobb	849+90	
B	biztosított fény bejárat jelző	Pörböly- Bátaszék	jobb	860+01	hívójelzés
V1	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	867+55	
V2	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	862+77	
V3	biztosított fény kijárat jelző	Pörböly	jobb	863+04	

Tolatási határjelző mindkét bejárat jelzőtől számított 50 méterre van kitzúzve.

Megállás helye jelző az I. sz. vágány mellett kezdőpont felől a 868+50 sz. szelvényben van elhelyezve, valamint a hozzá tartozó Távolságjelzők 50, 100 és 150 méterre az I. sz. vágány külső oldalán az ellenkező irányba van elhelyezve.

Figyelmeztető jel

A fény előjelzők előtt 2 m távolságra bejárat jelzőre figyelmeztető, illetve 200 és 300 m távolságra ferdesávós Előjelzőre figyelmeztető jelek vannak felállítva.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db kitzúzhető Megállj-jelző
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. sz. váltókezelői szolgálati hely

- 1 db kitzúzhető Megállj-jelző
- 1 db kitzúzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db lámpatartó állvány (hordozható)
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat előjelző használhatatlansága esetére
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti közlekedés megállításához)
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

II. sz. váltókezelői szolgálati hely

- 1 db kitzúzhető Megállj-jelző
- 1 db kitzúzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db lámpatartó állvány (hordozható)

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejáratú jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejáratú előjelző használhatatlansága esetére
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti közlekedés megállításához)
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X			X		X	E, K			FF
4	E	X	X		X			X	E, K			FF
6	E	X	X		X			X	E, K			FF
5	K	X	X		X			X	E, K			FF
3	E	X	X		X			X	E, K			FF
1	E	X	X			X		X	E, K			FF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az állomásból kiágazó Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózatán a 4 és 5 sz. váltók után található a VS2 és VS1 jelű vágányzáró sorompók. A vágányzáró sorompók a 4 és 5 számú kiágazási váltókkal függésben nincsenek, kulcsa az I. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely a biztosítóberendezésben van elhelyezve. A sorompók kulcsa valamennyi vágányra történő be- és kijárat esetén az I. és II. váltókezelői szolgálati helység biztosítóberendezésben fogva kell tartani.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei

Baja állomás felé bekapcsolva:

- Pörböly forgalmi iroda (- . -)
- Pörböly I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Baja II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)
- Baja forgalmi iroda (- . . .)

Bátaszék állomás felé bekapcsolva:

- Pörböly forgalmi iroda (- . -)
- Pörböly II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)
- Bátaszék I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Bátaszék forgalmi iroda (- .)

Helyi forgalmú távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei:

- forgalmi iroda (- . -)
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Pörböly II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .)

CB telefon

- forgalmi iroda 05 - 72-11, 06 - 91-28

Különcélú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer:

- 40-48 hívószámmal

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezés

Bátaszék állomáson a forgalmi irodai rendelkező asztalon elhelyezett központi kezelő készülékhez hangrögzítő berendezés kapcsolódik, melynek rögzítési körzetébe be van kapcsolva Pörböly állomás forgalmi szolgálattevőjének helyi és állomásközi távbeszélője is, Bátaszék – Pörböly és Pörböly – Baja viszonylatban.

A hangrögzítő berendezés meghibásodásának, valamint a meghibásodás megszüntetésének tényéről Bátaszék állomás forgalmi szolgálattevője köteles tájékoztatni Pörböly állomás forgalmi szolgálattevőjét. A kapott tájékoztatás alapján Pörböly állomás forgalmi szolgálattevője haladéktalanul köteles értesíteni Baja állomás forgalmi szolgálattevőjét. A közlések tényét és idejét (óra, perc) időadattal a Fejrovas előjegyzési napló következő sorába elő kell jegyezni. Hangrögzítésbe be van kapcsolva még a CB telefon 05/72-11 és a Különcélú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer. A hangrögzítő berendezés üzemszerűen működik, ha a távbeszélő kagyló beemelését és hívás indítást követően 10 másodpercenként ellenőrző sípolás hallatszik.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

Az állomás üzemirányítás szempontjából felügyelt vonalon fekszik. A felügyeletet a Pusztaszabolcs – Pécsbánya-rendező állomások közötti üzemirányított vonal forgalmi vonalirányítója látja el.

- Forgalmi vonalirányító 05/16-40
zárt csoportú e-mail cím: ukps.ud@mav.hu
- Területi főüzemirányító 05/13-33
zárt csoportú e-mail cím: ukps.tfoir@mav.hu
- Területi funkcionális felügyelet: 05/20-38
Telefax: 05/20-29
zárt csoportú e-mail cím: pecs.tszf@mav.hu

Amennyiben a területileg illetékes Területi funkcionális felügyelet nem érhető el, akkor a következő telefonszámon kell a kapcsolatot felvenni: Budapest 01/97-70, 01/97-71, 01/97-72 Telefax:01/97-79.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

Az állomáson az utastér, utas bejárat, peron világításának bekapcsolása a forgalmi szolgálattevő feladata. Vonatmentes időben a térvilágítást le kell kapcsolni Az I. és a II. sz. váltókezelői szolgálati helynél a közúti átjárót megvilágító lámpát szürkületkor fel kell kapcsolni és virradatig világít a közúti sorompóra. A világítás felkapcsolása és lekapcsolása a szolgálatban levő váltókezelő feladata.

A térvilágítási körzetek működtetésére vonatkozóan a „szolgálati helyek térvilágítási rendje” jelen Állomási Végrehajtási Utasítás 11. számú mellékleteként került besorozásra.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Pörboly állomás kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő, egyéb állomás.

A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Pörboly állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok tájékoztatása élőszóval történik, mely a forgalmi szolgálattevő feladata.

- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája- a váróterem ajtajától mérve- 3 perc, ezért a vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható érkezésről, induló vonatok esetében a vonat indulási ideje előtt legkésőbb 3 perccel kell az indulásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell az érkező/induló vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az érkezési/indulási időt.

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A szigetperon szintben közelíthető meg az I. sz. átmenő fővágányon keresztül. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb az I. sz. vágányra behaladó vonat megérkezését követően lehet értesíteni az utazóközönséget élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utasok tájékoztatása élőszóval történik, mely a forgalmi szolgálattevő feladata. A váróteremben, a felvételi épület előtt és a peronokon tartózkodó utasokat a

vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával a helyszínen köteles tájékoztatni. Ennek során az egyébként a hangosbemondón adandó közleményeket kell az utazóközönség tudomására hozni határozott, jól érthető hangnemben.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A forgalmi szolgálattevő rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című Utasításban 4.5.1. pontjában foglaltak szerint köteles eljárni.

A forgalmi vonalirányítótól, vagy a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján értesíteni kell az érintett vonatok vezető jegyvizsgálóját a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, illetve a menetrendtől eltérő megállásokról.

Az állomáson keletkezett 5 perc, vagy azt meghaladó mértékű késéssel érintett személyszállító vonat vezetőjegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő szóban köteles értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező/Induló vonatok jegyzéke. Elkészítése, karbantartása a Forgalmi csomóponti főnökség feladata.

A Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke az elkészített Érkező/Induló vonatok jegyzékét menetrendváltás, valamint menetrend módosítás életbelépése előtt minimum 3 nappal átadja az állomásfőnök részére, aki a kihelyezésről köteles gondoskodni, melyet a forgalmi szolgálattevő hajt végre.

„Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények meglétére, állapotára és tartalmára vonatkozó ellenőrzését a forgalmi szolgálattevőnek szolgálatátvételt követően kell elvégezni, hiányosság, nem megfelelésség esetén – a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. kivételével – a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni, és erről értesíteni kell az állomásfőnököt vagy forgalmi koordinátort. Amennyiben tartalék hirdetmény áll rendelkezésre, a pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hiányzó „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. pótlásáról a MÁV Zrt. hivatalos honlapján (www.mavcsoport.hu) a Vágányzári hírek menüpont alatt található vágányzári információk kinyomtatásával haladéktalanul gondoskodni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- forgalmi iroda,
- I. sz. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- volt állomásfőnöki iroda.
- utaskiszolgáló helyiség: váróterem,

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek, valamint a VU mellett őrzendő rendeletgyűjtemény digitális formában állnak rendelkezésre a FOR számítógépek asztalán. A elektronikusan a rendeletgyűjtemény elérhető a következő címen:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/FCS
 Dombóvár/Pörböly/Egyéb%20Szabályozások/Rendelet-%20és%20Utasításgyűjt.%20Pörböly.htm

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az E.2. sz. Fékutasítás nyomtatott formában, a jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben, forgalmi szolgálattelvő asztalán megtalálhatóak.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyv a forgalmi irodában, illetve az I. és a II. váltókezelői szolgálati helyen került elhelyezésre.

Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kijelölt hely és a Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda. Hordágy a raktárban van.

Az elsősegélynyújtásra kijelölt személyek névsora a forgalmi irodában ki van függesztve. Alkoholszonda és a Véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában van.

	<i>Cím</i>	<i>Telefon</i>
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Dombóvár, Kandó K. tér 1.	05/64-89
Házi orvos:	Pörböly, Bajai út.	74/492-042
Orvosi ügyelet	Bátaszék, Kossuth L.u.54.	104
Városi Kórház:	Szekszárd, Béri Balogh Á. út. 5/7.	74/501-500
	Baja, Rókus u. 10.	79/422-233

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	<i>Cím, e-mail cím</i>	<i>Telefon</i>
Központi segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	Pörböly, Óvoda út. 1.	74/491-542

A SEGÉLYHÍVÓK számai a forgalmi irodában kifüggesztésre kerültek!