

Változásjegyzék

Püspökladány állomás Állomási Végrehajtási Utasítása - 9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására utasítás szerint - módosításra került. AVU-ban tartalmi változásban az alábbi pont érintett:

- ÁVU 1.9. Egyéb szakágak, vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások pontja az alábbi sorral egészül ki:

FOXrail Zrt. (pihenő helyiség)	4150 Püspökladány Vasút u. 1	+36 30 360 5228 diszpécser	Nincs
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------

- ÁVU 2.8.2. KÖFI2 EBO2 kezelő részletes feladata pont az alábbi bekezdéssel egészül ki:
 - Amennyiben a biztosítóberendezés használhatatlan, a távolbalátás korlátozottsága esetén vágányút bejárást végez
 - A biztosítóberendezés használhatatlansága, valamint egyéb rendkívüli esetekben a rendelkező forgalmi szolgálattevőtől kapott utasítás alapján felhelyezi a biztonsági betéteket, váltó-, és vágányút ellenőrzést tart.
- ÁVU 2.8.3. Külső forgalmi szolgálattevő részletes feladata pont az alábbi bekezdéssel egészül ki:
 - A biztosítóberendezés használhatatlansága esetén vágányút beállítás elrendelését követően a vágányút áttekintésével vágányút ellenőrzést végez.
- ÁVU 2.24.3. Vágányút bejárása
Amennyiben a biztosítóberendezés használhatatlan, a távolbalátás korlátozottsága esetén a korábban a külső forgalmi szolgálattevő részére előírt feladatokat a KÖFI2 EBO2 kezelő köteles elvégezni.
- ÁVU 2.26.2. Váltóellenőrzés villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén pont teljes szövege az alábbiakra módosul:
Ha a váltók helyes állását a biztosítóberendezés ellenőrző fényjeinek kiértékelésével nem lehet megállapítani, a váltót (a Kezelési Szabályzat alapján) a helyszínen biztonsági betéttel le kell zárni, amit az EBO2 kezelő köteles elvégezni. A váltó lezárása előtt köteles a váltó helyes állásáról meggyőződni és azt, valamint a biztonsági betét felhelyezését kézi rádió adó-vevő készüléken, vagy térhangoson a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek jelenteni. A biztonsági betét felhelyezését a váltó állásának feltüntetésével és eltávolítását a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a Fejrovasat előjegyzési naplóban előjegyezni.

Az AVU egyéb pontjai módosítást nem tartalmaznak.