



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KÁL-KÁPOLNA

137-272/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

RECSK-PARÁDFÜRDŐ

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31.

Készítette:

Morvai Tamás
Morvai Tamás
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Gaál Ferenc
Gaál Ferenc
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Elő-jegyzte
1	57883/2016/MAV	2016. évi módosítások bedolgozása	2016.12.11.	Morvai Tamás.
2	50138/2017/MAV	2017. évi módosítások bedolgozása	2017.12.10.	Morvai Tamás
3	48613/2018/MAV	2018. évi módosítások bedolgozása	2018.12.09.	Morvai Tamás
4	44254/2019/MAV	2019. évi módosítások bedolgozása	2019.12.15.	Morvai Tamás
5	37740/2020/MAV	2020. évi módosítások bedolgozása	2020.12.13.	Morvai Tamás
6	38264/2021/MAV	2021. évi módosítások bedolgozása	2021.12.12.	Morvai Tamás

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	14
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	15
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	16

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	16
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	16
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	16
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	16
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	16
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	17
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	18
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	18
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17. Váltógondozás.....	19
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	19
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	19
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	19
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	20
2.21. A vágányút ellenőrzése.	20
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	20
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	20
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.24. A váltók állítása.....	21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	21
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	21
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	21
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	21
2.33. Állomási, nyíltvonal helyi útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	21
2.33.1. Nyíltvonal útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	24
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	25
2.34. A tolatás engedélyezése.	25

2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	25
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajátcélú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	25
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	25
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	25
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. ...	26
2.36. Átállás, összetolás.	26
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek....	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	26
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	26
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	26
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	27
2.41. Féksaru alkalmazása.....	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	27
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	28
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.50. Engedélykérés -adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	29
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	29
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	29
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	29
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	30
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	30
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	30
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	30
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságoként).....	30

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	31
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	32
 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	33
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	33
 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	34
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	34
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.....	34
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.....	35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	35
 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	36
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	36
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Recsk-Parádfürdő állomás a 84. sz. Kál-Kápolna – Kisterenye egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 255+90 - 266+00 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

84 sz. vonalon: - Mátramindszent állomás,
 - Kál-Kápolna állomás.

Kál-Kápolna és Kisterenye állomások között a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A vonalon a személyszállító vonatok közlekedtetésének ideiglenes szüneteltetés időtartamára a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátása a hatályban levő utasítás alapján történik.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

84 sz. vonalon:

84 sz. vonalon Kisterenye - Mátramindszent állomások között:

- Nemti megállóhely a 67+70 szelvényben.

84 sz. vonalon Mátramindszent – Recsk-Parádfürdő állomások között:

- Mátraballa megálló rakodóhely a 170 szelvényben.

- Mátraderecske megállóhely a 228+31 szelvényben.

84 sz. vonalon Recsk-Parádfürdő - Kál-Kápolna állomások között:

- Recsk-Kőrakodó rakodóhely a 279+10 szelvényben,

- Sirok megállóhely a 318+80 szelvényben,

- Kőkútpusztá megállóhely a 337+80 szelvényben,

- Tarnaszentmária megállóhely a 364+80 szelvényben,

- Tarnaszentmária XII sz. őrhely a 367+40 szelvényben,

- Verpelét megálló rakodóhely a 395+80 szelvényben,

- Feldebrő megállóhely a 446+64 szelvényben,

- Aldebrő megállóhely a 476+60 szelvényben,

- Tófalú megállóhely a 487+48 szelvényben,

- Kápolna megállóhely az 504+10 szelvényben,

- CONCORDIA Közraktár Rt. scvp. kiágazás (Gabonaforgalmi) az 508+51 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

84 sz. vonalon Kisterenye - Mátramindszent állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
25	34	6,4 ‰	
34	53	5,9 ‰	
53	58	6,2 ‰	
66	68	5,8 ‰	
73	82	6,6 ‰	
86	94	10,0 ‰	

84 sz. vonalon Mátramindszent – Recsk-Parádfürdő állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
99	103	10,2 ‰	
103	104	6,6 ‰	
110	128	9,9 ‰	
129	168		10,0 ‰
174	180		5,4 ‰
187	194		5,9 ‰
240	242		5,6 ‰
245	250		9,9 ‰

84 sz. vonalon Recsk-Parádfürdő - Verpelét állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
263	274		10,5 ‰
284	286		5,2 ‰
293	299		9,1 ‰
308	311		5,2 ‰
321	324	9,9 ‰	
324	328	11,5 ‰	
330	334		10,4 ‰
334	337		10,8 ‰
337	339		10,2 ‰
339	342		10,6 ‰
342	347		7,4 ‰
359	365	5,1 ‰	
366	368		5,1 ‰
368	375		9,5 ‰
378	381	6,5 ‰	

84 sz. vonalon Verpelét - Kál – Kápolna állomások között Kál-Kápolna állomás felé emelkedés nincs, a legnagyobb esés 4,6 ‰,

Recsk-Parádfürdő állomáson egyközpontos váltózár kulcsazonosító berendezés van.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A 84 sz. (Kál-Kápolna - Kisterenye vonalon) állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. A pálya vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal (I–III-ig).

Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel kell előjegyezni

Vágány neve	Rendeltetése	Használatos hossz kezdőpont felé [m]	Használatos hossz végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	csonka rakodó mellékvágány,	298		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelk edés	Nincs	ütközőbak	5	55-12153-01-1	K	Nyílt	
II	átmenő vonatfogadó / indító fővágány	285		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelk edés	Nincs	4	3	55-12153-01-2	E	Nyílt	
III	vonatfogadó / indító fővágány	295		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelk edés	Nincs	2	3	55-12153-01-3	D	Nyílt	
EGERERDŐ	saját célú vasúti vágány	57		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelk edés	Nincs	földkúp	1/1	55-12153-02- EGERERD	K	Nem nyílt	

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Recsk-Parádfürdő állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. mellékletként van csatolva, amely naprakészen tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
84 Kisterenye - Kál-Kápolna					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vasötvözet scvp. kiág.	j	8+15			FEj
	j	15+32	A	1	Fj
Mátramindszent	j	85+42		2	fnBEj
	j	92+42	A	2	fnBj
Mátraballa	j	162+74		2	fnBEj, érvénytelenítve
	j	166+74	A	2	fnBj, érvénytelenítve
AS 187	j	179+94	AS187		Fsej
Recsk-Parádfürdő	j	248+90			nBEj
	j	255+90	A	1	nBj
AS 269	j	263+01	V	2	fFj
AS 282	j	278+67	282K	-	Fsej
Verpelét	j	382+27			nBEj, érvénytelenítve
	j	389+29	A	1	nBj, érvénytelenítve
Kál-Kápolna	j	530+88		s	fBEj
	j	537+90	A	s	fBj

Végpont felől					
84 Kál-Kápolna - Kisterenye					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Verpelét	j	407+19			nBEj, érvénytelenítve
	j	400+14	B	1	nBj, érvénytelenítve
AS 269	j	274+46	K	2	fFj (fényesorompót)
AS 282	j	287+88	282V1	-	Fsej
AS 282	j	283+54	282V11	-	Fsej

Recsk-Parádfürdő	j	273+14			nBEj
	j	266+00	B	1	nBj
AS 187	j	192+69	AS187		Fsej
Mátraballa	j	183+65			nBEj, érvénytelenítve
	j	176+65	B		nBj, érvénytelenítve
	j	167+92	F	2	fFj (Sr 2)
Mátramindszent	j	108+72			nBEj
	j	101+66	B	1	nBj
	j	94+47	K	2	fFj (állomásközt)
Vasötvözet scvp. kiág.s	j	25+00			FEj
	j	18+00	B	1	Fj
Kisterenye	j	13+28			BEj
		6+04	C	2	Bj

Hívójelzés és Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Az A jelű bejáratú jelzőn belül Tolatási határjelző van elhelyezve a 256+40 sz. szelvényben.
A B jelű bejáratú jelzőn belül Tolatási határjelző van elhelyezve a 265+50 sz. szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1	nappali vonatindító jelzőeszköz
1	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1	vörös fényű kézi jelzőlámpa
1	piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
1	jelzőzászló

Kazánházban

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1	vállmagasságú állvány (a piros színű jelzőtárcsa elhelyezésére)
2	kitűzhető Megállj-jelző
2	kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

Figyelmeztető jelek:

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van Az I (raktári) vágány mellett lévő oldalrakodón az 259+41 és a 259+61 sz. szelvényben.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók: 2, 4, 6, 1, 1/1, 3, 5.
Az 1 sz. váltó szerkezeti függésben van az 1/1 váltóval.

Forgólapos, fényvisszaverős váltójelzővel felszerelt váltók:
2, 4, 6, 1 1/1, 3, 5

Az állomáson váltófűtő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

KS1 jelű kisiklasztó saru van az 261+98 számú szelvényben. Helyszíni állítású, szerkezeti függésben van az 5 sz. váltóval.

Az I. vágány kezdőpont felőli végén ütközőbak van a 258+27 sz. szelvényben.
Az EGERERDŐ sajátcélú vasúti pályahálózat vágány mindkét végén földkúp van a 262+76 és a 263+57 sz. szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I (raktári) vágány mellett lévő oldalrakodó a 259+41 és a 259+61 sz. szelvények között.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Recsk-Parádfürdő állomáson forgalmi irodában a 36 / 478-008 hívószámú közüzemi telefon áll rendelkezésre.

Mobiltelefon

A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve a Kál-Kápolnai rendelkező forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 597-5848

A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve Kisterenye forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 565-5964

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Az Adatrögzítő Központ vasútüzemi telefonon elérhető száma: 01-48-78; mobiltelefonon: 06-30-5044878. Miskolc Rendező Adatrögzítő központjának azonosító kódja: 42.

FAX készülék van elhelyezve Recsk-Parádfürdő forgalmi irodában: 06-36-478-008
FAX készülék van elhelyezve Mátramindszent forgalmi irodában: 06-32-366-141

Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33. 30 / 565-6350
- Forgalmi vonalirányító Hatvan – Miskolc: 04/13-19, 30 / 723-2416

Kál-Kápolna Állomásfőnökség szolgálati helyein a forgalmi irodákban technológiai célú mobiltelefonok vannak rendszeresítve:

Kál-Kápolna Állomásfőnökség	
Kál-Kápolna rendelkező fszt.	06 30 / 742-5464
Kál-Kápolna rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 597-5848
Kál-Kápolna külső fszt.	06 30 / 652-8058
Ludas fszt.	06 30 / 742-5519
Visontai Kombinát fszt.	06 30 / 658-6680
Nagyút fszt.	06 30 / 742-5494
Recsk-Parádfürdő fszt.	06 30 / 742-5430
Mátramindszent fszt.	06 30 /661-6633

Kál-Kápolna Állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Kál-Kápolna Állomásfőnökség	
Kál-Kápolna rendelkező fszt.	06 30 / 742-5464
Kál-Kápolna rendelkező fszt. (Vonali tolatásvezető vonali kiszolgálás alkalmával)	06 30 / 597-5848
Recsk-Parádfürdő fszt.	06 30 / 742-5430
Mátramindszent fszt.	06 30 /661-6633

Kál-Kápolna állomáson a rendelkező forgalmi irodában hangrögzítő berendezés üzemel. A kezelőpult valamennyi hangcsatornáján keresztül adott és vett közlemény digitális úton központilag rögzítésre kerül. A készüléken „hangrögzítésre kerül” felirat található.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

Az állomás külsőtéri világítás kapcsolói a forgalmi irodában vannak beépítve.

Sorompó világítás

térvilágítás I, II, III körzet

külsőtér

váróterem

nyári váróterem

állomásfelirat

A sorompóvilágítás alkonykapcsolóval van ellátva.

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás mértéke nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges mértéket, és ha ott vagyongvédelmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek

megvilágítása indokolt. A térvilágítást megfelelő időben történő be-, illetve kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattelvő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen. Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a fel-, illetve lekapcsolást alkalmazni. Rakodóterületek megvilágítását csak rakodás időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátáshoz szükséges utasítások, szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listáját és elérhetőségét a hatályban levő utasítás tartalmazza.

Utasítások, segédkönyvek gyűjteménye, Parancskönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi irodai Utasításgyűjteményben papíralapon megtalálhatóak:

1. F.1.sz. Jelzési Utasítás
2. F.2.sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3.sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítás szolgálat ellátására
5. F.7.sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére
6. F.10.sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására
7. D.2.sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra.
8. D.4.sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra
9. E.2.sz. Fékutasítás
10. E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás
11. H.6.sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
12. O.1.sz. Oktatási Utasítás
15. Műszaki Táblázatok I. (Gépészeti táblázatok)
16. Műszaki Táblázatok II. (Pályaadat táblázatok)
17. MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata
18. Balesetvizsgálati Utasítás
19. Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás
20. MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata
21. MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása
22. MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása
23. MÁV Zrt. Etikai Kódexe
24. Menetrendi Segédkönyv
25. A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.