



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG MISKOLC-GÖMÖRI

52250/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Sajóecseg

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Halász Mónika', is written over the printed name.

Halász Mónika
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Barsi Attila', is written over the printed name.

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kallus Tihamér', is written over the printed name.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Sajóecseg állomás



Szolgáltató Központ Zrt.

Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52250/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52250/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Sajóecseg Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021.december 09.

Tisztelettel:

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék	3
1. Általános előírások	9
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 10	
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	15
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye	15
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek	16
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja	17
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	18
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	18
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	18
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	18

Állomási Végrehajtási Utasítás

Sajóecseg

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	18
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	19
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.....	19
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	19
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.).....	20
1.9.11. Állomáson(megállóhelyeken)alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetésménnyekfajtái.Az.utastájékoztatóhirdetésménnyek kihelyezésével,pótlásával,módosításával,eltávolításával megbízott munkavállalók....	20
1.9.12. Utastájékoztató hirdetésménnyek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	20
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások,szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	21
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye	21
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	22
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	23
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	23
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása	23
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	24
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	24
2.7.1. Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása	26

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	27
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, kiszolgálás módja	27
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	28
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	28
2.17. Váltógondozás	28
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	28
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	28
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	28
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	29
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	29
2.19.1. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására	29
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	29
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	29
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	30
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása	30
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	30
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	30
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	30
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	30
2.24. A váltók állítása.....	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	31
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	31
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	31
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	31
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	31
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	31
2.28. Váltóellenőrzés	32
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	32
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	32

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

2.29.2.A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	32
2.32.Jelentés a vágányút beállításáról	32
2.32.2.A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	32
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	33
2.33.1.Nyíltvonali útsorompók felsorolása,melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell,illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	35
2.33.2.Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, illetve fény és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni	36
2.34. A tolatás engedélyezése.....	35
2.34.1.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	35
2.35.Tolatásvezető kijelölése.....	35
2.35.1.Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	36
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	36
2.35.3.A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	37
2.36. Átállás, összetolás.....	37
2.36.1.Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	37
2.38.Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási tisztítási munkát végeznek	37
2.40.Mozdonyok mozgásának szabályozása	37
2.40.1.Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások	38
2.40.3.Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	37
2.41.Féksaru alkalmazása.....	37
2.42.Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	38
2.44.Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	38
2.45.A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	38
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	38
2.47.1.A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	38
2.47.2.A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	39
2.47.4.Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	39
2.49.Figyelési, tájékoztató, értesítési kötelezettség	39
2.49.1.A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	39
2.50. Engedélykérés - adás	40
2.50.1.Az engedélykérés, adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése	40
2.52.Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)	40

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

2.52.1.A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	40
2.53.Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	40
2.53.1.Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása).....	40
2.54.A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	41
2.54.3.A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	41
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	41
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	41
2.59.Tolatási tevékenység végzését bizonyító Tolatőszemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként)	41
2.60.Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	41
2.61.Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	42
2.62.Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	43
2.63.A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	43
2.64.A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	44
4.A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	44
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	44
5.Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	45
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása	45
5.1.1.A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	45
5.1.1.1.Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	46
5.1.1.2.A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	46
5.2.Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	46
5.2.1.Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése.....	46
5.2.2.A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	46
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	46

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja)	46
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	48
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	48
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	50
5.7.A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása	50
6.A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	50
6.2.Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása	50
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	51
6.4.Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	51

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Sajóecseg állomás a 92. sz. Miskolc Tiszai - Bánréve-oh, Sajószentpéter állomásig kétvágányú villamosított fővonalon, a 94+95.sz -111+34. sz szelvények között fekszik, mint elágazó állomás.

Az állomásból ágazik ki a 94 sz. Sajóecseg-Tornanádaska, nem villamosított egyvágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások:

A 92.sz vonalon - Miskolc repülőtér állomás
-Sajószentpéter állomás.

A 94.sz vonalon - Edelény állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

92.sz vonalon:

- Sajókeresztúr megállóhely a 86+87.sz szelvényben
- Szirmabesenyő megállóhely a 62+44.sz szelvényben.

94. vonalon:

- Edelény alsó megállóhely a 460+15 sz. szelvényben
- Borsodszirák megállóhely a 483+85 sz. szelvényben
- Boldva megállóhely a 520+93 – 530+92 sz. szelvényben
- Alsóboldva megállóhely a 539+10 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

94.sz vonalon Sajóecseg-Edelény–állomások között a legnagyobb esés 4,7‰, a legnagyobb emelkedés 4,7 ‰.

92.sz vonalon Sajóecseg-Sajószentpéter állomások között a legnagyobb emelkedés 4,5 ‰.

92.sz vonalon Miskolc repülőtér –Sajóecseg állomások között a legnagyobb emelkedés 4,8 ‰, a legnagyobb esés 3,7 ‰.

94.sz vonalon Sajóecseg –Edelény állomások között

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Esés ‰.
39 + 50	43 + 27	5‰.

94.sz vonalon Sajóecseg-Sajóbábony állomások között

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés ‰.
10+00	20+00	10 ‰.

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Siemens–Halske típusú váltó és vágányfoglaltság nélküli biztosítóberendezés üzemel, állomási fény és felsorompóval kiegészítve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb működő szakág nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Őrhelyek:

- kezdőpont felőli oldalon II.sz őrhely
- végpont felőli oldalon I.sz őrhely

Felvételi épület:

- Forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Miskolc repülőtér állomás és Sajóecseg állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

Sajóecseg állomás és Sajószentpéter állomás között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

Sajóecseg állomás és Sajóbábony sajátcélú vasúti pályahálózat között „Egyszerűsített forgalmi szolgálat” került bevezetésre.

Sajóecseg állomás és Edelény állomás között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási rendszer nem került kiépítésre.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Közforgalmú rakodóvágány	550	nincs	30	9	55-12716-01-1	C	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	550	nincs	30	9	55-12716-01-2	D	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító /Jobb átmenő fővágány	680	nincs	28	13	55-12716-01-3	C	nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító /bal átmenő fővágány	750	nincs	20	15	55-12716-01-4	D	nyílt	
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	800	nincs	14	17	55-12716-01-5	D	nyílt	
VI.	Vonatfogadó indító fővágány	750	nincs	16	19	55-12716-01-6	C	nyílt	Forgalomból kizárva
VII.	Vonatfogadó indító fővágány	665	nincs	22	23	55-12716-01-7	E	nyílt	Forgalomból kizárva
VIII.	Vonatfogadó indító fővágány	630	nincs	24	25	55-12716-01-8	E	nyílt	Forgalomból kizárva
IX.	Tároló	600	nincs	24	25	55-12716-01-9	E	nyílt	Forgalomból kizárva

Lejtésviszonyok kezdőpont felé:

96+75.sz - 99+52.sz szelvények között 1,4‰ emelkedés.

99+52.sz – 108+74.sz szelvények között 2,5‰ emelkedés.

Lejtésviszonyok végpont felé:

96+75.sz - 99+52.sz szelvények között 1,4 ‰ esés.

99+52.sz – 108+74.sz szelvények között 1,4‰ esés.

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számának előjegyzése betűvel történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A” peron: 130 m. sk: 0. Bitumenezett

B” peron: 130 m. sk: 0. Bitumenezett

A peron szélessége: 5,4 m

B peron szélessége: 2,5 m

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a váróterem kijáratával szemben az átjárókon keresztül.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Rendeltetése
Sajóecseg	j	87+90	EjA	fBEj
Sajóecseg	j	94+96	A	fBj helyesről
Sajóecseg	b	94+95	X	fBj helytelenről
Sajóecseg	j	107+36	K	fKj II.sz vágányról
Sajóecseg	j	107+59	L	fKj III.sz vágányról
Sajóecseg	j	107+65	M	fKj IV.sz vágányról
Sajóecseg	j	107+23	N	fKj V.sz vágányról
Sajóecseg	j	106+85	O	fKj VI.sz vágányról

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

Sajóecseg	j	106+64	P	fKj VII.sz. vágányról
Sajóecseg	j	106+36	R	fKj VIII.sz vágányról

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Rendeltetése
Sajóecseg	j	121+35	EjS	fBEj
Sajóecseg	j	111+34	S	fBj helyesről
Sajóecseg	b	111+34	Y	fBj helytelenről
Sajóecseg	j	100+47	C	fKj II.sz vágányról
Sajóecseg	j	100+24	D	fKj III.sz vágányról
Sajóecseg	j	99+29	E	fKj IV.sz vágányról
Sajóecseg	j	98+86	F	fKj V.sz vágányról
Sajóecseg	j	99+36	G	fKj VI.sz vágányról
Sajóecseg	j	99+65	H	fKj VII.sz. vágányról
Sajóecseg	j	99+66	I	fKj VIII.sz vágányról
Sajóecseg	j	566+89	EjT	fBTj
Sajóecseg	j	574+01	T	fBj

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

Hívójelzés a helyes és helytelen vágányok mellett elhelyezett bejáratú jelzőkre vezérelhető ki.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre váltható
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz

I.sz őrhelyen:

- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre váltható
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db „Megállj” jelző
- 2 db „Megállj” jelző előjelzője
- 2 db sárga fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje - jelző
- 2 db Figyelmeztető-jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje - jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző

II.sz őrhelyen:

- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre váltható
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db sárga fényű kézi jelzőlámpa
- 2 db „Megállj” jelző
- 2 db „Megállj” jelző előjelzője
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje - jelző
- 2 db Figyelmeztető-jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje - jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző

Csak villamos mozdonyokra vonatkozó kitűzött jelzők helye:

- a 95+85 sz szelvényben /a volt BÉM irányában/ Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje - jelző található.”
- a felső vezeték tartóoszlopán az I. sz./100+40/ és IX. sz./ 98+97/ vágány felé, továbbá az 5 sz. váltón túl Edelény állomás felé /568+00/ ” Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje - jelző található.

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők helye:

- Sajószentpéter állomás felé a 110+84.sz szelvényben
- Edelény állomás felé a 524+01 sz szelvényben
- Miskolc repülőtér állomás felől a 95+45. sz szelvényben.

Vágányzáró jelzők:

- I.sz vágányon KS1, a 109+05.sz szelvényben
- IX.sz vágányon KS2, a 99+54.sz szelvényben
- IX.sz vágányon KS3, a 108+50.sz szelvényben
- IX.sz vágányon KS4, a100+44.sz szelvényben

Megállj jelzők:

- 98+20. sz szelvényben / VI- IX. sz vágányok kizárva
- 107+95.sz szelvényben / VI-IX. sz vágányok kizárva

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Sajóecseg állomáson minden váltó és kisiklasztó saruk biztosított, vonóvezetékes központi állítású.

Az I. sz. őrhely körzetébe tartozik az 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25. sz. váltó.

Az 1,3,7,15a váltók egyenes irányba reteszelhetők.

A II. sz. őrhely körzetébe tartozik a 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. sz. váltó.

A 4,6,10,12,14,18,28. sz váltók egyenes irányba reteszelhetők.

Az I.sz őrhely körzetében az 1.sz, 5.sz, és 7.sz váltók váltójelzője forgólapos kialakítású, a II.sz őrhely körzetében a 4.sz és 6.sz váltók váltójelzője forgólapos kialakítású.

A többi váltó jelzője ábralemez kialakítású.

Váltófűtő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Szelvénytípus	Védelmi berendezés	Megjegyzés
108+05	KS1	szerkezeti függésben a 9. sz. váltóval
99+54	KS2	szerkezeti függésben a 24.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

		sz. váltóval
106+50	KS3	szerkezeti függésben a 25. sz. váltóval.
100+44	KS4	szerkezeti függésben a 30. sz. váltóval.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett lévő mérlegház a 104+15. sz. szelvényben található.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Sajószentpéter felé	
Sajószentpéter forgalmi iroda	. -
Sajószentpéter II.sz őrhely	. - - -

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Miskolc repülőtér felé	
Miskolc repülőtér forgalmi iroda	. . - -
Miskolc repülőtér I.sz őrhely	.

Helyi forgalmi távbeszélő kapcsolatok	Hívójelük
Sajóecseg forgalmi iroda	. . -
Sajóecseg II.sz őrhely	.
Sajóecseg I.sz őrhely	- .

Vasútüzemi távbeszélők	Elérhetőségek
Forgalmi vonalirányítók	04/13-19/29/39
Fő menetirányító	04/13-33
forgalmi iroda	04/51-51,04-51-50,
Sajóecseg II.sz őrhely	04-51-55/ engedélykérés tanú

Mobiltelefonok forgalmi iroda

06-30/5655602.sz

06-30/6531881.technológiai célú hangrögzítővel ellátott.

Miskolc repülőtér forgalmi iroda:30/478-3978

A forgalmi vonalirányító és fő-menetirányító telefonja a végpont felől hangrögzítővel ellátott.

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

A hívószámok 06/1-514.. előtaggal is hívhatók.

Villamos üzemi telefon:

- Nyékládháza állomás
- Miskolc-Tiszai- és Rendező
- Miskolc-Gömöri
- Miskolc-repülőtér II. őrhely.
- Miskolc-repülőtér I. sz. őrhely
- Sajóecseg
- Sajószentpéter
- Kazincbarcika

Közvetlen távbeszélő kapcsolat.

- forgalmi vonalirányító
- Alállomás Nyékládháza

Vonali távbeszélő:

- Miskolc-Gömöri - Tornanádaska vonal állomásainak forgalmi irodái
- Miskolc Tiszai - Bánréve - Ózd vonal állomásainak forgalmi irodái.

Rádiós körzetek:

A forgalmi irodában található vonali rádió, mely kapcsolódik a vonali rádiós körzethez./üzemen kívül/

Az állomáson 1 helyi tolatói rádiós körzet található. TF21 csatorna.

Hordozható rádiót (rendkívüli esetek kivételével) csak tolatás céljára lehet használni.

Térhangos körzet a II.sz. őrhely körzetében került kialakításra.

Hangszórós távbeszélő oszlopok a 6. sz-18.sz. kitérő között 6 db került elhelyezésre.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Sajóecseg állomás II-III.sz. vágánya teljes hosszban villamosított,

A IX.sz. vágány és az I.sz. rakodó vágányok fölött „Miskolc jobb” megkerülő vezeték található.

Az állomás bal áramköréhez tartozik az IV-VIII.sz. vágány.

Az állomás jobb áramköréhez tartozik a II-III.sz. vágány.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épület Miskolc Tiszai felőli végén van elhelyezve. A raktárban került elhelyezésre 4 db földelő rúd.

A kapcsolószekrényről az alábbi kapcsolások végezhetők el:

- Miskolc jobb
- Miskolc bal
- Ózd jobb
- Ózd bal ki

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

- Állomás bal
- Állomás jobb
- Összekötő jobb
- Összekötő bal

A szakaszolók a forgalmi iroda kezdőpont felőli végén a kapcsolókertben találhatók. A villamos felsővezeték kapcsolásait és a földeléseket a forgalmi szolgálattevő végzi. A kapcsolás a forgalmi irodában történik, a kültéri kapcsolók motoros hajtásúak. A kapcsolásokról Villamos Üzemi Naplót vezet.

Feszültségmentesítés esetén a kapcsolás elvégzése után, a forgalmi irodában található „Bekapcsolni tilos” táblát alkalmazni kell az érintett kapcsolóra történő kihelyezéssel. Az állomáson 4 db földelő rúd van rendszeresítve, tárolási helyük a raktár.

Térvilágítási körzetek:

I.sz őrhely körzete:

Az I.sz őrhelyről kapcsolhatók a váltókörzetben lévő térvilágítások és az útsorompó megvilágítása.

II sz. őrhely körzete.

Az II.sz őrhelyről kapcsolható az őrhely körzetébe tartozó térvilágítás.

Forgalmi irodából kapcsolható a közbenső térvilágítás és utasperon.

A térvilágítás be- és kikapcsolásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és váltókezelő felelős.

A világításokat vonatmentes időben, illetve ha nincs rakodás, vagy vagyonvédelmi szempontból nem szükséges, le kell kapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Sajóecseg állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó és csatlakozó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Az utastájékoztatás számítógéppel nem támogatott helyből kezelt, élőszavas közvetett módon történik.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

A közlekedő vonatról az utazó közönséget az alábbiak szerint kell tájékoztatni:

- A hangosbemondónak érthetően és a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzé tenni. Vonat érkezése/indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken felül be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőséget.
- Ha az utazás a menetrendben meghirdetett vonattal nem lehetséges a MÁV-START ZRt-től kapott értesítés /területi személyszállítási/vontatási főirányító/illetve forgalmi vonalirányító/ alapján történik az utasok tájékoztatása. 30' feletti késés esetén az elrendelt szövegszerű utastájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell, és a késett vonat érkezése előtt 3'-el ismét tájékoztatást kell adni.
- Az utazóközönség tájékoztatására vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani (F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 16.5 pont.)

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után kell tájékoztatást adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperon megközelítése a váróterem előtti területről történik. Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén az áthaladás előtt hangos utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START ZRt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő a MÁV- START ZRt által elkészített szöveggönyv alapján, rendkívüli esetekben, az érvényben lévő rendelkezések szerint végzi.

A MÁV- START ZRt. által kiadott szöveggönyv /pl. lapcserés/ módosítása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

Állomási Végrehajtási Utasítás Sajóecseg

- területi távközlési diszpécser részére (61-00), és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe.
- Személyszállítási területi főüzemirányító részére 18-97, legkésőbb a meghibásodást, illetve a javítást követő 25 percen belül.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasok tájékoztatása, közvetlen módon történő élőszavas.

A forgalmi szolgálattevő feladata a vezető jegyvizsgáló számára az utasok számára átadandó információ közlése, az utasok élő szóval történő tájékoztatása érdekében.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén, amennyiben a vasúti társaságtól az utastájékoztató szöveg még nem került megrendelésre, a forgalmi szolgálattevők a rendelkezés kiadásáig a maguk által megszerzett információk alapján kötelesek az utazóközönség tájékoztatását elvégezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő értesíti a forgalmi vonalirányítót.

Amennyiben a MÁV START ZRt szöveggönyv kiadását rendeli el, a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól elektronikusan vagy fax útján a vonatkozó információkat megkapja.

A forgalmi szolgálattevő a kapott információk alapján az értesítéseket a vonatszemélyzet felé megteszi.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az utazó közönség tájékoztatása érdekében az utascsarnokban ki kell függeszteni:

- 1-1 db, az állomáson menetrend szerint megálló vonatokat tartalmazó menetrendet (érkező-induló)
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Hirdetmények

Az utasperonokon hangos utastájékoztatás van, menetrendi és egyéb hirdetményeket kihelyezni nem kell.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A menetrendi hirdetmények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása mindenkor forgalmi szolgálattevő feladata.

A forgalmi szolgálattevő nappali szolgálatában legalább egy alkalommal köteles a fentiekben leírtak elvégzése.

Hirdetmények hiánya, sérülése esetén, a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni az állomásfőnököt/forgalmi koordinátort, megállóhelyekre vonatkozóan a területi pályafenntartási szakszolgálatot

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala:

[https://palyaintranet.mav.hu/Belsőoldalak/Pályavasúti intranet/Forgalom/Központi/Területi/ Szolgálati helyek szabályozásai](https://palyaintranet.mav.hu/Belsőoldalak/Pályavasúti_intranet/Forgalom/Központi/Területi/Szolgálati_helyek_szabályozásai)

Az Utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevők felelősek.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgával rendelkező vasútvállalatok munkavállalói részére érvényes Parancskönyv a forgalmi irodában került elhelyezésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló a székhelyállomáson Halász Mónika állomásfőnök, és Szarka Andrásné forgalmi koordinátor.

Elsősegély felszerelés, kullancskiszedő csipesz, alkoholszonda véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévő munkavállaló felelőssége a szükséges értesítések, intézkedések megtétele.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	24-46
Szentpéteri kapu	3526,Miskolc Szentpéteri	46/321-211

Állomási Végrehajtási Utasítás
Sajóecseg

kórház	kapu 76.sz	46/325-211
Semmelweis kórház	3529,Miskolc Csabai kapu 9-11.sz	46/363-333
Diósgyőri kórház	3533,Miskolc, Kórház út 1. sz	46/370-022

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség		107
Mentők		104
Tűzoltók		105
Segélyhívószám		112
Katasztrófavédelem	Miskolc, Kerpely Antal út 12. sz	46/465-001
Fegyveres Biztonsági őrseg		30/92265254, 11-44
Vasúti Rendőrség	Miskolc Tiszai, Kandó Kálmán tér 1-3.sz	16-39
Vadásztársaság	Miskolc, Tas utca 18. sz	46/504-125
Polgármesteri hivatal	Sajóecseg, Széchenyi út.27. sz	46/503-904
B+N		06-30-6883954

Rendkívüli események telefonon történő bejelentése alkalmával /rendőrség, mentők, tűzoltóság/ az értesítés kizárólag a 112 Segély hívásfogadó központon keresztül történhet.

Vadelütés esetén az alábbiakban leírtakat kérem figyelembe venni és alkalmazni:

- a területünket érintő vadásztársaságok területe Miskolctól a sajóbábonyi patakig, valamint sajóbábonyi pataktól Sajószentpéterig terjed.
- a kiértesíthető vadász elérhetősége Miskolctól Sajóbábonyi patakig 0-24-óránk 30/943-6079.sz
- Sajóbábonyi pataktól Sajószentpéterig 06-70/210-1719. sz.

Vállalkozó vasúti társaságok:

Rail Cargo Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kapcsolattartó:04/52-06 illetve +36 30/466 8206

BOBO Kft.
Kapcsolattartó: +36 30/484 7247