



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
SARKAD ÁLLOMÁS

8018/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
SARKAD ÁLLOMÁS

Készítette:

Kesztyüs András  
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
Osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>1</b>	
<b>Módosítások előjegyzése .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálattelátási helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálattelátási helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálattelátási helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálattelátási helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....</b>	<b>10</b>
<b>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.1. Értekezési lehetőségek: .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....</b>	<b>12</b>
<b>1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....</b>	<b>12</b>
<b>1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....</b>	<b>12</b>
<b>1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....</b>	<b>12</b>
<b>1.8.1. A szolgálattelátási helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....</b>	<b>12</b>
<b>1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálattelátási helyek utastájékoztatása történik az állomásról .....</b>	<b>12</b>
<b>1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája .....</b>	<b>14</b>
<b>1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltoztatás módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....</b>	<b>15</b>
<b>1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása .....</b>	<b>15</b>
<b>1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>16</b>
<b>1.10. Az állomás szolgálattelátási helyeinek felsorolása.....</b>	<b>16</b>

- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége .. 17**
- 1.12. Parancskönyv kezelése ..... 18**
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 18**
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... 18**

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

Sarkad állomás a 135. sz. országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, Szeged – Békéscsaba – Kötegyán országhatár normál nyomtávolságú egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 587+71-607+52 sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

#### Az állomás szomszédos állomásai:

- kezdőpont felől Gyula állomás,
- végpont felől Kötegyán állomás.

#### Nyíltvonali szolgálati helyek:

Gyula – Sarkad állomások között:

- Gyulai Városerdő megállóhely a 673 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
- József Szanatórium megállóhely a 660 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
- Sarkadi Cukorgyár megállóhely a 611 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely

Sarkad – Kötegyán állomások között nyíltvonali szolgálati hely nincs.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Kötegyán – Sarkad állomások között a legnagyobb emelkedés 0,7 ‰.

Sarkad - Gyula állomások között a legnagyobb emelkedés 4,68 ‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson biztosított alak bejáratú jelzőkkel, háromfogalmú alak előjelzőkkel kiegészített Siemens – Halske típusú biztosítóberendezés üzemel. A biztosítóberendezés kezelési körzete Sarkad állomás területe.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Sarkad - Gyula, valamint Sarkad - Kötegyán állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Az állomásközökben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Állomási vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó vágány	871		0	0	-	10	13	HU-18739-01-1	K	nyílt	596+09 - 596+73 sz. szelvények között forgalomból kizárva
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	847		0	0	-	10	13	HU-18739-01-2	B	nyílt	
III.	Átmenő fővágány	894		0	0	-	4	9	HU-18739-01-3	D	nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	863		0	0	-	6	7	HU-18739-01-4	A	nyílt	
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	835		0	0	-	8	11	HU-18739-01-5	A	nyílt	
VI.	Vonatfogadó/indító fővágány	775		0	0	-	14	15	HU-18739-01-6	D	nyílt	
VII.	Vonatfogadó/indító fővágány	775		0	0	-	14	15	HU-18739-01-7		nyílt	ideiglenesen forgalomból kizárva

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

**1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	248 m	594+03 - 596+51	sk0	1,9	burkolatlan
II-III.	252 m	594+00 – 596+52	sk15	1,9	burkolt

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Gyula - Sarkad	jobb	614+14	AEj	Biztosított alak bejárati jelző előjelzője	
Sarkad	jobb	607+52	A	Biztosított alak bejárati jelző	Külön előjelzője: AEj
Sarkad	jobb	593+41	G	Egyéni alak kijárat jelző	II. vágány
Sarkad	jobb	593+10	H	Egyéni alak kijárat jelző	III. vágány
Sarkad	jobb	593+41	J	Egyéni alak kijárat jelző	IV. vágány
Sarkad	jobb	593+55	K	Egyéni alak kijárat jelző	V. vágány
Sarkad	jobb	592+99	L	Csoport alak kijárat jelző	VI-VII. vágányok
Sarkad	jobb	0+61	Tj	Nem biztosított alak tolatásjelző	Mobcenter Kft. saját célú vasúti pálya kihúzóvágánya mellett

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Kötegyán - Sarkad	jobb	580+53	MEj	Biztosított alak bejárati jelző előjelzője	
Sarkad	jobb	587+71	M	Biztosított alak bejárati jelző	Külön előjelzője: MEj
Sarkad	jobb	601+90	B	Egyéni alak kijárati jelző	II. vágány
Sarkad	jobb	602+06	C	Egyéni alak kijárati jelző	III. vágány
Sarkad	jobb	602+06	D	Egyéni alak kijárati jelző	IV. vágány
Sarkad	jobb	601+92	E	Egyéni alak kijárati jelző	V. vágány
Sarkad	jobb	601+89	F	Csoport alak kijárati jelző	VI-VII. vágányok

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

Megnevezés	Szelvény- szám	Helye
Tolatási határjelző	588+21	Végpont felől
Tolatási határjelző	606+63	Kezdőpont felől
Megállj-jelző	593+51	VII. vágányon végpont felől
Megállj-jelző	596+09	I. vágányon végpont felől
Megállj-jelző	596+73	I. vágányon kezdőpont felől
Megállj-jelző	601+30	VII. vágányon kezdőpont felől
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	596+09	Oldalrakodó végpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	596+73	Oldalrakodó kezdőpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	597+44	Élőrakodó végpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	597+63	Élőrakodó kezdőpont felőli oldalán felfestve
Megállóhelyre figyelmeztető jel	604+15	Kezdőpont felől

**Hordozható jelzőeszközök:**

- Forgalmi irodában:
  - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
  - 1 db sárga színű jelzőzászló



- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- I. sz. váltókezelői őrhelyen:
  - 1 db sárga színű jelzőzászló
  - 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
  - 1 db kitűzhető Megállj-jelző
  - 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
  - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
  - 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
  - 2 db piros fényű jelzőlámpa
  - 2 db vállmagasságú állvány
- II. sz. váltókezelői őrhelyen:
  - 1 db sárga színű jelzőzászló
  - 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
  - 1 db kitűzhető Megállj-jelző
  - 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
  - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Szám	Szabványos állás	Biztosított	Váltó							
			Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózárs					
1	E	X		X	X	X		X	nincs	ÁF
1/1	E			X	X	X		X	nincs	ÁF
3	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
5	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
7	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
9	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
11	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
13	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
15	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
2	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
4	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
6	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF

8	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
10	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
12	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
14	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF

Jelmagyarázat:

Biztonsági betét:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

ÁF: ábralemez fénnyisszaverő

#### 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson az I. sz. vágány mellett az 596+09-596+73 sz. szelvények között az oldalrakodó és az 597+44-597+63 sz. szelvények között az élórakodó úrszelvénybe nyúlik.

### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

#### 1.5.1. Értekezési lehetőségek:

Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
 forgalmi vonalirányító távbeszélő  
 CB távbeszélő  
 mobiltelefon

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

állomásközi távbeszélő  
 mobiltelefon

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

állomásközi távbeszélő  
 mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Sarkad forgalmi iroda	....-
Sarkad I. sz. váltókezelői őrhely	...
Sarkad II. sz. váltókezelői őrhely	..
Gyula forgalmi iroda	.-..
Kötegyán forgalmi iroda	-.
Kötegyán II. sz. váltókezelői őrhely	..
Bicere forgalmi iroda	-....

Értekezési kapcsolatok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Gyula állomásfőnök	06/38-41	+36-30-627-6623	kesztyus.andras@mav.hu
Gyula forgalmi koordinátor	06/34-09	+36-30-696-7246	katonane.szabo.agnes@mav.hu
Bicere forgalmi szolgálattevő	06/34-90	+36-30-507-5809	bicere.rfszt@mav.hu
Gyula forgalmi szolgálattevő	06/34-08	+36-30-565-5847	gyula.rfszt@mav.hu
Békéscsaba rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/33-13	+36-30-565-5712	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő	06/33-30	-	bekescsaba.kfszt@mav.hu
Sarkad forgalmi szolgálattevő	06/34-01	+36-30-467-8456	sarkad.rfszt@mav.hu
Sarkad I. őrhely váltókezelő		+36-30-494-9717	
Sarkad II. őrhely váltókezelő		+36-30-498-7135	
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06/34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Kötegyán II. őrhely váltókezelő		+36-30-500-8050	
Forgalmi csomóponti főnökségvezető	06/31-10	+36-20-383-37853	meszesan.laszlo@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06/12-70 06/12-71 06/12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06/11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01/61-00	-	bp.tdiszp@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser, Budapest	01/21-76	-	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged	06/13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Call Center	01/48-78	+36-30-504-4878	

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson és a szomszédos állomásközökben érkező berendezésre telepített hangrögzítő berendezés nincs.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06/86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06/13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

- I. számú térvilágítási körzethez tartozik: felvételi épület külső világítása, nyitott utasperon, váróterem, utas WC, I. vágány melletti rakodóterület, VII. vágány melletti rakodóterület.
- II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: kezdőpont felőli váltókörzet térvilágítása.
- III. sz. térvilágítási körzethez tartozik: végpont felőli váltókörzet térvilágítása, Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett átjáró térvilágítása.

Az I. sz. körzet kapcsolótáblája a forgalmi irodában, a II. sz. körzeté a II. sz. váltókezelői őrhelyen, a III. sz. körzet kapcsolótáblája az I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve. Az I. sz. térvilágítási körzet alkonykapcsolóval ellátott. A II. és a III. sz. térvilágítási körzet kapcsolása az ott szolgálatot teljesítő munkavállaló feladata a világítási naptárnak megfelelően, valamint távolbalátás korlátozottsága esetén.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Sarkad állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott Utastájékoztató szöveggönyv alapján.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerek, vagy a forgalmi vonalirányító útján szerez információt.

### 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Sarkad állomás utastájékoztató körzete a felvételi épület és az utas peronok területe.

Sarkadi Cukorgyár megállóhely utastájékoztatása Sarkad állomásról történik.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat. Utastájékoztatás a 128. és 135. sz. vonalra történik az érvényes Utastájékoztató szövegkönyv alapján.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni: a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel.

A nem helyből induló (átmenő) vonatokról a menetrend szerinti érkezése előtt 3 perccel, egyszer kell tájékoztatást adni.

Érkező, induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,

- helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 3 perccel,
- az érkező/induló (átmenő) vonatoknál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, az érkező/induló (átmenő), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni és korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havária csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Sarkadi Cukorgyár megállóhelyre a közlekedő vonat 5 percet meghaladó késése esetén kell utastájékoztatást adni.

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája**

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Az I – III. vágányokon történő tolatási mozgás alkalmával a mozgás megkezdése előtt, menetrend szerint vagy rendkívüli módon áthaladó vonatok áthaladtatása esetén – amikor a vonat érkezéséről a váltókezelő előcsengetéssel értesítést adott - utasvédelmi közleményt kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére csak akkor szabad utastájékoztatót adni, ha a korábban érkező vonat már megállt.

#### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A szöveggönyvek elkészítése és a módosítandó lapok készítése a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadása-átvétele:

Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa a szöveggönyveket egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Elektronikus formában az állomásfőnöknek és az FCSF forgalmi technológiai szakelőadónak is megküldésre kerül.

Évközbeni módosításkor, a módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa a szöveggönyveket elektronikus formában az állomásfőnöknek és az FCSF forgalmi technológiai szakelőadónak megküldi. Nyomtatásról és kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik. Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadásáért felelős munkavállalók:

A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged részéről: békéscsabai személyszállítási technológus.

A PTI TFO Szeged Békéscsaba Forgalmi Csomóponti Főnökség részéről: forgalmi technológiai szakelőadó, az állomás részéről: állomásfőnök.

#### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécser részére telefonon a 01/61-00 telefonszámra és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben. A meghibásodás idejét, a berendezés megjavításának idejét a forgalmi vonalirányító részére haladéktalanul be kell jelenteni. A Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítések tényét.

A használhatatlanság idején az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevőnek közvetlen élősóban kell végeznie.

Amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalója, azt tapasztalja, hogy az utastájékoztató berendezés nem, vagy rendellenesen működik köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

#### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről a területi főüzemirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az állomás forgalmi szolgálattevője, a területi főüzemirányítótól kapott értesítést a Fejrovtos előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd köteles értesíti az állomásán tartózkodó személyszállító vonat vonatszemélyzetét.

#### **1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása**

a) Statikus utastájékoztató hirdetmények:

- Érkező - induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Az Érkező – induló vonatok jegyzékét nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság az általa elkészített vágányzári információt az PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó részére megküldi. A FCSF forgalmi technológiai szakelőadó a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt elkészíti és nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a pénztárellenőr a forgalmi szolgálattevőnek levelezésként megküldi laminálva, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

#### Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Sarkadi Cukorgyár megállóhelyre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező - induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejárati idejéről az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

„Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztéséről.

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:

Az évközben módosított érkező-induló jegyzéket az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő felé a fenti jegyzék és információk időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási technológus megfelelő formátumban papír alapon megküldi az állomásfőnöknek, aki átadja a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő részére és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

A megállóhelyekre kihelyezendő vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások**

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattelvő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattelvő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása**

##### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

ÁVU Sarkad állomás 2023. 04. 01.



- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Kezdőpont felőli váltókezelői szolgálati épületben:

- II. sz. váltókezelői őrhely

Végpont felőli váltókezelői szolgálati épületben:

- I. sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- személypénztár

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- távközlő szoba

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában és a váltókezelői szolgálati helyeken találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSz előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon formájában – a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai: [https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fSzege%2fFCS%2dB%c3%a9k%c3%a9scsaba&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fSzege%2fFCS%2dB%c3%a9k%c3%a9scsaba&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6)

Mindkét váltókezelői szolgálati helyen nyomtatott formában megtalálható az ÁVU kivonata és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata.

### 1.12. Parancskönyv kezelése

Egy darab Papír alapú Parancskönyv van felfektetve, tárolási helye a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. Az I. és II. számú váltókezelői őrhelyen 1-1 darab sebkötöző csomag van rendszeresítve, tárolási helye a váltókezelő íróasztal fiókja. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében van meghatározva.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross u. 34.	06/66-327-448
Orvosi ügyelet	Sarkad, Béke sétány 5.	06/66/375-229
Kórház	Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában levő asztal fiókja. A véralkohol vizsgálati doboz az MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím	Telefonszám
Segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	Sarkad, Árpád fejedelem tér 4.	107 06/66/375-622
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Sarkad, Szent István tér 11.	104 06/66/271-140
Tűzoltóság	Gyula, Bartók Béla út 12.	105 06/66/463-533
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	06/66/441-006
Polgárőrség, Gyula, Ifj. Plank László polgárőr parancsnok	Sarkad, Kálvin tér 5.	06/30/466-08-45
Polgármesteri Hivatal	Sarkad, Kossuth u. 27.	06/66/375-633
Vadásztársaság, Tóth Sándor fővadász	-	06/70/232-55-47
Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. Mobil járőrök	06/15-48 06-30/922-6534
MÁV-Start Zrt, személypénztár	Sarkadi Cukorgyár mh.	06/38-64