



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
SARKAD ÁLLOMÁS

8018/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
SARKAD ÁLLOMÁS

Készítette:

Kesztyűs András
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	5
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonal- biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	6
1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek:	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	12
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége ..	17

1.12. Parancskönyv kezelése	18
Kettő papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:	18
• Pályavasúti személyzet részére,.....	18
• Vállalkozó vasúti társaságok részére,.....	18
Tárolási helyük a forgalmi iroda iratszekrénye.	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Sarkad állomás a 135. sz. országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, Szeged – Békéscsaba – Kötegyán országhatár normál nyomtávolságú egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 587+71-607+52 sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

Az állomás szomszédos állomásai:

- kezdőpont felől Gyula állomás,
- végpont felől Kötegyán állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Gyula – Sarkad állomások között:

- Gyulai Városerdő megállóhely a 673 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- József Szanatórium megállóhely a 660 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Sarkadi Cukorgyár megállóhely a 611 sz. szelvényekben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Sarkad – Kötegyán állomások között nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Kötegyán – Sarkad állomások között a legnagyobb emelkedés 0,7 ‰.

Sarkad - Gyula állomások között a legnagyobb emelkedés 4,68 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson biztosított alak bejárat jelzőkkel, háromfogalmú alak előjelzőkkel kiegészített Siemens – Halske típusú biztosítóberendezés üzemel. A biztosítóberendezés kezelési körzete Sarkad állomás területe.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Sarkad - Gyula, valamint Sarkad - Kötegyán állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Az állomásközökben vonatutolérés és ellenmenet kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó vágány	871		0	0	-	10	13	HU-18739-01-1	K	nyílt	596+09 - 596+73 sz. szelvények között forgalomból ideiglenesen kizárva
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	847		0	0	-	10	13	HU-18739-01-2	B	nyílt	
III.	Átmenő fővágány	894		0	0	-	4	9	HU-18739-01-3	D	nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	863		0	0	-	6	7	HU-18739-01-4	A	nyílt	
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	835		0	0	-	8	11	HU-18739-01-5	A	nyílt	
VI.	Vonatfogadó/indító fővágány	775		0	0	-	14	15	HU-18739-01-6	D	nyílt	
VII.	Vonatfogadó/indító fővágány	775		0	0	-	14	15	HU-18739-01-7		nyílt	ideiglenesen forgalomból kizárva

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

1.3.2. Utas peron(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	248 m	594+03 - 596+51	sk0	1,9	burkolatlan
II-III.	252 m	594+00 – 596+52	sk15	1,9	burkolt

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Gyula - Sarkad	jobb	614+14	AEj	Biztosított alak bejárati jelző előjelzője	
Sarkad	jobb	607+52	A	Biztosított alak bejárati jelző	Külön előjelzője: AEj
Sarkad	jobb	601+90	B	Egyéni alak kijárat jelző	II. vágány
Sarkad	jobb	602+06	C	Egyéni alak kijárat jelző	III. vágány
Sarkad	jobb	602+06	D	Egyéni alak kijárat jelző	IV. vágány
Sarkad	jobb	601+92	E	Egyéni alak kijárat jelző	V. vágány
Sarkad	jobb	601+89	F	Csoport alak kijárat jelző	VI-VII. vágányok
Sarkad	jobb	0+61	Tj	Nem biztosított alak tolatásjelző	Mobcenter Kft. saját célú vasúti pálya kihúzóvágánya mellett

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Kötegyán - Sarkad	jobb	580+53	MEj	Biztosított alak bejárat jelző előjelzője	
Sarkad	jobb	587+71	M	Biztosított alak bejárat jelző	Külön előjelzője: MEj
Sarkad	jobb	593+41	G	Egyéni alak kijárat jelző	II. vágány
Sarkad	jobb	593+10	H	Egyéni alak kijárat jelző	III. vágány
Sarkad	jobb	593+41	J	Egyéni alak kijárat jelző	IV. vágány
Sarkad	jobb	593+55	K	Egyéni alak kijárat jelző	V. vágány
Sarkad	jobb	592+99	L	Csoport alak kijárat jelző	VI-VII. vágányok

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	588+21	Végpont felől
Tolatási határjelző	606+63	Kezdőpont felől
Megállj jelző	593+51	VII. vágányon végpont felől
Megállj jelző	596+09	I. vágányon végpont felől
Megállj jelző	596+73	I. vágányon kezdőpont felől
Megállj jelző	601+30	VII. vágányon kezdőpont felől
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	596+09	Oldalrakodó végpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	596+73	Oldalrakodó kezdőpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	597+44	Élőrakodó végpont felőli oldalán felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	597+63	Élőrakodó kezdőpont felőli oldalán felfestve
Megállóhelyre figyelmeztető jel	604+15	Kezdőpont felől

Hordozható jelzőeszközök:

- Forgalmi irodában:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
 - 1 db sárga színű jelzőzászló
 - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

- I. sz. váltókezelői őrhelyen:
 - 1 db sárga színű jelzőzászló
 - 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
 - 1 db Megállj jelző
 - 1 db Megállj jelző előjelzője
 - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
 - 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
 - 2 db piros fényű jelzőlámpa
 - 2 db 1,5 m magasságú állvány
- II. sz. váltókezelői őrhelyen:
 - 1 db sárga színű jelzőzászló
 - 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
 - 1 db Megállj jelző
 - 1 db Megállj jelző előjelzője
 - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni						
1	E	X		X	X	X		X	nincs	ÁF
1/1	E			X	X	X		X	nincs	ÁF
3	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
5	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
7	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
9	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
11	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
13	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
15	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
2	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
4	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
6	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
8	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF

10	K	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
12	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF
14	E	X	X		X		E,K		nincs	ÁF

Jelmagyarázat:

Biztonsági betét:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezis fényvisszaverő

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson az I. sz. vágány mellett az 596+09-596+73 sz. szelvények között az oldalrakodó és az 597+44-597+63 sz. szelvények között az élőrakodó űrszelvénybe nyúlik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek:

Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
forgalmi vonalirányító távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

I. sz. váltókezelői őrhelyen:
állomásközi távbeszélő
mobiltelefon

II. sz. váltókezelői őrhelyen:
állomásközi távbeszélő
mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Sarkad forgalmi iroda	-
Sarkad I. sz. váltókezelői őrhely	...
Sarkad II. sz. váltókezelői őrhely	..
Gyula forgalmi iroda	.-..
Kötegyán forgalmi iroda	-.
Kötegyán II. sz. váltókezelői őrhely	..
Bicere forgalmi iroda	-....

Értekezési kapcsolatok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Gyula állomásfőnök	06/38-41	+36-30-627-6623	kesztyus.andras@mav.hu
Gyula forgalmi koordinátor	06/34-09	+36-30-696-7246	katonane.szabo.agnes@mav.hu
Bicere forgalmi szolgálattevő	06/34-90	+36-30-507-5809	bicere.rfszt@mav.hu
Gyula forgalmi szolgálattevő	06/34-08	+36-30-565-5847	gyula.rfszt@mav.hu
Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő	06/33-13	+36-30-565-5712	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő	06/33-30	-	bekescsaba.kfszt@mav.hu
Sarkad forgalmi szolgálattevő	06/34-01	+36-30-467-8456	sarkad.rfszt@mav.hu
Sarkad I. őrhely váltókezelő		+36-30-494-9717	
Sarkad II. őrhely váltókezelő		+36-30-498-7135	
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06/34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Kötegyán II. őrhely váltókezelő		+36-30-500-8050	
Területi forgalmi koordinátor	06/31-10	+36-20-383-37853	meszesan.laszlo@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06/12-70 06/12-71 06/12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06/11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01/61-00	-	bp.tdiszp@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser, Budapest	01/21-76	-	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged	06/13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Call Center	01/48-78	+36-30-504-4878	

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson és a szomszédos állomásközökben értekező berendezésre telepített hangrögzítő berendezés nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06/86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06/13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

- I. számú térvilágítási körzethez tartozik: felvételi épület külső világítása, nyitott utasperon, váróterem, utas WC, I. vágány melletti rakodóterület, VII. vágány melletti rakodóterület.
- II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: kezdőpont felőli váltókörzet térvilágítása.
- III. sz. térvilágítási körzethez tartozik: végpont felőli váltókörzet térvilágítása, Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett átjáró térvilágítása.

Az I. sz. körzet kapcsolótáblája a forgalmi irodában, a II. sz. körzeté a II. sz. váltókezelői őrhelyen, a III. sz. körzet kapcsolótáblája az I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve. Az I. sz. térvilágítási körzet alkonykapcsolóval ellátott. A II. és a III. sz. térvilágítási körzet kapcsolása az ott szolgálatot teljesítő munkavállaló feladata a világítási naptárnak megfelelően, valamint távolbalátás korlátozottsága esetén.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Sarkad állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott Utastájékoztató szövegkönyv alapján.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerek, vagy a forgalmi vonalirányító útján szerez információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Sarkad állomás utastájékoztató körzete a felvételi épület és az utas peronok területe.

Sarkadi Cukorgyár megállóhely utastájékoztatása Sarkad állomásról történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat. Utastájékoztatás a 128. és 135. sz. vonalra történik az érvényes Utastájékoztató szövegkönyv alapján.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni: a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel.

A nem helyből induló (átmenő) vonatokról a menetrend szerinti érkezése előtt 3 perccel, egyszer kell tájékoztatást adni.

Érkező, induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,

- helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 3 perccel,
- az érkező/induló (átmenő) vonatoknál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, az érkező/induló (átmenő), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni és korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havária csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Sarkadi Cukorgyár megállóhelyre a közlekedő vonat 5 percet meghaladó késése esetén kell utastájékoztatást adni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Az I – III. vágányokon történő tolatási mozgás alkalmával a mozgás megkezdése előtt, menetrend szerint vagy rendkívüli módon áthaladó vonatok áthaladtatása esetén – amikor a vonat érkezéséről a váltókezelő előcsengetéssel értesítést adott - utasvédelmi közleményt kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére csak akkor szabad utastájékoztatót adni, ha a korábban érkező vonat már megállt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A szöveggönyvek elkészítése és a módosítandó lapok készítése a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadása-átvétele:

Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa a szöveggönyveket egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Elektronikus formában az állomásfőnöknek és a forgalmi technológiai szakelőadónak is megküldésre kerül.

Évközbeni módosításkor, a módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa a szöveggönyveket elektronikus formában az állomásfőnöknek és a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadónak megküldi. Nyomtatásról és kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik. Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadásáért felelős munkavállalók:

A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged részéről: békéscsabai személyszállítási technológus.

A PTI TFO békéscsabai terület részéről: forgalmi technológiai szakelőadó, az állomás részéről: állomásfőnök.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécser részére telefonon a 01/61-00 telefonszámra és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben. A meghibásodás idejét, a berendezés megjavításának idejét a forgalmi vonalirányító részére haladéktalanul be kell jelenteni. A Hibaelőjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítések tényét.

A használhatatlanság idején az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevőnek közvetlen élőszóban kell végeznie.

Amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalója, azt tapasztalja, hogy az utastájékoztató berendezés nem, vagy rendellenesen működik köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről a forgalmi vonalirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az állomás forgalmi szolgálattevője, a forgalmi vonalirányítótól kapott értesítést a Fejrovas előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd köteles értesíti az állomásán tartózkodó személyszállító vonat vonatszemélyzetét.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

a) Statikus utastájékoztató hirdetmények:

- Érkező - induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Az Érkező – induló vonatok jegyzékét nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt és a „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a TFO békéscsabai terület, forgalmi üzem-mérnöke az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. A személyzetnélküli szolgálati helyekre és a Megállóhelyekre pedig a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója továbbítja a pályás szakszolgálat részére a MÁV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a pénztárellenőr a forgalmi szolgálattevőnek levelezésként megküldi laminálva, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Sarkadi Cukorgyár megállóhelyre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező - induló vonatok jegyzékét a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus

formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratát idejéről a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

„Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztéséről.

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:

Az évközben módosított érkező-induló jegyzéket a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgáltatásban lévő forgalmi szolgálattelvő felé a fenti jegyzék és információk időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási technológus megfelelő formátumban papír alapon megküldi az állomásfőnöknek, aki átadja a szolgáltatásban lévő forgalmi szolgálattelvő részére és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

A megállóhelyekre kihelyezendő vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékét a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattelvő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattelvő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Kezdőpont felőli váltókezelői szolgálati épületben:

- II. sz. váltókezelői őrhely

Végpont felőli váltókezelői szolgálati épületben:

- I. sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- személypénztár

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- távközlő szoba

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában és a váltókezelői szolgálati helyeken találhatók.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatók, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikron formájában – a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FB%2C%2FA9k%2C%2FA9scsaba%2FSarkad&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

Mindkét váltókezelői szolgálati helyen nyomtatott formában megtalálható az ÁVU kivonata és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata.

1.12. Parancskönyv kezelése

Kettő papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:

- Pályavasúti személyzet részére,
- Vállalkozó vasúti társaságok részére,

Tárolási helyük a forgalmi iroda iratszekrénye.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. Az I. és II. számú váltókezelői őrhelyen 1-1 darab sebkötöző csomag van rendszeresítve, tárolási helye a váltókezelő íróasztal fiókja. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében van meghatározva.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross u. 34.	06/33-40 06/1-516-33-40 06/30-608-6184
Orvosi ügyelet	Sarkad, Béke sétány 5.	06/66/375-229
Kórház	Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában levő asztal fiókja. A véralkohol vizsgálati doboz az MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím	Telefonszám
Általános Segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	Sarkad, Árpád fejedelem tér 4.	107 06/66/375-622
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Sarkad, Szent István tér 11.	104 06/66/271-140
Tűzoltóság	Gyula, Bartók Béla út 12.	105 06/66/463-533
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	06/66/441-006
Polgárőrség, Gyula, Ifj. Plank László polgárőr parancsnok	Sarkad, Kálvin tér 5.	06/30/466-08-45

	Cím	Telefonszám
Polgármesteri Hivatal	Sarkad, Kossuth u. 27.	06/66/375-633
Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534

