



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG PÁSZTÓ

39173-12//2022/MAV

SELYP

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Farkas János
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközhöz milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre,	17

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytonlagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	23
2.18. Váltógondozás.	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	26
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	26
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	27
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	28
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	28
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	28
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	28
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	29
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	29
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	29

2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	30
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	30
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	31
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	32
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	33
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	33

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	33
5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	34
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	34
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	35
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	36
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	37
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	37
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	37
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	37
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	37
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).	37
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	38
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén	38

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Selyp állomás a 81. sz. Hatvan - Somoskőújfalu oh. Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett nem villamosított vonalon a 780+26-799+40.szelvények között fekszik, mint középállomás. A vonal Hatvan-Selyp között kétvágányú, Selyp-Somoskőújfalu között egyvágányú.

Szomszédos állomások:

- Mátravidéki Erőmű állomás 754+25-735+00 szelvények között,
- Apc-Zagyvaszántó állomás 819+77-834+36 szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati hely:

- Lőrinci megállóhely a 768 szelvényben,

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Selyp-Mátravidéki Erőmű állomások között a legnagyobb esés 3.9 ‰,
Selyp-Apc-Zagyvaszántó állomások között a legnagyobb emelkedés 2.1‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomás biztosítóberendezése Domino 55 rendszerű berendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés	Jelfeladás
Mátravidéki Erőmű-Selyp	térközi	önműködő biztosított térközrendszer	EÉVB-EVM 75Hz
Selyp-Apc-zagyvaszántó	állomástávolság	nincs	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	Kiszolgáló, tároló	0		*01/k.	*01/v.	Nincs	20	23	HU-11759-01-1	K	Nyílt	Forgalomból kizárva!
02.	vonatfogadó/ indító fővágány	710		*02/k.	*02/v.	Nincs	18	21	HU-11759-01-2	D	Nyílt	
03.	vonatfogadó/ indító fővágány	880		*03/k.	*03/v.	Nincs	16	17	HU-11759-01-3	D	Nyílt	
04.	átmenő fővágány	880		*04/k.	*04/v.	75Hz sínáram kör**	12	9	HU-11759-01-4	E	Nyílt	
05.	átmenő fővágány	880		*05/k.	*05/v.	75Hz sínáram kör**	10	15	HU-11759-01-5	E	Nyílt	
06.	vonatfogadó/ indító fővágány	840		*06/k.	*06/v.	Nincs	14	15	HU-11759-01-6	E	Nyílt	

**A 04. és 05. átmenő fővágányon / vágányra a kezdőpont felől egyenes irányban folyamatos jelfeladás van. Kitérő irányból a vágányokra folyamatos jelfeladás nincs! A 04. és 05. átmenő fővágányon / vágányra a végpont felől folyamatos jelfeladás nincs!

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terelő csonka	terelő csonka vágány	0		* TCs /k.	* TCs /v.	Ninc s	Föld -kúp	20	HU-11759-01- RAKTÁR	K	Nyílt	Forgalomból kizárva!
Rakodó csonka	közforgalmú rakodó, tároló, javító,	0		* RCs k.	* RCs /v.	Ninc s	23	Ütkö-zőbak	HU-11759-01- Közforgcs	K	Nyílt	Forgalomból kizárva!
Kihúzó Csonka	kihúzóvágány	0		* Kh/k.	* Kh/v.	Ninc s	Föld -kúp	16	HU-11759-01- 3KCSONK	K	Nyílt	Forgalomból kizárva!
„Szovjet” Csonka	közforgalmú rakodó, tároló, javító,	0		* SzCs /k.	* SzCs/v.	Ninc s	14	Homlo k- rakodó	HU-11759-01- S	K	Nyílt	Forgalomból kizárva!

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : Az 23-as váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés - 20-as váltóig 1,9‰ lejtés.
- *01/v. : A 20-as váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 23-as váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *02/k. : Az 21-es váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés - 18-as váltóig 1,9‰ lejtés.
- *02/v. : A 18-as váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 21-es váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *03/k. : Az 17-es váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés - 16-os váltóig 1,9‰ lejtés.
- *03/v. : A 16-os váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 17-es váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *04/k. : A 9-es váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés – 12-es váltóig 1,9‰ lejtés.
- *04/v. : A 12-es váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 9-es váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *05/k. : A 15-ös váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés – 10-es váltóig 1,9‰ lejtés
- *05/v. : A 10-es váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 15-ös váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *06/k. : Az 15-ös váltótól a 791+00-ig 2,3‰ lejtés – 14-es váltóig 1,9‰ lejtés.
- *06/v. : A 14-es váltótól a 791+00-ig 1,9‰ emelkedés - az 15-ös váltóig 2,3‰ emelkedés.
- *TCs/k.: A 20-es váltótól a földképig 1,9‰ lejtés.
- *TCs/v.. : A földképtől a 20-as váltóig 1,9‰ emelkedés.
- * RCs /k.: Az ütközőbaktól- a 23-as váltóig 2,3‰ lejtés.
- * RCs /v.: A 23-as váltótól az ütközőbakig 2,3‰ emelkedés.
- *Kh/k.: A 16-os váltótól a 784+20-ig 1,9‰ lejtés földképig 0,0‰ lejtés.
- *Kh/v.. : A földképtől a 784+20-ig 0,0‰ emelkedés a 16-os váltóig 1,9‰ emelkedés.
- * SzCs /k.: A homlokrakodótól - 14-es váltóig 1,9‰ lejtés.
- * SzCs /v.: A 14-es váltótól a homlokrakodóig 1,9‰ emelkedés.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02-03	300 méter	1,65 méter	beton	sk+15
03-04	300 méter	1,65 méter	beton	sk+15
04-05	300 méter	1,65 méter	beton	sk+15

A peronok megközelítése a forgalmi irodával szemben kiépített bodánelemes szintbeni átjárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény szá m	Jele, száma	Rendeltetése
Mátravidéki Erőmű-Selyp	jobb	766+25	766a	önműködő térközjelző, bejárat jelző előjelzője
Mátravidéki Erőmű-Selyp	bal	766+25	766b	önműködő térközjelző, bejárat jelző előjelzője
Selyp	jobb	780+26	A	Bejárat jelző
Selyp	bal	780+26	D	Bejárat jelző
Selyp	jobb/bal	780+91	TH	Tolatási határjelző
Selyp	jobb	782+21	K2	Kijárat jelző
Selyp	jobb	785+90	K3	Kijárat jelző
Selyp	jobb	785+64	K4	Kijárat jelző
Selyp	jobb	785+76	K5	Kijárat jelző
Selyp	jobb	785+90	K6	Kijárat jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény szá m	Jele, száma	Rendeltetése
Apc-Zagyvaszántó- Selyp	bal	809+20	CEj	Bejárat jelző előjelzője
Selyp	jobb	799+40	C	Bejárat jelző
Selyp	jobb/bal	798+92	TH	Tolatási határjelző
Selyp	jobb	793+30	V2	Kijárat jelző
Selyp	jobb	794+24	V3	Kijárat jelző
Selyp	jobb	794+92	V4	Kijárat jelző
Selyp	jobb	794+34	V5	Kijárat jelző
Selyp	jobb	794+17	V6	Kijárat jelző
Petőfibánya-Selyp	jobb	9+07	BEj	Bejárat jelző előjelzője
Selyp	jobb	2+06	B	Bejárat jelző

Hívójelzés: A, B, C, D, V2, V3, V4, V5, V6, K2, K3, K4, K5, K6 jelzőn.

Hívójelzés feloldása: A, D jelzőn.

Jelzőeszközök:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 4 db Piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 4 db Megállj-jelző,
- 4 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
4	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
6	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
8	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
10	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
12	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
14	K	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
16a	F	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
16b	F	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
18	E	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
20	E	X	X		X		X			nincs	nincs
22	E	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
24	E	X	X		X		X			nincs	nincs
26	E			X	X		X		X	nincs	ÁF
1	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
3	K	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
5	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
7	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs

9	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
11	E	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
13	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
15	E	X	X			X	X	EK		nincs	nincs
17	E	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
19	K	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
21	E	X	X		X		X	EK		nincs	nincs
23	K	X	X		X		X	EK		nincs	nincs

Kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó:

Váltó száma: 1, sebessége: 80 km/h.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Neve	Vágány	Szelvénytípus	Függőség
VS2	szovjet csonka	786+05	14 váltó
KS2	kihúzó csonka	785+32	16 váltó

Vágányzáró szerkezetek:

Vágány neve	Vágányzáró szerkezet	Szelvénytípus
kihúzó csonka	földkúp	781+29
terelő csonka	földkúp	785+86
rakodó csonka	ütközőbak	794+70
szovjet csonka	homlokrakodó	787+00

A csonkavágányokon sötétben tolatás nem végezhető.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

786+30-786+50 szelvények között a szovjet csonka úrszelvényébe nyúló oldalrakodó,
792+80-793+00 szelvények között az 01. vágány úrszelvényébe nyúló oldalrakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Vasútüzemi CB rendszerű távbeszélő, hívószáma: 02/23-78, külső hálózatról: 06/1-512-2378
Forgalmi vonalirányító közvetlen CB rendszerű távbeszélő
Technológiai célú mobiltelefon, hívószáma: 06/30-2267260

Állomásközi távbeszélő Selyp-Mátravidéki Erőmű:

Mátravidéki Erőmű forgalmi iroda: ● ● —

Selyp forgalmi iroda: ● — —

Állomásközi távbeszélő Selyp-Apc-Zagyvaszántó:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●

Selyp forgalmi iroda: ● — —

Apc-Zagyvaszántó II. őrhely: ● ●

Térhangos körzetek:

T1: végponti váltókörzet,

T2: kezdőponti váltókörzet,

T3: utas körzet.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

forgalmi vonalirányító	01/13-87 06/1-511-1387 +36(30) 833-2378 Cb rendszerű közvetlen távbeszélő	ukbp.hn@mav.hu
területi főüzemirányító Kelet	01 13-33 06/1-511-1333 +36 (30) 565-6347	ukbp.tfoirk@mav.hu
hálózati főüzemirányító	01+3247 06 (1) 511-3247 06 (20) 964-9287	uk.hfoir@mav.hu
Rendkívüli helyzeteket kezelőirányító	01+3640 06 (1) 511-3640 06 (30) 336-8943	uk.rhkir@mav.hu
Utastájékoztatási irányító	01/36-39 06/ 1 511 3639 +36(30) 183 7035	uk.utasir@mav.hu

GSM-R elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 388881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Az állomáson telepített rádió nem üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Kapcsolásért felelős	Világítási körzet	Kapcsolás módja
forgalmi szolgálattevő	Épületvilágítás: váróterem wc-k épület belső világítás	kézi
	Térvilágítás: peronvilágítás kihúzó Hatvan Apci kihúzó rakterület SR1 sorompóvilágítás VI. vágány melletti világítás rakterület névtábla	alkonykapcsoló

A kapcsolásért felelős munkavállaló tevékenységét a világítási naptár és az energiatakarékos-ság figyelembevételével köteles végezni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson analóg, helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel. Kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utas tájékoztató körzet van, egyidőben történik a tájékoztatás váróterembe és a külső térre.

Lőrinci megállóhely utastájékoztatása Selyp állomásról történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc. Érkező vonatokról utastájékoztatót az érkezési idő előtt 3 perccel, helyből induló vonatok esetében az indulás előtt 5 perccel, majd közvetlenül az indulás előtt kell adni.

Lőrinci megállóhelyre a páros számú vonatokról a Mátravidéki Erőmű állomásról, a páratlan számú vonatokról a Selyp állomásról történő indulás után közvetlenül kell adni az utastájékoztatót.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az utasokkal elfoglalt vágányokon történő vonat- és járműmozgás esetén az utasvédelmi közleményeket olyan időben kell adni, hogy az utasok a járművek odaérkezése előtt az érintett területet időben el tudják hagyni.

Menetrend szerint áthaladó vonatokról azok bejáratú jelzőhöz közeledésekor, a közlekedés tényéről hangos utastájékoztatót kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak akkor adható hangos utastájékoztató, ha az előbb érkező vonat a részére kijelölt helyen már megállt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által elkészített és átadott Hangosbemondó szöveggönyvet a TFO üzem-mérnöke küldi meg az állomásfőnök részére elektronikus úton.

A szöveggönyv berendezést kezelő részére történő átadása, a szükséges módosítások átvezetése az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírás.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a kezelésével megbízott forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek, a Hibaelőjegyzési könyvben történő előjegyzés mellett.

A közlekedő vonatokkal kapcsolatos információkat ebben az esetben a forgalmi szolgálattevő az utasok részére a forgalmi iroda előtti téren és a váróteremben élőszóval hozza az utazóközönség tudomására. A vonatszemélyzet értesítése a vonatról személyesen történik.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM-tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkerén keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.

A forgalmi vonalirányító — a rendelkezésére álló információk alapján — zárt csoportú

e-mail rendszeren keresztül értesíti a kialakult helyzetről, a várható forgalomzavarítás mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről a forgalmi szolgálattevőt, aki a kapott rendelkezés alapján gondoskodik az utastájékoztatásról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Selyp állomás:

Hirdetmény fajtája	Elkészítés, módosítás	Kihelyezés, pótlás, eltávolítás
Érkező-induló vonatok jegyzéke	MÁV Zrt. TFO technológiai csoport	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	MÁV-START Zrt.	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Állomási rend	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Váróterem nyitvatartása	Területi ingatlankezelési egység Hatvan	Területi ingatlankezelési egység Hatvan
utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.	MÁV-START Zrt.

Lőrinci megállóhely:

Hirdetmény fajtája	Elkészítés, módosítás	Kihelyezés, pótlás, eltávolítás
Érkező-induló vonatok jegyzéke	MÁV Zrt. TFO technológiai csoport	Máv Zrt. Pályafenntartási Szakasz Salgótarján
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	MÁV-START Zrt.	Máv Zrt. Pályafenntartási Szakasz Salgótarján
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.	MÁV-START Zrt.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas-tájékoztató hirdetések ellenőrzését az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor a heti forgalmi ellenőrzések során végzi. Az ellenőrzés során megállapított, vagy egyéb úton tudomásukra jutott hiányosság megszüntetése iránt az előző pontban foglaltak szerint teszik meg az intézkedést.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben: Forgalmi iroda

Külön épületben: Biztosítóberendezési jelfogóterem.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményéről” utasítás alapján, elektronikus úton elérhető:

Központilag kiadott utasítások:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom>

Területi hatállyal kiadott utasítások:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest>

Helyi szintű szabályozás:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai Budapest/Rákosrendező>

A forgalmi irodában papír alapon rendelkezésre áll:

- A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények,
- A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson a parancskönyvek közzétételére iratrendező mappa van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.
Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Hatvan Boldogi út 1.	02/21-39
Selyp körzeti rendelőintézet	3021 Lőrinci, Szabadság tér 3 3021 Mátravidéki Erőmű, Erőmű tér 29	37/ 388 – 447 37/ 388 - 860

Albert Schweitzer Kórház	3000. Hatvan, Balassi B. u. 2	37/ 341-033
--------------------------	-------------------------------	-------------

Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholteszt, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	3000 Hatvan, Ratkó József út 14.	37/342 – 244, 37/342 – 197
Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3300 Eger, Klapka György út 11.	06/36 510-230
Önkormányzati Hivatal	3032 Lőrinci, Szabadság tér 26.	37/388 – 447
MÁV Vasútör Kft.	Budapest	06-1/ 511-11-45
B+N Referencia Zrt.	1133 Budapest, Váci út 116-118	+36-30-670-8752