




SOMOGYMEGGES MEGÁLLÓ- RAKODÓHELY


VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS


Érvényes: 2015. október31.

Készítette:



Bertalan Zsolt
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Máté István
Forgalmi csomóponti főnökség vezető


Kovacsik József
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 49537/2015/MAV

1. Általános előírások

- 1.1. **Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Állomás fekvése:

Somogyeggyes megálló-rakodóhely a 35-ös számú Kaposvár - Siófok egy vágányú, nem villamosított mellékvonalon Mernye (199+21-209+22) és Tab (686+47-694+54) állomások között az 570+70 sz. és az 578+00 sz. szelvények közötti területen fekszik. A jelzők egyben térközjelzők is, külön előjelzővel rendelkező alakjelzők. A megálló-rakodóhely Siófok Állomásfőnökséghez csatolt szolgálati hely. Vonatjelentő őrhely.

Szomszédos állomások:

Tab (686+47 – 694+54) – Mernye (199+91 – 209+22)

Nyíltvonali szolgálati helyei:

Tab és Somogyeggyes között:

Kapoly (630+76-631+50) személyzet nélküli megálló-rakodóhely,

Somogyeggyes és Mernye között:

Karád (489+90-500+52) megálló-rakodóhely (vonatjelentő térköz),

Andocs mh.(453+40-459+90)

Bonnya mh. (408+95-409+50),

Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely, (357+29-368+31)

Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás (256+33-265+99).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Mernye - Tab között

- legnagyobb lejtés: 15,0 ‰ (306+69 – 354+37)
- legnagyobb emelkedés: 18,0 ‰ (506+00 – 507+20)

Az 5 ‰, vagy annál nagyobb értékű adatok részletezve:

Szelvéyszám	Lejtési viszony típusa	Érték (‰)
201+55 – 201+05	lejtés	8,0
217+05 – 222+60	emelkedés	8,0
237+55 – 241+55	emelkedés	6,0
245+06 – 249+05	lejtés	5,5
251+05 – 259+15	emelkedés	10,0
266+81 – 304+68	emelkedés	15,0
306+69 – 354+37	lejtés	15,0
355+17 – 357+67	lejtés	5,6
367+87 – 372+97	lejtés	6,0
384+02 – 390+02	lejtés	6,7
401+02 – 407+02	lejtés	8,0
457+50 – 461+00	emelkedés	5,3
472+50 – 475+00	emelkedés	8,5

498+40 – 500+40	lejtés	7,9
500+40 – 503+00	lejtés	7,0
506+00 – 507+20	emelkedés	18,0
507+20 – 508+00	emelkedés	12,9
805+00 – 511+50	emelkedés	16,0
511+50 – 518+00	emelkedés	15,0
518+00 – 519+50	emelkedés	11,0
521+25 – 523+50	emelkedés	14,0
523+50 – 531+00	emelkedés	15,0
531+00 – 533+26	emelkedés	18,0
533+26 – 538+50	emelkedés	15,0
538+50 – 540+00	emelkedés	16,0
540+00 – 541+00	emelkedés	6,0
545+25 – 546+50	lejtés	7,0
552+75 – 556+00	emelkedés	13,0
559+50 – 564+00	emelkedés	14,5
564+00 – 567+50	emelkedés	13,0
567+50 – 570+90	emelkedés	15,0
574+50 – 578+00	emelkedés	16,4
578+00 – 579+00	emelkedés	8,0
580+75 – 588+50	lejtés	15,0
588+50 – 595+50	lejtés	14,6
595+50 – 602+00	lejtés	14,4
602+00 – 603+50	lejtés	12,0
603+50 – 607+00	lejtés	14,0
608+80 – 610+50	lejtés	7,6
610+50 – 615+00	lejtés	9,5
615+00 – 617+50	lejtés	6,6
617+50 – 621+00	lejtés	5,0
622+00 – 624+50	lejtés	6,4
625+50 – 627+75	lejtés	6,2
633+50 – 636+25	lejtés	7,7
647+50 – 658+50	lejtés	6,7
668+50 – 670+00	lejtés	6,2
670+00 – 674+00	lejtés	5,5
682+00 – 685+00	lejtés	5,0

A megálló-rakodóhelyen üzemelő biztosítóberendezés típusa:

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosító berendezés működik. A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a Kezelési szabályzat tartalmazza.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi:

- forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban.

Tab – Mernye állomások között vonatjelentő őri (Karád, Somogygye) közlekedési rend van érvényben. Vonat befolyásoló berendezés nincs kiépítve.

- 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz a kezdőpont felé [m]	Használható hossz a végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [0 ‰]	Lejtviszony végpont felé [0 ‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	Mellékvágány/rakodóvágány	112		2,8	0	nincs	2	1	55-08326-01-1	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító, nyíltvonalis vágány	128		2,8	0	nincs	2	1	55-08326-01-2	nyílt	

A Fejrovasat előjegyzési naplóban a vágányszámot nem kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. – II. sz. vágány között 573-573+50 sz. szelvények	50 m	150 cm	murva	Sk+00	utasperon
I. – II. sz. vágány között 573+50-574 sz. szelvények	50 m	150 cm	murva	Sk+15	utasperon

A vágányok megközelítése a szintbeli átjárókon lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
Af	alak fedezőjelző	Mernye felől	jobb	570+70	-
AfEj	alakelőjelző	Mernye felől	jobb	566+30	-
Végpont felől					
Bf	alak fedezőjelző	Tab felől	jobb	578+00	-
BfEj	alakelőjelző	Tab felől	jobb	582+00	-

A jelzők alakjelzők, fényvisszaverő fóliával ellátottak.

Jelzőeszközök tárolási helye

Forgalmi iroda:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa

Kéziraktárban:

- 2 db kitzhető Megállj jelző,

- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,

Egyéb jelzők:

- Biztonsági határjelző, valamennyi váltónál.
- A fedezőjelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van kitűzve; az „Af” fedező jelzőn belül a 571+20sz. szelvényben, a „Bf” fedező jelzőn belül a 577+50 sz. szelvényben.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A megálló-rakodóhely biztosított váltói a páros oldalon 2. számmal, a páratlan oldalon 1. számmal vannak megjelölve. Egyenes állásban állandóan lezárt, a hozzájuk tartozó VS2, illetve VS1 sz. vágányzáró sorompókkal ellenőrzőzáras függésben lévő váltók. A váltójelzők forgólemezesek, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Somogymeggyes megálló-rakodóhely I. sz. vágányának mindkét végén vágányzáró sorompó van felszerelve, amelyek kulcsos függésben vannak a hozzájuk tartozó váltókkal.

Vágányzáró sorompó	Szelvény szám	Szerkezeti függésben lévő váltók	Működésük
VS1	572+94	1. sz. váltó	helyszíni állítású
VS2	574+06	2. sz. váltó	helyszíni állítású

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekező berendezések:

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

- Tab forgalmi iroda (- . . .)
- Somogymeggyes (- .)
- Karád (, -)
- Kisbárapáti (- . .)
- Felsőmocsolád (. . . -)
- Mernye (, - .)

Országos közcélú távhívó, melynek a hívószáma: 84/370-148

A beszélgetések egyik irányba sem kerülnek rögzítésre.

IP telefon: 05/31-23

Központi segélyhívó: 112

Az érdekelt forgalmi vonalirányítóval Tab forgalmi szolgálattevő útján tartja a kapcsolatot.

- 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Térvilágítási körzetek.

Felvételi épület előtti utastér világítás

- 1. számú váltókörzet,
- 2. számú váltókörzet,
- 2. számú váltótól a bejárati jelzőig tolatási padka világítás.

Valamennyi körzet világítása kézi kapcsolókkal történhet, melyet a szolgálatban lévő vonatjelentő őr kezel. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét a 11 sz. melléklet tartalmazza.

- 1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

Az állomáson nincs hangos utastájékoztatásra alkalmas berendezés.

- 1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

- Egyéb állomás

- 1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

- 1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

- 1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson elszenvedett késésről, későbbi indulásról a vezető jegyvizsgálót a forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevő tájékoztatni.

- 1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Az utazóközönség tájékoztatására Érkező - Induló vonatok jegyzékét a forgalmi üzemmérnök készíti, és kézbesíti. A székhelyállomásra érkezett menetrend változásra figyelmeztető felhívások állomásra történő kézbesítése a vonalpostán keresztül történik. Kihelyezésük a vonatjelentő őr feladata. A fali és utasjogi hirdetmények biztosítása a MÁV-START Zrt. feladata, kihelyezése a vonatjelentő őr feladata.

- 1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A váróteremben kihelyezett – fent felsorolt – utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, karbantartása (esetleges eltávolítása, cseréje) a vonatjelentő őr feladata. Az ellenőrzést szolgálatátvételt követően kell elvégezni, hiányosság esetén a

Fejrovas előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni, és erről értesíteni kell az állomásfőnököt vagy forgalmi koordinátort.

A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetések aktualitásáról, hiánypótlásokról intézkedni.

Amennyiben tartalék hirdetés nem áll rendelkezésre, a pótlást Tab állomás forgalmi szolgálattevője útján haladéktalanul el kell végezni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az VU mellékletét képező gyűjtemények, egyéb nyilvántartások a vonatjelentő őri irodában találhatóak. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Foglalkozás-egészségügyi orvos székhelye: Kaposvár.

☎: 05/31-48

Házi orvos székhelye: Tab Kossuth L. u. 60.

☎: 84/525-204

Kórház Siófok Semmelweis u. 1.

☎: 84/ 501-700

Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgáló doboza vonatjelentő őri irodában asztal fiókjában megtalálható.

Elsősegély nyújtásra kiképzettek névjegyzéke a vonatjelentő őri irodában kifüggesztve.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

- Városi Rendőrkapitányság: Siófok Sió u 12/20. ☎: 84/519-150, **107**
- Rendőrőrs: Tab, Kossuth L. u. 35. ☎: 84/320-107
- Mentőállomás: Tab, Kossuth L. u. 107. ☎: 84/320-220, **104**
- Tűzoltóság: Tab, Kossuth L. u. 148/a. ☎: 84/320-478, **105**
- Önkormányzat: Somogy Megye, Akácfa u. 4. ☎: 84/370-102
- Körzeti Állatorvos: Tab, Óvoda u. ☎: 84/313-914
- Városi Tisztiorvosi Hivatal Siófok:
Siófok, Koch R. u. 11. ☎: 84/311-699
- MÁV Zrt. Létesítményüzemeltető és Vasútör Kft Pécsi Területi Központ
kirendeltségei: ☎: 05/42-58, ☎: 05/65-11

Polgárőrség nem működik a településen.

Vadásztársaságok:

- Daránypuszta – Kapoly (keleti oldal)
SEFAG Zrt, VT., Jakus László ☎: 84/545-945
- Daránypuszta – Tab (nyugati oldal)
Tengődi Vadásztársaság, Nagy Endre ☎: 30/348-04-77
- Tab – Kapoly (nyugati oldal)

- HUBERTUS VT. Pap Ferenc
- Kapoly – Karád
Kossuth VT. Raffai József

☎: 84/317-623

☎: 84/370-215

Központi segélyhívó szám: 112.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Kijelölt dohányzóhely a felvételi épület végpont felőli oldalán, a kút mellett található, piktogrammal ellátva.

A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.